

Fecha de Emisión: 29/01/2012

Revisión: 10/05/2013

1. Identificación de la sustancia-preparación y la compañía.

- **1.1 Identificación de la sustancia o preparación:** ALF LC10
- **1.2 Uso de la sustancia/preparación:** Aditivo para Lavado de Botellas.
- **1.3 Identificación de la Empresa:** QUIMIPRODUCTOS, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: Carretera a Miguel Alemán 990, Col. La Encarnación. Apodaca, Nuevo León.
c.p. 66633 México. Teléfono: 52 81 8305-6500.
- **1.4 Teléfono de Emergencias:** 01-800-00-214-00* 24 horas al día.
*SETIQ: Sistema de Emergencia de Transporte para la Industria Química

2. Identificación de los Peligros.

Clasificación:



Xi Irritante

- Información referente a peligros particulares para la salud humana y el medio ambiente:
R22 Dañino si se ingiere.
- Sistema de clasificación:
La clasificación es de acuerdo a las más recientes ediciones de las listas EU y ampliadas por la Empresa e información de Literatura.

3. Composición e Información de los Ingredientes.

3.1 Descripción:

Componentes peligrosos:			
CAS: 107-21-1 EINECS: 203-473-3	Etilen Glicol	Xi; R22	5 – 8 %
· Ingredientes de acuerdo al Reglamento EC Detergentes 648/2004: Carboxilatos 15 – 20 %, Fosfonatos 15 – 20 %, libre de EDTA.			
Información adicional: Para explicación de las frases de riesgos consulte la sección 16.			

4. Primeros auxilios.

- **Información General:** Quitar de inmediato cualquier prenda manchada por el producto y bañarse con agua limpia durante 15 minutos mínimo.
- **Después de la inhalación:** La inhalación del vapor del etilenglicol no es por lo general un problema a menos que se caliente o nebulice. La exposición a los vapores en un período largo de tiempo causa irritación de la garganta y dolor de cabeza. Puede causar náuseas, vómitos, mareos y somnolencia. Puede también ocurrir edema pulmonar y depresión del sistema nervioso central. Cuando se calienta o nebuliza, produce

Fecha de Emisión: 29/01/2012

Revisión: 10/05/2013

movimientos rápidos e involuntarios de los ojos y coma. Si se inhala, sacar al aire fresco. Si no respira, administre respiración artificial. Si le cuesta trabajo respirar, administre oxígeno. Llame a un médico.

- **Después del contacto con la piel:** De inmediato enjuague con agua a chorro por lo menos durante 15 minutos mientras se remueve la ropa y zapatos contaminados. Llame a un médico de inmediato. Lave la ropa antes de volverla a usar.
- **Después de contacto con los ojos:** Inmediatamente enjuague los ojos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos levantando y moviendo los párpados hacia arriba y hacia abajo ocasionalmente. Obtenga atención médica de inmediato.
- **Después de ingestión:** ¡NO INDUZCA EL VÓMITO! Mantenga a la persona recostada hacia un lado por si el vómito ocurre espontáneamente. De más agua cuando el vómito se detenga. OBTENGA ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA.

5. Medidas contra incendios.

- **Medios de extinción adecuados:** Use cualquier medio adecuado para extinguir el fuego circundante. Use agua en aerosol para controlar el calor y el ácido generado. Use agua en abundancia para mantener fríos los contenedores expuestos al fuego.
- **Medios de extinción que no se deben usar por razones de seguridad:** No aplica.
- **Peligros de exposición especiales:** No se considera un riesgo de incendio.
- **Equipo de Protección:** En caso de fuego, use ropa de protección completa y un aparato de respiración autónomo de cara completa aprobado por NIOSH operado bajo presión demandante u otro modo de presión positiva.

6. Medidas en caso de derrames accidentales:

- **Precauciones Personales:** Ventile el área de derrame o escape. Use el equipo de protección personal apropiado como se especifica en la sección 8. Aísle las áreas peligrosas. Evite la entrada al personal innecesario y desprotegido al área de derrame.
- **Precauciones para la protección del medio ambiente:** Contenga y recobre el líquido en caso de ser posible. ¡No vierta los residuos al drenaje!
- **Métodos de limpieza/recolección:** Contenga el derrame con material absorbente. Después recoja el producto con equipo de protección adecuado, revise la **sección 8**. Posteriormente, neutralice con material alcalino (carbonato de sodio, cal) la zona humedecida. PRECAUCIÓN ¡Evite neutralizar de inmediato el derrame! Toda neutralización ácido-base genera una reacción exotérmica y un posible desprendimiento de subproductos tóxicos. Por último, coloque el material en un contenedor de residuos peligrosos de plástico. No use materiales combustibles como aserrín y no utilice recipientes metálicos para su almacenamiento.

7. Manipulación y Almacenamiento:

- **7.1 Manipulación:** Proteja los ojos y evite el contacto prolongado con la piel.
- **7.2 Almacenamiento:** Almacene en compartimentos fríos, secos, y ventilados con pisos resistentes al ácido y con buen drenaje. Proteja del daño físico. Manténgalo alejado de la luz solar directa y lejos del calor, agua y materiales incompatibles. No lave y vuelva a usar el contenedor para otros propósitos. Los contenedores

Fecha de Emisión: 29/01/2012

Revisión: 10/05/2013

de este material pueden ser dañinos cuando están vacíos ya que retienen residuos del producto (vapores, líquido); cumpla todas las advertencias y precauciones enlistadas para el producto.

8. Controles de la exposición/Protección Personal:

8.1 Valores Límites de Exposición:

107-21-1	Etilen Glicol
Exposición a largo plazo WEL (Periodo de referencia TWA 8-horas): 20 ppm	
Limite de exposición a corto plazo (Periodo de referencia 15 minutos): 40 ppm	
ref. HSE publicación EH40	

8.2 Controles de exposición.

8.2.1. Controles de la exposición ocupacional:

· Medidas de higiene y protección generales:

Mantener lejos de alimentos, bebidas y comida.
Inmediatamente cambiarse toda la ropa manchada y contaminada.
Lavarse las manos antes de descansos y al final de la jornada.
Evitar contacto con los ojos y la piel.

· Protección respiratoria:

Si por las condiciones de manejo se generan vapores, use mascarilla.
Protección para las manos: Guantes protectores.
El material del guante debe ser impermeable y resistente al producto.

· Material de los guantes: Goma.

8.2.2. Controles de la exposición del medio ambiente:

- Se recomienda un sistema local y/o general de escape para mantener las exposiciones de los trabajadores por debajo de los Límites de Exposición en Aire. La ventilación local de escape es generalmente preferida debido a que se pueden controlar las emisiones del contaminante en su fuente, previniendo la dispersión en el área general de trabajo.

9. Propiedades fisicoquímicas:

9.1 Información General.

Apariencia: Líquida, Ámbar.
Olor: Característico

9.2. Información importante en relación con la salud, seguridad y el medio ambiente:

pH (solución al 10%): 1.8
Punto de Ebullición/Rango de ebullición: No determinado
Punto de Flama: No determinado
Inflamabilidad (sólido, gas): No Aplica
Propiedades Explosivas: No Aplica
Propiedades Oxidantes: No Aplica
Presión de Vapor: No determinado
Densidad Relativa: 1.2 @ 25 ± 1 °C
Solubilidad: Infinitamente soluble.
Solubilidad en agua: Completamente miscible
Coeficiente de Partición: n-octanol/agua: No determinado
Viscosidad: No determinada

Fecha de Emisión: 29/01/2012

Revisión: 10/05/2013

Densidad de Vapor: No determinada
Velocidad de evaporación: No determinada

- **9.3. Otra información:** No determinada

10. Estabilidad y Reactividad:

- Condiciones que deben evitarse: Calor, llamas, fuentes de ignición e incompatibles como álcalis.
- Materiales que deben evitarse: Calor, llamas, fuentes de ignición e incompatibles como álcalis.
- Productos peligrosos de descomposición: Se pueden formar dióxido de carbón y monóxido de carbón cuando se calienta a descomposición. Puede producir humos acres y gases irritantes cuando se caliente a descomposición.

11. Información Toxicológica:

- Toxicidad aguda:
- DL₅₀ oral en rata para etilenglicol: 4700 mg/kg; piel de conejo DL₅₀: 9530 mg/kg. Irritación – piel de conejo: 555 mg (abierto), suave; ojo de conejo: 500 mg/24 H, suave.
- Efecto irritante primario:
 - **Inhalación:**
La inhalación del vapor no es por lo general un problema hasta que es calentado o evaporado. La exposición a vapores por un periodo de tiempo extendido puede producir irritación de garganta y dolor de cabeza. Puede causar náusea, vómito, mareo y somnolencia. Se puede desarrollar un edema pulmonar y depresión del sistema nervioso central.
 - **Ingestión:**
Los síntomas iniciales de dosis masivas asemejan la intoxicación con alcohol, pasando a depresión del SNC, vómitos, dolor de cabeza, frecuencia respiratoria y cardíaca rápida, presión sanguínea disminuida, estupor, colapso e inconsciencia con convulsiones. La muerte puede seguir por falla respiratoria o paro cardiovascular. La dosis letal de etilenglicol en humanos: 100 ml (3-4 onzas).
 - **Contacto con la piel:**
Puede ocurrir una ligera irritación y penetración en la piel.
 - **Contacto con los ojos:**
Las salpicaduras pueden causar irritación, dolor, daño ocular.
 - **Exposición crónica:**
Las exposiciones bajas repetidas por cualquier ruta pueden causar severos problemas renales. Puede ocurrir también daño cerebral. Se pueden presentar alergias cutáneas. Puede dañar el feto en desarrollo.
 - **Agravamiento de condiciones pre-existentes:**
Personas con trastornos de piel u ojos preexistentes o función respiratoria deficiente, pueden ser más susceptibles a los efectos de la sustancia.
- Sensibilización: No se conocen efectos sensibilizantes.
- Información toxicológica adicional: No determinada.

Fecha de Emisión: 29/01/2012

Revisión: 10/05/2013

12. Información Ecológica:

- Ecotoxicidad: Valores de CL50/96-horas para el pez está por encima de 100 mg/l (Expresado en términos de Etilen Glicol).
- Movilidad: No determinada.
- Persistencia y degradabilidad: Cuando es liberado al suelo se espera que este material sea fácilmente biodegradable. Cuando es liberado al suelo, se espera que este material si filtre al agua subterránea. Cuando es liberado al agua, se espera que este material sea fácilmente biodegradable. **ALF LC10** es un material biodegradable, 93.01% en 15 días. De acuerdo al método OECD 301D, una sustancia es considerada como biodegradable cuando llega a una degradación del 60% en 28 días.
- Potencial Bioacumulativo: No se espera que este material sea significativamente bioacumulable.
- Resultados del ensayo PBT: No determinado.
- Otros efectos adversos: No determinado.

13. Consideraciones de Eliminación de Residuos:

- Producto: Etilen Glicol.
- Recomendación:
El producto sin diluir es clasificado como residuo peligroso con respecto al Reglamento de Residuos Peligrosos (2005) y la Lista de Reglamentaciones para residuos (2005). Para disposición de cantidades grandes, contacte a su gestor de residuos acreditado.
Catalogo Europeo de Residuos 02 07 03 para residuos de tratamiento químico.
Si es posible, enjuague por completo el contenedor después de su uso y disponga de él apropiadamente como un residuo comercial o también, disponga de el por medio de un Gestor de Residuos acreditado. Cumpla con todas las regulación locales y regionales sobre disposición de residuos.

14. Información sobre Transporte:

- Regulación EEC: Compuesto, para limpieza, líquido (corrosivo) UN1760, Clase 8, PG III
- IMDG/UN: Compuesto, para limpieza, líquido (corrosivo) UN1760, Clase 8, PG III
- RID/ADR: Compuesto, para limpieza, líquido (corrosivo) UN1760, Clase 8, PG III
- ICAO/IATA: Compuesto, para limpieza, líquido (corrosivo) UN1760, Clase 8, PG III

15. Información Regulatoria:

- Código y designación de peligro del producto:



Xi Irritante

- Riesgo –Determinación de los componentes de la etiqueta: Etilen Glicol.
- **Frases de Riesgo:**
R22 Dañino si es ingerido

Fecha de Emisión: 29/01/2012

Revisión: 10/05/2013

- **Frases de seguridad:**
S(2) Manténgalo alejado fuera del alcance de los niños.

16. Otra información:

Esta información está basada en nuestro actual conocimiento. Sin embargo no constituye una garantía de las características de algún producto específico y no establece una relación contractual legalmente válida.

Frases R-relevantes: R22 Dañino si es ingerido

- Departamento que emite la MSDS: QUIMIPRODUCTOS, S. DE R.L. DE C.V. Gerencia Técnica.
- NFPA 704 – Clasificación e Identificación de Riesgos (ESCALA 0 - 4):
- Salud: 2 Inflamabilidad: 0 Reactividad: 0 Especial: Ninguna
- Etiqueta adicional: Ninguna



Referencias:

- Directive 67/548/CEE
- Directive 99/45/CE
- Directive 98/24/CE
- Ethylene Glycol INCHEM
- European Waste Catalogue and Hazardous Waste List
- EH40/2005 Workplace exposure limits