

Produkt

NALCO STABREX® ST40

SEKSJON 1.	IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET
-------------------	---

1.1 Produktidentifikator: **NALCO STABREX® ST40**
Stofftype: Stoffblanding

1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes:

Bruk av : BIOCID
stoffet/stoffblanding

1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet:

ANSVARLIG FIRMA
Nalco Ltd.
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX
TEL: +44 (0)1606 74488

IDENTIFIKASJON AV LOKALT SELSKAP
NALCO NORGE AS (NO)
Pb. 1064
NO-4391 SANDNES, NORGE
TEL: +47 51 96 36 00

For flere eksemplarer av sikkerhetsdatablad, besøk www.nalco.com og trykk "Request Access"
For informasjon om produktsikkerhet vennligst kontakt EUProductSafety@nalco.com

1.4 Nødnummer: +32-(0)3-575-5555 Transeuropeisk
+47-22-33-69-99 Norge
+47 22 59 13 00 Giftinformasjonssentral

Utstedelses-/revisjonsdato:: 23.01.2013
Versjon nummer: 1.1

SEKSJON 2.	FAREIDENTIFIKASJON
-------------------	---------------------------

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen:**Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Etsende for metaller - Kategori 1 H290
Hudetsing / Hudirritasjon - Kategori 1B H314

Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Dette produkt er klassifisert som farlig i henhold til stoffblandingsdirektivet (preparatdirektivet) 1999/45/EF.

C, ETSENDE R31, R34

Se avsnitt 16 for alle detaljer av risikosetninger, faresetninger og notater.

2.2 Merkelementer:**Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Produkt

NALCO STABREX® ST40

Inneholder: Natriumhypokloritt

Farepiktogrammer:



Varselord: Fare

Faresetninger:

H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger

P234 Oppbevares bare i originalbeholder.
P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.
P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Tilleggsinformasjon:

EUH031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.

2.3 Andre farer:

Ingen kjente

SEKSJON 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Stoffblanding:

Opplysningene nedenfor inkluderer alle bestanddeler, urenheter og biprodukter som bidrar til klassifisering av produktet eller som har yrkeshygiene grenseverdier.

FARLIGE STOFFER	VEKT %	Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008	Klassifisering i henhold til 67/538/EEC
Natriumhypokloritt Indeks-Nr.: 017-011-00-1 EC-nr.: 231-668-3 CAS-nr.: 7681-52-9	0.0001 - 10.0	Hudetsing / Hudirritasjon 1B : H314 Akutt giftighet i vann 1 : H400 Akutt giftighet 1 : H290 Spesifikk målorgan systemisk : H335 giftighet - enkel utsettelse 3	C, N R31, R34, R50

Produkt

NALCO STABREX® ST40

Natriumhydroksid Indeks-Nr.: 011-002-00-6 EC-nr.: 215-185-5 CAS-nr.: 1310-73-2 REACH nr.: 01-2119457892-27	1.0 - < 5.0	Hudetsing / Hudirritasjon 1A : H314 Akutt giftighet 1 : H290 Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon 1 : H318	C R35
--	-------------	--	----------

Se avsnitt 16 for alle detaljer av risikosestninger, faresetninger og notater.

SEKSJON 4. FØRSTEHJELPSTILTAK**4.1 Beskrivelse av nødvendig førstehjelpstiltak:**

I tilfelle nødsituasjon, vurder risikoen før du starte handlingen. Ikke utsett deg selv i fare for skade. Er du i tvil, kontakt utrykningspersonell.

INNÅNDING

Flytt til frisk luft, gi symptomatisk behandling. Kontakt lege ved behov.

HUDKONTAKT

Få umiddelbar medisinsk hjelp. Skyll umiddelbart med store mengder vann i minst 15 minutt. Benytt en dusj for å spyle kroppen ved stort sprutsøl. Fjern tilsølte klær. Vask øyeblikkelig av berørte områder med rikelig med vann. Forurensede klær, sko og lærvarer må kastes eller rengjøres før de tas i bruk igjen.

ØYEKONTAKT

Få umiddelbar medisinsk hjelp. REAGER UMIDDELbart VED KONTAKT. Spyl øyeblikkelig forsiktig med vann i minst 15 minutter. Hold øyelokkene oppe mens man spyl.

SVELGING

Få umiddelbar medisinsk hjelp. IKKE FREMKALL BREKNINGER. Dersom ved full bevissthet, skyll munnen og drikk 1 eller 2 glass vann.

VERN FOR FØRSTEHJELSPERSONALE

Bruk passende personlig beskyttelsesutstyr.

4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte:

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling:**SEKSJON 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK****5.1 Slukkemidler:****EGNEDE SLOKKINGSMIDLER**

Forventes ikke å brenne. Bruk slukningsmidler som er egnet for omkringliggende brann.

5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen:

Kan danne hydrogenbromid og brom ved brann. Kan danne saltsyre (HCl) ved brann. Kan danne klor (Cl) ved brann. Kan utvikle nitrogen- og svoveloksider (NO_x og SO_x) ved brann. Kontakt med reaktive metaller (f.eks. aluminium) kan føre til dannelse av brannfarlig hydrogengass.

Produkt

NALCO STABREX® ST40

I tilfelle utslipp, forhindre at materialet og brannvann kommer ned i kloakk eller vassdrag.

5.3 Forsiktighetsregler for brannmenn:

I tilfelle brann bruk uavhengig åndedrettsvern og vernedrakt.

SEKSJON 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP**6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødprosedyrer:****RÅD FOR IKKE-NØDSPERSONALE**

Dette materialet kan være farlig ved kontakt, ikke forsøk å rydde opp sølet. Ring utdannet utrykningspersonell umiddelbart. Rengjøring må bare gjøres av utrykningspersonell. Begrens tilgangen til området på riktig måte opp til oppryddingsarbeidet er fullført.

Bruk egnet verneutstyr som anbefalt i punkt 8.

RÅD FOR NØDSPERSONALE

Steng av området inntil opprensingen er gjort. Bruk egnet verneutstyr som anbefalt i punkt 8. Påse at opprensingen kun foretas av trenet personell. Ikke berør spilt materiale. Stopp lekkasjer hvis dette kan gjøres uten risiko. Ventil utslippsstedet hvis mulig. Ha nødutstyr (for brann, spill, lekkasjer etc.) klar til bruk. Varsle passende helse- og miljøvernmyndigheter.

6.2 Miljømessige forholdsregler:

I tilfelle utslipp må det forhindres at produktet kommer ut i avløp og vann. Påse at produktet ikke forurensar grunnvannsforekomster. Forhindre at produktet slippes ut i avløpssystemer. Hvis avløp, bekker, jord eller kloakk blir kontaminert, kontakt lokale myndigheter. Dette produktet kan utgjøre en risiko for det akvatiske økosystemet, om det slippes ut i miljøet.

6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing:

Dem inn og absorber i sand eller vermikulitt og bland godt. Samles opp og fraktes til et trygt sted før destruksjon. Vask det forurensede området grundig med vann. Assistanse kan fås hos lokale avfallselskaper. Bruk ikke sagmugg, bomullstøy eller annet brennbart absorberende materiale til å fjerne søl. Kontakt et godkjent avfallsfirma for avhenting av forurenset materiale. Avhendes i samsvar med pkt. 13 i sikkerhetsdatabladet (Fjerning av kjemikalieavfall).

6.4 Referanse til andre seksjoner:

Bruk egnet verneutstyr som anbefalt i punkt 8. Avhendes i samsvar med pkt. 13 i sikkerhetsdatabladet (Fjerning av kjemikalieavfall).

SEKSJON 7. HÅNDTERING OG LAGRING**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:****HÅNDTERING**

Unngå innånding av damper/gasser/støv. Få ikke i øyne, på hud eller på klær. Bruk med tilfredsstillende ventilasjon. Unngå dannelsen av aerosol (væskestøv) eller tåke. Må ikke blandes med syrer. Må ikke blandes med andre blekemidler eller oksiderende materialer. Bruk egnet verneutstyr som anbefalt i punkt 8.

Produkt

NALCO STABREX® ST40

Se avsnitt 6.2 for Miljømessige forholdsregler

HYGIENISKE RUTINER

Benytt god arbeids- og personlig hygiene for å unngå eksponering. Øyedusj må være tilgjengelig. Nøddusj må være tilgjengelig. Vask alltid grundig etter håndtering av kjemikalier. Aldri spis, drikk eller røyk når dette produktet håndteres.

7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet:

OPPBEVARING

Beskyttes mot frost. Beholdere må utstyres med trykkavlastingslokk for å unngå trykkoppbygging. Hold emballasjen tett lukket ved lagring. Oppbevares atskilt fra syrer. Lagres på et kaldt og godt ventilert sted og slik at det ikke utsettes for direkte sol.

EGNET KONSTRUKSJONSMATERIALE

Polyeten, Polypropen, Viton, Kompatibilitet med plastikkmaterialer kan variere; vi anbefaler derfor at kompatibilitet testes før bruk.

UEGNEDE KONSTRUKSJONSMATERIALER

Messing, Buna-N, EPDM, Rustfritt stål 316L, Rustfritt stål 304, Mildt stål, 100 % fenolharpiksbelegg, Epoksy fenolharpiks

7.3 Spesielle sluttanvendelser:

Særlig(e) bruksområde(r) :
BIOCID

SEKSJON 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE**8.1 Kontrollparametere:**

ADMINISTRATIVE NORMER OG GRENSEVERDIER

Retningslinjer for eksponering er ikke utarbeidet for dette produktet. Eksponeringsgrenser for ingrediensen(e) er gitt under:

Kilde	Ingrediens(er)	Grunnlag	ppm	mg/m3
Norge	Natriumhydroksid	T		2

* En hudbetegnelse referer til det mulige signifikante bidraget for total eksponering via hud inkludert slimhinner og øyne.

KONTROLLTILTAK

Et lite volum med luft trekkes gjennom et absorberende materiale eller en barriere for å fange stoffet som så kan fjernes og analyseres som beskrevet nedenfor:

Ingrediens(er)	Metode	Analyser	Absorberingsmiddel
Natriumhydroksid	US NIOSH (USA): 7401	Titring	PTFE filter

DNEL

Komponenter:

Anvendelse:	Utsettelsesruter:	Potensielle helsevirkninger:	Verdi:
-------------	-------------------	------------------------------	--------

Produkt

NALCO STABREX® ST40
Natriumhypokloritt

Arbeidstakere	Innåndning	kortsiktig - systemisk	3.1 mg/m3
Arbeidstakere	Innåndning	kortsiktig - lokalt	3.1 mg/m3
Arbeidstakere	Innåndning	langsiktig - systemisk	1.55 mg/m3
Arbeidstakere	Hud	langsiktig - lokalt	0.5 %
Arbeidstakere	Innåndning	langsiktig - lokalt	1.55 mg/m3

Natriumhydroksid

Arbeidstakere	Innåndning	langsiktig - lokalt	1 mg/m3
---------------	------------	---------------------	---------

PNEC
Komponenter:

	Verdi:
--	---------------

Natriumhypokloritt

Ferskvann	0.00021 mg/l
Sjøvann	0.00042 mg/l
Periodisk frigjøring	0.00026 mg/l
STP	0.03 mg/l
Oral	11.1 mg/kg

8.2 Eksponeringskontroll:
TEKNISKE TILTAK:

Bruk generell ventilasjon med lokalt ventilasjonspunkt. Bruk lukket doseringssystem.

PERSONLIG VERNEUTSTYR
GENERELLE RÅD

Bruk og valg av personlig verneutstyr er relatert til farlighetsgraden av produktet, arbeidsstedet og på hvilken måte produktet blir håndtert. Generelt anbefaler vi som en minimumsforanstaltning at vernebriller med sidebeskyttelse og arbeidsklær som beskytter kropp, armer og ben benyttes. I tillegg skal alle personer som oppholder seg i et område hvor dette stoffet håndteres, som et minimum benytte vernebriller med sidebeskyttelse.

ØYEN-/ANSIKTSVERN

Benytt ansiktsskjerm med tettsluttende vernebriller. Den relevante europeiske standard finnes i EN 166.

ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN

Ved håndtering av dette produktet anbefales bruk av kjemikaliehanske. Valg av hanske avhenger av arbeidsbetingelsene og hvilke kjemikalier som håndteres, men vi har god erfaring med hansker laget av følgende materiale: Nitril Viton Hansker skal byttes umiddelbart ved synlig tegn på nedbrytning. Gjennombruddstid er ikke bestemt for blandingen, konsulter en PPE produsent. Den relevante europeiske standard finnes i EN 374. Bruk av hel kjemikaliedress anbefales dersom omfattende eksponering er mulig. Benytt ugjennomtrengelig forkle og støvler. Den relevante europeiske standard finnes i EN ISO 20345.

ÅNDEDRETTSVERN

Godkjent pusteutstyr må brukes dersom de administrative normene sannsynligvis vil bli overskredet. Et egnet filtermateriale avhenger av mengde og type av kjemikalier som håndteres. Vurder bruk av filtertype: B-P Den relevante europeiske standard finnes i EN 140, EN 137, EN 143 og EN 14387. I nødstilfeller eller ved planlagt entring til ukjente konsentrasjoner bør en heldekkende friskluftsmaske brukes. Dersom åndedrettsvern er

Produkt

NALCO STABREX® ST40

påkrevd, gjennomfør et komplett program for åndedrettsvern inkludert utvelgelse, tilpasning, opplæring, vedlikehold og inspeksjon.

SEKSJON 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Merk: Disse fysiske egenskapene er typiske verdier for dette produktet og kan endre seg.

9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper:

TILSTANDSFORM	Væske
UTSEENDE	Klar Lys gul
Lukt	Ingen
Duftterskel	Ingen data tilgjengelig.
pH (100.0 %)	13.0
FRYSEPUNKT	-8.2 °C
INITIELLT KOKEPUNKT / KOKEOMRÅDE	Ingen data tilgjengelig.
FLAMMEPUNKT	> 200 F/ > 93.3 °C
FORDAMPNINGSRATE	Ingen data tilgjengelig.
BRANNFARLIGHET (fast, gass)	Ingen data tilgjengelig.
NEDRE EKSPLOSJONSGRENSE	Ingen data tilgjengelig.
ØVRE EKSPLOSJONSGRENSE	Ingen data tilgjengelig.
DAMPTRYKK	Ingen data tilgjengelig.
DAMPTETTHET	Ingen data tilgjengelig.
Relativ tetthet	1.32 - 1.36 (25.0 °C)
TETTHET	Ingen data tilgjengelig.
LØSELIGHET I VANN	Fullstendig
OKTANOL/VANN KOEFFISIENT (log Kow)	Ingen data tilgjengelig.
SELVANTENNELSETEMPERATUR	Ingen data tilgjengelig.
DEKOMPONERINGSTEMPERATUR	Ingen data tilgjengelig.
VISKOSITET	7 cps
EKSPLOSIVE EGENSKAPER	Ikke relevant
OKSIDERINGSEGENSKAPER	Ikke relevant

9.2 Andre opplysninger:

Ikke relevant

SEKSJON 10. STABILITET OG REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet:

Kontakt med sterke syrer (som svovelsyre, fosforsyre, salpetersyre, saltsyre, kromsyre, sulfonsyre) kan gi varme, sprut, koking og giftige damper.

10.2 Kjemisk stabilitet:

Stabilt under normale forhold.

Produkt

NALCO STABREX® ST40**10.3 Mulighet for farlige reaksjoner:**

Helseskadelig polymerisering vil ikke forekomme.

10.4 Forhold som skal unngås:

Ekstreme temperaturer. Varmer og lys kan påskynde dekomponering. Frysetemperaturer.

10.5 Ukompatible materialer:

Kontakt med sterke oksidasjonsmidler (som klor, peroksider, kromater, salpetersyre, perklorat, konsentrert oksygen, permanganat) kan gi varme, brann, eksplosjoner og giftige damper. Kontakt med sterke syrer (som svovelsyre, fosforsyre, salpetersyre, saltsyre, kromsyre, sulfonsyre) kan gi varme, sprut, koking og giftige damper. Kontakt med organiske materialer (f.eks. kluter, sagspon, hydrokarbonoljer eller løsemidler) eller reduksjonsmidler (f.eks. hydrazin, sulfater, sulfid, aluminium- eller magnesiumstøv) kan forårsake varme, brann, eksplosjoner og giftige damper. Må ikke blandes med natriumhypokloritt eller blekemiddel. Resultatet av en slik blanding vil være voldsom eksoterm reaksjon med frigjøring av store mengder nitrogengass og løst svovelsyre. Kontakt med reaktive metaller (f.eks. aluminium) kan føre til dannelsen av brannfarlig hydrogengass.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter:

I en brannsituasjon: NO_x

SEKSJON 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER**11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger:****Produkt:**

Akutt oral giftighet	: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Akutt innåndingsgiftighet	: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Akutt giftighet på hud	: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Hudetsing / Hudirritasjon	: Kanin, Resultat: 7.9, Draize prøve, Testemne: Liknende produkt
Alvorlig øyenscade/øyeirritasjon	: Kanin, Resultat: Etsende, Testemne: Liknende produkt
Åndedrett- eller hudsensibilisering	: Produktet forventes ikke å være sensibiliserende.
Genotoksitet	
Vurdering	: Inneholder ingen ingredienser oppført på liste som mutagene
Kreftfremkallende	: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
	Ingen av komponentene i dette produktet er på listen som karsinogener av det internasjonale byrået for forskning på

Produkt

NALCO STABREX® ST40

	kreft (IARC) eller på listen for "the American Conference of Governmental Industrial Hygienists" (ACGIH).
Reproduksjonstoksisitet	: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
	Vurdering: Ingen giftighet for reproduksjon
Spesifikk målorgan systemisk giftighet (enkel utsettelse)	: Bemerkning: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse)	: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Aspirasjonstoksisitet	: Ingen aspirasjons toksisitetsklassifisering

Komponenter:

Natriumhypokloritt

Akutt oral giftighet	: LD50: 8,910 mg/kg, Rotte, OECD 401, GLP: Nei
Akutt innåndingsgiftighet	: LC50: > 10.5 mg/l, 1 t, Rotte, OECD 403, GLP: Nei, Testemne: Aerosol
Akutt giftighet på hud	: LD50: > 20,000 mg/kg, Kanin, OECD 402, GLP: Nei
Hudetsing / Hudirritasjon	: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Åndedrett- eller hudsensibilisering	: Marsvin, Resultat: Negative, OECD 406, GLP: Nei
Genotoksisitet	
Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo)	: In vivo mikrokjerneprøve, Mus, OECD 474, Resultat: negativ
Vurdering	: Prøver i død tilstand viste mutageniske virkninger som ikke ble observert i prøver i levende tilstand.
Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse)	: Rotte, Oral, 90 d, NOAEL: 50 mg/kg, OECD 453

Natriumhydroksid

Hudetsing / Hudirritasjon	: Studie i død tilstand, Resultat: Etsende, OECD 435
Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon	: Kanin, Resultat: Etsende, OECD 405, 96 t
Åndedrett- eller hudsensibilisering	: Menneske, Resultat: Negative, Andre retningslinjer, GLP: Nei
Genotoksisitet	
Vurdering	: Ikke forventet å være et mutagen

Produkt

NALCO STABREX® ST40
SEKSJON 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
12.1 Giftighet:

Følgende resultater gjelder for produktet

Produkt:

Giftighet for fisk	: LC50: 4.5 mg/l, 96 Timer, Regnbueørret, Testemne: Produkt : LC50: 16 mg/l, 96 Timer, Sheepshead Minnow, Testemne: Produkt : LC50: 8.3 mg/l, 96 Timer, Fathead minnow, Testemne: Produkt : NOEC: 1.3 mg/l, 96 Timer, Regnbueørret, Testemne: Produkt : NOEC: 8 mg/l, 96 Timer, Sheepshead Minnow, Testemne: Produkt : NOEC: 3.6 mg/l, 96 Timer, Fathead minnow, Testemne: Produkt
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann.	: LC50: 4.3 mg/l, 48 Timer, Vannloppe (Daphnia magna), Testemne: Produkt : LC50: 27 mg/l, 96 Timer, Liten reke (Mysidopsis bahia), Testemne: Produkt : LC50: 1.6 mg/l, 48 Timer, Vannloppe (Ceriodaphnia), Testemne: Produkt : EC50: 4.2 mg/l, 48 Timer, Vannloppe (Daphnia magna), Testemne: Produkt : NOEC: 2.2 mg/l, 48 Timer, Vannloppe (Daphnia magna), Testemne: Produkt : NOEC: 13 mg/l, 96 Timer, Liten reke (Mysidopsis bahia), Testemne: Produkt : NOEC: 0.63 mg/l, 48 Timer, Vannloppe (Ceriodaphnia), Testemne: Produkt
Giftighet for alger	: LC50: 3.66 mg/l, 72 Timer, Grønnalge (Selenastrum capricornutum), Testemne: Produkt : NOEC: 2.5 mg/l, 72 Timer, Grønnalge (Selenastrum capricornutum), Testemne: Produkt
Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)	: EC25 / IC25: 3.34 mg/l, 7 Dager, 7 Dager, Fathead minnow, Testemne: Produkt : NOEC: 2.5 mg/l, 7 Dager, 7 Dager, Fathead minnow, Testemne: Produkt
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann. (Kronisk giftighet)	: EC25 / IC25: 15.6 mg/l, , Vannloppe (Ceriodaphnia), 3 yngel, Testemne: Produkt : LOEC: 40.0 mg/l, , Vannloppe (Ceriodaphnia), 3 yngel, Testemne: Produkt : NOEC: 20.0 mg/l, , Vannloppe (Ceriodaphnia), 3 yngel, Testemne: Produkt : LOEC: 5.0 mg/l, , Vannloppe (Ceriodaphnia), 3 yngel, Testemne: Produkt : NOEC: 2.5 mg/l, , Vannloppe (Ceriodaphnia), 3 yngel, Testemne: Produkt

Ekotoksikologibedømmelse

Produkt

NALCO STABREX® ST40

- Akutt giftighet i vann : Forventes ikke å være skadelig for organismer som lever i vann.
- Kronisk vanntoksisitet : Forventes ikke å være kronisk giftig for organismer som lever i vann

Komponenter:**Natriumhypokloritt**

- Giftighet for fisk : LC50: 0.062 - 0.095 mg/l, 96 t, Regnbueørret
- Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann. : EC50: 0.141 mg/l, 48 t, Vannloppe (Daphnia magna), OECD 202
- Giftighet for alger : IC50: 0.023 mg/l, 7 d, Protozoa
- M-faktor : 10
- Giftighet for bakterie : EC50: > 3 mg/l, 3 t, Kloakk mikroorganismer
- Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : NOEC: 0.04 mg/l, 28 d, Menidia peninsulæ
- Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann. (Kronisk giftighet) : NOEC: < 1 mg/l, 20 d, Dreissena polymorpha

Natriumhydroksid**Ekotoksikologibedømmelse**

- Akutt giftighet i vann : Skadelige virkninger på akvatiske organismer på grunn av endring i PH

12.2 Persistens og nedbrytbarhet:**Produkt:**

- Biologisk nedbrytbarhet : Mer enn 95 % av dette produkt består av uorganiske stoffer, slik at verdien på biologisk nedbrytbarhet ikke er relevant.

Komponenter:**Natriumhypokloritt**

- Biologisk nedbrytbarhet : Studie teknisk ikke mulig

Natriumhydroksid

- Biologisk nedbrytbarhet : Studie kan ikke rettferdiggjøres vitenskapelig

12.3 Bioakkumuleringspotensial:**Produkt:**

- Bioakkumulering : Blandingen er ikke forventet å bioakkumulere.

Komponenter:**Natriumhypokloritt**

- Bioakkumulering : Bioakkumulering er lite sannsynlig.

Natriumhydroksid

- Bioakkumulering : Studie kan ikke rettferdiggjøres vitenskapelig

12.4 Mobilitet i jord:**Produkt:**

Produkt

NALCO STABREX® ST40

Miljøskjebne og veier : Produktet er vannløselig og er forventet å forbli i vannet.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:**Produkt:**

Vurdering : Dette preparatet inneholder ingen stoffer som ansees som stride, bioakkumulerende eller giftig (PBT)., Dette preparatet inneholder ingen stoffer som ansees som Meget stridige eller Meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Andre skadevirkninger:**Produkt:**

Biokjemisk sustoffbehov (BOD) : Produktet er et oksiderende biosid og er ikke forventet å forbli i miljøet.
Kjemisk surstoffbehov (COD) : 89,000 mg/l
Økologisk tilleggsinformasjon : AOX-informasjon: Produktet inneholder ingen organiske halogener.

SEKSJON 13. INSTRUKSER VED DISPONERING

Sørg for å følge EU, nasjonale og lokale reguleringer.

13.1 Metoder for behandling av avfall:

Avhending av avfall i godkjent forbrenningsovn eller avfallsbehandling/søppelplass må skje etter gjeldende regler. Avfall må ikke tømmes i kloakken eller kastes sammen med husholdningsavfall. Dette produkt genererer aske dersom det brennes. Det kan brennes direkte i egnet utstyr. Alt kjemisk avfall kan være miljøforurensende og må IKKE avhendes ved nedgravning, eller slippes ut i offentlig kloakksystem, avløp, bekker eller elver.

Tomme fat må resirkuleres, gjenvinnes eller behandles som avfall via godkjent mottakssentral.

AVFALLSKODE (EAL-KODE):

16 03 03* - BLANDINGER UTENFOR SPESIFIKASJON OG UBRUKTE PRODUKTER - Uorganisk avfall inneholdende farlige stoffer

SEKSJON 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Varenavn (Proper Shipping Name) / farlig gods klasse kan variere med pakking, egenskaper og type transport. Typiske varenavn for dette produktet er:

VEITRANSPORT

14.1 FN-nummer:	UN 3266
14.2 FN gyldig forsendingsnavn:	ETSENDE VÆSKE, BASISK, UORGANISK, N.O.S. (Natriumhydroksid, Natriumhypokloritt)
14.3 Transportfare klasse(r):	8
14.4 Emballasjegruppe:	II
14.5 Miljøfarer:	Nei
14.6 Spesielle forholdsregler for brukere:	ikke anvendbar

Produkt

NALCO STABREX® ST40

FLYTRANSPORT (ICAO/IATA)

14.1 FN-nummer:	UN 3266
14.2 FN gyldig forsendingsnavn:	ETSENDE VÆSKE, BASISK, UORGANISK, N.O.S. (Natriumhydroksid, Natriumhypokloritt)
14.3 Transportfare klasse(r):	8
14.4 Emballasjegruppe:	II
14.5 Miljøfarer:	Nei
14.6 Spesielle forholdsregler for brukere:	ikke anvendbar

SJØTRANSPORT (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer:	UN 3266
14.2 FN gyldig forsendingsnavn:	ETSENDE VÆSKE, BASISK, UORGANISK, N.O.S.
14.3 Transportfare klasse(r):	8
14.4 Emballasjegruppe:	II
14.5 Miljøfarer:	Nei
14.6 Spesielle forholdsregler for brukere:	ikke anvendbar
14.7 Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden:	ikke anvendbar

SEKSJON 15.**REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER**

15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen:

INTERNASJONALE FORSKRIFTER**KOSHER**

Produktet har blitt sertifisert som KOSHER/PAREVE for bruk hele året bortsett fra i PASSOVER-sesongen av CHICAGO RABBINICAL COUNCIL.

INTERNASJONALE LOVER FOR KJEMISK KONTROLL**EUROPA**

Sikkerhetsdatablad i.h.t. EF-forordning nr. 1907/2006.

Nalco er engasjert i og understøtter helt den såkalte REACH-forordningen (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals). Det er vår intensjon å pre-registrere alle kjemiske emner som vi produserer eller importerer til den Europeiske Union, samt å arbeide med våre leverandører for å sikre en problemfri overgang til dette nye lovverket. Om dere ønsker mer informasjon om Nalcos REACH-program, vennligst kontakt oss på reach@nalco.com eller besøk vår hjemmeside.

CANADA

Stoffer som er regulert av Pest Control Products Act er unntatt fra kravene i CEPA New Substance Notification.

USA

Dette produktet er unntatt fra TSCA og regulert under FIFRA. De inerte forbindelsene er på Inventory List.

Produkt

NALCO STABREX® ST40

NASJONALE FORSKRIFTER TYSKLAND
WGK: 2 (Annex 4)

ANBEFALING FRA FØDERALT INSTITUTT FOR RISIKOVURDERING (BfR)
Acceptable Sections: In compliance with recommendation BfR XXXVI In compliance with recommendation BfR XXXVII/1
Limitation Value: 0.07 %
Limit. Value Comment: product based on dry fiber

PRODUKTREGISTERNUMMER
Norge 094781

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerheten:

Det er foretatt en kjemisk sikkerhetsvurdering av noen av stoffene som inngår i denne blandingen.

SEKSJON 16.	ANDRE OPPLYSNINGER
--------------------	---------------------------

LIST OVER RELEVANTE R-SETNINGER, NOTATER OG FARESETNINGER I AVSNITT 2.1 OG 3

H290 - Kan være etsende for metaller.
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
R31 - Ved kontakt med syre utvikles giftig gass.
R34 - Etsende.
R35 - Sterkt etsende.
R50 - Meget giftig for vannlevende organismer.

Dette sikkerhetsdatabladet inneholder informasjon om helse, sikkerhet og forskrift. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på data tilgjengelig for oss ved utstedelsesdato, og er gitt i god tro, og antas å være nøyaktig og pålitelig ved utstedelsesdato, derimot, ingen garanti, uttrykt eller underforstått er forutsatt, og Nalco fraskriver seg alt ansvar for slik informasjon. Produktet skal brukes i programmer som er i samsvar med Nalco produktlitteratur. For annet bruk, bør eksponeringer evalueres slik at forsvarlig håndteringpraksis og opplæringsprogrammer kan etableres for å sikre trygge arbeidsforhold og drift. Det er kjøpers/brukers ansvar å forvisse seg om at produktet er egnet for den tiltenkte bruken, og for å sikre at aktiviteter er i samsvar med alle nasjonale, regionale eller lokale lover og forskrifter. Regelverket kan endres og kan være forskjellige fra de europeiske medlemslandene og nasjonene. Individer som behandle dette produktet bør være informert om de anbefalte sikkerhetsreglene og bør ha tilgang til denne informasjonen. Vennligst ta kontakt med din lokale salgsrepresentant for mer informasjon.

REFERANSER

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer.

De mulige viktigste litteraturhenvisningene og datakildene som kan ha blitt brukt i forbindelse med ekspertvurdering for å sammenstille dette HMS-databladet: Europeisk regelverk / direktiver (herunder (EC) nr.

Produkt

NALCO STABREX® ST40

1272/2008, 67/548/EEC, 1999/45/EC), dataleverandør, inter-net, ESIS, IUCLID, ERICards, ikke-europeiske offisielle, regulatoriske data og andre datakilder.

Revisjonsdato : 23.01.2013
Versjon nummer : 1.1
Utarbeidet av: SHE Department

I sikkerhetsdatabladene angis tall på følgende format: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusen. 0.1 = 1 tidel og 0.001 = 1 tusendel.