

**Раздел 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ  
ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**

**1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : Lodan maxx  
Код продукта : 114292E  
Использование : Средство для ухода за полами  
Вещества/Препарата  
Тип вещества : Смесь

**Только для профессиональных пользователей.**

Информация о разведении : Информация о разведении продукта отсутствует

**1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества  
или смеси**

Сферы применения : Полирующее/пропиточное средство. Для ручной обработки  
Рекомендованные : Предназначен только для промышленного и  
ограничения при профессионального использования.  
использовании

**1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности**

Компания : АО «Эколаб»  
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;  
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80  
RUmoscowCS@ecolab.com

**1.4 Телефон экстренной связи**

Телефон экстренной связи : +74956694219  
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский

Телефонный номер : (495) 628-16-87/ 621-68-85  
Информационного Центра  
по Отравляющим  
веществам

Дата : 04.06.2020  
составления/изменения  
Версия : 2.0

**Раздел 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**

**2.1 Классификация веществ или смесей**

**Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)**

Lodan maxx

|| Кожный аллерген, Категория 1

H317

## 2.2 Элементы маркировки

### Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Осторожно

Указание на опасность : H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

Предупреждения : **Предотвращение:**  
P280 Использовать перчатки.

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

2-Метил-4-изотиазолин-3-он

Смесь: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1)

## 2.3 Другие опасности

Не известны.

## Раздел 3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2 Смеси

#### Опасные компоненты

| Химическое название        | CAS-Номер.<br>EC-Номер.<br>REACH №         | Классификация<br>ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС)<br>№1272/2008                                                                                                                                                                                                   | Концентрация:<br>[%] |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ε-caprolactam              | 105-60-2<br>203-313-2<br>01-2119457029-36  | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Острая токсичность Категория 4; H332<br>Раздражение кожи Категория 2; H315<br>Раздражение глаз Категория 2; H319<br>Токсичность вещества для конкретного органа - однократное воздействие Категория 3; H335 | >= 1 - < 2.5         |
| Аммиак                     | 1336-21-6<br>215-647-6<br>01-2119982985-14 | Nota В Разъедание кожи Категория 1B; H314<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400                                                                                                                                      | >= 0.25 - < 0.5      |
| 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он | 2634-33-5<br>220-120-9<br>01-2120761540-60 | Острая токсичность Категория 4; H302<br>Раздражение кожи Категория 2; H315<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Кожный аллерген Категория 1; H317<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400                  | < 0.05               |

**Lodan maxx**

|                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2-Метил-4-изотиазолин-3-он                                                | 2682-20-4<br>220-239-6                    | Острая токсичность Категория 3; H301<br>Острая токсичность Категория 2; H330<br>Острая токсичность Категория 3; H311<br>Разъедание кожи Подкатегория 1B;<br>H314<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Кожный аллерген Подкатегория 1A;<br>H317<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 1; H410 | $\geq 0.0015$ - $< 0.1$ |
| Смесь: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) | 55965-84-9<br>01-2120764691-48            | Острая токсичность Категория 3; H301<br>Острая токсичность Категория 2; H330<br>Острая токсичность Категория 2; H310<br>Разъедание кожи Подкатегория 1C;<br>H314<br>Серьезное поражение глаз Категория 1; H318<br>Кожный аллерген Категория 1A; H317<br>Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400<br>Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 1; H410       | $< 0.0015$              |
| Вещества, для которых установлены пределы воздействия на рабочем месте :  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol                                                 | 111-90-0<br>203-919-7<br>01-2119475105-42 | Не классифицировано;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\geq 2.5$ - $< 5$      |
| tris(2-butoxyethyl) phosphate                                             | 78-51-3<br>201-122-9<br>01-2119485835-23  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\geq 2.5$ - $< 5$      |

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

**Раздел 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**
**4.1 Описание мер первой помощи**

- При попадании в глаза : Прополоскать большим количеством воды.
- При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. По возможности используйте мягкое мыло. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Обратиться за медицинской помощью.
- При попадании в желудок : Прополоскать рот. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.
- При вдыхании : При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью.

**Lodan maxx**

#### **4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные**

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах

#### **4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения**

Лечение : Лечить симптоматично.

### **Раздел 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

#### **5.1 Средства пожаротушения**

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.

#### **5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь**

Особые виды опасности при тушении пожаров : Не воспламеняется и не взрывается.

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:  
Оксиды углерода  
Оксиды азота (NOx)  
Оксиды фосфора

#### **5.3 Меры предосторожности для пожарных**

Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.

Дополнительная информация : Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.

### **Раздел 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

#### **6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации**

Рекомендация для неаварийного персонала : Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.

Рекомендация для : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда,

**Lodan maxx**

аварийной бригады

примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов.

## **6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды**

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды.

## **6.3 Методы и материалы для локализации и очистки**

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод.

## **6.4 Ссылка на другие разделы**

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.  
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.  
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

# **Раздел 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

## **7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом**

Информация о безопасном обращении : Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи.

## **7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей**

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной таре. Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержимому.

Температура хранения : 5 °C до 30 °C

Lodan maxx

### 7.3 Особые конечные области применения

Особое использование : Полирующее/пропиточное средство. Для ручной обработки

## Раздел 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1 Параметры контроля

#### Предел воздействия на рабочем месте

| Компоненты                    | CAS-Номер. | Тип значения (Форма воздействия)                                         | Параметры контроля | Основа |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol     | 111-90-0   | ПДК разовая (смесь паров и аэрозоля)                                     | 5 mg/m3            | RU OEL |
| Дополнительная информация     | 3          | 3 класс - умеренно опасные                                               |                    |        |
| tris(2-butoxyethyl) phosphate | 78-51-3    | ПДК разовая (смесь паров и аэрозоля)                                     | 1 mg/m3            | RU OEL |
| Дополнительная информация     | 2          | 2 класс - высокоопасные                                                  |                    |        |
|                               | +          | вещества, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз |                    |        |
| ε-caprolactam                 | 105-60-2   | ПДК разовая (Аэрозоль)                                                   | 10 mg/m3           | RU OEL |
| Дополнительная информация     | 3          | 3 класс - умеренно опасные                                               |                    |        |
| Аммиак                        | 1336-21-6  | STEL                                                                     | 20 mg/m3           | RU OEL |
| Дополнительная информация     | 4          | 4 класс - умеренно опасные                                               |                    |        |
|                               |            | STEL (пары и/или газы)                                                   | 20 mg/m3           | RU OEL |
| Дополнительная информация     | 4          | 4 класс - умеренно опасные                                               |                    |        |

#### DNEL

|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol | : | <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Кожный<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 83 mg/cm2</p> <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 61 mg/m3</p> <p>Окончательное применение: Работники<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br/>Величина: 30 mg/m3</p> <p>Окончательное применение: Потребители</p> |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Lodan maxx**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Пути воздействия: Кожный<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 25 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 37 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/>Пути воздействия: Попадание в желудок<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - системное воздействие<br/>Величина: 50 ppm</p> <p>Окончательное применение: Потребители<br/>Пути воздействия: Вдыхание<br/>Потенциальное воздействие на здоровье: Длительное - локальное воздействие<br/>Величина: 18 mg/m<sup>3</sup></p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol | : <p>Пресная вода<br/>Величина: 19.8 mg/l</p> <p>Морская вода<br/>Величина: 0.198 mg/l</p> <p>Почва<br/>Величина: 0.34 mg/kg</p> <p>Пресноводные донные отложения<br/>Величина: 7.32 mg/kg</p> <p>Морские донные отложения<br/>Величина: 0.732 mg/kg</p> <p>Установка для очистки сточных вод<br/>Величина: 500 mg/l</p> <p>Оральное<br/>Величина: 444 mg/kg</p> |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.2 Регулирования воздействия

### Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.

**Lodan maxx**

#### **Средства индивидуальной защиты**

- Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи.
- Защита глаз/лица (EN 166) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.
- Защита рук (EN 374) : Рекомендуются профилактические средства защиты кожи  
Перчатки  
Нитриловая резина  
бутилкаучук  
Время прорыва: 1–4 часа  
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).  
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.
- Защита кожи и тела (EN 14605) : Не требуется никакого специального защитного оборудования.
- Защита дыхательных путей (EN 143, 14387) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

#### **Контроль воздействия на окружающую среду**

- Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

### **Раздел 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

#### **9.1 Информация об основных физико-химических свойствах**

- Внешний вид : жидкость
- Цвет : белый
- Запах : акриловый
- pH : 8.3 - 9.1, 100 %
- Температура вспышки : Не применимо.



**Lodan maxx**

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Порог восприятия запаха                    | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Точка плавления/Точка замерзания           | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Начальная точка кипения и интервал кипения | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Скорость испарения                         | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Верхний предел взрываемости                | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Нижний предел взрываемости                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Давление пара                              | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Относительная плотность пара               | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Относительная плотность                    | : 1.022 - 1.03                                          |
| Растворимость в воде                       | : растворимый                                           |
| Растворимость в других растворителях       | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Температура самовозгорания                 | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Термическое разложение                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Вязкость, кинематическая                   | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Взрывоопасные свойства                     | : Не применяется и/или не определено для смеси          |
| Окислительные свойства                     | : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. |

## 9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси

## Раздел 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно.

### 10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных условиях.

### 10.3 Возможность опасных реакций

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно.

**Lodan maxx**

#### **10.4 Условия, которых следует избегать**

Не известны.

#### **10.5 Несовместимые материалы**

Не известны.

#### **10.6 Опасные продукты разложения**

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:

Оксиды углерода  
Окиси азота (NOx)  
Окиси фосфора

### **Раздел 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ**

#### **11.1 Данные о токсикологическом воздействии**

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

##### **Продукт**

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : > 2,000 mg/kg

Острая ингаляционная токсичность : 4 h Оценка острой токсичности : > 20 mg/l  
Атмосфера испытания: испарение

Острая дермальная токсичность : Нет данных для данного продукта.

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта.

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта.

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта.

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта.

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта.

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта.

Тератогенность : Нет данных для данного продукта.

**Lodan maxx**

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта.

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта.

**Компоненты**

Острая оральная токсичность : 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он  
LD50 Крыса: 1,020 mg/kg

2-Метил-4-изотиазолин-3-он  
LD50 Крыса: 105 mg/kg

Смесь: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1)  
LD50 Крыса: 64 mg/kg

2-(2-ethoxyethoxy)ethanol  
LD50 Крыса: 5,600 mg/kg

tris(2-butoxyethyl) phosphate  
LD50 Крыса: 3,000 mg/kg

**Компоненты**

Острая ингаляционная токсичность : 2-Метил-4-изотиазолин-3-он  
4 h LC50 Крыса: 0.33 mg/l  
Атмосфера испытания: пыль/туман

Смесь: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1)  
LC50 Крыса: 0.33 mg/l  
Атмосфера испытания: пыль/туман

tris(2-butoxyethyl) phosphate  
4 h LC50 Крыса: 6.4 mg/l  
Атмосфера испытания: пыль/туман

**Компоненты**

Острая дермальная токсичность : 2-Метил-4-изотиазолин-3-он  
LD50 Кролик: 200 mg/kg

Смесь: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1)

**Lodan maxx**

LD50 Кролик: 87.12 mg/kg

2-(2-ethoxyethoxy)ethanol  
LD50 Кролик: 8,476 mg/kg

tris(2-butoxyethyl) phosphate  
LD50 Кролик: 2,500 mg/kg

**Потенциальные эффекты воздействия на здоровье**

- Глаза : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.
- Кожа : Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
- Попадание в желудок : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.
- Вдыхание : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.
- Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается.

**Данные о воздействии на человека**

- Попадание в глаза : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.
- Контакт с кожей : Покраснение, Раздражение, Аллергические реакции
- Попадание в желудок : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.
- Вдыхание : Отсутствие известных или предполагаемых симптомов.

**Раздел 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

**12.1 Экотоксичность**

- Воздействие на окружающую среду : Данный продукт не оказывает каких-либо известных экотоксикологических воздействий.

**Продукт**

- Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные
- Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : не имеются данные
- Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные

**Lodan maxx**

**Компоненты**

Токсичность по отношению к рыбам : 2-Метил-4-изотиазолин-3-он  
96 h LC50 Рыба: 0.19 mg/l

Смесь: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1)  
96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (Радужная форель): 0.19 mg/l

2-(2-ethoxyethoxy)ethanol  
96 h LC50 *Ictalurus punctatus* (канальный сом): 6,010 mg/l

tris(2-butoxyethyl) phosphate  
96 h LC50: 11.2 mg/l

**Компоненты**

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Смесь: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1)  
48 h LC50 *Daphnia magna* (дафния): 0.16 mg/l

2-(2-ethoxyethoxy)ethanol  
48 h LC50 *Daphnia magna* (дафния): 1,982 mg/l

**Компоненты**

Токсичность по отношению к морским водорослям : 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он  
72 h EC50: 0.15 mg/l

Смесь: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1)  
72 h LC50 *Skeletonema costatum* (морская диатомея): 0.037 mg/l

2-(2-ethoxyethoxy)ethanol  
96 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (зеленые водоросли): > 100 mg/l  
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.  
96 h NOEC *Desmodesmus subspicatus* (зеленые водоросли): > 100 mg/l  
Испытательное вещество: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

**12.2 Стойкость и разлагаемость**

**Продукт**

не имеются данные

**Компоненты**

Биоразлагаемость : ε-caprolactam  
Результат: Является быстро разлагающимся.

Аммиак  
Результат: Не применимо - неорганический

Lodan maxx

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

Результат: Не применимо - неорганический

2-Метил-4-изотиазолин-3-он

Результат: Является быстро разлагающимся.

Смесь: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1)

Результат: Биodeградируемый

2-(2-ethoxyethoxy)ethanol

Результат: Является быстро разлагающимся.

tris(2-butoxyethyl) phosphate

Результат: Является быстро разлагающимся.

### 12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные

### 12.4 Подвижность в почве

не имеются данные

### 12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

#### Продукт

Оценка : Вещество/смесь не содержит компонентов, которые считаются либо стойкими, бионакапливающими и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень бионакапливающими (vPvB) на уровне 0,1% или выше.

### 12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные

## Раздел 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

### 13.1 Методы утилизации отходов

Продукт : Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов.

**Lodan maxx**

- Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.  
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами.
- Руководство по выбору кода отходов : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами.

#### **Раздел 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)**

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

##### **Сухопутный транспорт (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 Номер ООН : Безопасный груз  
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Безопасный груз  
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : Безопасный груз  
14.4 Группа упаковки : Безопасный груз  
14.5 Опасности для окружающей среды : Безопасный груз  
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : Безопасный груз

##### **Воздушный транспорт (IATA)**

- 14.1 Номер ООН : Безопасный груз  
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Безопасный груз  
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : Безопасный груз  
14.4 Группа упаковки : Безопасный груз  
14.5 Опасности для : Безопасный груз

**Lodan maxx**

окружающей среды  
14.6 Специальные меры : Безопасный груз  
предосторожности для  
пользователя

**Морской транспорт  
(IMDG/IMO)**

14.1 Номер ООН : Безопасный груз  
14.2 Надлежащее : Безопасный груз  
отгрузочное и  
транспортное  
наименование ООН  
14.3 Класс(ы) опасности : Безопасный груз  
при транспортировке  
14.4 Группа упаковки : Безопасный груз  
14.5 Опасности для : Безопасный груз  
окружающей среды  
14.6 Специальные меры : Безопасный груз  
предосторожности для  
пользователя  
14.7 Перевозка массовых : Безопасный груз  
грузов в соответствии с  
Приложением II МАРПОЛ  
73/789 и Кодексом МКХ

**Раздел 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ**

**15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное  
законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.**

**Отечественный регламент**

**Обратите внимание на Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на рабочем месте.**

Другие правила : Закон Российской Федерации "О санитарно-  
эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта  
1999 года N 52-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "О промышленной  
безопасности опасных производственных объектов" от 21  
июля 1997 года N 116-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"  
от 07.02.1992 N 2300-1.  
Закон Российской Федерации "О техническом регулировании"  
от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ.  
Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды"  
от 10.01.2002 N 7-ФЗ.  
ГОСТ 30333-2007 "Паспорт безопасности химической  
продукции. Общие требования".  
ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и  
маркировка".  
ГОСТ 12.1.007-76 (Межгосударственный стандарт) "ССБТ.  
Вредные вещества. Классификация и общие требования  
безопасности"

**15.2 Оценка химической безопасности**

Оценка Химической Безопасности для продукта не проводилась



**Lodan maxx**

**Раздел 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008**

| Классификация           | Подтверждение    |
|-------------------------|------------------|
| Кожный аллерген 1, H317 | Метод вычисления |

**Полный текст формулировок по охране здоровья**

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H301 | Токсично при проглатывании.                                               |
| H302 | Вредно при проглатывании.                                                 |
| H310 | Летальный исход при попадании на кожу.                                    |
| H311 | Токсично при попадании на кожу.                                           |
| H314 | При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.                |
| H315 | Вызывает раздражение кожи                                                 |
| H317 | При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.                |
| H318 | Вызывает серьезное повреждение глаз.                                      |
| H319 | Вызывает серьезное раздражение глаз.                                      |
| H330 | Летальный исход при вдыхании.                                             |
| H332 | Вредно при вдыхании.                                                      |
| H335 | Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.                     |
| H400 | Чрезвычайно токсично для водных организмов.                               |
| H410 | Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |

**Полный текст других сокращений**

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AICS - Австралийский перечень химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErC<sub>x</sub> - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD

- Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено : Regulatory Affairs

Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

**ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.