

القسم 1 تعريف المادة/المستحضر وتعريف الشركة/المشروع

1.1 بيان تعريف المنتج

اسم المنتج : Ecostar Destainer

كود المنتج : 118975E

استخدام المادة/الخليط : مادة مبيضة

نوع المادة : المستحضر

للمستخدمين المهنيين فقط.

معلومات تخفيف المنتج : 1.0 % - 10.0 %

1.2 الاستخدامات المحددة ذات الصلة للمواد أو المخلوط والاستخدامات المضادة التي يُنصح بها

استخدامات محددة : مساعد الغسيل (الغاز). عملية تلقائية

القيود الموصى باستخدامها : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

1.3 تفاصيل مورد صحيفة بيانات السلامة

الشركة

إيكولاب تميزلیم سیستملاری شركة محدودة
حي اسنتي ، سيفيزلي - اسينتيبي اي-5 ، شارع يانيول
فيزيون بولفار رقم: 13 ، طابق 1 ، رقم 65 تركيا TR 34870 كارتال / اسطنبول
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

الشركة

شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة
ص.ب: 17063
بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة
الإمارات العربية 8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة
التجمع الخامس ، شارع التسعين
بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835
0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م
مبنى منير 1
مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب
00212 22 58 25 30 - 35

الشركة

إيكولاب فود سابفتي اند هايجين سولوشين المحدودة
ويورك ، موقف باص ٢٤٧ بارك ، الطابق ١٣ ، ٢٤٧ بارك ، هنداستان س ، شارع لالبهادور
شاشترى ، غاندي ناجار ، فيكرولي ويست ،
مومباي ، ماهاراشترا. 400079 ، الهند هاتف : ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٣٥ ، ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٣٥
الرقم المجاني: ١٨٠٠٢٠٩٢٥٣٠

Ecostar Destainer

1.4 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : رقم الهاتف الخاص بالطوارئ
+32-(0)3-575-5555 Trans- European

رقم هاتف مركز معلومات التسمم : 114 المركز الوطني لمعلومات السموم (UZEM)

تاريخ الاصدار/المراجعة : 25.11.2021
الإصدار : 1.0

القسم 2. هوية المخاطر

2.1 تصنيف المادة أو المخلوط

التصنيف (T.R. SEA No 28848)

H290	المنتج كما هو مباع
H314	مادة أكالة للمعادن , الفئة 1
H318	تآكل الجلد , الفئة 1
H400	تلف حاد للعين , الفئة 1
H411	السمية المائية الحادة , الفئة 1
	السمية المائية المزمنة , الفئة 2

H314	المنتج المستخدم عند التخفيف
H318	تآكل الجلد , الفئة 1
H412	تلف حاد للعين , الفئة 1
	السمية المائية المزمنة , الفئة 3

2.2 عناصر بطاقة الوسم

الوسم (T.R. SEA No 28848)

المنتج كما هو مباع
الرسومات التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

H290	قد يسبب تآكلاً للمعادن.
H314	يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.
H400	سام جداً للأحياء المائية.
H411	يسبب أثراً سامة طويلة المدى للأحياء المائية.

بيانات الخطورة التكميلية : EUH031 : قد يؤدي اتصال المنتج بالأحماض إلى إطلاق غاز سام.

الاستحيات : الحماية :

P273

P280

الرد :

P303 + P361 + P353 : في حالة السقوط على الجلد (أو الشعر): تخلع جميع الملابس

الملوثة فوراً. يشطف الجلد بالماء أو الدش.

في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل

العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف.

صل فوراً بمركز مكافحة السموم / طبيب .

P310

Ecostar Destainer

مكونات خطرة يجب إدراجها على الملصق: sodium hypochlorite
sodium hypochlorite

المنتج المستخدم عند التخفيف
الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : H314 : يسبب حروقا شديدة للجلد وتلفا بالعين.
H412 : يسبب آثارا ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

الاستحيطات : الحماية :

P273

P280

الرد :

P303 + P361 + P353 : في حالة السقوط على الجلد (أو الشعر): تخلع جميع الملابس الملوثة فوراً. يشطف الجلد بالماء أو الدش.

في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. صل فوراً بمركز مكافحة السموم / طبيب .

P310

2.3 أخطار أخرى

المنتج كما هو مباع

إن خلط هذا المنتج مع الأحماض أو الأمونيا سيؤدي إلى انبعاث غاز الكلورين.

المنتج المستخدم عند التخفيف

إن خلط هذا المنتج مع الأحماض أو الأمونيا سيؤدي إلى انبعاث غاز الكلورين.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

3.2 المخاليط

المنتج كما هو مباع

مكونات خطرة

التركيز [%]	التصنيف (T.R. SEA No 28848)	CAS رقم رقم EC	الاسم الكيميائي
>= 10 - < 20	1B; H314 :تآكل الجلد الفئة الفرعية ; H3181 تلف حاد للعين الفئة ; H4001 السمية المائية الحادة الفئة ; H4101 السمية المائية المزمنة الفئة ; H2901 مادة آكلة للمعادن الفئة EUH031 >= 5 % M = 10 م (مزمّن) 1 =	7681-52-9 231-668-3	sodium hypochlorite

Ecostar Destainer

>= 0.5 - < 1	تآكل الجلد الفئة 1A; H314 مادة أكالة للمعادن الفئة H2901 ; تآكل الجلد الفئة 1A H314 >= 5 % تآكل الجلد الفئة 1B H314 2 - < 5 % تهيج جلدي الفئة 2 H315 0.5 - < 2 % تهيج العين الفئة 2 H319 0.5 - < 2 %	1310-73-2 215-185-5	هيدروكسيد الصوديوم
--------------	--	--------------------------------	--------------------

**المنتج المستخدم عند التخفيف
مكونات خطرة**

التركيز [%]	التصنيف (T.R. SEA No 28848)	CAS رقم رقم EC	الاسم الكيميائي
>= 1 - < 2.5	تآكل الجلد الفئة الفرعية H314 1B; تلف حاد للعينات الفئة H3181 ; السمية المائية الحادة الفئة H4001 ; السمية المائية المزمنة الفئة H4101 ; مادة أكالة للمعادن الفئة H2901 ; EUH031 >= 5 % M = 10 م (مزم) = 1	7681-52-9 231-668-3	sodium hypochlorite

بالنسبة للنص الكامل لبيانات الخطورة المذكورة في هذا القسم، انظر القسم 16.

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

4.1. وصف تدابير الإسعافات الأولية

المنتج كما هو مباع

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل.
تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم ابتلاع المنتج

: اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقدًا للوعي أي شيء عن طريق الفم. إذا كان الضحية واعياً، فقم بإعطائه كوبين من الماء. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم استنشاق المنتج

: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

المنتج المستخدم عند التخفيف

في حالة ملامسة المنتج للعين

: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل.
تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية

Ecostar Destainer

على الفور.

- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. إذا كان الضحية واعياً، فقم بإعطائه كوبين من الماء. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

4.2 الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

4.3 إشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطلوبة

المعالجة : عالج وفقاً للأعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

المنتج كما هو مباع

5.1 وسائل الإطفاء

- وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.

5.2 المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط

- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : التعرض لنواتج التحلل قد يكون خطراً على الصحة.
- منتجات احتراق خطيرة : لا ينطبق

5.3 الاحتياطات اللازمة لرجال الإطفاء

- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- معلومات إضافية : قم بتجميع مياه إطفاء الحريق الملوثة بشكل منفصل. يجب ألا يتم التخلص من هذه المياه في مصارف المجاري. يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

6.1 الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

المنتج كما هو مباع

- نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

- نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

المنتج المستخدم عند التخفيف

- نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال

Ecostar Destainer

تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

6.2. الاحتياجات البيئية

المنتج كما هو مباع
الاحتياجات البيئية

: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

المنتج المستخدم عند التخفيف
الاحتياجات البيئية

: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

6.3. طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

المنتج كما هو مباع
طرق للتنظيف

: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

المنتج المستخدم عند التخفيف
طرق للتنظيف

: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

6.4. مرجع للأقسام الأخرى

انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.
للحماية الشخصية انظر القسم 8.
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

القسم 7. المعالجة والتخزين

7.1. الاحتياجات المتعلقة بالمناولة الآمنة

المنتج كما هو مباع
نصائح بشأن المناولة الآمنة

: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. لا تتنفس الرش والبخار. إن خلط هذا المنتج مع الأحماض أو الأمونيا سيؤدي إلى انبعاث غاز الكلورين.
في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

التدابير الصحية

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

المنتج المستخدم عند التخفيف
نصائح بشأن المناولة الآمنة

: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. لا تتنفس الرش والبخار. إن خلط هذا المنتج مع الأحماض أو الأمونيا سيؤدي إلى انبعاث غاز الكلورين.
في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

Ecostar Destainer

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

7.2 شروط التخزين المأمون، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

المنتج كما هو مباع : لا تخزن بالقرب من الأحماض. امتص الانسكاب لمنع تلف المادة. يحفظ بعيداً عن متناول المتطلبات الخاصة بمناطق وحاويات التخزين الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين : 15 °C إلى 40 °C

مادة التعبئة والتغليف : مادة مناسبة :مادة بلاستيكية

مادة غير مناسبة :فولاذ مطاوع، ألومنيوم

المنتج المستخدم عند التخفيف : لا تخزن بالقرب من الأحماض. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. المتطلبات الخاصة بمناطق وحاويات التخزين يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

7.3 الاستخدام (الاستخدامات) النهائية الخاصة

المنتج كما هو مباع : استخدام (استخدامات) خاصة : مساعد الغسيل (الغاز). عملية تلقائية

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

8.1 معايير الضبط

المنتج كما هو مباع : لا يحتوي على مواد لها قيم حد تعرض مهني.

DNEL

هيدروكسيد الصوديوم	: الاستخدام النهائي :العاملون طرق التعرض :الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة :تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة 1 mg/m ³
	: الاستخدام النهائي :المستهلكون طرق التعرض :الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة :تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة 1 mg/m ³

8.2 مراقبة التعرض

المنتج كما هو مباع : المراقبة الهندسية للملئمة

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعدام. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل

إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

حماية للعين/الوجه (EN 166)

: نظارات أمان واقية
واقية الوجه

حماية الأيدي (EN 374)

: حماية الجلد الوقائية الموصى بها
القفازات
مطاط النتريل
مطاط البوتيل

زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات
أقل سماكة لمادة ببتيل المطاط 0.7 مم و لنيتريل المطاط 0.4 مم أو ما يعادلها) يرجى الرجوع إلى مصنع أو موزع القفازات لتقديم المشورة.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية البشرة والجسم (EN 14605)

: تشمل معدات الوقاية الشخصية : قفازات واقية مناسبة، نظارات السلامة، و الملابس الواقية بما في ذلك أحذية السلامة المناسبة

حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387)

: ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة العمل

المنتج المستخدم عند التخفيف المراقبة الهندسية الملانمة

التدابير الهندسية

: نظام تهوية فعال للعدام. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

حماية للعين/الوجه (EN 166)

: نظارات أمان واقية
واقية الوجه

حماية الأيدي (EN 374)

: حماية الجلد الوقائية الموصى بها
القفازات
مطاط النتريل
مطاط البوتيل

زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات
أقل سماكة لمادة ببتيل المطاط 0.7 مم و لنيتريل المطاط 0.4 مم أو ما يعادلها) يرجى الرجوع إلى مصنع أو موزع القفازات لتقديم المشورة.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية البشرة والجسم (EN 14605)

: تشمل معدات الوقاية الشخصية : قفازات واقية مناسبة، نظارات السلامة، و الملابس الواقية بما في ذلك أحذية السلامة المناسبة

حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387)

: ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة

Ecostar Destainer

العمل

مراقبة التعرض البيئي

نصيحة عامة : اهتم بشروط الاحتواء حول أوعية التخزين.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

9.1 معلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

المنتج المستخدم عند التخفيف	المنتج كما هو مباع	
سائل	: سائل	مظهر
عديم اللون	: أصفر فاتح	اللون
كلور	: كلور	الرائحة
12.8	: 12.5, 100 %	الأس الهيدروجيني
	: لا ينطبق	نقطة الوميض
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	حد الرائحة
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	نقطة الانصهار/نقطة التجمد
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	معدل التبخر
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	الحد الأقصى للانفجار
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	الحد الأدنى للانفجار
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	ضغط البخار
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	الكثافة النسبية للبخار
	: 1.154	كثافة نسبية
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	قابلية الذوبان في الماء
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	الذوبانية في مذيبات أخرى
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	درجة حرارة الاشتعال الذاتي
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	الانحلال الحراري
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	اللزوجة، الكينماتية
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	خصائص الانفجار
	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط	خصائص الأكسدة

9.2 معلومات أخرى

لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

المنتج كما هو مباع

Ecostar Destainer

10.1 القابلية للتفاعل (التفاعلية)

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.2 الثبات الكيميائي

ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

10.3 احتمالية وجود تفاعلات خطيرة

إن خلط هذا المنتج مع الأحماض أو الأمونيا سيؤدي إلى انبعاث غاز الكلورين.

10.4 الظروف الواجب تجنبها

غير معروف.

10.5 المواد غير المتوافقة

الأحماض
المعادن

فولاذ مُطاوع
ألومنيوم

10.6 مواد التحلل الضارة

لا ينطبق

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُمية

11.1 معلومات حول التأثيرات السامة

المنتج كما هو مباع
معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

المنتج

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| سمية حادة عن طريق الفم | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| سمية حادة عن طريق الاستنشاق | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| سمية حادة عن طريق الجلد | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| تآكل/تهيج البشرة | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| السرطنة | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |
| تأثيرات تناسلية | : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج. |

Ecostar Destainer

- تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- المسخية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- التسمم بالاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المكونات

- سمية حادة عن طريق الفم : sodium hypochlorite LD50 معدل السمية للجرد 5,230 mg/kg :

المكونات

- سمية حادة عن طريق الجلد : sodium hypochlorite أرنب LD50 > 10,000 mg/kg :

تأثيرات صحية محتملة

المنتج كما هو مباع العينين

- يسبب تلف خطيرا بالعين. :
- الجلد : يسبب حروفاً خطيرة للجلد.
- الابتلاع : يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
- الاستنشاق : قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
- التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

المنتج المستخدم عند التخفيف العينين

- يسبب تلف خطيرا بالعين. :
- الجلد : يسبب حروفاً خطيرة للجلد.
- الابتلاع : يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
- الاستنشاق : قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
- التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

المنتج كما هو مباع ملامسة العين

- الاحمرار، الألم، التآكل : ملامسة الجلد
- الاحمرار، الألم، التآكل : ملامسة الجلد
- التآكل، ألم البطن : الابتلاع
- تهيج تنفسي، كحة : الاستنشاق

المنتج المستخدم عند التخفيف

Ecostar Destainer

ملازمة العين	: الاحمرار, الألم, التآكل
ملازمة الجلد	: الاحمرار, الألم, التآكل
الابتلاع	: التآكل, ألم البطن
الاستنشاق	: تهيج تنفسي, كحة

القسم 12. المعلومات البيئية

12.1 السمية البيئية

المنتج كما هو مباع
تأثيرات بيئية : سام جداً للأحياء المائية. يسبب آثاراً سامة طويلة المدى للأحياء المائية.

المنتج المستخدم عند التخفيف
تأثيرات بيئية : يسبب آثاراً ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

المنتج كما هو مباع المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : sodium hypochlorite 96 h EC50: 0.14 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : sodium hypochlorite 48 h EC50: 0.071 mg/l
هيدروكسيد الصوديوم 48 h EC50: 40 mg/l

12.2 الدوام والتحلل

المنتج

لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

التحلل البيولوجي : sodium hypochlorite نتيجة: لا ينطبق - غير عضوي
هيدروكسيد الصوديوم نتيجة: لا ينطبق - غير عضوي

12.3 القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

12.4 الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

Ecostar Destainer

12.5 نتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحياناً (PBT) والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

المنتج

التقييم : لا تحتوي هذه المادة/الخليط على مكونات تعتبر إما ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة (PBT)، أو ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا جدًا (vPvB) عند مستويات 0.1 % أو أعلى.

12.6 تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

تخلص من النفايات بموجب التوجيهات الأوروبية الخاصة بالنفايات والنفايات الخطرة. يجب تحديد رموز النفايات من قبل المستخدم، ويفضل أن يتم ذلك من خلال المناقشة مع سلطات التخلص من النفايات.

13.1 طرق معالجة النفايات

المنتج كما هو مباع المنتج

: لا تلوث مجاري مياه الأمطار، أو المجاري المائية الطبيعية أو التربة بالمواد الكيميائية أو الحاويات المستعملة يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

عبوات ملوثة

: نفايات غير عضوية تحتوي على مواد خطرة. إذا تم استخدام هذا المنتج في أي عمليات أخرى، يجب على المستخدم النهائي إعادة تعريف وتعيين انسب مرجع أوروبي للتعامل مع المخلفات. وتقع على عاتق من يولد النفايات تحديد السمية والخصائص الفيزيائية للمواد الناتجة لتحديد الطرق المناسبة لتحديد النفايات والتخلص منها بالامتثال مع) قوانين الاتحاد الأوروبي 98/2008 (EC واللوائح الأوروبية المحلية المعمول بها.

توجيهات لاختيار الرمز المرجعي للمخلفات

المنتج المستخدم عند التخفيف المنتج

: لا تلوث مجاري مياه الأمطار، أو المجاري المائية الطبيعية أو التربة بالمواد الكيميائية أو الحاويات المستعملة يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

: تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

عبوات ملوثة

القسم 14. معلومات النقل

المنتج كما هو مباع

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1791

Ecostar Destainer

HYPOCHLORITE SOLUTION	:	14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
8	:	14.3 رتبة (رتب) خطر النقل
III	:	14.4 مجموعة التعبئة
نعم	:	14.5 المخاطر البيئية
لا شيء	:	14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل الجوي (IATA)

1791	:	14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة
Hypochlorite solution	:	14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
8	:	14.3 رتبة (رتب) خطر النقل
III	:	14.4 مجموعة التعبئة
Yes	:	14.5 المخاطر البيئية
None	:	14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحة الدولية)

IMDG/المنظمة البحرية الدولية

1791	:	14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة
HYPOCHLORITE SOLUTION	:	14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
8	:	14.3 رتبة (رتب) خطر النقل
III	:	14.4 مجموعة التعبئة
Yes	:	14.5 المخاطر البيئية
None	:	14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين
Not applicable.	:	14.7 النقل في شكل سوائب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول (MAPROL) 73/78 والمدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة (IBC)

القسم 15. المعلومات التنظيمية

15.1 نظم/تشريعات السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية طبقاً للائحة الأوروبية للمنظفات EC : 5 % أو أعلى من ذلك ولكن أقل من 15 % : عوامل التبييض المعتمدة على الكلور 648/2004

Seveso III: توجيه المجلس والبرلمان الأوروبي 2012/18/EU بشأن التحكم في مخاطر الحوادث الكبرى التي تشمل المواد الخطيرة
المخاطر البيئية E1 : مستوى منخفض t 100 : مستوى علوي t 200

اللوائح الوطنية

يجب مراعاة التوجيه 94/33/EC بشأن حماية صغار السن في العمل.

لوائح أخرى : حسب 11 كانون الأول 2013 ، مرقمة 28848 (مكرر) ، "وزارة البيئة والغابات". لائحة تصنيف المواد والمخاليط ووسمها وتعبئتها. وفقاً لـ 13 كانون الأول 2014 ، برقم 29204 ، "وزارة البيئة والتحضر". اللائحة التنفيذية بشأن صحائف بيانات السلامة المتعلقة بالمواد والمخاليط الخطرة.

15.2 تقييم السلامة الكيميائي

Ecostar Destainer

لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية على المنتج.

القسم 16. معلومات أخرى

خطوات العمل تستخدم لاستخراج التصنيف حسب

اللائحة الأوروبية (EC) رقم 2008/1272 واللائحة T.R. SEA رقم 28848 التصنيف المبرر □

المبرر	التصنيف
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	مادة آكلة للمعادن H290, 1
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	تآكل الجلد H314, 1
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	تلف حاد للعين H318, 1
طريقة الحساب	السمية المائية الحادة H400, 1
طريقة الحساب	السمية المائية المزمنة H411, 2

النص الكامل لعبارات الخطورة

H290 قد يسبب تآكلاً للمعادن.
H314 يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.
H318 يسبب تلف خطيراً بالعين.
H400 سام جداً للأحياء المائية.
H410 يسبب آثاراً سامة جداً طويلة المدى للأحياء المائية.

النص الكامل للاختصارات الأخرى

ADN - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية; ADR - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق; AIIC - قائمة الجرد الأسترالية للمواد الكيميائية الصناعية; ASTM - الجمعية الأمريكية لاختبار المواد; bw - وزن الجسم; CLP - لائحة التصنيف والوسم والتعليق, لائحة رقم 2008/1272 (EC) (الإتحاد الأوروبي); CMR - مُسرطن، مُطفّر أو إنجابي سام; DIN - عيار المعهد الألماني للتوحيد القياسي; DSL - قائمة المواد المحلية (كندا); ECHA - الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية; ECx - تركيز مرتبط باستجابة س %; ELx - معدل التحميل مرتبط مع استجابة س %; Ems - جدول الطوارئ; ENCS - قائمة المواد الكيميائية الجديدة و الموجودة (اليابان); ErCx - تركيز مرتبطة باستجابة س % لمعدل النمو; GHS - النظام المنسق عالمياً; GLP - الممارسة المعملية; IARC - الوكالة الدولية لبحوث السرطان; IATA - الاتفاق الدولي للنقل الجوي; IBC - مدونة القواعد الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة السائبة; IC50 - نصف التركيز التثبيطي الأقصى; AOIC - منظمة الطيران المدني الدولي; IECSC - الجرد الصيني الموجود للمواد الكيميائية; IMDG - البحرية الدولية للبضائع الخطرة; IMO - المنظمة البحرية الدولية; ISHL - قانون السلامة والصحة (اليابان); ISO - المنظمة الدولية للتوحيد القياسي; KECI - الجرد الكوري الموجود للمواد الكيميائية; LC50 - التركيز المميت إلى % 50 من سكان الاختبار; LD50 - الجرعة المميتة إلى % 50 من سكان اختبار (الجرعة الوسطى المميتة); MARPOL - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن; n.o.s. - غير محدد بخلاف غير ذلك; NO(A)EC - لم يلاحظ أي تأثير التركيز (سليبي); NO(A)EL - لم يلاحظ أي تأثير المستوى (سليبي); NOELR - لم يلاحظ أي تأثير لمعدل التحميل; NZIoC - جرد نيوزيلندا للمواد الكيميائية; OECD - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية; OPPTS - مكتب السلامة الكيميائية ومنع التلوث; PBT - مادة ثابتة وسامة قابلة للتراكم أحياناً; PICCS - جرد الفلين للمواد الكيميائية; Q(SAR) - علاقة التركيب بالنشاط (الكمية); REACH - لائحة رقم 2006/1907 (EC) الصادرة عن المجلس و البرلمان الأوروبي بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية; RID - أنظمة متعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر السكك الحديدية; SADT - درجة حرارة الإنحلال ذاتي التسارع; SDS - صحيفة بيانات السلامة; SVHC - مادة مثيرة للقلق الشديد; TCSI - جرد المواد الكيميائية لتايوان; TECI - قائمة جرد المواد الكيميائية الموجودة في تايوان; TRGS - القاعدة الفنية للمواد الخطرة; TSCA - قانون مراقبة المواد السامة (الولايات المتحدة الأمريكية); UN - الأمم المتحدة; vPvB - شديد الثبات وشديد التراكم الأحيائي

الاسم واللقب: هازل كان

تم الإعداد بواسطة

رقم الشهادة: GBF01.29.11

تاريخ الشهادة: 16.03.2019

تاريخ انتهاء الشهادة: 16.03.2022

+هاتف: 902164586983

وردت الأرقام المذكورة في نشرة معلومات السلامة للمواد الكيميائية وفقاً للشكل التالي: 1,000,000 = مليون و 1,000 = ألف. 0.1 = عشر و 0.001 = واحد بالألف

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.