

**TOPCLIN Descaler**

**Kısım 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ**

**1.1 Madde/Karışımın kimliği**

Ürün ismi : TOPCLIN Descaler

Ürün kodu : 118487E

Madde/Karışımın kullanımı : Kireç çözücü

Madde tipi : Karışım

**Yalnızca profesyonel kullanıcılar içindir.**

Ürün seyreltme bilgisi : seyreltme bilgisi bulunmamaktadır.

**1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

Belirlenmiş kullanımları : Kireç çözücü madde. Manuel işlem

Önerilen kullanım kısıtlamaları : Sanayi ve profesyonel kullanıma ayrılmıştır.

**1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

Şirket : Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti  
Esentepe Mahallesi, Cevizli - Esentepe E-5 Yanyol Caddesi  
Vizyon Bulvarı No: 13, Kat 1 No: 65 Türkiye TR 34870 KARTAL / İSTANBUL  
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

Şirket : Ecolab Gulf FZE  
P.O. Box 17063  
Jebel Ali Free Zone Area, Near Container Terminal 3 - North Zone, Dubai UAE 00971 4 8014444 Müşteri Hizmetleri

Nalco Egypt Trading  
5th Settlement, South 90th St.  
The Address Building No 67th – 1st floor, New Cairo, Cairo, Egypt  
11835  
0020 2 25 37 1195

Ecolab Maroc S.A.R.L.  
Batiment, Lot. Mounir 1, Parc Industriel  
Attawfik, Route 1029 Sidi Maarouf, Casablanca, Morocco 00212  
22 58 25 30 - 35

Şirket : Ecolab Food Safety & Hygiene Solutions Pvt. Ltd  
WeWork, 247 Park Bus Stop, 13th floor, 247 Park, Hindustan C,  
LBS Road, Gandhi Nagar, Vikhroli West,  
Mumbai, Maharashtra. 400 079, Hindistan Telefon: +91 22

**TOPCLIN Descaler**

48808555, +91 22 48808535 Ücretsiz numara: 1800 209 2530

**1.4 Acil durum telefon numarası**

Acil durum telefon numarası : +32-(0)3-575-5555 Trans-Avrupa

Zehirlenme Bilgi Merkezi : 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)  
telefon numarası

Derleme/Revizyon Tarihi : 04.08.2021  
Kaçınıcı düzenleme olduğu : 1.2

**Kısım 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI**

**2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**Sınıflandırma (T.R. SEA No 28848)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Metaller için aşındırıcı, Kategori 1 | H290 |
| Ciltte Aşınma, Kategori 1            | H314 |
| Ciddi göz hasarı, Kategori 1         | H318 |

**2.2 Etiket unsurları**

**Etiketleme (T.R. SEA No 28848)**

Zararlılık İşaretleri :



Uyarı Kelimesi : Tehlike

Zararlılık ifadeleri : H290 Metalleri aşındırabilir.  
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

Önlem ifadeleri : **Önlem:**  
P280 Koruyucu eldiven/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

**Müdahale:**

P303 + P361 + P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE  
İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen  
kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.  
P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç  
dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması  
kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya  
devam edin.  
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA  
MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya  
doktoru/hekimi arayın.

Etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu olan zararlı bileşenler:  
fosforik asit  
Nitrik asit

**TOPCLIN Descaler**

Alkoller, C12-15 dallı ve doğrusal, etoksilatlı, propoksilatlı

**2.3 Diğer zararlar**

Çamaşır suyu veya diğer klor içeren ürünler ile karıştırmayınız- klor gazı salınımına neden olur.

**Kısım 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ**

**3.2 Karışımlar**

**Zararlı bileşenler**

| Kimyasal İsmi                                                        | CAS-No.<br>EC-No.      | Sınıflandırma<br>(T.R. SEA No 28848)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Konsantrasyo<br>n: [%] |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| fosforik asit                                                        | 7664-38-2<br>231-633-2 | Ciltte Aşınma Kategori 1B; H314<br>Metaller için aşındırıcı Kategori 1; H290<br><br>Ciltte Aşınma Kategori 1B<br>H314 25 - 100 %<br>Cilt tahrişi Kategori 2<br>H315 10 - < 25 %<br>Göz tahrişi Kategori 2<br>H319 10 - < 25 %                                                                                                                                                                                        | >= 20 - < 25           |
| Nitrik asit                                                          | 7697-37-2<br>231-714-2 | Nota B Yükseltgen sıvılar Kategori 2;<br>H272<br>Akut toksisite Kategori 3; H331<br>Ciltte Aşınma Kategori 1A; H314<br>Ciddi göz hasarı Kategori 1; H318<br><br>Ciltte Aşınma Kategori 1A<br>H314 >= 20 %<br>Ciltte Aşınma Kategori 1B<br>H314 5 - < 20 %<br>Yükseltgen sıvılar Kategori 3<br>H272 65 - < 99 %<br>Yükseltgen sıvılar Kategori 2<br>H272 >= 99 %<br>Deri korozyonu/irritasyon Kategori 2<br>1 - < 5 % | >= 5 - < 10            |
| Alkoller, C12-15 dallı ve<br>doğrusal, etoksilatlı,<br>propoksilatlı | 120313-48-6            | Cilt tahrişi Kategori 2; H315<br>Ciddi göz hasarı Kategori 1; H318<br>Kısa süreli (akut) ocul zararlılık Kategori<br>1; H400<br>Uzun (kronik) süreli ocul zararlılık<br>Kategori 3; H412<br><br>M = 1                                                                                                                                                                                                                | >= 1 - < 2.5           |

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

**Kısım 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

**4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması**

Gözle teması halinde : En az 15 dakika, göz kapaklarının içi de dahil derhal bol suyla yıkayınız. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın.

**TOPCLIN Descaler**

Sürekli durulayın. Hemen tıbbi yardım alınız.

- Deriyle teması halinde : En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız. Mümkünse yumuşak bir sabun kullanınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Ayakkabıları tekrar kullanmadan önce iyice temizleyiniz. Hemen tıbbi yardım alınız.
- Yutulması halinde : Ağız suyla çalkalayınız. Kusturmayın. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Hemen tıbbi yardım alınız.
- Solunması halinde : Açık havaya çıkarınız. Semptomatik tedavi uygulayınız. Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.

**4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler**

Sağlık üzerindeki etkileri ve semptomları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bölüm 11'e bakınız.

**4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler**

- Tedavi : Semptomatik tedavi uygulayınız.

**Kısım 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ**

**5.1 Yangın söndürücüler**

- Uygun yangın söndürme aracı : Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
- Uygun olmayan söndürme aracı : Bilinmiyor.

**5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

- Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Tutuşabilir ya da yanıcı özellikte değildir.
- Zararlı yanma ürünleri : Yanma özelliklerine bağlı olarak, bozunma ürünleri aşağıdaki materyalleri içerebilir:  
Karbon oksitler  
Azot oksitler (NOx)  
Fosfor oksitleri

**5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

- Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.
- Ek bilgi : Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları , yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir. Yangın/patlama durumunda ortamdaki dumanları solumayınız.

**Kısım 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER**

**TOPCLIN Descaler**

**6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

- Acil durum personelinin : İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. İnsanları, dökülen olmayanlar için öneriler : malzemeden/sızıntıdan gelen dumandan uzak tutunuz. Solunması, yutulması ve deri ve gözlerle temasından kaçınınız. Belirli konsantrasyon limitlerinin aşıldığı ortamlarda çalışan işçiler, uygun, onaylanmış maskeler kullanmalıdır. Temizliğin yalnızca eğitimli personel tarafından yapıldığından emin olun. 7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.
- Acil durum müdahalesinde : Dökülen maddeyle başa çıkmak için özel giysi gerekiyorsa, uygun bulunanlar için öneriler : ve uygun olmayan materyaller hakkında Bölüm 8'de verilen her türlü bilgiyi not edin.

**6.2 Çevresel tedbirler**

- Çevresel tedbirler : Toprak, yerüstü veya yeraltı suları ile temasını önleyiniz.

**6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

- Temizleme yöntemleri : Güvenli ise sızıntıyı durdurun. Dökülenleri, yanıcı olmayan emici maddelerle( kum, toprak, diatome toprak veya 'vermisülit' le) toplayıp, yerel/ulusal kurallara uygun olarak atık kaplarına koyunuz.(Bakınız bölüm 13). Kalıntıları su püskürterek temizleyiniz. Büyük miktarda dökülen ürünün su kaynaklarıyla temasını önleyin.

**6.4 Diğer bölümlere atıflar**

- Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız.  
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.  
Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

**Kısım 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA**

**7.1 Güvenli kullanım için önlemler**

- Güvenli elleçleme önerileri : Yutmayınız. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca uygun havalandırma ile kullanınız. Elleçlemeden sonra elleri iyice yıkayınız. Sprey, buharını solumayın. Çamaşır suyu veya diğer klor içeren ürünler ile karıştırmayınız- klor gazı salınımına neden olur. Mekanik arıza durumunda veya ürünün bilinmeyen seyreltiği ile temas halinde, tam Kişisel Koruyucu Ekipmanı (KKE) kullanın.
- Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın. Temas ve sıçrama tehlikesi halinde gözlerin ve vücudun hızlı bir şekilde yıkanması için gereken ekipmanları sağlayınız.

**7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar**

- Depolama alanı ve : Kuvvetli bazlardan uzak tutun. Çocukların erişemeyeceği yerde kaplarında aranan nitelikler : saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Uygun etikete sahip kaplarda

**TOPCLIN Descaler**

saklayın.

Sadece orijinal ambalajında saklayın. Maddi hasarı önlemek için sıvı döküntüleri temizleyin.

Depolama sıcaklığı : -5 °C arasında 40 °C

Paketleme malzemesi : Uygun malzeme: Plastik malzeme  
Uygun olmayan malzeme: Hafif çelik, Alüminyum

**7.3 Özel son kullanımları**

Özel kullanım(lar) : Kireç çözücü madde. Manuel işlem

**Kısım 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA**

**8.1 Kontrol parametreleri**

**Mesleki maruziyet sınırları**

| Bileşenleri   | CAS-No.   | Değer tipi (Maruz kalma şekli) | Kontrol parametreleri | Esaslar                                                                                                                             |
|---------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fosforik asit | 7664-38-2 | TWA (8 Saat)                   | 1 mg/m3               | TR OEL                                                                                                                              |
|               |           | STEL (15 Dak.)                 | 2 mg/m3               | TR OEL                                                                                                                              |
| fosforik asit | 7664-38-2 |                                | 1 mg/m3               | Abu Dhabi Emirate - EHSMS Manual, Volume 2, Environment, Health and Safety Protection Policies, Section 2, Part I: EEPP Air Quality |
|               |           |                                | 3 mg/m3               | Abu Dhabi Emirate - EHSMS Manual, Volume 2, Environment, Health and Safety Protection Policies, Section 2, Part I: EEPP Air Quality |
| fosforik asit | 7664-38-2 |                                | 1 mg/m3               | Hindistan. Çalışma ortamında belirli kimyasal maddelerin izin verilen seviyeleri.                                                   |
|               |           |                                | 3 mg/m3               | Hindistan. Çalışma                                                                                                                  |

**TOPCLIN Descaler**

|             |           |                |                    |                                                                                                                                     |
|-------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           |                |                    | ortamında belirli kimyasal maddelerin izin verilen seviyeleri.                                                                      |
| Nitrik asit | 7697-37-2 | STEL (15 Dak.) | 1 ppm<br>2.6 mg/m3 | TR OEL                                                                                                                              |
| Nitrik asit | 7697-37-2 |                | 4 ppm<br>10 mg/m3  | Abu Dhabi Emirate - EHSMS Manual, Volume 2, Environment, Health and Safety Protection Policies, Section 2, Part I: EEPP Air Quality |
|             |           |                | 2 ppm<br>5.2 mg/m3 | Abu Dhabi Emirate - EHSMS Manual, Volume 2, Environment, Health and Safety Protection Policies, Section 2, Part I: EEPP Air Quality |
| Nitrik asit | 7697-37-2 |                | 2 ppm<br>5 mg/m3   | Hindistan. Çalışma ortamında belirli kimyasal maddelerin izin verilen seviyeleri.                                                   |
|             |           |                | 4 ppm<br>10 mg/m3  | Hindistan. Çalışma ortamında belirli kimyasal maddelerin izin verilen seviyeleri.                                                   |

**DNEL**

fosforik asit

: Son kullanıcı: Çalışanlar  
Maruz kalma yolları: Solunum  
Olası sağlık etkileri: Akut - lokal etkiler  
Değer: 2 mg/m3  
  
Son kullanıcı: Çalışanlar  
Maruz kalma yolları: Solunum  
Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - lokal etkiler  
Değer: 1 mg/m3  
  
Son kullanıcı: Tüketiciler

**TOPCLIN Descaler**

|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |   | Maruz kalma yolları: Solunum<br>Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - lokal etkiler<br>Değer: 0.73 mg/m3                                                                                                                                                            |
| Nitrik asit | : | Son kullanıcı: Çalışanlar<br>Maruz kalma yolları: Solunum<br>Olası sağlık etkileri: kortids - lokal<br>Değer: 2.6 mg/m3<br><br>Son kullanıcı: Çalışanlar<br>Maruz kalma yolları: Solunum<br>Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - lokal etkiler<br>Değer: 1.3 mg/m3 |

**8.2 Maruz kalma kontrolleri**

**Uygun mühendislik kontrolleri**

Mühendislik önlemleri : Etkin dışarı atımlı havalandırma sistemi. Konsantrasyonu işyeri maruz kalma standartları altında tutunuz.

**Bireysel koruyucu önlemler**

Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın. Temas ve sıçrama tehlikesi halinde gözlerin ve vücudun hızlı bir şekilde yıkanması için gereken ekipmanları sağlayınız.

Göz/yüz koruması (EN 166) : Emniyet gözlükleri  
Yüz koruyucu (siper)

Ellerin korunması (EN 374) : Tavsiye edilen önleyici cilt koruması.  
Eldivenler  
Nitril kauçuk  
bütil kauçuk  
Dayanıklılık süresi: 1 -4 saat  
Minimum kalınlık nitril kauçuk veya eşdeğeri için 0,4 mm, butil kauçuk için 0,7 mm'dir. (Tavsiye için lütfen eldiven üreticisine / distribütörüne başvurun).  
Parçalanma veya kimyasal olarak delinme belirtileri varsa eldivenler atılmalı ve değiştirilmelidir.

Deri ve vücudun korunması (EN 14605) : ถุงมือ, แว่นตานิรภัย และชุดป้องกันที่เหมาะสม

Solunum sisteminin korunması (EN 143, 14387) : Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Çalışanlar,limit değerinin üstündeki yoğunluklara maruz kalıyorlarsa, uygun ve onaylı solunum maskeleri (89/656/EEC, (EU) 2016/425) kullanmalıdır.



**TOPCLIN Descaler**

**Çevresel maruz kalma kontrolleri**

Genel öneri : Depolama kapları etrafındaki muhafaza şartlarını dikkate alın.

**Kısım 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**

**9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Görünüm                                      | : sıvı                                               |
| Renk                                         | : Renksiz                                            |
| Koku                                         | : kokusuz                                            |
| pH                                           | : 0.2 - 0.5, 100 %                                   |
| Parlama noktası                              | : Geçerli değildir.                                  |
| Koku Eşiği                                   | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Erime noktası/Donma noktası                  | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Buharlaşma oranı                             | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Alevlenirlik (katı, gaz)                     | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Üst patlayıcı limiti                         | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Alt patlayıcı limiti                         | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Buhar basıncı                                | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Bağıl buhar yoğunluğu                        | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Bağıl yoğunluk                               | : 1.15 - 1.184                                       |
| Su içinde çözünürlüğü                        | : çözünür                                            |
| Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü       | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su)            | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Alev alma sıcaklığı                          | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Termik bozunma (dekompozisyon)               | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Kinematik viskozite                          | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Patlayıcılık özellikleri                     | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş. |
| Oksitleyici özellikler                       | : Evet                                               |

**9.2 Diğer bilgiler**

Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

**TOPCLIN Descaler**

**Kısım 10. KARARLILIK VE TEPKİME**

**10.1 Tepkime**

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

**10.2 Kimyasal kararlılık**

Normal koşullar altında kararlıdır.

**10.3 Zararlı tepkime olasılığı**

Çamaşır suyu veya diğer klor içeren ürünler ile karıştırmayınız- klor gazı salınımına neden olur.

**10.4 Kaçınılması gereken koşullar**

Bilinmiyor.

**10.5 Kaçınılması gereken maddeler**

Bazlar

Alüminyum

Hafif çelik

**10.6 Zararlı bozunma ürünleri**

Yanma özelliklerine bağlı olarak, bozunma ürünleri aşağıdaki materyalleri içerebilir:

Karbon oksitler

Azot oksitler (NOx)

Fosfor oksitleri

**Kısım 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER**

**11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi**

Olası maruz kalma yolları : Solunum, Göz ile temas, Cilt ile temas  
hakkında bilgiler

**Ürün**

Ağız yoluyla Akut toksisite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Akut solunum(inhalasyon) : 4 h Akut toksisite tahmini : > 20 mg/l  
toksisitesi Test atmosferi: buhar

Cilt yoluyla Akut toksisite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Deri korozyonu/iritasyon : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Ciddi göz hasarı/tahrişi : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Solunum veya cilt : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

**TOPCLIN Descaler**

hassaslaştırıcılığı

Kanserojenite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Üremeye olan etkileri : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Germ hücre mütagenliği : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik) : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tekrarlı maruz kalma : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Aspirasyon zararı : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

**Bileşenleri**

Ağız yoluyla Akut toksisite : fosforik asit LD50 Sıçan: > 2,600 mg/kg

**Bileşenleri**

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : fosforik asit 4 h LC50 Sıçan: 0.962 mg/l  
Test atmosferi: toz/buğu

Nitrik asit 4 h LC50 : 2.65 mg/l  
Test atmosferi: buhar

**Bileşenleri**

Cilt yoluyla Akut toksisite : fosforik asit LD50 Tavşan: > 2,000 mg/kg

**Olası Sağlık Etkileri**

Gözler : Ciddi göz hasarına yol açar.

Cilt : Deride ciddi yanıklara sebep olur.

Yutulması halinde : Sindirim borusunda yanmalara neden olur.

Solunum : Burun, solunum borusu ve akciğer tahrişlerine neden olabilir.

Kronik Maruz Kalma : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.

**İnsanların maruz kalma deneyimi**

Göz ile temas : Kızarıklık, Ağrı, Aşınma

Cilt ile temas : Kızarıklık, Ağrı, Aşınma

Yutulması halinde : Aşınma, Karın ağrısı

**TOPCLIN Descaler**

Solunum : Solunum yolları tahrişi, Öksürük

**Kısım 12. EKOLOJİK BİLGİLER**

**12.1 Ekotoksosite**

Çevresel Etkiler : Bu ürünün bilinen ekolojiktoksik etkileri yoktur.

**Ürün**

Balıklar için zehirlilik derecesi : Uygun veri yoktur

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. : Uygun veri yoktur

Yosunlar için zehirli : Uygun veri yoktur

**Bileşenleri**

Balıklar için zehirlilik derecesi : Nitrik asit96 h LC50: 72 mg/l

Alkoller, C12-15 dallı ve doğrusal, etoksilatlı, propoksilatlı96 h LC50 Brachydanio rerio (zebra balığı): 0.55 mg/l

**Bileşenleri**

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. : fosforik asit48 h EC50 Daphnia magna (Supiresi): > 100 mg/l

Alkoller, C12-15 dallı ve doğrusal, etoksilatlı, propoksilatlı48 h EC50: 55 mg/l

**Bileşenleri**

Yosunlar için zehirli : fosforik asit72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun): > 100 mg/l

Alkoller, C12-15 dallı ve doğrusal, etoksilatlı, propoksilatlı72 h EC50: 0.5 mg/l

**12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik**

**Ürün**

Biyodegrabilite : Ürünün içerdiği yüzey aktif maddeler 648/2004/EC ve R.G.27.01.2018-30314 Deterjan mevzuatlarına göre biyolojik parçalanabilirlikle ilgili gereklilikleri karşılamaktadır.

**Bileşenleri**

Biyodegrabilite : fosforik asitSonuç: Geçerli değildir - inorganik

Nitrik asitSonuç: Geçerli değildir - inorganik

Alkoller, C12-15 dallı ve doğrusal, etoksilatlı, propoksilatlıSonuç: Kolay bozunabilir.

**TOPCLIN Descaler**

**12.3 Biyobirikim potansiyeli**

Uygun veri yoktur

**12.4 Toprakta hareketlilik**

Uygun veri yoktur

**12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**

**Ürün**

Değerlendirme : Bu madde/karışım %0.1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyoakümülatif ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyoakümülatif (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

**12.6 Diğer olumsuz etkiler**

Uygun veri yoktur

**Kısım 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ**

Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Atık kodları kullanıcı tarafından, tercihen atık bertaraf mercileriyle görüşülerek belirlenmelidir.

**13.1 Atık işleme yöntemleri**

- Ürün : Mümkünse, imha ya da yakma işlemi yerine geri dönüşüm tercih edilir. Geri dönüşüm mümkün değilse, yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin. Atıkları onaylanmış bir atık imha tesisinde bertaraf edin.
- Kontamine ambalaj : Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. Boş kaplar, geri dönüşüm veya bertaraf için onaylanmış bir atık işleme sahasına götürülmelidir. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız. Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
- Atık Kodu seçimi için Rehber: : Tehlikeli maddeler içeren inorganik atıklar. Bu ürün başka işlemlerde kullanılıyorsa, nihai kullanıcı en uygun Atık Kodunu yeniden tanımlamalı ve atamalıdır. Uygun atık tanımlama ve bertaraf yöntemlerini geçerli Avrupa (AB Direktifi 2008/98 / EC) ve yerel yönetmeliklere uygun olarak belirlemek için üretilen malzemenin toksisitesini ve fiziksel özelliklerini belirlemek atık üreticisinin sorumluluğundadır.

**Kısım 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ**

Nakliyec/gönderici seçilen uygun taşıma moduna bağlı olarak paketleme, etiketleme, ve işaretleme yapılışından sorumludur.

**Kara taşımacılığı (ADR/ADN/RID)**

14.1 UN Numarası : 3264

14.2 Uygun UN taşımacılık : AŞİNDİRİCİ SIVI, ASİDİK, İNORGANİK, B.B.B.

**TOPCLIN Descaler**

adı  
(fosforik asit, Nitrik asit)

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı : 8

14.4 Paketleme grubu : II

14.5 Çevresel zararlar : Hayır

14.6 Kullanıcılar için özel önlemler : Hiçbiri

**Hava taşımacılığı (IATA)**

14.1 UN Numarası : 3264

14.2 Uygun UN taşımacılık adı : Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.

(Phosphoric acid, Nitric acid)

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı : 8

14.4 Paketleme grubu : II

14.5 Çevresel zararlar : No

14.6 Kullanıcılar için özel önlemler : None

**Deniz taşımacılığı (IMDG/IMO)**

14.1 UN Numarası : 3264

14.2 Uygun UN taşımacılık adı : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

(Phosphoric acid, Nitric acid)

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı : 8

14.4 Paketleme grubu : II

14.5 Çevresel zararlar : No

14.6 Kullanıcılar için özel önlemler : None

14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık : Not applicable.

**Kısım 15. MEVZUAT BİLGİLERİ**

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı  
EC 648/2004 ve 27/01/2018- : %5'ten az: noniyonik yüzey aktif maddeler  
30314 sayılı Deterjan  
Mevzuatına göre

**not applicable**Bu ürün (AB) 2019/1148 (patlayıcı öncüler) sayılı Yönetmelik ile (rapor edilebilir veya/ve kısıtlanmış maddeler içeren) düzenlenmiştir: tüm şüpheli işlemler, önemli kayıplar ve hırsızlıklar ilgili ulusal irtibat noktasına bildirilmelidir.

Seveso III: Tehlikeli madde : Geçerli değildir.  
ihtiva eden büyük kaza  
tehlikelerinin kontrolü  
hakkında Avrupa  
Parlamentosu ve Konseyi  
Yönergesi 2012/18/EU.

**TOPCLIN Descaler**

**Yerel tüzük**

**İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız.**

Diğer kurallar : 11 Aralık 2013, 28848 (mükerrer) sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik. 13 Aralık 2014, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının"; Zararlı Maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik.

**15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi**

Ürün kimyasal güvenlik değerlendirilmesi yapılmamıştır.

**Kısım 16. DİĞER BİLGİLER**

Sınıflandırma yapmak için kullanılan prosedür

**1272/2008/EC yönetmeliği ve T.R. SEA No 28848 Yönetmeliği**

| Sınıflandırma                    | Doğrulama                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Metaller için aşındırıcı 1, H290 | Ürün verisi veya değerlendirmesini baz alır |
| Ciltte Aşınma 1, H314            | Ürün verisi veya değerlendirmesini baz alır |
| Ciddi göz hasarı 1, H318         | Ürün verisi veya değerlendirmesini baz alır |

**H-İbareleri tüm metni**

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| H272 | Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.            |
| H290 | Metalleri aşındırabilir.                         |
| H314 | Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. |
| H315 | Cilt tahrişine yol açar.                         |
| H318 | Ciddi göz hasarına yol açar.                     |
| H331 | Solunması halinde toksiktir.                     |
| H400 | Sucul ortamda çok toksiktir.                     |
| H412 | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.    |

**Diğer kısaltmaların tüm metni**

ADN - Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; ADR - Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; AIIIC - Avustralya Endüstriyel Kimyasallar Envanteri; ASTM - Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw - Vücut ağırlığı; CLP - Sınıflandırma Etiketleme Paketleme Yönetmeliği; Yönetmelik (EC) No 1272/2008; CMR - Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN - Standartizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL - Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı; EC-Number - Avrupa Topluluğu numarası; ECx - %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx - %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS - Acil Durum Programı; ENCS - Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx - %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS - Global Harmonize Sistem; GLP - İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC - Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 - Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO - Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECSC - Çin'deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL - Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO - Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI - Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 - Test

**TOPCLIN Descaler**

popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. - Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR - Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD - Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS - Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR - (Kantitatif) Yapı Aktivite ilişkisi; REACH - Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT - Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS - Güvenlik Veri Sayfası; SVHC - çok fazla kaygı yaratan madde; TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri; TECI - Tayland Mevcut Kimyasallar Envanteri; TRGS - Tehlikeli Maddeler için Teknik Kural; TSCA - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN - Birleşmiş Milletler; vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Tarafından hazırlanmıştır : İsim, Soyisim: Hazal Kan  
Sertifika No: GBF01.29.11  
Sertifika Tarihi: 16.03.2019  
Geçerlilik tarihi: 16.03.2022  
İletişim: +902164586983

MSDS içerisinde verilen rakamlar 1,000,000 = 1 milyon ve 1,000 = 1 bin formatındadır. 0.1= onda biri ve 0.001= binde biri.

**DÜZELTİLMİŞ BİLGİLER:** Bu düzeltmedeki yasal ya da sağlık bilgilerindeki önemli değişiklikler, MSDS'nin sol kenar boşluğunda bulunan çubuklarla belirtilmektedir.

Bu Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgiler, yayınlandığı tarihte sahip olduğumuz tecrübe, bilgi ve inançlarımız doğrultusunda hazırlanmıştır. Verilen bilgiler sadece güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, nakliye, imha ve tahliye için bir rehber olarak tasarlanmıştır ve bir garanti veya kalite şartnamesi olarak görülmemelidir. Bu bilgi, sadece belirtilen malzeme ile ilgilidir ve metinde belirtilmediği sürece, başka herhangi bir materyalle veya herhangi bir işlemde kullanılan malzeme için geçerli olmayabilir.