

**Derclean Spray Quick**

**Kısım 1. KİMYASAL MADDEİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ**

**1.1 Madde/Karışımın kimliği**

Ürün ismi : Derclean Spray Quick

Ürün kodu : 118764E

Madde/Karışımın kullanımı : Dezenfektan

Madde tipi : Karışım

**Yalnızca profesyonel kullanıcılar içindir.**

Ürün seyreltme bilgisi : seyreltme bilgisi bulunmamaktadır.

**1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

Belirlenmiş kullanımları : Medikal cihaz;Sprey ve mendil prosesi

Önerilen kullanım kısıtlamaları : Sanayi ve profesyonel kullanıma ayrılmıştır.

**1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

Şirket : Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti  
Esentepe Mahallesi, Cevizli - Esentepe E-5 Yanyol Caddesi  
Vizyon Bulvarı No: 13, Kat 1 No: 65 Türkiye TR 34870 KARTAL / İSTANBUL  
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

Şirket : Ecolab Gulf FZE  
P.O. Box 17063  
Jebel Ali Free Zone Area, Near Container Terminal 3 - North Zone, Dubai UAE 00971 4 8014444 Müşteri Hizmetleri

Nalco Egypt Trading  
5th Settlement, South 90th St.  
The Address Building No 67th – 1st floor, New Cairo, Cairo, Egypt 11835  
0020 2 25 37 1195

Ecolab Maroc S.A.R.L.  
Batiment, Lot. Mounir 1, Parc Industriel  
Attawfik, Route 1029 Sidi Maarouf, Casablanca, Morocco 00212 22 58 25 30 - 35

Şirket : Ecolab Food Safety & Hygiene Solutions Pvt. Ltd  
WeWork, 247 Park Bus Stop, 13th floor, 247 Park, Hindustan C, LBS Road, Gandhi Nagar, Vikhroli West, Mumbai, Maharashtra. 400 079, Hindistan Telefon: +91 22

**Derclean Spray Quick**

48808555, +91 22 48808535 Ücretsiz numara: 1800 209 2530

**1.4 Acil durum telefon numarası**

Acil durum telefon numarası : +32-(0)3-575-5555 Trans-Avrupa

Zehirlenme Bilgi Merkezi : 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)  
telefon numarası

Derleme/Revizyon Tarihi : 28.09.2021  
Kaçınıcı düzenleme olduğu : 1.0

**Kısım 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI**

**2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**Sınıflandırma (T.R. SEA No 28848)**

Alevlenir sıvılar, Kategori 2 H225  
Göz tahrişi, Kategori 2 H319

**2.2 Etiket unsurları**

**Etiketleme (T.R. SEA No 28848)**

Zararlılık İşaretleri :



Uyarı Kelimesi : Tehlike

Zararlılık ifadeleri : H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.  
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

Önlem ifadeleri : **Önlem:**  
P210 Isıdan/sıcak yüzeylerden/kıvılcımdan/alevden  
ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. -  
Sigara içilmez.  
P280e Göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

**2.3 Diğer zararlar**

Bilinmiyor.

**Kısım 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ**

**3.2 Karışımlar**

**Zararlı bileşenler**

| Kimyasal İsmi | CAS-No.<br>EC-No. | Sınıflandırma<br>(T.R. SEA No 28848) | Konsantrasyo<br>n: [%] |
|---------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|
|---------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|

**Derclean Spray Quick**

|                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ethanol             | 64-17-5<br>200-578-6    | Alevlenir sıvılar Kategori 2; H225<br>Ciddi göz hasarı/tahrişi Kategori 2; H319<br><br>Ciddi göz hasarı/tahrişi Kategori 2A<br>50 - 100 %                                                                                                                     | $\geq 50 - \leq 100$ |
| propan-2-ol         | 67-63-0<br>200-661-7    | Alevlenir sıvılar Kategori 2; H225<br>Göz tahrişi Kategori 2; H319<br>Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma Kategori 3; H336                                                                                                                      | $\geq 1 - < 2.5$     |
| Benzalkonyum klorür | 68424-85-1<br>270-325-2 | Akut toksisite Kategori 4; H302<br>Ciltte Aşınma Kategori 1B; H314<br>Ciddi göz hasarı Kategori 1; H318<br>Kısa süreli (akut) suçul zararlılık Kategori 1; H400<br>Uzun (kronik) süreli suçul zararlılık Kategori 1; H410<br><br>M = 10<br><br>M (kronik) = 1 | $\geq 0.1 - < 0.25$  |

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

**Kısım 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

**4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması**

- Gözle teması halinde : En az 15 dakika, göz kapaklarının içi de dahil derhal bol suyla yıkayınız. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Tıbbi yardım alın.
- Deriyle teması halinde : Bol miktarda su ile yıkayınız.
- Yutulması halinde : Ağız çalkalayınız. Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alın.
- Solunması halinde : Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alın.

**4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler**

Sağlık üzerindeki etkileri ve semptomları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bölüm 11'e bakınız.

**4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler**

- Tedavi : Semptomatik tedavi uygulayınız.

**Kısım 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ**

**5.1 Yangın söndürücüler**

- Uygun yangın söndürme aracı : Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.

**Derclean Spray Quick**

Uygun olmayan söndürme : Yüksek hacimli su jeti  
aracı

**5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

Yangın söndürme sırasında : Yangın tehlikesi  
oluşabilecek özel zararlar Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz.  
Oldukça uzun mesafeden geriye doğru parlama olasılığı vardır.  
Buhar birikimi patlayıcı yoğunluğa ulaşabilir, dikkatli olunuz. Buhar  
zemine yakın yerlerde birikebilir.

Zararlı yanma ürünleri : Bozunma ürünleri aşağıda tanımlanan maddeleri içerebilir:  
Karbon oksitler

**5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

Yangın söndürme ekibi için : Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.  
özel koruyucu ekipmanlar

Ek bilgi : Açılmamış kapları soğutmak üzere su spreyi kullanılabilir.  
Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları , yerel  
mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir. Yangın/patlama  
durumunda ortamdaki dumanları solumayınız.

**Kısım 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER**

**6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

Acil durum personelinin : Tutuşmaya neden olabilecek tüm kaynakları uzaklaştırınız.  
olmayanlar için öneriler Temizliğin yalnızca eğitimli personel tarafından yapıldığından  
emin olun. 7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine  
başvurunuz.

Acil durum müdahalesinde : Dökülen maddeyle başa çıkmak için özel giysi gerekiyorsa, uygun  
bulunanlar için öneriler ve uygun olmayan materyaller hakkında Bölüm 8'de verilen her  
tür bilgiyi not edin.

**6.2 Çevresel tedbirler**

Çevresel tedbirler : Toprak, yerüstü veya yeraltı sularıyla temasını önleyiniz.

**6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

Temizleme yöntemleri : Güvenli ise tüm tutuşturucu kaynaklarını ortadan kaldırın. Güvenli  
ise sızıntıyı durdurun. Dökülenleri, yanıcı olmayan emici  
maddelerle( kum, toprak, diatome toprak veya 'vermişülit' le)  
toplayıp, yerel/ulusal kurallara uygun olarak atık kaplarına  
koyunuz.(Bakınız bölüm 13). Kalıntıları su püskürterek  
temizleyiniz. Büyük miktarda dökülen ürünün su kaynaklarıyla  
temasını önleyin.

**6.4 Diğer bölümlere atıflar**

Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız.  
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.

**Derclean Spray Quick**

Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

**Kısım 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA**

**7.1 Güvenli kullanım için önlemler**

- Güvenli elleçleme önerileri : Deri ve gözlerle temasına mani olun. Yalnızca uygun havalandırma ile kullanınız. Ateş, kıvılcım veya sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Statik elektrik deşarjına engel olmak için gerekli önlemleri alınız. (Statik elektrik deşarjı organik buharların tutusmasına neden olabilir). Elleçlemeden sonra elleri iyice yıkayınız. Kap basınç altında olabilir, dikkatlice açınız. Mekanik arıza durumunda veya ürünün bilinmeyen seyreltiği ile temas halinde, tam Kişisel Koruyucu Ekipmanı (KKE) kullanın.
- Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü, ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın.

**7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar**

- Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Soğuk ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Oksitleyici maddelerden uzak tutun. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Uygun etikete sahip kaplarda saklayın.
- Depolama sıcaklığı : 5 °C arasında 25 °C

**7.3 Özel son kullanımları**

- Özel kullanım(lar) : Medikal cihaz; Sprey ve mendil prosesi

**Kısım 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA**

**8.1 Kontrol parametreleri**

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.

DNEL

propan-2-ol

- : Son kullanıcı: Çalışanlar  
Maruz kalma yolları: Dermal  
Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler  
Değer: 888 mg/cm<sup>2</sup>
- Son kullanıcı: Çalışanlar  
Maruz kalma yolları: Solunum  
Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler  
Değer: 500 mg/m<sup>3</sup>
- Son kullanıcı: Tüketiciler  
Maruz kalma yolları: Dermal  
Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler

**Derclean Spray Quick**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Değer: 319 mg/cm <sup>2</sup><br>Son kullanıcı: Tüketiciler<br>Maruz kalma yolları: Solunum<br>Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler<br>Değer: 89 mg/m <sup>3</sup><br>Son kullanıcı: Tüketiciler<br>Maruz kalma yolları: Yutulması halinde<br>Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler<br>Değer: 26 ppm |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| propan-2-ol | : Tatlı su<br>Değer: 140.9 mg/l<br>Deniz suyu<br>Değer: 140.9 mg/l<br>Aralıklı kullanım/salınım<br>Değer: 140.9 mg/l<br>Tatlı su<br>Değer: 552 mg/kg<br>Deniz sedimenti<br>Değer: 552 mg/kg<br>Toprak<br>Değer: 28 mg/kg<br>Atık su arıtma tesisi<br>Değer: 2251 mg/l<br>Oral<br>Değer: 160 mg/kg |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.2 Maruz kalma kontrolleri**

**Uygun mühendislik kontrolleri**

Mühendislik önlemleri : Etkin dışarı atımlı havalandırma sistemi. Konsantrasyonu işyeri maruz kalma standartları altında tutunuz.

**Bireysel koruyucu önlemler**

Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın.

Göz/yüz koruması (EN 166) : Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri

**Derclean Spray Quick**

- Ellerin korunması (EN 374) : Özel koruyucu ekipman gerekmez.
- Deri ve vücudun korunması (EN 14605) : Özel koruyucu ekipman gerekmez.
- Solunum sisteminin korunması (EN 143, 14387) : Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Çalışanlar, limit değerinin üstündeki yoğunluklara maruz kalıyorlarsa, uygun ve onaylı solunum maskeleri (89/656/EEC, (EU) 2016/425) kullanmalıdır.

**Çevresel maruz kalma kontrolleri**

- Genel öneri : Depolama kapları etrafındaki muhafaza şartlarını dikkate alın.

**Kısım 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**

**9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

- Görünüm : sıvı
- Renk : renksiz, Renksiz
- Koku : karakteristik
- pH : 5.0 - 6.5, 100 %
- Parlama noktası : 21 °C kapalı kap
- Koku Eşiği : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
- Erime noktası/Donma noktası : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
- Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı : > 35 °C
- Buharlaşma oranı : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
- Alevlenirlik (katı, gaz) : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
- Üst patlayıcı limiti : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
- Alt patlayıcı limiti : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
- Buhar basıncı : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
- Bağıl buhar yoğunluğu : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
- Bağıl yoğunluk : 0.88 - 0.92
- Su içinde çözünürlüğü : çözünür
- Diğer çözücüler içindeki çözünürlüğü : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
- Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su) : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

**Derclean Spray Quick**

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alev alma sıcaklığı            | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Termik bozunma (dekompozisyon) | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Kinematik viskozite            | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Patlayıcılık özellikleri       | : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.           |
| Oksitleyici özellikler         | : Madde veya karışım oksitleyici olarak sınıflandırılmamıştır. |

**9.2 Diğer bilgiler**

Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

**Kısım 10. KARARLILIK VE TEPKİME**

**10.1 Tepkime**

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

**10.2 Kimyasal kararlılık**

Normal koşullar altında kararlıdır.

**10.3 Zararlı tepkime olasılığı**

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

**10.4 Kaçınılması gereken koşullar**

Isı, alevler ve kıvılcıklar.

**10.5 Kaçınılması gereken maddeler**

Bilinmiyor.

**10.6 Zararlı bozunma ürünleri**

Yangın sonucunda, şu gibi zararlı bozunma maddeleri oluşabilir :  
Karbon oksitler

**Kısım 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER**

**11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi**

Olası maruz kalma yolları : Solunum, Göz ile temas, Cilt ile temas hakkında bilgiler

**Ürün**

Ağız yoluyla Akut toksisite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Akut solunum(inhalasyon) : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.



**Derclean Spray Quick**

toksitesisi

Cilt yoluyla Akut toksisite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Deri korozyonu/irritasyon : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Ciddi göz hasarı/tahrişi : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Solunum veya cilt hassaslaştırıcılığı : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Kanserojenite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Üremeye olan etkileri : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Germ hücre mütagenliği : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik) : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksikitesi-tek maruz kalma : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksikitesi -tekrarlı maruz kalma : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Aspirasyon zararı : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

**Bileşenleri**

Ağız yoluyla Akut toksisite : ethanol LD50 Sıçan: 10,470 mg/kg  
propan-2-ol LD50 Sıçan: 5,840 mg/kg  
Benzalkonyum klorür LD50 Sıçan: 344 mg/kg

**Bileşenleri**

Akut solunum(inhalasyon) toksitesisi : ethanol 4 h LC50 Sıçan: 117 mg/l  
Test atmosferi: buhar  
propan-2-ol 4 h LC50 Sıçan: > 30 mg/l  
Test atmosferi: buhar

**Bileşenleri**

Cilt yoluyla Akut toksisite : ethanol LD50 Tavşan: 15,800 mg/kg  
propan-2-ol LD50 Tavşan: 12,870 mg/kg  
Benzalkonyum klorür LD50 Tavşan: 3,340 mg/kg

**Olası Sağlık Etkileri**

Gözler : Ciddi göz tahrişine yol açar.

**Derclean Spray Quick**

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cilt               | : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur. |
| Yutulması halinde  | : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur. |
| Solunum            | : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur. |
| Kronik Maruz Kalma | : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur. |

**İnsanların maruz kalma deneyimi**

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Göz ile temas     | : Kızarıklık, Ağrı, Tahriş                 |
| Cilt ile temas    | : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur. |
| Yutulması halinde | : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur. |
| Solunum           | : Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur. |

**Kısım 12. EKOLOJİK BİLGİLER**

**12.1 Ekotoksisite**

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Çevresel Etkiler | : Bu ürünün bilinen ekolojiktoksik etkileri yoktur. |
|------------------|-----------------------------------------------------|

**Ürün**

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Balıklar için zehirlilik derecesi                        | : Uygun veri yoktur |
| Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. | : Uygun veri yoktur |
| Yosunlar için zehirli                                    | : Uygun veri yoktur |

**Bileşenleri**

|                                   |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balıklar için zehirlilik derecesi | : ethanol96 h LC50 Pimephales promelas (Sazan yavrusu): > 100 mg/l<br>propan-2-ol96 h LC50 Pimephales promelas (Sazan yavrusu): 9,640 mg/l |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Bileşenleri**

|                                                          |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. | : ethanol48 h EC50 su omurgasızları: 857 mg/l<br>propan-2-ol LC50 Daphnia magna (Supiresi): > 10,000 mg/l<br>Benzalkonyum klorür48 h EC50 Daphnia magna (Supiresi): 0.016 mg/l |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Derclean Spray Quick**

**12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik**

**Ürün**

Uygun veri yoktur

**Bileşenleri**

Biyodegrabilite : ethanolSonuç: Kolay bozunabilir.

propan-2-olSonuç: Kolay bozunabilir.

Benzalkonyum klorürSonuç: Biyolojik olarak bozunur

**12.3 Biyobirikim potansiyeli**

Uygun veri yoktur

**12.4 Toprakta hareketlilik**

Uygun veri yoktur

**12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**

**Ürün**

Değerlendirme : Bu madde/karışım %0.1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyoakümülatif ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyoakümülatif (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

**12.6 Diğer olumsuz etkiler**

Uygun veri yoktur

**Kısım 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ**

Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.Atık kodları kullanıcı tarafından, tercihen atık bertaraf mercileriyle görüşülerek belirlenmelidir.

**13.1 Atık işleme yöntemleri**

Ürün : Mümkünse, imha ya da yakma işlemi yerine geri dönüşüm tercih edilir. Geri dönüşüm mümkün değilse, yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin. Atıkları onaylanmış bir atık imha tesisinde bertaraf edin.

Kontamine ambalaj : Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. Boş kaplar, geri dönüşüm veya bertaraf için onaylanmış bir atık işleme sahasına götürülmelidir. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız. Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

Atık Kodu seçimi için Rehber: : Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar. Bu ürün başka işlemlerde kullanılıyorsa, nihai kullanıcı en uygun Atık Kodunu yeniden tanımlamalı ve atamalıdır. Uygun atık tanımlama ve bertaraf yöntemlerini geçerli Avrupa (AB Direktifi 2008/98 / EC) ve

**Derclean Spray Quick**

yerel yönetmeliklere uygun olarak belirlemek için üretilen malzemenin toksisitesini ve fiziksel özelliklerini belirlemek atık üreticisinin sorumluluğundadır.

**Kısım 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ**

Nakliyec/gönderici seçilen uygun taşıma moduna bağlı olarak paketleme, etiketleme, ve işaretlemenin yapılmasından sorumludur.

**Kara taşımacılığı (ADR/ADN/RID)**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| 14.1 UN Numarası                        | : 1170             |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı           | : ETANOL ÇÖZELTİSİ |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | : 3                |
| 14.4 Paketleme grubu                    | : II               |
| 14.5 Çevresel zararlar                  | : Hayır            |
| 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler    | : Hiçbiri          |

**Hava taşımacılığı (IATA)**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| 14.1 UN Numarası                        | : 1170             |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı           | : Ethanol solution |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | : 3                |
| 14.4 Paketleme grubu                    | : II               |
| 14.5 Çevresel zararlar                  | : No               |
| 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler    | : None             |

**Deniz taşımacılığı (IMDG/IMO)**

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 14.1 UN Numarası                                             | : 1170             |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı                                | : ETHANOL SOLUTION |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı                      | : 3                |
| 14.4 Paketleme grubu                                         | : II               |
| 14.5 Çevresel zararlar                                       | : No               |
| 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler                         | : None             |
| 14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık | : Not applicable.  |

**Kısım 15. MEVZUAT BİLGİLERİ**

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı |                         |
| Seveso III: Tehlikeli madde                                      | : ALEVLENİR SIVILAR P5c |
| ihiva eden büyük kaza tehlikelerinin kontrolü                    | Alt kademe : 5,000 t    |
| hakkında Avrupa Parlementosu ve Konseyi                          | Üst kademe : 50,000 t   |

**Derclean Spray Quick**

Yönergesi 2012/18/EU.

**Yerel tüzük**

**İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız.**

Diğer kurallar : 11 Aralık 2013, 28848 (mükerrer) sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik. 13 Aralık 2014, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında:"; Zararlı Maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik.

**15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi**

Ürün kimyasal güvenlik değerlendirme yapılmamıştır.

**Kısım 16. DİĞER BİLGİLER**

Sınıflandırma yapmak için kullanılan prosedür

**1272/2008/EC yönetmeliği ve T.R. SEA No 28848 Yönetmeliği**

| Sınıflandırma              | Doğrulama                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Alevlenir sınıflar 2, H225 | Ürün verisi veya değerlendirmesini baz alır |
| Göz tahrişi 2, H319        | Hesaplama metodu                            |

**H-İbareleri tüm metni**

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| H225 | Kolay alevlenir sıvı ve buhar.                   |
| H302 | Yutulması halinde zararlıdır.                    |
| H314 | Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. |
| H318 | Ciddi göz hasarına yol açar.                     |
| H319 | Ciddi göz tahrişine yol açar.                    |
| H336 | Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.        |
| H400 | Sucul ortamda çok toksiktir.                     |
| H410 | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. |

**Diğer kısaltmaların tüm metni**

ADN - Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; ADR - Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; AIIIC - Avustralya Endüstriyel Kimyasallar Envanteri; ASTM - Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw - Vücut ağırlığı; CLP - Sınıflandırma Etiketleme Paketleme Yönetmeliği; Yönetmelik (EC) No 1272/2008; CMR - Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN - Standartizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL - Yerel Maddeler Listesi (Kanada); ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı; EC-Number - Avrupa Topluluğu numarası; ECx - %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx - %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS - Acil Durum Programı; ENCS - Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx - %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS - Global Harmonize Sistem; GLP - İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC - Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 - Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO - Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECSC - Çin'deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL - Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO - Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI - Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 - Test

**Derclean Spray Quick**

popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. - Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR - Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD - Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS - Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR - (Kantitatif) Yapı Aktivite ilişkisi; REACH - Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT - Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS - Güvenlik Veri Sayfası; SVHC - çok fazla kaygı yaratan madde; TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri; TECI - Tayland Mevcut Kimyasallar Envanteri; TRGS - Tehlikeli Maddeler için Teknik Kural; TSCA - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN - Birleşmiş Milletler; vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Tarafından hazırlanmıştır : İsim, Soyisim: Hazal Kan  
Sertifika No: GBF01.29.11  
Sertifika Tarihi: 16.03.2019  
Geçerlilik tarihi: 16.03.2022  
İletişim: +902164586983

MSDS içerisinde verilen rakamlar 1,000,000 = 1 milyon ve 1,000 = 1 bin formatındadır. 0.1= onda biri ve 0.001= binde biri.

**DÜZELTİLMİŞ BİLGİLER:** Bu düzeltmedeki yasal ya da sağlık bilgilerindeki önemli değişiklikler, MSDS'nin sol kenar boşluğunda bulunan çubuklarla belirtilmektedir.

Bu Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgiler, yayınlandığı tarihte sahip olduğumuz tecrübe, bilgi ve inançlarımız doğrultusunda hazırlanmıştır. Verilen bilgiler sadece güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, nakliye, imha ve tahliye için bir rehber olarak tasarlanmıştır ve bir garanti veya kalite şartnamesi olarak görülmemelidir. Bu bilgi, sadece belirtilen malzeme ile ilgilidir ve metinde belirtilmediği sürece, başka herhangi bir materyalle veya herhangi bir işlemde kullanılan malzeme için geçerli olmayabilir.