

物質安全資料表

ECOLAB®

ECO-CLEAN ELITE 500 HD DEGREASER

1. 物品與廠商資料

化學品中文名稱 : 除油劑
物品名稱 : ECO-CLEAN ELITE 500 HD DEGREASER
其它名稱 : 無。
物品編號 : 903372
使用建議與限制 : 除油劑
請遵照產品標籤上的用途使用
製造商或供應商名稱、地址及電話 : 藝康企業股份有限公司
112 台北市北投區北投路二段13號6樓
(02) 2898-4800
緊急聯絡電話 : 1-651-222-5352 (in USA)

2. 危害辨識資料

GHS 分類 : 金屬腐蝕物 - 第一級
腐蝕/刺激皮膚物質 - 第1A級
嚴重損傷/刺激眼睛物質 - 第一級

GHS標示要素

象徵符號

:



警示語

: 危險

危害警告訊息

: 可能腐蝕金屬。
造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷

危害防範措施

預防

: 著用防護手套。 穿戴眼睛防護具或面部防護具。 穿防護衣。 只能在原容器中存放。 處置後徹底清洗雙手。

反應

: 若不慎吸入： 將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。 立即呼救解毒中心或送醫。 若不慎吞食： 立即呼救解毒中心或送醫。 但不要催吐。 如皮膚（或頭髮）沾染： 立即脫掉所有被污染的衣物。 用水沖洗/淋洗皮膚。 立即呼救解毒中心或送醫。 如果不小心接觸到眼睛： 立即呼救解毒中心或送醫。

其他危害

: 沒有已知信息。

3. 成份辨識資料

物質本質 : 混合物
化學性質 : 除油劑

危害成分	濃度或濃度範圍	化學文摘社登記號碼(CAS No.)
氫氧化鈉	5 - 20	1310-73-2
三乙醇胺	1 - 5	102-71-6
2,2'-亞氨基二乙醇	< 1.0	111-42-2

就目前供應商所知與所用的濃度, 沒有任何對健康或環境的附加成分, 而需要在此節報告的。

4. 急救措施

急救措施

- 眼睛接觸**：如有直接接觸，請立即以冷水沖洗雙眼，拿下隱形眼鏡，並以大量清水持續沖洗15分鐘。並立即就醫。
- 皮膚接觸**：如接觸，請立即以大量清水沖洗皮膚至少 15 分鐘並脫去污染的衣物與鞋子。並立即就醫。在重複使用前洗淨衣物。在重複使用前應徹底清潔鞋子。
- 吸入**：如吸入，移至空氣新鮮處。如受感染的患者沒有呼吸，請由訓練有素人員進行人工呼吸或提供氧氣。並立即就醫。
- 食入**：如物質遭吞咽並且受感染人仍有知覺，可給予小量水飲用。請勿催吐。切勿給失去意識者任何口服物。並立即就醫。

最重要的症狀/作用, 急性的和慢性的

- 眼睛接觸**：造成嚴重眼睛損傷。
- 皮膚接觸**：可致嚴重灼傷。
- 吸入**：會產生對呼吸系統極具刺激或腐蝕性的氣體、蒸氣或粉塵。暴露於分解產品下會導致健康危害。暴露後，嚴重的影響會延遲才出現。
- 食入**：可能導致口腔、喉嚨、胃部灼傷。

- 對急救人員之防護**：當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。對提供口對口人工呼吸的人員會有危險。在去除它之前用水徹底沖洗受污染的衣物或穿戴手套。
- 對醫師之提示**：在火災時吸入分解產品後，症狀可能延遲才出現。受感染的人須在嚴密醫療下觀察 48 小時。

請參閱毒物資訊 (第十一節)

5. 滅火措施

- 適用滅火劑**：使用水噴霧、噴霧或泡沫。
- 由化學品來的特定危險**：在燃燒或加熱情況，會發生壓力增加與容器爆裂。
- 危險熱分解產品**：分解後的成份可能包含下列物質：
二氧化碳
一氧化碳
氮氧化物
金屬氧化物
- 特殊滅火程序**：如有火災，撤離所有人員離開災區及鄰近處，以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時，不可採取行動。
- 消防人員之特殊防護設備**：消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。

6. 洩漏處理方法

- 個人應注意事項**：即刻進行公司溢出物反應程序。勿讓任何人接近該區域。戴上適當的個人防護器具 (請參閱第八節)。勿碰觸或走在洩漏物質上。
- 環境注意事項**：用土與表面水道以避免接觸溢出物質。
- 清理方法**：遵守公司的溢出物處理程序。勿讓人靠近溢出物。戴上適當的個人保護裝備 (參閱第八節)。吸收/中和液體物質。使用工具將固體或吸附物質舀出，並放入貼有適當標籤的容器中。。使用工具將固體或吸收物質勻出並放在有標籤之適當廢棄物容器中。最後清理時使用水清洗。

7. 安全處置與儲存方法

- 處置**：勿接觸眼睛、皮膚或衣物。勿吸入蒸氣或煙霧。僅在通風良好的場所中的使用。處理後，徹底沖洗。
- 儲存**：勿讓小孩接觸。保持容器密閉。保持容器在涼爽、通風良好處。
- 勿儲存在低於以下的溫度: 0°C

8。 暴露預防措施

控制參數

成分名稱	暴露限制
氫氧化鈉	Taiwan Council of Labor Affairs (臺灣, 1/2010)。 短時間時量平均容許濃度: 4 mg/m ³ 15 分鐘。 八小時日時量平均容許濃度: 2 mg/m ³ 8 小時。

生物指標：目前無資料

適當的工程控制：僅在通風良好的場所中的使用。如使用者操作時會產生塵埃，煙霧，蒸氣或薄霧，使用過程中要架設圍欄，或局部通風排氣或其他工程管制方法，以確保工作人員由空氣中之污染低於任何建議或法定限制。請提供適當的沖洗設備以防眼睛或身體接觸或噴濺到危害物

個人防護措施

衛生措施：處理化學產品後，在飲食，抽煙與使用廁所前及收工後須徹底沖洗雙手，前臂與臉。應用適當的技術移除可能已遭污染的衣物。重複使用前請先清洗受污染之衣物。

眼睛防護：請配戴化學品防護護目鏡，持續或嚴重暴露狀態下請於護目鏡外加載防護面罩。

手部防護：使用防化學物與不滲透的手套。

皮膚保護：請穿戴橡膠圍裙，或其他防護用具以避免皮膚直接接觸。

呼吸防護：此產品在一般或特定使用情形下不需使用防護口罩。

9。 物理及化學性質

外觀

物質狀態：液體。

顏色：黃色 [淡]

氣味：無味

pH：13 到 14 (100%)

熔點：目前無資料

沸點：>100°C (>212°F)

閃火點：> 100°C

蒸發率 (乙酸丁酯=1)：目前無資料

可燃性 (固體、氣體)：目前無資料

爆炸界限：目前無資料

蒸氣壓：目前無資料

蒸氣密度：目前無資料

相對密度：1.15 到 1.28 (水 = 1)

溶解度：極易溶解於下列物質中: 冷水 以及 熱水。

辛醇/水分配係數：目前無資料

自燃溫度：目前無資料

10。 安定性及反應性

安定性：本產品很穩定。

危害反應的可能性：在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。

應避免之狀況：無特定資料。

應避免之物質：具有極高的反應活性或與下列材料不相容: 酸劑。
具輕微的反應活性或與下列材料不相容: 金屬。

危害分解物：在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。

11. 毒性資料

暴露途徑：皮膚接觸, 眼睛接觸, 吸入, 食入

症狀

眼睛接觸：負面的症狀可能包括以下所列：
疼痛
起淚水
發紅

皮膚接觸：負面的症狀可能包括以下所列：
疼痛或刺激
發紅
可能引致皮膚起泡

吸入：負面的症狀可能包括以下所列：
咳嗽
呼吸道刺激

食入：負面的症狀可能包括以下所列：
胃痛

急毒性

眼睛接觸：造成嚴重眼睛損傷。

皮膚接觸：可致嚴重灼傷。

吸入：會產生對呼吸系統極具刺激或腐蝕性的氣體、蒸氣或粉塵。暴露於分解產品下會導致健康危害。暴露後，嚴重的影響會延遲才出現。

食入：可能導致口腔、喉嚨、胃部灼傷。

毒性資料

產品/成分名稱	結果	物種	劑量	暴露
三乙醇胺	LD50 皮膚的	兔子	>2000 mg/kg	-
	LD50 吞食	大鼠	6400 mg/kg	-
2,2'-亞氨基二乙醇	LD50 皮膚的	兔子	8180 mg/kg	-
	LD50 吞食	大鼠	755 mg/kg	-

慢毒性

致癌性：無已知重大影響或嚴重危險。

突變：無已知重大影響或嚴重危險。

致畸胎性：無已知重大影響或嚴重危險。

孩童發育影響：無已知重大影響或嚴重危險。

生育能力影響：無已知重大影響或嚴重危險。

12. 生態資料

生態毒性：無已知重大影響或嚴重危險。

水生和陸生的毒性

產品/成分名稱	測試	結果	物種	暴露
氫氧化鈉	-	急性 EC50 40 mg/l	水蚤	48 小時
三乙醇胺	-	急性 LC50 11800 mg/l	魚	96 小時
2,2'-亞氨基二乙醇	-	急性 EC50 65.5 mg/l	水蚤	48 小時

持久性及降解性

產品/成分名稱	測試	結果	劑量	接種
目前無資料				
產品/成分名稱	水生半衰期	光解作用	生物分解性	
目前無資料				

生物蓄積性

產品/成分名稱	LogP _{ow}	BCF	潛在性。
三乙醇胺	-1	3.890451449	低
2,2'-亞氨基二乙醇	-1.43	-	低

土壤中之流動性：目前無資料

12. 生態資料

其他不良效應：無已知重大影響或嚴重危險。

13. 廢棄處置方法

廢棄處置方法：應儘可能地避免或減少廢物的產生。大量廢棄物產品不可通過污水下水道進行處置，而應當經由適宜的污水處理廠進行處理。經由核准的廢棄物處理承包商來處置剩餘物和不可回收的產品。處置此產品，溶劑與任何副產品都應始終遵從環境保護與廢物處置的法規要求並遵從地方區域當局的要求。廢棄物包裝容器應該回收再利用。只在回收再利用不合適時，才考慮以焚化或掩埋處理。採用安全的方法處理本品及其容器。在處理尚未清洗的空容器時應當小心謹慎。空罐或襯裡可能含有產品殘餘物。避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。

14. 運送資料

部份運送方式或包裝可能除外於運送法規. 所提供的運輸危害分類可能無法適用於這些除外狀況且不適用於所有其他運送方式或包裝.

聯合國編號：UN1824

適當運輸名稱：SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

運輸危害分類：8

包裝類別：II

海洋污染物 (是/否)：非污染物。

特殊運送方法及注意事項：-

特殊運送方法請參閱運送文件

15. 法規資料

TCSCA 有毒化學品列表

列表號碼	序列號碼	物品名稱	RQ	運輸危害分類
目前無資料				

當製造或處理時被認為具有 "工作時對健康有特別危害" 的化學品列表：目前無資料

此認為具有 "隨時會造成危險威脅" 的化學品列表：此產品含有被視為具有 "隨時會造成危險威脅" 的物質: 氫氧化鈉。

LSHL 條文 21：目前無資料

對此產品特定的安全、衛生和環保法令：目前無資料

參考文獻：-危險物與有害物標示及通識規則
-勞工安全衛生法

16. 其他資料

記錄

公佈日期：2012.12.20

先前公佈日期：2008.11.19

製表單位：ECOLAB

製表人：醫藥法規事務

讀者注意

16. 其他資料

以上資訊係原產國根據產品原料配方確實提供。數據，標準，法規更改，使用狀況及方式非原廠所能控制，不予保證。