

第一 部分 化學品與廠商資料

化學品名稱：洗力霸 XL
SOLID POWER XL

其他名稱：不適用

建議用途：清潔產品

限制使用：專為食品行業及相關專業產業使用

使用時建議的稀釋濃度：0.06 % - 0.156 %

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：藝康企業股份有限公司
111 台北市士林區承德路四段 172 號 10 樓
(02) 8978-1234

緊急聯絡電話：+1-651-222-5352 (美國)

製表日期：02.10.2017

第二 部分 危害辨識資料

化學品危害分類

作為產品出售

金屬腐蝕物：第1級

腐蝕 / 刺激皮膚物質：第1A級

嚴重損傷 / 刺激眼睛物質：第1級

水環境之危害物質：急性：第3級

產品在建議的稀釋濃度下
非危害物質或危害混合物。

標示內容

作為產品出售

象徵符號



警示語：危險

危害警告訊息：可能腐蝕金屬。

安全資料表

洗力霸 XL

造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。

對水生生物有害。

危害防範措施

： 預防措施：

只能在原容器中存放。避免吸入粉塵/霧滴。使用後徹底清洗皮膚。避免排放至環境中。穿戴防護手套/防護衣/眼睛防護具/臉部防護具。

事故應變：

若誤吞食：漱口。切勿催吐。如皮膚（或頭髮）沾染：立即移除或脫掉所有沾染的衣物。用水清洗 / 沖洗皮膚。若不慎吸入：移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。立即就醫。如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如帶隱形眼鏡且方便脫除，則脫除隱形眼鏡。繼續清洗。立即呼救毒物諮詢中心或求醫。沾染的衣物需經由洗滌後才可重新使用。吸收溢出物，防止材料損壞。

儲存：

加鎖存放。儲存於抗腐蝕有抗腐蝕襯裏的容器中。

廢棄物處理：

將內容物/容器送到合格的廢棄物處理廠處理。

產品在建議的稀釋濃度下

危害防範措施

： 預防措施：

使用後徹底清洗雙手。

事故應變：

如有不適，請立即就醫。

儲存：

按照當地法規儲存。

作為產品出售

其他危害

： 未知。

第三部分 成分辨識資料

作為產品出售

化學性質

： 混合物

危害成分之中英文名稱

化學文摘社登記號碼
(CAS No.)

濃度或濃度範圍: (%)

氫氧化鈉

1310-73-2

60 - 100

產品在建議的稀釋濃度下

根據 GHS 規定,不含有危險組分

安全資料表

洗力霸 XL

第四 部分 急救措施

不同暴露途徑之急救方法

作為產品出售

眼睛接觸	：	立即用大量水淋洗,包括眼瞼下部,至少15分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出,取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即就醫處理。
皮膚接觸	：	立即用大量的水沖洗至少15分鐘。如果可以,使用中性的肥皂清洗。衣物需經由洗滌後才可重新使用。鞋子在再次使用前徹底清洗。立即就醫處理。
食入	：	用水漱口。不要催吐。切勿給失去知覺者餵食任何東西。立即就醫處理。
吸入	：	轉移到通風處。對症治療。如有症狀,就醫處理。
對急救人員之防護	：	如果有潛在暴露的風險,請參閱第8章的個人防護設備
對醫師之提示	：	對症治療。
最重要症狀及危害效應,包含急性及慢性	：	細節請參閱毒物資訊 (第十一節)

第五 部分 滅火措施

作為產品出售

適用滅火劑	：	根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。
不合適的滅火劑	：	未知。
滅火時可能遭遇之特殊危害	：	暴露於分解產物,可能對健康有危險。
危害燃燒產物	：	分解產物可能含有如下物質 碳氧化物 硫氧化物 磷的氧化物
消防人員之特殊防護設備	：	使用個人防護設備。
特殊滅火程序	：	必須按照當地法規處理火災後的殘留物和被污染的滅火用水。避免吸進著火或爆炸所產生的煙塵。

安全資料表

洗力霸 XL

第六部分 洩漏處理方法

作為產品出售

個人注意事項：確保有充足的通風。讓人員向與洩漏處逆風方向的地方遠離。避免吸入、食入、皮膚接觸和眼睛接觸。當人員暴露於限制濃度以上的環境時，必須使用適當合格的呼吸器。只能由受過訓練的人員來進行清潔工作。請參閱第7節和第8節所列的防護措施。

環境注意事項：避免接觸土壤、地面水和地下水。

清理方法：清掃並鏟進合適的處理容器內。

第七部分 安全處置與儲存方法

作為產品出售

處置：避免食入。避免接觸皮膚和眼睛。避免吸入其粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。只能在通風充足的狀況下使用。使用後徹底清洗雙手。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。

儲存：不要存放在酸性物質的附近。放置於孩童無法取得之處。保持容器密閉。存放在貼有適當標籤的容器中。

儲存溫度：-10 °C 至 50 °C

第八部分 暴露預防措施

作為產品出售

控制參數

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	暴露的形式	容許濃度	基準
氫氧化鈉	1310-73-2	TWA	2 mg/m3	勞工作業場所容許暴露標準
		STEL	4 mg/m3	勞工作業場所容許暴露標準

工程控制：有效的排風系統。讓物質在空氣中之濃度低於職業接觸標準。

個人防護設備

眼睛防護：因產品之形態及包裝，一般正常使用狀態下無須配戴任何防護用具。

安全資料表

洗力霸 XL

手部防護	： 因產品之形態及包裝，一般正常使用狀態下無須配載任何防護用具。
皮膚及身體防護	： 因產品之形態及包裝，一般正常使用狀態下無須配載任何防護用具。
呼吸防護	： 因產品之形態及包裝，一般正常使用狀態下無須配載任何防護用具。
衛生措施	： 根據工業衛生和安全使用的作法來操作。衣物需經由洗滌後才可重新使用。使用後徹底清洗臉部、手部和任何可能暴露部位。請提供適當的沖洗設備以防眼睛接觸、身體接觸或噴濺到危害物。

第九 部分 物理及化學性質

作為產品出售		產品在建議的稀釋濃度下
外觀 (物質狀態)	： 固体	無色 無味 10.11 - 10.91
外觀 (顏色)	： 不透明的, 白色	
氣味	： 無味	
pH值	： 12.5 - 12.8, (1 %)	
閃火點 (測試方法)	： 不適用	
嗅覺閾值	： 無數據資料	
熔點 / 凝固點	： 無數據資料	
沸點 / 沸點範圍	： 無數據資料	
揮發速率	： 無數據資料	
易燃性 (固體、氣體)	： 無數據資料	
爆炸界限(上限)	： 無數據資料	
爆炸界限(下限)	： 無數據資料	
蒸氣壓	： 無數據資料	
蒸氣密度	： 無數據資料	
密度	： 無數據資料	
水溶性	： 無數據資料	
在其它溶劑中的溶解度	： 無數據資料	
辛醇 / 水分配係數 (log Kow)	： 無數據資料	
自燃溫度	： 無數據資料	

安全資料表

洗力霸 XL

分解溫度	：	無數據資料
運動黏度	：	無數據資料
爆炸特性	：	無數據資料
氧化特性	：	無數據資料
分子量	：	無數據資料
揮發性有機化合物	：	無數據資料

第十 部分 安定性及反應性

作為產品出售

安定性	：	在正常條件下是穩定的。
特殊狀況下可能之危害反應	：	正常使用的條件下無危險反應。
應避免之狀況	：	未知。
應避免之物質	：	金屬 有機材料 酸
危害分解物	：	分解產物可能含有如下物質 碳氧化物 硫氧化物 磷的氧化物

第十一 部分 毒性資料

暴露途徑	：	眼睛接觸, 皮膚接觸
------	---	------------

潛在的健康影響

作為產品出售

眼睛	：	造成嚴重眼睛損傷。
皮膚	：	引起嚴重的皮膚燒傷。
食入	：	引起消化道灼傷。
吸入	：	可能引起鼻、咽喉和肺部刺激。
長期暴露	：	正常使用時對健康無傷害。

安全資料表

洗力霸 XL

症狀

作為產品出售

眼睛接觸	：	發紅, 疼痛, 腐蝕
皮膚接觸	：	發紅, 疼痛, 腐蝕
食入	：	腐蝕, 腹痛
吸入	：	呼吸刺激, 咳嗽

急毒性,慢毒性或長期毒性

作為產品出售

產品

急毒性口服中毒物質	：	無數據資料
急毒性呼吸中毒物質	：	無數據資料
急毒性皮膚中毒物質	：	無數據資料
腐蝕/刺激皮膚物質	：	無數據資料
嚴重損傷/刺激眼睛物質	：	無數據資料
呼吸道或皮膚過敏物質	：	無數據資料
致癌物質	：	無數據資料
生殖毒性物質	：	無數據資料
生殖細胞致突變性物質	：	無數據資料
致畸性物質	：	無數據資料
特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露	：	無數據資料
特定標的器官系統毒性物質 - 重複暴露	：	無數據資料
吸入性危害物質	：	無數據資料

第十二 部分 生態資料

作為產品出售

生態毒性

環境效應	：	對水生生物有害。
------	---	----------

安全資料表

洗力霸 XL

產品

對魚類的毒性：無數據資料

對水蚤和其他水生無脊椎動物
的毒性。：無數據資料

對藻類的毒性：無數據資料

成分

對水蚤和其他水生無脊椎動物
的毒性。：氫氧化鈉
48 h EC50: 40 mg/l

持久性及降解性

作為產品出售

生物降解

生物蓄積性

無數據資料

土壤中之流動性

無數據資料

其他不良效應

無數據資料

第十三 部分 廢棄處置方法

作為產品出售

處理方法：在可能的條件下，盡量選擇回收利用而不是處理和焚燒。若無法回收利用,則需按照當地規定處理。在合格的廢棄物處理廠處理此廢棄物。

本產品禁止排入下水道、水道或土壤中。

廢棄處置方法：按照未使用的產品處置方法處理。空容器應送到合格的廢棄物處理場所去回收利用或處置。不要再使用已倒空的容器。依當地、州立或聯邦法規進行廢棄處置。

產品在建議的稀釋濃度下

第十四 部分 運送資料

作為產品出售

安全資料表

洗力霸 XL

托運人/發貨人/寄件人應負責確認包裝、標籤和標記都符合以下運輸方式(空運\海運)的要求。

陸路運輸

聯合國編號	：	1823
聯合國運輸名稱	：	SODIUM HYDROXIDE, SOLID
運輸危害分類	：	8
包裝類別	：	II
對環境有害	：	否

空運 (IATA)

聯合國編號	：	1823
聯合國運輸名稱	：	Sodium hydroxide, solid
運輸危害分類	：	8
包裝類別	：	II
對環境有害	：	否

海路運輸 (國際海運組織的一部分(IMDG)/IMO 負責海運的國際機構)

聯合國編號	：	1823
聯合國運輸名稱	：	SODIUM HYDROXIDE, SOLID
運輸危害分類	：	8
包裝類別	：	II
海洋污染物	：	否
特殊運送方法及注意事項	：	無

第十五 部分 法規資料

適用法規

危害性化學品標示及通識規則

適用法規

職業安全衛生設施規則

適用法規

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

適用法規

道路交通安全規則

安全資料表

洗力霸 XL

適用法規

勞工作業場所容許暴露標準

適用法規

危害性化學品標示及通識規則

適用法規

職業安全衛生設施規則

適用法規

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

適用法規

道路交通安全規則

適用法規

勞工作業場所容許暴露標準

產品成分在下面化學物質清單中的列名資訊：

瑞士,新公佈的物質和製品：

尚未確定

美國有毒物質控制法案目錄：

在美國有毒物質管理條款(TSCA)的清單上

加拿大國內物資名錄：

此產品中的所有成分都在加拿大的DSL清單上

澳洲,國家工業化學物通報：

已列入或符合清單

紐西蘭,紐西蘭ERMA發布的化學物質清單：

已列入或符合清單

日本,ENCS,既有和新化學物質清單：

尚未確定

韓國,韓國現有化學物質清單：

已列入或符合清單

菲律賓,化學製品和化學物質目錄清單：

已列入或符合清單

安全資料表

洗力霸 XL

中國現有化學物質名錄：

已列入或符合清單

國家既有化學物質清單：

尚未確定

第十六 部分 其他資料

參考文獻

化學品全球分類和標示調和制度

IARC: (國際癌症研究協會)

美國國家毒理學計畫的致癌物報告

於ECHA註冊的可發行的物質清單

歐盟HPVC(高產量化學品)

製表日期	：	02.10.2017
版本號	：	1.5
製表人	：	醫藥法規事務
製表單位	：	藝康企業股份有限公司
地址	：	111 台北市士林區承德路四段 172 號 10 樓
電話	：	(02) 8978-1234
姓名(簽章)	：	法規人員
職稱	：	法規人員

修正資訊：重大變更或健康資訊修正列於 SDS 頁邊左處。

在此SDS發佈後,此資料表上所提供的資訊是準確無誤的。所給出的信息僅作為安全搬運,儲存,運輸,處理等的指導,而不能被作為擔保和質量指標。此信息僅適用於指定的物質而不能用於其它相關的物質,除非特別指明。