

Oasis Pro 64 Premium

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта : Oasis Pro 64 Premium
Код на продукта : 113119E
Употреба на
веществото/сместа : препарат за почистване на тоалетни чинии
Вид на веществото : Смес

Само за професионална употреба.

Информация за
разредения продукт : 5.0 % - 8.0 %

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби : Почистващо средство за санитарни помещения. Ръчен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба : Само за индустриална и професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма : Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)
csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при
спешни случаи : 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)
Телефон на Центъра за
информация по отровите : 02 915 44 09 (Клиника по токсикология при УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")

Дата на : 30.03.2017
съставяне/преработка
Издание : 1.0

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Продуктът като концентрат
Корозивен за металите, Категория 1

H290

Oasis Pro 64 Premium

Корозия на кожата, Категория 1A	H314
Сериозно увреждане на очите, Категория 1	H318

Продуктът под формата на работен разтвор

Корозия на кожата, Категория 1A	H314
Сериозно увреждане на очите, Категория 1	H318

Класификацията на този продукт се основава само на неговата екстремна pH стойност (в съответствие с действащото в момента Европейско законодателство).

2.2 Елементи на етикета**Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)****Продуктът като концентрат**

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за опасност	: H290 H314	Може да бъде корозивно за металите. Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
----------------------------	----------------	---

Препоръки за безопасност	: Предотвратяване: P280	Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.
	Реагиране: P303 + P361 + P353	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
	P305 + P351 + P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
	P310	Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Опасни съставки, които трябва да бъдат посочени в етикета:
Фосфорна киселина

Продуктът под формата на работен разтвор

Пиктограми за опасност :



Сигнална дума : Опасно

Предупреждения за опасност	: H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
----------------------------	--------	--

Препоръки за безопасност	: Предотвратяване: P280	Използвайте предпазни ръкавици/
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Oasis Pro 64 Premium

предпазни очила/ предпазна маска за лице.

Реагиране:
 R303 + R361 + R353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):
 Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.

R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

R310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

2.3 Други опасности**Продуктът като концентрат**

Да не се смесва с натриев хипохлорит или други хлоросъдържащи продукти - това ще причини отделяне на газообразен хлор.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ**3.2 Смеси****Продуктът като концентрат
Опасни съставки**

Химично наименование	CAS номер EC-No. REACH No.	КласификацияРЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008	Концентрация: [%]
Фосфорна киселина	7664-38-2 231-633-2 01-2119485924-24	Корозия на кожата Категория 1B; H314 Корозивен за металите Категория 1; H290	>= 50 - <= 100
Алкиламинови оксиди	61791-46-6 263-179-6	Остра токсичност Категория 4; H302 Остра токсичност за водната среда Категория 1; H400 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Категория 2; H319 Корозия/дразнене на кожата Категория 2; H315	>= 5 - < 10
2,2'-oxybisethanol	111-46-6 203-872-2 01-2119457857-21	Остра токсичност Категория 4; H302 Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция Категория 2; H372	>= 2.5 - < 5
1/2натриев ксиленсулфонат	1300-72-7 215-090-9 01-2119513350-56	Дразнене на очите Категория 2; H319	>= 1 - < 2.5

**Продуктът под формата на работен разтвор
Опасни съставки**

Химично наименование	CAS номер EC-No.	КласификацияРЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008	Концентрация: [%]
----------------------	---------------------	---	----------------------

Oasis Pro 64 Premium

	REACH Но.		
Фосфорна киселина	7664-38-2 231-633-2 01-2119485924-24	Корозия на кожатаКатегория 1B; H314 Корозивен за металитеКатегория 1; H290	$\geq 2.5 - < 5$
Алкиламинови оксиди	61791-46-6 263-179-6	Остра токсичностКатегория 4; H302 Остра токсичност за водната средаКатегория 1; H400 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очитеКатегория 2; H319 Корозия/дразнене на кожатаКатегория 2; H315	$\geq 0.25 - < 0.5$
Вещества, за които има граница на експозиция на работното място :			
2,2'-oxybisethanol	111-46-6 203-872-2 01-2119457857-21	Остра токсичностКатегория 4; H302 Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозицияКатегория 2; H372	$\geq 0.1 - < 0.25$

За пълния текст на H-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ**4.1 Описание на мерките за първа помощ****Продуктът като концентрат**

- В случай на контакт с очите : Изплакнете незабавно, обилно с вода, при широко отворени клепачи, за минимум 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата : Незабавно измийте обилно с вода в продължение на поне 15 мин. Използвайте мек сапун ако има такъв. Изперете облеклото преди повторна употреба. Старателно почистете обувките преди повторна употреба. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на поглъщане : Изплакнете устата с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на вдишване : Изведете пострадалия на чист въздух. Лекувайте симптоматично. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

Продуктът под формата на работен разтвор

- В случай на контакт с очите : Изплакнете незабавно, обилно с вода, при широко отворени клепачи, за минимум 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата : Незабавно измийте обилно с вода в продължение на поне 15 мин. Използвайте мек сапун ако има такъв. Изперете облеклото преди повторна употреба. Старателно почистете обувките преди повторна употреба. Незабавно повикайте лекар.
- В случай на поглъщане : Изплакнете устата с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Незабавно повикайте лекар.

Oasis Pro 64 Premium

В случай на вдишване : Изведете пострадалия на чист въздух. Лекувайте симптоматично. Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на неразположение.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и свързаните с тях симптоми.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение : Лекувайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Продуктът като концентрат

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства : Прилагайте мерки за пожарогасене, подходящи за конкретните обстоятелства и заобикалящата среда.

Неподходящи пожарогасителни средства : Неизвестни.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при пожарогасене : Не е запалим и не гори.

Опасни продукти при горене : Продукти на разлагането могат да бъдат следните материали:
Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Серни оксиди
Оксиди на фосфора

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни средства за пожарникарите : Носете лични предпазни средства.

Допълнителна информация : Остатъците от пожара и замърсената вода от пожарогасене да се изхвърлят в съответствие с местните нормативни актове. В случай на пожар и или експлозия не вдишвайте парите.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Продуктът като концентрат
ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ : Осигурете подходяща вентилация. Не допускайте хората да
ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ доближават мястото на разлива/теча и ги накарайте да се
СЛУЧАИ отдалечат от него в посока срещу вятъра. Избягвайте

Oasis Pro 64 Premium

вдишване, поглъщане и контакт с кожата и очите. Когато работниците са изложени на концентрации, по-високи от граничните стойности на експозиция в работната среда, те трябва да носят одобрени средства за дихателна защита. Почистването трябва да се извършва само от обучени за целта лица. Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали.

Продуктът под формата на работен разтвор

ЗА ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Осигурете подходяща вентилация. Не допускате хората да доближават мястото на разлива/теча и ги накарайте да се отдалечат от него в посока срещу вятъра. Избягвайте вдишване, поглъщане и контакт с кожата и очите. Когато работниците са изложени на концентрации, по-високи от граничните стойности на експозиция в работната среда, те трябва да носят одобрени средства за дихателна защита. Почистването трябва да се извършва само от обучени за целта лица. Разгледайте предпазните мерки, описани в раздели 7 и 8.

ЗА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда**Продуктът като концентрат**

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не допускате попадане в почвата, повърхностните и подпочвените води.

Продуктът под формата на работен разтвор

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не допускате попадане в почвата, повърхностните и подпочвените води.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване**Продуктът като концентрат**

Средства за почистване : Спрете теча, ако е безопасно. Разпространението на разлива да се ограничи като разсипаното количество препарат се събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните или национални разпоредби (виж раздел 13). Отмийте остатъците с вода. При големи разливи, разсипаният материал да се огради със защитен насип или да се ограничи по друг начин, така че да се възпрепятства разпространението му до воден път.

Продуктът под формата на работен разтвор

Средства за почистване : Спрете теча, ако е безопасно. Разпространението на разлива да се ограничи като разсипаното количество препарат се

Oasis Pro 64 Premium

събере посредством негорим абсорбиращ материал, (напр. пясък, пръст, вермикулит или диатомитова пръст) и се изхвърли в контейнер за обезвреждане, съгласно местните или национални разпоредби (виж раздел 13). Отмийте остатъците с вода. При големи разливи, разсипаният материал да се ограда със защитен насип или да се ограничи по друг начин, така че да се възпрепятства разпространението му до воден път.

6.4 Позоваване на други раздели

Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност.

За лична защита вижте раздел 8.

Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Продуктът като концентрат

Указания за безопасна работа с продукта : Не поглъщай. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Не вдишвайте прах/ пушек/ газ/ дим/ изпарения/ аерозоли. Използвайте само при подходяща вентилация. Ръцете да се измият старателно след работа. Да не се смесва с натриев хипохлорит или други хлоросъдържащи продукти - това ще причини отделяне на газообразен хлор.

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

Продуктът под формата на работен разтвор

Указания за безопасна работа с продукта : Не поглъщай. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Не вдишвайте прах/ пушек/ газ/ дим/ изпарения/ аерозоли. Използвайте само при подходяща вентилация. Ръцете да се измият старателно след работа. Да не се смесва с натриев хипохлорит или други хлоросъдържащи продукти - това ще причини отделяне на газообразен хлор.

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Продуктът като концентрат

Изисквания за складови площи и опаковки : Да се съхранява далече от силни основи. Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно

Oasis Pro 64 Premium

затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.

Температура на съхранение : 0 °C до 35 °C

Материал, от който е изработена опаковката : Подходящ материал: Пластмаса
Неподходящ материал: мека, нисковъглеродна стомана, Алуминий

Продуктът под формата на работен разтвор

Изисквания за складови площи и опаковки : Да се съхранява далече от силни основи. Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Съхранявайте в подходящи и снабдени с етикети съдове.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Продуктът като концентрат

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА**8.1 Параметри на контрол**

Продуктът като концентрат

Гранични стойности на експозиция в работна среда

Съставки	CAS номер	Вид стойност (Продължителност на експозицията)	Параметри на контрол	Основание
Фосфорна киселина	7664-38-2	TWA	1 mg/m3	BG OEL
Допълнителна информация	-	Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност. Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда, определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях.		
		STEL	2 mg/m3	BG OEL
Допълнителна информация	-	Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност. Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда, определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях.		
2,2'-oxybisethanol	111-46-6	TWA	10 mg/m3	BG OEL

DNEL

phosphoric acid	:	Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Остри локални ефекти Стойност: 2 mg/m3
		Крайна употреба: Работници Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални ефекти

Oasis Pro 64 Premium

	Стойност: 1 mg/m ³
	Крайна употреба: Крайни потребители Пътища на експозиция: Вдишване Потенциални въздействия върху здравето: Дългосрочни локални ефекти Стойност: 0.73 mg/m ³

8.2 Контрол на експозицията**Продуктът като концентрат
Подходящ инженерен контрол**

Инженерни мерки : Ефективна смукателна вентилационна система.
Концентрацията във въздуха да се поддържа под установените граници на експозиция на работното място.

Лични предпазни мерки

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

Защита за очи/лице (EN 166) : Защитни очила
Маска

Защита на ръцете (EN 374) : Препоръчителна превантивна защита на кожата.
Ръкавици
Нитрилен каучук
бутилкаучук
Време на износване: 1 - 4 часа
Минимална дебелина за бутилов каучук 0.7 mm, за нитрилов каучук или други равностойни материали 0.4 mm (моля, обърнете се за съвет към производителя/търговеца на ръкавици.)
Ръкавиците трябва да се изхвърлят или да се сменят ако са налице признаци на износване или на проникване на химикали.

Защита на кожата и тялото (EN 14605) : Лична защитна екипировка: подходящи защитни ръкавици, предпазни очила и защитно облекло

Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) : Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа.

Oasis Pro 64 Premium**Продуктът под формата на работен разтвор****Подходящ инженерен контрол**

Инженерни мерки : Ефективна смукателна вентилационна система.
Концентрацията във въздуха да се поддържа под установените граници на експозиция на работното място.

Лични предпазни мерки

Хигиенни мерки : Работете при спазване на установените правила за хигиена и безопасност на труда. Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се измият лицето, ръцете и всички участъци от кожата, изложени на въздействието, старателно след употреба. Да се осигури подходящо оборудване, улесняващо бързото обилно изплакване или промиване на очите и тялото при риск от съприкосновение или опръскване.

Защита за очи/лице (EN 166) : Защитни очила
Маска

Защита на ръцете (EN 374) : Препоръчителна превантивна защита на кожата.
Ръкавици
Нитрилен каучук
бутилкаучук
Време на износване: 1 - 4 часа
Минимална дебелина за бутилов каучук 0.7 mm, за нитрилов каучук или други равностойни материали 0.4 mm (моля, обърнете се за съвет към производителя/търговеца на ръкавици.)
Ръкавиците трябва да се изхвърлят или да се сменят ако са налице признаци на износване или на проникване на химикали.

Защита на кожата и тялото (EN 14605) : Лична защитна екипировка: подходящи защитни ръкавици, предпазни очила и защитно облекло

Защита на дихателните пътища (EN 143, 14387) : Не се изисква, ако концентрациите във въздуха се поддържат под граничните стойности на експозиция, посочени в данните за граници на експозиция. Да се използват разрешени средства за дихателна защита, удовлетворяващи изискванията на ЕС (89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС) или на еквивалентни нормативни актове, ако рискът от вдишване не може да бъде избегнат или достатъчно занижен посредством технически средства за колективна защита или чрез мерки, методи или процедури, засягащи организацията на работа.

Контрол на експозицията на околната среда

Основни указания : Отчетете необходимостта от осигуряване на събирателни вани около съдовете за съхранение.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

Oasis Pro 64 Premium

	Продуктът като концентрат	Продуктът под формата на работен разтвор
Външен вид	: течност	течност
Цвят	: тъмносин	син
Мирис	: Парфюми и аромати	Парфюми и аромати
pH	: 0.1 - 0.5, 100 %	1.2 - 1.3
Точка на запалване	: Неприложим	
Граница на мириса	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Точка на топене/точка на замръзване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Точка на кипене/интервал на кипене	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Скорост на изпаряване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Горна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Долна граница на експлозивност	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Налягане на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Плътност на парите	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Относителна плътност	: 1.4 - 1.5	
Разтворимост във вода	: разтворим	
Разтворимост в други разтворители	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Коефициент на разпределение: n-октанола/вода	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Температура на самозапалване	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Термично разлагане	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Вискозитет, кинематичен	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Експлозивни свойства	: Неприложимо и/или не е определено за сместа	
Оксидиращи свойства	: Субстанцията или сместа не е класифицирана като оксидираща.	

9.2 Друга информация

Неприложимо и/или не е определено за сместа

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ
Продуктът като концентрат
10.1 Реактивност

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

Oasis Pro 64 Premium

10.2 Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

10.3 Възможност за опасни реакции

Да не се смесва с натриев хипохлорит или други хлоросъдържащи продукти - това ще причини отделяне на газообразен хлор.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Неизвестни.

10.5 Несъвместими материали

Основи
Метали

Алуминий
мека, нисковъглеродна стомана

10.6 Опасни продукти на разпадане

Продукти на разлагането могат да бъдат следните материали:
Въглеродни оксиди
Азотни оксиди (NOx)
Серни оксиди
Оксиди на фосфора

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Продуктът като концентрат

Информация относно : Вдишване, Контакт с очите, Контакт с кожата
вероятните пътища на
експозиция

Продукт

Остра орална токсичност : Оценката на острата токсичност : > 2,000 mg/kg

Остра инхалационна : Няма данни за този продукт.
токсичност

Остра дермална : Няма данни за този продукт.
токсичност

Корозия/дразнене на : Няма данни за този продукт.
кожата

Сериозно увреждане на : Няма данни за този продукт.
очите/дразнене на очите

Сенсибилизация на : Няма данни за този продукт.
дихателните пътища или
кожата

Oasis Pro 64 Premium

Канцерогенност : Няма данни за този продукт.

Репродуктивна токсичност : Няма данни за този продукт.

Мутагенност на
зародишните клетки : Няма данни за този продукт.

Тератогенност : Няма данни за този продукт.

СОО - еднократна
експозиция : Няма данни за този продукт.

СОО - повтаряща се
експозиция : Няма данни за този продукт.

Токсичност при вдишване : Няма данни за този продукт.

Съставки

Остра орална токсичност : Фосфорна киселина
LD50 Плъх: 2,600 mg/kg

Алкиламинови оксиди
LD50 Плъх: 1,041 mg/kg

2,2'-oxybisethanol
LD50 Хора: 1,120 mg/kg

1/2атриев ксиленсулфонат
LD50 Плъх: 7,000 mg/kg

Съставки

Остра инхалационна
токсичност : Фосфорна киселина
4 h LC50 Плъх: 0.962 mg/l

Съставки

Остра дермална
токсичност : Фосфорна киселина
LD50 Заек: 2,000 mg/kg

2,2'-oxybisethanol
LD50 Заек: 13,300 mg/kg

Потенциални ефекти върху здравето**Продуктът като концентрат**

Очи : Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Кожа : Причинява силни изгаряния на кожата.

Поглъщане : Предизвиква изгаряне на храносмилателната система.

Вдишване : Може да предизвика дразнения на носа, стомаха и белите дробове.

Хронична експозиция : При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Oasis Pro 64 Premium

Продуктът под формата на работен разтвор

Очи	: Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Кожа	: Причинява силни изгаряния на кожата.
Поглъщане	: Предизвиква изгаряне на храносмилателната система.
Вдишване	: Може да предизвика дразнения на носа, стомаха и белите дробове.
Хронична експозиция	: При нормална употреба не се наблюдават или очакват увреждания на здравето.

Наблюдавани симптоми, свързани с експозицията на хора

Продуктът като концентрат

Контакт с очите	: Зачервяване, Болка, Разяждане
Контакт с кожата	: Зачервяване, Болка, Разяждане
Поглъщане	: Разяждане, Коремна болка
Вдишване	: Дразнене на дихателните пътища, Кашлица

Продуктът под формата на работен разтвор

Контакт с очите	: Зачервяване, Болка, Разяждане
Контакт с кожата	: Зачервяване, Болка, Разяждане
Поглъщане	: Разяждане, Коремна болка
Вдишване	: Дразнене на дихателните пътища, Кашлица

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът като концентрат

12.1 Екотоксичност

Ефекти върху околната среда	: Този продукт няма известни екотоксикологични ефекти.
-----------------------------	--

Продукт

Токсичност за риби	: Няма информация
Токсичност за дафния и други водни безгръбначни.	: Няма информация
Токсичност за водораслите	: Няма информация

Съставки

Токсичност за риби	: Алкиламинови оксиди 96 h LC50 Риба: 1 mg/l 2,2'-oxybisethanol 96 h LC50 Pimephales promelas (Дребна рибка, бодливка): 75,200 mg/l
--------------------	---

Съставки

Oasis Pro 64 Premium

Токсичност за дафния и други водни безгръбначни. : Фосфорна киселина
48 h EC50 *Daphnia magna* (Дафния): > 100 mg/l

2,2'-oxybisethanol
24 h EC50 *Daphnia magna* (Дафния): > 10,000 mg/l

Съставки

Токсичност за водораслите : Фосфорна киселина
72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (зелени водорасли): > 100 mg/l

2,2'-oxybisethanol
96 h EC50: 9,362 mg/l

1/2атриев ксиленсулфонат
96 h EC50: 230 mg/l

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт

Биоразградимост : Повърхностноактивните вещества, съдържащи се в препаратата удовлетворяват изискванията за биоразградимост на Регламента за детергенти 648/2004/ЕС.

Съставки

Биоразградимост : Фосфорна киселина
Резултат: Неприложим - неорганичен

Алкиламинови оксиди
Резултат: Лесно биоразградим.

2,2'-oxybisethanol
Резултат: Лесно биоразградим.

1/2атриев ксиленсулфонат
Резултат: Биоразградим

12.3 Биоакумулираща способност

Няма информация

12.4 Преносимост в почвата

Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт

Оценка : Това вещество/ тази смес не съдържа компоненти, считани за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT) или за много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) в концентрации равни или по-високи от 0.1%.

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Няма информация

Oasis Pro 64 Premium

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Обезвреждането се извършва съгласно изискванията на нормативните актове на ЕС за отпадъци и за опасни отпадъци. Кодовете на отпадъците се определят от потребителя, по възможност след обсъждане с компетентните органи по обезвреждане на отпадъците.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продуктът като концентрат

Продукт : Където е възможно, рециклирането се предпочита пред обезвреждането и изгарянето. Ако рециклирането е неосъществимо, да се извърши обезвреждане в съответствие с местните нормативни актове. Отпадъците да се обезвреждат в одобрена инсталация за обезвреждане на отпадъците.

Замърсена опаковка : Да се обезврежда като неизползван продукт. Празните опаковки трябва да се предават за рециклиране или обезвреждане на одобрено място за третиране на отпадъци. Не използвайте повторно празните опаковки. Изхвърляйте в съгласие с местните , държавните и федералните закони

Ръководство за определяне на кода на отпадъка : Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества. Ако този продукт се използва впоследствие при други процеси, крайният потребител трябва да преразгледа и определи най-подходящия код на отпадъците сред посочените кодове в Европейския каталог на отпадъците. Отговорност на лицето, причинител на отпадъци е да определи токсичността и физичните свойства на генерирания материал, да посочи правилната класификация на отпадъка и методите на обезвреждане в съответствие с приложимото Европейско (EU Директива 2008/98/ЕС) и локално законодателство.

Продуктът под формата на работен разтвор

Продукт : Където е възможно, рециклирането се предпочита пред обезвреждането и изгарянето. Ако рециклирането е неосъществимо, да се извърши обезвреждане в съответствие с местните нормативни актове. Отпадъците да се обезвреждат в одобрена инсталация за обезвреждане на отпадъците.

Замърсена опаковка : Да се обезврежда като неизползван продукт. Празните опаковки трябва да се предават за рециклиране или обезвреждане на одобрено място за третиране на отпадъци. Не използвайте повторно празните опаковки. Изхвърляйте в съгласие с местните , държавните и федералните закони

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

Продуктът като концентрат

Спедиторът/доставчикът/изпращачът е отговорен да осигури опаковане, етикетиране и обозначения в съответствие с избрания вид транспорт.

Oasis Pro 64 Premium**Сухопътен транспорт
(ADR/ADN/RID)**

- 14.1 Номер по списъка на ООН : 1805
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР
- 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 8
- 14.4 Опаковъчна група : III
- 14.5 Опасности за околната среда : Не
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Никакъв

**Въздушен транспорт
(IATA)**

- 14.1 Номер по списъка на ООН : 1805
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : Phosphoric acid, solution
- 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 8
- 14.4 Опаковъчна група : III
- 14.5 Опасности за околната среда : Не
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Никакъв

**Морски транспорт
(IMDG/IMO)**

- 14.1 Номер по списъка на ООН : 1805
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН : PHOSPHORIC ACID SOLUTION
- 14.3 Клас(ове) опасност при транспортиране : 8
- 14.4 Опаковъчна група : III
- 14.5 Опасности за околната среда : Не
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Никакъв
- 14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC : Неприложим

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

- съгласно Регламента за Детергентите 648/2004/ЕС : 5 % или повече, но по-малко от 15 %: нейногенни повърхностноактивни вещества по-малко от 5 %: анионни повърхностноактивни вещества, поликарбоксилати
Други съставки: парфюми

Oasis Pro 64 Premium

Алергени:
 алфа-Хексилцинамалдехид
 d-Limonene
 2-(4-тичен Бутилбензил) пропионалдехид
 Кумарин

Национални нормативни актове

Да се вземе под внимание Директива 94/33/ЕС за защита на младите хора на работното място.

Други правила/законои : След употреба, отпадъците от препарата като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение за обезвреждане на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Този продукт съдържа вещества, за които се изисква оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Метод, използван за определяне на класификацията съгласно

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Класификация	Обосновка
Корозивен за металите 1, H290	Изчислителен метод
Корозия на кожата 1A, H314	Според данни за продукта или оценка
Сериозно увреждане на очите 1, H318	Според данни за продукта или оценка

Пълнен текст на H-изразите

H290	Може да бъде корозивно за металите.
H302	Вреден при поглъщане.
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H372	Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция при поглъщане.
H400	Силно токсичен за водните организми.

Пълнен текст на други съкращения

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AICS - Австралийски инвентаризационен списък на химичните вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етиктирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на

Oasis Pro 64 Premium

съществуващи и нови химични вещества (Япония); ErC_x - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC₅₀ - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC₅₀ - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD₅₀ - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Изготвен от : Regulatory Affairs

Цитираните в ИЛБ величини са представени в следния формат: 1,000,000 = 1 милион и 1,000 = хиляда. 0.1 = 1 десета и 0.001 = 1 хилядна

АКТУАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ: Съществените изменения в законодателството или в здравната информация, внесени в настоящото преработено издание, са обозначени с ивица в левия край на полето на Информационния лист за безопасност.

Информацията в настоящия Информационен лист за безопасност е вярна според нашите познания, сведения и убеждения към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за безопасна работа, употреба, манипулация, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна за случаите на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СЦЕНАРИИ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

DPD+ Вещества
:

Следните вещества допринасят основно за изграждане на сценарий на експозиция на сместа съгласно DPD+ правилата:

Път на експозиция	Вещество	CAS номер	EINECS-No.
-------------------	----------	-----------	------------

Oasis Pro 64 Premium

Поглъщане	Фосфорна киселина	7664-38-2	231-633-2
Вдишване	Фосфорна киселина	7664-38-2	231-633-2
Контакт с кожата	Фосфорна киселина	7664-38-2	231-633-2
Очи	Фосфорна киселина	7664-38-2	231-633-2
Водна среда	Алкиламинови оксиди	61791-46-6	263-179-6

Физични свойства DPD+ Вещества:

Вещество	Налягане на парите	Разтворимост във вода	Pow	Молярна маса
Фосфорна киселина	4 Pa	> 850 g/l		98 g/mol

За да изчислите дали вашите условия на труд като потребител по веригата са безопасни и мерките за управление на риска - сигурни, моля, пресметнете вашия коефициент на риска на уебсайта по-долу:

www.ecetoc.org/tra

Кратко заглавие на сценария на експозиция : Почистващо средство за санитарни помещения. Ръчен процес

Дескриптори на употребата

- Основни групи потребители : Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчий)
- Сектори на крайна употреба : **SU22:** Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчий)
- Категории на процеса :
: Нанасяне с валяк или с четка
: Трансфер на вещество или препарат (зареждане/изпразване) от/в съдове/големи контейнери в общи съоръжения
- Категории на химическия продукт : : Продукти за измиване и почистване (включително продукти на основата на разтворител)
- Категории за отделяне в околната среда : : Широко разпространена употреба на закрито на помощни средства за обработка в отворени системи