

SERVICE PRODUCT 50-ETD**ДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ХЕМИКАЛИЈАТА И ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕТО КОЕ ЈА СТАВА ХЕМИКАЛИЈАТА ВО ПРОМЕТ****1.1 Идентификација на хемикалијата**

Име на производ : SERVICE PRODUCT 50-ETD

Код на производот : GOT-0103

Употреба на супстанцијата/смесата : Производ за чистење

Вид на супстанција : Смеса

Само за професионални корисници.

Информации за растворање на производот : Нема дадени информации за растворање

1.2 Идентификувани начини на користење на хемикалијата и начини на користење кои не се препорачуваат

Идентификувани употреби : Медицински средства. Полуавтоматски процес

Препорачани ограничувања за употреба : Ограничено на индустриска и професионална употреба.

1.3 Податоци за снабдувачот на безбедносниот листКомпанија : Ecolab Export GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Германија +49 2173 599 0**1.4 Број на телефон за итни случаи**

Број на телефон за итни случаи : +32-(0)3-575-5555

Телефонски број на Информативниот центар за труење : Националниот Центар за контрола и информирање за труење од хемикалии
Скопје
Телефон: + 389 2 31 47 635 Работно време: 24 часа 7 дена во неделатаДатум на издавање/ревизија : 02.02.2021
Верзија : 1.2**ДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНОСТА****2.1 Класификација на хемикалијата**

SERVICE PRODUCT 50-ETD

Класификација (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)

Корозивни на метали, Категорија 1	H290
Акутна токсичност, Категорија 4	H302
Акутна токсичност, Категорија 4	H332
Корозивно оштетување на кожата, Категорија 1	H314
Тешко оштетување на окото, Категорија 1	H318
Специфична токсичност за целниот органот - еднакратна изложеност, Категорија 3, Респираторен систем	H335
Опасност по водната животна средина, хронично, Категорија 1	H410

2.2 Елементи на одбележување

Етикетирање (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)

Пиктограми за опасност :



Збор за предупредување : Опасност

Соопштенија за опасност : H290 Може да биде корозивен за метали.
H302 + H332 Штетно ако се проголта или ако се вдише.
H314 Предизвикува сериозни изгореници на кожата и оштетувања на очите.
H335 Може да предизвика иритација на респираторните органи.
H410 Многу токсично за живиот свет во водата со долготрајни последици.

Соопштенија за претпазливост : **Заштита:**
P273 Да се избегнува испуштање/ ослободување во животната средина.
P280 Да се носат заштитни ракавици/ заштитни наочари/ заштита за лице.

Одговор:

P303 + P361 + P353 АКО ДОЈДЕ ВО ДОПИР СО КОЖАТА (ИЛИ КОСАТА): Итно да се одстрани целата контаминирана облека. Да се измие кожата со вода/истуширајте се.
P305 + P351 + P338 АКО ДОЈДЕ ВО ОЧИ: Внимателно да се испира со вода неколку минути. Да се одстранат контактните леќи доколку постојат и доколку е тоа можно да се стори . Продолжете со испирање.
P310 Итно да се повика Центарот за контрола на труење/лекар.

Опасни компоненти коишто мора да бидат наведени на етикетата:

Hydrogen peroxide
Acetic acid
Peroxyacetic acid

SERVICE PRODUCT 50-ETD

2.3 Други опасности

Да не се меша со белило или други хлорни производи - предизвикува гас хлорин.

ДЕЛ 3. СОСТАВ/ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈКИТЕ

3.2 Податоци за состојките на смесата

Опасни состојки

Хемиско име	CAS бр. ЕЗ бр. REACH бр.	Класификација РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008	Концентрација а [%]
Hydrogen peroxide	7722-84-1 231-765-0 01-2119485845-22	Note В Оксидирачки течности Категорија 1; H271 Акутна токсичност Категорија 4; H302 Акутна токсичност Категорија 4; H332 Корозивно оштетување на кожата Категорија 1A; H314 Тешко оштетување на очите/иритација на очите Категорија 1 8 - 100 % Тешко оштетување на очите/иритација на очите Категорија 2A 5 - 8 % Оксидирачки течности Категорија 1 70 - 100 % Оксидирачки течности Категорија 2 50 - 70 % Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата Категорија 1A 70 - 100 % Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата Категорија 1B 50 - 70 % Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата Категорија 2 35 - 50 % Специфична токсичност за целниот органот - еднократна изложеност Категорија 3 H335 35 - 100 %	>= 25 - < 30
Acetic acid	64-19-7 200-580-7 01-2119475328-30	Note В Запаливи течности Категорија 3; H226 Корозивно оштетување на кожата Поткатегорија 1A; H314 Тешко оштетување на окото Категорија 1; H318 Корозивно оштетување на кожата Категорија 1A H314 >= 90 % Корозивно оштетување на кожата Категорија 1B H314 25 - < 90 % Иритација на кожата Категорија 2	>= 5 - < 10

SERVICE PRODUCT 50-ETD

		H315 10 - < 25 % Иритација на окото Категорија 2 H319 10 - < 25 %	
Peroxyacetic acid	79-21-0 201-186-8 01-2119531330-56	Запаливи течности Категорија 3; H226 Органски пероксиди Тип Д; H242 Акутна токсичност Категорија 4; H302 Акутна токсичност Категорија 4; H332 Акутна токсичност Категорија 4; H312 Корозивно оштетување на кожата Категорија 1А; H314 Опасност по водната животна средина, акутно Категорија 1; H400 Специфична токсичност за целниот органот - еднакратна изложеност Категорија 3; H335 Опасност по водната животна средина, хронично Категорија 1; H410 Специфична токсичност за целниот органот - еднакратна изложеност Категорија 3 H335 >= 1 % M = 1 M(хронично) = 10	>= 2.5 - < 5

За целиот текст на H-извештаите споменати во овој дел, видете во Дел 16.

ДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПРВА ПОМОШ**4.1 Опис на мерките за прва помош**

Во случај на контакт со очите	: Веднаш исплакнете со многу вода, како и под очните капаци, најмалку 15 минути. Да се извадат контактните леќи, доколку постојат и доколку е тоа можно да се направи. Продолжете со испирање. Веднаш побарајте лекарска помош
Во случај на контакт со кожата	: Веднаш да се мие со многу вода најмалку 15 минути. Исперете ја облеката пред повторна употреба Темелно исчистете ги чевлите пред повторна употреба. Веднаш побарајте лекарска помош
ако се проголта	: Исплакнете ја устата со вода. НЕ обидувајте се да предизвикате повраќање. Никогаш не давајте ништо преку уста на несвесно лице. Веднаш побарајте лекарска помош
Ако се вдише	: Да се изнесе повреденото лице на свеж воздух. Да се лекува симптоматски. Побарајте помош од медицинско лице.

4.2 Најважните симптоми и ефекти, акутни и одложени

Види Дел 11 за подетални информации за ефектите врз здравјето и симптомите.

4.3 Итна медицинска помош и посебен третман

Третман	: Да се лекува симптоматски.
---------	------------------------------

ДЕЛ 5. МЕРКИ ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАР

SERVICE PRODUCT 50-ETD

5.1 Средства за гаснење пожар

Соодветни средства за гаснење пожар : Преземете мерки за гаснење на пожари коишто се соодветни за локалните околности и околината.

Несоодветни средства за гаснење пожар : Нема познати опасности.

5.2 Посебни опасности кои можат да настанат од супстанции и смеси

Конкретни опасности за време на противпожарна заштита : Специјална заштитна опрема за пожарникарите
Оксидант; материјалот е оксидант кој веднаш може да реагира со други материјали особено при загревање.

Опасни производи од согорувањето : Во зависност од карактеристиките на согорување, продуктите од распаѓање може да ги содржат следните материјали:
Јаглеродни оксиди

5.3 Совет за пожарникари

Специјална заштитна опрема за пожарникарите : Во случај на пожар носете целосна маска за дишење со вграден механизам за дишење и заштитен комбинезон.

Дополнителни информации : Одделно соберете ја контаминираната вода што се користела за гаснење на пожарот. Не смее да биде пуштена во канализацијата. Остатоците од пожарот и контаминираната вода што се користела за гаснење на пожарот мора да бидат отстранети во согласност со локалните регулативи. Во случај на пожар и/или експлозија, не вдишувајте чад.

ДЕЛ 6. МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕЗГОДА

6.1 Лична претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на незгода

Совети за персонал во неитни случаи : Обезбедете соодветна вентилација. Оддалечете ги луѓето од протекувањето/истекувањето. Да не се вдишува, голта и да се избегнува контакт со кожата и очите. Кога работниците се соочуваат со концентрации над граничните вредности на изложеноста, мора да користат соодветни одобрени маски за дишење. Осигурајте се дека чистењето го извршил само обучен персонал.
Видете ги заштитните мерки наведени во деловите 7 и 8.

Совети за лицата коишто даваат прва помош во итен случај : Ако се бара посебна облека за справување со излевањето, погледнете ја информацијата во Дел 8 за соодветни и несоодветни материјали.

6.2 Претпазливост во однос на животната средина

Претпазливост во однос на животната средина : Не дозволувајте контакт со почвата, површинските или подземните води.

6.3 Мерки што треба да се преземат и материјал за спречување на ширењето и за

SERVICE PRODUCT 50-ETD

санација

- Методи за чистење : Да се запре истекувањето, ако е тоа можно да се направи на безбеден начин. Изолирајте го отпадот и не дозволувајте да дојде во контакт со некомпатибилни материјали. За мали изливи покријте ги со песок или вермикулит и разредете го производот на тоа место со вода најмалку во сооднос 10. Префрлете го во отворен сад и преместете го на безбедно место за неутрализација*/фрлање. За големи излевања ограничете го излевањето и евакуирајте го просторот, оставете додека да се смири реакцијата, потоа соберете го отпадот. Земете дозвола од локалната власт ако сакате да го фрлите отпадот во одводот. *
- НЕУТРАЛИЗАЦИЈА: откако ќе се раствори, неутрализирајте со соодветен алкал како на пример сода бикарбона.

6.4 Упатување на други поглавја

- Види Дел 1 контакт информации за итни случаи
За лична заштита видете во делот 8.
Види Дел 13 за дополнителни информации за третман на отпад

ДЕЛ 7. РАКУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

7.1 Претпазливост за безбедно ракување

- Совети за безбедно ракување : Да не се конзумира
Да не се дозволи контакт со очи, кожа или облека. Користете го само при соодветна вентилација. Да се измијат детално рацете по ракувањето. Не вдишувајте распрскување, испарување. Да не се меша со белило или други хлорни производи - предизвикува гас хлорин. Во случај на механички квар или ако дојде во контакт со непознат производ за растворање, носете целосна Лична Заштитна Опрема (ЛЗО)
- Мерки за хигиена : Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето. Обезбедете соодветни услови за брзо сушење или миење на очите и телото во случај на несреќа со прскање.

7.2 Услови за безбедно складирање, вклучително и некомпатибилности

- Услови за местата за складирање и контејнерите : Да се чува подалеку од јаки бази. Да се собере/ одстрани/ истури содржината заради спечување на материјална штета. Да се чува подалеку од дофат на деца. Амбалажата да се чува цврсто затворена. Да се чува само во оригинална амбалажа. Да се чува во соодветни означени садови. Можат да се јават распрскувања под притисок поради појавување на гас во садот доколку тој не е правилно вентилиран.

SERVICE PRODUCT 50-ETD

Температура во складиштето : 0 °C на 25 °C

Материјал за пакување : Соодветен материјал: Пластичен материјал
Несоодветен материјал: Лесен челик, Алуминиум

7.3 Посебни начини на користење

Специфична употреба : Медицински средства. Полуавтоматски процес

ДЕЛ 8. КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТ И ЛИЧНА ЗАШТИТА**8.1 Параметри на контрола на изложеноста****Ограничувања на изложеноста на работно место**

Компоненти	CAS бр.	Вид на вредност (Форма на изложеност)	Параметри на контрола на изложеноста	Основа
Hydrogen peroxide	7722-84-1	MV	1 ppm 1.4 mg/m ³	MK OEL
Acetic acid	64-19-7	MV	10 ppm 25 mg/m ³	MK OEL
		TWA	10 ppm 25 mg/m ³	2017/164/EU
Дополнителни информации		Индикативно		
		STEL	20 ppm 50 mg/m ³	2017/164/EU
Дополнителни информации		Индикативно		

DNEL

Hydrogen peroxide	:	Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Краткорочно-локално Вредност: 3 mg/m ³ Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни локални ефекти Вредност: 1.4 mg/m ³
Peroxyacetic acid	:	Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 0.6 mg/m ³ Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: со вдишување

SERVICE PRODUCT 50-ETD

	Потенцијални здравствени последици: Акутни системски ефекти Вредност: 0.6 mg/m3 Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни локални ефекти Вредност: 0.6 mg/m3 Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Акутни локални ефекти Вредност: 0.6 mg/m3 Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: во контакт со кожата Потенцијални здравствени последици: Акутни локални ефекти Вредност: 0.12 Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 0.6 mg/m3 Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Акутни системски ефекти Вредност: 0.6 mg/m3 Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни локални ефекти Вредност: 0.6 mg/m3 Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Акутни локални ефекти Вредност: 0.3 mg/m3
--	---

PNEC

Peroxyacetic acid	: Слатка вода Вредност: 0.000224 mg/l
	Седимент на слатка вода Вредност: 0.00018 mg/kg
	Вода Вредност: 0.051 mg/l

SERVICE PRODUCT 50-ETD

		Почва Вредност: 0.32 mg/kg
--	--	-------------------------------

8.2 Контрола на изложеност

Соодветно инженерско контролирање

Инженерски мерки : Ефикасен систем за издувна вентилација. Одржувајте ги концентрациите на воздухот под стандардите за изложеност на работното место.

Поединечни заштитни мерки

Мерки за хигиена : Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето. Обезбедете соодветни услови за брзо сушење или миење на очите и телото во случај на несреќа со прскање.

Заштита на очите/лицето (EN 166) : Заштитни очила
Заштитник за лицето

Заштита на рацете (EN 374) : Препорачана превентивна заштита за кожата
Ракавици
Нитрилна гума
бутил гума
Време на пробивање: 1-4 часа
Минимум дебелина на бутил гумата 0.7мм за нитрил гума 0.4 мм или еквивалентно (ве молиме обратете се на производителот на ракавици за совет)
Ракавиците мора да се отстранат и заменат доколку постои можност за разложување и хемиско разградување.

Заштита на кожата и телото (EN 14605) : Лична заштитна опрема што се состои од: соодветни заштитни ракавици, заштитни очила и заштитна облека вклучително и соодветни заштитни обувки

Респираторна заштита (EN 143, 14387) : Во случај кога респираторните ризици не можат да бидат избегнати или доволно ограничени со технички средства за колективна заштита или мерки и методи или процедури на работната организација, имајте предвид употреба на сертифицирана опрема за респираторна заштита во согласност с ЕУ барањата (89/656/ЕЕС, (ЕУ) 2016/425) или еквивалентно со филтер тип:
Р

Контрола на изложеноста на животната средина

Општи совети : Имајте предвид да обезбедите ограничување околу саабот во кој се чува супстанцијата.

SERVICE PRODUCT 50-ETD**ДЕЛ 9. ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА****9.1 Податоци за основните физички и хемиски својства на хемикалијата**

Појава	: течен
Боја	: светложолт
Мирис	: како оцет
pH	: 1.0, 100 %
Точка на палење	: неприменливо, Не го одржува согорувањето.
Праг на мирис	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Точка на топење/точка на замрзнување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Првична точка на вриење и опсег на вриење	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Стапка на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Запаливост (цврста материја, гас)	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Горна граница на експлозивност	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Долна граница на експлозивност	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Притисок на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Релативна густина на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Релативна густина	: 1.12
Растворливост во вода	: растворлив
Растворливост во други растворувачи	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Коефициент на распределба: n-октанол/вода	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Температура на автоматско палење	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Термичко разложување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Вискозност, кинематичка	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Експлозивни својства	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Оксидирачки својства	: да

9.2 Други податоци

Не е применливо и/или не е наведено за смесата

SERVICE PRODUCT 50-ETD

ДЕЛ 10. РЕАКТИВНОСТ И СТАБИЛНОСТ

10.1 Реактивност

Нема сознанија за опасна реакција при нормална употреба.

10.2 Хемиска стабилност

Контаминацијата може да резултира со опасно зголемување на притисокот - затворените контејнери може да пукнат.

10.3 Можност од настанување на опасни реакции

Да не се меша со белило или други хлорни производи - предизвикува гас хлорин.

10.4 Услови кои треба да се одбегнуваат

Директни извори на топлина.
Изложување на сончева светлина.

10.5 Некомпатибилни материјали

Лесен челик
Алуминиум

10.6 Опасни производи на разградување

Во зависност од карактеристиките на согорување, продуктите од распаѓање може да ги содржат следните материјали:
Јаглеродни оксиди

ДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

11.1 Податоци за токсичните ефекти

Информации за веројатни : со вдишување, во контакт со очите, во контакт со кожата
начини на изложеност

Производ

Акутна орална токсичност : Проценка на акутна токсичност : 1,550 mg/kg

Акутна токсичност при : 4 h Проценка на акутна токсичност : > 20 mg/l
вдишување Атмосфера за тестирање: испарување

Акутна дермална : Проценка на акутна токсичност : > 2,000 mg/kg
токсичност

Корозивно оштетување на : Нема достапни податоци за овој производ.
кожата/иритација на кожата

Тешко оштетување на : Нема достапни податоци за овој производ.
очите/иритација на очите

SERVICE PRODUCT 50-ETD

Чувствителни дишни
патишта или чувствителна
кожа : Нема достапни податоци за овој производ.

Канцерогеност : Нема достапни податоци за овој производ.

Репродуктивни последици : Нема достапни податоци за овој производ.

Мутагеност на
герминативните клетки : Нема достапни податоци за овој производ.

Тератогеност : Нема достапни податоци за овој производ.

STOT - единично
изложување : Нема достапни податоци за овој производ.

STOT - повторливо
изложување : Нема достапни податоци за овој производ.

Токсичност при
вовлекување (аспирација) : Нема достапни податоци за овој производ.

Компоненти

Акутна орална токсичност : Hydrogen peroxide LD50 Стаорец: 486 mg/kg
Acetic acid LD50 Стаорец: 3,310 mg/kg

Компоненти

Акутна токсичност при
вдишување : Hydrogen peroxide 4 h LC50 Стаорец: 11 mg/l
Атмосфера за тестирање: испарување
Peroxyacetic acid 4 h LC50 Стаорец: 1.5 mg/l
Атмосфера за тестирање: прашина/магла

Компоненти

Акутна дермална
токсичност : Acetic acid LD50 Зајак: 1,060 mg/kg

Потенцијални последици врз здравјето

Очи : Предизвикува сериозно оштетување на очите.

Кожа : Предизвикува тешки изгореници на кожата.

Голтање : Предизвикува изгореници на дигестивниот тракт.

со вдишување : Може да предизвика иритација на респираторниот тракт.
Може да предизвика иритација на носот, грлото и белите
дробови.

Хронично изложување : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при
нормална употреба.

SERVICE PRODUCT 50-ETD

Искуство од изложеност на луѓето

во контакт со очите	: Црвенило, Болка, Корозија
во контакт со кожата	: Црвенило, Болка, Корозија
Голтање	: Корозија, Болка во стомакот
со вдишување	: Иритација на органите за дишење, Кашлица

ДЕЛ 12. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

12.1 Екотоксичност

Еколошки последици	: Многу токсично за живиот свет во водата со долготрајни последици.
--------------------	---

Производ

Токсичност за рибите	: Нема достапни податоци
Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници	: Нема достапни податоци
Токсичност за алгите	: Нема достапни податоци

Компоненти

Токсичност за рибите	: Acetic acid96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (калифорниска пастрмка): > 1,000 mg/l Peroxyacetic acid96 h LC50: 0.8 mg/l
----------------------	--

Компоненти

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници	: Acetic acid48 h EC50 Daphnia magna (Водна болва): 39.6 mg/l Peroxyacetic acid48 h EC50: 0.73 mg/l
---	--

Компоненти

Токсичност за алгите	: Hydrogen peroxide72 h EC50: 1.38 mg/l Acetic acid72 h EC50 Skeletonema costatum (силикатна алга): > 1,000 mg/l Peroxyacetic acid72 h EC50: 0.7 mg/l
----------------------	---

12.2 Перзистентност и разградливост

Производ

Нема достапни податоци

Компоненти

SERVICE PRODUCT 50-ETD

Биоразградливост : Hydrogen peroxideРезултат: неприменливо - неоргански

Acetic acidРезултат: Лесно биоразградлив.

Peroxyacetic acidРезултат: Лесно биоразградлив.

12.3 Потенцијал на биоакumulација

Нема достапни податоци

12.4 Мобилност во земјиштето

Нема достапни податоци

12.5 Резултати на ПБТ и вПвБ проценката

Производ

Проценка : Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоакумулативни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоакумулативни (vPvB) на ниво од 0.1% или повисоко.

12.6 Други штетни ефекти

Нема достапни податоци

ДЕЛ 13. ОДЛАГАЊЕ

Отстранете го во согласност со Европската директива за отпад и опасен отпад. Кодовите за отпад треба да бидат доделени од страна на корисникот, по можност во консултација со властите за отстранување отпад.

13.1 Методи за третман на отпадот

Производ : Не смее да се дозволи производот да влезе во одвод, водени текови или почва. Каде што е можно, се претпочита рециклирање наместо фрлање во депонија или спалување. Ако рециклирањето не е изводливо, отстранете го во согласност со локалните прописи. Отстранете го отпадот во одобрена постројка за отстранување отпад.

Контаминирана амбалажа : Отстранете го како неупотребуван производ. Празните контејнери треба да бидат однесени до одобрена постројка за ракување со отпад за рециклирање или отстранување. Не употребувајте ги повторно празните контејнери. Отстранете во согласност со локалната, државната и федералната регулатива.

Насоки за кодовите за селекција на отпад : Неоргански отпад што содржи опасни супстанции. Ако овој производ се користи во понатамошни процеси крајниот корисник мора да ги рedefинира и назначи најсоодветните Кодeksi од Европскиот каталог за отпад. Производителот на

SERVICE PRODUCT 50-ETD

отпадот има одговорност да ја определи токсичноста и физичките карактеристики на производениот материјал за да се определи соодветна идентификација на отпадот и методи на отстранување во согласност со соодветните Европски (ЕУ Директива 2008/98/ЕЦ) и локални директиви.

ДЕЛ 14. ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПОРТОТ

Превозникот/испраќачот е одговорен да осигура дека пакувањето, одбележувањето и ознаките се во согласност со

Копнен транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 UN број	: 3149
14.2 UN назив за товарот во транспортот	: ХИДРОГЕН ПЕРОКСИД И ПЕРОКСИАЦЕТАТНА КИСЕЛИНСКА СМЕСА, СТАБИЛИЗИРАНА
14.3 Класа на опасност во транспортот	: 5.1 (8)
14.4 Амбалажна група	: II
14.5 Опасност по животната средина	: да
14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот	: Нема

Воздушен транспорт (IATA)

14.1 UN број	: 3149
14.2 UN назив за товарот во транспортот	: Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized
14.3 Класа на опасност во транспортот	: 5.1 (8)
14.4 Амбалажна група	: II
14.5 Опасност по животната средина	: Yes
14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот	: None

Морски транспорт (IMDG/IMO)

14.1 UN број	: 3149
14.2 UN назив за товарот во транспортот	: HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, STABILIZED
14.3 Класа на опасност во транспортот	: 5.1 (8)
14.4 Амбалажна група	: II
14.5 Опасност по животната средина	: Yes
14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот	: None
14.7 Транспорт во растурена состојба според : Анексот II од	: Not applicable.

SERVICE PRODUCT 50-ETD

Меѓународната конвенција
за спречување на
загадувањето од бродовите
од 1973прилагодениот
Протокол од 1978. година и
Меѓународниот код за
изградба и опремување на
бродовите кои
транспортираат опасни
хемикалии во растурена
состојба

ДЕЛ 15. РЕГУЛАТОРНИ ПОДАТОЦИ

15.1 Прописи во врска со безбедноста, здравјето и животната средина
Регулатива (ЕУ) 2019/1148 за пласман и употреба на експлозивни прекурсори Овој
производ е регулиран (содржи супстанции кои треба да се пријават и/или се забранети)
според Регулатива (ЕУ) 2019/1148 (прекурсори на експлозиви): сите сомнителни
транзакции, поголеми исчезнувања и кражби треба да се пријават на соодветните
национални контакти.

Севезо III: Директива бр. 2012/18/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот за контрола на опасностите од тешки несреќи со присуство на опасни супстанции.	:	ЕКОЛОШКИ ОПАСНОСТИ Е1 Капацитети од пониско ниво : 100 t Капацитети од повисоко ниво : 200 t
--	---	--

Национални регулативи

Земете ја предвид Директивата бр. 94/33/ЕЗ за заштита на младите на работното место.

Останати регулативи	:	Закон за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011); Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2007, 147/2008 и 161/2009); Правилник за класификација, пакување, обележување и рекламирање на опасните хемикалии („Службен весник на РМ“ број 87/2009); Правилник за класификација, пакување, обележување и рекламирање на хемикалии и определени производи во согласност со Глобално хармонизициониот систем за класификација и обележување на УН („Службен весник на РМ“ број 85/2009); Закон за управување со отпад („Службен весник на РМ“ број 68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13); Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на РМ“ број 161/2009, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12 и 163/13); Насоки за изготвување на безбедносниот лист („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);
---------------------	---	---

SERVICE PRODUCT 50-ETD

15.2 Проценка на безбедноста на хемикалијата

No Chemical Safety Assessment has been carried out on the product.

ДЕЛ 16. ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Процедурата користена за изведување на класификацијата е во склад со
РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008

Класификација	Доказ
Корозивни на метали 1, H290	Врз основа на податоци за производот или проценка
Акутна токсичност 4, H302	Метод на пресметка
Акутна токсичност 4, H332	
Корозивно оштетување на кожата 1, H314	Врз основа на податоци за производот или проценка
Тешко оштетување на окото 1, H318	Врз основа на податоци за производот или проценка
Специфична токсичност за целниот органот - еднократна изложеност 3, H335	Метод на пресметка
Опасност по водната животна средина, хронично 1, H410	Метод на пресметка

Целосен текст на Н-реченици

H226	Запалива течност и пареа.
H242	Загревањето може да доведе до пожар.
H271	Може да предизвика пожар или експлозија: силно оксидирачко средство.
H302	Штетно ако се проголта.
H312	Штетно ако дојде во контакт со кожа.
H314	Предизвикува сериозни изгореници на кожата и оштетувања на очите.
H318	Предизвикува сериозно оштетување на очите.
H332	Штетно ако се проголта.
H335	Може да предизвика иритација на респираторните органи.
H400	Многу токсично за живиот свет во водата.
H410	Многу токсично за живиот свет во водата со долготрајни последици.

Целосен текст на други скратеници

ADN - Европски договор во врска со меѓународниот речен и езерски транспорт на опасни стоки; ADR - Европски договор во врска со меѓународниот патен транспорт на опасни стоки; AICS - Австралиски список на хемиски супстанции; ASTM - Американско здружение за тестирање материјали; bw - Телесна тежина; CLP - Регулатива за класификација, обележување и пакување (ЕЗ) бр. 1272/2008; CMR - Канцерогена, мутагена или репродуктивно токсична супстанција; DIN - Стандард на Германскиот институт за стандардизација; DSL - Листа на домашни супстанции (Канада); ECHA - Европска агенција за хемикалии; EC-Number - Број според Европската заедница; ECx - Концентрација поврзана со реакција на x%; ELx - Брзина на оптоварување поврзана со реакција на x%; EmS - Распоред за итни случаи; ENCS - Постојни и нови хемиски супстанции (Јапонија); ErCx - Концентрација поврзана со реакција на x% стапка на пораст; GHS - Глобално усогласен систем; GLP - Добра лабораториска практика; IARC - Меѓународна агенција за

SERVICE PRODUCT 50-ETD

истражување на рак; IATA - Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт; IBC - Меѓународен кодекс за изградба и опрема на бродови што пренесуваат опасни хемикалии во вид на растурен товар; IC50 - Концентрација на полумаксимална инхибиција; ICAO - Меѓународна организација за цивилно воздухопловство; IECSC - Список на постојни хемиски супстанции во Кина; IMDG - Меѓународни поморски опасни стоки; IMO - Меѓународна поморска организација; ISHL - Закон за индустриска безбедност и здравствена заштита (Јапонија); ISO - Меѓународна организација за стандардизација; KECI - Корејски список на постојни хемикалии; LC50 - Смртоносна концентрација за 50% од тестираната популација; LD50 - Смртоносна доза за 50% од тестираната популација (средна смртоносна доза); MARPOL - Меѓународна конвенција за спречување на загадувањето од бродови; n.o.s. - Не е поинаку наведено; NO(A)EC - Концентрација при која не се забележани (негативни) последици; NO(A)EL - Ниво при кое не се забележани (негативни) последици; NOELR - Брзина на оптоварување при која не може да се забележат последици; NZIoC - Новозеландски список на хемикалии; OECD - Организација за економска соработка и развој; OPPTS - Биро за хемиска безбедност и заштита од загадување; PBT - Отпорна, биоакумулативна и токсична супстанција; PICCS - Филипински список на хемикалии и хемиски супстанции; (Q)SAR - Однос на (квантитативната) структурна активност; REACH - Регулатива (ЕЗ) бр. 1907/2006 на Европскиот парламент и на Советот за регистрација, оценување, одобрување и ограничување на хемикалии; RID - Регулатива за меѓународниот железнички транспорт на опасни стоки; SADT - Температура на самозабрзувачко разложување; SDS - Безбедносен лист; SVHC - супстанција што предизвикува огромна вознемиреност; TCSI - Тајвански список на хемиски супстанции; TRGS - Техничко правило за опасни супстанции; TSCA - Закон за контрола за токсични супстанции (Соединети Американски Држави); UN - Обединети Нации; vPvB - Многу отпорни и многу биоакумулативни

Подготвил : Регулаторно тело

Броевите цитирани во БЛ се дадени во формат 1,000, 000 = 1 милион и 1,000= 1 илјада
0.1=една десеттина и 0.001 еден илијадити дел

РЕВИДИРАНА ИНФОРМАЦИЈА: Значајни промени во регулативата или здравствени информации за оваа ревизија се назначени со црта во левата

Колку што ни е познато, информациите дадени во овој безбедносен лист се точни, како и информациите и тврдењата на денот на нивното објавување. Дадените информации се наменети само како насока за безбедно ракување, употреба, обработка, складирање, транспорт, отстранување и испуштање и нема да се сметаат како гаранција или спецификација за квалитет. Информациите се однесуваат само на назначениот конкретен материјал и може да не бидат валидни ако таквиот материјал се користи во комбинација со други материјали или процеси, освен ако тоа не е наведено во текстот.