

**ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku****1.1 Identifikátor produktu**

Názov výrobku : TURBO USONA  
Kód výrobku : 111166E  
Použitie látky/zmesi : Prací prostriedok  
Druh látky : Zmes

**Len na odborné použitie.**

Informácie o riedení produktu : Informácie o roztoku nie sú k dispozícii.

**1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú**

Identifikované použitia : Prací prostriedok. Automatizované použitie  
Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania : Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.

**1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**

Spoločnosť : Ecolab s.r.o.  
Čajakova 18  
811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16  
objednavky@ecolab.com

**1.4 Núdzové telefónne číslo**

Núdzové telefónne číslo : +421233006502  
+32-(0)3-575-5555 Trans-Európsky  
Telefónne číslo toxikologického centra : 02 54774166 (24/7)

Dátum zostavenia/revízie : 14.06.2019  
Verzia : 2.0

**ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti****2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi**

**Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)**

||Vážne poškodenie očí, Kategória 1 H318

**2.2 Prvky označovania**

**Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)**

**TURBO USONA**

Výstražné piktogramy :



Výstražné slovo : Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie : H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenie : **Prevenčia:**  
P280 Noste ochranné okuliare/ ochranu tváre.  
**Odozva:**  
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Nebezpečné zložky ktoré musia byť uvedené na štítku:  
kyselina benzénsulfónová, C10-13-alkylderiváty, sodné soli  
Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated

**2.3 Iná nebezpečnosť**

Nie sú známe.

**ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách**
**3.2 Zmesi**
**Nebezpečné zložky**

| Chemický názov                                                   | Č. CAS<br>Č.EK<br>č. REACH                  | Klasifikácia<br>NARIADENIE (ES) č. 1272/2008                                                                                                                                                       | Koncentrácia:<br>[%] |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| mydlo                                                            | 61789-31-9<br>263-050-4<br>EXEMPTED         | Podráždenie očí Kategória 2; H319                                                                                                                                                                  | >= 10 - < 20         |
| kyselina benzénsulfónová,<br>C10-13-alkylderiváty,<br>sodné soli | 68411-30-3<br>270-115-0<br>01-2119489428-22 | Akútna toxicita Kategória 4; H302<br>Dráždivosť kože Kategória 2; H315<br>Vážne poškodenie očí Kategória 1;<br>H318<br>Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre<br>vodné prostredie Kategória 3; H412 | >= 5 - < 10          |
| Alcohols, C13-15,<br>branched and linear,<br>ethoxylated         | 157627-86-6<br>POLYMER                      | Akútna toxicita Kategória 4; H302<br>Vážne poškodenie očí Kategória 1;<br>H318<br>Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre<br>vodné prostredie Kategória 3; H412                                      | >= 5 - < 10          |
| nátrium-<br>izopropylbenzénsulfonát                              | 28348-53-0<br>248-983-7<br>01-2120759186-46 | Podráždenie očí Kategória 2; H319                                                                                                                                                                  | >= 1 - < 2.5         |
| Látky s limitnými hodnotami expozície na pracovisku :            |                                             |                                                                                                                                                                                                    |                      |
| ethanol                                                          | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43    | Horľavé kvapaliny Kategória 2; H225                                                                                                                                                                | >= 5 - < 10          |
| hydroxid sodný                                                   | 1310-73-2                                   | Žieravosť kože Kategória 1A; H314                                                                                                                                                                  | >= 0.25 - < 0.5      |

**TURBO USONA**

|          |                                          |                                                                                                                                                                   |                     |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          | 215-185-5<br>01-2119457892-27            | Korozívnosť pre kovy Kategória 1; H290                                                                                                                            |                     |
| butanone | 78-93-3<br>201-159-0<br>01-2119457290-43 | Horľavé kvapaliny Kategória 2; H225<br>Podráždenie očí Kategória 2; H319<br>Toxicita pre špecifický cieľový orgán -<br>jednorazová expozícia Kategória 3;<br>H336 | $\geq 0.1 - < 0.25$ |

Úplné znenie H-upozornení uvedených v tomto oddiele, viď oddiel 16.

**ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci****4.1 Opis opatrení prvej pomoci**

- Pri kontakte s očami : Okamžite oplachujte veľkým množstvom vody i pod viečkami najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri kontakte s pokožkou : Umývajte veľkým množstvom vody.
- Pri požití : Vypláchnite si ústa. Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrovanie.
- Pri vdýchnutí : Postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch. Liečte symptomaticky. Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrovanie.

**4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené**

Podrobnejšie informácie týkajúce sa symptómov a vplyvu na zdravie sú uvedené v oddiele č. 11.

**4.3 Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**

- Zaobchádzanie : Liečte symptomaticky.

**ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia****5.1 Hasiace prostriedky**

- Vhodné hasiace prostriedky: : Použite spôsob hasenia požiaru zodpovedajúci miestnej situácii a okoliu.
- Nevhodné hasiace prostriedky : Nie sú známe.

**5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

- Zvláštne nebezpečenstvá pri hasení požiaru : Nebezpečenstvo požiaru  
Uchovávať mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia.  
Možnosť spätného výšľahu plameňov do značnej vzdialenosti.  
Dajte si pozor na hromadiace sa výpary ktoré tvoria výbušné koncentrácie. Výpary sa môžu hromadiť v dole položených priestoroch.
- Nebezpečné produkty spaľovania : V závislosti od vlastností spaľovania môžu produkty rozkladu obsahovať nasledujúce materiály:  
Oxidy uhlíka  
Oxidy dusíka (NOx)

**TURBO USONA**

Oxidy síry  
Oxidy kovov

**5.3 Rady pre požiarnikov**

- Špeciálne ochranné prostriedky pre požiarnikov : Použite prostriedky osobnej ochrany.
- Ďalšie informácie : Zvyšky po požiari a kontaminovaná voda použitá na hasenie musia byť zneškodnené v súlade s miestnymi predpismi. Pri požiari a/alebo výbuchu nevdychujte dym.

**ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení**

**6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

- Rada pre iný ako pohotovostný personál : Zabezpečte primerané vetranie. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Udržiavajte osoby mimo dosahu smeru vetra a miesta vyliatia/úniku. Vyvarujte sa vdychovaniu, požitiu a kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty expozície, musia použiť vhodný respirátor. Zaisťte, aby cistenie bolo vykonávané iba vyškoleným personálom. Informujte sa o ochranných opatreniach uvedených v oddieloch 7 a 8.
- Rada pre pohotovostný personál : Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si informácie v bode 8 o vhodných a nevhodných materiáloch.

**6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

- Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie : Zabráňte kontaktu s pôdou, povrchovými alebo spodnými vodami.

**6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

- Spôsoby čistenia : Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. Zastavte únik, ak je to bezpečné. Zadržte rozliate množstvo a potom pozberajte pomocou nehorľavých absorbčných materiálov (napr. piesku, zeminy, kremeliny, vermikulitu) a vložte do nádoby na zneškodnenie podľa miestnych/národných smerníc (viď oddiel 13). Stopy látky spláchnite vodou. Pri rozsiahlom úniku, ohraničte uvoľnený materiál tak, aby ste zabránili jeho rozptýleniu a odtečeniu do vodných tokov.

**6.4 Odkaz na iné oddiely**

Pozri bod 1 - Informácie o núdzovom kontakte.  
Ochrana osôb je uvedená v oddieli 8.  
Pozri oddiel 13 - Ďalšie informácie o nakladaní s odpadmi.

**ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie**

**7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

- Pokyny pre bezpečnú manipuláciu : Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte len v dostatočne vetranom priestore. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia, iskier a horúcich povrchov. Urobte nevyhnutné opatrenia proti výbojom statickej elektriny (ktoré môžu byť príčinou

**TURBO USONA**

vznietenia organických výparov). Po manipulácii s produktom si dôkladne umyte ruky. Nevdychujte sprej, výpar. V prípade mechanického poškodenia alebo kontaktu s neznámym roztokom prípravku používajte všetky osobné ochranné pomôcky (OOP).

Hygienické opatrenia : Dodržujte zásady správneho zaobchádzania s chemikáliami a bezpečnosti práce. Pred opakovaným použitím vyzlečte znečistený odev a vyperte. Po manipulácii s produktom si dôkladne umyte ruky, tvár a odkryté miesta pokožky. Zabezpečte vhodné priestory pre rýchle osprchovanie tela alebo vyplachovanie očí pre prípad kontaktu alebo obliatia prípravkom.

**7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility**

Požiadavky na skladovacie plochy a zásobníky : Uchovávať mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Uchovávať mimo dosahu oxidačných činidiel. Uchovávať mimo dosahu detí. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Skladujte vo vhodne označených kontajneroch.

Skladovacia teplota : 5 °C do 40 °C

**7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia**

Osobitné použitia : Prací prostriedok. Automatizované použitie

**ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana****8.1 Kontrolné parametre****Najvyššie prípustné expozičné limity**

| Chemická látka | Č. CAS    | Typ hodnoty (Forma expozície) | Kontrolné parametre                  | Právny predpis |
|----------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| ethanol        | 64-17-5   | NPEL priemerný                | 500 ppm<br>960 mg/m <sup>3</sup>     | SK OEL         |
|                |           | NPEL krátkodobý               | 1,000 ppm<br>1,920 mg/m <sup>3</sup> | SK OEL         |
| hydroxid sodný | 1310-73-2 | NPEL priemerný                | 2 mg/m <sup>3</sup>                  | SK OEL         |
| butanone       | 78-93-3   | NPEL krátkodobý               | 300 ppm<br>900 mg/m <sup>3</sup>     | SK OEL         |
|                |           | NPEL priemerný                | 200 ppm<br>600 mg/m <sup>3</sup>     | SK OEL         |

**DNEL**

|                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kyselina benzénsulfónová,<br>C10-13-alkylderiváty, sodné soli | : | <p>Finálne použite: Pracovníci<br/>Spôsoby expozície: Dermálne<br/>Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky<br/>Hodnota: 85 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Finálne použite: Pracovníci<br/>Spôsoby expozície: Dermálne<br/>Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - lokálne účinky<br/>Hodnota: 85 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Finálne použite: Pracovníci<br/>Spôsoby expozície: Vdychovanie<br/>Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky<br/>Hodnota: 6 mg/m<sup>3</sup></p> |
|---------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**TURBO USONA**

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |   | <p>Finálne použite: Pracovníci<br/>                     Spôsoby expozície: Vdychovanie<br/>                     Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - lokálne účinky<br/>                     Hodnota: 6 mg/m3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| propán-1,2-diol | : | <p>Finálne použite: Pracovníci<br/>                     Spôsoby expozície: Vdychovanie<br/>                     Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky<br/>                     Hodnota: 168 mg/m3</p> <p>Finálne použite: Pracovníci<br/>                     Spôsoby expozície: Vdychovanie<br/>                     Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - lokálne účinky<br/>                     Hodnota: 10 mg/m3</p> <p>Finálne použite: Spotrebitelia<br/>                     Spôsoby expozície: Vdychovanie<br/>                     Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky<br/>                     Hodnota: 50 mg/m3</p> <p>Finálne použite: Spotrebitelia<br/>                     Spôsoby expozície: Vdychovanie<br/>                     Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - lokálne účinky<br/>                     Hodnota: 10 mg/m3</p> <p>Finálne použite: Spotrebitelia<br/>                     Spôsoby expozície: Dermálne<br/>                     Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky<br/>                     Hodnota: 213 mg/cm2</p> <p>Finálne použite: Spotrebitelia<br/>                     Spôsoby expozície: Požitie<br/>                     Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky<br/>                     Hodnota: 85 ppm</p> |
| triethanolamine | : | <p>Finálne použite: Pracovníci<br/>                     Spôsoby expozície: Vdychovanie<br/>                     Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky<br/>                     Hodnota: 5 mg/m3</p> <p>Finálne použite: Pracovníci<br/>                     Spôsoby expozície: Vdychovanie<br/>                     Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - lokálne účinky<br/>                     Hodnota: 5 mg/m3</p> <p>Finálne použite: Pracovníci<br/>                     Spôsoby expozície: Dermálne<br/>                     Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky<br/>                     Hodnota: 6.3 mg/cm2</p> <p>Finálne použite: Spotrebitelia<br/>                     Spôsoby expozície: Vdychovanie<br/>                     Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky<br/>                     Hodnota: 1.25 mg/m3</p> <p>Finálne použite: Spotrebitelia<br/>                     Spôsoby expozície: Vdychovanie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**TURBO USONA**

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |   | <p>Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - lokálne účinky<br/>Hodnota: 1.25 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Finálne použite: Spotrebitelia<br/>Spôsoby expozície: Dermálne<br/>Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky<br/>Hodnota: 3.1 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Finálne použite: Spotrebitelia<br/>Spôsoby expozície: Požitie<br/>Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky<br/>Hodnota: 13 ppm</p> |
| hydroxid sodný | : | <p>Finálne použite: Pracovníci<br/>Spôsoby expozície: Vdychovanie<br/>Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - lokálne účinky<br/>Hodnota: 1 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Finálne použite: Spotrebitelia<br/>Spôsoby expozície: Vdychovanie<br/>Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - lokálne účinky<br/>Hodnota: 1 mg/m<sup>3</sup></p>                                                                                       |

**PNEC**

|                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kyselina benzénsulfónová,<br>C10-13-alkylderiváty, sodné soli | : | <p>Sladká voda<br/>Hodnota: 0.268 mg/l</p> <p>Morská voda<br/>Hodnota: 0.0268 mg/l</p> <p>Prerušované používanie/uvoľnenie<br/>Hodnota: 0.0167 mg/l</p> <p>Sladkovodný sediment<br/>Hodnota: 8.1 mg/kg</p> <p>Mořský sediment<br/>Hodnota: 8.1 mg/kg</p> <p>Čistička odpadových vôd<br/>Hodnota: 3.43 mg/l</p> |
| propán-1,2-diol                                               | : | <p>Sladká voda<br/>Hodnota: 260 mg/l</p> <p>Morská voda<br/>Hodnota: 26 mg/l</p> <p>Prerušované používanie/uvoľnenie<br/>Hodnota: 183 mg/l</p> <p>Sladkovodný sediment<br/>Hodnota: 572 mg/kg</p> <p>Mořský sediment</p>                                                                                       |

**TURBO USONA**

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |   | Hodnota: 57.2 mg/kg<br><br>Čistička odpadových vôd<br>Hodnota: 20000 mg/l<br><br>Pôda<br>Hodnota: 50 mg/kg                                                                                                                                                                                                                      |
| triethanolamine | : | Sladká voda<br>Hodnota: 0.32 mg/l<br><br>Morská voda<br>Hodnota: 0.032 mg/l<br><br>Prerušované používanie/uvoľnenie<br>Hodnota: 5.12 mg/l<br><br>Sladkovodný sediment<br>Hodnota: 1.7 mg/kg<br><br>Mořský sediment<br>Hodnota: 1.7 mg/kg<br><br>Čistička odpadových vôd<br>Hodnota: 10 mg/l<br><br>Pôda<br>Hodnota: 0.151 mg/kg |

**8.2 Kontroly expozície**
**Primerané technické zabezpečenie**

Technické opatrenia : Dobrý ventilačný systém by mal stačiť na kontrolu vystavenia pracovníkov látkam, kontaminujúcim ovzdušie.

**Individuálne ochranné opatrenia**

Hygienické opatrenia : Dodržujte zásady správneho zaobchádzania s chemikáliami a bezpečnosti práce. Pred opakovaným použitím vyzlečte znečistený odev a vyperte. Po manipulácii s produktom si dôkladne umyte ruky, tvár a odkryté miesta pokožky. Zabezpečte vhodné priestory pre rýchle osprchovanie tela alebo vyplachovanie očí pre prípad kontaktu alebo obliatia prípravkom.

Ochrana očí / tváre (EN 166) : Bezpečnostné ochranné okuliare  
Ochranný štít na tvár

Ochrana rúk (EN 374) : Nevyžaduje sa použitie špeciálnych osobných ochranných pomôcok.

Ochrana pokožky a tela (EN 14605) : Nevyžaduje sa použitie špeciálnych osobných ochranných pomôcok.

Ochrana dýchacích ciest (EN 143, 14387) : Nevyžaduje sa, ak sa koncentrácia vo vzduchu udržiava pod limitom expozície uvedeným v príslušnom predpise (nariadenie

**TURBO USONA**

vlády). Používajte certifikované prostriedky na ochranu dýchacích ciest, ktoré spĺňajú požiadavky EÚ (89/656/EHS, (EU) 2016/425) alebo ekvivalentné, v prípade ak sa nedá zabrániť alebo dostatočne obmedziť respiračné riziko technickými prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi organizácie práce.

**Kontroly environmentálnej expozície**

Všeobecné odporúčania : Zvážte zabezpečenie odpadu v okolí skladovacích nádob.

**ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti****9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Vzhľad                                      | : kvapalina                                            |
| Farba                                       | : číry, žltý                                           |
| Zápach                                      | : Parfumy, vône                                        |
| pH                                          | : 8.0 - 9.0, 100 %                                     |
| Teplota vzplanutia                          | : 50 °C uzatvorený téglik, Nepodporuje horenie.        |
| Prahová hodnota zápachu                     | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Teplota topenia/tuhnutia                    | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Počiatková teplota varu a destilačný rozsah | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Rýchlosť odparovania                        | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)                | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Horný limit výbušnosti                      | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Dolný limit výbušnosti                      | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Tlak pár                                    | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Relatívna hustota pár                       | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Relatívna hustota                           | : 1.01 - 1.05                                          |
| Rozpustnosť vo vode                         | : rozpustný                                            |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách           | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda      | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Teplota samovznietenia                      | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Teplota rozkladu                            | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Viskozita, kinematická                      | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Výbušné vlastnosti                          | : Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes           |
| Oxidačné vlastnosti                         | : Látka alebo zmes nie sú klasifikované ako oxidujúce. |

**9.2 Iné informácie**

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

**TURBO USONA**

**ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita**

**10.1 Reaktivita**

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

**10.2 Chemická stabilita**

Stabilný za normálnych podmienok.

**10.3 Možnosť nebezpečných reakcií**

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

**10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť**

Teplo, plamene a iskry.

**10.5 Nekompatibilné materiály**

Kyseliny  
Zásady

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**

V závislosti od vlastností spaľovania môžu produkty rozkladu obsahovať nasledujúce materiály:

Oxidy uhlíka  
Oxidy dusíka (NOx)  
Oxidy síry  
Oxidy kovov

**ODDIEL 11: Toxikologické informácie**

**11.1 Informácie o toxikologických účinkoch**

Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície : Vdychovanie, Kontakt s očami, Kontakt s pokožkou

**Výrobok**

Akútna orálna toxicita : Akútna inhalačná toxicita : > 2,000 mg/kg

Akútna inhalačná toxicita : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Odhad akútnej toxicity : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Poleptanie kože/podráždenie kože : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

**TURBO USONA**

Karcinogenita : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Účinky na reprodukčnú schopnosť : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Mutagenita zárodočných buniek : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Teratogenita : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Aspiračná toxicita : Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

**Chemická látka**

Akútna orálna toxicita : kyselina benzénsulfónová, C10-13-alkylderiváty, sodné soli  
LD50 Potkan: 1,080 mg/kg  
  
nátrium-izopropylbenzénsulfonát  
LD50 Potkan: > 7,000 mg/kg  
  
ethanol  
LD50 Potkan: 10,470 mg/kg  
  
butanone  
LC50 Potkan: 2,193 mg/kg  
Skušobná látka: Uvedená informácia je založená na údajoch získaných u podobných látok.

**Chemická látka**

Akútna inhalačná toxicita : nátrium-izopropylbenzénsulfonát  
4 h LC50 Potkan: > 770 mg/l  
Skušobná atmosféra: prach/hmla  
  
ethanol  
4 h LC50 Potkan: 117 mg/l  
Skušobná atmosféra: para  
  
butanone  
4 h LC50 Potkan: 34.4 mg/l  
Skušobná atmosféra: para

**Chemická látka**

Odhad akútnej toxicity : nátrium-izopropylbenzénsulfonát  
LD50 Králik: > 2,000 mg/kg  
  
ethanol  
LD50 Králik: > 15,800 mg/kg  
  
butanone

**TURBO USONA**

LD50 Potkan: > 8,050 mg/kg

**Možné účinky na zdravie**

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Oči                 | : Spôsobuje vážne poškodenie očí.                                      |
| Koža                | : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia. |
| Požitie             | : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia. |
| Vdychovanie         | : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia. |
| Chronická expozícia | : Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie zdravia. |

**Skúsenosti s vystavením človeka danému vplyvu**

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Kontakt s očami    | : Sčervenanie, Bolesť, Poleptanie             |
| Kontakt s pokožkou | : Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané. |
| Požitie            | : Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané. |
| Vdychovanie        | : Žiadne symptómy nie sú známe ani očakávané. |

**ODDIEL 12: Ekologické informácie**

**12.1 Ekotoxická**

Účinky na životné prostredie : Tento výrobok nemá žiadne ekotoxické účinky.

**Výrobok**

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Toxicita pre ryby                               | : Údaje sú nedostupné |
| Toxicita pre dafnie a ostatné vodné nestavovce. | : Údaje sú nedostupné |
| Toxicita pre riasy                              | : Údaje sú nedostupné |

**Chemická látka**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicita pre ryby | : kyselina benzénsulfónová, C10-13-alkylderiváty, sodné soli<br>96 h LC50 Lepomis macrochirus (Mesačník): 1.67 mg/l<br><br>nátrium-izopropylbenzénsulfonát<br>96 h LC50 Ryba: > 450 mg/l<br><br>ethanol<br>96 h LC50 Pimephales promelas (Ryba rodu): > 100 mg/l<br><br>butanone<br>96 h LC50 Pimephales promelas (Ryba rodu): 2,993 mg/l |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Chemická látka**

|                                                 |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicita pre dafnie a ostatné vodné nestavovce. | : kyselina benzénsulfónová, C10-13-alkylderiváty, sodné soli<br>48 h LC50 Daphnia magna (perloočka veľká): 2.4 mg/l |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**TURBO USONA**

hydroxid sodný  
48 h EC50: 40 mg/l

butanone  
48 h EC50 Daphnia magna (perloočka veľká): 308 mg/l

**Chemická látka**

Toxicita pre riasy

: kyselina benzénsulfónová, C10-13-alkylderiváty, sodné soli  
96 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy): 29 mg/l

butanone  
96 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy): 2,029 mg/l

**12.2 Perzistencia a degradovateľnosť**

**Výrobok**

Biologická odbúrateľnosť : Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v produkte sú biologicky odbúrateľné podľa požiadaviek Nariadenia o detergentoch č.648/2004/ES.

**Chemická látka**

Biologická odbúrateľnosť : kyselina benzénsulfónová, C10-13-alkylderiváty, sodné soli  
Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated  
Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

nátrium-izopropylbenzénsulfonát  
Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

ethanol  
Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

hydroxid sodný  
Výsledok: Neaplikované - anorganický

butanone  
Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

**12.3 Bioakumulačný potenciál**

Údaje sú nedostupné

**12.4 Mobilita v pôde**

Údaje sú nedostupné

**12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB**

**Výrobok**

Hodnotenie : Táto látka / zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sú považované za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) na úrovni 0.1% alebo vyššej.

**TURBO USONA****12.6 Iné nepriaznivé účinky**

Údaje sú nedostupné

**ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní**

Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Kódy odpadov by mal prideliť užívateľ a to najlepšie po prejednaní s úradmi zodpovednými za zneškodňovanie odpadov.

**13.1 Metódy spracovania odpadu**

- |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výrobok                           | : | Všade, kde je to možné, dajte prednosť recyklácii pred uložením na skládku alebo spálením. Ak nie je recyklácia uskutočniteľná, zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnenie odpadov na schválenej skládke odpadov.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Znečistené obaly                  | : | Zneškodnite ako nespotrebovaný výrobok. Prázdne nádoby by sa mali odovzdať firme s oprávnením manipulovať s odpadmi na recykláciu alebo zneškodnenie. Prázdne obaly znovu nepoužívajte. Likvidujte v súlade s miestnymi, štátnymi a federálnymi nariadeniami.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pokyny pre pridelenie kódu odpadu | : | Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky. Ak je tento materiál spracovávaný ďalšími procesmi, musí konečný užívateľ tento materiál opäť kategorizovať a priradiť mu najvhodnejší kód podľa platného Katalógu odpadov. Je zodpovednosťou pôvodcu odpadu určiť toxicitu a fyzikálne vlastnosti daného materiálu za účelom jeho správnej identifikácie a stanovenia spôsobu jeho zneškodňovania v súlade s platnými európskymi (Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES) a národnými predpismi. |

**ODDIEL 14: Informácie o doprave**

Odosielateľ je zodpovedný zabezpečiť, aby balenie, označovanie a značenie boli v súlade so zvoleným spôsobom dopravy.

**Pozemná preprava (ADR/ADN/RID)**

- |                                                     |   |                       |
|-----------------------------------------------------|---|-----------------------|
| 14.1 Číslo OSN                                      | : | Nie nebezpečné tovary |
| 14.2 Správne expedičné označenie OSN                | : | Nie nebezpečné tovary |
| 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | : | Nie nebezpečné tovary |
| 14.4 Obalová skupina                                | : | Nie nebezpečné tovary |
| 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie            | : | Nie nebezpečné tovary |
| 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa  | : | Nie nebezpečné tovary |

**Letecká doprava (IATA)**

- |                                      |   |                       |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| 14.1 Číslo OSN                       | : | Nie nebezpečné tovary |
| 14.2 Správne expedičné označenie OSN | : | Nie nebezpečné tovary |

**TURBO USONA**

- 14.3 Trieda, resp. triedy : Nie nebezpečné tovary  
nebezpečnosti pre dopravu  
14.4 Obalová skupina : Nie nebezpečné tovary  
14.5 Nebezpečnosť pre : Nie nebezpečné tovary  
životné prostredie  
14.6 Osobitné bezpečnostné : Nie nebezpečné tovary  
opatrenia pre užívateľa

**Doprava po mori  
(IMDG/IMO)**

- 14.1 Číslo OSN : Nie nebezpečné tovary  
14.2 Správne expedičné : Nie nebezpečné tovary  
označenie OSN  
14.3 Trieda, resp. triedy : Nie nebezpečné tovary  
nebezpečnosti pre dopravu  
14.4 Obalová skupina : Nie nebezpečné tovary  
14.5 Nebezpečnosť pre : Nie nebezpečné tovary  
životné prostredie  
14.6 Osobitné bezpečnostné : Nie nebezpečné tovary  
opatrenia pre užívateľa  
14.7 Doprava hromadného : Nie nebezpečné tovary  
nákladu podľa prílohy II k  
dohovoru MARPOL 73/78  
a Kódexu IBC

**ODDIEL 15: Regulačné informácie****15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia  
a životného prostredia**

- Podľa Nariadenia ES č. : 5 % alebo viac ale menej ako 15 %: Aniónové povrchovo aktívne  
648/2004 o detergentoch látky, Neiónové povrchovo aktívne látky, Mydlo  
Ďalšie zložky: Parfumy  
Alergény:  
7-hydroxycitronelál  
kumarín

**Vnútroštátne nariadenie**

Berte do úvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mládeže v zamestnaní.

**15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti**

Hodnotenie chemickej bezpečnosti produktu nebolo vykonané.

**ODDIEL 16: Iné informácie**

Metóda použitá na určenie klasifikácie podľa  
**NARIADENIE (ES) č. 1272/2008**

| Klasifikácia                 | Zdôvodnenie      |
|------------------------------|------------------|
| Vážne poškodenie očí 1, H318 | Výpočetní metóda |

**Úplné znenie H-upozornení**

- H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.  
H290 Môže byť korozívna pre kovy.

**TURBO USONA**

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| H302 | Škodlivý po požití.                                  |
| H314 | Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.    |
| H315 | Dráždi kožu.                                         |
| H318 | Spôsobuje vážne poškodenie očí.                      |
| H319 | Spôsobuje vážne podráždenie očí.                     |
| H336 | Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.                |
| H412 | Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |

**Úplné znenie iných skratiek**

ADN - Európska Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými vodnými tokmi; ADR - Európska Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými cestnými trasami; AICS - Austrálsky zoznam chemických látok; ASTM - Americká Spoločnosť pre Testovanie Materiálov; bw - Telesná hmotnosť; CLP - Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna látka, mutagénna látka alebo látka toxická pre reprodukciu; DIN - Štandard Nemeckého Inštitútu pre Štandardizáciu; DSL - Národný zoznam chemických látok (Kanada); ECHA - Európska agentúra pre chemikálie; EC-Number - Číslo Európskeho Spoločenstva; ECx - Koncentrácia spojená s x % reakciou; ELx - Rýchlosť zmeny zaťaženia spojená s x % reakciou; EmS - Núdzový plán; ENCS - Existujúce a nové chemické látky (Japonsko); ErCx - Koncentrácia spojená s x % rýchlosťou rastu; GHS - Globálny harmonizovaný systém; GLP - Dobrá laboratórna praktika; IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny; IATA - Medzinárodná spoločnosť pre leteckú prepravu; IBC - Medzinárodný kód pre konštruovanie a vybavenie lodí prepravujúcich nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovica maximálnej koncentrácie inhibítora; ICAO - Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujúcich chemických látok v Číne; IMDG - Medzinárodná námorná preprava nebezpečných látok; IMO - Medzinárodná námorná organizácia; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Japonsko); ISO - Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu; KECI - Kórejský zoznam existujúcich chemikálií; LC50 - Letálna koncentrácia pre 50 % testovanej populácie; LD50 - Letálna dávka pre 50 % testovanej populácie (stredná letálna dávka); MARPOL - Medzinárodná dohoda pre prevenciu znečisťovania z lodí; n.o.s. - Nie je inak špecifikované; NO(A)EC - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok koncentrácie; NO(A)EL - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok hodnoty; NOELR - Nebol pozorovaný žiadny vplyv na rýchlosť zmeny zaťaženia; NZIoC - Novozélandský zoznam chemických látok; OECD - Organizácia pre Ekonomickú Spoluprácu a Rozvoj; OPPTS - Úrad Chemickej Bezpečnosti a Prevencie Pred Znečistením; PBT - Odolná, bioakumulatívna a jedovatá látka; PICCS - Filipínsky zoznam chemikálií a chemických látok; (Q)SAR - (Kvantitatívny) Vzťah štruktúrnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Európskeho Parlamentu a Rady o Registrácii, Vyhodnotení, Schvaľovaní a Obmedzení Chemických látok; RID - Nariadenia o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok železničnou prepravou; SADT - Teplota urýchľujúca samovoľný rozklad; SDS - Karta bezpečnostných údajov; SVHC - látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy; TCSI - Tchajwanský zoznam chemických látok; TRGS - Technické pravidlá pre nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole jedovatých látok (Spojené Štáty Americké); UN - Organizácia Spojených Národov; vPvB - Veľmi odolné a veľmi bioakumulatívne

Pripravil : Regulatory Affairs

Čísla uvedené v karte bezpečnostných údajov sú vo formáte: 1,000,000 = 1 milión a 1,000 = 1 tisíc. 0.1 = 1 desatina a 0.001 = 1 tisícina.

NOVELIZOVANÉ INFORMÁCIE: Výrazné zmeny informácií v tejto novele, ktoré sa týkajú bezpečnostných a zdravotných predpisov, sú označené čiarou na ľavom okraji KBÚ.

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov, ako aj informáciám a presvedčeniu v okamžiku jej vydania. Uvedené informácie slúžia na bezpečnú manipuláciu, používanie, skladovanie, prepravu, zneškodnenie a uvoľnenie do predaja a nemôžu byť považované za záruku a špecifikáciu akosti. Informácie sa vzťahujú iba na menovaný špecifický materiál a môžu stratiť platnosť, ak bude použitý v kombinácii s akýmkoľvek inými materiálmi alebo v akýchkoľvek procesoch, ak tak nebude konkrétne uvedené v texte.

**TURBO USONA**

**Príloha: Expozičné scenáre**

**expozičný scenár: Prací prostriedok. Automatizované použitie**

Life Cycle Stage : Použitie v priemyselných areáloch

Kategorie výrobku : **PC35** Produkty na umývanie a čistenie (vrátane produktov na základe rozpúšťadiel)

**Scénar prispievajúci k riadeniu expozície v pracovnom prostredí, pokiaľ ide o:**

Kategorie uvoľnení do okolitého prostredia : **ERC4** Priemyselné použitie pomôcok pri spracovaní v procesoch a produktoch, ktoré sa nestanú súčasťou výrobkov

Denné množstvá na mieste : 50 kg

Typ čistiarne odpadových vôd : Mestská čistiareň odpadových vôd

**Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o:**

Kategorie procesu : **PROC8b** Presun látky alebo prípravku (plnenie/ vypúšťanie) do/ z nádob/ veľkých kontajnerov v určených zariadeniach

Dĺžka expozície : 60 min

Prevádzkové podmienky a opatrenia na riadenie rizika : Vnútorý

Lokálna ventilácia nie je požadovaná

Všeobecné vetranie : Miera vetrania za hodinu 1

Ochrana pokožky : Áno: pozri Oddiel 8

Ochrana dýchacích ciest : Nie

**Scénar prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o:**

Kategorie procesu : **PROC2** Použitie v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou

Dĺžka expozície : 480 min

Prevádzkové podmienky a opatrenia na riadenie rizika : Vnútorý

Lokálna ventilácia nie je požadovaná

Všeobecné vetranie : Miera vetrania za hodinu 1

Ochrana pokožky : Nie

Ochrana dýchacích ciest : Nie

**TURBO USONA**