

РОЗДІЛ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА**1.1 Ідентифікатор продукту**

Назва продукту	: Sirafan Speed
Код продукту	: 110660E
Використання Речовини/Препарату	: Дезінфектант
Тип речовини	: Суміш
Інформація щодо розчинення продукту	: Інформації щодо розчинення не надано.

1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти

Визначені сфери застосування	: Дезінфікуючий засіб для поверхонь. Ручний процес Дезінфікуючий засіб. Напівавтоматичний процес
Рекомендовані обмеження щодо використання	: Тільки для промислового та професійного використання.

1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія	: ТОВ "Еколаб ТзОВ" Героїв Космосу, 4 оф.805 03148, Київ Україна 0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18) UA.office@ecolab.com
----------	---

1.4 Телефон гарячої лінії

Телефон гарячої лінії	: +380893239806 +32-(0)3-575-5555
-----------------------	--------------------------------------

Дата створення/Перегляду	: 26.01.2022
Версія	: 1.6

РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ**2.1 Класифікація речовини або суміші****Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)**

Займисті рідини, Категорія 3	H226
Подразнення очей, Категорія 2	H319
Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія, Категорія 3, Центральна нервова система	H336

Класифікація продукту базується на основі його токсикологічної оцінки.

Sirafan Speed

2.2 Частини маркування

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Обережно

Зазначення застережних заходів : H226 H319 H336
Займиста рідина та випари.
Викликає важке подразнення очей.
Може викликати сонливість та запаморочення.

Зазначення застержених заходів : **Запобігання:**
P210 Тримати подалі від нагрівання/ іскор/
відкритого полум'я/ гарячих поверхонь. - Не палити.
P280e Використовувати захист для очей/ захисту очей/ обличчя.

Небезпечні компоненти, які мають бути перелічені на етикетці:
ізопропанол
propan-1-ol

2.3 Інші фактори

Не відомо.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

3.2 Суміші

Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС REACH №	Класифікація РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008	Концентрація [%]
ізопропанол	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	Займисті рідини Категорія 2; H225 Подразнення очей Категорія 2; H319 Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія Категорія 3; H336	>= 30 - < 50
propan-1-ol	71-23-8 200-746-9 01-2119486761-29	Займисті рідини Категорія 2; H225 Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318 Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія Категорія 3; H336	>= 20 - < 25
Речовини, для яких встановлено межі впливу на робочому місці :			

Sirafan Speed

пропіленгліколь	57-55-6 200-338-0 01-2119456809-23	Не класифікований;	$\geq 1 - < 2.5$
-----------------	--	--------------------	------------------

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі 16.

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

При контакті з очима	: Промити негайно великою кількістю води, також під повіками, протягом не менше 15 хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання. Отримати медичну допомогу.
При контакті зі шкірою	: Промити великою кількістю води.
При заковтуванні	: Прополоскати рот. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.
При вдиханні	: Вивести на свіже повітря. Лікувати відповідно до симптомів. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Див розділ 11 для більш детальної інформації про фактори, що впливають на здоров'я та викликають симптоми.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Обробка	: Лікувати відповідно до симптомів.
---------	-------------------------------------

РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні засоби	: Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу.
Засоби, непридатні для гасіння	: Водяний струмінь великого об'єму

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння	: Пожежна небезпека Тримати подалі від нагрівання та джерел займання. Зворотній спалах можливий на значну відстань. Остерегатися накопичування випарів у вибухонебезпечних рівнях. Випари можуть накопичуватися у низьких місцях.
Небезпечні продукти горіння	: Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали: Оксиди вуглецю

Sirafan Speed

5.3 Рекомендації для пожежників

- Спеціальне захисне обладнання для пожежників : Використовувати засоби індивідуального захисту.
- Додаткова інформація : Застосувати водне розбризкування для охолодження зачинених ємностей. Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами. У разі пожежі та/або вибуху не вдихати дими.

РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

6.1 Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації

- Рекомендація для неаварійного персоналу : Усунути всі джерела займання. Впевнитись що очищення проводиться тільки персоналом, що пройшов навчання. Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.
- Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

- Екологічні запобіжні заходи : Не дозволяти потрапляння до ґрунту, поверхневі або ґрунтові води.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

- Методи очищення : Усунути всі джерела займання, якщо це можна зробити безпечним способом. Зупинити витік, якщо це можливо зробити безпечно. Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13). Змити сліди водою. При великих виливах, обкопайте розливу речовину або зупиніть речовину іншим чином, щоб запобігти потраплянню витoku у водні шляхи.

6.4 Посилання на інші розділи

Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.
Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.
Додаткові відомості про поводження з відходами наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

- Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Уникати контакту зі шкірою та очима. Використовувати тільки при відповідній вентиляції. Тримати подалі від вогню, іскор та гарячих поверхонь. Вжити необхідних заходів для запобігання

Sirafan Speed

електростатичного розряду (який може викликати займання органічних випарів). Після роботи ретельно вимити руки. Відкривати бочку обережно, оскільки вміст може знаходитися під тиском. Не вдихати аерозоль, випари. У разі механічної несправності або при контакті з розчином продукту невідомої концентрації, необхідно застосовувати всі прописані засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від нагрівання та джерел займання. Зберігати у прохолодному та добре провітрюваному місці. Тримати подалі від окисників. Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

Температура зберігання : 0 °C до 25 °C

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

Особливі сфери застосування : Дезінфікуючий засіб для поверхонь. Ручний процес Дезінфікуючий засіб. Напівавтоматичний процес

РОЗДІЛ 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1 Контрольні параметри

Межа впливу на робочому місці

Компоненти	Номер CAS	Тип значення (Спосіб дії)	Контрольні параметри	Основа
ізопропанол	67-63-0	ГДК (с. з.) (Випари)	10 mg/m ³	UA OEL
Додаткова інформація	3	Клас небезпеки 3		
пропан-1-ол	71-23-8	ГДК (с. з.) (Випари)	10 mg/m ³	UA OEL
Додаткова інформація	3	Клас небезпеки 3		
пропіленгліколь	57-55-6	ГДК (с. з.) (аерозоль + пари)	7 mg/m ³	UA OEL
Додаткова інформація	3	Клас небезпеки 3		

DNEL

ізопропанол	:	Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 888 mg/cm ²
-------------	---	---

Sirafan Speed

		Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 500 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 319 mg/cm² Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 89 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Заковтування Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 26 ppm
пропіленгліколь	:	Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 168 mg/m³ Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 10 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 50 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 10 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 213 mg/cm² Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Заковтування Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 85 ppm

PNEC

ізопропанол

: Прісна вода

Sirafan Speed

	Значення: 140.9 mg/l Морська вода Значення: 140.9 mg/l Періодичне використання/викид Значення: 140.9 mg/l Прісна вода Значення: 552 mg/kg Морські донні відкладення Значення: 552 mg/kg Грунт Значення: 28 mg/kg Завод з очищення стічних вод Значення: 2251 mg/l Перорально Значення: 160 mg/kg
пропіленгліколь	: Прісна вода Значення: 260 mg/l Морська вода Значення: 26 mg/l Періодичне використання/викид Значення: 183 mg/l Прісноводні донні відкладення Значення: 572 mg/kg Морські донні відкладення Значення: 57.2 mg/kg Завод з очищення стічних вод Значення: 20000 mg/l Грунт Значення: 50 mg/kg

8.2 Заходи зменшення впливу

Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи : Ефективна витяжна вентиляція. Підтримувати концентрацію у повітрі нижче норм професійної дії.

Засоби індивідуального захисту

Sirafan Speed

Заходи гігієни	: Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри.
Захист очей/обличчя (EN 166)	: Захисні окуляри з боковими щитками
Захист рук (EN 374)	: Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
Захист тіла та шкіри (EN 14605)	: Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387)	: Якщо респіраторних ризиків неможливо уникнути або обмежитися технічними засобами колективного захисту або заходів, методів і процедур організації роботи, потрібно розглянути можливість використання сертифікованих засобів захисту органів дихання відповідно до вимог ЄС (89/656 / ЕЕС, (ЕУ) 2016/425), або еквіваленту з типом фільтру:А

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада	: Забезпечити контроль герметичності навколо ємкостей для зберігання.
-----------------	---

РОЗДІЛ 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Фізичний стан	: рідина
Колір	: безбарвний
Запах	: спиртовий
pH	: 7.5 - 8.5, 100 %
Характеристики часток	
Оцінка	: не застосовується
Розмір часточок	: не застосовується
Розподіл часток за розміром	: не застосовується
Запиленість	: не застосовується
Питома площа поверхні	: не застосовується
Поверхневий заряд/дзета-потенціал	: не застосовується
Форма	: не застосовується
Кристалічність	: не застосовується
Обробка поверхонь /Покриття	: не застосовується
Температура спалаху	: 25 °C прилад закритого типу для визначення температури

Sirafan Speed

	спалаху
Поріг сприйняття запаху	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Температура плавлення/замерзання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Точка кипіння, початкова точка кипіння та інтервал кипіння	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Швидкість випаровування	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Займистість	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Верхня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Нижня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Тиск пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Відносна густина пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Густина та / або відносна густина	: 0.876 - 0.896
Розчинність у воді	: розчинний
Розчинність у інших розчинниках	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) (значення логарифму)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Температура самозаймання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Тепловий розклад	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
В'язкість, кінематична	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Вибухові властивості	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Окислювальні властивості	: Речовина або суміш не належить до класу окисників.

9.2 Інша інформація

Не застосовується та/або не визначено для суміші

РОЗДІЛ 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

10.1 Реакційна здатність

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

Стійкий за нормальних умов.

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

Sirafan Speed

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.4 Умови, яких треба уникати

Нагрівання, полум'я та іскри.

10.5 Несумісні матеріали

Не відомо.

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали:
Оксиди вуглецю

РОЗДІЛ 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

11.1 Інформація про класи небезпеки, як визначено в Регламенті (ЄС) № 1272/2008

Дані щодо можливих шляхах впливу : Вдихання, Контакт з очима, Контакт зі шкірою

Продукт

Гостра пероральна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Гостра інгаляційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Гостра дермальна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Роз'їдання/подрознення шкіри : Відсутність подразнення шкіри

Серйозне ураження очей/подрознення очей : Подразнення очей
Метод: Вказівки для тестування OECD 405
Дослідна речовина: аналогічний продукт

Респіраторна або шкірна сенсibiliзація : Для даного продукту даних немає.

Канцерогенність : Для даного продукту даних немає.

Вплив на репродуктивні функції : Для даного продукту даних немає.

Мутагенність статевих клітин : Для даного продукту даних немає.

Тератогенність : Для даного продукту даних немає.

Органоспецифічна токсичність (STOT) - : Може викликати сонливість та запаморочення.

Sirafan Speed

одноразовий вплив

STOT - повторна дія : Для даного продукту даних немає.

Аспіраційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Компоненти

Гостра пероральна токсичність : ізопропанол LD50 Щур: 5,840 mg/kg
пропан-1-ол LD50 : 1,870 mg/kg
пропіленгліколь LD50 Щур: 22,000 mg/kg

Компоненти

Гостра інгаляційна токсичність : ізопропанол 4 h LC50 Щур: > 30 mg/l
Атмосфера випробування: випари
пропан-1-ол 4 h LC50 : 26.76 mg/l
Атмосфера випробування: пил/туман
пропіленгліколь 4 h LC50 Кріль: 158.5 mg/l
Атмосфера випробування: пил/туман

Компоненти

Гостра дермальна токсичність : ізопропанол LD50 Кріль: 12,870 mg/kg
пропан-1-ол LD50 : 4,032 mg/kg

Потенційний вплив на здоров'я

Очі : Викликає важке подразнення очей.
Шкіра : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Заковтування : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Вдихання : Вдихання може впливати на центральну нервову систему.
Хронічна дія : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Досвід із впливом на людину

Контакт з очима : Почервоніння, Біль, Подразнення
Контакт зі шкірою : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Заковтування : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Вдихання : Запаморочення, Сонливість

Sirafan Speed

11.2 Інформація про інші небезпеки

Додаткова інформація : Немає даних

РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

12.1 Екотоксичність

Вплив на довкілля : Цей продукт не має відомих екотоксичних властивостей.

Продукт

Токсичність для риб : Немає даних

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : Немає даних

Токсичність для водоростей : Немає даних

Компоненти

Токсичність для риб : ізопропанол 96 h LC50 Pimephales promelas (товстоголов): 9,640 mg/l

пропан-1-ол 96 h EC50: 3,800 mg/l

пропіленгліколь 96 h LC50 Риба: > 10,000 mg/l

Компоненти

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : ізопропанол LC50 Daphnia magna (дафнія): > 10,000 mg/l

пропан-1-ол 48 h LC50: 1,000 mg/l

пропіленгліколь 48 h EC50 Водні Безхребетні: 18,340 mg/l

Компоненти

Токсичність для водоростей : пропан-1-ол 48 h EC50: 9,170 mg/l

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Продукт

Немає даних

Компоненти

Здатність до біологічного розкладу : ізопропанол Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

пропан-1-ол Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

пропіленгліколь Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

Sirafan Speed

12.3 Біонакопичувальний потенціал

Немає даних

12.4 Мобільність у ґрунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0.1% або вище.

12.6 Властивості, які порушують роботу ендокринної системи

Речовина/суміш не містить компонентів, які вважаються такими, що мають властивості порушувати роботу ендокринної системи відповідно до статті 57(f) REACH або Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 чи Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605, на рівні 0,1% або вище.

12.7 Інші шкідливі ефекти

Немає даних

РОЗДІЛ 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізувати згідно з Європейськими директивами з утилізації відходів та небезпечних відходів. Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з утилізації відходів.

13.1 Методи утилізації відходів

Продукт : За можливості перевага надається рециркулюванню, аніж утилізації чи спалюванню. Якщо рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з місцевими нормативами. Утилізувати відходи на офіційній станції з утилізації відходів.

Забруднена упаковка : Утилізувати як невикористаний продукт. Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання або утилізації. Не можна повторно використовувати порожні контейнери. Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.

Вказівки щодо визначення Коду Відходів : Органічні відходи, які містять небезпечні речовини. Якщо цей продукт використовується в будь-яких подальших процесах, кінцевий користувач повинен переглянути та визначити найбільш відповідний код у відповідності з Європейським класифікатором відходів. Виробник відходів є відповідальним

Sirafan Speed

за визначення токсичності і фізичних властивостей отриманого матеріалу, щоб визначити належні методи ідентифікації та утилізації відходів відповідно до діючих європейських (Директива ЄС 2008/98 / ЕС) та місцевих нормативних документів.

РОЗДІЛ 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Вантажовідправник/відправник вантажу/відправник несе відповідальність за відповідність пакування, етикеток і маркування обраному виду транспорту.

Наземний транспорт (ADR/ADN/RID)

- | | | |
|------|---|---|
| 14.1 | Номер ООН або ідентифікаційний номер | : 1987 |
| 14.2 | Власна транспортна назва ООН | : ALCOHOLS, N.O.S.
(ізопропанол, Propanol) |
| 14.3 | Класи небезпеки під час перевезення | : 3 |
| 14.4 | Пакувальна група | : III |
| 14.5 | Екологічна небезпека | : ні |
| 14.6 | Особливі запобіжні заходи для користувача | : Немає |

Повітряний транспорт (IATA)

- | | | |
|------|---|---|
| 14.1 | Номер ООН або ідентифікаційний номер | : 1987 |
| 14.2 | Власна транспортна назва ООН | : Alcohols, n.o.s.
(Isopropanol, Propanol) |
| 14.3 | Класи небезпеки під час перевезення | : 3 |
| 14.4 | Пакувальна група | : III |
| 14.5 | Екологічна небезпека | : No |
| 14.6 | Особливі запобіжні заходи для користувача | : None |

Морський транспорт (IMDG/IMO)

- | | | |
|------|---|---|
| 14.1 | Номер ООН або ідентифікаційний номер | : 1987 |
| 14.2 | Власна транспортна назва ООН | : ALCOHOLS, N.O.S.
(Isopropanol, Propanol) |
| 14.3 | Класи небезпеки під час перевезення | : 3 |
| 14.4 | Пакувальна група | : III |
| 14.5 | Екологічна небезпека | : No |
| 14.6 | Особливі запобіжні заходи для користувача | : None |
| 14.7 | Морські перевезення | : Not applicable. |

Sirafan Speed

наливом згідно
інструментам ІМО

РОЗДІЛ 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

Seveso III: Директива : ЗАЙМИСТІ РІДИНИ P5c
2012/18/ЄС Європейського Нижній рівень : 5,000 t
парламенту та Ради з Верхній рівень : 50,000 t
питань контролю основних
ризиків нещасних випадків,
що пов'язані з
небезпечними речовинами.

Вітчизняний регламент

Взяти до уваги Директиву 94/33/ЄС щодо захисту молоді на робочому місці.

Інші правила та норми : Цей паспорт безпеки відповідає ДСТУ ГОСТ 30333:2009
"Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги

15.2 Оцінка хімічної безпеки

No Chemical Safety Assessment has been carried out on the product.

РОЗДІЛ 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Процедура, яка використовується для визначення класифікації згідно з
РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008

Класифікація	Підтвердження
Займисті рідини 3, H226	На основі характеристик продукту або оцінки
Подразнення очей 2, H319	На основі характеристик продукту або оцінки
Специфічна системна токсичність на орган-мішені - одноразова дія 3, H336	На основі характеристик продукту або оцінки

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H225 Легкозаймиста рідина та випари.
H318 Викликає важке ураження очей.
H319 Викликає важке подразнення очей.
H336 Може викликати сонливість та запаморочення.

Повний текст інших скорочень

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогах; AIIIC - Австралійський перелік промислових хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (ЄС) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx -

Sirafan Speed

Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЄС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; SVHC - особливо небезпечна речовина; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TECI - Таїландський список існуючих хімікатів; TRGS - Технічне правило для небезпечних речовин; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Підготовлено : Regulatory Affairs

Числа зазначені в Паспорті безпеки приведені в форматі: 1,000,000=1мільон та 1,000=1тисяча. 0.1=одна десята та 0.001=одна тисячна

ПЕРЕГЛЯНУТА ІНФОРМАЦІЯ: Суттєві зміни в нормативній та медичній інформації для цієї версії позначено поміткою в лівій стороні Паспорту безпеки.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.