

**Oxybrite Super****RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/  
L'ENTREPRISE****1.1 Identificateur de produit**

Nom du produit : Oxybrite Super

UFI : XE9W-2QF8-7D0J-7QTY

Code du produit : 117110E

Utilisation de la substance/du mélange : Produit de lavage du linge

Type de substance : Mélange

**Usage réservé aux utilisateurs professionnels.**

Information pour la dilution du produit : Aucune information de dilution fournie

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisations identifiées : Renforceur de lavage (avec dégagement gazeux).. Procédé automatique

Restrictions d'emploi recommandées : Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société : Ecolab BVBA  
Noordkustlaan 16C  
1702 GROOT-BIJGAARDEN, Belgique +32 (0)2 467 51 11  
(Belgique)  
Info.be@Ecolab.com

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Numéro d'appel d'urgence : +32-(0)3-575-5555 Trans-Européen

Numéro téléphonique du centre anti-poison : (+352) 8002-5500 Numéro du Centre antipoison Luxembourg

Date de Compilation/Révision : 15.01.2021

Version : 1.1

**RUBRIQUE 2. IDENTIFICATION DES DANGERS****2.1 Classification de la substance ou du mélange**

**Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)**

Liquides comburants, Catégorie 3

H272

## Oxybrite Super

|                                                                                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux,<br>Catégorie 1                                           | H290 |
| Toxicité aiguë, Catégorie 4                                                                                | H302 |
| Toxicité aiguë, Catégorie 4                                                                                | H332 |
| Corrosion cutanée, Catégorie 1                                                                             | H314 |
| Lésions oculaires graves, Catégorie 1                                                                      | H318 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition<br>unique, Catégorie 3, Système respiratoire | H335 |
| Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique,<br>Catégorie 1                                   | H410 |

### 2.2 Éléments d'étiquetage

#### Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mention de danger : H272 H290 H302 + H332 H314 H335 H410

Peut aggraver un incendie; comburant.  
Peut être corrosif pour les métaux.  
Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.  
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
Peut irriter les voies respiratoires.  
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence : **Prévention:**

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P221 Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de mélanger avec des matières combustibles.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**Intervention:**

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:

Peroxyde d'hydrogène  
Acide acétique  
Acide peracétique

**Oxybrite Super****2.3 Autres dangers**

Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou à d'autres produits chlorés - dégagera du chlore gazeux.

**RUBRIQUE 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS****3.2 Mélanges****Composants dangereux**

| Nom Chimique         | No.-CAS<br>No.-CE<br>No REACH              | Classification<br>RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Concentration<br>[%] |
|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Peroxyde d'hydrogène | 7722-84-1<br>231-765-0<br>01-2119485845-22 | Nota B Liquides comburants Catégorie 1;<br>H271<br>Toxicité aiguë Catégorie 4; H302<br>Toxicité aiguë Catégorie 4; H332<br>Corrosion cutanée Catégorie 1A; H314<br><br>Lésions oculaires graves/irritation oculaire<br>Catégorie 1<br>8 - 100 %<br>Lésions oculaires graves/irritation oculaire<br>Catégorie 2A<br>5 - 8 %<br>Liquides comburants Catégorie 1<br>70 - 100 %<br>Liquides comburants Catégorie 2<br>50 - 70 %<br>Corrosion cutanée/irritation cutanée<br>Catégorie 1A<br>70 - 100 %<br>Corrosion cutanée/irritation cutanée<br>Catégorie 1B<br>50 - 70 %<br>Corrosion cutanée/irritation cutanée<br>Catégorie 2<br>35 - 50 %<br>Toxicité spécifique pour certains organes<br>cibles - exposition unique Catégorie 3<br>H335 35 - 100 % | >= 20 - < 25         |
| Acide acétique       | 64-19-7<br>200-580-7<br>01-2119475328-30   | Nota B Liquides inflammables Catégorie<br>3; H226<br>Corrosion cutanée Sous-catégorie 1A;<br>H314<br>Lésions oculaires graves Catégorie 1;<br>H318<br><br>Corrosion cutanée Catégorie 1A<br>H314 >= 90 %<br>Corrosion cutanée Catégorie 1B<br>H314 25 - < 90 %<br>Irritation cutanée Catégorie 2<br>H315 10 - < 25 %<br>Irritation oculaire Catégorie 2<br>H319 10 - < 25 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >= 10 - < 20         |
| Acide peracétique    | 79-21-0<br>201-186-8<br>01-2119531330-56   | Liquides inflammables Catégorie 3; H226<br>Peroxydes organiques Type D; H242<br>Toxicité aiguë Catégorie 4; H302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >= 5 - < 10          |

**Oxybrite Super**

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Toxicité aiguë Catégorie 4; H332<br/> Toxicité aiguë Catégorie 4; H312<br/> Corrosion cutanée Catégorie 1A; H314<br/> Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique Catégorie 1; H400<br/> Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique Catégorie 3; H335<br/> Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique Catégorie 1; H410<br/> Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique Catégorie 3<br/> H335 &gt;= 1 %<br/> M = 1<br/> M (chronique) = 10</p> |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

**RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS**

**4.1 Description des premiers secours**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas de contact avec les yeux | : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Faire immédiatement appel à une assistance médicale. |
| En cas de contact avec la peau  | : Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Utilisez un savon doux, si disponible. Laver les vêtements avant de les remettre. Nettoyer méticuleusement les chaussures avant de les réutiliser. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.     |
| En cas d'ingestion              | : Se rincer la bouche à l'eau. Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.                                                                                                                      |
| En cas d'inhalation             | : Transférer la personne à l'air frais. Traiter de façon symptomatique. Faire appel à une assistance médicale.                                                                                                                                                                        |

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Voir section 11 pour plus d'informations concernant les effets sur la santé et les symptômes.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Traitement | : Traiter de façon symptomatique. |
|------------|-----------------------------------|

**RUBRIQUE 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

**5.1 Moyens d'extinction**

|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés   | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche. |
| Moyens d'extinction inappropriés | : Aucun(e) à notre connaissance.                                                                  |

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

**Oxybrite Super**

- Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Risque d'incendie  
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.  
La distance de retour de flamme peut être considérable.  
Équipements de protection particuliers des pompiers  
Oxydant. Le contact avec d'autres matières peut provoquer un feu.  
Matière comburante pouvant réagir facilement avec d'autres matières, surtout si elle est chauffée.
- Produits de combustion dangereux : En fonction des propriétés de combustion, les produits de décomposition peuvent inclure les composés suivants :  
Oxydes de carbone

**5.3 Conseils aux pompiers**

- Équipements de protection particuliers des pompiers : En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection.
- Autres informations : Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée.  
Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

**RUBRIQUE 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

- Conseil pour les non-secouristes : Assurer une ventilation adéquate. Enlever toute source d'ignition.  
Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et dans le sens opposé au vent. Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux. Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. S'assurer que le nettoyage est effectué uniquement par un personnel qualifié Voir mesures de protection en sections 7 et 8.
- Conseil pour les secouristes : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

- Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface ou souterraines.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

- Méthodes de nettoyage : Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Isoler le déchet en évitant de le laisser en contact avec des matières incompatibles. En cas de petit déversement, contenir avec du sable ou de la vermiculite, et diluer le produit retenu au minimum 10 fois avec de l'eau. Transférer dans un container dont la partie supérieure est ouverte, puis emmener vers une zone sécurisée pour neutralisation\* / élimination. En cas de déversement important, contenir le produit déversé et évacuer la zone. Rester

## Oxybrite Super

éloigné jusqu'à ce que la réaction se stabilise, puis collecter pour élimination. L'obtention de l'accord des autorités ou de la compagnie des eaux locales doit être obtenu s'il est envisagé de rejeter dans les égouts. \* Neutralisation : une fois dilué, neutraliser avec un alcali approprié comme le bicarbonate de sodium.

Les matériaux combustibles exposés à ce produit doivent être immédiatement rincés avec de grandes quantités d'eau pour s'assurer que tous le produit a été éliminé. Le produit résiduel qui peut sécher sur les matériaux organiques tels que les chiffons, les vêtements, le papier, les tissus, le coton, le cuir, le bois, ou les autres combustibles peut s'enflammer spontanément et provoquer un incendie.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

## RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger

: Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Conserver à l'écart du feu, des étincelles et des surfaces chaudes. Entreprendre les actions nécessaires pour éviter les décharges d'électricité statique (qui peuvent provoquer l'ignition des vapeurs organiques). Se laver les mains soigneusement après manipulation. Ne pas respirer les pulvérisations, vapeurs. Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou à d'autres produits chlorés - dégagera du chlore gazeux. En cas de dysfonctionnement mécanique, ou si en contact avec une dilution inconnue du produit, utiliser les Equipements de Protection La compatibilité avec différents matériaux peut varier; nous recommandons de tester au préalable la compatibilité avant utilisation.

Mesures d'hygiène

: À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. Fournir les équipements nécessaires permettant de rincer ou laver abondamment les yeux et le corps rapidement en cas de contact ou de projection.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

: Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à l'écart des agents réducteurs. Conserver à l'écart des bases fortes. Tenir éloigné de toute matière combustible. Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés. Selon l'évolution des gaz, les conteneurs insuffisamment aérés peuvent éclater sous l'effet de la pression. Peut être stocké avec d'autres agents oxydants forts, à condition qu'ils soient compatibles.

**Oxybrite Super**

Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle n'attaque les matériaux environnants. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

Température de stockage : -20 °C à 30 °C

Matériel d'emballage : Matière appropriée: Matériau plastique  
Matière non-appropriée: Aluminium, Acier doux

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Utilisation(s) particulière(s) : Renforceur de lavage (avec dégagement gazeux).. Procédé automatique

**RUBRIQUE 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE****8.1 Paramètres de contrôle****Limites d'exposition professionnelle**

| Composants          | No.-CAS | Type de valeur<br>(Type d'exposition) | Paramètres de contrôle         | Base        |
|---------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Acide acétique      | 64-19-7 | TWA                                   | 10 ppm<br>25 mg/m <sup>3</sup> | LU OEL      |
|                     |         | TWA                                   | 10 ppm<br>25 mg/m <sup>3</sup> | 2017/164/EU |
| Autres informations |         | Indicatif                             |                                |             |
|                     |         | STEL                                  | 20 ppm<br>50 mg/m <sup>3</sup> | 2017/164/EU |
| Autres informations |         | Indicatif                             |                                |             |
|                     |         | STEL                                  | 20 ppm<br>50 mg/m <sup>3</sup> | LU OEL      |

**DNEL**

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peroxyde d'hydrogène | : | Utilisation finale: Travailleurs<br>Voies d'exposition: Inhalation<br>Effets potentiels sur la santé: court terme - local<br>Valeur: 3 mg/m <sup>3</sup><br><br>Utilisation finale: Travailleurs<br>Voies d'exposition: Inhalation<br>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets locaux<br>Valeur: 1.4 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                       |
| Acide peracétique    | : | Utilisation finale: Travailleurs<br>Voies d'exposition: Inhalation<br>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques<br>Valeur: 0.6 mg/m <sup>3</sup><br><br>Utilisation finale: Travailleurs<br>Voies d'exposition: Inhalation<br>Effets potentiels sur la santé: Aigu - effets systémiques<br>Valeur: 0.6 mg/m <sup>3</sup><br><br>Utilisation finale: Travailleurs<br>Voies d'exposition: Inhalation<br>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets locaux<br>Valeur: 0.6 mg/m <sup>3</sup> |

**Oxybrite Super**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Utilisation finale: Travailleurs<br/>Voies d'exposition: Inhalation<br/>Effets potentiels sur la santé: Aigu - effets locaux<br/>Valeur: 0.6 mg/m3</p> <p>Utilisation finale: Travailleurs<br/>Voies d'exposition: Contact avec la peau<br/>Effets potentiels sur la santé: Aigu - effets locaux<br/>Valeur: 0.12</p> <p>Utilisation finale: Consommateurs<br/>Voies d'exposition: Inhalation<br/>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques<br/>Valeur: 0.6 mg/m3</p> <p>Utilisation finale: Consommateurs<br/>Voies d'exposition: Inhalation<br/>Effets potentiels sur la santé: Aigu - effets systémiques<br/>Valeur: 0.6 mg/m3</p> <p>Utilisation finale: Consommateurs<br/>Voies d'exposition: Inhalation<br/>Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets locaux<br/>Valeur: 0.6 mg/m3</p> <p>Utilisation finale: Consommateurs<br/>Voies d'exposition: Inhalation<br/>Effets potentiels sur la santé: Aigu - effets locaux<br/>Valeur: 0.3 mg/m3</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                   |                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acide peracétique | <p>: Eau douce<br/>Valeur: 0.000224 mg/l</p> <p>Sédiment d'eau douce<br/>Valeur: 0.00018 mg/kg</p> <p>Eau<br/>Valeur: 0.051 mg/l</p> <p>Sol<br/>Valeur: 0.32 mg/kg</p> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.2 Contrôles de l'exposition**

**Mesures techniques appropriées**

Mesures d'ordre technique : Système efficace de ventilation par aspiration. Maintenir les concentrations dans l'air au-dessous des standards d'exposition professionnelle.

**Mesures de protection individuelle**

Mesures d'hygiène : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Enlever et laver les



**Oxybrite Super**

vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. Fournir les équipements nécessaires permettant de rincer ou laver abondamment les yeux et le corps rapidement en cas de contact ou de projection.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection des yeux/du visage (EN 166)       | : Lunettes de sécurité à protection intégrale<br>Écran facial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protection des mains (EN 374)                | : Mesures de prévention recommandées pour la protection de la peau<br>Gants<br>Caoutchouc nitrile<br>caoutchouc butyle<br>Délai de résistance à la perméation: 1 - 4 heures<br>Épaisseur minimale de 0.7 mm pour le butyle et de 0.4 mm pour le nitrile ou équivalent (se référer aux conseils des fabricants/distributeurs de gants).<br>Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre signe de dégradation ou de perméabilité chimique.                                                                                                                               |
| Protection de la peau et du corps (EN 14605) | : Equipements de protection individuelle comprenant : gants de protection appropriés, lunettes de sécurité et tenue de protection incluant des chassures de sécurité adaptées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protection respiratoire (EN 143, 14387)      | : Aucune protection n'est requise si les concentrations dans l'air sont maintenues en-dessous de la valeur limite d'exposition listée dans l'information sur les limites d'exposition. Utiliser un équipement de protection respiratoire certifié conforme aux exigences réglementaires européennes (89/656/EEC, (EU) 2016/425), ou équivalent, lorsque les risques respiratoires ne peuvent pas être évités ou ne peuvent pas être réduits suffisamment par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédures liées à l'organisation du travail. |

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux | : Mettre en place une cuve de rétention dans la zone de stockage des cuves |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**RUBRIQUE 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                      |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aspect                               | : liquide                                             |
| Couleur                              | : Incolore                                            |
| Odeur                                | : de vinaigre                                         |
| pH                                   | : 1.0, 100 %                                          |
| Point d'éclair                       | : 93 °C coupelle fermée                               |
| Seuil olfactif                       | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Point de fusion/point de congélation | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |

## **Oxybrite Super**

|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Taux d'évaporation                                    | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Inflammabilité (solide, gaz)                          | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Limite d'explosivité, supérieure                      | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Limite d'explosivité, inférieure                      | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Pression de vapeur                                    | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Densité de vapeur relative                            | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Densité relative                                      | : 1.1 - 1.15                                          |
| Hydrosolubilité                                       | : soluble                                             |
| Solubilité dans d'autres solvants                     | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau                 | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Température d'auto-inflammabilité                     | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Décomposition thermique                               | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Viscosité, cinématique                                | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Propriétés explosives                                 | : Non applicable et/ou non concerné pour les mélanges |
| Propriétés comburantes                                | : oui                                                 |

### **9.2 Autres informations**

COV (composés organiques volatils) : Non applicable

## **RUBRIQUE 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

### **10.1 Réactivité**

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

### **10.2 Stabilité chimique**

Une contamination peut provoquer une augmentation dangereuse de la pression - des récipients fermés peuvent rompre.

### **10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou à d'autres produits chlorés - dégagera du chlore gazeux.

### **10.4 Conditions à éviter**

Chaleur, flammes et étincelles.  
Sources directes de chaleur.  
Exposition au soleil.

**Oxybrite Super**

**10.5 Matières incompatibles**

Bases  
Métaux  
Matières organiques

Aluminium  
Acier doux

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

En fonction des propriétés de combustion, les produits de décomposition peuvent inclure les composés suivants :  
Oxydes de carbone

**RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

**11.1 Informations sur les effets toxicologiques**

Informations sur les voies d'exposition probables : Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau

**Produit**

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë : 1,485 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : 4 h Estimation de la toxicité aiguë : > 20 mg/l  
Atmosphère de test: vapeur

Toxicité aiguë par voie cutanée : Estimation de la toxicité aiguë : > 2,000 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Cancérogénicité : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Effets sur la reproduction : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Tératogénicité : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

## **Oxybrite Super**

Toxicité par aspiration : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

### **Composants**

Toxicité aiguë par voie orale : Peroxyde d'hydrogène DL50 Rat: 486 mg/kg

Acide acétique DL50 Rat: 3,310 mg/kg

### **Composants**

Toxicité aiguë par inhalation : Peroxyde d'hydrogène 4 h CL50 Rat: 11 mg/l  
Atmosphère de test: vapeur

Acide peracétique 4 h CL50 Rat: 1.5 mg/l  
Atmosphère de test: poussières/brouillard

### **Composants**

Toxicité aiguë par voie cutanée : Acide acétique DL50 Lapin: 1,060 mg/kg

### **Effets potentiels sur la santé**

Yeux : Provoque de graves lésions des yeux.

Peau : Provoque des brûlures graves de la peau.

Ingestion : Provoque des brûlures de l'appareil digestif.

Inhalation : Peut irriter le système respiratoire. Peut provoquer une irritation du nez, de la gorge et des poumons.

Exposition chronique : Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

### **Expérience de l'exposition humaine**

Contact avec les yeux : Rougeur, Douleur, Corrosion

Contact avec la peau : Rougeur, Douleur, Corrosion

Ingestion : Corrosion, Douleur abdominale

Inhalation : Irritation respiratoire, Toux

## **RUBRIQUE 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

### **12.1 Écotoxicité**

Effets sur l'environnement : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### **Produit**

Toxicité pour les poissons : Donnée non disponible

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : Donnée non disponible

**Oxybrite Super**

Toxicité pour les algues : Donnée non disponible

**Composants**

Toxicité pour les poissons : Acide acétique96 h CL50 Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel): > 1,000 mg/l

Acide peracétique96 h CL50: 0.8 mg/l

**Composants**

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques. : Acide acétique48 h CE50 Daphnia magna (Grande daphnie ): 39.6 mg/l

Acide peracétique48 h CE50: 0.73 mg/l

**Composants**

Toxicité pour les algues : Peroxyde d'hydrogène72 h CE50: 1.38 mg/l

Acide acétique72 h CE50 Skeletonema costatum (algue marine): > 1,000 mg/l

Acide peracétique72 h CE50: 0.7 mg/l

**12.2 Persistance et dégradabilité**

**Produit**

Donnée non disponible

**Composants**

Biodégradabilité : Peroxyde d'hydrogèneRésultat: Non applicable - inorganique

Acide acétiqueRésultat: Facilement biodégradable.

Acide peracétiqueRésultat: Facilement biodégradable.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Donnée non disponible

**12.4 Mobilité dans le sol**

Donnée non disponible

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

**Produit**

Evaluation : Cette substance/préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0.1% ou plus.

**12.6 Autres effets néfastes**

Donnée non disponible

**Oxybrite Super**

**RUBRIQUE 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si possible en accord avec les autorités responsables pour l'élimination des déchets.

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

- |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit                                | : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Dans la mesure du possible le recyclage est préférable à l'élimination ou à l'incinération. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales. Disposer des déchets dans une installation approuvée pour le traitement des déchets.                                                                                                                                                                                                              |
| Emballages contaminés                  | : Éliminer comme produit non utilisé. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination. Ne pas réutiliser des récipients vides. Éliminer conformément aux règlements municipaux, fédéraux, provinciaux ou nationaux                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Guide pour la sélection du code déchet | : Déchets inorganiques contenant des substances dangereuses. Si ce produit est utilisé dans un procédé ultérieur, l'utilisateur final devra redéfinir et attribuer le code du catalogue européen des déchets le plus approprié. Il est de la responsabilité du producteur du déchet de déterminer la toxicité et les propriétés physiques de la matière générée afin de définir les méthodes d'identification du déchet et d'élimination appropriées en accord avec la réglementation européenne applicable (Directive EU 2008/98/EC) et la réglementation locale. |

**RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

L'expéditeur est responsable de s'assurer que l'emballage, l'étiquetage, et les inscriptions sont conformes au mode de transport sélectionné.

**Transport par route (ADR/ADN/RID)**

- |                                                            |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numéro ONU                                            | : 3098                                                                                          |
| 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU          | : LIQUIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.<br>(Hydrogen peroxide, Acide peroxyacétique, acetic acid) |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport                 | : 5.1 (8)                                                                                       |
| 14.4 Groupe d'emballage                                    | : III                                                                                           |
| 14.5 Dangers pour l'environnement                          | : oui                                                                                           |
| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | : Aucun(e)                                                                                      |

**Transport aérien (IATA)**

- |                                                   |                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numéro ONU                                   | : 3098                                                                                       |
| 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU | : Oxidizing liquid, corrosive, n.o.s.<br>(Hydrogen peroxide, Peroxyacetic acid, acetic acid) |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport        | : 5.1 (8)                                                                                    |

**Oxybrite Super**

14.4 Groupe d'emballage : III  
14.5 Dangers pour l'environnement : Yes  
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : None

**Transport maritime (IMDG/IMO)**

14.1 Numéro ONU : 3098  
14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU : OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.  
(Hydrogen peroxide, Peroxyacetic acid, acetic acid)  
14.3 Classe(s) de danger pour le transport : 5.1 (8)  
14.4 Groupe d'emballage : III  
14.5 Dangers pour l'environnement : Yes  
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : None  
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC : Not applicable.

**RUBRIQUE 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION**

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement  
Conformément au règlement : 15 % ou plus mais moins de 30 %: Agents de blanchiment relatif aux détergents CE oxygénés  
648/2004

**RÈGLEMENT (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs** Ce produit est réglementé (il contient des substances soumises à signalement ou à restrictions) par le règlement (EU) 2019/1148 (précurseurs d'explosifs) : toutes les transactions suspectes ainsi que les disparitions et vols significatifs doivent être signalés au point de contact national désigné.

|                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. | : | DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT E1<br>Seuil bas : 100 t<br>Seuil haut : 200 t<br><br>LIQUIDES ET SOLIDES COMBURANTS P8<br>Seuil bas : 50 t<br>Seuil haut : 200 t |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Réglementation nationale**

**Suivre la directive 94/33/CE au sujet de la protection de la jeunesse au travail.**

Autres réglementations :

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune évaluation du risque chimique n'a été menée sur ce produit.

**Oxybrite Super****RUBRIQUE 16. AUTRES INFORMATIONS**

Méthode utilisée pour déterminer la classification selon le

**RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008**

| <b>Classification</b>                                                        | <b>Justification</b>                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Liquides comburants 3, H272                                                  | Sur la base de données ou de l'évaluation des produits |
| Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux 1, H290                     | Sur la base de données ou de l'évaluation des produits |
| Toxicité aiguë 4, H302                                                       | Méthode de calcul                                      |
| Toxicité aiguë 4, H332                                                       | Méthode de calcul                                      |
| Corrosion cutanée 1, H314                                                    | Sur la base de données ou de l'évaluation des produits |
| Lésions oculaires graves 1, H318                                             | Sur la base de données ou de l'évaluation des produits |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique 3, H335 | Méthode de calcul                                      |
| Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique 1, H410             | Méthode de calcul                                      |

**Texte complet pour phrase H**

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                        |
| H242 | Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.                                            |
| H271 | Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.                        |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                                                               |
| H312 | Nocif par contact cutané.                                                               |
| H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                   |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| H332 | Nocif par inhalation.                                                                   |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires.                                                   |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

**Texte complet pour autres abréviations**

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AICS - Inventaire australien des substances chimiques; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 -



**Oxybrite Super**

Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

Préparé par : Regulatory Affairs

Les nombres figurant dans les FDS utilisent le format 1,000,000 = 1 million et 1,000 = Mille. 0.1=1 dixième et 0.001 1 millième.

**INFORMATIONS RÉVISÉES :** Les modifications importantes apportées aux informations réglementaires et aux informations de santé sont signalées dans cette révision par un trait dans la marge gauche de la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

**Annexe : Scénarios d'exposition**

**scénario d'exposition: Renforceur de lavage (avec dégagement gazeux).. Procédé automatique**

Life Cycle Stage : Utilisation sur sites industriels

Catégorie de produit : **PC35** Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)

**Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour:**

Catégorie de rejet dans l'environnement : **ERC4** Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

Quantité journalière par site : 50 kg

Type de Station de Traitement des Eaux Usées : Station municipale de traitement des eaux usées

**Oxybrite Super**

**Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:**

|                                                          |                                  |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie de procédé                                     | : <b>PROC8b</b>                  | Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées |
| Durée d'exposition                                       | : 60 min                         |                                                                                                                                                                              |
| Conditions opératoires et mesures de gestion des risques | : Intérieur                      |                                                                                                                                                                              |
|                                                          |                                  | Un système de ventilation locale n'est pas requis.                                                                                                                           |
| Ventilation générale                                     | Vitesse de ventilation par heure | 1                                                                                                                                                                            |
| Protection de la peau                                    | : voir section 8                 |                                                                                                                                                                              |
| Protection respiratoire                                  | : voir section 8                 |                                                                                                                                                                              |

**Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour:**

|                                                          |                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie de procédé                                     | : <b>PROC2</b>                   | Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée |
| Durée d'exposition                                       | : 480 min                        |                                                                                     |
| Conditions opératoires et mesures de gestion des risques | : Intérieur                      |                                                                                     |
|                                                          |                                  | Un système de ventilation locale n'est pas requis.                                  |
| Ventilation générale                                     | Vitesse de ventilation par heure | 1                                                                                   |
| Protection de la peau                                    | : voir section 8                 |                                                                                     |
| Protection respiratoire                                  | : voir section 8                 |                                                                                     |