



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de emisión : 17.06.2016

Fecha de revisión : 17.06.2016

Preparado por : Regulatory Affairs

Compañía : Ecolab, S. DE R.L DE C.V.
Avenida Industriales número 28
Fraccionamiento Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México México Código Postal 54730
01 800 ECO 2000 (01 800 326 2000)

Teléfono de emergencia : 01 800 837 2998 (Solicite Ayuda en Español)

SECCIÓN 2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Nombre del producto : LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

Otros medios de identificación : No aplicable

Uso recomendado : Detergente para máquina lavavajilla

Restricciones de uso : Reservado para usos industriales y profesionales.

Información sobre la dilución del producto : El producto se vende listo para usar.

SECCIÓN 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Sustancia/preparación pura : Mezcla

Nombre químico	CAS No.	Concentración (%)
Ácido fosfórico	7664-38-2	10 - 30
Ácido oxálico	6153-56-6	5 - 10

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

Componentes	CAS No.	Forma de exposición	Concentración permisible	Bases
Phosphoric acid	7664-38-2	LMPE-PPT	1 mg/m3	MX OEL
		LMPE-CT	3 mg/m3	MX OEL
		VLE-PPT	1 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
		VLE-CT	3 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
Ácido fosfórico	7664-38-2	LMPE-PPT	1 mg/m3	MX OEL
		LMPE-CT	3 mg/m3	MX OEL
		VLE-PPT	1 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
		VLE-CT	3 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
Ácido fosfórico	7664-38-2	TWA	1 mg/m3	ACGIH
		STEL	3 mg/m3	ACGIH

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520


		TWA	1 mg/m3	NIOSH REL
		ST	3 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	1 mg/m3	OSHA P1
ethanedioic acid, dihydrate	6153-56-6	LMPE-PPT	1 mg/m3	MX OEL
		LMPE-CT	2 mg/m3	MX OEL
		VLE-PPT	1 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
		VLE-CT	2 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
Ácido oxálico	6153-56-6	LMPE-PPT	1 mg/m3	MX OEL
		LMPE-CT	2 mg/m3	MX OEL
		VLE-PPT	1 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
		VLE-CT	2 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
Ácido oxálico	6153-56-6	TWA	1 mg/m3	NIOSH REL
		ST	2 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	1 mg/m3	OSHA P1
		TWA	1 mg/m3	ACGIH
		STEL	2 mg/m3	ACGIH
Phosphoric acid	7664-38-2	LMPE-PPT	1 mg/m3	MX OEL
		LMPE-CT	3 mg/m3	MX OEL
		VLE-PPT	1 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
		VLE-CT	3 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
Ácido fosfórico	7664-38-2	LMPE-PPT	1 mg/m3	MX OEL
		LMPE-CT	3 mg/m3	MX OEL
		VLE-PPT	1 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
		VLE-CT	3 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
Ácido fosfórico	7664-38-2	TWA	1 mg/m3	ACGIH
		STEL	3 mg/m3	ACGIH
		TWA	1 mg/m3	NIOSH REL
		ST	3 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	1 mg/m3	OSHA P1
ethanedioic acid, dihydrate	6153-56-6	LMPE-PPT	1 mg/m3	MX OEL
		LMPE-CT	2 mg/m3	MX OEL
		VLE-PPT	1 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
		VLE-CT	2 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
Ácido oxálico	6153-56-6	LMPE-PPT	1 mg/m3	MX OEL
		LMPE-CT	2 mg/m3	MX OEL
		VLE-PPT	1 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
		VLE-CT	2 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
Ácido oxálico	6153-56-6	TWA	1 mg/m3	NIOSH REL
		ST	2 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	1 mg/m3	OSHA P1
		TWA	1 mg/m3	ACGIH
		STEL	2 mg/m3	ACGIH
Phosphoric acid	7664-38-2	LMPE-PPT	1 mg/m3	MX OEL

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

		LMPE-CT	3 mg/m3	MX OEL
		VLE-PPT	1 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
		VLE-CT	3 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
Ácido fosfórico	7664-38-2	LMPE-PPT	1 mg/m3	MX OEL
		LMPE-CT	3 mg/m3	MX OEL
		VLE-PPT	1 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
		VLE-CT	3 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
Ácido fosfórico	7664-38-2	TWA	1 mg/m3	ACGIH
		STEL	3 mg/m3	ACGIH
		TWA	1 mg/m3	NIOSH REL
		ST	3 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	1 mg/m3	OSHA P1
ethanedioic acid, dihydrate	6153-56-6	LMPE-PPT	1 mg/m3	MX OEL
		LMPE-CT	2 mg/m3	MX OEL
		VLE-PPT	1 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
		VLE-CT	2 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
Ácido oxálico	6153-56-6	LMPE-PPT	1 mg/m3	MX OEL
		LMPE-CT	2 mg/m3	MX OEL
		VLE-PPT	1 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
		VLE-CT	2 mg/m3	NOM-010-STPS-2014
Ácido oxálico	6153-56-6	TWA	1 mg/m3	NIOSH REL
		ST	2 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	1 mg/m3	OSHA P1
		TWA	1 mg/m3	ACGIH
		STEL	2 mg/m3	ACGIH

NFPA:



HMIS III:

SALUD	3
INFLAMABILIDAD	0
RIESGO FÍSICO	0

0 = no significativo, 1 =Ligero,
2 = Mediano, 3 = Alto
4 = Extreme, * = Crónico

SECCIÓN 4. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto : líquido
Color : fluorescente, incoloro
Olor : inodoro

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

pH	: 0.1 - 1.0, 100 %
Punto de inflamación	: No aplicable
Límite de olor	: Sin datos disponibles
Punto de fusión/ congelación	: Sin datos disponibles
Punto inicial e intervalo de ebullición	: Sin datos disponibles
Índice de evaporación	: Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: Sin datos disponibles
Límite de explosión, superior	: Sin datos disponibles
Límite de explosión, inferior	: Sin datos disponibles
Presión de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa	: 1.11 - 1.12
Hidrosolubilidad	: soluble
Solubilidad en otros disolventes	: Sin datos disponibles
Coeficiente de partición: (n- octanol/agua)	: Sin datos disponibles
Temperatura de auto- inflamación	: Sin datos disponibles
Descomposición térmica	: Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	: Sin datos disponibles
Propiedades explosivas	: Sin datos disponibles
Propiedades comburentes	: Sin datos disponibles
Peso molecular	: Sin datos disponibles
COV	: Sin datos disponibles

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados	: Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.
Agentes de extinción inadecuados	: No conocidos.
Peligros específicos durante la extinción de incendios	: No inflamable o combustible.
Productos de combustión peligrosos	: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NOx) óxidos de azufre Oxidos de fósforo

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

Equipo de protección especial para los bomberos : Utilice equipo de protección personal.

Métodos específicos de extinción : Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor. En caso de incendio o de explosión, no respire los humos.

SECCIÓN 6. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química : Estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas : No mezclar con lavandina u otros productos clorados – puede liberar cloro gaseoso

Condiciones a evitar : No conocidos.

Materiales incompatibles : Bases
Metales

Productos de descomposición peligrosos : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:
Óxidos de carbono
Óxidos de nitrógeno (NOx)
óxidos de azufre
Oxidos de fósforo

SECCIÓN 7. PRIMEROS AUXILIOS

Información sobre las rutas probables de exposición : Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel

Efectos potenciales sobre la salud

Ojos : Provoca lesiones oculares graves.

Piel : Provoca graves quemaduras en la piel.

Ingestión : Provoca quemaduras del tracto digestivo.

Inhalación : Puede causar irritación a la nariz, garganta, y pulmones.

Exposición crónica : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

Experiencia con la exposición en seres humanos

Contacto con los ojos : Enrojecimiento, Dolor, Corrosión

Contacto con la piel : Enrojecimiento, Dolor, Corrosión

Ingestión : Corrosión, Dolor abdominal

Inhalación : Irritación respiratoria, Tos

Toxicidad

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

Producto

Toxicidad Oral Aguda	: Sin datos disponibles
Toxicidad aguda por inhalación	: Sin datos disponibles
Toxicidad dérmica aguda	: Sin datos disponibles
Corrosión/irritación cutáneas	: Sin datos disponibles
Lesiones oculares graves/irritación ocular	: Sin datos disponibles
Sensibilidad respiratoria o cutánea	: Sin datos disponibles
Carcinogenicidad	: Sin datos disponibles
Efectos en la reproducción	: Sin datos disponibles
Mutagenicidad de células germinales	: Sin datos disponibles
Teratogenicidad	: Sin datos disponibles
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única	: Sin datos disponibles
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas	: Sin datos disponibles
Toxicidad por aspiración	: Sin datos disponibles

Componentes

Toxicidad Oral Aguda	: Ácido fosfórico DL50 Rata: > 2,600 mg/kg
	Ácido oxálico DL50 Rata: 375 mg/kg

Componentes

Toxicidad aguda por inhalación	: Ácido fosfórico 4 h CL50 Rata: 0.962 mg/l
--------------------------------	--

Componentes

Toxicidad dérmica aguda	: Ácido fosfórico DL50 Conejo: > 2,000 mg/kg
	Ácido oxálico DL50 Rata: 1,500 mg/kg

Primeros Auxilios

En caso de contacto con los ojos	: Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar inmediatamente un médico.
En caso de contacto con la piel	: Lave inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos. Utilice un jabón suave si es posible. Lavar la ropa antes de

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

reutilizarla. Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos. Consultar inmediatamente un médico. Aplique el gel de gluconato de calcio, si lo tiene disponible, o la leche de magnesio sobre el área afectada.

- En caso de ingestión : Enjuague la boca con agua. No provoque vómitos. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar inmediatamente un médico. Si tiene disponible, ingiera algunas tabletas antiácidas de calcio (por ejemplo Tums) o algunas cucharadas de leche de magnesio.
- En caso de inhalación : Desplazar al aire libre. Trate sintomáticamente. Consultar un médico si los síntomas aparecen.
- Protección de los socorristas : Si existe peligro de exposición, véase párrafo 8 referido al equipo de protección personal.
- Notas para el médico : Trate sintomáticamente.
- Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados : Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.

SECCIÓN 8. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Asegure una ventilación apropiada. Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento. Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos. Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. Asegurar que la limpieza se lleve a cabo únicamente por personal capacitado. Consultar las medidas de protección indicadas.
- Precauciones ambientales : No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.
- Métodos y materiales de contención y limpieza : Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Elimine las trazas con agua. Para derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua.
- Métodos de eliminación : Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los desechos en plantas aprobadas de eliminación de desechos.
- Información relativa a la eliminación de los productos : Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos. No reutilice los recipientes vacíos. Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.

SECCIÓN 9. EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PRECAUCIONES PARA BOMBEROS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

Disposiciones de ingeniería : Sistema de ventilación por extracción eficaz. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

Protección personal

Protección de los ojos : Gafas protectoras
Pantalla facial

Protección de las manos : Use el siguiente equipo de protección personal:
Tipo de guantes estándares.
Los guantes deben ser descartados y sustituidos si hay alguna indicación de degradación o penetración de sustancias químicas.

Protección cutánea : Equipo de protección personal compuesto por: guantes de protección adecuados, gafas protectoras y ropa de protección

Protección respiratoria : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.

Medidas de higiene : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta cuidadosamente después de la manipulación. Provea instalaciones apropiadas para el enjuague rápido o lavado de los ojos y el cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicadura.

SECCIÓN 10. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

El embarcador / consignatario / remitente es responsable de asegurar que el embalaje, el etiquetado y el marcado es de acuerdo con el modo seleccionado de transporte.

Transporte terrestre (MX_DG)

Número ONU : 1805
Descripción de los productos : ACIDO FOSFORICO EN SOLUCION
Clase : 8
Grupo de embalaje : III
Peligroso para el medio ambiente : no

Transporte aéreo (IATA)

Entrar en contacto con el area regulatoria para verificar elegibilidad para flete aéreo

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Número ONU : 1805
Descripción de los productos : PHOSPHORIC ACID SOLUTION
Clase : 8
Grupo de embalaje : III
Contaminante marino : no

SECCIÓN 11. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidad

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

Efectos Ambientales : Este producto no tiene efectos ecotoxicológicos conocidos.

Producto

Toxicidad para peces : Sin datos disponibles

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : Sin datos disponibles

Toxicidad para las algas : Sin datos disponibles

Componentes

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : Ácido fosfórico
48 h CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): > 100 mg/l

Ácido oxálico
48 h CE50 Daphnia (Dafnia): 137 mg/l

Componentes

Toxicidad para las algas : Ácido fosfórico
72 h CE50 Desmodesmus subspicatus (alga verde): > 100 mg/l

Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

Potencial bioacumulativo

Sin datos disponibles

Movilidad en suelo

Sin datos disponibles

Otros efectos nocivos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 12. PRECAUCIONES ESPECIALES

Consejos para una manipulación segura : No ingerir. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. Utilizar solamente con una buena ventilación. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. No mezclar con lavandina u otros productos clorados – puede liberar cloro gaseoso

Condiciones para el almacenaje seguro : Conservar apartado de bases fuertes. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacene en recipientes etiquetados adecuados.

Temperatura de almacenamiento : 0 °C a 50 °C

Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

Estados Unidos Inventario TSCA :
En el Inventario TSCA

Lista de Sustancias Domésticas Canadienses (DSL) :

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

Todos los componentes de este producto están en la lista canadiense DSL

Australia Inventario de Sustancias Químicas (AICS) :

En o de conformidad con el inventario

Nueva Zelanda. Inventario de Sustancias Químicas :

En o de conformidad con el inventario

Japón. ENCS – Inventario de Sustancias Químicas Existentes y Nuevas :

En o de conformidad con el inventario

Japón. ISHL - Inventario de Sustancias Químicas (METI) :

En o de conformidad con el inventario

Corea. Inventario Coreano de Químicos Existentes (KECI) :

En o de conformidad con el inventario

Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas (PICCS) :

En o de conformidad con el inventario

China. Inventario de Sustancias Químicas Existentes en China (IECSC) :

En o de conformidad con el inventario

Fecha de emisión : 17.06.2016

Versión : 1.0

Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMACIÓN REVISADA: Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publi La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.