

SEKSYEN 1. PENGENALPASTIAN PRODUK DAN NAMA SYARIKAT

Nama produk	: LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520
Identifikasi Lain	: Tidak berkenaan.
Kegunaan yang disarankan	: Produk pencucian
Had-had Penggunaan	: Disimpan untuk kegunaan industri dan profesional.
Maklumat pencairan produk	: Produk dijual dan sedia diguna.
Syarikat	: ECOLAB INTERNATIONAL SDN. BHD. Suite 12-01, 12-02 & 12-03A, Level 12, The Pinnacle, Persiaran Lagoon, Bandar Sunway 46150 Petaling Jaya, Selangor Malaysia 603-7628 5200
Nombor telefon kecemasan	: 1800 181 880
Tarikh Isu	: 01.03.2022

SEKSYEN 2. PENGENALAN BAHAYA
Pengelasan GHS

Mengakis logam	: Kategori 1
Kakisan atau kerengsaan kulit	: Kategori 2
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Kategori 1

Unsur Label GHS

Piktogram bahaya :



Kata isyarat : Bahaya

Penyataan bahaya : Boleh mengakis logam.
Menyebabkan kerengsaan kulit.
Menyebabkan kerosakan mata yang serius.

Pernyataan Berjaga-jaga : **Pencegahan:**
Pastikan bahan disimpan hanya di dalam bekas asal. Basuh kulit sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Pakai sarung tangan pelindung/ perlindungan mata/ perlindungan muka.
Tindakan:
JIKI TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak.
JIKI TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/ pakar perubatan. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/ pakar perubatan. Jika terdapat kerengsaan pada kulit: Dapatkan nasihat/ rawatan perubatan. Tanggalkan pakaian tercemar dan basuh sebelum guna semula. Serap kebocoran untuk mengelakkan kerosakan bahan.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

Penyimpanan:

Simpan di dalam bekas tahan kakisan dengan pelapik dalam yang tahan kakisan.

Bahaya Lain : Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin.

SEKSYEN 3. KOMPOSISI/MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN

Bahan / penyediaan tulen : Campuran

Nama Bahan Kimia	No.-CAS	Kepekatan (%)
Asid fosforik	7664-38-2	10 - 30
Asid etanadioik, dihidrat	6153-56-6	5 - 10

SEKSYEN 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

- Jika tersentuh dengan mata : Segera bilas mata dengan air yang banyak, termasuk juga bahagian bawah kelopak-kelopak mata sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta sentuh mata jika ianya digunakan dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan bilasan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta
- Jika tersentuh dengan kulit : Basuh serta-merta dengan air yang banyak untuk sekurang-kurangnya 15 minit. Basuh pakaian yang tercemar sebelum digunakan semula. Basuh kasut secara keseluruhan sehingga bersih sebelum digunakan semula. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta Sapu gel glukonat kalsium, jika ada, atau susu magnesia pada bahagian terkena.
- Jika tertelan : Bilas mulut dengan air. JANGAN paksa mangsa muntah. Jangan sekali-kali beri apa-apa melalui mulut kepada orang yang tidak sedarkan diri. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta Jika ada, ambil beberapa pil antasid kalsium (cthnya Tums) atau beberapa sudu susu magnesia.
- Jika tersedut : Pindahkan ke udara segar. Berikan rawatan mengikut gejala-gejala. Dapatkan rawatan perubatan.
- Perlindungan kepada Ahli Pertolongan Cemas : Jika wujud potensi untuk pendedahan rujuk kepada Seksyen 8 untuk peralatan perlindungan peribadi yang khusus.
- Nota kepada pegawai perubatan : Berikan rawatan mengikut gejala-gejala.
- Simptom dan kesan paling penting yang akut dan tertangguh : Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan dan gejala-gejala kesihatan.

SEKSYEN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN API

Media pemadam yang sesuai : Gunakan langkah-langkah pemadaman yang sesuai dengan keadaan-keadaan setempat dan persekitaran di sekelilingnya.

Bahan pemadaman yang : Tidak diketahui

HELAIAN DATA KESELAMATAN

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

tidak sesuai

- | | | |
|---|---|---|
| Bahaya-bahaya yang khas semasa memadamkan api | : | Pendedahan kepada produk-produk penguraian mungkin berbahaya kepada kesihatan. |
| Produk-produk pembakaran berbahaya | : | Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut.
Karbon oksida
Oksida fosforus |
| Kelengkapan pelindung khas bagi ahli-ahli pemadam api | : | Gunakan alat perlindungan diri. |
| Kaedah pemadaman api yang khusus | : | Sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar mesti dilupuskan sejajar dengan peraturan-peraturan tempatan.
Jika berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan menghidu wasap-wasapnya. |

SEKSYEN 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

- | | | |
|--|---|--|
| Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan | : | Pastikan terdapat pengudaraan yang mencukupi. Jauhkan orang ramai daripada berada di kawasan ikut arah tiupan angin tumpahan/kebocoran.
Elakkan daripada tersedut, tertelan dan terkena kulit dan mata. Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui.
Pastikan pembersihan dilakukan oleh kakitangan terlatih sahaja.
Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8. |
| Langkah-langkah waspada alam sekitar | : | Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air bawah tanah. |
| Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan | : | Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Bendung dan kumpul tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak terbakar, (misalnya, pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan di dalam suatu bekas untuk dilupus mengikut peraturan-peraturan tempatan / nasional.
Jiruskan sisa-sisa tumpahan dengan air. Untuk tumpahan-tumpahan yang besar, paritkan bahan-bahan yang tertumpah atau bendung bahan untuk memastikan ia tidak mengalir ke jalan air. |

SEKSYEN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

- | | | |
|--|---|--|
| Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat | : | Jangan memakan. Elakkan daripada bersentuhan dengan kulit dan mata. Jangan sedut habuk/ wasap/ gas/ kabus/ wap/ semburan. Gunakan hanya dengan ventilasi yang mencukupi. Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin. Jika mekanikal tidak berfungsi, atau jika bersentuhan dengan larutan produk yang tidak diketahui, guna alatan perlindungan diri (PPE |
| Keadaan penyimpanan yang selamat | : | Jauhkan daripada kanak-kanak. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel. |

HELAIAN DATA KESELAMATAN

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

Suhu penyimpanan : 0 °C to 50 °C

Bahan pembungkusan : Bahan yang sesuai: Bahan Plastik
Bahan yang tidak sesuai: Aluminium, Keluli lembut

SEKSYEN 8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Komponen	No.-CAS	Bentuk pendedahan	Kepekatan yang dibenarkan	Dasar
Asid fosforik	7664-38-2	TWA	1 mg/m ³	MY PEL
Asid etanadioik, dihidrat	6153-56-6	TWA	1 mg/m ³	MY PEL

Kawalan Kejuruteraan : Sistem pengudaraan ekzos yang berkesan. Pastikan kepekatan udara bawah piawai pendedahan pekerjaan.

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata : Gogal keselamatan
Perisai muka

Pelindung tangan : Pakai peralatan pelindung diri yang berikut:
Jenis sarung tangan piawai.
getah butil
Nitril
Neoprena Tidak-disokong
Sarung tangan hendaklah dibuang dan digantikan jika terdapat apa-apa tanda kemerosotan atau penembusan oleh bahan kimia.

Pelindung kulit : Peralatan perlindungan diri terdiri daripada: sarung tangan perlindungan yang sesuai, gogal keselamatan dan pakaian perlindungan

Perlindungan Pernafasan : Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui.

Kartrij gas asid boleh digunakan.

Kawalan Kebersihan : Guna sejajar dengan amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Tanggal dan basuh pakaian tercemar sebelum dipakai semula. Basuh tangan, muka dan bahagian kulit yang terdedah sehingga bersih selepas pengendalian. Menyediakan kemudahan-kemudahan yang bersesuaian bagi membasahkan atau membilas mata dan badan jika bersentuhan atau mengalami bahaya simbanan.

SEKSYEN 9. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Rupa : cecair

Warna : jelas, Tak Berwarna

Bau : tidak berbau

pH : 0.1 - 1.0, (100 %)

HELAIAN DATA KESELAMATAN

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

Takat kilat	: Tidak berkenaan.
Ambang Bau	: Tiada data yang diperolehi
Takat lebur/takat beku	: Tiada data yang diperolehi
Takat didih awal/ didih julat	: Tiada data yang diperolehi
Kadar penyejatan	: Tiada data yang diperolehi
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	: Tidak berkenaan.
Had atas peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Had bawah peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Tekanan wap	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan wap relatif	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan relatif	: 1.11 - 1.12
Keterlarutan air	: larut
keterlarutan dalam pelarut-pelarut lain	: Tiada data yang diperolehi
Pekali petakan (n-oktanol/air)	: Tiada data yang diperolehi
Suhu pencucuhan auto	: Tiada data yang diperolehi
Penguraian secara terma	: Tiada data yang diperolehi
Kelikatan, kinematik	: Tiada data yang diperolehi
Sifat ledak	: Tiada data yang diperolehi
Sifat mengoksida	: Tiada data yang diperolehi
Berat molekul	: Tiada data yang diperolehi
VOC	: Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Reaktiviti	: Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa.
Kestabilan kimia	: Stabil dalam keadaan biasa.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin.
Keadaan yang perlu dielak	: Tidak diketahui
Bahan yang tidak serasi	: Asas Logam
Produk penguraian yang berbahaya	: Jika dalam kebakaran, bahan-bahan penguraian berbahaya mungkin akan terhasil seperti: Karbon oksida Oksida fosforus

SEKSYEN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGIKAL

Maklumat tentang cara kemasukan pendedahan	: Penyedutan, Terkena mata, Bersentuh dengan kulit
--	--

HELAIAN DATA KESELAMATAN

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

yang mungkin

Kesan-kesan kesihatan yang mungkin

Mata	: Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
Kulit	: Menyebabkan kerengsaan kulit.
Termakan	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Penyedutan	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.
Pendedahan Kronik	: Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Pengalaman dengan pendedahan manusia

Terkena mata	: Kemerahan, Sakit, Kakisan
Bersentuh dengan kulit	: Kemerahan, Sakit, Kerengsaan
Termakan	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.
Penyedutan	: Tiada simptom yang diketahui atau dijangka.

Ketoksikan

Produk

Ketoksikan oral secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan penyedutan secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan kulit secara akut	: Tiada data yang diperolehi
Kakisan atau kerengsaan kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Tiada data yang diperolehi
Pemekaan pada saluran pernafasan atau kulit	: Tiada data yang diperolehi
Kekarsinogenan	: Tiada data yang diperolehi
Kesan pada pembiakan	: Tiada data yang diperolehi
Kemutagenan sel germa	: Tiada data yang diperolehi
Keteratogenesis	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan tunggal	: Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan berulang	: Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan sedutan	: Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan oral secara akut	: Asid fosforik LD50 Tikus: > 2,600 mg/kg
-----------------------------	--

HELAIAN DATA KESELAMATAN

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

Asid etanadioik, dihidrat
LD50 Tikus: 375 mg/kg

Komponen

Ketoksikan penyedutan secara akut : Asid fosforik
4 h LC50 Tikus: 0.962 mg/lAtmosfera ujian: debu/kabut

Komponen

Ketoksikan kulit secara akut : Asid fosforik
LD50 Arnab: > 2,000 mg/kg

Asid etanadioik, dihidrat
LD50 Tikus: 1,500 mg/kg

SEKSYEN 12. MAKLUMAT EKOLOGIKAL

Keekotoksikan

Kesan-kesan persekitaran : Produk ini tidak mempunyai kesan ekotoksikologi yang diketahui.

Produk

Ketoksikan terhadap ikan : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada Alga : Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : Asid fosforik
48 h EC50 Daphnia magna (Kutu air): > 100 mg/l

Asid etanadioik, dihidrat
48 h EC50 Daphnia (kutu air): 137 mg/l

Komponen

Ketoksikan kepada Alga : Asid fosforik
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (alga hijau): > 100 mg/l

Keberterusan / Kebolehdegradasikan

Mudah terbiodegradasikan.

Keupayaan bioakumulatif

Tiada data yang diperolehi

Kebolehgerakan di dalam tanah

Tiada data yang diperolehi

Kesan-kesan buruk yang lain

Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 13. MAKLUMAT PELUPUSAN

HELAIAN DATA KESELAMATAN

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

- Kaedah pembuangan : Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan.
Buangkan sisa-sisa ke dalam kemudahan pembuangan sisa yang telah dibenarkan.
- Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

SEKSYEN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Pengangkut/konsainor/pengirim adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pembungkusan, label dan tanda-tanda adalah mematuhi dengan mod-mod pengangkutan yang telah dipilih.

Pengangkutan darat

Nombor-UN : 1805
Nama kiriman yang betul : PHOSPHORIC ACID, SOLUTION
Kelas : 8
Kumpulan bungkusan : III
Kod Hazchem : 2R
Berbahaya kepada persekitaran : tidak

Pengangkutan laut (IMDG/IMO)

Nombor-UN : 1805
Nama kiriman yang betul : PHOSPHORIC ACID SOLUTION
Kelas : 8
Kumpulan bungkusan : III
Pencemar marin : tidak

SEKSYEN 15. MAKLUMAT PENGAWALSELIAAN

Peraturan domestik

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Risalah Data Keselamatan Untuk Bahan Kimia Berbahaya) 2013

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
Akta Kualiti Alam Sekitar 1974.

Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam inventori-inventori berikut:

Inventori Amerika Syarikat TSCA :

Semua bahan disenaraikan sebagai aktif pada inventori TSCA

Senarai Sebatian-Sebatian Dosmetik Kanada (DSL) :

Semua komponen daripada produk ini adalah terdapat pada senarai DSL Kanada

Australia. Akta Bahan Kimia Perindustrian (Notifikasi dan Penilaian) :

Pada atau mematuhi inventori

HELAIAN DATA KESELAMATAN

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

New Zealand. Inventori Bahan Kimia (NZIoC), sebagaimana yang diterbitkan oleh ERMA New Zealand :
tidak ditentukan

Jepun. ENCS - Inventori Sebatian-Sebatian Bahan Kimia Yang Sedia Ada dan Baru. :
Pada atau mematuhi inventori

Korea. Inventori Bahan-Bahan Kimia Korea Yang Sedia Ada (KECI) :
Pada atau mematuhi inventori

Inventori Filipina Untuk Bahan-Bahan Kimia dan Sebatian-Sebatian Bahan-Bahan Kimia (PICCS) :
Pada atau mematuhi inventori

China. Inventori Bagi Sebatian-Sebatian Kimia Yand Sedia Ada. :
Pada atau mematuhi inventori

Inventori Sebatian Bahan Kimia Taiwan :
Pada atau mematuhi inventori

SEKSYEN 16. MAKLUMAT LAIN

Tarikh Isu : 01.03.2022
Tarikh keluaran pertama : 21.06.2016
Versi : 1.1
Titik Hubungan : Hal Ehwal Perundangan

MAKLUMAT DIPERIKSA SEMULA: Perubahan-perubahan nyata dalam peraturan atau maklumat kesihatan untuk semakan ini telah ditunjukkan dengan bar di sebelah kiri tangan dalam SDS.

Maklumat yang diberikan dalam Risalah Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan yang paling baik yang ada pada kami semasa tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garis panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau Spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berhubung-kait dengan bahan spesifik yang dikhaskan dan tidak sah bila ianya diguna bersama-sama dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan jika ditetapkan dalam teks ini.