

القسم 1 تعريف المادة/المستحضر وتعريف الشركة/المشروع

1.1 بيان تعريف المنتج

اسم المنتج : P3-stabilon AL

كود المنتج : 104816E

استخدام المادة/الخليط : Bottle wash additive

نوع المادة : المستحضر

للمستخدمين المهنيين فقط.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

1.2 الاستخدامات المحددة ذات الصلة للمواد أو المخلوط والاستخدامات المضادة التي يُنصح بها

استخدامات محددة : منظف العملية. عملية التنظيف شبه المغلقة

القيود الموصى باستخدامها : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

1.3 تفاصيل مُورد صحيفة بيانات السلامة

الشركة

: إيكولاب تميزلیم سیستملاری شركة محدودة
حي اسنتيبي ، سيفيزلي - اسينتبيبي اي-هـ ، شارع يانيول
فيزيون بولفار رقم: 13 ، طابق 1 ، رقم 65 تركيا TR 34870 كارتال / اسطنبول
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

الشركة

: شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة
ص.ب: 17063
بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة
الإمارات العربية 8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة
التجمع الخامس ، شارع التسعين
بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة – القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835
0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م
مبنى منير 1
مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب
00212 22 58 25 30 - 35

الشركة

: إيكولاب فود سايفتي اند هايجين سولوشينز المحدودة
ويورك ، موقف باص ٢٤٧ بارك ، الطابق ١٣ ، ٢٤٧ بارك ، هنداستان س، شارع لالبهادور
شاشترى ، غاندي ناجار ، فيكرولي ويست ،
مومباي ، ماهاراشترا. 400079 ، الهند هاتف : ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٥٥ ، ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٣٥
الرقم المجاني: ١٨٠٠٢٠٩٢٥٣٠

1.4 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ

P3-stabilon AL

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555 Trans- European

رقم هاتف مركز معلومات التسمم : 114 المركز الوطني لمعلومات السموم (UZEM)

تاريخ الاصدار/المراجعة : 13.05.2021
الإصدار : 1.0

القسم 2. هوية المخاطر

2.1 تصنيف المادة أو المخلوط

التصنيف (T.R. SEA No 28848)

H314 تآكل الجلد , الفئة 1
H318 تلف حاد للعين , الفئة 1

يعتمد تصنيف هذا المنتج فقط على قيمة الأس الهيدروجيني القصوى

2.2 عناصر بطاقة الوسم

الوسم (T.R. SEA No 28848)
الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر : H314 يسبب حروقا شديدة للجلد وتلفا بالعين.

الاستحياطات : الحماية :

ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه.

P280
الرد :

P303 + P361 + P353 في حالة السقوط على الجلد (أو الشعر): تخلع جميع الملابس الملوثة فوراً. يشطف الجلد بالماء أو الدش.

في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. صل فوراً بمركز مكافحة السموم / طبيب .

P310

مكونات خطرة يجب إدراجها على الملصق: Phosphoric acid
Phosphoric acid

2.3 أخطار أخرى

لا تخطط مع مواد التبييض أو المنتجات الكلورية الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

3.2 المخاليط

مكونات خطرة

P3-stabilon AL

التركيز [%]	التصنيف (T.R. SEA No 28848)	CAS رقم رقم EC	الاسم الكيميائي
>= 10 - < 20	تهيج العين الفئة H3192 ; تآكل/تهيج البشرة الفئة 3 > 60 %	28348-53-0 248-983-7	Sodiumcumenesulphonate
>= 10 - < 20	تهيج جلدي الفئة H3152 ; السمية المائية الحادة الفئة H4001 ; السمية المائية المزمنة الفئة H4123	146340-16-1	الكحولات، C12-C18، إثارات محتوية على أحادي الإثير مجموعة بيوتيل جليكول البولي إيثيلين
>= 5 - < 10	تآكل الجلد الفئة 1B; H314 مادة آكلة للمعادن الفئة H2901 ; تآكل الجلد الفئة 1B H314 25 - 100 % تهيج جلدي الفئة 2 H315 10 - < 25 % تهيج العين الفئة 2 H319 10 - < 25 %	7664-38-2 231-633-2	Phosphoric acid
>= 5 - < 10	تهيج العين الفئة H3192 ;	526-95-4 208-401-4	gluconic acid, d-
>= 2.5 - < 5	السمية المائية المزمنة الفئة H4123 ;	68439-51-0	Alcohol ethoxylate
>= 3 - < 5	مادة آكلة للمعادن الفئة H2901 ; تهيج العين الفئة H3192 ;	37971-36-1 253-733-5	2-فسفونو-4,2,1-بيوتان ثلاثي حمض الكاربوكسيليك
>= 1 - < 2.5	مادة آكلة للمعادن الفئة H2901 ; التسمم الحاد الفئة H3024 ; تلف حاد للعين الفئة H3181 ;	2809-21-4 220-552-8	phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis-

بالنسبة للنص الكامل لبيانات الخطورة المذكورة في هذا القسم، انظر القسم 16.

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

4.1 وصف تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين : اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.

إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

4.2 الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

P3-stabilon AL

راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

4.3 إشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطلوبة

المعالجة : عالج وفقاً للأعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

5.1 وسائل الإطفاء

وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.

5.2 المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق

منتجات احتراق خطيرة : اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:

أكاسيد الكربون
أكاسيد الفسفور
أكاسيد المعادن
أكاسيد الكبريت

5.3 الاحتياطات اللازمة لرجال الإطفاء

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.

معلومات إضافية : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار ، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

6.1 الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

6.2 الاحتياطات البيئية

الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

6.3 طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

طرق للتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي مسطح مائي

P3-stabilon AL

6.4 مرجع للأقسام الأخرى

انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.
للحماية الشخصية انظر القسم 8.
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

القسم 7. المعالجة والتخزين

7.1 الاحتياطات المتعلقة بالمناولة الآمنة

نصائح بشأن المناولة الآمنة : لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. لا تتنفس الرش والبخار. لا تخط مع مواد التبييض أو المنتجات المكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

7.2 شروط التخزين الآمن، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

المتطلبات الخاصة بمناطق وحاوليات التخزين : يحفظ بعيداً عن القواعد القوية. يحفظ بعيداً عن تناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 40 °C

7.3 الاستخدام (الاستخدامات) النهائية الخاصة

استخدام (استخدامات) خاصة : منظف العملية. عملية التنظيف شبه المغلقة

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

8.1 معايير الضبط

حدود التعرض المهني

المكونات	رقم CAS	نوع القيمة (صورة التعرض)	معايير الضبط	أساس
Phosphoric acid	7664-38-2	TWA (8 Hour)	1 mg/m3	OEL تركيزاً
		STEL 15 min	2 mg/m3	OEL تركيزاً
Phosphoric acid	7664-38-2	TWA	1 mg/m3	ARE OEL
		STEL	3 mg/m3	ARE OEL
Phosphoric acid	7664-38-2	TWA	1 mg/m3	الهند. المستويات المسموح بها من بعض المواد الكيميائية في بيئة العمل.
		STEL	3 mg/m3	الهند. المستويات المسموح بها من بعض المواد الكيميائية في بيئة العمل.

DNEL

Phosphoric acid	: الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية حادة القيمة 2 mg/m3
-----------------	---

P3-stabilon AL

الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 1 mg/m³ الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 0.73 mg/m³	
--	--

8.2 مراقبة التعرض

المراقبة الهندسية للملانة

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

حماية للعين/الوجه (EN 166) : نظارات أمان واقية وواقي الوجه

حماية الأيدي (EN 374) : حماية الجلد الوقائية الموصى بها
القفاذات
مطاط النتريل
مطاط البوتيل

زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات
أقل سماكة لمادة بيوتيل المطاط 0.7 مم و لنيترييل المطاط 0.4 مم أو ما يعادلها) يرجى الرجوع إلى مصنع أو موزع القفاذات لتقديم المشورة.
يجب التخلص من القفاذات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية البشرة والجسم (EN 14605) : تشمل معدات الوقاية الشخصية : قفاذات واقية مناسبة، نظارات السلامة، و الملابس الواقية بما في ذلك أحذية السلامة المناسبة

حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387) : ليس مطلوباً إذا تم الحفاظ على التركيزات المحمولة جواً دون حد التعرض المدرج في معلومات الحد من التعرض. استخدم معدات حماية الجهاز التنفسي المعتمدة و التي تفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي (2016/425) (الاتحاد الأوروبي)، إي إي سي/89/656، أو ما يعادلها، عندما لا يمكن تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو تقييدها بما فيه الكفاية عن طريق الوسائل التقنية للحماية الجماعية أو عن طريق التدابير، أو الأساليب، أو إجراءات منظمة العمل

مراقبة التعرض البيئي

نصيحة عامة : اهتم بشروط الاحتواء حول أوعية التخزين.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

9.1 معلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

P3-stabilon AL

مظهر	: سائل
اللون	: بني
الرائحة	: خفيف
الأس الهيدروجيني	: 0.7 - 1.3, 100 %
نقطة الوميض	: لا ينطبق
حد الرائحة	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
معدل التبخر	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأقصى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأدنى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
ضغط البخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الكثافة النسبية للبخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
كثافة نسبية	: 1.12 - 1.16
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الانحلال الحراري	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
اللزوجة، الكينماتية	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الأكسدة	: المادة أو المخلوط لم تُصنّف (يُصنّف) على أنها (أنه) مؤكسدة (مؤكسد).

9.2 معلومات أخرى

لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

10.1 القابلية للتفاعل (التفاعلية)

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.2 الثبات الكيميائي

ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

10.3 احتمالية وجود تفاعلات خطيرة

لا تخطط مع مواد التبييض أو المنتجات الكلورة الأخرى - سوف ينتج غاز الكلور

10.4 الظروف الواجب تجنبها

P3-stabilon AL

غير معروف.

10.5 المواد غير المتوافقة

القواعد الكيميائية

10.6 مواد التحلل الضارة

اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:

أكاسيد الكربون

أكاسيد الكبريت

أكاسيد الفسفور

أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسمية

11.1 معلومات حول التأثيرات السامة

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

المنتج

سمية حادة عن طريق الفم : تقديرات السمية الحادة $2,000 \text{ mg/kg} >$:

سمية حادة عن طريق الاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

سمية حادة عن طريق الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

تآكل/تهيج البشرة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

السرطنة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

تأثيرات تناسلية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المسحية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

التسمم بالاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المكونات

سمية حادة عن طريق الفم : Sodiumcumenesulphonate LD50 معدل السمية للجرذ $7,000 \text{ mg/kg} >$:

الكحولات، C12-C18، إثارات محتوية على أحادي الإيثير مجموعة بيوتيل جليكول البولي

إيثيلين LD50 معدل السمية للجرد $2,000 \text{ mg/kg} >$:

Phosphoric acid LD50 معدل السمية للجرد $2,600 \text{ mg/kg} >$:

gluconic acid, d- LD50 معدل السمية للجرد $6,060 \text{ mg/kg}$:

Alcohol ethoxylate LD50 معدل السمية للجرد $2,000 \text{ mg/kg} >$:

2-فوسفونو-4,2,1-بيوتان ثلاثي حمض الكربوكسيليك LD50 معدل السمية للجرد $6,500 \text{ mg/kg} >$:

phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis- LD50 معدل السمية للجرد $1,659 \text{ mg/kg}$:

المكونات

Sodiumcumenesulphonate 4 h LC50 معدل السمية للجرد $770 \text{ mg/kg} >$: سمية حادة عن طريق الاستنشاق
جو الاختبار : غبار/ضباب

Phosphoric acid 4 h LC50 معدل السمية للجرد 0.962 mg/kg :
جو الاختبار : غبار/ضباب

المكونات

Sodiumcumenesulphonate LD50 أرنب $2,000 \text{ mg/kg} >$: سمية حادة عن طريق الجلد

Phosphoric acid LD50 أرنب $2,000 \text{ mg/kg} >$:

gluconic acid, d- LD50 معدل السمية للجرد $2,000 \text{ mg/kg} >$:

Alcohol ethoxylate LD50 معدل السمية للجرد $5,000 \text{ mg/kg} >$:

phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis- LD50 أرنب $10,000 \text{ mg/kg} >$:

تأثيرات صحية محتملة

العينين : يسبب تلف خطيرا بالعين.

الجلد : يسبب حروقاً خطيرة للجلد.

الابتلاع : يسبب حروق بالجهاز الهضمي.

الاستنشاق : قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.

التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

ملامسة العين : الاحمرار، الألم، التآكل

ملامسة الجلد : الاحمرار، الألم، التآكل

الابتلاع : التآكل، ألم البطن

الاستنشاق : تهيج تنفسي، كحة

P3-stabilon AL

القسم 12. المعلومات البيئية

12.1 السمية البيئية

تأثيرات بيئية : هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : Sodiumcumenesulphonate 96 h LC50 الأسماك > 450 mg/l

الكحولات، C12-C18، إيثرات محتوية على أحادي الإيثير مجموعة بيوتيل جليكول البولي إيثيلين LC50 ليوسيسكوس أيدوس (السكك النهري الذهبي) 0.6 mg/l :

Alcohol ethoxylate 48 h LC50 ليوسيسكوس أيدوس (السكك النهري الذهبي) > 1 mg/l :

2-فوسفونو-1,2,4-بيوتان ثلاثي حمض الكاربوكسيليك Brachydanio 96 h LC50 (سمك زيريرا) 1,042 mg/l > :

phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis-96 h LC50 الأسماك 368 mg/l :

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : الكحولات، C12-C18، إيثرات محتوية على أحادي الإيثير مجموعة بيوتيل جليكول البولي إيثيلين LC50: 1.2 mg/l

Phosphoric acid 48 h EC50 دافنيا ماجنا (برغوث الماء) > 100 mg/l :

gluconic acid, d-48 h EC50 دافنيا ماجنا (برغوث الماء) > 1,000 mg/l :

Alcohol ethoxylate 24 h EC50 دافنيا ماجنا (برغوث الماء) > 1 mg/l :

2-فوسفونو-1,2,4-بيوتان ثلاثي حمض الكاربوكسيليك 48 h EC50 دافنيا ماجنا (برغوث الماء) > 1,071 mg/l :

المكونات

السمية على الطحالب : الكحولات، C12-C18، إيثرات محتوية على أحادي الإيثير مجموعة بيوتيل جليكول البولي إيثيلين 96 h التركيز الذي ليس له تأثير ملحوظ (NOEC) دسموديسموس سوبسيكاتوس (الطحالب الخضراء) 0.3 mg/l :

Phosphoric acid 72 h EC50 دسموديسموس سوبسيكاتوس (الطحالب الخضراء) > 100 mg/l :

Alcohol ethoxylate 72 h EC50 دسموديسموس سوبسيكاتوس (الطحالب الخضراء) > 1 mg/l :

P3-stabilon AL

2-فوسفونو-1,2,4-بيوتان ثلاثي حمض الكربوكسيليك EC50 72 h دسموديسموس
سوبسيكاتوس (الطحالب الخضراء) 140 mg/l :

12.2 الدوام والتحلل

المنتج

التحلل البيولوجي : إن المادة المسؤولة عن التوتر السطحي و الداخلة في تركيب المنتج قابلة للتحلل وفقاً لمتطلبات لائحة المنظفات رقم E/2004/648

المكونات

التحلل البيولوجي

Sodiumcumenesulphonate : قابلة للتحلل بسهولة.

الكحولات، C12-C18، إيثرات محتوية على أحادي الإيثير مجموعة بيوتيل جليكول البولي إيثيليننتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

Phosphoric acid : لا ينطبق - غير عضوي

gluconic acid, d- : قابلة للتحلل بسهولة.

Alcohol ethoxylate : قابلة للتحلل بسهولة.

2-فوسفونو-1,2,4-بيوتان ثلاثي حمض الكربوكسيلكنتيجة: ضعيف التحلل البيئي

bis-phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene) : ضعيف التحلل البيئي

12.3 القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

12.4 الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

12.5 نتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحيانياً (PBT) والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

المنتج

التقييم : لا تحتوي هذه المادة/الخليط على مكونات تعتبر إما ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة (PBT)، أو ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا جدًا (vPvB) عند مستويات 0.1 % أو أعلى.

12.6 تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

تخلص من النفايات بموجب التوجيهات الأوروبية الخاصة بالنفايات والنفايات الخطرة. يجب تحديد رموز النفايات من قبل المستخدم، ويفضل أن يتم ذلك من خلال المناقشة مع سلطات التخلص من النفايات.

13.1 طرق معالجة النفايات

المنتج

: يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

P3-stabilon AL

- عبوات ملوثة : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.
- توجيهات لاختيار الرمز المرجعي للمخلفات : نفايات عضوية تحتوي على مواد خطرة. إذا تم استخدام هذا المنتج في أي عمليات أخرى، يجب على المستخدم النهائي إعادة تعريف وتعيين انساب مرجع اوروبي للتعامل مع المخلفات وتقع على عاتق من يولد النفايات تحديد السمية والخصائص الفيزيائية للمواد الناتجة لتحديد الطرق المناسبة لتحديد النفايات والتخلص منها بالامثال مع) قوانين الاتحاد الأوروبي 98 / 2008 (EC واللوائح الأوروبية المحلية المعمول بها.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

- 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1805
- 14.2 اسم الشحنة الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : PHOSPHORIC ACID SOLUTION
- 14.3 رتبة (رتبة) خطر النقل : 8
- 14.4 مجموعة التعبئة : III
- 14.5 المخاطر البيئية : لا
- 14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

النقل الجوي (IATA)

- 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1805
- 14.2 اسم الشحنة الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : Phosphoric acid, solution
- 14.3 رتبة (رتبة) خطر النقل : 8
- 14.4 مجموعة التعبئة : III
- 14.5 المخاطر البيئية : No
- 14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : None

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحة الدولية)

IMDG/المنظمة البحرية الدولية

- 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : 1805
- 14.2 اسم الشحنة الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : PHOSPHORIC ACID SOLUTION
- 14.3 رتبة (رتبة) خطر النقل : 8
- 14.4 مجموعة التعبئة : III
- 14.5 المخاطر البيئية : No
- 14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : None
- 14.7 النقل في شكل سوانب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول (MAPROL) : Not applicable.
- 73/78 والمدونة الدولية للمواد الكيميائية (IBC) السائبة

القسم 15. المعلومات التنظيمية

- 15.1 نظم/تشريعات السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية طبقاً للائحة الأوروبية للمنظفات EC : 15 % أو أعلى من ذلك ولكن أقل من 30 % : المواد غير الأيونية الفاعلة بالسطح أقل من 5 % : الفوسفونات 648/2004

P3-stabilon AL

Seveso III: توجيه المجلس والبرلمان : لا ينطبق
الأوروبي 2012/18/EU بشأن التحكم
في مخاطر الحوادث الكبرى التي تشمل
المواد الخطيرة

الوائح الوطنية

يجب مراعاة التوجيه 94/33/EC بشأن حماية صغار السن في العمل.

لوائح أخرى : حسب 11 كانون الأول 2013 ، مرقمة 28848 (مكرر) ، "وزارة البيئة والغابات". لائحة
تصنيف المواد والمخاليط ووسمها وتعبئتها.
وفقاً لـ 13 كانون الأول 2014 ، برقم 29204 ، "وزارة البيئة والتحضر". اللائحة التنفيذية
بشأن صحائف بيانات السلامة المتعلقة بالمواد والمخاليط الخطرة.

15.2 تقييم السلامة الكيميائي
لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية على المنتج.

القسم 16. معلومات أخرى

خطوات العمل تستخدم لاستخراج التصنيف حسب

اللائحة الأوروبية (EC) رقم 2008/1272 واللائحة T.R. SEA رقم 28848 التصنيف المبرر □

المبرر	التصنيف
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	تآكل الجلد H314, 1
إستناداً إلى بيانات المنتج أو التقييم	تلف حاد للعين H318, 1

النص الكامل لعبارات الخطورة

H290	قد يسبب تآكلاً للمعادن.
H302	مؤذي في حالة ابتلاعه.
H314	يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.
H315	يتسبب في تهيج البشرة.
H318	يسبب تلف خطيراً بالعين.
H319	يسبب تهيجاً شديداً بالعين.
H400	سام جداً للأحياء المائية.
H412	يسبب آثاراً ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

النص الكامل للاختصارات الأخرى

ADN - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية; ADR - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق; AIIC - قائمة الجرد الأسترالية للمواد الكيميائية الصناعية; ASTM - الجمعية الأمريكية لاختبار المواد; bw - وزن الجسم; CLP - لائحة التصنيف والوسم والتعليق, لائحة رقم 2008/1272 (EC) (الإتحاد الأوروبي); CMR - مُسَرِّطَن ، مُطَفِّر أو إنجافي سام; DIN - عيار المعهد الألماني للتوحيد القياسي; DSL - قائمة المواد المحلية (كندا); ECHA - الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية; ECx - تركيز مرتبط باستجابة س %; ELx - معدل التحميل مرتبط مع استجابة س %; Ems - جدول الطوارئ; ENCS - قائمة المواد الكيميائية الجديدة و الموجودة (اليابان); ErCx - تركيز مرتبط باستجابة س % لمعدل النمو; GHS - النظام المنسق عالمياً; GLP - الممارسة المعملية; IARC - الوكالة الدولية لبحوث السرطان; IATA - الاتحاد الدولي للنقل الجوي; IBC - مدونة القواعد الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة السائبة; IC50 - نصف التركيز التثبيطي الأقصى; ICAO - منظمة الطيران المدني الدولي; IECSC - الجرد الصيني الموجود للمواد الكيميائية; IMDG - البحرية الدولية للبضائع الخطرة; IMO - المنظمة البحرية الدولية; ISHL - قانون السلامة والصحة (اليابان); ISO - المنظمة الدولية للتوحيد القياسي; KECI - الجرد الكوري الموجود للمواد الكيميائية; LC50 - التركيز المميت إلى % 50 من سكان الاختبار; LD50 - الجرعة المميتة إلى % 50 من سكان اختبار (الجرعة الوسطى المميتة); MARPOL - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن; n.o.s. - غير محدد بخلاف غير ذلك; NO(A)EC - لم يلاحظ أي تأثير التركيز (سليبي); NO(A)EL - لم يلاحظ أي تأثير المستوى (سليبي); NOELR - لم يلاحظ أي تأثير لمعدل التحميل; NZIoC - جرد نيوزيلندا للمواد الكيميائية; OECD - منظمة

التعاون الاقتصادي والتنمية; OPPTS - مكتب السلامة الكيميائية ومنع التلوث; PBT - مادة ثابتة وسامة قابلة للتراكم أحياناً; PICCS - جرد الفلبين للمواد الكيميائية; Q(SAR) - علاقة التركيب بالنشاط (الكمية); REACH - لائحة رقم 2006/1907 (EC) الصادرة عن المجلس و البرلمان الأوروبي بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية; RID - أنظمة متعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر السكك الحديدية; SADT - درجة حرارة الانحلال ذاتي التسارع; SDS - صحيفة بيانات السلامة; SVHC - مادة مثيرة للقلق الشديد; TCSI - جرد المواد الكيميائية لتايوان; TRGS - القاعدة الفنية للمواد الخطرة; TSCA - قانون مراقبة المواد السامة (الولايات المتحدة الأمريكية); UN - الأمم المتحدة; vPvB - شديد الثبات وشديد التراكم الأحيائي

تم الإعداد بواسطة : الاسم واللقب: نيوريل سوباسي
رقم الشهادة: 2776-0-A-GBF
تاريخ الشهادة: 09.05.2018
تاريخ انتهاء الشهادة: 09.05.2021
هاتف: 902164586983

وردت الأرقام المذكورة في نشرة معلومات السلامة للمواد الكيميائية وفقاً للشكل التالي: 1,000,000 = مليون و 1,000 = ألف. 0.1 = عشر و 0.001 = واحد بالألف

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.