

PUREHAND EL 85C**ДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ХЕМИКАЛИЈАТА И ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕТО КОЕ ЈА СТАВА ХЕМИКАЛИЈАТА ВО ПРОМЕТ****1.1 Идентификација на хемикалијата**

Име на производ : PUREHAND EL 85C

Код на производот : 115424E

Употреба на супстанцијата/смесата : Средство за дезинфекција на раце

Вид на супстанција : Смеса

Информации за : Product is sold ready to use.
растворање на производот

1.2 Идентификувани начини на користење на хемикалијата и начини на користење кои не се препорачуваат

Идентификувани употреби : Професионални средства за миене на раце/дезинфекција на кожа

Препорачани ограничувања за употреба : Ограничено на индустриска и професионална употреба.

1.3 Податоци за снабдувачот на безбедносниот лист

Компанија : Ecolab Export GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Германија +49 2173 599 0

1.4 Број на телефон за итни случаи

Број на телефон за итни случаи : +32-(0)3-575-5555

Телефонски број на Информативниот центар за труење : Националниот Центар за контрола и информирање за труење од хемикалии
Скопје
Телефон: + 389 2 31 47 635 Работно време: 24 часа 7 дена во неделата

Датум на издавање/ревизија : 25.01.2022

Верзија : 3.1

ДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНОСТА**2.1 Класификација на хемикалијата**

PUREHAND EL 85C

Класификација (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)

Иритација на окото, Категорија 2 H319
Опасност по водната животна средина, хронично, Категорија 3 H412

Класификацијата на овој производ е базирана врз токсиколошка проценка.

2.2 Елементи на одбележување

Етикетирање (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)

Пиктограми за опасност :



Збор за предупредување : Предупредување

Соопштенија за опасност : H319 Предизвикува сериозна иритација на очите.
H412 Штетно за животот свет во водата со долготрајни последици.

Соопштенија за претпазливост : **Заштита:**
P273 Да се обегнува испуштање/ ослободување во животната средина.

Одговор:

P305 + P351 + P338 АКО ДОЈДЕ ВО ОЧИ: Внимателно да се испира со вода неколку минути. Да се одстранат контактните леќи доколку постојат и доколку е тоа можно да се стори . Продолжете со испирање.
P337 + P313 Ако иритацијата на окото не поминува: Да се побара медицински совет/ мислење.

2.3 Други опасности

Нема познати опасности.

ДЕЛ 3. СОСТАВ/ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈКИТЕ

3.2 Податоци за состојките на смесата

Опасни состојки

Хемиско име	CAS бр. ЕЗ бр. REACH бр.	Класификација РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008	Концентрација [%]
Масен алкохол етоксилат > 5EO	127281-18-9	Иритација на окото Категорија 2; H319 Опасност по водната животна средина, хронично Категорија 3; H412	>= 1 - < 2.5
Didecyl Dimethyl	7173-51-5	Акутна токсичност Категорија 4; H302	>= 0.5 - < 1

PUREHAND EL 85C

Ammonium Chloride	230-525-2 01-2119945987-15	Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата Категорија 1Б; H314 Опасност по водната животна средина, хронично Категорија 2; H411 Опасност по водната животна средина, акутно Категорија 1; H400 M = 10 M(хронично) = 1	
Chlorhexidine gluconate	18472-51-0 242-354-0 01-2119946568-22	Тешко оштетување на окото Категорија 1; H318 Опасност по водната животна средина, акутно Категорија 1; H400 Опасност по водната животна средина, хронично Категорија 1; H410 M = 10 M(хронично) = 1	>= 0.5 - < 1
Супстанции за коишто има ограничување на изложеноста на работно место :			
Изопропанол	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	Запаливи течности Категорија 2; H225 Иритација на окото Категорија 2; H319 Специфична токсичност за целниот органот - еднократна изложеност Категорија 3; H336	>= 0.25 - < 0.5

За целиот текст на H-извештаите споменати во овој дел, видете во Дел 16.

ДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПРВА ПОМОШ

4.1 Опис на мерките за прва помош

- Во случај на контакт со очите : Веднаш исплакнете со многу вода, како и под очните капаци, најмалку 15 минути. Да се извадат контактните леќи, доколку постојат и доколку е тоа можно да се направи. Продолжете со испирање. Побарајте помош од медицинско лице.
- Во случај на контакт со кожата : Исплакнете со многу вода.
- ако се проголта : Исплакнете ја устата. Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.
- Ако се вдише : Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.

4.2 Најважните симптоми и ефекти, акутни и одложени

Види Дел 11 за подетални информации за ефектите врз здравјето и симптомите.

4.3 Итна медицинска помош и посебен третман

- Третман : Да се лекува симптоматски.

ДЕЛ 5. МЕРКИ ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАР

5.1 Средства за гаснење пожар

PUREHAND EL 85C

Соодветни средства за гаснење пожар : Преземете мерки за гаснење на пожари коишто се соодветни за локалните околности и околината.

Несоодветни средства за гаснење пожар : Нема познати опасности.

5.2 Посебни опасности кои можат да настанат од супстанции и смеси

Конкретни опасности за време на противпожарна заштита : Не е запалливо или самозапалливо

Опасни производи од согорувањето : Во зависност од карактеристиките на согорување, продуктите од распаѓање може да ги содржат следните материјали: Јаглородни оксиди

5.3 Совет за пожарникари

Специјална заштитна опрема за пожарникарите : Користете лична заштитна опрема.

Дополнителни информации : Остатоците од пожарот и контаминираната вода што се користела за гаснење на пожарот мора да бидат отстранети во согласност со локалните регулативи. Во случај на пожар и/или експлозија, не вдишувајте чад.

ДЕЛ 6. МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕЗГОДА

6.1 Лична претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на незгода

Совети за персонал во неитни случаи : Осигурајте се дека чистењето го извршил само обучен персонал.
Видете ги заштитните мерки наведени во деловите 7 и 8.

Совети за лицата коишто даваат прва помош во итен случај : Ако се бара посебна облека за справување со излевањето, погледнете ја информацијата во Дел 8 за соодветни и несоодветни материјали.

6.2 Претпазливост во однос на животната средина

Претпазливост во однос на животната средина : Не дозволувајте контакт со почвата, површинските или подземните води.

6.3 Мерки што треба да се преземат и материјал за спречување на ширењето и за санација

Методи за чистење : Да се запре истекувањето, ако е тоа можно да се направи на безбеден начин. Запрете го истурањето, а потоа соберете го со несогорлив материјал што апсорбира (на пример, песок, земја, дијатомејска земја, вермикулит) и ставете го во контејнер за отстранување во согласност со локалните / националните регулативи (видете во дел 13). За големи излевања ограничете го истурениот материјал со насип или поинаку за да се осигурате дека истеченото нема да стаса до вода.

PUREHAND EL 85C**6.4 Упатување на други поглавја**

Види Дел 1 контакт информации за итни случаи
За лична заштита видете во делот 8.
Види Дел 13 за дополнителни информации за третман на отпад

ДЕЛ 7. РАКУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ**7.1 Претпазливост за безбедно ракување**

Совети за безбедно ракување : Не ставајте од производот в очи.

Мерки за хигиена : Не се утврдени конкретни мерки.

7.2 Услови за безбедно складирање, вклучително и некомпатибилности

Услови за местата за складирање и контејнерите : Да се чува подалеку од дофат на деца. Амбалажата да се чува цврсто затворена. Да се чува во соодветни означени садови.

Температура во складиштето : 0 °C на 50 °C

7.3 Посебни начини на користење

Специфична употреба : Професионални средства за миене на раце/дезинфекција на кожа

ДЕЛ 8. КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТ И ЛИЧНА ЗАШТИТА**8.1 Параметри на контрола на изложеноста****Ограничувања на изложеноста на работно место**

Компоненти	CAS бр.	Вид на вредност (Форма на изложеност)	Параметри на контрола на изложеноста	Основа
Изопропанол	67-63-0	MV	200 ppm 500 mg/m ³	MK OEL

DNEL

Изопропанол	:	Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: Дермално Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 888 mg/cm ² Крајна употреба: Работници Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски
-------------	---	---

PUREHAND EL 85C

	ефекти Вредност: 500 mg/m³ Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: Дermalно Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 319 mg/cm² Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: со вдишување Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 89 mg/m³ Крајна употреба: Потрошувачи Патишта на изложеност: Голтање Потенцијални здравствени последици: Долгорочни системски ефекти Вредност: 26 ppm
--	--

PNEC

Изопропанол	: Слатка вода Вредност: 140.9 mg/l Морска вода Вредност: 140.9 mg/l Повремена употреба/ослободување Вредност: 140.9 mg/l Слатка вода Вредност: 552 mg/kg Морски седимент Вредност: 552 mg/kg Почва Вредност: 28 mg/kg Пречистителна станица за отпадни води Вредност: 2251 mg/l Орално Вредност: 160 mg/kg
-------------	--

8.2 Контрола на изложеност

Соодветно инженерско контролирање

Инженерски мерки : Добра општа вентилација треба да е доволна за да ја контролира изложеноста на работниците на контаминати

PUREHAND EL 85C

преносливи преку воздух.

Поединечни заштитни мерки

Мерки за хигиена	: Не се утврдени конкретни мерки.
Заштита на очите/лицето (EN 166)	: Не е потребна специјална заштитна опрема.
Заштита на рацете (EN 374)	: Не е потребна специјална заштитна опрема.
Заштита на кожата и телото (EN 14605)	: Не е потребна специјална заштитна опрема.
Респираторна заштита (EN 143, 14387)	: Не е потребно доколку концентрацијата во воздухот се одржува под границата на изложеност наведена во Информации за границата на изложеност. Користете сертификана заштитна опрема при дишење во согласност со ЕУ барањата (89/656/ЕЕС, (ЕУ) 2016/425), или еквивалентно, кога ризиците при дишење не можат да се избегнат или доволно да се ограничат со технички средства за колективна заштита или со мерки, методи и процедури на работната организација.

Контрола на изложеноста на животната средина

Општи совети	: Имајте предвид да обезбедите ограничување околу садењот во кој се чува супстанцијата.
--------------	---

ДЕЛ 9. ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА**9.1 Податоци за основните физички и хемиски својства на хемикалијата**

Физичка состојба	: течен
Боја	: светол, розов
Мирис	: без мирис
pH	: 5.5 - 7.5, 100 %
Карактеристики на честичките	
Проценка	: не се применува
Големина на честички	: не се применува
Распределба на големина на честички	: не се применува
Правливост	: не се применува
Специфична област на површината	: не се применува
Површински полнеж/Зета потенцијал	: не се применува

PUREHAND EL 85C

Облик	: не се применува
Степен на кристализација	: не се применува
Површинска обработка /Слоев	: не се применува
Точка на палење	: неприменливо
Праг на мирис	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Точка на топење/точка на замрзнување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Точка на вриење, почетна точка на вриење и опсег на вриење	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Стапка на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Запаливост	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Горна граница на експлозивност	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Долна граница на експлозивност	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Притисок на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Релативна густина на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Густина и/или релативна густина	: 0.997 - 1.017
Растворливост во вода	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Растворливост во други растворувачи	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Коефициент на распределба: n-октанол/вода (вредност во log)	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Температура на автоматско палење	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Термичко разложување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Вискозност, кинематичка	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Експлозивни својства	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Оксидирачки својства	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата

9.2 Други податоци

Не е применливо и/или не е наведено за смесата

ДЕЛ 10. РЕАКТИВНОСТ И СТАБИЛНОСТ**10.1 Реактивност**

PUREHAND EL 85C

Нема сознанија за опасна реакција при нормална употреба.

10.2 Хемиска стабилност

Стабилен во нормални околности.

10.3 Можност од настанување на опасни реакции

Нема сознанија за опасна реакција при нормална употреба.

10.4 Услови кои треба да се одбегнуваат

Нема познати опасности.

10.5 Некомпатибилни материјали

Нема познати опасности.

10.6 Опасни производи на разградување

Во зависност од карактеристиките на согорување, продуктите од распаѓање може да ги содржат следните материјали:
Јаглеродни оксиди

ДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

11.1 Информација за класи на опасност како што е дефинирано со Регулатива (ЕЗ) Бр. 1272/2008

Информации за веројатни начини на изложеност : со вдишување, во контакт со очите, во контакт со кожата

Производ

Акутна орална токсичност : Нема достапни податоци за овој производ.

Акутна токсичност при вдишување : 4 h Проценка на акутна токсичност : > 5 mg/l
Атмосфера за тестирање: прашина/магла

Акутна дермална токсичност : Нема достапни податоци за овој производ.

Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата : Нема достапни податоци за овој производ.

Тешко оштетување на очите/иритација на очите : Предизвикува сериозна иритација на очите.Класификацијата на овој производ е базирана врз токсиколошка проценка.

Чувствителни дишни патишта или чувствителна кожа : Нема достапни податоци за овој производ.

PUREHAND EL 85C

Канцерогеност	: Нема достапни податоци за овој производ.
Репродуктивни последици	: Нема достапни податоци за овој производ.
Мутагеност на герминативните клетки	: Нема достапни податоци за овој производ.
Тератогеност	: Нема достапни податоци за овој производ.
STOT - единично изложување	: Нема достапни податоци за овој производ.
STOT - повторливо изложување	: Нема достапни податоци за овој производ.
Токсичност при вовлекување (аспирација)	: Нема достапни податоци за овој производ.

Компоненти

Акутна орална токсичност	: Масен алкохол етоксилат > 5EO LD50 Стаорец: > 2,000 mg/kg Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride LD50 : 1,150 mg/kg Chlorhexidine gluconate LD50 Стаорец: 2,135 mg/kg Изопропанол LD50 Стаорец: 5,840 mg/kg
--------------------------	--

Компоненти

Акутна токсичност при вдишување	: Изопропанол 4 h LC50 Стаорец: > 30 mg/l Атмосфера за тестирање: испарување
---------------------------------	---

Компоненти

Акутна дермална токсичност	: Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride LD50 Зајак: 2,930 mg/kg Chlorhexidine gluconate LD50 Зајак: > 2,000 mg/kg Изопропанол LD50 Зајак: 12,870 mg/kg
----------------------------	---

Потенцијални последици врз здравјето

Очи	: Предизвикува сериозна иритација на очите.
Кожа	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
Голтање	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
со вдишување	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.
Хронично изложување	: Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

PUREHAND EL 85C

Искуство од изложеност на луѓето

во контакт со очите	: Црвенило, Болка, Иритација
во контакт со кожата	: Не се познати ни очекувани никакви симптоми.
Голтање	: Не се познати ни очекувани никакви симптоми.
со вдишување	: Не се познати ни очекувани никакви симптоми.

11.2 Информации за други опасности

Дополнителни информации	: Нема достапни податоци
--------------------------------	--------------------------

ДЕЛ 12. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

12.1 Екотоксичност

Еколошки последици	: Штетно за живиот свет во водата со долготрајни последици.
--------------------	---

Производ

Токсичност за рибите	: Нема достапни податоци
Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници	: Нема достапни податоци
Токсичност за алгите	: Нема достапни податоци

Компоненти

Токсичност за рибите	: Масен алкохол етоксилат > 5EO96 h LC50 Cyprinus carpio (Шаран): 50 mg/l Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride96 h LC50: < 1 mg/l Изопропанол96 h LC50 Pimephales promelas (слатководна риба): 9,640 mg/l
----------------------	---

Компоненти

Токсичност за daphnia (водна болва) и други водни безрбетници	: Масен алкохол етоксилат > 5EO48 h EC50 Daphnia magna (Водна болва): > 100 mg/l Chlorhexidine gluconate48 h EC50: 0.06 mg/l Изопропанол LC50 Daphnia magna (Водна болва): > 10,000 mg/l
---	--

Компоненти

Токсичност за алгите	: Масен алкохол етоксилат > 5EO72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (зелена алга): > 100 mg/l
----------------------	--

12.2 Перзистентност и разградивост

PUREHAND EL 85C

Производ

Биоразградливост : Сурфактантите содржани во производот се биоразградливи според барањата на регулативата за детергенти 648/2004/ЕС

Компоненти

Биоразградливост : Масен алкохол етоксилат > 5ЕО
Резултат: Слабо биоразградливо

Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride
Резултат: Елиминирани од водна животна средина.
Резултат: Елиминирани од водна животна средина.

Chlorhexidine gluconate
Резултат: Лесно биоразградлив.

Изопропанол
Резултат: Лесно биоразградлив.

12.3 Потенцијал на биоакumulација

Нема достапни податоци

12.4 Мобилност во земјиштето

Нема достапни податоци

12.5 Резултати на ПБТ и вПвБ проценката

Производ

Проценка : Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоакумулативни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоакумулативни (vPvB) на ниво од 0.1% или повисоко.

12.6 Својства на ендокрини пореметувања

Супстанцијата/смесата не содржи компоненти за кои се смета дека имаат својства што го нарушуваат ендокриниот систем за животната средина, според член 57(f) од REACH или Делегираната регулатива (ЕУ) 2017/2100 на Комисијата или Регулативата (ЕУ) 2018/605 на Комисијата на нивоа од 0,1% или повисоки.

12.7 Други штетни ефекти

Нема достапни податоци

ДЕЛ 13. ОДЛАГАЊЕ

Отстранете го во согласност со Европската директива за отпад и опасен отпад. Кодовите за отпад треба да бидат доделени од страна на корисникот, по можност во консултација со властите за отстранување отпад.

13.1 Методи за третман на отпадот

PUREHAND EL 85C

- Производ : Да не се контаминира атмосферска канализација, природни водни текови или почва со хемикалијата или искористениот сад Каде што е можно, се претпочита рециклирање наместо фрлање во депонија или спалување. Ако рециклирањето не е изводливо, отстранете го во согласност со локалните прописи. Отстранете го отпадот во одобрена постројка за отстранување отпад.
- Контаминирана амбалажа : Отстранете го како неупотребуван производ. Празните контејнери треба да бидат однесени до одобрена постројка за ракување со отпад за рециклирање или отстранување. Не употребувајте ги повторно празните контејнери. Отстранете во согласност со локалната, државната и федералната регулатива.
- Насоки за кодовите за селекција на отпад : Органски отпад што содржи опасни супстанции. Ако овој производ се користи во понатамошни процеси крајниот корисник мора да ги рedefинира и назначи најсоодветните Кодекси од Европскиот каталог за отпад. Производителот на отпадот има одговорност да ја определи токсичноста и физичките карактеристики на произведениот материјал за да се определи соодветна идентификација на отпадот и методи на отстранување во согласност со соодветните Европски (ЕУ Директива 2008/98/ЕЦ) и локални директиви.

ДЕЛ 14. ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПОРТОТ

Превозникот/испраќачот е одговорен да осигура дека пакувањето, одбележувањето и ознаките се во согласност со

Копнен транспорт (ADR/ADN/RID)

- 14.1 УН број или број за идентификација : Неопасна стока
- 14.2 UN назив за товарот во транспортот : Неопасна стока
- 14.3 Класа на опасност во транспортот : Неопасна стока
- 14.4 Амбалажна група : Неопасна стока
- 14.5 Опасност по животната средина : Неопасна стока
- 14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот : Неопасна стока

Воздушен транспорт (IATA)

- 14.1 УН број или број за идентификација : Неопасна стока
- 14.2 UN назив за товарот во транспортот : Неопасна стока
- 14.3 Класа на опасност во : Неопасна стока

PUREHAND EL 85C

транспортот
14.4 Амбалажна група : Неопасна стока
14.5 Опасност по : Неопасна стока
животната средина
14.6 Посебни мерки на : Неопасна стока
претпазливост за
корисникот

**Морски транспорт
(IMDG/IMO)**

14.1 УН број или број за : Неопасна стока
идентификација
14.2 UN назив за товарот : Неопасна стока
во транспортот
14.3 Класа на опасност во : Неопасна стока
транспортот
14.4 Амбалажна група : Неопасна стока
14.5 Опасност по : Неопасна стока
животната средина
14.6 Посебни мерки на : Неопасна стока
претпазливост за
корисникот
14.7 Поморски транспорт : Неопасна стока
на големо во согласност со
инструментите на
МПО(ИМО)

ДЕЛ 15. РЕГУЛАТОРНИ ПОДАТОЦИ

15.1 Прописи во врска со безбедноста, здравјето и животната средина
во согласност со : помалку од 5%: Не-јонски сурфактанти
Регулативата за детергенти Содржи: дезинфициенти
ЕЗ 648/2004

Севезо III: Директива бр. : неприменливо
2012/18/ЕЗ на Европскиот
парламент и на Советот за
контрола на опасностите
од тешки несреќи со
присуство на опасни
супстанции.

Национални регулативи

Земете ја предвид Директивата бр. 94/33/ЕЗ за заштита на младите на работното место.

Останати регулативи : Закон за хемикалии („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);
Закон за превоз на опасни материи во патниот и
железничкиот сообраќај („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 92/2007, 147/2008 и 161/2009);
Правилник за класификација, пакување, обележување и
рекламирање на опасните хемикалии („Службен весник на
РМ“ број 87/2009);

PUREHAND EL 85C

Правилник за класификација, пакување, обележување и рекламирање на хемикалии и определени производи во согласност со Глобално хармонизициониот систем за класификација и обележување на УН („Службен весник на РМ“ број 85/2009);
Закон за управување со отпад („Службен весник на РМ“ број 68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13);
Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на РМ“ број 161/2009, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12 и 163/13);
Насоки за изготвување на безбедносниот лист („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);

15.2 Проценка на безбедноста на хемикалијата

No Chemical Safety Assessment has been carried out on the product.

ДЕЛ 16. ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Процедурата користена за изведување на класификацијата е во склад со
РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008

Класификација	Доказ
Иритација на окоото 2, H319	Врз основа на податоци за производот или проценка
Опасност по водната животна средина, хронично 3, H412	Метод на пресметка

Целосен текст на Н-реченици

H225	Лесно запалива течност и пареа.
H302	Штетно ако се проголта.
H314	Предизвикува сериозни изгореници на кожата и оштетувања на очите.
H318	Предизвикува сериозно оштетување на очите.
H319	Предизвикува сериозна иритација на очите.
H336	Може да предизвика поспаност и несвестица.
H400	Многу токсично за живиот свет во водата.
H410	Многу токсично за живиот свет во водата со долготрајни последици.
H411	Токсично за живиот свет во водата со долготрајни последици.
H412	Штетно за живиот свет во водата со долготрајни последици.

Целосен текст на други скратеници

ADN - Европски договор во врска со меѓународниот речен и езерски транспорт на опасни стоки; ADR - Европски договор во врска со меѓународниот патен транспорт на опасни стоки; AICS - Австралиска листа на индустриски хемикалии; ASTM - Американско здружение за тестирање материјали; bw - Телесна тежина; CLP - Регулација за класификација, обележување и пакување (ЕЗ) бр. 1272/2008; CMR - Канцерогена, мутагена или репродуктивно токсична супстанција; DIN - Стандард на Германскиот институт за стандардизација; DSL - Листа на домашни супстанции (Канада); ECHA - Европска агенција за хемикалии; EC-Number - Број според Европската заедница; ECx - Концентрација поврзана со реакција на x%; ELx - Брзина на оптоварување поврзана со реакција на x%; EmS - Распоред за итни случаи; ENCS - Постојни и нови хемиски супстанции (Јапонија);

ErCх - Концентрација поврзана со реакција на х% стапка на пораст; GHS - Глобално усогласен систем; GLP - Добра лабораториска практика; IARC - Меѓународна агенција за истражување на рак; IATA - Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт; IBC - Меѓународен кодекс за изградба и опрема на бродови што пренесуваат опасни хемикалии во вид на растурен товар; IC50 - Концентрација на полумаксимална инхибиција; ICAO - Меѓународна организација за цивилно воздухопловство; IECSC - Список на постојни хемиски супстанции во Кина; IMDG - Меѓународни поморски опасни стоки; IMO - Меѓународна поморска организација; ISHL - Закон за индустриска безбедност и здравствена заштита (Јапонија); ISO - Меѓународна организација за стандардизација; KECI - Корејски список на постојни хемикалии; LC50 - Смртоносна концентрација за 50% од тестираната популација; LD50 - Смртоносна доза за 50% од тестираната популација (средна смртоносна доза); MARPOL - Меѓународна конвенција за спречување на загадувањето од бродови; n.o.s. - Не е поинаку наведено; NO(A)EC - Концентрација при која не се забележани (негативни) последици; NO(A)EL - Ниво при кое не се забележани (негативни) последици; NOELR - Брзина на оптоварување при која не може да се забележат последици; NZIoC - Новозеландски список на хемикалии; OECD - Организација за економска соработка и развој; OPPTS - Биро за хемиска безбедност и заштита од загадување; PBT - Отпорна, биоакумулативна и токсична супстанција; PICCS - Филипински список на хемикалии и хемиски супстанции; (Q)SAR - Однос на (квантитативната) структурна активност; REACH - Регулатива (ЕЗ) бр. 1907/2006 на Европскиот парламент и на Советот за регистрација, оценување, одобрување и ограничување на хемикалии; RID - Регулатива за меѓународниот железнички транспорт на опасни стоки; SADT - Температура на самозабрзувачко разложување; SDS - Безбедносен лист; SVHC - супстанција што предизвикува огромна вознемиреност; TCSI - Тајвански список на хемиски супстанции; TECI - Постоен инвентар на хемикалии во Тајланд; TRGS - Техничко правило за опасни супстанции; TSCA - Закон за контрола за токсични супстанции (Соединети Американски Држави); UN - Обединети Нации; vPvB - Многу отпорни и многу биоакумулативни

Подготвил : Регулаторно тело

Броевите цитирани во БЛ се дадени во формат 1,000, 000 = 1 милион и 1,000= 1 илјада
0.1=една десеттина и 0.001 еден илијадити дел

РЕВИДИРАНА ИНФОРМАЦИЈА: Значајни промени во регулативата или здравствени информации за оваа ревизија се назначени со црта во левата

Колку што ни е познато, информациите дадени во овој безбедносен лист се точни, како и информациите и тврдењата на денот на нивното објавување. Дадените информации се наменети само како насока за безбедно ракување, употреба, обработка, складирање, транспорт, отстранување и испуштање и нема да се сметаат како гаранција или спецификација за квалитет. Информациите се однесуваат само на назначениот конкретен материјал и може да не бидат валидни ако таквиот материјал се користи во комбинација со други материјали или процеси, освен ако тоа не е наведено во текстот.