

**KARTA CHARAKTERYSTYKI****PRODUKT****NALCO® 74739****NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH**

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWANAZWA PRODUKTU : **NALCO® 74739**ZASTOSOWANIE : **BIOCYD**IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA : **NALCO EUROPE B.V.
Postbus 627
2300 AP Leiden, Holandia**

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH : Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

Data aktualizacji : 29.11.2010
Numer wersji : 2.2

Numer telefonu kontaktowego do firmy

NALCO EUROPE B.V.	+31 71 5241 100	NALCO NORGE AS (NO)	+47 51 96 36 00
NALCO AB (SE)	+46 (0)31-707 22 70	Dystrybutor Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.	PRZEMYS ŁOWA 55 PL-43-110 TYCHY TEL: +48 (0)32-3262750 FAX: +48(0)32 329 13 11 e-mail: office@nalco.pl
NALCO ANADOLU KIMYA (TR)	+90 216 5743464	NALCO PORTUGUESA LDA. (P)	+351 214121852
NALCO APPLIED SERVICES OF EUROPE BV	+31 (0)73 6456980	NTD S.r.l (IT)	+39 (0) 313351325
NALCO BELGIUM BVBA	+32 (0)3-450 69 10	Nalco Switzerland AG (CH)	+41 (0)52 235 38 38
NALCO DANMARK ApS	+45-48195800	Nalco Company OOO	+7 (0)495 980 72 80
NALCO DEUTSCHLAND GmbH (D)	+49 (0)69-79340	NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)	+ 43(0)1 27026350
NALCO ESPAÑOLA S.L. (E)	+34 93-4095555	Pierwszy dystrybutor: Nalco Czechia s.r.o.(CZ)	Hlavní 1222/60, 141 00 Praha 4, Czechy, +420 267 912 350 & +420 272 913 512
NALCO FINLAND OY (FI)	+358 (0)9 2519 5600	Local Support: Nalco Hungary Kft. (HU)	+36 1 8805610
NALCO FRANCE SAS	+33 (0)3 20 11 70 00	Local Support: Nalco Österreich Ges.m.b.H., Representation Office Predstavništvo Zagreb (HR)	+385 (0)1 377 95 21
NALCO HELLAS S.A. (GR)	+30 210 238 9620	Local Support: Nalco Österreich Ges.m.b.H. Representation Office ROMANIA (RO)	+40 (0) 21 224 17 93
NALCO ITALIANA S.R.L.(I)	+39 06-54565000	NALCO LIMITED	+44 (0)1606 74488
NALCO NETHERLANDS B.V.	+31 (0)13-5952200		

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu można uzyskać kontaktując się z EUProductSafety@nalco.com**2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ**

KLASYFIKACJA ZAGROŻENIA :

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą dotyczącą preparatów 1999/45/WE.

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy - wodne.

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA - OSTRE :

WDYCHANIE :

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Holandia • 0031 71 5241100Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp



KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

Wielokrotny lub długotrwały kontakt może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

KONTAKT ZE SKÓRĄ :

Może spowodować podrażnienia o umiarkowanym nasileniu.

KONTAKT Z OCZAMI :

Działa silnie drażniąco. Zwłoka w usunięciu spowoduje uszkodzenie tkanki gałki ocznej i może spowodować trwale uszkodzenie narządu wzroku.

POŁKNIECIE :

Może powodować uszkodzenia błony śluzowej. Działa szkodliwie po połknięciu.

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA - CHRONICZNE :

Wielokrotny lub Wydłużony kontakt może u niektórych osób powodować uczulenie skóry.

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA :

Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych.

3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą dotyczącą preparatów 1999/45/WE.

Substancja(-e) niebezpieczna(-e)	NR EINECS / ELINCS	NR CAS	SYMBOL	Zwroty R/ UWAGI	% (wagowo)
Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	252-104-2	34590-94-8		OEL	10 - 25
Bronopol	200-143-0	52-51-7	Xn, N	R21/22, R37/38, R41, R50	10 - 24

Treść zwrotów zagrożenia (R) i Not podano w p. 16.

4. PIERWSZA POMOC

WDYCHANIE :

Przenieść na świeże powietrze, stosować leczenie objawowe. Jeśli objawy będą się nasilać, skorzystać z pomocy medycznej.

KONTAKT ZE SKÓRĄ :

Natychmiast uzyskać pomoc medyczna. Zdjąć zabrudzoną odzież. Natychmiast obmyć miejsce kontaktu mydłem z dużą ilością wody.

KONTAKT Z OCZAMI :

Natychmiast uzyskać pomoc medyczna. W RAZIE KONTAKTU NALEŻY DZIAŁAC SZYBKO. Natychmiast przepłukać oczy wodą przez co najmniej 15 minut, nie zamykając powiek.

POŁKNIECIE :

Uzyskać pomoc medyczną. Nie prowokować wymiotów bez polecenia lekarza. Jeśli poszkodowany jest przytomny, przepłukać usta i podać wodę do picia. Jeśli wystąpią odruchowe wymioty, przepłukać usta i ponownie podać wodę.

INFORMACJA DLA LEKARZA :

Na podstawie indywidualnych reakcji pacjenta lekarz powinien ocenić objawy i stan kliniczny.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU.



KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

TEMPERATURA ZAPŁONU : Brak

ŚRODKI GAŚNICZE :

pył wodny, Dیتlenek węgla, Suchy proszek, Piana

ZAGROŻENIE POŻAREM I WYBUCEM :

W warunkach pożaru może wydzielac tlenki węgla (COx). W warunkach pożaru może wydzielac tlenki azotu (NOx). W warunkach pożaru może wydzielac bromek wodoru i brom.

SPECJALNE ŚRODKI OCHRONNE DLA GASZĄCYCH POŻAR :

W razie pożaru należy nosic samodzielny nadciśnieniowy aparat oddechowy z maska na cala twarz oraz kombinezon ochronny.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI :

Odpowiednio ograniczyc dostęp do zagrożonego rejonu do czasu zakonczenia prac przy uprzątanu. Stosowac srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista). Zatrzymac lub ograniczyc wycieki, jesli nie jest to niebezpieczne. Jesli to mozliwe, wentylowac miejsce uwolnienia substancji. Dopilnowac, by czyszczenie przeprowadzal wyłacznie personel przeszkolony. Nie dotykac rozlanego lub rozsypanego materialu. Utrzymywac w gotowosci sprzet ratunkowy (do zwalczania pozarów, wycieków itp.). Powiadomic odpowiednie organy administracji rządowej, BHP i ochrony srodowiska.

METODY OCZYSZCZANIA :

PRZYPADKI UWOLNIENIA NIEWIELKICH ILOSCI: Zaabsorbowac za pomoca substancji pochłaniającej. Umiescic odpady w stosownym, oslonietym, prawidlowo zaetykietowanym pojemniku. Przemyc zanieczyszczony obszar. PRZYPADKI UWOLNIENIA DUZYCH ILOSCI: Powstrzymac ciecz za pomoca substancji pochłaniającej i rowów lub walów. Zebrac do pojemników zwrotnych na odpady lub do cysterny w celu prawidlowej likwidacji. Oczyszcic zanieczyszczone powierzchnie woda i wodnymi srodkami czyszczacyimi. W celu likwidacji odzyskanego materialu zanieczyszczonego nalezy zwrócic sie do firmy uprawnionej do transportu odpadów. Likwidowac zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Rozdziale 13 (Uwagi dot. likwidacji).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA :

Nie zanieczyszczac wód powierzchniowych. Nie dopuścić, by produkt dostal się do kanałów ściekowych. Jeśli dojdzie do zanieczyszczenia odpływów, strumieni, gleby lub kanalizacji, powiadomic lokalne władze. Chronić przed przedostaniem się materialu do kanałów ściekowych lub wodnych.

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/MIESZANINĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

POSTĘPOWANIE :

Unikac kontaktu z oczami, skóra i odzieza. Nie dopuscic do kontaktu wewnetrznego. Podczas uzycia zapewnic własciwa wentylacje. Nie wdychac par/gazów/pyłu. Przechowywac pojemniki zamkniete, gdy nie sa uzywane. Utrzymywac w gotowosci sprzet ratunkowy (do zwalczania pozarów, wycieków itp.). Wszystkie pojemniki musza być oznakowane. Stosowac srodki ochrony indywidualnej zalecane w Rozdziale 8 (Kontrola stopnia narazenia/Ochrona osobista).

WARUNKI PRZECZOWYWANIA :

Chronić produkt przed zamarznięciem. Przechowywac w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Przechowywac pojemniki szczelnie zamkniete. Przechowywac z dala od utleniaczy. Przechowywac z dala od kwasów. Przechowywac z dala od zasad. Przechowywac z dala od źródel ciepla i zaplonu.



KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

ODPOWIEDNI MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY :

HDPE (polietylen o dużej gęstości), Stal nierdzewna 304, Zgodność z tworzywami sztucznymi może być różna; stąd przed użyciem zalecane jest wykonanie próby zgodności.

NIEODPOWIEDNI MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY :

Nie używać aluminium ani miękkiej stali.

SPECYFICZNE ZASTOSOWANIE(-A) :

BIOCYD

Szczegółowych informacji nt. dawek i zastosowań nietypowych może udzielić przedstawiciel handlowy firmy.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY

Dla tego produktu nie ustalono zaleceń dotyczących ekspozycji. Dostępne ograniczenia dotyczące narażenia na działanie substancji podano poniżej.

Kraj/Pochodzenie	Substancja(-e)	Kategoria:	ppm	mg/m ³
Zalecenia producenta	Bronopol	TWA		0.5
AUSTRIA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	MAK CEIL	100	614
BULGARIA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	TWA		308
NIEMCY	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	AGW	50	310
	Bronopol	MTL		
IRLANDIA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	TWA	50	308
HOLANDIA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	TGG		300
WIELKA BRYTANIA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	TWA	50	308
POLSKA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	MAC-NDS MAC-NDSC h		240 480
WĘGRY	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	ÁK CK		308 308
ŁOTWA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	TWA	50	308
CZECHY	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	PEL NPK-P		270 550
RUMUNIA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	TWA TWA STEL	18 50 3	300 308 500
ROSJA	Bronopol (Aerozol.)	CEIL		3
SLOWAČKA	Dipropylene Glycol Monomethyl Ether	TWA	50	308

* Wskaźnik skórný reprezentuje potencjalnie istotny udział przenikania przezskórnego (w tym przez błony śluzowe i oczy) w łącznej ekspozycji.

ZAŁECANE PROCEDURY MONITORINGU :

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Holandia • 0031 71 5241100

Aby otrzymać dodatkowe egzemplarze SDS, należy odwiedzić stronę www.nalco.com i zwrócić się o dostęp



KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

Niewielka objętość powietrza jest zasysana przez pochłaniacz lub przegrodę w celu zamknięcia substancji, która może być później poddana desorbacji lub usunięta i zanalizowana jak podano poniżej:

Substancja(-e)	Metoda	Analiza	Pochłaniacz / Substancja pochłaniająca
	US OSHA (USA): 101	Chromatografia gazowa	Węgiel drzewny

ŚRODKI TECHNICZNE :

Zalecane jest korzystanie z wyciągów miejscowych w celu ograniczenia emisji do obszaru najbliższego jej źródła. Próbkę laboratoryjną należy obsługiwać pod okapem wyciągowym. W obszarach zamkniętych należy zapewnić wentylację mechaniczną.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

ZALECENIA OGÓLNE :

Decyzja o zastosowaniu i rodzaju środków ochrony indywidualnej powinna być podejmowana na podstawie rodzaju zagrożenia związanego z produktem, warunków w miejscu pracy i sposobu postępowania z produktem. W ogólnym przypadku zalecamy użycie co najmniej okularów ochronnych z osłonami bocznymi i odzieży roboczej chroniącej ramiona, nogi i tułów. Ponadto każda osoba przebywająca w obszarze, w którym dokonywane są manipulacje z użyciem produktu, powinna nosić co najmniej okulary ochronne z osłonami bocznymi. Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w EN 166.

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH :

Gdy stężenia w powietrzu mogą przekraczać limity podane w tym rozdziale, zalecane jest stosowanie maski na pół twarzy z filtrem lub aparatu oddechowego z doprowadzeniem powietrza. Dobór materiału na filtr zależy od ilości i typu chemikaliów, z którymi użytkownik będzie miał kontakt. Należy rozważyć użycie filtra następującego typu: AX-P. Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w 140, EN 137, EN 143 i EN 14387. W sytuacji nagłej lub przed planowanym wejściem w miejsca o nieznanym stężeniu substancji należy używać nadciśnieniowego aparatu oddechowego z maską na całą twarz. Jeśli konieczna jest ochrona dróg oddechowych, należy opracować kompleksowy program takiej ochrony, obejmujący wybór środków, próby, szkolenia, konserwację i przeglądy.

OCHRONA RĄK :

Zaleca się noszenie odpornych chemicznie rękawic ochronnych podczas prac z tym produktem. Wybór rękawic roboczych zależy od warunków pracy i stosowanych chemikaliów, jednak nasze doświadczenie wskazuje, że w lekkich warunkach dobrze sprawdzają się rękawice wykonane z Nitrilu. Kauczuk neoprenowy PVC. Rękawice należy wymienić niezwłocznie po zauważeniu pierwszych objawów rozkładu. Czas przebicia nie został określony dla postaci preparatu; należy zasięgnąć opinii producentów PPE. Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w EN 374.

OCHRONA SKÓRY :

Nosić pełny kombinezon chroniący przed chemikaliami. Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w EN ISO 20345.

OCHRONA OCZU :

Nosić osłonę na twarz z odpornymi chemicznie okularami przeciwbryzgowymi. Odnoszące się standardy europejskie, można znaleźć w EN 166.

ZALECENIA HIGIENICZNE :

Przestrzegać przepisów BHP i higieny osobistej, aby uniknąć ekspozycji. Zapewnić stałą dostępność wodotrysku do przemywania oczu. Utrzymywać w gotowości natrysk bezpieczeństwa. W razie zanieczyszczenia odzieży należy ją zdjąć i dokładnie umyć skażone miejsce. Przed ponownym użyciem wyprać zanieczyszczoną odzież.



KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

Po pracy z chemikaliami umyc dokładnie ciało. W żadnym wypadku nie jeść, nie pic, ani nie palić podczas pracy przy tym produkcie.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

STAN FIZYCZNY	Ciecz
WYGLĄD	Bezbarwny
ZAPACH	Charakterystyczny
TEMPERATURA ZAPŁONU :	Brak
CIEŻAR WŁAŚCIWY	1.1 (20 °C)
ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE	Mieszalne
pH (100 %)	4.5
TEMPERATURA KRZEPNIĘCIA	< -10 °C
TEMPERATURA WRZENIA	102 °C

Uwaga: Podane właściwości fizyczne reprezentują wartości typowe dla tego produktu i mogą ulec zmianie.

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

STABILNOŚĆ :
Stabilny w warunkach normalnych.

NIEBEZPIECZNA POLIMERYZACJA :
Niebezpieczna reakcja polimeryzacji nie przebiega.

WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ :
Unikać skrajnych temperatur.

MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ :
Kwasy, Zasady, Kontakt z silnymi zasadami (np. amoniakiem i jego roztworami, węglanami, wodorotlenkiem sodu (soda kaustyczna), wodorotlenkiem potasu, wodorotlenkiem wapnia (wapnem), cyjankiem, siarczkiem, chloranami(I), chloranami(III)) może powodować uwalnianie ciepła, rozpryskiwanie lub wrzenie i wytwarzanie toksycznych par., Żrący dla wielu metali.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU :
W warunkach pożaru: Tlenki węgla, Tlenki azotu, Bromek wodoru, Brom

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Ponizsze wyniki dotyczą niebezpiecznych składników.

TOKSYCZNOŚĆ OSTRA DROGĄ POKARMOWĄ lub TOKSYCZNOŚĆ OSTRA DOUSTNA :

Gatunek: Szczur
LD50: 1,240 - 1,490 mg/kg
Deskryptor testu: Produkt

TOKSYCZNOŚĆ OSTRA W KONTAKCIE ZE SKÓRĄ :



KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

Gatunek: Królik
LD50: > 2,000 mg/kg
Deskryptor testu: Produkt

DZIAŁANIE UCZULAJĄCE :

Nie jest spodziewane działanie uczulające tego produktu.

RAKOTWÓRCZOŚĆ :

Zadna z substancji wchodzących w skład tego produktu nie jest wymieniana jako rakotwórcza przez Międzynarodową Agencję Badan nad Rakiem (IARC), Krajowy Program Toksykologiczny (NTP), ani Amerykańską Konferencję Higieny Przemysłowej (ACGIH).

Dodatkowe informacje na temat zagrożeń związanych z preparatem zamieszczono w rozdziale 2 i 12.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

EKOTOKSYCZNOŚĆ :

Poniższe wyniki dotyczą produktu.

WYNIKI BADAŃ TOKSYCZNOŚCI OSTREJ DLA RYB :

Gatunek	Narażenie	LC50	NOEC	Metoda	Deskryptor testu
Pstrąg teczowy	96 hrs	41.2 mg/l			(Bronopol)

WYNIKI BADAŃ TOKSYCZNOŚCI OSTREJ DLA BEZKRĘGOWCÓW :

Gatunek	Narażenie	LC50	EC50	Metoda	Deskryptor testu
Daphnia magna	48 hrs	1.4 mg/l			(Bronopol)

WYNIKI BADAŃ DLA ROŚLIN WODNYCH :

Gatunek	Narażenie	EC50/LC50	Metoda	Deskryptor testu
Glony		0.4 - 2.8 mg/l		(Bronopol)

WYNIKI BADAŃ DLA MIKROORGANIZMÓW WODNYCH :

Gatunek	Narażenie	EC50/LC50	Metoda	Deskryptor testu
Pseudomonas putida		> 50 mg/l		(Bronopol)

DODATKOWE DANE EKOLOGICZNE

Produkt zawiera fluorowce organiczne, może przyczyniać się do powstawania adsorbowalnych związków halogenoorganicznych.

TRWAŁOŚĆ I ROZKŁAD :

Produkt może ulegać rozkładowi w procesach abiotycznych.

ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI



KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

Nie jest spodziewana bioakumulacja tego preparatu lub materiału.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Jeśli ten preparat stanie się odpadem, użytkownik końcowy musi zdefiniować i przypisać odpowiedni kod z Europejskiego Katalogu Odpadów. Korzystać wyłącznie z usług firm ze stosownymi uprawnieniami. Zapewnić zgodność z przepisami WE, krajowymi i lokalnymi.

Odpady likwidować w atestowanej spalarni lub zakładzie uzdatniania/likwidacji odpadów, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Nie usuwać odpadów do lokalnej kanalizacji ani razem z normalnymi odpadkami. Produkt bezpopiołowy, może być spalany bezpośrednio w odpowiednich urządzeniach. Jakikolwiek odpad chemiczny jest potencjalnym czynnikiem zanieczyszczającym środowisko i NIE jest właściwe pozbywanie się go przez usunięcie do ziemi, kanalizacji miejskiej, ścieków, naturalnych strumieni lub rzek.

Opróżnione bebnny należy oddać do recyklingu, odzysku lub likwidacji w wykwalifikowanym i/lub licencjonowanym zakładzie.

EUROPEJSKI KOD ODPADÓW :

16 03 03* - PARTIE NIESPEŁNIAJĄCE NORM TECHNICZNYCH I PRODUKTY NIEZUŻYTE - Odpady nieorganiczne zawierające substancje niebezpieczne. Jeśli produkt jest przeznaczony do dalszego przetwarzania, użytkownik końcowy powinien ponownie zdefiniować i przypisać odpowiedni kod z Europejskiego Katalogu Odpadów (European Waste Catalogue).

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Informacje zawarte w tej części mają jedynie charakter pomocniczy i nie zastępują dokumentu przewozowego (konosamentu) właściwego dla zamówienia. Należy pamiętać, że Prawidłowa nazwa przewozowa/Klasa zagrożenia mogą różnić się w zależności od opakowania, właściwości i środka transportu. Typowe Właściwe nazwy przewozowe dla tego produktu są następujące.

TRANSPORT LĄDOWY

Prawidłowa nazwa przewozowa :	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, ORGANICZNY, I.N.O.
Nazwa(-y) techniczna(-e) :	Bronopol
Nr UN/ID :	UN 3265
Klasa zagrożenia - główna :	8
Grupa pakowania :	III
ADR/RID Numer rozpoznawczy zagrożenia :	80
KOD KLASYFIKACYJNY :	C3

TRANSPORT POWIETRZNY (ICAO/IATA)

Prawidłowa nazwa przewozowa :	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, ORGANICZNY, I.N.O.
Nazwa(-y) techniczna(-e) :	Bronopol
Nr UN/ID :	UN 3265
Klasa zagrożenia - główna :	8
Grupa pakowania :	III
Instrukcje pakowania ładunków IATA :	820
Ograniczenia ładunków lotniczych IATA :	60 L (Maks. ilość netto na opakowanie)
Instrukcje pakowania ładunków w przewozach pasażerskich IATA :	Y818 / 818
Ograniczenia ładunków lotniczych w	1 L / 5 L

przewozach pasażerskich IATA :

TRANSPORT MORSKI (IMDG/IMO)

Prawidłowa nazwa przewozowa :

MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, ORGANICZNY,
I.N.O.

Nazwa(-y) techniczna(-e) :

Bronopol

Nr UN/ID :

UN 3265

Klasa zagrożenia - główna :

8

Grupa pakowania :

III

*Substancja zanieczyszczająca morza :

Bronopol

INNE STOSOWNE INFORMACJE

ODSYŁACZ DO KARTY TREMCARD

80GC3-II+III

CEFIC :

KOD DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

2X

(HAZCHEM) :

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH**KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE :**

PODLEGA DYREKTYWOM: 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych oraz 1999/45/WE w sprawie preparatów niebezpiecznych.

SYMBOLE ZAGROŻEŃ**DRAŻNIĄCY****NIEBEZPIECZNY DLA
ŚRODOWISKA**

Zawiera...Bronopol

ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA (R)

R41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

R50 - Działa bardzo toksycznie na organizmy - wodne.

ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA (S)

S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S28 - Przy kontakcie ze skórą, przemyć natychmiast dużą ilością wody.

S36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

S57 - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

S61 - Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

PRZEPISY KRAJOWE, FRANCJA



KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

Tabela chorób zawodowych. Kodeks Ubezpieczeń Społecznych, art. L461-1 do 461-8 (obowiązkowa deklaracja wstępna pracodawcy): Stosowny, patrz tabela(e): Tabela(e): 84
Sklasyfikowane tereny przemysłowe: Nie dotyczy.

PRZEPISY KRAJOWE, NIEMCY

WGK 2 (Annex 4)

ZALECENIA FEDERALNEGO INSTYTUTU ds. OCENY RYZYKA: Zgodnie z zaleceniem BfR XXXVI

PRZEPISY KRAJOWE, HISZPANIA: REJESTRACJA BIOCYDU:

NUMER REJESTRACYJNY PRODUKTU

Norwegia 091444

NUMER REJESTRACYJNY BIOCYDU

BELGIA 3405B

FINLANDIA SYKE-2002-P-142-042

FRANCJA 20440(PT11, PT12)

NIEMCY N-35498()

HOLANDIA 12165 N

MIEDZYNARODOWE PRZEPISY O NADZORZE CHEMICZNYM

EUROPA

Substancje wchodzące w skład tego preparatu zostały zweryfikowane pod kątem zgodności z wykazami EINECS lub ELINCS.

KARTA CHARAKTERYSTYKI ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) Nr.1907/2006.

Nalco jest zobowiązane i w pełni popiera przepisy dotyczące (REACH) Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie Chemikaliów. Naszą intencją jest zarejestrowanie wszystkich substancji chemicznych, które produkujemy lub importujemy do Krajów Unii Europejskiej i współpraca z naszymi dostawcami w celu płynnego przejmowania procedury REACH. W przypadku dodatkowych informacji na temat programu REACH w Nalco prosimy o kontakt z nami : reach@nalco.com lub na naszej stronie internetowej.

STANY ZJEDNOCZONE :

Substancje wchodzące w skład tego preparatu są wymienione w wykazie TSCA 8(b) (40 CFR 710) lub podlegają zwolnieniu.

KANADA :

Substancje wchodzące w skład tego preparatu są wymienione na Liście substancji krajowych (DSL), podlegają zwolnieniu lub zostały zgłoszone zgodnie z przepisami o zgłaszaniu nowych substancji.

JAPONIA

Wszystkie substancje wchodzące w skład tego produktu są zgodne z Przepisami o wytwarzaniu i imporcie substancji chemicznych i są wymienione w wykazie Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Przemysłu (MITI).

16. INNE INFORMACJE

Treść zwrotów R i Not wymienionych w p. 3.

R21/22 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą - i po połknięciu.

R37/38 - Działa drażniąco na drogi oddechowe i - skórę.

R41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

**KARTA CHARAKTERYSTYKI****PRODUKT****NALCO® 74739****NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH**

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

R50 - Działa bardzo toksycznie na organizmy - wodne.

- INFORMACJE POPRAWIONE: Sekcja(e):

- 2

- 15

Niniejsza Karta charakterystyki zawiera informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa. Produkt należy stosować zgodnie z jego dokumentacją. Jednostki mające do czynienia z tym produktem powinny być poinformowane o zalecanych środkach ostrożności i powinny mieć dostęp do tych informacji. Dla jakichkolwiek innych zastosowań, powinny być oszacowane narażenia, tak aby mogły zostać wypracowane właściwe praktyki postępowania z produktem i programy szkolenia dla zapewnienia bezpiecznych działań w miejscu pracy. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Transeuropejskie	+32-(0)3-575-5555
Belgia / Luksemburg	+32-(0)3-575-0330
Bułgaria	+359 (0)2-946-16-06
Chorwacja	+385 (0)91-1-25-75-23
Czechy	+420-602-669421
Dania	+47-(0)22-33-69-99
Finlandia	+358-(0)9-471 977
Francja / Szwajcaria, część francuska	+33-(0)6-11-07-32-81
Niemcy i Austria / Austria / Szwajcaria, część niemiecka	+49-(0)6232-130128
Węgry	+36-30-9-506-447
Włochy i Szwajcaria / Szwajcaria, część włoska	+39-333-210-7947
Łotwa	+32-(0)3-575-5555
Holandia	+32-(0)3-575-0330
Norwegia	+47-(0)22-33-69-99
Polska	+48-(0)601-66-2626 (SGS) / +48(0)14 637 40 81 (SPOT)
Portugalia	+351-91-911-1399
Rumunia	+40-744 -34-14-53
Rosja / Białoruś	+7-812-449-0474
Arabia Saudyjska	+966-(3)847-1515
Serbia	+32-(0)3-575-5555
Republika Słowacka	+421-(0)905-585-938
Słowenia	+386-41-634-916
Hiszpania	+39-9-77-551577
Szwecja	+47-(0)22-33-69-99
Zjednoczone Emiraty Arabskie	+44-(0)7071-223-738
Wlk. Brytania i Irlandia	+44-(0)7071-223-738
Nal fleet International	+32-(0)3-575-5555

NUMERY TELEFONÓW OŚRODKA ZATRUĆ

Belgia	+32-70-245245
Czechy	+420 224 91 92 93
Francja	+33-(0)145-42-59-59 ORFILA
Węgry	+36-80-201-199 (ETTSZ, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2)
Łotwa	+ 371 67042473
Republika Słowacka	+421 (0)2 5477 4166



KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT

NALCO® 74739

NUMER(Y) TELEFONÓW ALARMOWYCH

Numery telefonów alarmowych, patrz punkt 16.

Przygotował(a): : Wydział SH&E

Data aktualizacji : 29.11.2010

Numer wersji : 2.2

Przytaczane liczby w kartach charakterystyki są podane w formacie: 1,000 ,000=1 milion i 1,000=1 tysiąc. 0,1 = 1 dziesiąta i 0,001 = 1 tysięczna.