

**Luboklar HH****AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET****1.1 Produktbeteckning**

Produktnamn : Luboklar HH

UFI : 5476-NP2U-D107-2JCN

Produktkod : 114163E

Användning av ämnet eller blandningen : Smörjmedel

Ämnestyp : Blandning

**Endast för yrkesmässigt bruk.**

Information om utspädning : 0.5 %

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Identifierade användningar : Allrengöringsmedel - Spraya och torka av manuell process, utan skyddsutrustning  
Bandsmörjmedel. Automatisk sprayprocess

Rekommenderade begränsningar av användningen : Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

Företag : Ecolab AB  
Box 164  
125 24, ÄLVSJÖ Sverige Tel +46 (0)8 603 22 00  
order.se@ecolab.com

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

Telefonnummer för nödsituationer : +46101388060  
+32-(0)3-575-5555 För hela Europa

Telefonnummer till Giftinformationscentralen : 112

Datum för sammanställning/omarbetning : 14.04.2021

Version : 2.0

**AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

**Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

**Luboklar HH**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Brandfarliga vätskor, Kategori 3                              | H226 |
| Korrosivt för metaller, Kategori 1                            | H290 |
| Frätande på huden, Underkategori 1B                           | H314 |
| Allvarlig ögonskada, Kategori 1                               | H318 |
| Specifik organototoxicitet - upprepade exponering, Kategori 2 | H373 |

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

Ej något farligt ämne eller blandning.

**2.2 Märkningsuppgifter**

**Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

Faropiktogram :



Signalord : Fara

Faroangivelser : H226 Brandfarlig vätska och ånga.  
H290 Kan vara korrosivt för metaller.  
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.

Skyddsangivelser : **Förebyggande:**  
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.  
**Åtgärder:**  
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.  
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:  
Tetranatriumetylendiamin- tetraacetat  
Etanolamin  
Kaliumhydroxid

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

Ej något farligt ämne eller blandning.

Ej något farligt ämne eller blandning.

**2.3 Andra faror**

## Luboklar HH

Produkten SOM KONCENTRAT

Ingen känd.

## AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

## 3.2 Blandningar

Produkten SOM KONCENTRAT

Farliga komponenter

| Kemiskt namn                         | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>REACH Nr.              | Klassificering<br>FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Koncentration<br>[%] |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tetranatriumetylendiamin-tetraacetat | 64-02-8<br>200-573-9<br>01-2119486762-27    | Akut toxicitet Kategori 4; H302<br>Allvarlig ögonskada Kategori 1; H318<br>Specifik organototoxicitet - upprepade exponering Kategori 2; H373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >= 10 - < 20         |
| Propan-2-ol                          | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25    | Brandfarliga vätskor Kategori 2; H225<br>Ögonirritation Kategori 2; H319<br>Specifik organototoxicitet - enstaka exponering Kategori 3; H336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | >= 5 - < 10          |
| Etanolamin                           | 141-43-5<br>205-483-3<br>01-2119486455-28   | Akut toxicitet Kategori 4; H302<br>Akut toxicitet Kategori 4; H332<br>Akut toxicitet Kategori 4; H312<br>Frätande på huden Underkategori 1B; H314<br>Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön Kategori 3; H412<br>Specifik organototoxicitet - enstaka exponering Kategori 3; H335<br><br>Specifik organototoxicitet - enstaka exponering Kategori 3<br>H335 5 - 100 %                                                                                                                                   | >= 2.5 - < 5         |
|                                      | 85536-14-7<br>287-494-3<br>01-2119490234-40 | Akut toxicitet Kategori 4; H302<br>Frätande på huden Kategori 1C; H314<br>Allvarlig ögonskada Kategori 1; H318<br>Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön Kategori 3; H412<br><br>Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 1<br>> 47 - 100 %<br>Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 2A<br>> 30 - 47 %<br>Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 2B<br>> 5 - 30 %<br>Frätande/irriterande på huden Kategori 1C<br>> 47 - 100 %<br>Frätande/irriterande på huden Kategori 2<br>> 5 - 47 % | >= 1 - < 2.5         |
| Kaliumhydroxid                       | 1310-58-3<br>215-181-3<br>01-2119487136-33  | Akut toxicitet Kategori 4; H302<br>Frätande på huden Kategori 1A; H314<br>Korrosivt för metaller Kategori 1; H290<br><br>Frätande/irriterande på huden Kategori 1A<br>5 - 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >= 1 - < 2           |

## Luboklar HH

|                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                            |                                            | Frätande/irriterande på huden Kategori 1B<br>2 - < 5 %<br>Frätande/irriterande på huden Kategori 2<br>0.5 - < 2 %<br>Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 1<br>2 - 100 %<br>Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 2A<br>0.5 - < 2 %                                              |              |
| natriumhydroxid                                            | 1310-73-2<br>215-185-5<br>01-2119457892-27 | Frätande på huden Kategori 1A; H314<br>Korrosivt för metaller Kategori 1; H290<br><br>Frätande på huden Kategori 1A<br>H314 >= 5 %<br>Frätande på huden Kategori 1B<br>H314 2 - < 5 %<br>Irriterande på huden Kategori 2<br>H315 0.5 - < 2 %<br>Ögonirritation Kategori 2<br>H319 0.5 - < 2 % | >= 0.5 - < 1 |
| Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen : |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Etanolamin                                                 | 102-71-6<br>203-049-8<br>01-2119486482-31  | Ej klassificerad;                                                                                                                                                                                                                                                                             | >= 2.5 - < 5 |

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

Anmärkning : Inga farliga ingredienser

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

**AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Produkten SOM KONCENTRAT**

- Vid ögonkontakt : Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta omedelbart läkare.
- Vid hudkontakt : Tvätta omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt. Rengör skorna noggrant innan de används på nytt. Kontakta omedelbart läkare.
- Vid förtäring : Skölj munnen med vatten. Framkalla INTE kräkning. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Kontakta omedelbart läkare.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften. Behandla symptomatiskt. Sök läkarvård om symptom uppstår.

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

- Vid ögonkontakt : Skölj med mycket vatten.
- Vid hudkontakt : Skölj med mycket vatten.
- Vid förtäring : Skölj munnen. Sök läkarvård om symptom uppstår.
- Vid inandning : Sök läkarvård om symptom uppstår.

## **Luboklar HH**

### **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

### **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Behandling : Behandla symptomatiskt.

## **AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER**

### **Produkten SOM KONCENTRAT**

#### **5.1 Släckmedel**

Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

Olämpliga släckmedel : Samlad vattenstråle

#### **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Särskilda risker vid brandbekämpning : Brandfara  
Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.  
Bakeld över en avsevärd sträcka är möjlig.  
Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.

Farliga förbränningsprodukter : Beroende på förbränningsegenskaper, nedbrytningsprodukter kan innehålla följande material:  
Koloxider  
Kväveoxider (NOx)  
Svaveloxider  
Metalloxider

#### **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Använd personlig skyddsutrustning.

Ytterligare information : Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift. I händelse av brand och/eller explosion andas inte in rök.

## **AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

### **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

#### **Produkten SOM KONCENTRAT**

Råd för annan personal än räddningspersonal : Säkerställ god ventilation. Avlägsna alla antändningskällor. Håll människor borta från spill/läckage och blåst med dessa. Undvik inandning, förtäring och kontakt med hud och ögon. Då arbetare utsätts för koncentrationer över exponeringsgränsen skall särskilt godkänt andningsskydd användas. Se till att endast utbildad personal utför uppsamlingen/rengöringen. Se vidare skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

Råd för räddningspersonal : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all

**Luboklar HH**

information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

Råd för annan personal än räddningspersonal : Se vidare skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

Råd för räddningspersonal : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

Miljöskyddsåtgärder : Tillåt ej kontakt med jord, yt- eller grundvatten.

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

Miljöskyddsåtgärder : Inga speciella försiktighetsåtgärder beträffande miljön krävs.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

Rengöringsmetoder : Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13). Skölj bort spår med vatten. Vid stora spill, valla in det utspillda materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att spill inte når vattenvägar.

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

Rengöringsmetoder : Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13). Skölj bort spår med vatten. Vid stora spill, valla in det utspillda materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att spill inte når vattenvägar.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

För personligt skydd se avsnitt 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

**AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING**

**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

Råd för säker hantering : Undvik förtäring. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Använd endast under tillfredsställande ventilation. Får ej utsättas för brand, gnistor och heta ytor. Vidtag nödvändiga åtgärder för att undvika statisk elektrisk urladdning (vilket kan orsaka antändning av organiska ångor). Tvätta händerna grundligt efter användning. Öppna fat försiktigt då innehållet kan vara under tryck. Undvik inandning av sprutdimma, ångor. I händelse av mekaniskt fel eller vid kontakt med okänd utspädning av produkten, använd fullständig personlig skyddsutrustning.

**Luboklar HH**

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter användning. Vid kontakt eller risk för stänk, se till att det finns nöddusch eller annan utrustning för att skölja ögon och kropp.

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

Råd för säker hantering : Tvätta händerna efter hantering. I händelse av mekaniskt fel eller vid kontakt med okänd utspädning av produkten, använd fullständig personlig skyddsutrustning. För personligt skydd se avsnitt 8.

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor. Förvara på sval, väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxiderande medel. Sug upp spill för att undvika materiella skador. Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras endast i originalförpackningen. Lagra i lämpligt märkta behållare.

Lagringstemperatur : 5 °C till 45 °C

Förpackningsmaterial : Lämpligt material: Plastmaterial

Olämpligt material: Mjukt stål, Aluminium

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten. Lagra i lämpligt märkta behållare.

**7.3 Specifik slutanvändning**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

**AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD**

**8.1 Kontrollparametrar**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

**Gränsvärden för exponering**

| Beståndsdelar           | CAS-nr.  | Värdesort (Exponeringssätt)                                                                           | Kontrollparametrar   | Grundval |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| Propan-2-ol             | 67-63-0  | NGV                                                                                                   | 150 ppm<br>350 mg/m3 | SE AFS   |
|                         |          | KGV                                                                                                   | 250 ppm<br>600 mg/m3 | SE AFS   |
| Ytterligare information | V        | Vägledande kortidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas |                      |          |
| Etanolamin              | 141-43-5 | NGV                                                                                                   | 1 ppm<br>2.5 mg/m3   | SE AFS   |
| Ytterligare information | H        | Ämnet kan lätt upptas genom huden.                                                                    |                      |          |
|                         |          | KGV                                                                                                   | 3 ppm<br>7.5 mg/m3   | SE AFS   |

**Luboklar HH**

|                         |           |                                                                                                       |                     |        |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Ytterligare information | H         | Ämnet kan lätt upptas genom huden.                                                                    |                     |        |
| Etanolamin              | 102-71-6  | NGV                                                                                                   | 0.8 ppm<br>5 mg/m3  | SE AFS |
| Ytterligare information | H         | Ämnet kan lätt upptas genom huden.                                                                    |                     |        |
|                         |           | KGV                                                                                                   | 1.6 ppm<br>10 mg/m3 | SE AFS |
| Ytterligare information | V         | Vägledande kortidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas |                     |        |
|                         | H         | Ämnet kan lätt upptas genom huden.                                                                    |                     |        |
| Kaliumhydroxid          | 1310-58-3 | NGV (inhalabel fraktion)                                                                              | 1 mg/m3             | SE AFS |
|                         |           | KGV (inhalabel fraktion)                                                                              | 2 mg/m3             | SE AFS |
| natriumhydroxid         | 1310-73-2 | NGV (inhalabel fraktion)                                                                              | 1 mg/m3             | SE AFS |
|                         |           | KGV (inhalabel fraktion)                                                                              | 2 mg/m3             | SE AFS |

**DNEL**

|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanolamin  | : | <p>Användningsområde: Arbetstagare<br/>Exponeringsväg: Inandning<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br/>Vara: 1 mg/m3</p> <p>Användningsområde: Arbetstagare<br/>Exponeringsväg: Inandning<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - lokala effekter<br/>Vara: 1 mg/m3</p> <p>Användningsområde: Arbetstagare<br/>Exponeringsväg: Hud<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br/>Vara: 7.5 mg/cm2</p> <p>Användningsområde: Konsumenter<br/>Exponeringsväg: Inandning<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br/>Vara: 1.25 mg/m3</p> <p>Användningsområde: Konsumenter<br/>Exponeringsväg: Inandning<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - lokala effekter<br/>Vara: 1.25 mg/m3</p> <p>Användningsområde: Konsumenter<br/>Exponeringsväg: Hud<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br/>Vara: 3.1 mg/cm2</p> <p>Användningsområde: Konsumenter<br/>Exponeringsväg: Förtäring<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br/>Vara: 13 ppm</p> |
| Propan-2-ol | : | <p>Användningsområde: Arbetstagare<br/>Exponeringsväg: Hud<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br/>Vara: 888 mg/cm2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



**Luboklar HH**

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |   | <p>Användningsområde: Arbetstagare<br/>Exponeringsväg: Inandning<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br/>Vara: 500 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Användningsområde: Konsumenter<br/>Exponeringsväg: Hud<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br/>Vara: 319 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Användningsområde: Konsumenter<br/>Exponeringsväg: Inandning<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br/>Vara: 89 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Användningsområde: Konsumenter<br/>Exponeringsväg: Förtäring<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter<br/>Vara: 26 ppm</p> |
| Kaliumhydroxid  | : | <p>Användningsområde: Arbetstagare<br/>Exponeringsväg: Inandning<br/>Vara: 1 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Användningsområde: Konsumenter<br/>Exponeringsväg: Inandning<br/>Vara: 1 mg/m<sup>3</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| natriumhydroxid | : | <p>Användningsområde: Arbetstagare<br/>Exponeringsväg: Inandning<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - lokala effekter<br/>Vara: 1 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Användningsområde: Konsumenter<br/>Exponeringsväg: Inandning<br/>Potentiella hälsoeffekter: Långtids - lokala effekter<br/>Vara: 1 mg/m<sup>3</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**PNEC**

|            |   |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanolamin | : | <p>Sötvatten<br/>Vara: 0.32 mg/l</p> <p>Havsvatten<br/>Vara: 0.032 mg/l</p> <p>Oregelbunden användning/utsläpp<br/>Vara: 5.12 mg/l</p> <p>Sötvattenssediment<br/>Vara: 1.7 mg/kg</p> <p>Havssediment<br/>Vara: 1.7 mg/kg</p> |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Luboklar HH**

|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |   | Reningsverk<br>Vara: 10 mg/l<br><br>Jord<br>Vara: 0.151 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Propan-2-ol | : | Sötvatten<br>Vara: 140.9 mg/l<br><br>Havsvatten<br>Vara: 140.9 mg/l<br><br>Oregelbunden användning/utsläpp<br>Vara: 140.9 mg/l<br><br>Sötvatten<br>Vara: 552 mg/kg<br><br>Havssediment<br>Vara: 552 mg/kg<br><br>Jord<br>Vara: 28 mg/kg<br><br>Reningsverk<br>Vara: 2251 mg/l<br><br>Oralt<br>Vara: 160 mg/kg |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Produkten SOM KONCENTRAT Lämpliga tekniska kontroller

Tekniska åtgärder : Effektivt frånluftssystem. Håll luftkoncentrationerna under de hygieniska gränsvärdena.

### Individuella skyddsåtgärder

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter användning. Vid kontakt eller risk för stänk, se till att det finns nöddusch eller annan utrustning för att skölja ögon och kropp.

Ögonskydd / ansiktsskydd (EN 166) : Korgglasögon  
Ansiktsskydd

Handskydd (EN 374) : Rekommenderat förebyggande hudskydd  
Handskar  
Nitrilgummi  
butylgummi  
Genombrottstid: 1-4 timmar  
Minsta tjocklek för butylgummi 0.7 mm, för nitrilgummi 0.4 mm  
eller motsvarande (fråga handsktillverkaren/återförsäljaren om

**Luboklar HH**

råd).

Handskar skall kasseras och ersättas om det föreligger indikationer på utnötning eller kemiskt genombrott.

Hud- och kroppsskydd (EN 14605) : Personlig skyddsutrustning omfattande: lämpliga skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder inklusive lämpliga säkerhetsskor

Andningsskydd (EN 143, 14387) : Ej nödvändigt om de luftburna koncentrationerna hålls under de hygieniska gränsvärdena. Använd certifierad andningsskyddsutrustning som uppfyller EU krav 89/656/EEC, (EU) 2016/425) eller likvärdigt, när respiratoriska risker ej kan undvikas eller i tillräcklig grad begränsas genom tekniska begränsningsåtgärder, metoder eller procedurer vid organisationen av arbetet.

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

**Lämpliga tekniska kontroller**

Tekniska åtgärder : God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.

**Individuella skyddsåtgärder**

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten.

Ögonskydd / ansiktsskydd (EN 166) : Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Handskydd (EN 374) : Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Hud- och kroppsskydd (EN 14605) : Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Andningsskydd (EN 143, 14387) : Ej nödvändigt om de luftburna koncentrationerna hålls under de hygieniska gränsvärdena. Använd certifierad andningsskyddsutrustning som uppfyller EU krav 89/656/EEC, (EU) 2016/425) eller likvärdigt, när respiratoriska risker ej kan undvikas eller i tillräcklig grad begränsas genom tekniska begränsningsåtgärder, metoder eller procedurer vid organisationen av arbetet.

**Begränsning av miljöexponeringen**

Allmän rekommendation : Överväg om invallning runt lagringstankar behövs.

**AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

**Produkten SOM  
KONCENTRAT**

**Produkten VID  
ANVÄNDNINGSKONCENTRA  
TION**

**Luboklar HH**

|                                          |                                                              |           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Utseende                                 | : vätska                                                     | vätska    |
| Färg                                     | : ljusgul                                                    | Färglös   |
| Lukt                                     | : alkoholisk                                                 | tvålaktig |
| pH-värde                                 | : 11.0 - 12.2, 100 %                                         | 10.5      |
| Flampunkt                                | : 26 °C sluten kopp, Understödjer ej förbränning.            |           |
| Luktröskel                               | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |           |
| Smältpunkt/frys punkt                    | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |           |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall  | : 100 °C                                                     |           |
| Avdunstningshastighet                    | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |           |
| Brandfarlighet (fast form, gas)          | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |           |
| Övre explosionsgräns                     | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |           |
| Nedre explosionsgräns                    | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |           |
| Ångtryck                                 | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |           |
| Relativ ångdensitet                      | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |           |
| Relativ densitet                         | : 1.11 - 1.15                                                |           |
| Löslighet i vatten                       | : löslig                                                     |           |
| Löslighet i andra lösningsmedel          | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |           |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |           |
| Självantändningstemperatur               | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |           |
| Termiskt sönderfall                      | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |           |
| Viskositet, kinematisk                   | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |           |
| Explosiva egenskaper                     | : Ej tillämpligt/bestämd för blandningen                     |           |
| Oxiderande egenskaper                    | : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande. |           |

**9.2 Annan information**

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

**AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET****Produkten SOM KONCENTRAT****10.1 Reaktivitet**

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil vid normala förhållanden.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

**Luboklar HH**

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Värme, flammor och gnistor.

**10.5 Oförenliga material**

Syror

Mjukt stål  
Aluminium

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Beroende på förbränningsegenskaper, nedbrytningssprodukter kan innehålla följande material:

Koloxider  
Kväveoxider (NO<sub>x</sub>)  
Svaveloxider  
Metalloxider

**AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**

**11.1 Information om de toxikologiska effekterna**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

Information om sannolika exponeringsvägar : Inandning, Ögonkontakt, Hudkontakt

**Produkt**

|                                                |                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet                            | : Uppskattad akut toxicitet : > 2,000 mg/kg                            |
| Akut inhalationstoxicitet                      | : 4 h Uppskattad akut toxicitet : > 5 mg/l<br>Testatmosfär: damm/dimma |
| Akut dermal toxicitet                          | : Uppskattad akut toxicitet : > 2,000 mg/kg                            |
| Frätande/irriterande på huden                  | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.                  |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation             | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.                  |
| Luftvägs-/hudsensibilisering                   | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.                  |
| Cancerogenitet                                 | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.                  |
| Reproduktionseffekter                          | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.                  |
| Mutagenitet i könsceller                       | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.                  |
| Teratogenicitet                                | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.                  |
| Specifik organotoxicitet - enstaka exponering  | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.                  |
| Specifik organotoxicitet - upprepad exponering | : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.                  |

**Luboklar HH**

Aspirationstoxicitet : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

**Beståndsdelar**

Akut oral toxicitet : Tetranatriumetylendiamin- tetraacetat LD50 Råtta: 1,700 mg/kg  
Propan-2-ol LD50 Råtta: 5,840 mg/kg  
Etanolamin LD50 Råtta: 1,089 mg/kg  
LD50 Råtta: 1,470 mg/kg  
Kaliumhydroxid LD50 Råtta: 333 mg/kg  
Etanolamin LD50 Råtta: 6,400 mg/kg

**Beståndsdelar**

Akut inhalationstoxicitet : Propan-2-ol 4 h LC50 Råtta: > 30 mg/l  
Testatmosfär: ånga  
Etanolamin 4 h LC50 Råtta: > 1.6 mg/l  
Testatmosfär: damm/dimma

**Beståndsdelar**

Akut dermal toxicitet : Propan-2-ol LD50 Kanin: 12,870 mg/kg  
Etanolamin LD50 Kanin: 1,025 mg/kg

**Potentiella hälsoeffekter**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

Ögon : Orsakar allvarliga ögonskador.  
Hud : Orsakar allvarliga frätskador på huden.  
Förtäring : Orsakar frätskador i matsmältningsorganen.  
Inandning : Kan orsaka näs-, svalg- och lungirritation.  
Kronisk exponering : Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

Ögon : Hälsooskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning.  
Hud : Hälsooskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning.  
Förtäring : Hälsooskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning.  
Inandning : Hälsooskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning.  
Kronisk exponering : Hälsooskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning.

**Erfarenheter från exponering av människa**

**Luboklar HH**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Ögonkontakt | : Rodnad, Smärta, Frätning            |
| Hudkontakt  | : Rodnad, Smärta, Frätning            |
| Förtäring   | : Frätning, Buksmärta                 |
| Inandning   | : Irritation i andningsorganen, Hosta |

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Ögonkontakt | : Inga kända eller förväntade symptom. |
| Hudkontakt  | : Inga kända eller förväntade symptom. |
| Förtäring   | : Inga kända eller förväntade symptom. |
| Inandning   | : Inga kända eller förväntade symptom. |

**AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

**12.1 Ekotoxicitet**

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Miljöeffekter | : Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter. |
|---------------|-----------------------------------------------------------|

**Produkt**

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Fisktoxicitet                                                    | : inga tillgängliga data |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur. | : inga tillgängliga data |
| Algtoxicitet                                                     | : inga tillgängliga data |

**Beståndsdelar**

|               |                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fisktoxicitet | : Tetranatriumetylendiamin- tetraacetat96 h LC50 Fisk: 121 mg/l           |
|               | Propan-2-ol96 h LC50 Pimephales promelas (amerikansk elritza): 9,640 mg/l |
|               | 96 h LC50 Fisk: 1.67 mg/l                                                 |
|               | Etanolamin96 h LC50: 11,800 mg/l                                          |

**Beståndsdelar**

|                                                                  |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur. | : Tetranatriumetylendiamin- tetraacetat48 h EC50 Daphnia magna (vattenloppa): 140 mg/l |
|                                                                  | Propan-2-ol LC50 Daphnia magna (vattenloppa): > 10,000 mg/l                            |
|                                                                  | Etanolamin48 h LC50 Daphnia magna (vattenloppa): 65 mg/l                               |
|                                                                  | natriumhydroxid48 h EC50: 40 mg/l                                                      |
|                                                                  | Etanolamin48 h EC50: 609.88 mg/l                                                       |

**Beståndsdelar**

**Luboklar HH**

Algtoxicitet : Etanolamin72 h EC50: > 100 mg/l

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

**Produkt**

inga tillgängliga data

**Beståndsdelar**

Bionedbrytbarhet : Tetranatriumetylendiamin- tetraacetatResultat: Ej lätt biologiskt nedbrytbart

Propan-2-olResultat: Lätt bionedbrytbar.

EtanolaminResultat: Lätt bionedbrytbar.

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

KaliumhydroxidResultat: Inte tillämplig - oorganisk

natriumhydroxidResultat: Inte tillämplig - oorganisk

EtanolaminResultat: Lätt bionedbrytbar.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

inga tillgängliga data

**12.4 Rörlighet i jord**

inga tillgängliga data

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

**Produkt**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0.1% eller högre.

**12.6 Andra skadliga effekter**

inga tillgängliga data

**AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING**

Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

**Produkten SOM KONCENTRAT**

Produkt : Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning. Om återvinning inte är lämpligt, avfallshantering i överensstämmelse med lokala bestämmelser. Ta hand om avfallen på en godkänd avfallsanläggning.



**Luboklar HH**

- Förorenad förpackning : Avfallshantera som oanvänd produkt. Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd behållare. Destrueras i enlighet med lokala, delstatliga och federala bestämmelser.
- Vägledning för avfallskoder : Organiskt avfall innehållande farliga ämnen. Om produkten skall användas i någon ytterligare process måste slutanvändaren omvärdera och tilldela den mest lämpliga EWC koden. Den som genererar avfallet är skyldig att bestämma toxiciteten och de fysiska egenskaperna hos det generade materialet för att fastställa rätt avfallsidentifikation och avfallshanteringsmetoder i enlighet med tillämpliga Europeiska (EU Direktiv 2008/98/EC) och lokala bestämmelser.

**Produkten VID ANVÄNDNINGSKONCENTRATION**

- Produkt : Utspädd produkt kan spolas ned i avlopp om lokala bestämmelser så tillåter.
- Förorenad förpackning : Destrueras i enlighet med lokala, delstatliga och federala bestämmelser.

**AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION****Produkten SOM KONCENTRAT**

Avsändaren har ansvaret att se till att förpackning, etikettering och märkning är i enlighet med det valda transportslaget.

**Landtransport (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 UN-nummer : 2924
- 14.2 Officiell transportbenämning : BRANDFARLIG VÄTSKA, FRÄTANDE, N.O.S.  
(Kaliumhydroxid, Isopropanol)
- 14.3 Faroklass för transport : 3 (8)
- 14.4 Förpackningsgrupp : III
- 14.5 Miljöfaror : nej
- 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder : Ingen

**Flygtransport (IATA)**

- 14.1 UN-nummer : 2924
- 14.2 Officiell transportbenämning : Flammable liquid, corrosive, n.o.s.  
(Potassium hydroxide, Isopropanol)
- 14.3 Faroklass för transport : 3 (8)
- 14.4 Förpackningsgrupp : III
- 14.5 Miljöfaror : No
- 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder : None

**Sjötransport (IMDG/IMO)**

- 14.1 UN-nummer : 2924
- 14.2 Officiell : FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

**Luboklar HH**

transportbenämning (Potassium hydroxide, Isopropanol)

14.3 Faroklass för transport : 3 (8)

14.4 Förpackningsgrupp : III

14.5 Miljöfaror : No

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder : None

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden : Not applicable.

**AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö enligt Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen EG 648/2004 : 15 % och däröver men mindre än 30 %: EDTA och salter därav 5 % och däröver men mindre än 15 %: Tvål mindre än 5 %: Anjoniska tensider Konserveringsmedel: formaldehyd

Seveso III: : BRANDFARLIGA VÄTSKOR P5c  
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU : Krav för lägre nivå : 5,000 tn  
om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen. : Krav för högre nivå : 50,000 tn

**Nationell (inhemsk) bestämmelse****Observera Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.**

Förpackningen sorteras som : PRIMÄRFÖRPACKNING: HÅRD PLASTFÖRPACKNING

Andra föreskrifter : Arbetsmiljölagen

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts på produkten.

**AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION**

Procedur använd för att bestämma klassificeringen enligt

**FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008**

| Klassificering                                           | Motivering                             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Brandfarliga vätskor 3, H226                             | Baserat på produktdata eller bedömning |
| Korrosivt för metaller 1, H290                           | Baserat på produktdata eller bedömning |
| Frätande på huden 1B, H314                               | Beräkningsmetod                        |
| Allvarlig ögonskada 1, H318                              | Beräkningsmetod                        |
| Specifik organtoxicitet - upprepade exponeringar 2, H373 | Beräkningsmetod                        |

**Fullständig text på H-Angivelser**

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H290 Kan vara korrosivt för metaller.  
H302 Skadligt vid förtäring.  
H312 Skadligt vid hudkontakt.  
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

**Luboklar HH**

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.                                              |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                           |
| H332 | Skadligt vid inandning.                                                     |
| H335 | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                                        |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                |
| H373 | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                     |

**Fullständig text på andra förkortningar**

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

**Ytterligare information**

Utfört av : Regulatory Affairs

Tal anges i säkerhetsdatabladet i följande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen. 0.1 = 1 tiondel och 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERAD INFORMATION: Mer omfattande ändringar avseende myndighetskrav och hälsoinformation i denna revision anges med ett lodrätt streck i säkerhetsdatabladets vänstra marginal.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna

**Luboklar HH**

materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

**Bilaga: Exponeringsscenarier**

**exponeringsscenario: Bandsmörjmedel. Automatisk sprayprocess**

Life Cycle Stage : Användning på industrianläggningar

Produktkategori : **PC35** Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)

**Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för:**

Miljöutsläppskategori : **ERC4** Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan

Daglig mängd per anläggning : 50 kg

Typ av behandlingsanläggning för avloppsvatten : Kommunal reningsanläggning

**Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för:**

Processkategori : **PROC7** Industriell sprayning

Exponeringsvaraktighet : 240 Min.

Driftsförhållanden och åtgärder för riskhantering : Inomhus

Lokalt punktutsug är inte nödvändigt

Allmänventilation : Ventilationshastighet per timme 1

Hudskydd : se sektion 8

Andningsskydd : se sektion 8

**Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för:**

Processkategori : **PROC8b** Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål

Exponeringsvaraktighet : 60 Min.

Driftsförhållanden och åtgärder för riskhantering : Inomhus

Lokalt punktutsug är inte nödvändigt

Allmänventilation : Ventilationshastighet per timme 1

**Luboklar HH**

Hudskydd : se sektion 8

Andningsskydd : se sektion 8

**exponeringsscenario: Allrengöringsmedel - Spraya och torka av manuell process, utan skyddsutrustning**

Life Cycle Stage : Spridd användning genom professionella arbetare

Produktkategori : **PC35** Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)

**Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för:**

Miljöutsläppskategori : **ERC8a** Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmiddel i öppna system

Daglig mängd per anläggning : 7.5 kg

Typ av behandlingsanläggning för avloppsvatten : Kommunal reningsanläggning

**Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för:**

Processkategori : **PROC10** Applicering med roller eller strykning

Exponeringsvaraktighet : 480 Min.

Driftsförhållanden och åtgärder för riskhantering : Inomhus

Lokalt punktutsläpp är inte nödvändigt

Allmänventilation Ventilationshastighet per timme 1

Hudskydd : se sektion 8

Andningsskydd : se sektion 8

**Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för:**

Processkategori : **PROC8a** Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål

Exponeringsvaraktighet : 60 Min.

Driftsförhållanden och åtgärder för riskhantering : Inomhus

Lokalt punktutsläpp är inte nödvändigt

Allmänventilation Ventilationshastighet per timme 1

Hudskydd : se sektion 8

Andningsskydd : se sektion 8

**Luboklar HH**

**Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för:**

Processkategori : **PROC11** Icke-industriell sprayning

Exponeringsvaraktighet : 60 Min.

Driftsförhållanden och  
åtgärder för riskhantering : Inomhus

Lokalt punktutsug är inte nödvändigt

Allmänventilation Ventilationshastighet per timme 1

Hudskydd : se sektion 8

Andningsskydd : se sektion 8