

SEKSYEN 1. PENGENALPASTIAN PRODUK DAN NAMA SYARIKAT

Nama produk	: LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520
Identifikasi Lain	: Tidak berkenaan.
Kegunaan yang disarankan	: Detergent Pencucian Pinggan Mangkuk Menggunakan Mesin
Had-had Penggunaan	: Disimpan untuk kegunaan industri dan profesional.
Maklumat pencairan produk	: Produk dijual dan sedia diguna.
Syarikat	: ECOLAB PTE LTD 21 Gul Lane Singapura 629416 65-6505-6868
Nombor telefon kecemasan	: +(65)-31581349
Tarikh Isu	: 01.08.2020

SEKSYEN 2. PENGENALAN BAHAYA
Pengelasan GHS

Mengakis logam	: Kategori 1
Kakisan atau kerengsaan kulit	: Kategori 1
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius	: Kategori 1

Unsur Label GHS

Piktogram bahaya :



Kata isyarat : Bahaya

Penyataan bahaya : Boleh mengakis logam.
Menyebabkan lecuman kulit dan kerosakan mata yang teruk.

Pernyataan Berjaga-jaga : **Pencegahan:**
Pastikan bahan disimpan hanya di dalam bekas asal. Jangan sedut habuk atau kabut. Basuh kulit sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Pakai sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/perindungan mata/perindungan muka.
Tindak balas:
Serap kebocoran untuk mengelakkan kerosakan bahan. JIKA TERTELAN: Bilas mulut. JANGAN paksa mangsa muntah. JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air. JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan dia dapat bernafas dengan selesa. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan. JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar

HELAIAN DATA KESELAMATAN

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

perubatan. Basuh pakaian tercemar sebelum guna semula.

Penyimpanan:

Simpan di dalam bekas tahan kakisan dengan pelapik dalam yang tahan kakisan. Simpan di tempat berkunci.

Pelupusan:

Lupuskan kandungan/bekas ke loji pembuangan sisa yang diluluskan.

Bahaya Lain : Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin.

SEKSYEN 3. KOMPOSISI/MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN

Bahan / penyediaan tulen : Campuran

Nama Bahan Kimia	No.-CAS	Kepekatan (%)
Asid fosforik	7664-38-2	10 - 30
ethanedioic acid, dihydrate	6153-56-6	5 - 10

SEKSYEN 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Jika tersentuh dengan mata : Segera bilas mata dengan air yang banyak, termasuk juga bahagian bawah kelopak-kelopak mata sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta sentuh mata jika ianya digunakan dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan bilasan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta

Jika tersentuh dengan kulit : Basuh serta-merta dengan air yang banyak untuk sekurang-kurangnya 15 minit. Gunakan sabun lembut jika boleh didapati. Basuh pakaian yang tercemar sebelum digunakan semula. Basuh kasut secara keseluruhan sehingga bersih sebelum digunakan semula. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta Sapu gel glukonat kalsium, jika ada, atau susu magnesias pada bahagian terkena.

Jika tertelan : Bilas mulut dengan air. JANGAN paksa mangsa muntah. Jangan sekali-kali beri apa-apa melalui mulut kepada orang yang tidak sedarkan diri. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta Jika ada, ambil beberapa pil antasid kalsium (cthnya Tums) atau beberapa sudu susu magnesias.

Jika tersedut : Pindahkan ke udara segar. Berikan rawatan mengikut gejala-gejala. Dapatkan perhatian perubatan jika gejala-gejala ujud.

Perlindungan kepada Ahli Pertolongan Cemas : Jika wujud potensi untuk pendedahan rujuk kepada Seksyen 8 untuk peralatan perlindungan peribadi yang khusus.

Nota kepada pegawai perubatan : Berikan rawatan mengikut gejala-gejala.

Simptom dan kesan paling penting yang akut dan tertangguh : Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih lanjut tentang kesan-kesan dan gejala-gejala kesihatan.

SEKSYEN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN API

Media pemadam yang sesuai : Gunakan langkah-langkah pemadaman yang sesuai dengan keadaan-keadaan setempat dan persekitaran di sekelilingnya.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

Bahan pemadaman yang tidak sesuai	: Tidak diketahui
Bahaya-bahaya yang khas semasa memadamkan api	: Pendedahan kepada produk-produk penguraian mungkin berbahaya kepada kesihatan.
Produk-produk pembakaran berbahaya	: Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut. Karbon oksida Oksida fosforus
Kelengkapan pelindung khas bagi ahli-ahli pemadam api	: Gunakan alat perlindungan diri.
Kaedah pemadaman api yang khusus	: Sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar mesti dilupuskan sejajar dengan peraturan-peraturan tempatan. Jika berlaku kebakaran dan/atau letupan jangan menghidu wasap-wasapnya.

SEKSYEN 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Langkah pencegahan diri, alat perlindungan dan prosedur-prosedur kecemasan	: Pastikan terdapat pengudaraan yang mencukupi. Jauhkan orang ramai daripada berada di kawasan ikut arah tiupan angin tumpahan/kebocoran. Elakkan daripada tersedut, tertelan dan terkena kulit dan mata. Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui. Pastikan pembersihan dilakukan oleh kakitangan terlatih sahaja. Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam seksyen 7 dan 8.
Langkah-langkah waspada alam sekitar	: Jangan biarkan bahan ini terkena tanah, permukaan air atau air bawah tanah.
Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan	: Sekat kebocoran jika ianya selamat berbuat demikian. Bendung dan kumpul tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak terbakar, (misalnya, pasir, tanah, tanah diatom, vermikulit) dan tempatkan di dalam suatu bekas untuk dilupus mengikut peraturan-peraturan tempatan / nasional. Jiruskan sisa-sisa tumpahan dengan air. Untuk tumpahan-tumpahan yang besar, paritkan bahan-bahan yang tertumpah atau bendung bahan untuk memastikan ia tidak mengalir ke jalan air.

SEKSYEN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Nasihat untuk cara pengendalian yang selamat	: Jangan memakan. Jangan sedut habuk/ wasap/ gas/ kabus/ wap/ semburan. Gunakan hanya dengan ventilasi yang mencukupi. Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin.
Kedaaan penyimpanan yang	: Jauhkan daripada alkali-alkali kuat. Jauhkan daripada kanak-kanak.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

selamat : Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Simpan dalam bekas sesuai yang berlabel.

Suhu penyimpanan : 0 °C to 50 °C

SEKSYEN 8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Komponen	No.-CAS	Bentuk pendedahan	Kepekatan yang dibenarkan	Dasar
Asid fosforik	7664-38-2	PEL (long term)	1 mg/m ³	Singapura. PELs
		PEL (short term)	3 mg/m ³	Singapura. PELs
ethanedioic acid, dihydrate	6153-56-6	PEL (long term)	1 mg/m ³	Singapura. PELs
		PEL (short term)	2 mg/m ³	Singapura. PELs

Kawalan Kejuruteraan : Sistem pengudaraan ekzos yang berkesan. Pastikan kepekatan udara bawah piawai pendedahan pekerjaan.

Alat Pelindung Diri

Pelindung mata : Gogal keselamatan
Perisai muka

Pelindung tangan : Pakai peralatan pelindung diri yang berikut:
Jenis sarung tangan piawai.
Filem berlamina
Nitril
Neoprena Tidak-disokong
PVC
Getah Asli
Campuran Neoprena/ Getah Asli
Sarung tangan hendaklah dibuang dan digantikan jika terdapat apa-apa tanda kemerosotan atau penembusan oleh bahan kimia.

Pelindung kulit : Peralatan perlindungan diri terdiri daripada: sarung tangan perlindungan yang sesuai, gogal keselamatan dan pakaian perlindungan

Perlindungan Pernafasan : Bila pekerja terdedah kepada kepekatan yang tinggi dari had pendedahan, mereka mesti mengguna alat pernafasan sesuai yang diperakui.

Kawalan Kebersihan : Guna sejajar dengan amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Tanggal dan basuh pakaian tercemar sebelum dipakai semula. Basuh tangan, muka dan bahagian kulit yang terdedah sehingga bersih selepas pengendalian. Menyediakan kemudahan-kemudahan yang bersesuaian bagi membasahkan atau membilas mata dan badan jika bersentuhan atau mengalami bahaya simbahan.

SEKSYEN 9. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

HELAIAN DATA KESELAMATAN

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

Rupa	: cecair
Warna	: pendarfluoran, Tak Berwarna
Bau	: tidak berbau
pH	: 0.1 - 1.0, (100 %)
Takat kilat	: Tidak berkenaan.
Ambang Bau	: Tiada data yang diperolehi
Takat lebur/takat beku	: Tiada data yang diperolehi
Takat didih awal/ didih julat	: Tiada data yang diperolehi
Kadar penyejatan	: Tiada data yang diperolehi
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	: Tiada data yang diperolehi
Had atas peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Had bawah peletupan	: Tiada data yang diperolehi
Tekanan wap	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan wap relatif	: Tiada data yang diperolehi
Ketumpatan relatif	: 1.11 - 1.12
Keterlarutan air	: larut
keterlarutan dalam pelarut-pelarut lain	: Tiada data yang diperolehi
Pekali petakan (n-oktanol/air)	: Tiada data yang diperolehi
Suhu pencucuhan auto	: Tiada data yang diperolehi
Penguraian secara terma	: Tiada data yang diperolehi
Kelikatan, kinematik	: Tiada data yang diperolehi
Sifat ledak	: Tiada data yang diperolehi
Sifat mengoksida	: Tiada data yang diperolehi
Berat molekul	: Tiada data yang diperolehi
VOC	: Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Kestabilan kimia	: Stabil dalam keadaan biasa.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Jangan bercampur dengan peluntur atau produk-produk berklorinasi lain – boleh melepaskan gas klorin.
Keadaan yang perlu dielak	: Tidak diketahui
Bahan yang tidak serasi	: Asas Logam
Produk penguraian yang berbahaya	: Produk-produk penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut. Karbon oksida Oksida fosforus

SEKSYEN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGIKAL

HELAIAN DATA KESELAMATAN

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

Maklumat tentang cara kemasukan pendedahan yang mungkin : Penyedutan, Terkena mata, Bersentuh dengan kulit

Kesan-kesan kesihatan yang mungkin

Mata : Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
Kulit : Menyebabkan luka terbakar yang teruk.
Termakan : Menyebabkan saluran penghadaman terbakar.
Penyedutan : Boleh menyebabkan rengsaan pada hidung, tekak, dan peparu.
Pendedahan Kronik : Kecederaan terhadap kesihatan adalah tidak diketahui atau dijangka dalam penggunaan biasa.

Pengalaman dengan pendedahan manusia

Terkena mata : Kemerahan, Sakit, Kakisan
Bersentuh dengan kulit : Kemerahan, Sakit, Kakisan
Termakan : Kakisan, Sakit perut
Penyedutan : Kerengsaan pada saluran pernafasan, Batuk

Ketoksikan

Produk

Ketoksikan oral secara akut : Anggaran ketoksikan akut : > 2,000 mg/kg
Ketoksikan penyedutan secara akut : 4 h Anggaran ketoksikan akut : > 5 mg/l
Atmosfera ujian: debu/kabut
Ketoksikan kulit secara akut : Anggaran ketoksikan akut : > 2,000 mg/kg
Kakisan atau kerengsaan kulit : Tiada data yang diperolehi
Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius : Tiada data yang diperolehi
Pemekaan pada saluran pernafasan atau kulit : Tiada data yang diperolehi
Kekarsinogenan : Tiada data yang diperolehi
Kesan pada pembiakan : Tiada data yang diperolehi
Kemutagenan sel germa : Tiada data yang diperolehi
Keteratogenesis : Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan tunggal : Tiada data yang diperolehi
STOT - pendedahan berulang : Tiada data yang diperolehi
Ketoksikan sedutan : Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 12. MAKLUMAT EKOLOGIKAL

HELAIAN DATA KESELAMATAN

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

Keekotoksikan

Kesan-kesan persekitaran : Produk ini tidak mempunyai kesan ekotoksikologi yang diketahui.

Produk

Ketoksikan kepada ikan : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : Tiada data yang diperolehi

Ketoksikan kepada Alga : Tiada data yang diperolehi

Komponen

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrata-invertebrata akuatik yang lain : Asid fosforik
48 h EC50 Daphnia magna (Kutu air): > 100 mg/l

ethanedioic acid, dihydrate
48 h EC50 Daphnia (kutu air): 137 mg/l

Komponen

Ketoksikan kepada Alga : Asid fosforik
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (alga hijau): > 100 mg/l

Keberterusan / Kebolehdegradasikan

Mudah terbiodegradasikan.

Keupayaan bioakumulatif

Tiada data yang diperolehi

Kebolehgerakan di dalam tanah

Tiada data yang diperolehi

Kesan-kesan buruk yang lain

Tiada data yang diperolehi

SEKSYEN 13. MAKLUMAT PELUPUSAN

Kaedah pembuangan : Jika boleh pilih kitar semula dari melupus atau membakar. Jika kitaran semula adalah tidak praktik, lupuskan dengan mematuhi peraturan-peraturan tempatan.
Buangkan sisa-sisa ke dalam kemudahan pembuangan sisa yang telah dibenarkan.

Pertimbangan pelupusan : Lupuskan sebagai produk tidak berguna. Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan. Jangan guna semula bekas kosong. Lupuskan sejajar dengan peraturan tempatan, negeri dan persekutuan.

SEKSYEN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Pengangkut/konsainor/pengirim adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pembungkusan, label dan tanda-tanda adalah mematuhi dengan mod-mod pengangkutan yang telah dipilih.

Pengangkutan darat

HELAIAN DATA KESELAMATAN

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

Nombor-UN : 1805
Perihalan barangan : PHOSPHORIC ACID, SOLUTION
Kelas : 8
Kumpulan bungkusan : III
Berbahaya kepada persekitaran : tidak

Pengangkutan Udara (IATA)

Hubungi Bahagian Perundangan untuk kelayakan pengangkutan udara.

Pengangkutan laut (IMDG/IMO)

Nombor-UN : 1805
Perihalan barangan : PHOSPHORIC ACID SOLUTION
Kelas : 8
Kumpulan bungkusan : III
Pencemar marin : tidak

Langkah berjaga-jaga khas : Tiada untuk pengguna

SEKSYEN 15. MAKLUMAT PERUNDANGAN

Peraturan domestik

Peraturan-Peraturan Keselamatan Api (Petroleum Dan Bahan-Bahan Mudah Terbakar)
Tidak berkenaan.

Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam inventori-inventori berikut:

Inventori Amerika Syarikat TSCA :
Dalam Inventori TSCA

Senarai Sebatian-Sebatian Dosmetik Kanada (DSL) :
Semua komponen daripada produk ini adalah terdapat pada senarai DSL Kanada

Australia. Akta Bahan Kimia Perindustrian (Notifikasi dan Penilaian)
:
Pada atau mematuhi inventori

New Zealand. Inventori Bahan Kimia (NZIoC), sebagaimana yang diterbitkan oleh ERMA New Zealand
:
Pada atau mematuhi inventori

Jepun. ENCS - Inventori Sebatian-Sebatian Bahan Kimia Yang Sedia Ada dan Baru.
:
Pada atau mematuhi inventori

Korea. Inventori Bahan-Bahan Kimia Korea Yang Sedia Ada (KECI)
:
Pada atau mematuhi inventori

Inventori Filipina Untuk Bahan-Bahan Kimia dan Sebatian-Sebatian Bahan-Bahan Kimia (PICCS)

HELAIAN DATA KESELAMATAN

LAUNDRY IRON CONTROL SOUR 520

:

Pada atau mematuhi inventori

China. Inventori Bagi Sebatian-Sebatian Kimia Yand Sedia Ada.

:

Pada atau mematuhi inventori

Inventori Sebatian Bahan Kimia Taiwan :

Pada atau mematuhi inventori

SEKSYEN 16. MAKLUMAT LAIN

Tarikh Isu : 01.08.2020
Versi : 1.1A
Titik Hubungan : Hal Ehwal Perundangan

MAKLUMAT DIPERIKSA SEMULA: Perubahan-perubahan nyata dalam peraturan atau maklumat kesihatan untuk semakan ini telah ditunjukkan dengan bar di sebelah kiri tangan dalam SDS.

Maklumat yang diberikan dalam Risalah Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan yang paling baik yang ada pada kami semasa tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garis panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau Spesifikasi kualiti. Maklumat ini hanya berhubung-kait dengan bahan spesifik yang dikhaskan dan tidak sah bila ianya diguna bersama-sama dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, melainkan jika ditetapkan dalam teks ini.