

Proizvod

NexGuard® 22370**ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA**

1.1 Identifikator izdelka: NexGuard® 22370
Vrsta snovi Zmes

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Uporaba snovi/zmesi : PRIPRAVA KOTLOVNE VODE

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

PODATKI O DOBAVITELJU
Nalco Ltd.
P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX
TEL: +44 (0)1606 74488

LOKALNA IDENTIFIKACIJA PODJETJA
NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)
SCHEYDGASSE 34-36
A - 1210 WIEN
TEL: + 43(0)1 27026350

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop
Za informacije o varnosti izdelka stopite v stik z EUProductSafety@nalco.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere: +32-(0)3-575-5555 Transevropski
+386-41-634-916 Slovenija

Datum sestavitve/Revizije:: 25.05.2012
Številka verzije: 1.0

ODDELEK 2. UGOTOVITEV NEVARNOSTI**2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:****Klasifikacija skladno s predpisom (ES) št. 1272/2008**

Jedkost za kožo/draženje kože - Kategorija 2 H315
Resne okvare oči/draženje - Kategorija 2 H319

Klasifikacija v skladu z Direktivama EU 67/548/EGS ali 1999/45/ES

Z naši ocenjevanjem nevarnosti smo za nevarne prepoznali naslednjo(e) kemijsko(e) snov(i). Vrsto nevarnosti si oglejte v poglavju 15.

R31

Glejte poglavje 16 za popolne podrobnosti o r-stavkih, stavkih o nevarnostih in opombah.

2.2 Elementi etikete:**Označevanje skladno s predpisom (ES) št. 1272/2008**

Vsebuje: Dietiletanolamin, Sodium Sulfate

Proizvod

NexGuard® 22370
Piktogrami za nevarnost:

Opozorilna beseda: Pozor
Opozorila o nevarnosti:

H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.

Obvestila o nevarnosti

P264 Umiti takoj po uporabi kože.
P280 Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

Dodatni podatki:

EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

2.3 Druge nevarnosti:

Noben znan

ODDELEK 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH
3.2 Zmes:

Spodnji podatki vključujejo vse komponente, nečistoče in stranske proizvode, ki pripomorejo k razvrstitvi izdelka ali za katere obstajajo omejitve poklicne izpostavljenosti.

Nearna(e) snov(i)	masni delež %	Klasifikacija skladno s predpisom (ES) št. 1272/2008	Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EGS
Dietiletanolamin Indeks-št.: 603-048-00-6 ES-št.: 202-845-2 Št. CAS: 100-37-8 Št. REACH: 01-2119488937-14	1.0 - 5.0	Vnetljiva tekočina 3 : H226 Akutna strupenost 4 : H302 Akutna strupenost 3 : H311 Akutna strupenost 3 : H331 Jedkost za kožo/draženje kože 1B : H314	C R10, R20/21/22, R34
Sodium Sulfate ES-št.: 231-820-9 Št. CAS: 7757-82-6	1.0 - 5.0	Ni razvrščen : OEL	OEL

Glejte poglavje 16 za popolne podrobnosti o r-stavkih, stavkih o nevarnostih in opombah.

Proizvod

NexGuard® 22370**ODDELEK 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ****4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:**

V primeru nevarnosti pred ukrepanjem ocenite nevarnost. Ne izpostavljajte se nevarnosti poškodb. V primeru dvoma, stopite v stik s službo za nujne primere.

VDIHAVANJE

Umakniti se na svež zrak in zdraviti v skladu s simptomi. Če se razvijejo simptomi, se posvetovati z zdravnikom.

STIK S KOŽO

Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč. Slečite vso onesnaženo obleko. Pred ponovno uporabo obleko operite. Takoj izpirati z obilo vode najmanj 15 minut. Pri večjem politju izpirati telo pod prho.

STIK Z OČMI

Takoj izpirati z obilo vode najmanj 15 minut. Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč.

ZAUŽITJE

Takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite nalepko in/ali varnostni list. Če je poškodovanec pri zavesti, spirati usta in dati piti vodo. Ob izgubi zavesti nikoli ne dajajte nicesar skozi usta, premestite v udoben položaj, preverite dihanje in pulz. Po potrebi nudite umetno dihanje.

ZAŠČITA ZA OSEBJE, KI NUDI PRVO POMOČ

Nosite ustrezno osebno zaščitno opremo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Na podlagi značilnih reakcij pacienta je treba pri obvladovanju simptomov in kliničnega stanja upoštevati mnenje zdravnika.

ODDELEK 5. PROTIPOŽARNI UKREPI**5.1 Sredstva za gašenje:****USTREZNA SREDSTVA ZA GAŠENJE:**

Ta proizvod predvidoma ne bo gorel, razen ce izpari vsa voda. Preostale organske snovi so lahko vnetljive. Uporabljajte sredstva za gašenje, primerna za obkolitev požara.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Ob požaru lahko razvija ogljikove okside (COx). Ob požaru lahko razvija dušikove (NOx) in žveplove okside (SOx).

V primeru razlitja, preprečite vstop materiala in vode za gašenje v kanalizacijo ali vode.

5.3 Nasvet za gasilce:

Ob požaru nositi avtonomen dihalen aparat z obrazno masko z nadtlakom in zaščitno obleko.

Proizvod

NexGuard® 22370**ODDELEK 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH****6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:****NASVET ZA NEIZUČENO OSEBJE**

Material je lahko nevaren ob dotiku, razlitja ne skušajte očistiti. Nemudoma pokličite usposobljene službe za nujne primere. Čiščenje lahko izvajajo le službe za nujne primere/osebje. Omejite dostop do območja, dokler primerno čiščenje ni zaključeno.

Uporabljajte osebno zaščitno opremo, priporočeno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita).

NASVET ZA REŠEVALCE

Omejite dostop do območja na primeren način, dokler postopki čiščenja ne bodo končani. Uporabljajte osebno zaščitno opremo, priporočeno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita). Prezračite območje razlitja, če je mogoče. Zagotovite, da čiščenje izvaja samo usposobljeno osebje. Opremo za nezgodne dogodke (požar, razlitje, iztekanje, itd.) imejte pripravljeno za takojšnjo uporabo. Obvestite ustrezne vladne organe, organe za zdravje in varnost pri delu ter organe za varstvo okolja.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprecite, da bi material zašel v kanalizacijo ali vodotoke. Ne dovolite, da material onesnaži talno vodo. Preprecite, da bi proizvod zašel v odtok. Če pride do onesnaženja odtokov, potokov, zemlje ali kanalizacije, obvestite krajevne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

MAJHNA RAZLITJA: Posesajte razlito tekočino z absorpcijskim materialom. Ostanke odstranite v primerno in pokrito posodo, opremljeno z ustrezno nalepko. Operite prizadeto površino. **VELIKA RAZLITJA:** Zberite tekočino s pomočjo absorpcijskega materiala, s kopanjem jarkov ali zaježitvijo. Za pravilno odstranjevanje zberite v povratne ali reševalne sode ali kamion cisterno. Onesnažene površine očistite z vodo ali vodnimi čistili. Za odstranjevanje zajetega onesnaženega materiala poklicati pooblaščenega trgovca z odpadki. Odlagajte material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Uporabljajte osebno zaščitno opremo, priporočeno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita). Odlagajte material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

ODDELEK 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:****RAVNANJE**

Preprecite stik z očmi, kožo ali oblacili. Uporabljati ob ustreznem prezračevanju. Ne vdihavati par/plinov/prahu. Hraniti posode zaprte, kadar niso v uporabi. Prepricajte se, da so vse posode opremljene z nalepkami. Opremo za nezgodne dogodke (požar, razlitje, iztekanje, itd.) imejte pripravljeno za takojšnjo uporabo. Uporabljajte osebno zaščitno opremo, priporočeno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita).

Glejte poglavje 6.2 za Okoljevarstvene ukrepe

HIGIENSKA PRIPOROČILA

Za preprečevanje izpostavljenosti skrbite za dobre delovne navade in osebno higieno. Imejte pripravljeno prho za izpiranje oči. Imejte pripravljeno varnostno prho. Po rokovanju s kemikalijami se vedno temeljito umijte. Med rokovanjem s tem proizvodom nikoli ne jejte, pijte ali kadite. Potrebni sta postaja za izpiranje oči in varnostna

Proizvod

NexGuard® 22370

prha. Če so oblačila onesnažena, odstranite oblačila in temeljito izperite prizadeto mesto. Pred ponovno uporabo operite onesnažena oblačila. Po rokovanju s kemikalijami se vedno temeljito umijte. Med rokovaljem s tem proizvodom nikoli ne jejte, pijte ali kadite.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

POGOJI PRI SKLADIŠČENJU

Zaščititi proizvod pred zmrzovanjem. Hraniti v posodah z ustreznimi nalepkami. Hraniti v tesno zaprtih posodah. Hraniti ločeno od oksidantov. Aminski in sulfidni proizvodi ne smejo biti skladiščeni v medsebojni bližini, sicer lahko njihovi hlapi tvorijo vidne lebdece delce.

USTREZEN GRADBENI MATERIAL

PVC, Buna-N, HDPE (polietilen z visoko gostoto), Polipropilen, Polietilen, Nerjavno jeklo 304, Združljivost s plasticnimi materiali se lahko spreminja, zato pred uporabo priporočamo preizkus združljivosti.

NEUSTREZEN GRADBENI MATERIAL

Baker, in njihove zlitine, Medenina, Poliuretan, Neopren, EPDM, Aluminij, Mehko jeklo, Nikelj, Fluoroelastomer, Klorosulfoirana polietilenska guma

7.3 Posebne končne uporabe:

Posebni način(-i) uporabe :
PRIPRAVA KOTLOVNE VODE

ODDELEK 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora:

MEJNE VREDNOSTI ZA POKLICNO IZPOSTAVLJENOST

Za ta proizvod niso izdelane smernice za ravnanje ob izpostavljenosti. Obstoječe mejne vrednosti za izpostavljenost za snov(i) so prikazane spodaj.

Vir	Snov(i)	Skupina:	ppm	mg/m3
Slovenia	Dietiletanolamin	TWA	5	24
		STEL MULT		
		Skin*		

* Opomba glede kože se nanaša na možen znaten prispevek poti skozi kožo k celotni izpostavljenosti, vključno s sluznicami in očmi.

UKREPI ZA SPREMLJANJE IN NADZOR

Skozi absorbent ali zaporo se potegne majhna količina zraka za zajetje snovi, ki se nato lahko desorbira(jo) ali odstrani(jo) in analizira(jo) po spodaj podanih navedbah:

Snov(i)	Metoda	Analiza	Absorbent
Dietiletanolamin	US NIOSH: 2007	Plinska kromatografija	Silikagel

DNEL

Komponente:

Končna uporaba:	Načini izpostavljenosti:	Potencialni učinki na zdravje:	Vrednost:
-----------------	--------------------------	--------------------------------	-----------

Dietiletanolamin

Delavci	Kožno	dolgoročno - sistemsko	1 mg/kg
---------	-------	------------------------	---------

Proizvod

NexGuard® 22370

Delavci	Vdihavanje	dolgoročno - sistemsko	7.34 mg/m ³
Delavci	Vdihavanje	dolgoročno - lokalno	1.07 mg/m ³

PNEC

Komponente:

	Vrednost:
Dietiletanolamin	
Sladka voda	0.044 mg/l
Morska voda	0.0044 mg/l
Intermitentno sproščanje	4.4 mg/l
STP	10 mg/l
Usedlina v sladki vodi	0.475 mg/kg
Usedlina v morju	0.0475 mg/kg
Tla	0.069 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI UKREPI:

Priporoča se splošno prezračevanje. Za odstranjevanje emisij iz bližine izvora uporabite lokalno odzračevanje. Z laboratorijskimi vzorci je treba rokovati v digestoriju. Predvidite mehansko prezračevanje zaprtih prostorov z omejenim dostopom.

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

SPLOŠNI NASVETI

Uporaba in izbira osebne zaščitne opreme sta odvisni od nevarnosti proizvoda, delovnega mesta in načina rokovanja s proizvodom. Na splošno priporočamo, da se kot minimalni zaščitni ukrep uporabljajo zaščitna očala s stranskimi ščitniki in delovna obleka, ki varuje roke, noge in trup. Poleg tega bi moral vsakdo, ki pride na prostor, kjer se dela s tem proizvodom, najmanj nositi zaščitna očala s stranskimi ščitniki.

ZAŠČITO ZA OČI / OBRAZ

Pri rokovanju s tem proizvodom se priporoča uporaba kemijskih ocal za zaščito pred polivanjem. Veljavni evropski standard poiščite v EN 166.

ZAŠČITA KOŽE

Pri rokovanju s tem proizvodom uporabljati daljše kemijske rokavice. Izbira delovnih rokavic je odvisna od pogojev pri delu in od vrste kemikalij, a pri lahkih pogojih rokovanja imamo pozitivne izkušnje ob uporabi rokavic iz PVC. Če opazite znake razpadanja, takoj zamenjajte rokavice. Če čas prodora za dani pripravek ni določen, se posvetujte s proizvajalci PPE (polipropilenetra). Veljavni evropski standard poiščite v EN 374.

Pri rokovanju s tem proizvodom uporabljati delovno obleko (pajac), kemijsko odporen predpasnik in gumijaste škornje. Veljavni evropski standard poiščite v EN ISO 20345.

ZAŠČITA DIHAL

Kjer bi koncentracije v zraku presegale meje, podane v tem poglavju, se priporoča uporaba polobrazne maske s filtrom ali dihalni aparat z dovodom zraka. Ustrezni filtrni material je odvisen od količine in vrste kemikalij, s katerimi rokujete. Upoštevajte uporabo filtra vrste: A-B-E-K-P. Veljavni evropski standard poiščite v EN 140, EN 137, EN 143 in EN 14387. Ob nezgodnem dogodku ali načrtovanem vstopu v območje neznane koncentracije je treba uporabljati avtonomni dihalni aparat z nadtlakom in celim obraznim delom. Če se zahteva zaščita dihal, vzpostavite kompleten program dihalne zaščite vključno z izbiro, preizkušanjem namestitve, usposabljanjem, vzdrževanjem in pregledi.

Proizvod

NexGuard® 22370
ODDELEK 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Opomba: Te fizikalne lastnosti so tipične za ta proizvod in se lahko spreminjajo.

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

FIZIKALNO STANJE	Tekočina
IZGLED	Bister Rumen
Vonj	Rahel
Mejne vrednosti vonja	Ni podatkov.
pH (100.0 %)	11.7
LEDIŠČE	-10.0 °C
ZACETNO VRELIŠČE / VRELNO OBMOČJE	Ni podatkov.
VNETIŠČE	Noce goreti
HITROST IZPAREVANJA	Ni podatkov.
VNETLJIVOST (trdno, plin)	Ni podatkov.
SPODNJA EKSPLOZIJSKA MEJA	Ni podatkov.
ZGORNJA EKSPLOZIJSKA MEJA	Ni podatkov.
PARNI TLAK	Enak kot voda
GOSTOTA HLAPOV	Ni podatkov.
Relativna gostota	1.2
GOSTOTA	Ni podatkov.
TOPNOST V VODI	Popolnoma
KOEFICIENT OKTANOL/VODA	Ni podatkov.
TEMPERATURA SAMOVŽIGA	Ni podatkov.
TEMPERATURA RAZPADA	Ni podatkov.
VISKOZNOST	Ni podatkov.
EKSPLOZIJSKE LASTNOSTI	Se ne upošteva
OKSIDACIJSKE LASTNOSTI	Se ne upošteva

9.2 Drugi podatki:

Se ne upošteva

ODDELEK 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
10.1 Reaktivnost:

Stabilen pri normalnih pogojih.

10.2 Kemijska stabilnost:

Stabilen pri normalnih pogojih.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Ne bo prišlo do nevarne polimerizacije.

Proizvod

NexGuard® 22370**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:**

Preprecite previsoke temperature.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Ob stiku z močnimi oksidanti (npr. klorom, peroksidi, kromati, dušikovo kislino, perklorati, koncentriranim kisikom, permanganatom) lahko nastanejo toplota, požar, eksplozija in/ali strupene pare. Kisline Ob stiku z močnimi kislinami (npr. žvepleno, fosforno, dušikovo, klorovodikovo, kromovo, sulfonsko) lahko nastanejo toplota, brizganje ali vrenje in strupene pare. Vsebuje sulfid. Ob nevtralizaciji aminov lahko SO₂ reagira s hlapi in tvori viden oblak delcev aminovih soli.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Ob požaru: Ogljikovi oksidi, Žveplovi oksidi, Dušikovi oksidi

ODDELEK 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI**11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:****Proizvod:**

Akutna oralna toksičnost	: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Akutna toksičnost pri vdihavanju	: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Akutno dermalno strupenost	: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Jedkost za kožo/draženje kože	: Povzroča draženje kože.
Resne okvare oči/draženje	: Povzroča hudo draženje oči.
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože	: Sulfidi lahko povzročijo alergijsko reakcijo pri občutljivih posameznikih.
Genotoksičnost	
Ocena	: Sestavine, ki jih vsebuje, niso navedene kot mutagene
Rakotvornost	: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Nobena izmed snovi v tem proizvodu ni na seznamu rakotvornih snovi pri Mednarodni agenciji za raziskavo raka (IARC), Nacionalnem toksikološkem programu (NTP) ali Ameriškem vladnem odboru industrijskih higienikov (ACGIH).
Strupenost za razmnoževanje	: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Ocena: Ni toksičnosti pri razmnoževanju
STOT - enkratna izpostavljenost	: Opombe: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Proizvod

NexGuard® 22370

- STOT - ponavljajoča se izpostavljenost : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Toksičnost pri vdihavanju : Brez razvrstitve glede strupenosti pri vdihavanju

Komponente:

Dietiletanolamin

- Akutna oralna toksičnost : LD50: približno 1,320 mg/kg, Podgana, Druge smernice
- Akutna toksičnost pri vdihavanju : LC50: približno 4.6 mg/l, 4 h, Podgana, hlapi, Druge smernice
- Akutno dermalno strupenost : LD50: približno 885 mg/kg, Morski prašicek, DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): Ne
- Jedkost za kožo/draženje kože : Kunec, Rezultat: Jedko, OECD 404, 4 h, DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): Ne
- Resne okvare oči/draženje : Kunec, Rezultat: Jedko, Druge smernice, DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): Ne
- Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože : Morski prašicek, Rezultat: Negative, OECD 406, DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): Ne
- Genotoksičnost
- Genotoksičnost in vitro : Ames test, Rezultat: negativno, OECD 471, DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): Ne
- : Študija genske mutacije in vitro v celicah sesalcev, Rezultat: negativno, OECD 476
- Ocena : Preskusi in vitro niso pokazali mutagenih učinkov

ODDELEK 12. EKOLOŠKE PODATKI

12.1 Strupenost:

Naslednji rezultati veljajo za proizvod.

Proizvod:

- Strupenost za ribe : LC50: 3,540 mg/l, 96 hrs, Postrv šarenka, Preskusna snov: Proizvod
- : LC50: 3,704 mg/l, 96 hrs, Crnoglavi pisanec, Preskusna snov: Proizvod
- : NOEC: 2,500 mg/l, 96 hrs, Crnoglavi pisanec, Preskusna snov: Proizvod
- Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje. : LC50: 2,870 mg/l, 48 hrs, Daphnia magna, Preskusna snov: Proizvod
- : EC50: 1,770 mg/l, 48 hrs, Daphnia magna, Preskusna snov: Proizvod

Ekotoksikološka presoja

- Akutna strupenost za vodno okolje : Ni pričakovati, da bi škodovalo vodnim organizmom.
- Kronična strupenost za : Ni pričakovati, da bi se izkazala kronična strupenost za vodne

Proizvod

NexGuard® 22370

vodno okolje

organizme

Komponente:**Dietiletanolamin**

- Strupenost za ribe : LC50: 147 mg/l, 96 h, *Leuciscus idus melanotus*, DIN 38412 del 15, statično, DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): Ne
- Strupenost za bakterije : EC20: > 1,000 mg/l, 0.5 h, Mikroorganizmi v odplakah, OECD 209

12.2 Obstojnost in razgradljivost:**Proizvod:**

- Biorazgradljivost : Organski del tega pripravka se bo predvidoma z lahkoto biološko razgradil.

Komponente:**Dietiletanolamin**

- Biorazgradljivost : 95 %, Rezultat: Zlahka biorazgradljivo., Čas izpostavljenja: 22 d, OECD 301 A

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:**Proizvod:**

- Bioakumulacija : Ta pripravek ali material se predvidoma ne bosta biološko kopicila.

Komponente:**Dietiletanolamin**

- Bioakumulacija : Bioakumulacija je malo verjetna.

12.4 Mobilnost v tleh:**Proizvod:**

- Vpliv in obnašanje v okolju : Ta snov je topna v vodi in bo predvidoma ostala predvsem v vodi.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:**Proizvod:**

- Ocena : Ta zmes ne vsebuje snovi, ki velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (OBS)., Ta zmes ne vsebuje snovi, ki velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno (zOzB).

12.6 Drugi škodljivi učinki:**Proizvod:**

- Dodatne okoljevarstvene informacije : Ni pričakovati škodljivih učinkov.

Proizvod

NexGuard® 22370
ODDELEK 13. ODSTRANJEVANJE

Ce ta pripravek postane odpadke, ga mora končni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo kodo iz Evropskega kataloga odpadkov. Obrniti se samo na pooblašcene izvajalce. Zagotoviti skladnost z EC, nacionalnimi in krajevnimi predpisi.

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Za odstranjevanje zajetega onesnaženega materiala poklicati pooblaščenega trgovca z odpadki. Kakršni koli kemijski odpadki so lahko potencialni onesnaževalci okolja in NISO primerni za odstranjevanje skozi tla, mestno kanalizacijo, odtok, naravne vodotoke ali reke. Odpadke odstraniti v atestirani sežigalni napravi ali obratu za obdelavo/odlaganje v skladu z vsemi predpisi, ki se uporabljajo. Ne odlagati odpadkov v krajevno kanalizacijo ali z običajnimi smetmi.

Prazne sode naj odpelje ustrezno usposobljen ali pooblaščen izvajalec na recikiranje, predelavo ali odlagališče.

EVROPSKA KODA ODPADKA:

16 03 03* - ŠARŽE, KI NE USTREZAJO SPECIFIKACIJAM IN NEUPORABLJENI PROIZVODI - Anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Ce se ta proizvod uporablja v kateremkoli nadaljnjem procesu, ga mora končni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo kodo iz Evropskega kataloga odpadkov.

ODDELEK 14. PODATKI O PREVOZU

Informacije v tem poglavju služijo le kot navedbe in ne morejo nadomestiti odpremnega dokumenta (tovornega lista), ki spada k naročilu. Upoštevajte, prosimo, da se pravilno odpremno ime / razred nevarnosti lahko spreminjata z embalažo, lastnostmi in načinom transporta. Tipična pravilna odpremna imena za ta proizvod so naslednja.

TRANSPORT PO KOPNEM

14.1 Številka ZN:	ni smiselno
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	Med transportom produkt ni reguliran s predpisi.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	ni smiselno
14.4 Skupina embalaže:	ni smiselno
14.5 Nevarnosti za okolje:	Ne
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	ni smiselno

TRANSPORT PO ZRAKU (ICAO/IATA)

14.1 Številka ZN:	ni smiselno
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	Med transportom produkt ni reguliran s predpisi.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	ni smiselno
14.4 Skupina embalaže:	ni smiselno
14.5 Nevarnosti za okolje:	Ne
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	ni smiselno

TRANSPORT PO MORJU (IMD/IMO)

14.1 Številka ZN:	ni smiselno
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:	Med transportom produkt ni reguliran s predpisi.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:	ni smiselno
14.4 Skupina embalaže:	ni smiselno
14.5 Nevarnosti za okolje:	Ne
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	ni smiselno

Proizvod

NexGuard® 22370

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu ni smiselno
s Prilogo II k MARPOL 73/78 in
Kodeksom IBC:

ODDELEK 15.	ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI
--------------------	------------------------------------

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

MEDNARODNI PREDPISI

UPRAVA ZA PREHRANO IN ZDRAVILA (FDA), Zvezni zakon o prehrani, zdravilih in kozmetiki
Kadar situacija ob uporabi zahteva skladnost s predpisi FDA, je ta proizvod sprejemljiv pod: 21 CFR 173.310
Aditivi za kotelno vodo

Ta proizvod se ne more uporabljati tam, kjer bo proizvedena para prišla v stik z mlekom ali mlecnimi proizvodi. Polimer se mora uporabljati do nivoja, ki ne presega 20 ppm v napajalni vodi. Polimer se ne sme uporabljati pri pritisku nad 1000 psig (147 kPa). Indikator ne sme presegati 900 deležev na bilijon (parts per billion - ppb) v kotlovni vodi.

KOSHER

Ta proizvod je certificiran kot KOSHER /PAREVE (brez mlečnih proizvodov) za enoletno uporabo, RAZEN V PREHODNEM OBDOBJU pri CHICAŠKEM RABINSKEM SVETU.

MEDNARODNI ZAKONI O KEMIJSKEM NADZORU

EVROPA

Varnostni list v skladu z Regulativo (EC) št. 1907/2006.

Nalco je zavezan k doslednemu upoštevanju programa REACH (registraciji, evalvaciji in avtorizaciji kemikalij). Naš cilj je, da v sodelovanju z našimi dobavitelji preverimo vse kemijske snovi, ki jih proizvajamo ali uvažamo v Evropsko unijo, z namenom zagotoviti miren prehod na nove predpise o okolju. Za dodatne informacije o programu Nalco . REACH nas prosim kontaktirajte na reach@nalco.com ali obiščite našo spletno stran.

KANADA

Snov(i) v tem pripravku so vključene ali izvzete iz seznama snovi the Domestic Substance List (DSL).

ZDRUŽENE DRŽAVE

Snovi v tem pripravku so vključene v ali izvzete iz Seznama TSCA 8(b) (40 CFR 710)

NACIONALNI PREDPISI, NEMCIJA

WGK: 1 (aneks 4)

NACIONALNI PREDPISI, NIZOZEMSKA

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ocena kemijske varnosti je bila izvedena za snov(i), ki tvori(jo) ta material oz. za sam material.

ODDELEK 16.	DRUGI PODATKI
--------------------	----------------------

SEZNAM USTREZNIH R-STAVKOV, OPOMB IN STAVKOV O NEVARNOSTI V POGLAVJU 2.1 IN 3

H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi.

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H311 - Strupeno v stiku s kožo.

Proizvod

NexGuard® 22370

H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315 - Povzroča draženje kože.
H319 - Povzroča hudo draženje oči.
H331 - Strupeno pri vdihavanju.
OEL - OEL
R10 - Vnetljivo.
R20/21/22 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R31 - V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
R34 - Povzroča opekline.

Ta varnostni list proizvoda nudi zdravstvene, varnostne in zakonsko predpisane informacije. Informacije v tem varnostnem listu temeljijo na podatkih, razpoložljivih ob datumu izdaje in so navedeni v dobrem prepričanju in verjamemo, da so pravilni in zanesljivi na dan izdaje, vendar ne nudijo jamstva, izraženega ali nakazanega in Nalco zavrača vso odgovornost zanašanja na te informacije. Izdelek se lahko uporablja v aplikacijah skladnih z Nalco literaturo o izdelkih. Za kakršne koli druge uporabe, morajo izpostavitve biti ovrednotene, tako da lahko ustvarite primerne prakse ravnanja in programe usposabljanja za zagotavljanje varnih delovnih pogojev in operacij. Odgovornost kupca/uporabnika je, da sam zagotovi, da je izdelek primeren za namenjeno uporabo in da zagotovi, da so njegova dejanja skladna z zveznimi, državnimi, regijskimi in lokalnimi predpisi. Zakonsko predpisane zahteve so predmet sprememb in se lahko razlikujejo med državami članicami Evropske skupnosti in Združenimi državami. Posamezniki, ki rokujejo s tem izdelkom morajo biti obveščeni o priporočenih varnostnih ukrepih in morajo imeti dostop do teh informacij. Za dodatne informacije se posvetujte z lokalnim predstavnikom prodaje.

VIRI

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man (Monografija IARC o ocenjevanju rakotvorne nevarnosti kemikalij za cloveka), Ženeva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer (Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodna agencija za raziskavo raka).

Ariel Insight# (An integrated guide to industrial chemicals covered under major regulatory and advisory programs), North American Module, Western European Module, Chemical Inventories Module and the Generics Module (Ariel Insight# (Celosten vodic po industrijskih kemikalijah, ki jih pokrivajo glavni urejevalni in svetovalni programi), Severnoameriški sklop, Zahodnoevropski sklop, Sklop kemijskih inventarjev in Modul generikov) (Ariel Insight# CD-ROM različica), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

Morebitni bistveni viri literature in podatkovni viri, ki so se morda uporabili skupaj z upoštevanjem strokovnega mnenja za sestavo tega varnostnega lista: evropske uredbe/direktive (vključno z (ES) št. 1907/2006, (ES) št. 1272/2008, 67/548/EGS, 1999/45/ES), podatki obavitelja, internet, ESIS, IUCLID, Ariel InsightTM, kartice ERICards, neevropski uradni regulativni podatki in drugi podatkovni viri.

Datum izdaje : 25.05.2012
Številka verzije : 1.0
Pripravil: Oddelek za varnost, zdravje in okolje (SH&E)

Števila navedena v varnostnem listu so podana v obliki: 1,000, 000=1 milijon in 1,000=1 tisoč. 0.1 = 1 deseti in 0.001 = 1 tisoči.