

P3-stabilon SCP**ДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ХЕМИКАЛИЈАТА И ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕТО КОЕ ЈА СТАВА ХЕМИКАЛИЈАТА ВО ПРОМЕТ****1.1 Идентификација на хемикалијата**

Име на производ : P3-stabilon SCP

Код на производот : 104883E

Употреба на супстанцијата/смесата : Адитив за миење на шишиња

Вид на супстанција : Смеса

Само за професионални корисници.

Информации за растворање на производот : Нема дадени информации за растворање

1.2 Идентификувани начини на користење на хемикалијата и начини на користење кои не се препорачуваат

Идентификувани употреби : Чистач на процес. Полузатворен процес на чистење

Препорачани ограничувања за употреба : Ограничено на индустриска и професионална употреба.

1.3 Податоци за снабдувачот на безбедносниот лист

Компанија : Ecolab Export GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Германија +49 2173 599 0

1.4 Број на телефон за итни случаи

Број на телефон за итни случаи : +32-(0)3-575-5555

Телефонски број на Информативниот центар за труење : Националниот Центар за контрола и информирање за труење од хемикалии
Скопје
Телефон: + 389 2 31 47 635 Работно време: 24 часа 7 дена во неделата

Датум на издавање/ревизија : 21.10.2020

Верзија : 1.2

ДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНОСТА**2.1 Класификација на хемикалијата**

P3-stabilon SCP

Класификација (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)

Корозивно оштетување на кожата, Категорија 1	H314
Тешко оштетување на окото, Категорија 1	H318
Опасност по водната животна средина, хронично, Категорија 3	H412

Класификацијата на овој производ е базирана само врз неговата екстремна pH вредност(во согласност со тековната Европска легислатива).

2.2 Елементи на одбележување

Етикетирање (РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008)

Пиктограми за опасност :



Збор за предупредување : Опасност

Соопштенија за опасност : H314 Предизвикува сериозни изгореници на кожата и оштетувања на очите.
H412 Штетно за живиот свет во водата со долготрајни последици.

Соопштенија за претпазливост : **Заштита:**
P273 Да се обегнува испуштање/ ослободување во животната средина.
P280 Да се носат заштитни ракавици/ заштитни наочари/ заштита за лице.

Одговор:

P303 + P361 + P353 АКО ДОЈДЕ ВО ДОПИР СО КОЖАТА (ИЛИ КОСАТА): Итно да се одстрани целата контаминирана облека. Да се измие кожата со вода/истуширајте се.

P305 + P351 + P338 АКО ДОЈДЕ ВО ОЧИ: Внимателно да се испира со вода неколку минути. Да се одстранат контактните леќи доколку постојат и доколку е тоа можно да се стори . Продолжете со испирање.

P310 Итно да се повика Центарот за контрола на труење/лекар.

2.3 Други опасности

Нема познати опасности.

ДЕЛ 3. СОСТАВ/ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈКИТЕ

3.2 Податоци за состојките на смесата

P3-stabilon SCP
Опасни состојки

Хемиско име	CAS бр. ЕЗ бр. REACH бр.	Класификација РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008	Концентрација [%]
Алкохоли, C12-18, етери со полиетилен гликол монобутил етер	146340-16-1 POLYMER	Иритација на кожата Категорија 2; H315 Опасност по водната животна средина, акутно Категорија 1; H400 Опасност по водната животна средина, хронично Категорија 3; H412	>= 10 - < 20
лимонска киселина, монокхидрат	5949-29-1 201-069-1 01-2119457026-42	Иритација на окото Категорија 2; H319	>= 5 - < 10
gluconic acid, d-	526-95-4 208-401-4 01-2119454394-36	Иритација на окото Категорија 2; H319	>= 5 - < 10
phosphonic acid, (1- hydroxyethylidene)bis-	2809-21-4 220-552-8 01-2119510391-53	Корозивни на метали Категорија 1; H290 Акутна токсичност Категорија 4; H302 Тешко оштетување на окото Категорија 1; H318	>= 3 - < 5
млечна киселина	79-33-4 201-196-2 01-2119474164-39	Иритација на кожата Категорија 2; H315 Тешко оштетување на окото Категорија 1; H318	>= 3 - < 5
Alkylamine ethoxylates	61791-14-8 500-152-2 POLYMER	Акутна токсичност Категорија 4; H302 Тешко оштетување на окото Категорија 1; H318	>= 2.5 - < 3
Mono-Coco Alkyl-Amine	61788-46-3 262-977-1 01-2119473798-17	Акутна токсичност Категорија 4; H302 Корозивно оштетување на кожата Поткатегорија 1Б; H314 Специфична токсичност за целниот органот - еднакратна изложеност Категорија 3; H335 Специфична токсичност за целниот органот - повеќекратна изложеност Категорија 2; H373 Опасност од аспирација Категорија 1; H304 Опасност по водната животна средина, акутно Категорија 1; H400 Опасност по водната животна средина, хронично Категорија 1; H410	>= 0.1 - < 0.25

За целиот текст на Н-извештаите споменати во овој дел, видете во Дел 16.

ДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПРВА ПОМОШ
4.1 Опис на мерките за прва помош

Во случај на контакт со
очите : Веднаш исплакнете со многу вода, како и под очните капаци,
најмалку 15 минути. Да се извадат контактните леќи, доколку
постојат и доколку е тоа можно да се направи. Продолжете со
испирање. Веднаш побарајте лекарска помош

Во случај на контакт со : Веднаш да се мие со многу вода најмалку 15 минути.

P3-stabilon SCP

кожата	Користете благ сапун ако е можно. Исперете ја облеката пред повторна употреба Темелно исчистете ги чевлите пред повторна употреба. Веднаш побарајте лекарска помош
ако се проголта	: Исплакнете ја устата со вода. НЕ обидувајте се да предизвикате повраќање. Никога не давајте ништо преку уста на несвесно лице. Веднаш побарајте лекарска помош
Ако се вдише	: Да се изнесе повреденото лице на свеж воздух. Да се лекува симптоматски. Побарајте лекарска помош ако се појават симптоми.

4.2 Најважните симптоми и ефекти, акутни и одложени

Види Дел 11 за подетални информации за ефектите врз здравјето и симптомите.

4.3 Итна медицинска помош и посебен третман

Третман : Да се лекува симптоматски.

ДЕЛ 5. МЕРКИ ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАР

5.1 Средства за гаснење пожар

Соодветни средства за гаснење пожар	: Преземете мерки за гаснење на пожари коишто се соодветни за локалните околности и околината.
Несоодветни средства за гаснење пожар	: Нема познати опасности.

5.2 Посебни опасности кои можат да настанат од супстанции и смеси

Конкретни опасности за време на противпожарна заштита	: Не е запалливо или самозапалливо
Опасни производи од согорувањето	: Во зависност од карактеристиките на согорување, продуктите од распаѓање може да ги содржат следните материјали: Јаглеродни оксиди Азотни оксиди (NOx) Фосфорни оксиди

5.3 Совет за пожарници

Специјална заштитна опрема за пожарникарите	: Користете лична заштитна опрема.
Дополнителни информации	: Остатоците од пожарот и контаминираната вода што се користела за гаснење на пожарот мора да бидат отстранети во согласност со локалните регулативи. Во случај на пожар и/или експлозија, не вдишувајте чад.

ДЕЛ 6. МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕЗГОДА

P3-stabilon SCP

6.1 Лична претпазливост, заштитна опрема и постапки во случај на незгода

- Совети за персонал во неитни случаи : Обезбедете соодветна вентилација. Оддалечете ги луѓето од протекувањето/истекувањето. Да не се вдишува, голта и да се избегнува контакт со кожата и очите. Кога работниците се соочуваат со концентрации над граничните вредности на изложеноста, мора да користат соодветни одобрени маски за дишење. Осигурајте се дека чистењето го извршил само обучен персонал.
Видете ги заштитните мерки наведени во деловите 7 и 8.
- Совети за лицата коишто даваат прва помош во итен случај : Ако се бара посебна облека за справување со излевањето, погледнете ја информацијата во Дел 8 за соодветни и несоодветни материјали.

6.2 Претпазливост во однос на животната средина

- Претпазливост во однос на животната средина : Не дозволувајте контакт со почвата, површинските или подземните води.

6.3 Мерки што треба да се преземат и материјал за спречување на ширењето и за санација

6.4 Упатување на други поглавја

- Види Дел 1 контакт информации за итни случаи
За лична заштита видете во делот 8.
Види Дел 13 за дополнителни информации за третман на отпад

ДЕЛ 7. РАКУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

7.1 Претпазливост за безбедно ракување

- Совети за безбедно ракување : Да не се конзумира
Да не се дозволи контакт со очи, кожа или облека. Користете го само при соодветна вентилација Да се измијат детално рацете по ракувањето. Во случај на механички квар или ако дојде во контакт со непознат производ за растворање, носете целосна Лична Заштитна Опрема (ЛЗО)
- Мерки за хигиена : Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето. Обезбедете соодветни услови за брзо сушење или миене на очите и телото во случај на несреќа со прскање.

7.2 Услови за безбедно складирање, вклучително и некомпатибилности

- Услови за местата за складирање и контејнерите : Да се чува подалеку од дофат на деца. Амбалажата да се чува цврсто затворена. Да се чува во соодветни означени садови.

P3-stabilon SCP

Температура во
складиштето : 5 °C на 45 °C

7.3 Посебни начини на користење

Специфична употреба : Чистач на процес. Полузатворен процес на чистење

ДЕЛ 8. КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТ И ЛИЧНА ЗАШТИТА

8.1 Параметри на контрола на изложеноста

Не содржи супстанции со гранични вредности на изложеноста на работното место.

8.2 Контрола на изложеност

Соодветно инженерско контролирање

Инженерски мерки : Ефикасен систем за издувна вентилација. Одржувајте ги концентрациите на воздухот под стандардите за изложеност на работното место.

Поединечни заштитни мерки

Мерки за хигиена : Ракувајте во согласност со соодветната индустриската хигиена и безбедносната пракса. Соблечете ја и исперете ја контаминираната облека пред повторна употреба. Да се измијат детално лицето, рацете и било каде изложената кожа по ракувањето. Обезбедете соодветни услови за брзо сушење или миене на очите и телото во случај на несреќа со прскање.

Заштита на очите/лицето
(EN 166) : Заштитни очила
Заштитник за лицето

Заштита на рацете (EN
374) : Препорачана превентивна заштита за кожата
Ракавици
Нитрилна гума
бутил гума
Време на пробивање: 1-4 часа
Минимум дебелина на бутил гумата 0.7мм за нитрил гума 0.4
мм или еквивалентно (ве молиме обратете се на
производителот на ракавици за совет)
Ракавиците мора да се отстранат и заменат доколку постои
можност за разложување и хемиско разградување.

Заштита на кожата и
телото (EN 14605) : Лична заштитна опрема што се состои од: соодветни
заштитни ракавици, заштитни очила и заштитна облека
вклучително и соодветни заштитни обувки

Респираторна заштита (EN
143, 14387) : Не е потребно доколку концентрацијата во воздухот се
одржува под границата на изложеност наведена во
Информации за границата на изложеност. Користете

P3-stabilon SCP

сертифицирана заштитна опрема при дишење во согласност со ЕУ барањатас(89/656/ЕЕС, (ЕУ) 2016/425), или еквивалентно, кога ризиците при дишење не можат да се избегнат или доволно да се ограничат со технички средства за колективна заштита или со мерки, методи и процедури на работната организација.

Контрола на изложеноста на животната средина

Општи совети : Имајте предвид да обезбедите ограничување околу ссадот во кој се чува супстанцијата.

ДЕЛ 9. ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА**9.1 Податоци за основните физички и хемиски својства на хемикалијата**

Појава	: течен
Боја	: кафеав
Мирис	: без мирис
pH	: 0.5 - 1.5, 100 %
Точка на палење	: неприменливо
Праг на мирис	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Точка на топење/точка на замрзнување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Првична точка на вриење и опсег на вриење	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Стапка на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Запаливост (цврста материја, гас)	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Горна граница на експлозивност	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Долна граница на експлозивност	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Притисок на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Релативна густина на испарување	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Релативна густина	: 1.07 - 1.08
Растворливост во вода	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Растворливост во други растворувачи	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Коефициент на распределба: n-октанол/вода	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата
Температура на	: Не е применливо и/или не е наведено за смесата

P3-stabilon SCP

автоматско палење

Термичко разложување : Не е применливо и/или не е наведено за смесата

Вискозност, кинематичка : Не е применливо и/или не е наведено за смесата

Експлозивни својства : Не е применливо и/или не е наведено за смесата

Окисирачки својства : Супстанцијата или смесата не е класифицирана како окисирачка.

9.2 Други податоци

Не е применливо и/или не е наведено за смесата

ДЕЛ 10. РЕАКТИВНОСТ И СТАБИЛНОСТ

10.1 Реактивност

Нема сознанија за опасна реакција при нормална употреба.

10.2 Хемиска стабилност

Стабилен во нормални околности.

10.3 Можност од настанување на опасни реакции

Нема сознанија за опасна реакција при нормална употреба.

10.4 Услови кои треба да се одбегнуваат

Нема познати опасности.

10.5 Некомпатибилни материјали

Бази

10.6 Опасни производи на разградување

Во зависност од карактеристиките на согорување, продуктите од распаѓање може да ги содржат следните материјали:

Јаглеродни оксиди

Азотни оксиди (NO_x)

Фосфорни оксиди

ДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

11.1 Податоци за токсичните ефекти

Производ

Акутна орална токсичност : Нема достапни податоци за овој производ.

Акутна токсичност при вдишување : Нема достапни податоци за овој производ.

P3-stabilon SCP

Акутна дермална токсичност	: Нема достапни податоци за овој производ.
Корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата	: Нема достапни податоци за овој производ.
Тешко оштетување на очите/иритација на очите	: Нема достапни податоци за овој производ.
Чувствителни дишни патишта или чувствителна кожа	: Нема достапни податоци за овој производ.
Канцерогеност	: Нема достапни податоци за овој производ.
Репродуктивни последици	: Нема достапни податоци за овој производ.
Мутагеност на герминативните клетки	: Нема достапни податоци за овој производ.
Тератогеност	: Нема достапни податоци за овој производ.
STOT - единично изложување	: Нема достапни податоци за овој производ.
STOT - повторливо изложување	: Нема достапни податоци за овој производ.
Токсичност при вовлекување (аспирација)	: Нема достапни податоци за овој производ.

Компоненти

Акутна орална токсичност	: Алкохоли, C12-18, етери со полиетилен гликол монобутил етер LD50 Стаорец: > 2,000 mg/kg лимонска киселина, монохидрат LD50 Стаорец: 11,700 mg/kg gluconic acid, d- LD50 Стаорец: 6,060 mg/kg phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis- LD50 Стаорец: 1,659 mg/kg млечна киселина LD50 Стаорец: 3,543 mg/kg Alkylamine ethoxylates LD50 Стаорец: 500 mg/kg Mono-Coco Alkyl-Amine LD50 : 1,300 mg/kg
--------------------------	--

Компоненти

P3-stabilon SCP

Акутна токсичност при вдишување : млечна киселина
4 h LC50 Стаорец: > 7.94 mg/l
Атмосфера за тестирање: прашина/магла

Компоненти

Акутна дермална токсичност : лимонска киселина, монохидрат
LD50 Стаорец: > 2,000 mg/kg

gluconic acid, d-
LD50 Стаорец: > 2,000 mg/kg

phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis-
LD50 Зајак: > 10,000 mg/kg

млечна киселина
LD50 Зајак: > 2,000 mg/kg

Alkylamine ethoxylates
LD50 Зајак: > 2,000 mg/kg
Супстанција за тестирање: Дадените информации се засновани на податоците добиени од слични супстанции.

Потенцијални последици врз здравјето

Очи : Предизвикува сериозно оштетување на очите.
Кожа : Предизвикува тешки изгореници на кожата.
Голтање : Предизвикува изгореници на дигестивниот тракт.

со вдишување : Може да предизвика иритација на носот, грлото и белите дробови.
Хронично изложување : Не се познати ниту се очекуваат здравствени повреди при нормална употреба.

Искуство од изложеност на луѓето

во контакт со очите : Црвенило, Болка, Корозија
во контакт со кожата : Црвенило, Болка, Корозија
Голтање : Корозија, Болка во стомакот
со вдишување : Иритација на органите за дишење, Кашлица

ДЕЛ 12. ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

12.1 Екотоксичност

Еколошки последици : Штетно за живиот свет во водата со долготрајни последици.

P3-stabilon SCP**Производ**

Токсичност за рибите : Нема достапни податоци

Токсичност за *daphnia* (водна болва) и други водни безрбетници : Нема достапни податоци

Токсичност за алгите : Нема достапни податоци

Компоненти

Токсичност за рибите : Алкохоли, C12-18, етери со полиетилен гликол монобутил етер

LC50 *Leuciscus idus* (Златна риба): 0.6 mg/l

лимонска киселина, монохидрат
96 h LC50 Риба: > 100 mg/l

phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis-
96 h LC50 Риба: 368 mg/l

млечна киселина
96 h LC50 Риба: 130 mg/l

Alkylamine ethoxylates
96 h LC50 *Leuciscus idus* (Златна риба): > 1 mg/l

Mono-Coco Alkyl-Amine
96 h LC50 *Pimephales promelas* (слатководна риба): 0.11 mg/l

Компоненти

Токсичност за *daphnia* (водна болва) и други водни безрбетници : Алкохоли, C12-18, етери со полиетилен гликол монобутил етер

LC50: 1.2 mg/l

gluconic acid, d-
48 h EC50 *Daphnia* (Водна болва): > 1,000 mg/l

Alkylamine ethoxylates
LC50 *Daphnia magna* (Водна болва): > 10 mg/l

Mono-Coco Alkyl-Amine
48 h EC50 *Daphnia magna* (Водна болва): 0.011 mg/l

Компоненти

Токсичност за алгите : Алкохоли, C12-18, етери со полиетилен гликол монобутил етер
96 h NOEC *Desmodesmus subspicatus* (зелена алга): 0.3 mg/l

Mono-Coco Alkyl-Amine
72 h EC50 *Selenastrum capricornutum* (зелена алга): 0.083 mg/l

12.2 Перзистентност и разградливост**Производ**

Биоразградливост : Сурфактантите содржани во производот се биоразградливи

P3-stabilon SCP

според барањата на регулативата за детергенти 648/2004/ЕС

Компоненти

Биоразградливост	: Алкохоли, C12-18, етери со полиетилен гликол монобутил етер Резултат: Лесно биоразградлив.
	лимонска киселина, монохидрат Резултат: Лесно биоразградлив.
	gluconic acid, d- Резултат: Лесно биоразградлив.
	phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis- Резултат: Слабо биоразградливо
	млечна киселина Резултат: Лесно биоразградлив.
	Alkylamine ethoxylates Резултат: Лесно биоразградлив.
	Mono-Coco Alkyl-Amine Резултат: Биоразградлив

12.3 Потенцијал на биоакumulација

Нема достапни податоци

12.4 Мобилност во земјиштето

Нема достапни податоци

12.5 Резултати на ПБТ и вПвБ проценката

Производ

Проценка	: Оваа супстанција/смеса не содржи компоненти за коишто се смета дека се перзистентни, биоакумулативни и токсични (PBT) или многу перзистентни и многу биоакумулативни (vPvB) на ниво од 0.1% или повисоко.
----------	---

12.6 Други штетни ефекти

Нема достапни податоци

ДЕЛ 13. ОДЛАГАЊЕ

Отстранете го во согласност со Европската директива за отпад и опасен отпад. Кодовите за отпад треба да бидат доделени од страна на корисникот, по можност во консултација со властите за отстранување отпад.

13.1 Методи за третман на отпадот

P3-stabilon SCP

- Производ : Не смее да се дозволи производот да влезе во одвод, водени текови или почва. Каде што е можно, се претпочита рециклирање наместо фрлање во депонија или спалување. Ако рециклирањето не е изводливо, отстранете го во согласност со локалните прописи. Отстранете го отпадот во одобрена постројка за отстранување отпад.
- Контаминирана амбалажа : Отстранете го како неупотребуван производ. Празните контејнери треба да бидат однесени до одобрена постројка за ракување со отпад за рециклирање или отстранување. Не употребувајте ги повторно празните контејнери. Отстранете во согласност со локалната, државната и федералната регулатива.
- Насоки за кодовите за селекција на отпад : Органски отпад што содржи опасни супстанции. Ако овој производ се користи во понатамошни процеси крајниот корисник мора да ги рedefинира и назначи најсоодветните Кодекси од Европскиот каталог за отпад. Производителот на отпадот има одговорност да ја определи токсичноста и физичките карактеристики на произведениот материјал за да се определи соодветна идентификација на отпадот и методи на отстранување во согласност со соодветните Европски (ЕУ Директива 2008/98/ЕЦ) и локални директиви.

ДЕЛ 14. ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПОРТОТ

Превозникот/испраќачот е одговорен да осигура дека пакувањето, одбележувањето и ознаките се во согласност со

Копнен транспорт (ADR/ADN/RID)

- 14.1 UN број : 3265
- 14.2 UN назив за товарот во транспортот : КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, КИСЕЛИНСКА, ОРГАНСКА, н.п.с.
(Citric acid, Lactic acid)
- 14.3 Класа на опасност во транспортот : 8
- 14.4 Амбалажна група : II
- 14.5 Опасност по животната средина : не
- 14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот : Нема

Воздушен транспорт (IATA)

- 14.1 UN број : 3265
- 14.2 UN назив за товарот во транспортот : Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.
(Citric acid, Lactic acid)
- 14.3 Класа на опасност во транспортот : 8
- 14.4 Амбалажна група : II

P3-stabilon SCP

14.5 Опасност по животната средина : No
14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот : None

Морски транспорт (IMDG/IMO)

14.1 UN број : 3265
14.2 UN назив за товарот во транспортот : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
(Citric acid, Lactic acid)
14.3 Класа на опасност во транспортот : 8
14.4 Амбалажна група : II
14.5 Опасност по животната средина : No
14.6 Посебни мерки на претпазливост за корисникот : None
14.7 Транспорт во растурена состојба според : Not applicable.
Анексот II од Меѓународната конвенција за спречување на загадувањето од бродовите од 1973 прилагодениот Протокол од 1978. година и Меѓународниот код за изградба и опремување на бродовите кои транспортираат опасни хемикалии во растурена состојба

ДЕЛ 15. РЕГУЛАТОРНИ ПОДАТОЦИ

15.1 Прописи во врска со безбедноста, здравјето и животната средина

во согласност со : 15% или повеќе, но помалку од 30%: Не-јонски сурфактанти
Регулативата за детергенти помалку од 5%: Фосфонати
ЕЗ 648/2004 Средства за зачувување:
млечна киселина

Национални регулативи

Земете ја предвид Директивата бр. 94/33/ЕЗ за заштита на младите на работното место.

Останати регулативи : Закон за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);
Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2007, 147/2008 и 161/2009);
Правилник за класификација, пакување, обележување и рекламирање на опасните хемикалии („Службен весник на

P3-stabilon SCP

РМ“ број 87/2009);
Правилник за класификација, пакување, обележување и рекламирање на хемикалии и определени производи во согласност со Глобално хармонизициониот систем за класификација и обележување на УН („Службен весник на РМ“ број 85/2009);
Закон за управување со отпад („Службен весник на РМ“ број 68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13);
Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на РМ“ број 161/2009, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12, 39/12 и 163/13);
Насоки за изготвување на безбедносниот лист („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 53/2011);

15.2 Проценка на безбедноста на хемикалијата

No Chemical Safety Assessment has been carried out on the product.

ДЕЛ 16. ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Процедурата користена за изведување на класификацијата е во склад со
РЕГУЛАТИВА (ЕЗ) бр. 1272/2008

Класификација	Доказ
Корозивно оштетување на кожата 1, H314	Врз основа на податоци за производот или проценка
Тешко оштетување на окото 1, H318	Врз основа на податоци за производот или проценка
Опасност по водната животна средина, хронично 3, H412	Метод на пресметка

Целосен текст на H-реченици

H290	Може да биде корозивен за метали.
H302	Штетно ако се проголта.
H304	Може да предизвика смрт ако се проголта и ако дојде до дишните патишта.
H314	Предизвикува сериозни изгореници на кожата и оштетувања на очите.
H315	Предизвикува иритација на кожата.
H318	Предизвикува сериозно оштетување на очите.
H319	Предизвикува сериозна иритација на очите.
H335	Може да предизвика иритација на респираторните органи.
H373	Може да предизвика оштетување на органи при продолжена или повторена изложеност.
H400	Многу токсично за живиот свет во водата.
H410	Многу токсично за живиот свет во водата со долготрајни последици.
H412	Штетно за живиот свет во водата со долготрајни последици.

Целосен текст на други скратеници

ADN - Европски договор во врска со меѓународниот речен и езерски транспорт на опасни стоки; ADR - Европски договор во врска со меѓународниот патен транспорт на опасни стоки;

AICS - Австралиски список на хемиски супстанции; ASTM - Американско здружение за тестирање материјали; bw - Телесна тежина; CLP - Регулатива за класификација, обележување и пакување (ЕЗ) бр. 1272/2008; CMR - Канцерогена, мутагена или репродуктивно токсична супстанција; DIN - Стандард на Германскиот институт за стандардизација; DSL - Листа на домашни супстанции (Канада); ECHA - Европска агенција за хемикалии; EC-Number - Број според Европската заедница; ECx - Концентрација поврзана со реакција на x%; ELx - Брзина на оптоварување поврзана со реакција на x%; EmS - Распоред за итни случаи; ENCS - Постојни и нови хемиски супстанции (Јапонија); ErCx - Концентрација поврзана со реакција на x% стапка на пораст; GHS - Глобално усогласен систем; GLP - Добра лабораториска практика; IARC - Меѓународна агенција за истражување на рак; IATA - Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт; IBC - Меѓународен кодекс за изградба и опрема на бродови што пренесуваат опасни хемикалии во вид на растурен товар; IC50 - Концентрација на полумаксимална инхибиција; ICAO - Меѓународна организација за цивилно воздухопловство; IECSC - Список на постојни хемиски супстанции во Кина; IMDG - Меѓународни поморски опасни стоки; IMO - Меѓународна поморска организација; ISHL - Закон за индустриска безбедност и здравствена заштита (Јапонија); ISO - Меѓународна организација за стандардизација; KECI - Корејски список на постојни хемикалии; LC50 - Смртоносна концентрација за 50% од тестираната популација; LD50 - Смртоносна доза за 50% од тестираната популација (средна смртоносна доза); MARPOL - Меѓународна конвенција за спречување на загадувањето од бродови; n.o.s. - Не е поинаку наведено; NO(A)EC - Концентрација при која не се забележани (негативни) последици; NO(A)EL - Ниво при кое не се забележани (негативни) последици; NOELR - Брзина на оптоварување при која не може да се забележат последици; NZIoC - Новозеландски список на хемикалии; OECD - Организација за економска соработка и развој; OPPTS - Биро за хемиска безбедност и заштита од загадување; PBT - Отпорна, биоакумулативна и токсична супстанција; PICCS - Филипински список на хемикалии и хемиски супстанции; (Q)SAR - Однос на (квантитативната) структурна активност; REACH - Регулатива (ЕЗ) бр. 1907/2006 на Европскиот парламент и на Советот за регистрација, оценување, одобрување и ограничување на хемикалии; RID - Регулатива за меѓународниот железнички транспорт на опасни стоки; SADT - Температура на самозабрзувачко разложување; SDS - Безбедносен лист; SVHC - супстанција што предизвикува огромна вознемиреност; TCSI - Тајвански список на хемиски супстанции; TRGS - Техничко правило за опасни супстанции; TSCA - Закон за контрола за токсични супстанции (Соединети Американски Држави); UN - Обединети Нации; vPvB - Многу отпорни и многу биоакумулативни

Подготвил : Регулаторно тело

Броевите цитирани во БЛ се дадени во формат 1,000, 000 = 1 милион и 1,000= 1 илјада
0.1=една десеттина и 0.001 еден илијадити дел

РЕВИДИРАНА ИНФОРМАЦИЈА: Значајни промени во регулативата или здравствени информации за оваа ревизија се назначени со црта во левата

Колку што ни е познато, информациите дадени во овој безбедносен лист се точни, како и информациите и тврдењата на денот на нивното објавување. Дадените информации се наменети само како насока за безбедно ракување, употреба, обработка, складирање, транспорт, отстранување и испуштање и нема да се сметаат како гаранција или спецификација за квалитет. Информациите се однесуваат само на назначениот конкретен материјал и може да не бидат валидни ако таквиот материјал се користи во комбинација со други материјали или процеси, освен ако тоа не е наведено во текстот.