

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome do produto : ANIOS RDA

UFI : 3NYX-TQQ8-XF0X-Y1SP

Código do produto : 2372000

Utilização da substância ou mistura : Aditivo de enxaguamento

Tipo de substância : Mistura

Este produto destina-se exclusivamente ao uso profissional.

Informação do produto diluído : Informação relativa à diluição não fornecida

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas : Secante; Processo semi-automático

Restrições de utilização recomendadas : Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia : Laboratoires ANIOS
1 rue de l'Espoir
59260 Lezennes, França Tel. + 33 (0)3 20 67 67 67 Fax. + 33
(0)3 20 67 67 68
fds@anios.com

1.4 Número de telefone de emergência

Número de telefone de emergência : +32-(0)3-575-5555 Trans-europeu

Número de telefone do Centro de Informação Antivenenos : 800 250 250

Data da Compilação/Revisão : 16.03.2021
Versão : 1.1

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Líquidos inflamáveis, Categoria 3 H226
Irritação cutânea, Categoria 2 H315

ANIOS RDA

Lesões oculares graves, Categoria 1

H318

2.2 Elementos do rótulo**Rotulagem (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)**

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

Advertências de perigo : H226 Líquido e vapor inflamáveis.
 H315 Provoca irritação cutânea.
 H318 Provoca lesões oculares graves.

Recomendações de prudência : P102 Manter fora do alcance das crianças.
Prevenção:
 P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
 P280 Usar luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.
Resposta:
 P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água.
 P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
 P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico.
Destruição:
 P501 Eliminar o conteúdo/ recipiente em uma instalação aprovada de acordo com os regulamentos locais, regionais, nacionais e internacionais.

Componentes perigosos que devem ser listados no rótulo::

Ácido L-(+)- láctico

N-óxido de N,N-dimetildecilamina

2.3 Outros perigos

Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes**3.2 Misturas****Componentes perigosos**

Nome Químico	No. CAS No. CE No. REACH	Classificação REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008	Concentração [%]
Ácido L-(+)- láctico	79-33-4	Irritação cutânea Categoria 2; H315	>= 10 - < 20

ANIOS RDA

	201-196-2 01-2119474164-39	Lesões oculares graves Categoria 1; H318 Corrosão/irritação cutânea Categoria 2 > 20 - 100 % Corrosão/irritação cutânea Categoria 3 1 - 20 % Lesões oculares graves/irritação ocular Categoria 1 > 10 - 100 %	
Álcool C12-15-ramificado e linear, etoxilado, propoxilado	120313-48-6 POLYMER	Irritação cutânea Categoria 2; H315 Lesões oculares graves Categoria 1; H318 Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático Categoria 1; H400 Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático Categoria 3; H412	>= 10 - < 20
alcohols, c8-10, ethoxylated propoxylated	68603-25-8	Irritação cutânea Categoria 2; H315 Lesões oculares graves Categoria 1; H318	>= 3 - < 5
N-óxido de N,N- dimetildecilamina	2605-79-0 220-020-5 01-2119959297-22	Toxicidade aguda Categoria 4; H302 Lesões oculares graves Categoria 1; H318 Perigo (agudo) de curto prazo para o ambiente aquático Categoria 1; H400 Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático Categoria 2; H411	>= 1 - < 2.5
Substâncias com limite de exposição em local de trabalho :			
etanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43	Líquidos inflamáveis Categoria 2; H225 Lesões oculares graves/irritação ocular Categoria 2; H319 Lesões oculares graves/irritação ocular Categoria 2A 50 - 100 %	>= 10 - < 20
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	Líquidos inflamáveis Categoria 2; H225 Irritação ocular Categoria 2; H319 Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única Categoria 3; H336	>= 0.25 - < 0.5

Para o texto completo sobre as recomendações H mencionadas nesta Secção, ver a Secção 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros**4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros**

Em caso de contacto com os olhos : Lavar imediatamente com água abundante, inclusive sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico.

Em caso de contacto com a pele : Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Se for possível utilizar um sabão suave. Procure assistência médica caso a irritação desenvolva ou persista.

ANIOS RDA

- Em caso de ingestão : Enxaguar a boca. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
- Em caso de inalação : Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Consultar a Secção 11 para obter informações mais detalhadas sobre efeitos para a saúde e sintomas.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

- Tratamento : Tratar de acordo com os sintomas.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

- Meios adequados de extinção : Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente envolvente.
- Meios inadequados de extinção : Jacto de água de grande volume

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

- Perigos específicos para combate a incêndios : Perigo de incêndio
Manter afastado do calor e de fontes de ignição.
Flash back possível acima de uma distância considerável.
Atenção com a acumulação de vapores que pode formar concentrações explosivas. Os vapores podem-se acumular nas áreas baixas.
- Produtos de combustão perigosos : Dependendo das propriedades de combustão, os produtos de decomposição podem incluir os seguintes:
Óxidos de carbono
Óxidos de azoto (NOx)
Óxidos de enxofre
Óxidos de metal

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

- Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio : Usar equipamento de proteção individual.
- Informações adicionais : Os jatos de água podem ser utilizados para arrefecer os contentores fechados. Os resíduos de combustão e de água de combate a incêndios contaminados devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais.
Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

ANIOS RDA

Recomendações para o pessoal não envolvido na resposta à emergência. : Assegurar ventilação adequada. Cortar todas as fontes de ignição. Afastar as pessoas e mantê-las numa direcção contrária ao vento em relação ao derrame. Evitar a inalação, a ingestão e o contacto com a pele e os olhos. Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado. Garantir que a limpeza é apenas feita por pessoal com formação. Referir-se às secções 7 e 8 para as medidas de protecção.

Recomendações para o pessoal responsável pela resposta à emergência. : Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção 8 sobre materiais adequados e não adequados.

6.2 Precauções a nível ambiental

Precauções a nível ambiental : Não permitir contato com o solo, águas superficiais ou subterrâneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza : Eliminar todas as fontes de ignição se tal puder ser feito em segurança. Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculite) e colocar o líquido dentro de contentores para a eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver secção 13). Em caso de derrame de grandes proporções, reter ou conter a fuga por forma a impedir a entrada do material nos sistemas de esgotos.

6.4 Remissão para outras secções

Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.
Para a protecção individual ver a secção 8.
Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Informação para um manuseamento seguro : Evitar o contato com a pele e os olhos. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Só utilizar com uma ventilação adequada. Manipular à temperatura ambiente. Manter longe do lume, das faíscas e das superfícies quentes. Tomar as precauções necessárias para evitar descargas de electricidade estática (as quais podem provocar a inflamação de vapores orgânicos). Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Não respirar os jactos, vapores. Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE).

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento. Providenciar instalações adequadas para o rápido enxaguamento ou lavagem dos olhos e

ANIOS RDA

do corpo em caso de contacto ou perigo de salpicos.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes : Manter afastado do calor e de fontes de ignição. Guardar em lugar frio e bem arejado. Manter afastado dos agentes oxidantes. Manter fora do alcance das crianças. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em embalagens apropriadas e rotuladas.

Temperatura de armazenagem : 5 °C a 25 °C

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilizações específicas : Secante; Processo semi-automático

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual**8.1 Parâmetros de controlo****Valores-limite de Exposição Profissional**

Componentes	No. CAS	Tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controlo	Bases
etanol	64-17-5	VLE_CD	1,000 ppm	PT VLE
Informações adicionais	A3	Agente carcinogénico confirmado nos animais de laboratório com relevância desconhecida no Homem.		
propan-2-ol	67-63-0	VLE-MP	200 ppm	PT VLE
Informações adicionais	A4	Agente não classificável como carcinogénico no Homem.		
		VLE_CD	400 ppm	PT VLE
Informações adicionais	A4	Agente não classificável como carcinogénico no Homem.		

Limites profissionais biológicas de exposição

Nome da substância	No. CAS	Parâmetros de controlo	Tempo de amostra	Bases
Alcohols	Substância contida da marca	Acetona: 40 mg/l (Urina)	No final do turno e no final da semana de trabalho	PT NP1796

DNEL

propan-2-ol	:	Utilização final: Trabalhadores Vias de exposição: Dérmico Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos sistémicos Valor: 888 mg/cm² Utilização final: Trabalhadores Vias de exposição: Inalação Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos sistémicos Valor: 500 mg/m³ Utilização final: Consumidores Vias de exposição: Dérmico Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos sistémicos Valor: 319 mg/cm² Utilização final: Consumidores Vias de exposição: Inalação Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos sistémicos
-------------	---	---

ANIOS RDA

	Valor: 89 mg/m ³ Utilização final: Consumidores Vias de exposição: Ingestão Possíveis danos para a saúde: Longo prazo - efeitos sistémicos Valor: 26 ppm
--	---

PNEC

propan-2-ol	: Agua doce Valor: 140.9 mg/l Água do mar Valor: 140.9 mg/l Utilização/libertação intermitente Valor: 140.9 mg/l Agua doce Valor: 552 mg/kg Sedimento marinho Valor: 552 mg/kg Solos Valor: 28 mg/kg Estação de Tratamento de Águas Residuais Valor: 2251 mg/l Oral Valor: 160 mg/kg
-------------	---

8.2 Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados

Medidas técnicas : Sistema eficaz de ventilação de efluentes. Manter as concentrações do ar inferiores aos valores-limite de exposição profissional.

Medidas de protecção individual

Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar roupa contaminada antes de voltar a usar. Lavar a cara, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento. Providenciar instalações adequadas para o rápido enxaguamento ou lavagem dos olhos e do corpo em caso de contacto ou perigo de salpicos.

Protecção ocular / facial (EN 166) : Óculos de segurança
Protecção facial

Protecção das mãos (EN 374) : Protecção preventiva da pele recomendada
Luvas

ANIOS RDA

Borracha nitrílica
borracha butílica
Período de exposição: 1 - 4 horas
Espessura mínima para borracha butílica 0.3mm para borracha nitrílica 0.2mm ou equivalente (consultar as instruções do fabricante / distribuidor das luvas).
As luvas devem ser descartadas e devem ser substituídas se houver qualquer indicação de degradação ou avanço químico.

Proteção do corpo e da pele (EN 14605) : Não é necessário equipamento especial de proteção.

Protecção respiratória (EN 143, 14387) : Não é necessário se a concentração das partículas no ar se mantiverem abaixo do limite de exposição indicado na informação dos Limites de Exposição. Utilizar equipamentos de protecção respiratória certificados de acordo com os requisitos EU ((89/656/EEC, (EU) 2016/425), ou equivalentes, quando os riscos respiratórios não poderem ser evitados ou não estejam suficientemente limitados por sistemas de protecção colectiva ou por medidas, métodos ou procedimentos de organização no trabalho.
A

Controlo da exposição ambiental

Recomendação geral : Considere a colocação de sistemas de retenção à volta das embalagens armazenadas.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspeto : líquido
Cor : claro, amarelo claro
Odor : suave
pH : 2.1 - 4.0, 100 %
Ponto de inflamação : 40 °C câmara fechada
Limiar olfativo : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de fusão/ponto de congelação : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Taxa de evaporação : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Inflamabilidade (sólido, gás) : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Limite superior de explosão : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Limite inferior de explosão : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Pressão de vapor : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa do vapor : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Densidade relativa : 1.015 - 1.02

ANIOS RDA

Hidrossolubilidade	: solúvel
Solubilidade noutros solventes	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Coeficiente de partição: n-octanol/água	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Temperatura de auto-ignição	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Decomposição térmica	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Viscosidade, cinemática	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Propriedades explosivas	: Não aplicável e/ou não determinado para a mistura
Propriedades comburentes	: A substância ou a mistura não está classificada como comburente.

9.2 Outras informações

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

10.1 Reatividade

Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

10.2 Estabilidade química

Estável em condições normais.

10.3 Possibilidade de reacções perigosas

Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai libertar cloro gasoso.

10.4 Condições a evitar

Calor, chamas e faíscas.

10.5 Materiais incompatíveis

Nenhum conhecido.

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Dependo das propriedades de combustão, os produtos de decomposição podem incluir os seguintes:

Óxidos de carbono
Óxidos de azoto (NOx)
Óxidos de enxofre
Óxidos de metal

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

Informações sobre vias de exposição prováveis : Inalação, Contacto com os olhos, Contacto com a pele

ANIOS RDA

Produto

Toxicidade aguda por via oral : Estimativa da toxicidade aguda : > 2,000 mg/kg

Toxicidade aguda por inalação : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade aguda por via cutânea : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Corrosão/irritação cutânea : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Lesões oculares graves/irritação ocular : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Sensibilização respiratória ou cutânea : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Carcinogenicidade : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Efeitos reprodutivos : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Mutagenicidade em células germinativas : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Teratogenicidade : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Toxicidade por aspiração : Não existe nenhuns dados sobre este produto.

Componentes

Toxicidade aguda por via oral : Ácido L-(+)- láctico DL50 Ratazana: 3,543 mg/kg
alcohols, c8-10, ethoxylated propoxylated DL50 Ratazana: 3,762 mg/kg
N-óxido de N,N-dimetildecilamina DL50 Ratazana: 600 mg/kg
etanol DL50 Ratazana: 10,470 mg/kg
propan-2-ol DL50 Ratazana: 5,840 mg/kg

Componentes

Toxicidade aguda por inalação : Ácido L-(+)- láctico 4 h CL50 Ratazana: > 7.94 mg/l
Atmosfera de ensaio: pó/névoa

ANIOS RDA

etanol 4 h CL50 Ratazana: 117 mg/l
Atmosfera de ensaio: vapor

propan-2-ol 4 h CL50 Ratazana: > 30 mg/l
Atmosfera de ensaio: vapor

Componentes

Toxicidade aguda por via cutânea : Ácido L-(+)- láctico DL50 Coelho: > 2,000 mg/kg

etanol DL50 Coelho: 15,800 mg/kg

propan-2-ol DL50 Coelho: 12,870 mg/kg

Efeitos potenciais sobre a saúde

Olhos : Provoca lesões oculares graves.

Pele : Causa uma irritação da pele.

Ingestão : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Inalação : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Exposição crónica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Experiência com a exposição do homem

Contacto com os olhos : Vermelhidão, Dor, Corrosão

Contacto com a pele : Vermelhidão, Irritação

Ingestão : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

Inalação : Não apresenta sintomas conhecidos nem esperados.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Efeitos relativos ao meio ambiente : Este produto não tem efeitos ecológicos e toxicológicos conhecidos.

Produto

Toxicidade em peixes : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Toxicidade em algas : Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

Componentes

ANIOS RDA

Toxicidade em peixes : Ácido L-(+)- láctico 96 h CL50 Peixe: 130 mg/l

Álcool C12-15-ramificado e linear, etoxilado, propoxilado 96 h CL50 Brachydanio rerio (peixe-zebra): 0.55 mg/l

alcohols, c8-10, ethoxylated propoxylated 96 h CL50 Peixe: 8.7 mg/l

N-óxido de N,N-dimetildecilamina 96 h CL50 Danio rerio (peixe-zebra): 2.4 mg/l
Substância teste: As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das substâncias similares.

etanol 96 h CL50 Pimephales promelas (vairão gordo): > 100 mg/l

propan-2-ol 96 h CL50 Pimephales promelas (vairão gordo): 9,640 mg/l

Componentes

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos. : Álcool C12-15-ramificado e linear, etoxilado, propoxilado 48 h CE50: 55 mg/l

N-óxido de N,N-dimetildecilamina 48 h CE50 Daphnia magna: 2.63 mg/l
Substância teste: As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das substâncias similares.

etanol 48 h CE50 Invertebrado Aquático: 857 mg/l

propan-2-ol CL50 Daphnia magna: > 10,000 mg/l

Componentes

Toxicidade em algas : Álcool C12-15-ramificado e linear, etoxilado, propoxilado 72 h CE50: 0.5 mg/l

N-óxido de N,N-dimetildecilamina 72 h CE50 Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde): 0.159 mg/l
Substância teste: As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das substâncias similares.

12.2 Persistência e degradabilidade**Produto**

Biodegradabilidade : Os tensoactivos contidos no produto cumprem os critérios de última biodegradabilidade conforme definido no Regulamento de Detergentes 648/2004/CE.

Componentes

Biodegradabilidade : Ácido L-(+)- láctico Resultado: Rapidamente biodegradável.

Álcool C12-15-ramificado e linear, etoxilado, propoxilado Resultado: Rapidamente biodegradável.

alcohols, c8-10, ethoxylated propoxylated Resultado: Rapidamente biodegradável.

N-óxido de N,N-dimetildecilamina Resultado: Rapidamente

ANIOS RDA

biodegradável.

etanolResultado: Rapidamente biodegradável.

propan-2-olResultado: Rapidamente biodegradável.

12.3 Potencial de bioacumulação

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

12.4 Mobilidade no solo

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Produto

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumuláveis e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumuláveis (mPmB) a níveis de 0.1% ou superior.

12.6 Outros efeitos adversos

Não aplicável e/ou não determinado para a mistura

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

Eliminar de acordo com as Directivas Europeias relativas a resíduos e resíduos perigosos. Os códigos dos resíduos deverão ser atribuídos pelo utilizador, de preferência após contacto com as autoridades responsáveis pela eliminação dos resíduos.

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

- Produto : Não contaminar fontes, poços ou cursos de água com o produto ou recipientes usados. Sempre que possível, é preferível reciclar em vez de eliminar ou incinerar.
Se não for possível reciclar, eliminar de acordo com a regulamentação local. A eliminação dos resíduos deverá ser feita por um gestor autorizado de resíduos.
- Embalagens contaminadas : Eliminar como produto não usado. As embalagens vazias deverão ser entregues a um gestor autorizado de resíduos para reciclagem ou eliminação. Não reutilizar as embalagens vazias. Eliminar de acordo com a legislação local.
- Guia para a seleção do Código do Resíduo : Resíduos orgânicos que contêm substâncias perigosas. Caso este produto ainda vá ser utilizado noutros processos, o utilizador final deverá redefinir e atribuir o Código mais apropriado de acordo com a Lista Europeia de Resíduos. É da responsabilidade do produtor de resíduos determinar a toxicidade e as características físicas do material gerado para determinar a identificação adequada do resíduo e os métodos de eliminação em cumprimento com a legislação Europeia (Diretiva EU

ANIOS RDA

2008/98/CE) e a legislação local são aplicáveis.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

O transportador/expeditor/remetente é responsável por garantir que a embalagem, rotulagem e marcações são as adequadas para o transporte seleccionado.

Transporte rodoviário (ADR/ADN/RID)

14.1 Número ONU	: Mercadorias não perigosas
14.2 Designação oficial de transporte da ONU	: Mercadorias não perigosas
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte	: Mercadorias não perigosas
14.4 Grupo de embalagem	: Mercadorias não perigosas
14.5 Perigos para o ambiente	: Mercadorias não perigosas
14.6 Precauções especiais para o utilizador	: Mercadorias não perigosas

Transporte aéreo (IATA)

14.1 Número ONU	: Mercadorias não perigosas
14.2 Designação oficial de transporte da ONU	: Mercadorias não perigosas
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte	: Mercadorias não perigosas
14.4 Grupo de embalagem	: Mercadorias não perigosas
14.5 Perigos para o ambiente	: Mercadorias não perigosas
14.6 Precauções especiais para o utilizador	: Mercadorias não perigosas

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

14.1 Número ONU	: Mercadorias não perigosas
14.2 Designação oficial de transporte da ONU	: Mercadorias não perigosas
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte	: Mercadorias não perigosas
14.4 Grupo de embalagem	: Mercadorias não perigosas
14.5 Perigos para o ambiente	: Mercadorias não perigosas
14.6 Precauções especiais para o utilizador	: Mercadorias não perigosas
14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC	: Mercadorias não perigosas

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente de acordo com o Regulamento de Detergentes CE 648/2004	: igual ou superior a 15 % mas inferior a 30 %: Tensioactivos não-iónicos inferior a 5 %: Tensioactivos aniónicos
---	--

ANIOS RDA

Seveso III: Diretiva : LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS P5c
2012/18/UE do Parlamento Nível inferior : 5,000 t
Europeu e do Conselho Nível superior : 50,000 t
relativa ao controlo dos
perigos associados a
acidentes graves que
envolvem substâncias
perigosas.

Regulamentação Nacional

Tomar nota da Directiva 94/33/CE sobre a protecção dos jovens no trabalho.

15.2 Avaliação da segurança química

As informações resultantes da avaliação da segurança química das substâncias presentes no produto são incluídas nas respetivas secções desta ficha de dados de segurança, sempre que seja necessário.

SECÇÃO 16: Outras informações

Método utilizado para determinar a classificação de acordo com

REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008

Classificação	Justificação
Líquidos inflamáveis 3, H226	Com base em dados de produtos ou avaliação
Irritação cutânea 2, H315	Método de cálculo
Lesões oculares graves 1, H318	Método de cálculo

Texto completo das Recomendações -H

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H302 Nocivo por ingestão.
H315 Provoca irritação cutânea.
H318 Provoca lesões oculares graves.
H319 Causa grave irritação ocular.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.
H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos de longa duração.
H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos de longa duração.

Texto completo das outras siglas

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior; ADR - Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a

ANIOS RDA

Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de segurança; SVHC - substância que suscita elevada preocupação; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TRGS - Regra Técnica para Substâncias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos

Preparado por : Regulatory Affairs

Os números mencionados na Ficha de Segurança estão dados no formato: 1 ,000,000 = 1 milhão e 1,000 = 1 milhar. 0.1 = uma décima , e 0.001 = uma milésima.

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

Anexo: Cenários de exposição