

القسم 1 تعريف المادة/المستحضر وتعريف الشركة/المشروع

1.1 بيان تعريف المنتج

اسم المنتج : P3-ULTRASIL 67

كود المنتج : 116834E

استخدام المادة/الخليط : منظفات

نوع المادة : المستحضر

للمستخدمين المهنيين فقط.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

1.2 الاستخدامات المحددة ذات الصلة للمواد أو المخلوط والاستخدامات المضادة التي يُنصح بها

استخدامات محددة : منظف العملية. عملية التنظيف الميكاني (CIP)

القيود الموصى باستخدامها : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

1.3 تفاصيل مُورد صحيفة بيانات السلامة

الشركة

: إيكولاب تميزلیم سیستیملاری شركة محدودة
حي اسنتي ، سيفيزلي - اسينتيبي اي-هـ ، شارع يانيول
فيزيون بولفار رقم: 13 ، طابق 1 ، رقم 65 تركيا TR 34870 كارتال / اسطنبول
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

الشركة

: شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة
ص.ب: 17063
بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة
الإمارات العربية 8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة
التجمع الخامس ، شارع التسعين
بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835
0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م
مبنى منير 1
مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب
00212 22 58 25 30 - 35

الشركة

: إيكولاب فود سابقتي اند هايجين سوليوشين المحدودة
"215-Atrium" A WING, UNIT # 808,
Next to Courtyard by Marriott,
Andheri Kurla Road, Andheri (E)

Phone: +91 22 67869454, 67869444, Mumbai - 400 059,
67869471 Fax: +91 22 6786 9199 Toll free number: 1800 209
2530

P3-ULTRASIL 67

1.4 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ
رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555 Trans- European
رقم هاتف مركز معلومات التسمم : 114 المركز الوطني لمعلومات السموم (UZEM)
تاريخ الاصدار/المراجعة : 08.04.2021
الإصدار : 1.0

القسم 2. هوية المخاطر

2.1 تصنيف المادة أو المخلوط

التصنيف (T.R. SEA No 28848)

H315 تهيج جلدي , الفئة 2
H318 تلف حاد للعين , الفئة 1
H334 تسبب الحساسية للجهاز التنفسي , الفئة 1
H412 السمية المائية المزمنة , الفئة 3

2.2 عناصر بطاقة الوسم

الوسم (T.R. SEA No 28848)
الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر :
H315 : يتسبب في تهيج البشرة.
H318 : يسبب تلف خطيرا بالعين.
H334 : قد يسبب أعراض الحساسية أو الربو أو صعوبة في التنفس إذا تم استنشاقه.
H412 : يسبب أثارا ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

الاستحياطات : الحماية :

P273 : تجنب إطلاقه في البيئة.
P284 : ارتد واقي التنفس.
P280 : ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه.
P304 + P340 : في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس.
P310 : في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. صل فوراً بمركز مكافحة السموم / طبيب .

مكونات خطرة يجب إدراجها على الملصق: N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide
N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide
سبتيلازين

2.3 أخطار أخرى

P3-ULTRASIL 67

غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

3.2 المخاليط

مكونات خطرة

التركيز [%]	التصنيف (T.R. SEA No 28848)	CAS رقم رقم EC	الاسم الكيميائي
>= 10 - < 20	التسمم الحاد الفئة H3024 ; تهيج جلدي الفئة H3152 ; تلف حاد للعين الفئة H3181 ; السمية المائية الحادة الفئة H4001 ; السمية المائية المزمنة الفئة H4112 ; M = 1	308062-28-4	أمينز، 14-c12 ألكايل ثنائي الميثايل، N-أوكسايدز الرقم الكيميائي
>= 1 - < 2.5	تهيج جلدي الفئة H3152 ; تلف حاد للعين الفئة H3181 ; تسبب الحساسية للجهاز التنفسي الفئة H3341 ; سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة الفئة 3 ; H335 التسمم الحاد الفئة H3024 ; السمية المائية الحادة الفئة H4001 ; السمية المائية المزمنة الفئة H4112 ; M = 1	9014-01-1 232-752-2	سبتيلازين

بالنسبة للنص الكامل لبيانات الخطورة المذكورة في هذا القسم، انظر القسم 16.

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

4.1 وصف تدابير الإسعافات الأولية

- في حالة ملامسة المنتج للعين : اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اطلب الرعاية الصحية إذا زاد التهيج وظلّ مستمراً.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الطبية.

4.2 الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

4.3 إشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطلوبة

المعالجة : عالج وفقاً للأعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

P3-ULTRASIL 67

5.1 وسائل الإطفاء

وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.

5.2 المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق

منتجات احتراق خطيرة : اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOX)

5.3 الاحتياطات اللازمة لرجال الإطفاء

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.

معلومات إضافية : قم بتجميع مياه إطفاء الحريق الملوثة بشكل منفصل. يجب ألا يتم التخلص من هذه المياه في مصارف المجاري. يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

6.1 الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

6.2 الاحتياطات البيئية

الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

6.3 طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

طرق للتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفير مكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

6.4 مرجع للأقسام الأخرى

انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.
للحماية الشخصية أنظر القسم 8.
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

القسم 7. المعالجة والتخزين

7.1 الاحتياطات المتعلقة بالمناولة الآمنة

P3-ULTRASIL 67

نصائح بشأن المناولة الآمنة : تجنب ملامسة البشرة والعينين. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. لا تتنفس الرش والبخار. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

7.2 شروط التخزين الآمن، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

المتطلبات الخاصة بمناطق وحاوليات التخزين : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 25 °C

7.3 الاستخدام (الاستخدامات) النهائية الخاصة

استخدام (استخدامات) خاصة : منظف العملية. عملية التنظيف المكاني (CIP)

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

8.1 معايير الضبط

لا يحتوي على مواد لها قيم حد تعرض مهني.

8.2 مراقبة التعرض

المراقبة الهندسية الملائمة

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

حماية للعين/الوجه (EN 166) : نظارات أمان واقية وافي الوجه

حماية الأيدي (EN 374) : حماية الجلد الوقائية الموصى بها القفازات

مطاط النتريل

مطاط البوتيل

زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات

أقل سماكة لمادة بيوتيل المطاط 0.3 مم و لنيتريل المطاط 0.2 مم أو ما يعادلها) يرجى الرجوع إلى مصنع أو موزع القفازات لتقديم المشورة.

يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية البشرة والجسم (EN 14605) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387) : في حال عدم القدرة على تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو منعها بشكل كافٍ عن طريق الوسائل التقنية للحماية المشتركة أو عن طريق تدابير وأساليب أو إجراءات لتنظيم العمل، أنظر في استخدام معدات حماية الجهاز التنفسي المرخصة والمعتمدة من قبل متطلبات الاتحاد

P3-ULTRASIL 67

الأوروبي (EEC / 656/89، EU) 2016/425، أو ما يعادلها، مع نوع الفلتر: A-P

مراقبة التعرض البيئي

نصيحة عامة : اهتم بشروط الاحتواء حول أوعية التخزين.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

9.1 معلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

مظهر	: سائل
اللون	: أصفر فاتح
الرائحة	: خفيف
الأس الهيدروجيني	: 7.4 - 8.3, 100 %
نقطة الوميض	: لا ينطبق
حد الرائحة	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: $> 100^{\circ}\text{C}$
معدل التبخر	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأقصى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأدنى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
ضغط البخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الكثافة النسبية للبخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
كثافة نسبية	: 0.98 - 1.08
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الانحلال الحراري	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
اللزوجة، الكيمائية	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الأكسدة	: المادة أو المخلوط لم تُصنّف (يُصنّف) على أنها مؤكسدة (مؤكسد).

9.2 معلومات أخرى

لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

10.1 القابلية للتفاعل (التفاعلية)

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

P3-ULTRASIL 67

10.2 الثبات الكيميائي

ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

10.3 احتمالية وجود تفاعلات خطيرة

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.4 الظروف الواجب تجنبها

غير معروف.

10.5 المواد غير المتوافقة

الأحماض
المعادن
المواد العضوية

10.6 مواد التحلل الضارة

اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسمية

11.1 معلومات حول التأثيرات السامة

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

المنتج

- سمية حادة عن طريق الفم : تقديرات السمية الحادة $> 2,000 \text{ mg/kg}$:
- سمية حادة عن طريق الاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- سمية حادة عن طريق الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تآكل/تهيج البشرة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- السرطنة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تأثيرات تناسلية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- المسخية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
- السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

P3-ULTRASIL 67

عند التعرض المنفرد

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
عند التعرض المتكرر

التسمم بالاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المكونات

سمية حادة عن طريق الفم : أمينز، 14-c12 ألكايل ثنائي الميثايل، N-أوكسايدز : الرقم الكيميائي LD50 معدل السمية للجرد 1,064 mg/kg :

سبتيلازين LD50 معدل السمية للجرد 1,800 mg/kg :

تأثيرات صحية محتملة

العينين : يسبب تلف خطيرا بالعين.

الجلد : يسبب تهيجاً للجلد.

الابتلاع : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الاستنشاق : قد يسبب تفاعل أرجي تنفسي.

التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

ملامسة العين : الاحمرار، الألم، التآكل

القسم 12. المعلومات البيئية

12.1 السمية البيئية

تأثيرات بيئية : سام للأحياء المائية. يسبب آثاراً ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك : أمينز، 14-c12 ألكايل ثنائي الميثايل، N-أوكسايدز : الرقم الكيميائي 96 h LC50: 2.67 mg/l

سبتيلازين 96 h LC50 أونكورينكوس مايكيس (سمك الترونة القزحي) 8.2 mg/l :

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى : أمينز، 14-c12 ألكايل ثنائي الميثايل، N-أوكسايدز : الرقم الكيميائي 48 h EC50 : 3.1 mg/l (برغوث الماء) دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

سبتيلازين 48 h EC50 دافنيا ماجنا (برغوث الماء) 0.868 mg/l :

P3-ULTRASIL 67

المكونات

السمية على الطحالب : أمينز، 14-c12 ألكايل ثنائي الميثايل، N-أوكسايدز الرقم الكيميائي: 72 h LC50: 0.143 mg/l
72 h : 0.067 mg/l (NOEC) ليس له تأثير ملحوظ (NOEC)
سبتيليزين 72 h EC50 سيدوكير شينيريل سبكايتاتا (طحالب خضراء) : 1.44 mg/l

12.2 الدوام والتحلل

المنتج

التحلل البيولوجي : إن المادة المسؤولة عن التوتر السطحي و الداخلة في تركيب المنتج قابلة للتحلل وفقاً لمتطلبات لائحة المنظفات رقم E/2004/648

المكونات

التحلل البيولوجي : أمينز، 14-c12 ألكايل ثنائي الميثايل، N-أوكسايدز الرقم الكيميائي: 72 h LC50: 0.143 mg/l
بسهولة. سبتيليزيننتيجة: قابلة للتحلل بسهولة.

12.3 القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

12.4 الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

12.5 نتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحياناً (PBT) والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

المنتج

التقييم : لا تحتوي هذه المادة/الخليط على مكونات تعتبر إما ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة (PBT)، أو ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا جدًا (vPvB) عند مستويات 0.1 % أو أعلى.

12.6 تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

تخلص من النفايات بموجب التوجيهات الأوروبية الخاصة بالنفايات والنفايات الخطرة. يجب تحديد رموز النفايات من قبل المستخدم، ويفضل أن يتم ذلك من خلال المناقشة مع سلطات التخلص من النفايات.

13.1 طرق معالجة النفايات

المنتج

: يجب ألا يُسمح للمنتج بدخول المصارف، المجاري المائية أو التربة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

عبوات ملوثة : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو

P3-ULTRASIL 67

مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

- توجيهات لاختيار الرمز المرجعي للمخلفات :
- نفايات عضوية تحتوي على مواد خطرة. إذا تم استخدام هذا المنتج في أي عمليات أخرى، يجب على المستخدم النهائي إعادة تعريف وتعيين انسب مرجع أوروبي للتعامل مع المخلفات. وتقع على عاتق من يولد النفايات تحديد السمية والخصائص الفيزيائية للمواد الناتجة لتحديد الطرق المناسبة لتحديد النفايات والتخلص منها بالامتثال مع) قوانين الاتحاد الأوروبي EC/98/2008 واللوائح الأوروبية المحلية المعمول بها.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

- 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
- 14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
- 14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
- 14.4 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
- 14.5 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
- 14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل الجوي (IATA)

- 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
- 14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
- 14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
- 14.4 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
- 14.5 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
- 14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل الجوي (IATA)

اتصل بقسم التنظيمية لمعرفة أهلية الشحن الجوي

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحة الدولية IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

- 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
- 14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
- 14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
- 14.4 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
- 14.5 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
- 14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة
- 14.7 النقل في شكل سوانب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول (MAPROL) : بضائع غير خطرة
- 73/78 والمدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة (IBC)

P3-ULTRASIL 67

القسم 15. المعلومات التنظيمية

15.1 نظم/تشريعات السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية طبقاً لللائحة الأوروبية للمنظفات EC : 15 % أو أعلى من ذلك ولكن أقل من 30 % : المواد غير الأيونية الفاعلة بالسطح مقومات أخرى : الإنزيمات 648/2004

Seveso III: توجيه المجلس والبرلمان : لا ينطبق
الأوروبي 2012/18/EU بشأن التحكم
في مخاطر الحوادث الكبرى التي تشمل
المواد الخطيرة

اللوائح الوطنية

يجب مراعاة التوجيه 94/33/EC بشأن حماية صغار السن في العمل.

لوائح أخرى : حسب 11 كانون الأول 2013 ، مرقمة 28848 (مكرر) ، "وزارة البيئة والغابات". لائحة تصنيف المواد والمخاليط ووسمها وتعبئتها.
وفقاً لـ 13 كانون الأول 2014 ، برقم 29204 ، "وزارة البيئة والتحضر". اللائحة التنفيذية بشأن صحائف بيانات السلامة المتعلقة بالمواد والمخاليط الخطرة.

15.2 تقييم السلامة الكيميائي
لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية على المنتج.

القسم 16. معلومات أخرى

خطوات العمل تستخدم لاستخراج التصنيف حسب

اللائحة الأوروبية (EC) رقم 2008/1272 واللائحة T.R. SEA رقم 28848 التصنيف المبرر □

المبرر	التصنيف
طريقة الحساب	تهيج جلدي H315, 2
طريقة الحساب	تلف حاد للعين H318, 1
طريقة الحساب	تسبب الحساسية للجهاز التنفسي H334, 1
طريقة الحساب	السمية المائية المزمنة H412, 3

النص الكامل لعبارات الخطورة

H302 مؤذي في حالة ابتلاعه.
H315 يتسبب في تهيج البشرة.
H318 يسبب تلف خطيراً بالعين.
H334 قد يسبب أعراض الحساسية أو الربو أو صعوبة في التنفس إذا تم استنشاقه.
H335 قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي.
H400 سام جداً للأحياء المائية.
H411 يسبب آثاراً سامة طويلة المدى للأحياء المائية.

النص الكامل للاختصارات الأخرى

ADN - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية; ADR - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق; AIIIC - قائمة الجرد الأسترالية للمواد الكيميائية الصناعية; ASTM - الجمعية الأمريكية لاختبار المواد; bw - وزن الجسم; CLP - لائحة التصنيف والوسم والتعليق; لائحة رقم 2008/1272 (EC) (الإتحاد الأوروبي); CMR - مُسرطن ، مُطفر أو إنجابي سام; DIN - عيار المعهد الألماني للتوحيد القياسي; DSL - قائمة المواد المحلية (كندا); ECHA - الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية; ECx - تركيز مرتبط باستجابة س %; ELx - معدل التحميل مرتبط مع استجابة س %; Ems - جدول الطوارئ; ENCS - قائمة المواد الكيميائية الجديدة و الموجودة (اليابان); ErCx - تركيز مرتبطة باستجابة س % لمعدل النمو; GHS - النظام المنسق عالمياً; GLP - الممارسة المعملية; IARC - الوكالة الدولية لبحوث

السرطان; IATA - الاتحاد الدولي للنقل الجوي; IBC - مدونة القواعد الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة السائبة; IC50 - نصف التركيز التثبيطي الأقصى; ICAO - منظمة الطيران المدني الدولي; IECSC - الجرد الصيني الموجود للمواد الكيميائية; IMDG - البحرية الدولية للبضائع الخطرة; IMO - المنظمة البحرية الدولية; ISHL - قانون السلامة والصحة (اليابان); ISO - المنظمة الدولية للتوحيد القياسي; KECI - الجرد الكوري الموجود للمواد الكيميائية; LC50 - التركيز المميت إلى % 50 من سكان الاختبار; LD50 - الجرعة المميتة إلى % 50 من سكان اختبار (الجرعة الوسطى المميتة); MARPOL - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن; n.o.s. - غير محدد بخلاف غير ذلك; NO(A)EC - لم يلاحظ أي تأثير التركيز (سليبي); NO(A)EL - لم يلاحظ أي تأثير المستوى (سليبي); NOELR - لم يلاحظ أي تأثير لمعدل التحميل; NZIoC - جرد نيوزيلندا للمواد الكيميائية; OECD - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية; OPPTS - مكتب السلامة الكيميائية ومنع التلوث; PBT - مادة ثابتة وسامة قابلة للتراكم أحياناً; PICCS - جرد الفلبين للمواد الكيميائية; Q(SAR) - علاقة التركيب بالنشاط (الكمية); REACH - لائحة رقم 2006/1907 (EC) الصادرة عن المجلس و البرلمان الأوروبي بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية; RID - أنظمة متعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر السكك الحديدية; SADT - درجة حرارة الإنحلال ذاتي التسارع; SDS - صحيفة بيانات السلامة; SVHC - مادة مثيرة للقلق الشديد; TCSI - جرد المواد الكيميائية لتايوان; TRGS - القاعدة الفنية للمواد الخطرة; TSCA - قانون مراقبة المواد السامة (الولايات المتحدة الأمريكية); UN - الأمم المتحدة; vPvB - شديد الثبات وشديد التراكم الأحيائي

تم الإعداد بواسطة

: الاسم واللقب: نيوريل سوباسي

رقم الشهادة: 2776-0-A-GBF

تاريخ الشهادة: 09.05.2018

تاريخ انتهاء الشهادة: 09.05.2021

هاتف: 902164586983

وردت الأرقام المذكورة في نشرة معلومات السلامة للمواد الكيميائية وفقاً للشكل التالي: 1,000,000 = مليون و 1,000 = ألف. 0.1 = عشر و 0.001 = واحد بالألف

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.