

**COSA CIP 72****Kısım 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1 Madde/Karışımın kimliği**

Ürün ismi : COSA CIP 72  
Ürün kodu : 116860E  
Madde/Karışımın kullanımı : Temizlik ürünü  
Madde tipi : Karışım

**Yalnızca profesyonel kullanıcılar içindir.**

Ürün seyreltme bilgisi : seyreltme bilgisi bulunmamaktadır.

**1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

Belirlenmiş kullanımları : Proses ekimanlarını temizliği- CIP temizliği  
Önerilen kullanım : Sanayi ve profesyonel kullanıma ayrılmıştır.  
kısıtlamaları

**1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

Şirket : Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti  
Esentepe Mahallesi, Cevizli - Esentepe E-5 Yanyol Caddesi  
Vizyon Bulvarı No: 13, Kat 1 No: 65 Türkiye TR 34870 KARTAL /  
İSTANBUL  
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

**1.4 Acil durum telefon numarası**

Acil durum telefon numarası : +32-(0)3-575-5555 Trans-Avrupa  
Zehirlenme Bilgi Merkezi : 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)  
telefon numarası

Derleme/Revizyon Tarihi : 25.09.2019  
Kaçınıcı düzenleme olduğu : 1.2

**Kısım 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI****2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması****Sınıflandırma (T.R. SEA No 28848)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Metaller için aşındırıcı, Kategori 1 | H290 |
| Ciltte Aşınma, Kategori 1A           | H314 |
| Ciddi göz hasarı, Kategori 1         | H318 |

Bu ürünün sınıflandırılması, ürünün çok yüksek pH değeri esas alınarak düzenlenmiştir. ( mevcut Avrupa yasalarına uygun olarak

**COSA CIP 72**

**2.2 Etiket unsurları**

**Etiketleme (T.R. SEA No 28848)**

Zararlılık İşaretleri :



Uyarı Kelimesi : Tehlike

Zararlılık ifadeleri : H290 Metalleri aşındırabilir.  
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

Önlem ifadeleri : **Önlem:**  
P280 Koruyucu eldiven/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

**Müdahale:**

P303 + P361 + P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE  
İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen  
kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.  
P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç  
dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması  
kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya  
devam edin.  
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA  
MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya  
doktoru/hekimi arayın.

Etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu olan zararlı bileşenler:  
formic acid

**2.3 Diğer zararlar**

Çamaşır suyu veya diğer klor içeren ürünler ile karıştırmayınız- klor gazı salınımına neden olur.

**Kısım 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ**

**3.2 Karışımlar**

**Zararlı bileşenler**

| Kimyasal İsmi | CAS-No.<br>EC-No.      | Sınıflandırma<br>(T.R. SEA No 28848)   | Konsantrasyon:<br>[%] |
|---------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| sitrik asit   | 5949-29-1<br>201-069-1 | Göz tahrişi Kategori 2; H319           | >= 30 - < 50          |
| formic acid   | 64-18-6<br>200-579-1   | Nota B Ciltte Aşınma Kategori 1A; H314 | >= 5 - < 10           |

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

**Kısım 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

**COSA CIP 72**

**4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması**

- Gözle teması halinde : En az 15 dakika, göz kapaklarının içi de dahil derhal bol suyla yıkayınız. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Hemen tıbbi yardım alınız.
- Deriyle teması halinde : En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız. Mümkünse yumuşak bir sabun kullanınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Ayakkabıları tekrar kullanmadan önce iyice temizleyiniz. Hemen tıbbi yardım alınız.
- Yutulması halinde : Ağız suyla çalkalayınız. Kusturmayın. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Hemen tıbbi yardım alınız.
- Solunması halinde : Açık havaya çıkarınız. Semptomatik tedavi uygulayınız. Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.

**4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler**

Sağlık üzerindeki etkileri ve semptomları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bölüm 11'e bakınız.

**4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler**

Tedavi : Semptomatik tedavi uygulayınız.

**Kısım 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ**

**5.1 Yangın söndürücüler**

- Uygun yangın söndürme aracı : Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
- Uygun olmayan söndürme aracı : Bilinmiyor.

**5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

- Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Tutuşabilir ya da yanıcı özellikte değildir.
- Zararlı yanma ürünleri : Yanma özelliklerine bağlı olarak, bozunma ürünleri aşağıdaki materyalleri içerebilir:  
Karbon oksitler

**5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

- Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.
- Ek bilgi : Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları , yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir. Yangın/patlama durumunda ortamdaki dumanları solumayınız.

**COSA CIP 72**

**Kısım 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER**

**6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

- Acil durum personelinin : İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. İnsanları, dökülen olmayanlar için öneriler : malzemenin/sızıntıdan gelen dumandan uzak tutunuz. Solunması, yutulması ve deri ve gözlerle temasından kaçınınız. Belirli konsantrasyon limitlerinin aşıldığı ortamlarda çalışan işçiler, uygun, onaylanmış maskeler kullanmalıdır. Temizliğin yalnızca eğitimli personel tarafından yapıldığından emin olun. 7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.
- Acil durum müdahalesinde : Dökülen maddeyle başa çıkmak için özel giysi gerekiyorsa, uygun bulunanlar için öneriler : ve uygun olmayan materyaller hakkında Bölüm 8'de verilen her türlü bilgiyi not edin.

**6.2 Çevresel tedbirler**

- Çevresel tedbirler : Toprak, yerüstü veya yeraltı suları ile temasını önleyiniz.

**6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

- Temizleme yöntemleri : Güvenli ise sızıntıyı durdurun. Dökülenleri, yanıcı olmayan emici maddelerle (kum, toprak, diatome toprak veya 'vermiculit' le) toplayıp, yerel/ulusal kurallara uygun olarak atık kaplarına koyunuz. (Bakınız bölüm 13). Kalıntıları su püskürterek temizleyiniz. Büyük miktarda dökülen ürünün su kaynaklarıyla temasını önleyin.

**6.4 Diğer bölümlere atıflar**

- Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1'e bakınız.  
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.  
Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

**Kısım 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA**

**7.1 Güvenli kullanım için önlemler**

- Güvenli elleçleme önerileri : Yutmayınız. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca uygun havalandırma ile kullanınız. Elleçlemeden sonra elleri iyice yıkayınız. Sprey, buharını solumayın. Çamaşır suyu veya diğer klor içeren ürünler ile karıştırmayınız- klor gazı salınımına neden olur.
- Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü, ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın. Temas ve sıçrama tehlikesi halinde gözlerin ve vücudun hızlı bir şekilde yıkanması için gereken ekipmanları sağlayınız.

**7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar**

- Depolama alanı ve : Kuvvetli bazlardan uzak tutun. Çocukların erişemeyeceği yerde

**COSA CIP 72**

kaplarında aranan nitelikler

saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Uygun etikete sahip kaplarda saklayın.

Sadece orijinal kabında saklayın. Maddi hasarı önlemek için sıvı döküntüleri temizleyin.

Depolama sıcaklığı

: 0 °C arasında 40 °C

Paketleme malzemesi

: Uygun malzeme: Plastik malzeme  
Uygun olmayan malzeme: Alüminyum, Hafif çelik

**7.3 Özel son kullanımları**

Özel kullanım(lar)

: Proses ekimanlarını temizliği- CIP temizliği

**Kısım 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA**

**8.1 Kontrol parametreleri**

**Mesleki maruziyet sınırları**

| Bileşenleri | CAS-No. | Değer tipi (Maruz kalma şekli) | Kontrol parametreleri | Esaslar |
|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------|---------|
| formic acid | 64-18-6 | TWA (8 Saat)                   | 5 ppm<br>9 mg/m3      | TR OEL  |

**8.2 Maruz kalma kontrolleri**

**Uygun mühendislik kontrolleri**

Mühendislik önlemleri : Etkin dışarı atımlı havalandırma sistemi. Konsantrasyonu işyeri maruz kalma standartları altında tutunuz.

**Bireysel koruyucu önlemler**

Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın. Temas ve sıçrama tehlikesi halinde gözlerin ve vücudun hızlı bir şekilde yıkanması için gereken ekipmanları sağlayınız.

Göz/yüz koruması (EN 166) : Emniyet gözlükleri  
Yüz koruyucu (siper)

Ellerin korunması (EN 374) : Tavsiye edilen önleyici cilt koruması.  
Eldivenler  
Nitril kauçuk  
bütıl kauçuk  
Dayanıklılık süresi: 1 -4 saat  
Minimum kalınlık nitril kauçuk veya eşdeğeri için 0,4 mm, bütıl kauçuk için 0,7 mm'dir. (Tavsiye için lütfen eldiven üreticisine / distribütörüne başvurun).  
Parçalanma veya kimyasal olarak delinme belirtileri varsa eldivenler atılmalı ve değiştirilmelidir.

Deri ve vücudun korunması : Kişisel koruyucu ekipmanlar: Uygun koruyucu eldivenler, güvenlik

**COSA CIP 72**

(EN 14605) gözlükleri ve uygun güvenlik ayakkabıları dahil koruyucu giysiler.

Solunum sisteminin korunması (EN 143, 14387) : Yalnızca yeterli havalandırma ile kullanın. Çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Çalışanlar, limit değerinin üstündeki yoğunluklara maruz kalıyorlarsa, uygun ve onaylı solunum maskeleri (89/656/EEC, (EU) 2016/425) kullanmalıdır.

**Çevresel maruz kalma kontrolleri**

Genel öneri : Depolama kapları etrafındaki muhafaza şartlarını dikkate alın.

**Kısım 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**

**9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

Görünüm : sıvı

Renk : Renksiz

Koku : az

pH : 0.8 - 1.2, 100 %

Parlama noktası : Geçerli değildir.

Koku Eşiği : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Erime noktası/Donma noktası : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı : 100 °C

Buharlaştırma oranı : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Alev alma sıcaklığı (katı, gaz) : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Üst patlama limiti : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Alt patlama limiti : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Buhar basıncı : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Nispi buhar yoğunluğu : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Bağıl yoğunluk : 1.19 - 1.23

Su içinde çözünürlüğü : çözünür

Diğer çözücüler içindeki çözünürlüğü : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su) : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

**COSA CIP 72**

Termik bozunma (dekompozisyon) : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Kinematik viskozite : 4.140 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

Patlayıcılık özellikleri : Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Oksitleyici özellikler : Madde veya karışım oksitleyici olarak sınıflandırılmamıştır.

**9.2 Diğer bilgiler**

Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

**Kısım 10. KARARLILIK VE TEPKİME**

**10.1 Tepkime**

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon sözkonusu değildir.

**10.2 Kimyasal kararlılık**

Normal koşullar altında kararlıdır.

**10.3 Zararlı tepkime olasılığı**

Çamaşır suyu veya diğer klor içeren ürünler ile karıştırmayınız- klor gazı salınımına neden olur.

**10.4 Kaçınılması gereken koşullar**

Bilinmiyor.

**10.5 Kaçınılması gereken maddeler**

Bazlar

Alüminyum  
Hafif çelik

**10.6 Zararlı bozunma ürünleri**

Yanma özelliklerine bağlı olarak, bozunma ürünleri aşağıdaki materyalleri içerebilir:  
Karbon oksitler

**Kısım 11. TOKSIKOLOJİK BİLGİLER**

**11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi**

Olası maruz kalma yolları : Solunum, Göz ile temas, Cilt ile temas  
hakkında bilgiler

**Ürün**

Akut oral toksisite : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

**COSA CIP 72**

|                                                            |                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi                       | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Akut dermal toksisite                                      | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Deri korozyonu/iritasyon                                   | : Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.       |
| Ciddi göz hasarı/tahrişi                                   | : Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.       |
| Solunum yolları veya cilt hassaslaşması                    | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Kanserojenite                                              | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Üremeye olan etkileri                                      | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Germ hücre mütagenliği                                     | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik) | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tekrarlı maruz kalma       | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma      | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |
| Aspirasyon zararı                                          | : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. |

**Bileşenleri**

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Akut oral toksisite | : sitrik asit<br>LD50 Sıçan: 11,700 mg/kg |
|---------------------|-------------------------------------------|

**Bileşenleri**

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Akut dermal toksisite | : sitrik asit<br>LD50 Sıçan: > 2,000 mg/kg |
|-----------------------|--------------------------------------------|

**Olası Sağlık Etkileri**

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gözler             | : Ciddi göz hasarına yol açar.                                                      |
| Cilt               | : Deride ciddi yanıklara sebep olur.                                                |
| Yutulması halinde  | : Sindirim borusunda yanmalara neden olur.                                          |
| Solunum            | : Burun, solunum borusu ve akciğer tahrişlerine neden olabilir.                     |
| Kronik Maruz Kalma | : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur. |

**İnsanların maruz kalma deneyimi**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Göz ile temas | : Kızarıklık, Ağrı, Aşınma |
|---------------|----------------------------|



**COSA CIP 72**

Cilt ile temas : Kızarıklık, Ağrı, Aşınma  
Yutulması halinde : Aşınma, Karın ağrısı  
Solunum : Solunum yolları tahrişi, Öksürük

**Kısım 12. EKOLOJİK BİLGİLER**

**12.1 Ekotoksisite**

Çevresel Etkiler : Bu ürünün bilinen ekolojiktoksik etkileri yoktur.

**Ürün**

Balıklar için zehirlilik derecesi : Uygun veri yoktur

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği. : Uygun veri yoktur

Yosunlar için zehirli : Uygun veri yoktur

**Bileşenleri**

Balıklar için zehirlilik derecesi : sitrik asit  
96 h LC50 Balık: > 100 mg/l  
formic acid  
96 h LC50: > 100 mg/l

**12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik**

**Ürün**

Uygun veri yoktur

**Bileşenleri**

Biyodegrabilite : sitrik asit  
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.  
formic acid  
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.

**12.3 Biyobirikim potansiyeli**

Uygun veri yoktur

**12.4 Toprakta hareketlilik**

Uygun veri yoktur

**12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**

**Ürün**

Değerlendirme : Bu madde/karışım %0.1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı,

**COSA CIP 72**

biyoakümülatif ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyoakümülatif (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

**12.6 Diğer olumsuz etkiler**

Uygun veri yoktur

**Kısım 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ**

Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Atık kodları kullanıcı tarafından, tercihen atık bertaraf mercileriyle görüşülerek belirlenmelidir.

**13.1 Atık işleme yöntemleri**

- Ürün : Mümkünse, imha ya da yakma işlemi yerine geri dönüşüm tercih edilir. Geri dönüşüm mümkün değilse, yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin. Atıkları onaylanmış bir atık imha tesisinde bertaraf edin.
- Kontamine ambalaj : Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. Boş kaplar, geri dönüşüm veya bertaraf için onaylanmış bir atık işleme sahasına götürülmelidir. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız. Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
- Atık Kodu seçimi için Rehber: : Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar. Bu ürün başka işlemlerde kullanılıyorsa, nihai kullanıcı en uygun Atık Kodunu yeniden tanımlamalı ve atamalıdır. Uygun atık tanımlama ve bertaraf yöntemlerini geçerli Avrupa (AB Direktifi 2008/98 / EC) ve yerel yönetmeliklere uygun olarak belirlemek için üretilen malzemenin toksisitesini ve fiziksel özelliklerini belirlemek atık üreticisinin sorumluluğundadır.

**Kısım 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ**

Nakliyeci/gönderici seçilen uygun taşıma moduna bağlı olarak paketleme, etiketleme, ve işaretlemenin yapılmasından sorumludur.

**Kara taşımacılığı (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 UN Numarası : 3265
- 14.2 Uygun UN taşımacılık adı : AŞİNDİRİCİ SIVI, ASİDİK, ORGANİK, B.B.B.  
(Citric acid, formik asit)
- 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı : 8
- 14.4 Paketleme grubu : III
- 14.5 Çevresel zararlar : Hayır
- 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler : Hiçbiri

**Hava taşımacılığı (IATA)**

- 14.1 UN Numarası : 3265
- 14.2 Uygun UN taşımacılık : Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.

**COSA CIP 72**

adı  
(Citric acid, Formic acid)  
14.3 Taşımacılık zararlılık : 8  
sınıf(lar)ı  
14.4 Paketleme grubu : III  
14.5 Çevresel zararlar : No  
14.6 Kullanıcılar için özel : None  
önlemler

**Deniz taşımacılığı  
(IMDG/IMO)**

14.1 UN Numarası : 3265  
14.2 Uygun UN taşımacılık : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.  
adı  
(Citric acid, Formic acid)  
14.3 Taşımacılık zararlılık : 8  
sınıf(lar)ı  
14.4 Paketleme grubu : III  
14.5 Çevresel zararlar : No  
14.6 Kullanıcılar için özel : None  
önlemler  
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve : Not applicable.  
IBC koduna göre dökme  
taşımacılık

**Kısım 15. MEVZUAT BİLGİLERİ**

**15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı**  
**Yerel tüzük**

**İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız.**

Diğer kurallar : 11 Aralık 2013, 28848 (mükerrer) sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik. 13 Aralık 2014, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında:"; Zararlı Maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik.

**15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi**

Ürün kimyasal güvenlik değerlendirilmesi yapılmamıştır.

**Kısım 16. DİĞER BİLGİLER**

Sınıflandırma yapmak için kullanılan prosedür  
**1272/2008/EC yönetmeliği ve T.R. SEA No 28848 Yönetmeliği**

| Sınıflandırma                    | Doğrulama                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Metaller için aşındırıcı 1, H290 | Ürün verisi veya değerlendirmesini baz alır |
| Ciltte Aşınma 1A, H314           | Ürün verisi veya değerlendirmesini baz alır |
| Ciddi göz hasarı 1, H318         | Ürün verisi veya değerlendirmesini baz alır |

**H-İbareleri tüm metni**

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

**COSA CIP 72**

H319

Ciddi göz tahrişine yol açar.

**Diğer kısaltmaların tüm metni**

ADN - Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; ADR - Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; AICS - Kimyasal Maddeler Avustralya Envanteri; ASTM - Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw - Vücut ağırlığı; CLP - Sınıflandırma Etiketleme Paketleme Yönetmeliği; Yönetmelik (EC) No 1272/2008; CMR - Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN - Standartizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL - Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı; EC-Number - Avrupa Topluluğu numarası; ECx - %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx - %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS - Acil Durum Programı; ENCS - Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx - %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS - Global Harmonize Sistem; GLP - İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC - Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 - Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO - Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECSC - Çin'deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL - Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO - Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI - Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. - Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR - Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD - Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS - Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR - (Kantitatif) Yapı Aktivite ilişkisi; REACH - Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT - Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS - Güvenlik Veri Sayfası; SVHC - çok fazla kaygı yaratan madde; TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri; TRGS - Tehlikeli Maddeler için Teknik Kural; TSCA - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN - Birleşmiş Milletler; vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Tarafından hazırlanmıştır : İsim, Soyisim:Nuryıl Subaşı  
Sertifika No: GBF-A-0-2776  
Sertifika Tarihi: 09.05.2018  
Geçerlilik tarihi: 09.05.2021  
İletişim: +902164586983

MSDS içerisinde verilen rakamlar 1,000,000 = 1 milyon ve 1,000 = 1 bin formatındadır. 0.1= onda biri ve 0.001= binde biri.

**DÜZELTİLMİŞ BİLGİLER:** Bu düzeltmedeki yasal ya da sağlık bilgilerindeki önemli değişiklikler, MSDS'nin sol kenar boşluğunda bulunan çubuklarla belirtilmektedir.

Bu Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgiler, yayınlandığı tarihte sahip olduğumuz tecrübe, bilgi ve inançlarımız doğrultusunda hazırlanmıştır. Verilen bilgiler sadece güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, nakliye, imha ve tahliye için bir rehber olarak tasarlanmıştır ve bir garanti veya kalite şartnamesi olarak görülmemelidir. Bu bilgi, sadece belirtilen malzeme ile ilgilidir ve metinde belirtilmediği süreç, başka herhangi bir materyalle veya herhangi bir işlemde kullanılan malzeme için geçerli olmayabilir.