

РОЗДІЛ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА**1.1 Ідентифікатор продукту**

Назва продукту : TURBO USONA

Код продукту : 111166E

Використання Речовини/Препарату : Миючий засіб для прання

Тип речовини : Суміш

Тільки для професійних користувачів.

Інформація щодо розчинення продукту : Інформації щодо розчинення не надано.

1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти

Визначені сфери застосування : Пральний засіб. Для автоматичного прання

Рекомендовані обмеження щодо використання : Тільки для промислового та професійного використання.

1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія : ТОВ "Еколаб ТзОВ"
Героїв Космосу, 4 оф.805
03148, Київ Україна 0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18)
UA.office@ecolab.com

1.4 Телефон гарячої лінії

Телефон гарячої лінії : +380893239806
+32-(0)3-575-5555

Дата створення/Перегляду : 14.06.2019

Версія : 2.0

РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ**2.1 Класифікація речовини або суміші****Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)**

Серйозне пошкодження очей, Категорія 1 H318

2.2 Частини маркування**Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)**

TURBO USONA

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Небезпека

Зазначення застережних заходів : H318 Викликає важке ураження очей.

Зазначення застержених заходів : **Запобігання:**
P280 Використовувати захист для очей / захисту очей/ обличчя.

Реагування:
P305 + P351 + P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом кількох хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання.
P310 негайно зверніться до /лікаря/ЦЕНТРУ ОТРУЄНЬ.

Небезпечні компоненти, які мають бути перелічені на етикетці:
Натрієва сіль алкілбензолсульфонової кислоти
Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated

2.3 Інші фактори

Не відомо.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

3.2 Суміші

Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС REACH №	Класифікація РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008	Концентрація [%]
мило	61789-31-9 263-050-4 EXEMPTED	Подразнення очей Категорія 2; H319	>= 10 - < 20
Натрієва сіль алкілбензолсульфонової кислоти	68411-30-3 270-115-0 01-2119489428-22	Гостра токсичність Категорія 4; H302 Подразнення шкіри Категорія 2; H315 Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318 Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу Категорія 3; H412	>= 5 - < 10
Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated	157627-86-6 POLYMER	Гостра токсичність Категорія 4; H302 Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318 Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу Категорія 3; H412	>= 5 - < 10

TURBO USONA

ethanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43	Займисті рідини Категорія 2; H225	$\geq 5 - < 10$
натрій кумолсульфонат	28348-53-0 248-983-7 01-2120759186-46	Подразнення очей Категорія 2; H319	$\geq 1 - < 2.5$

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі 16.

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

При контакті з очима	: Промити негайно великою кількістю води, також під повіками, протягом не менше 15 хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання. Негайно викликати лікаря.
При контакті зі шкірою	: Промити великою кількістю води.
При заковтуванні	: Прополоскати рот. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.
При вдиханні	: Вивести на свіже повітря. Лікувати відповідно до симптомів. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Див розділ 11 для більш детальної інформації про фактори, що впливають на здоров'я та викликають симптоми.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Обробка	: Лікувати відповідно до симптомів.
---------	-------------------------------------

РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні засоби	: Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу.
Засоби, непридатні для гасіння	: Не відомо.

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння	: Пожежна небезпека Тримати подалі від нагрівання та джерел займання. Зворотній спалах можливий на значну відстань. Остерегатися накопичування випарів у вибухонебезпечних рівнях. Випари можуть накопичуватися у низьких місцинах.
---	--

TURBO USONA

Небезпечні продукти горіння : Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали:
Оксиди вуглецю
Оксиди азоту (NO_x)
Оксиди сірки
Оксиди металів

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне обладнання для пожежників : Використовувати засоби індивідуального захисту.

Додаткова інформація : Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами. У разі пожежі та/або вибуху не вдихати дими.

РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

6.1 Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації

Рекомендація для неаварійного персоналу : Забезпечити відповідне провітрювання. Усунути всі джерела займання. Тримати людей подалі від місця проливання/витоку та проти вітру від нього. Уникати вдихання, проковтування та контакту зі шкірою та очима. Коли робітники стикаються з концентраціями, які перевищують граничну дію, вони повинні використовувати відповідні сертифіковані респіратори. Впевнитись що очищення проводиться тільки персоналом, що пройшов навчання.
Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.

Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

Екологічні запобіжні заходи : Не дозволяти потрапляння до ґрунту, поверхневі або ґрунтові води.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

Методи очищення : Усунути всі джерела займання, якщо це можна зробити безпечним способом. Зупинити витік, якщо це можливо зробити безпечно.
Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13). Змити сліди водою. При великих виливах, обкопайте розливу речовину або зупиніть речовину іншим чином, щоб запобігти потраплянню витоку у водні шляхи.

6.4 Посилання на інші розділи

TURBO USONA

Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.
Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.
Додаткові відомості про поводження з відходами наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

- Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Не допускати потрапляння у вічі, на шкіру або на одяг. Використовувати тільки при відповідній вентиляції. Тримати подалі від вогню, іскор та гарячих поверхонь. Вжити необхідних заходів для запобігання електростатичного розряду (який може викликати займання органічних випарів). Після роботи ретельно вимити руки. Не вдихати аерозоль, випари. У разі механічної несправності або при контакті з розчином продукту невідомої концентрації, необхідно застосовувати всі прописані засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)
- Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри. Забезпечити відповідні можливості для змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або розплескування.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

- Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від нагрівання та джерел займання. Тримати подалі від окисників. Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.
- Температура зберігання : 5 °C до 40 °C

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

- Особливі сфери застосування : Пральний засіб. Для автоматичного прання

РОЗДІЛ 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1 Контрольні параметри

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

DNEL

- | | | |
|--|---|--|
| Натрієва сіль алкілбензолсульфонової кислоти | : | Кінцеве призначення: Робітники
Способи дії: Дермально
Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія
Значення: 85 mg/cm ² |
|--|---|--|

TURBO USONA

		Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Дermalьно Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 85 mg/cm² Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 6 mg/m³ Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 6 mg/m³
пропіленгліколь	:	Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 168 mg/m³ Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 10 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 50 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 10 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Дermalьно Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 213 mg/cm² Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Заковтування Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 85 ppm
triethanolamine	:	Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 5 mg/m³ Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 5 mg/m³

TURBO USONA

		Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Дermalьно Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 6.3 mg/cm² Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 1.25 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 1.25 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Дermalьно Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 3.1 mg/cm² Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Заковтування Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 13 ppm
гідроксид натрію	:	Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 1 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 1 mg/m³

PNEC

Натрієва сіль алкілбензолсульфонової кислоти	:	Прісна вода Значення: 0.268 mg/l Морська вода Значення: 0.0268 mg/l Періодичне використання/викид Значення: 0.0167 mg/l Прісноводні донні відкладення Значення: 8.1 mg/kg Морські донні відкладення Значення: 8.1 mg/kg Завод з очищення стічних вод
--	---	--

TURBO USONA

		Значення: 3.43 mg/l
пропіленгліколь	:	Прісна вода Значення: 260 mg/l Морська вода Значення: 26 mg/l Періодичне використання/викид Значення: 183 mg/l Прісноводні донні відкладення Значення: 572 mg/kg Морські донні відкладення Значення: 57.2 mg/kg Завод з очищення стічних вод Значення: 20000 mg/l Грунт Значення: 50 mg/kg
triethanolamine	:	Прісна вода Значення: 0.32 mg/l Морська вода Значення: 0.032 mg/l Періодичне використання/викид Значення: 5.12 mg/l Прісноводні донні відкладення Значення: 1.7 mg/kg Морські донні відкладення Значення: 1.7 mg/kg Завод з очищення стічних вод Значення: 10 mg/l Грунт Значення: 0.151 mg/kg

8.2 Заходи зменшення впливу

Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи : Хороша загальна вентиляція повинна бути достатня для запобігання впливу на робітників забруднювачів повітря.

Засоби індивідуального захисту

TURBO USONA

Заходи гігієни	: Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри. Забезпечити відповідні можливості для змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або розплескування.
Захист очей/обличчя (EN 166)	: Захисні окуляри Лицевий щиток
Захист рук (EN 374)	: Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
Захист тіла та шкіри (EN 14605)	: Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387)	: Не вимагається, якщо концентрація в повітрі підтримується нижче ГДК норм, перерахованих в Інформації про Обмеження Експозиції. Використовуйте відповідний сертифікований захист органів дихання, що відповідає вимогам ЄС (89/656/ЕЕС, (ЕУ) 2016/425), або еквівалент, коли респіраторні ризики не можна уникнути або достатньо обмежити за допомогою технічних засобів колективного захисту або заходів, методів і процедур організації праці .

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада	: Забезпечити контроль герметичності навколо ємкостей для зберігання.
-----------------	---

РОЗДІЛ 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ**9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості**

Зовнішній вигляд	: рідина
Колір	: прозорий, жовтий
Запах	: Віддушки, пахощі
pH	: 8.0 - 9.0, 100 %
Температура спалаху	: 50 °C прилад закритого типу для визначення температури спалаху, Не підтримує горіння.
Поріг сприйняття запаху	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Температура плавлення/замерзання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Початкова точка кипіння і інтервал кипіння	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Швидкість випаровування	: Не застосовується та/або не визначено для суміші

TURBO USONA

Займистість (тверда речовина, газ)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Верхня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Нижня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Тиск пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Відносна густина пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Відносна густина	: 1.01 - 1.05
Розчинність у воді	: розчинний
Розчинність у інших розчинниках	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Температура самозаймання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Тепловий розклад	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
В'язкість, кінематична	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Вибухові властивості	: Не застосовується та/або не визначено для суміші
Окислювальні властивості	: Речовина або суміш не належить до класу окисників.

9.2 Інша інформація

Не застосовується та/або не визначено для суміші

РОЗДІЛ 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

10.1 Реакційна здатність

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

Стійкий за нормальних умов.

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.4 Умови, яких треба уникати

Нагрівання, полум'я та іскри.

10.5 Несумісні матеріали

Кислоти
Основи

10.6 Небезпечні продукти розкладу

TURBO USONA

Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали:

Оксиди вуглецю
Оксиди азоту (NO_x)
Оксиди сірки
Оксиди металів

РОЗДІЛ 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

11.1 Дані про токсикологічний вплив

Дані щодо можливих шляхах впливу : Вдихання, Контакт з очима, Контакт зі шкірою

Продукт

Гостра пероральна токсичність : Оцінка гострої токсичності : > 2,000 mg/kg

Гостра інгаляційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Гостра дермальна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Роз'їдання/подразнення шкіри : Для даного продукту даних немає.

Серйозне ураження очей/подразнення очей : Для даного продукту даних немає.

Респіраторна або шкірна сенсibiliзація : Для даного продукту даних немає.

Канцерогенність : Для даного продукту даних немає.

Вплив на репродуктивні функції : Для даного продукту даних немає.

Мутагенність статевих клітин : Для даного продукту даних немає.

Тератогенність : Для даного продукту даних немає.

Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразовий вплив : Для даного продукту даних немає.

STOT - повторна дія : Для даного продукту даних немає.

Аспіраційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Компоненти

Гостра пероральна : Натрієва сіль алкілбензолсульфонової кислоти

TURBO USONA

токсичність LD50 Щур: 1,080 mg/kg
ethanol
LD50 Щур: 10,470 mg/kg
натрій кумолсульфонат
LD50 Щур: > 7,000 mg/kg

Компоненти

Гостра інгаляційна токсичність : ethanol
4 h LC50 Щур: 117 mg/l
Атмосфера випробування: випари
натрій кумолсульфонат
4 h LC50 Щур: > 770 mg/l
Атмосфера випробування: пил/туман

Компоненти

Гостра дермальна токсичність : ethanol
LD50 Кріль: > 15,800 mg/kg
натрій кумолсульфонат
LD50 Кріль: > 2,000 mg/kg

Потенційний вплив на здоров'я

Очі : Викликає важке ураження очей.
Шкіра : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Заковтування : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Вдихання : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Хронічна дія : Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Досвід із впливом на людину

Контакт з очима : Почервоніння, Біль, Роз'їдлива дія
Контакт зі шкірою : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Заковтування : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Вдихання : Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

12.1 Екотоксичність

TURBO USONA

Вплив на довкілля : Цей продукт не має відомих екотоксичних властивостей.

Продукт

Токсичність для риб : Немає даних

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : Немає даних

Токсичність для водоростей : Немає даних

Компоненти

Токсичність для риб : Натрієва сіль алкілбензолсульфонової кислоти
96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (Синьозябровик): 1.67 mg/l

ethanol
96 h LC50 *Pimephales promelas* (товстоголов): > 100 mg/l

натрій кумолсульфонат
96 h LC50 Риба: > 450 mg/l

Компоненти

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : Натрієва сіль алкілбензолсульфонової кислоти
48 h LC50 *Daphnia magna* (дафнія): 2.4 mg/l

Компоненти

Токсичність для водоростей : Натрієва сіль алкілбензолсульфонової кислоти
96 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (зелена водорість): 29 mg/l

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Продукт

Здатність до біологічного розкладу : Поверхнево-активні речовини, які містить засіб, є такими, що біологічно розкладаються відповідно до вимог Директиви щодо миючих засобів 648/2004/EC.

Компоненти

Здатність до біологічного розкладу : Натрієва сіль алкілбензолсульфонової кислоти
Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

Alcohols, C13-15, branched and linear, ethoxylated
Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

ethanol
Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

натрій кумолсульфонат
Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

12.3 Біонакопичувальний потенціал

Немає даних

TURBO USONA

12.4 Мобільність у ґрунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біоаккумулятивними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біоаккумулятивними (vPvB) на рівні 0.1% або вище.

12.6 Інші шкідливі ефекти

Немає даних

РОЗДІЛ 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізувати згідно з Європейськими директивами з утилізації відходів та небезпечних відходів. Користувач має призначити коди відходів бажано при узгодженні з органами з утилізації відходів.

13.1 Методи утилізації відходів

- Продукт : За можливості перевага надається рециркулюванню, аніж утилізації чи спалюванню. Якщо рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з місцевими нормативами. Утилізувати відходи на офіційній станції з утилізації відходів.
- Забруднена упаковка : Утилізувати як невикористаний продукт. Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання або утилізації. Не можна повторно використовувати порожні контейнери. Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.
- Вказівки щодо визначення Коду Відходів : Органічні відходи, які містять небезпечні речовини. Якщо цей продукт використовується в будь-яких подальших процесах, кінцевий користувач повинен переглянути та визначити найбільш відповідний код у відповідності з Європейським класифікатором відходів. Виробник відходів є відповідальним за визначення токсичності і фізичних властивостей отриманого матеріалу, щоб визначити належні методи ідентифікації та утилізації відходів відповідно до діючих європейських (Директива ЄС 2008/98 / ЄС) та місцевих нормативних документів.

РОЗДІЛ 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

TURBO USONA

Вантажовідправник/відправник вантажу/відправник несе відповідальність за відповідність пакування, етикеток і маркування обраному виду транспорту.

Наземний транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 ООН №	: Безпечний товар
14.2 Власна транспортна назва ООН	: Безпечний товар
14.3 Класи небезпеки під час перевезення	: Безпечний товар
14.4 Пакувальна група	: Безпечний товар
14.5 Екологічна небезпека	: Безпечний товар
14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача	: Безпечний товар

Повітряний транспорт (IATA)

14.1 ООН №	: Безпечний товар
14.2 Власна транспортна назва ООН	: Безпечний товар
14.3 Класи небезпеки під час перевезення	: Безпечний товар
14.4 Пакувальна група	: Безпечний товар
14.5 Екологічна небезпека	: Безпечний товар
14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача	: Безпечний товар

Морський транспорт (IMDG/IMO)

14.1 ООН №	: Безпечний товар
14.2 Власна транспортна назва ООН	: Безпечний товар
14.3 Класи небезпеки під час перевезення	: Безпечний товар
14.4 Пакувальна група	: Безпечний товар
14.5 Екологічна небезпека	: Безпечний товар
14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача	: Безпечний товар
14.7 Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і кодексу IBC	: Безпечний товар

РОЗДІЛ 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

відповідно до Регламенту про миючі засоби ЄС 648/2004	: 5% або більше, але менше 15%: Аніонні ПАР, Неіоногенні ПАР, Мило Інші компоненти: Віддушка Алергени:
---	--

TURBO USONA

Гідроксицитронелаль
Кумарін

Вітчизняний регламент

Взяти до уваги Директиву 94/33/ЄС щодо захисту молоді на робочому місці.

Інші правила та норми : Цей паспорт безпеки відповідає ДСТУ ГОСТ 30333:2009
"Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги

15.2 Оцінка хімічної безпеки

No Chemical Safety Assessment has been carried out on the product.

РОЗДІЛ 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Процедура, яка використовується для визначення класифікації згідно з
РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008

Класифікація	Підтвердження
Серйозне пошкодження очей 1, H318	Спосіб обчислення

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H225	Легкозаймиста рідина та випари.
H302	Шкідливо при заковтуванні.
H315	Викликає подразнення шкіри.
H318	Викликає важке ураження очей.
H319	Викликає важке подразнення очей.
H412	Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

Повний текст інших скорочень

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AICS - Австралійський перелік хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (ЄС) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); EtCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з

відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЄС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; SVHC - особливо небезпечна речовина; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TRGS - Технічне правило для небезпечних речовин; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Підготовлено : Regulatory Affairs

Числа зазначені в Паспорті безпеки приведені в форматі: 1,000,000=1мільон та 1,000=1тисяча. 0.1=одна десята та 0.001=одна тисячна

ПЕРЕГЛЯНУТА ІНФОРМАЦІЯ: Суттєві зміни в нормативній та медичній інформації для цієї версії позначено поміткою в лівій стороні Паспорту безпеки.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.