



РОЗДІЛ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Ідентифікатор продукту

Назва продукту : LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

Код продукту : 115445E

Використання Речовини/Препарату : Засіб для догляду за підлогою

Тип речовини : Суміш

Тільки для професійних користувачів.

Інформація щодо розчинення продукту : 0.18 %

1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти

Визначені сфери застосування : Очищувач для підлоги - Ручний процес, без 313

Рекомендовані обмеження щодо використання : Тільки для промислового та професійного використання.

1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки

1.4 Телефон гарячої лінії

Дата створення/Перегляду : 23.02.2021

Версія : 2.2

РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ

2.1 Класифікація речовини або суміші

Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Подразнення шкіри, Категорія 2	H315
Серйозне пошкодження очей, Категорія 1	H318
Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу, Категорія 3	H412

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Безпечна речовина або суміш.

2.2 Частини маркування

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Небезпека

Зазначення застережних заходів : H315 Викликає подразнення шкіри.
H318 Викликає важке ураження очей.
H412 Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

Зазначення застержених заходів : **Запобігання:**
P273 Уникати викиду у навколишнє середовище.
Реагування:
P305 + P351 + P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом кількох хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання. Негайно зверніться до /лікаря/ЦЕНТРУ ОТРУЄНЬ.
P310

Небезпечні компоненти, які мають бути перелічені на етикетці:
бензолсульфонова кислота, C10-13-алкіл похідні, натрієва сіль
Спирти, C12-C14, етоксильовані, сульфати, солі натрію

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Безпечна речовина або суміш.

2.3 Інші фактори

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Не змішувати з відбілювачами або іншими хлорованими продуктами - це спричинить виділення газоподібного хлору.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

3.2 Суміші

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС REACH №	Класифікація РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008	Концентрація [%]
бензолсульфонова кислота, C10-13-алкіл похідні, натрієва сіль	68411-30-3 270-115-0 01-2119489428-22	Гостра токсичність Категорія 4; H302 Подразнення шкіри Категорія 2; H315 Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318 Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу Категорія 3; H412	>= 20 - < 25

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

Натрію р-куменсульфонат	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37	Подразнення очей Категорія 2; H319	$\geq 3 - < 5$
Спирти, C12-C14, етоксильовані, сульфати, солі натрію	68891-38-3 500-234-8 01-2119488639-16	Подразнення шкіри Категорія 2; H315 Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318 Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу Категорія 3; H412 Серйозне ураження очей/подразнення очей Категорія 1 10 - 100 % Серйозне ураження очей/подразнення очей Категорія 2A > 5 - < 10 %	$\geq 2.5 - < 3$
лимонна кислота	77-92-9 201-069-1 01-2119457026-42	Корозійна дія на метали Категорія 1; H290 Подразнення очей Категорія 2; H319 Корозійна дія на метали Категорія 1 5 - 100 %	$\geq 1 - < 2.5$

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Зауваження : Без небезпечних компонентів

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі 16.

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

- При контакті з очима : Промити негайно великою кількістю води, також під повіками, протягом не менше 15 хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання. Негайно викликати лікаря.
- При контакті зі шкірою : Негайно змивати великою кількістю води протягом не менш 15 хвилин. Використовувати м'яке мило при наявності. Якщо з'являється стійке подразнення - звернутися по медичну допомогу.
- При заковтуванні : Прополоскати рот. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.
- При вдиханні : Вивести на свіже повітря. Лікувати відповідно до симптомів. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

- При контакті з очима : Промити великою кількістю води.
- При контакті зі шкірою : Промити великою кількістю води.

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

При заковтуванні : Прополоскати рот. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

При вдиханні : При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Див розділ 11 для більш детальної інформації про фактори, що впливають на здоров'я та викликають симптоми.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Обробка : Лікувати відповідно до симптомів.

РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні засоби : Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу.

Засоби, непридатні для гасіння : Не відомо.

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Специфічні фактори ризику : Не займається та не горить.
під час пожежогасіння

Небезпечні продукти горіння : Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали:
Оксиди вуглецю
Оксиди азоту (NOx)
Оксиди сірки
Оксиди металів

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне обладнання для пожежників : Використовувати засоби індивідуального захисту.

Додаткова інформація : Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами. У разі пожежі та/або вибуху не вдихати дими.

РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

6.1 Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Рекомендація для неаварійного персоналу : Забезпечити відповідне провітрювання. Тримати людей подалі від місця проливання/витоку та проти вітру від нього. Уникати вдихання, проковтування та контакту зі шкірою та очима. Коли робітники стикаються з концентраціями, які перевищують граничну дію, вони повинні використовувати відповідні сертифіковані респіратори. Впевнитись що очищення проводиться тільки персоналом, що пройшов навчання.
Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.

Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Рекомендація для неаварійного персоналу : Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.
Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Екологічні запобіжні заходи : Не дозволяти потрапляння до ґрунту, поверхневі або ґрунтові води.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Екологічні запобіжні заходи : Не потрібні спеціальні екологічні заходи безпеки.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Методи очищення : Зупинити витік, якщо це можливо зробити безпечно. Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13). Змити сліди водою. При великих виливах, обкопайте розливу речовину або зупиніть речовину іншим чином, щоб запобігти потраплянню витоку у водні шляхи.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Методи очищення : Зупинити витік, якщо це можливо зробити безпечно. Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13). Змити сліди водою. При великих виливах, обкопайте розливу речовину або зупиніть речовину іншим чином, щоб запобігти потраплянню витоку у водні шляхи.

6.4 Посилання на інші розділи

Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.

Додаткові відомості про поводження з відходами наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Уникати контакту зі шкірою та очима. Не допускати потрапляння у вічі, на шкіру або на одяг. Використовувати тільки при відповідній вентиляції. Після роботи ретельно вимити руки. Не вдихати аерозоль, випари. Не змішувати з відбілювачами або іншими хлорованими продуктами - це спричинить виділення газоподібного хлору. У разі механічної несправності або при контакті з розчином продукту невідомої концентрації, необхідно застосовувати всі прописані засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри. Забезпечити відповідні можливості для змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або розплескування.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Після роботи вимити руки. У разі механічної несправності або при контакті з розчином продукту невідомої концентрації, необхідно застосовувати всі прописані засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.

Заходи гігієни : Мити руки перед перервами й одразу після роботи з продуктом.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

Температура зберігання : 0 °C до 50 °C

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Особливі сфери : Очищувач для підлоги - Ручний процес, без ЗІЗ
застосування

РОЗДІЛ 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1 Контрольні параметри

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

DNEL

бензолсульфонова кислота, C10-13-алкіл похідні, натрієва сіль	: Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 85 mg/cm2 Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 85 mg/cm2 Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 6 mg/m3 Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 6 mg/m3
Спирти, C12-C14, етоксильовані, сульфати, солі натрію	: Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 175 mg/m3
пропіленгліколь	: Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 168 mg/m3 Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 10 mg/m3 Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

	Значення: 50 mg/m3 Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 10 mg/m3 Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 213 mg/cm2 Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Заковтування Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 85 ppm
--	--

PNEC

бензолсульфонова кислота, C10-13-алкіл похідні, натрієва сіль	: Прісна вода Значення: 0.268 mg/l Морська вода Значення: 0.0268 mg/l Періодичне використання/викид Значення: 0.0167 mg/l Прісноводні донні відкладення Значення: 8.1 mg/kg Морські донні відкладення Значення: 8.1 mg/kg Завод з очищення стічних вод Значення: 3.43 mg/l
Спирти, C12-C14, етоксильовані, сульфати, солі натрію	: Прісна вода Значення: 0.24 mg/l Морська вода Значення: 0.024 mg/l Періодичне використання/викид Значення: 0.071 mg/l Завод з очищення стічних вод Значення: 10000 mg/l Прісноводні донні відкладення Значення: 5.45 mg/kg Морські донні відкладення Значення: 0.545 mg/kg

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

		Грунт Значення: 0.946 mg/kg
пропіленгліколь	:	Прісна вода Значення: 260 mg/l Морська вода Значення: 26 mg/l Періодичне використання/викид Значення: 183 mg/l Прісноводні донні відкладення Значення: 572 mg/kg Морські донні відкладення Значення: 57.2 mg/kg Завод з очищення стічних вод Значення: 20000 mg/l Грунт Значення: 50 mg/kg

8.2 Заходи зменшення впливу

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи : Хороша загальна вентиляція повинна бути достатня для запобігання впливу на робітників забруднювачів повітря.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням.
Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри. Забезпечити відповідні можливості для змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або розплескування.

Захист очей/обличчя (EN 166) : Завдяки формі та упаковці продукту, використання при нормальних умовах не потребує ніякого захисного обладнання.

У разі контакту через розбризкування:
Захисні окуляри
Лицевий щиток

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

- Захист рук (EN 374) : Завдяки формі та упаковці продукту, використання при нормальних умовах не потребує ніякого захисного обладнання.
- У разі контакту через розбризкування:
Рекомендований запобіжний захист шкіри
Рукавички
Нітриловий каучук
бутилкаучук
Час проходження: 1 – 4 години
Мінімальна необхідна товщина рукавичок з бутил каучуку 0.3 мм, з нитрильного каучуку або еквівалентного матеріалу 0.2 мм (для консультації, будь-ласка, зверніться до виробника/дистриб'ютора захисних рукавичок)
Викиньте та замініть рукавички, якщо є найменші ознаки пошкодження або розриву внаслідок дії хімічних речовин.
- Захист тіла та шкіри (EN 14605) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
- Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387) : Не вимагається, якщо концентрація в повітрі підтримується нижче ГДК норм, перерахованих в Інформації про Обмеження Експозиції. Використовуйте відповідний сертифікований захист органів дихання, що відповідає вимогам ЄС (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425), або еквівалент, коли респіраторні ризики не можна уникнути або достатньо обмежити за допомогою технічних засобів колективного захисту або заходів, методів і процедур організації праці .

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Відповідні технічні заходи

- Інженерно-технічні заходи : Хороша загальна вентиляція повинна бути достатня для запобігання впливу на робітників забруднювачів повітря.

Засоби індивідуального захисту

- Заходи гігієни : Мити руки перед перервами й одразу після роботи з продуктом.
- Захист очей/обличчя (EN 166) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
- Захист рук (EN 374) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
- Захист тіла та шкіри (EN 14605) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
- Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387) : Не вимагається, якщо концентрація в повітрі підтримується нижче ГДК норм, перерахованих в Інформації про Обмеження Експозиції. Використовуйте відповідний сертифікований захист органів дихання, що відповідає вимогам ЄС (89/656/ЕЕС, (EU) 2016/425), або еквівалент, коли респіраторні ризики не можна уникнути або достатньо

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

обмежити за допомогою технічних засобів колективного захисту або заходів, методів і процедур організації праці .

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада : Забезпечити контроль герметичності навколо ємкостей для зберігання.

РОЗДІЛ 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

	Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ	Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Зовнішній вигляд	: рідина	рідина
Колір	: прозорий, темно-зелений	ясно-зелений
Запах	: Віддушки, пахощі	Віддушки, пахощі
pH	: 2.6 - 3.6, 100 %	4.2
Температура спалаху	: Непридатне	
Поріг сприйняття запаху	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Температура плавлення/замерзання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Початкова точка кипіння і інтервал кипіння	: > 100 °C	
Швидкість випаровування	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Займистість (тверда речовина, газ)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Верхня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Нижня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Тиск пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Відносна густина пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Відносна густина	: 1.095 - 1.105	
Розчинність у воді	: розчинний	
Розчинність у інших розчинниках	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Температура самозаймання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Тепловий розклад	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

В'язкість, кінематична : Не застосовується та/або не визначено для суміші
Вибухові властивості : Не застосовується та/або не визначено для суміші
Окислювальні властивості : Речовина або суміш не належить до класу окисників.

9.2 Інша інформація

Не застосовується та/або не визначено для суміші

РОЗДІЛ 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

10.1 Реакційна здатність

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

Стійкий за нормальних умов.

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

Не змішувати з відбілювачами або іншими хлорованими продуктами - це спричинить виділення газоподібного хлору.

10.4 Умови, яких треба уникати

Не відомо.

10.5 Несумісні матеріали

Вибільники на основі хлору
Основи
Окисники

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали:
Оксиди вуглецю
Оксиди азоту (NOx)
Оксиди сірки
Оксиди металів

РОЗДІЛ 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

11.1 Дані про токсикологічний вплив

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Дані щодо можливих : Вдихання, Контакт з очима, Контакт зі шкірою шляхах впливу

Продукт

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

Гостра пероральна токсичність : Оцінка гострої токсичності : > 2,000 mg/kg

Гостра інгаляційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Гостра дермальна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Роз'їдання/подразнення шкіри : Для даного продукту даних немає.

Серйозне ураження очей/подразнення очей : Для даного продукту даних немає.

Респіраторна або шкірна сенсibiliзація : Для даного продукту даних немає.

Канцерогенність : Для даного продукту даних немає.

Вплив на репродуктивні функції : Для даного продукту даних немає.

Мутагенність статевих клітин : Для даного продукту даних немає.

Тератогенність : Для даного продукту даних немає.

Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразовий вплив : Для даного продукту даних немає.

STOT - повторна дія : Для даного продукту даних немає.

Аспіраційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Компоненти

Гостра пероральна токсичність : бензолсульфонова кислота, C10-13-алкіл похідні, натрієва сіль LD50 Щур: 1,080 mg/kg

Натрію р-куменсульфонат LD50 Щур: > 7,000 mg/kg

Спирти, C12-C14, етоксильовані, сульфати, солі натрію LD50 Щур: 3,350 mg/kg

лимонна кислота LD50 Щур: 11,700 mg/kg

Компоненти

Гостра дермальна токсичність : Спирти, C12-C14, етоксильовані, сульфати, солі натрію LD50 Кріль: 8,000 mg/kg

Потенційний вплив на здоров'я

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

Очі	: Викликає важке ураження очей.
Шкіра	: Викликає подразнення шкіри.
Заковтування	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Вдихання	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Хронічна дія	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Очі	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Шкіра	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Заковтування	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Вдихання	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Хронічна дія	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Досвід із впливом на людину

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Контакт з очима	: Почервоніння, Біль, Роз'їдлива дія
Контакт зі шкірою	: Почервоніння, Подразнення
Заковтування	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Вдихання	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Контакт з очима	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Контакт зі шкірою	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Заковтування	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Вдихання	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

12.1 Екотоксичність

Вплив на довкілля	: Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.
-------------------	---

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

Продукт

Токсичність для риб : Немає даних

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : Немає даних

Токсичність для водоростей : Немає даних

Компоненти

Токсичність для риб : бензолсульфонова кислота, C10-13-алкіл похідні, натрієва сіль96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (Синьозябровик): 1.67 mg/l

Натрію р-куменсульфонат96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (райдужна форель): > 1,000 mg/l

Спирти, C12-C14, етоксильовані, сульфати, солі натрію96 h LC50 Риба: 7.1 mg/l

лимонна кислота96 h LC50 Риба: > 100 mg/l

Компоненти

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : бензолсульфонова кислота, C10-13-алкіл похідні, натрієва сіль48 h LC50 *Daphnia magna* (дафнія): 2.4 mg/l

Компоненти

Токсичність для водоростей : бензолсульфонова кислота, C10-13-алкіл похідні, натрієва сіль96 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (зелена водорість): 29 mg/l

Натрію р-куменсульфонат96 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (*Selenastrum capricornutum*): > 230 mg/l

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Продукт

Здатність до біологічного розкладу : Поверхнево-активні речовини, які містить засіб, є такими, що біологічно розкладаються відповідно до вимог Директиви щодо миючих засобів 648/2004/ЕС.

Компоненти

Здатність до біологічного розкладу : бензолсульфонова кислота, C10-13-алкіл похідні, натрієва сільРезультат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

Натрію р-куменсульфонатРезультат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

Спирти, C12-C14, етоксильовані, сульфати, солі натріюРезультат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

лимонна кислотаРезультат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

12.3 Біонакопичувальний потенціал

Немає даних

12.4 Мобільність у ґрунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0.1% або вище.

12.6 Інші шкідливі ефекти

Немає даних

РОЗДІЛ 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізувати згідно з Європейськими директивами з утилізації відходів та небезпечних відходів. Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з утилізації відходів.

13.1 Методи утилізації відходів

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Продукт : Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних стоків, водних шляхів або ґрунту. За можливості перевага надається рециркулюванню, аніж утилізації чи спалюванню. Якщо рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з місцевими нормативами. Утилізувати відходи на офіційній станції з утилізації відходів.

Забруднена упаковка : Утилізувати як невикористаний продукт. Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання або утилізації. Не можна повторно використовувати порожні контейнери. Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.

Вказівки щодо визначення Коду Відходів : Органічні відходи, які містять небезпечні речовини. Якщо цей продукт використовується в будь-яких подальших процесах, кінцевий користувач повинен переглянути та визначити найбільш відповідний код у відповідності з Європейським класифікатором відходів. Виробник відходів є відповідальним за визначення токсичності і фізичних властивостей отриманого матеріалу, щоб визначити належні методи ідентифікації та утилізації відходів відповідно до діючих

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

європейських (Директива ЄС 2008/98 / ЕС) та місцевих нормативних документів.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Продукт : Розведений продукт може бути промитий в каналізаційну систему, якщо це дозволено правилами.

Забруднена упаковка : Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.

РОЗДІЛ 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Вантажовідправник/відправник вантажу/відправник несе відповідальність за відповідність пакування, етикеток і маркування обраному виду транспорту.

Наземний транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 ООН № : Безпечний товар
14.2 Власна транспортна назва ООН : Безпечний товар
14.3 Класи небезпеки під час перевезення : Безпечний товар
14.4 Пакувальна група : Безпечний товар
14.5 Екологічна небезпека : Безпечний товар
14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача : Безпечний товар

Повітряний транспорт (IATA)

14.1 ООН № : Безпечний товар
14.2 Власна транспортна назва ООН : Безпечний товар
14.3 Класи небезпеки під час перевезення : Безпечний товар
14.4 Пакувальна група : Безпечний товар
14.5 Екологічна небезпека : Безпечний товар
14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача : Безпечний товар

Морський транспорт (IMDG/ІМО)

14.1 ООН № : Безпечний товар
14.2 Власна транспортна назва ООН : Безпечний товар
14.3 Класи небезпеки під час перевезення : Безпечний товар

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER

14.4 Пакувальна група : Безпечний товар
14.5 Екологічна небезпека : Безпечний товар
14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача : Безпечний товар
14.7 Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і кодексу IBC : Безпечний товар

РОЗДІЛ 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші
відповідно до Регламенту : 30% і більше: Аніонні ПАВ
про миючі засоби ЄС Інші компоненти: Віддушка
648/2004

Seveso III: Директива : Непридатне
2012/18/ЄС Європейського парламенту та Ради з питань контролю основних ризиків нещасних випадків, що пов'язані з небезпечними речовинами.

Вітчизняний регламент

Взяти до уваги Директиву 94/33/ЄС щодо захисту молоді на робочому місці.

Інші правила та норми : Цей паспорт безпеки відповідає ДСТУ ГОСТ 30333:2009 "Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги

15.2 Оцінка хімічної безпеки

No Chemical Safety Assessment has been carried out on the product.

РОЗДІЛ 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Процедура, яка використовується для визначення класифікації згідно з
РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008

Класифікація	Підтвердження
Подразнення шкіри 2, H315	Спосіб обчислення
Серйозне пошкодження очей 1, H318	Спосіб обчислення
Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу 3, H412	Спосіб обчислення

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H290 Може кородувати метали.
H302 Шкідливо при заковтуванні.
H315 Викликає подразнення шкіри.
H318 Викликає важке ураження очей.
H319 Викликає важке подразнення очей.
H412 Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER**Повний текст інших скорочень**

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AICS - Австралійський перелік хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (EC) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (EC) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; SVHC - особливо небезпечна речовина; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TRGS - Технічне правило для небезпечних речовин; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Підготовлено : Regulatory Affairs

Числа зазначені в Паспорті безпеки приведені в форматі: 1,000,000=1мільон та 1,000=1тисяча. 0.1=одна десята та 0.001=одна тисячна

ПЕРЕГЛЯНУТА ІНФОРМАЦІЯ: Суттєві зміни в нормативній та медичній інформації для цієї версії позначено поміткою в лівій стороні Паспорту безпеки.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ відповідно до Постанови (ЕУ) № 1907/2006

LIQUIDSENSE QUARRY TILE FLOOR CLEANER