

PATHWAYS SOLID DRAIN SANITIZER

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : PATHWAYS SOLID DRAIN SANITIZER

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : معقم

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 08.05.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

التسمم الحاد (عن طريق الفم) : الفئة 4

التسمم الحاد (الاستنشاق) : الفئة 2

تآكل الجلد : الفئة 1A

تلف حاد للعين : الفئة 1

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة :



PATHWAYS SOLID DRAIN SANITIZER

كلمة التنبيه	: خطر
بيان المخاطر	: مؤذي في حالة ابتلاعه. يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين. قاتل حال استنشاقه.
الاستحياطات	: الحماية : لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء استخدام هذا المنتج. استخدمه في الخارج فقط أو في منطقة جيدة التهوية. ارتد واقي مناسب للعين/للوجه. ارتد واقي التنفس. الرد : في حالة الابتلاع: الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب في حالة الشعور بتوسع. يشطف الفم. في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها. التخزين : يحفظ في مكان جيد التهوية. أغلق الحاوية بإحكام. يحفظ مغلقاً. التخلص من المنتج : تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.
أخطار أخرى	: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

الاسم الكيميائي	رقم CAS	التركيز (%)
مركب أمونيوم رباعي.	68391-01-5	30 - 60
Propylene glycol	57-55-6	1 - 5
إيثانول	64-17-5	1 - 5
monoethanolamine	141-43-5	1 - 5

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين	: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
إذا تم ابتلاع المنتج	: اشطف الفم بالماء. لا تستحث القيء. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
إذا تم استنشاق المنتج	: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
حماية القائمين بالإسعافات الأولية	: وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.
ملاحظات للطبيب المعالج	: عالج وفقاً للأعراض.
الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة	: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

PATHWAYS SOLID DRAIN SANITIZER

- وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.
- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : قم بتجميع مياه إطفاء الحريق الملوثة بشكل منفصل. يجب ألا يتم التخلص من هذه المياه في مصارف المجاري. يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : اكسح واجرف في حاويات ملائمة للتخلص من المنتج.

القسم 7. المعالجة والتخزين

- نصائح بشأن المناولة الآمنة : لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.
- الشروط اللازمة للتخزين الآمن : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
- درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 50 °C

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
Propylene glycol	57-55-6	TWA OEL-RL (الجسيمات).	10 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
		TWA OEL-RL (البخار + الجسيمات الصغيرة)	150 ppm 470 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
إيثانول	64-17-5	TWA OEL-RL	1,000 ppm 1,900 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
إيثانول	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,880 mg/m3	ARE OEL
monoethanolamine	141-43-5	TWA OEL-RL	3 ppm 8 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
		STEL OEL-RL	6 ppm 15 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
monoethanolamine	141-43-5	TWA	3 ppm 7.5 mg/m3	BH OEL

PATHWAYS SOLID DRAIN SANITIZER

BH OEL	6 ppm 15 mg/m ³	STEL		
OEL تركيا	3 ppm 7.6 mg/m ³	STEL 15 min	141-43-5	monoethanolamine
OEL تركيا	1 ppm 2.5 mg/m ³	TWA (8 Hour)		
ARE OEL	3 ppm 7.5 mg/m ³	TWA	141-43-5	monoethanolamine
ARE OEL	6 ppm 15 mg/m ³	STEL		

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون : تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي : ارتد معدات الحماية الشخصية التالية:

نوع القفاز القياسي.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد : معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية

حماية المسالك التنفسية : عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

التدابير الصحية

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنفق السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

مظهر	: شمع.
اللون	: أخضر
الرائحة	: عديم الرائحة
الأس الهيدروجيني	: 7.0 ± 1
نقطة الوميض	: لا ينطبق
حد الرائحة	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: لا يوجد بيانات متاحة
معدل التبخر	: لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأقصى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 0.93
قابلية الذوبان في الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة

PATHWAYS SOLID DRAIN SANITIZER

معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: غير معروف.
المواد غير المتوافقة	: غير معروف.
مواد التحلل الضارة	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOX)

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
العينين	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
الجلد	: يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
الابتلاع	: مؤذي في حالة ابتلاعه. يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الاستنشاق	: قاتل حال استنشاقه. قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الخبرة بشأن التعرض البشري	
ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التآكل
ملامسة الجلد	: الاحمرار، الألم، التآكل
الابتلاع	: التآكل، ألم البطن
الاستنشاق	: تهيج تنفسي، كحة
السُممية	
المنتج	

PATHWAYS SOLID DRAIN SANITIZER

سمية حادة عن طريق الفم	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: 1,686 mg/kg
سمية حادة عن طريق الاستنشاق	: زمن التعرض: 4 h نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: 0.1 mg/l جو الاختبار: غبار/ضباب
سمية حادة عن طريق الجلد	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: 4,407 mg/kg
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسخية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 12. المعلومات البيئية

السمية البيئية

تأثيرات بيئية : يسبب آثارا سامة جدا طويلة المدى للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الطحالب	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك	: Propylene glycol زمن التعرض: 96 h نوع القيمة LC50 القيمة: > 10,000 mg/l
	: إيثانول زمن التعرض: 96 h نوع القيمة LC50 الفصيلة: بيميفاليس بروميلاس (منوة أمريكا الشمالية) القيمة: > 100 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: مُرَكَّب أمونيوم رُباعي. زمن التعرض: 48 h نوع القيمة EC50 القيمة: 0.47 mg/l
---	--

PATHWAYS SOLID DRAIN SANITIZER

Propylene glycol

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

القيمة: 18,340 mg/l

monoethanolamine

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة LC50

القيمة: 65 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب : مُركَّب أمونيوم رُباعي.
نوع القيمة التركيز الذي ليس له تأثير ملحوظ (NOEC)
القيمة: 0.009 mg/l

Propylene glycol

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة EC50

القيمة: 19,000 mg/l

الدوام والتحلل

قابل للتحلل

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد : لا تقم بتلوّث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : 3077
اسم الشحنة الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(quaternary ammonium compound)
رتبة (رتب) خطر النقل : 9
مجموعة التعبئة : III
المخاطر البيئية : نعم
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : لا شيء

PATHWAYS SOLID DRAIN SANITIZER

(النقل الجوي) IATA

3077 :	رقم المنتج بالأمم المتحدة
Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. :	وصف البضائع
(quaternary ammonium compound)	
9 :	الرتبة
III :	مجموعة التعبئة
نعم :	خطر بيئياً

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحية الدولية IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

3077 :	رقم المنتج بالأمم المتحدة
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. :	وصف البضائع
(quaternary ammonium compound)	
9 :	الرتبة
III :	مجموعة التعبئة
نعم :	ملوث بحري

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

الصحة	3
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مَرْمَن,

NFPA:



تاريخ الإصدار : 08.05.2019

الإصدار : 1.1

تم الإعداد بواسطة : Regulatory Affairs

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرائط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.