

STONEMEDIC MPC MARBLE POLISHING COMPOUND

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : STONEMEDIC MPC MARBLE POLISHING COMPOUND

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منتج للعناية بالأرضية

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : يباع المنتج جاهزا للاستخدام

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 23.10.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

الفئة 1 : مادة آكلة للمعادن

الفئة 4 : التسمم الحاد (عن طريق الفم)

الفئة 1A : تآكل الجلد

الفئة 1 : تلف حاد للعين

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة :



STONEMEDIC MPC MARBLE POLISHING COMPOUND

كلمة التنبيه	خطر :
بيان المخاطر	قد يسبب تآكلاً للمعادن. مؤذي في حالة ابتلاعه. يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.
الاستحياطات	الحماية : لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء استخدام هذا المنتج. ارتد واقياً مناسباً للعين/للوجه. الرد : في حالة الابتلاع: الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب في حالة الشعور بتوسع. يشطف الفم. في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها. امتص الانسكاب لمنع تلف المادة. التخزين : يحفظ مغلقاً. يخزن في وعاء مقاوم للتآكل/وعاء له بطانة داخلية مقاومة للتآكل. التخلص من المنتج : تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.
أخطار أخرى	غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقية/مخلوط	المستحضر :
الاسم الكيميائي	رقم CAS
ملح عضوي.	127-95-7
aluminium oxide	1344-28-1
fatty acids, vegetable-oil, compds. with ethanolamine	68783-56-2
ثنائي بروبيلين جليكول أحادي ميثيل الإثير	34590-94-8
التركيز (%)	
30 - 60	
10 - 30	
1 - 5	
1 - 5	

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين	: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور. استخدم كالسيوم جلوكونيت جل أو عصارة حليب المغنيسيا على المناطق المتأثرة.
إذا تم ابتلاع المنتج	: اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور. تناول اقراص مانع حموضة الكالسيوم (نوع تامز) إذا توفر، أو عدد من الجرع (ملاعق صغيرة) من حليب المغنيسيا.
إذا تم استنشاق المنتج	: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
حماية القائمين بالإسعافات الأولية	: وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.
ملاحظات للطبيب المعالج	: عالج وفقاً للأعراض.
الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة	: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

STONEMEDIC MPC MARBLE POLISHING COMPOUND

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

- وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
- وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.
- مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد المعادن
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كامات ملانمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

- نصائح بشأن المناولة المأمونة : لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تتنفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة
- الشروط اللازمة للتخزين المأمون : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة. لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. امتص الانسكاب لمنع تلف المادة.
- درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 50 °C
- مادة التعبئة والتغليف : مادة مناسبة :مادة بلاستيكية
مادة غير مناسبة :ألومينيوم، فولاذ مطاوع

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
aluminium oxide	1344-28-1	TWA OEL-RL (الغبار الذي يمكن تنفسه)	5 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا

STONEMEDIC MPC MARBLE POLISHING COMPOUND

OEL جنوب إفريقيا	10 mg/m ³	TWA OEL-RL (الغبار المستنشق)		
BH OEL	10 mg/m ³	TWA	1344-28-1	aluminium oxide
ARE OEL	1 mg/m ³	TWA (الغبار الذي يمكن تنفسه)	1344-28-1	aluminium oxide
BH OEL	150 ppm 909 mg/m ³	STEL	34590-94-8	ثنائي بروبيلين جليكول أحادي ميثيل الإيثير
BH OEL	100 ppm 606 mg/m ³	TWA		
OEL تركيا	50 ppm 308 mg/m ³	TWA (8 Hour)	34590-94-8	ثنائي بروبيلين جليكول أحادي ميثيل الإيثير
ARE OEL	100 ppm 606 mg/m ³	TWA	34590-94-8	ثنائي بروبيلين جليكول أحادي ميثيل الإيثير
ARE OEL	150 ppm 909 mg/m ³	STEL		

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون

: تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.

حماية الأيدي

: ارتد معدات الحماية الشخصية التالية:

نوع القفاز القياسي.

يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية الجلد

: معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية

حماية المسالك التنفسية

: عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.

التدابير الصحية

: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

مظهر	: عجيبة
اللون	: مُعْتَم، كهرباني
الرائحة	: أشجار الحمضيات
الأس الهيدروجيني	: 1.5 - 2.5، 1 %
نقطة الوميض	: لا ينطبق
حد الرائحة	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: > 100 °C
معدل التبخر	: لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق
الحد الأقصى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة

STONEMEDIC MPC MARBLE POLISHING COMPOUND

كثافة نسبية	: 1.4 - 1.8
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان إلى حد ما
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكيمائية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

القابلية للتفاعل (التفاعلية)	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الثبات الكيميائي	: ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
احتمالية وجود تفاعلات خطيرة	: ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
الظروف الواجب تجنبها	: غير معروف.
المواد غير المتوافقة	: القواعد الكيميائية
مواد التحلل الضارة	: في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض	: الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
تأثيرات صحية محتملة	
العينين	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
الجلد	: يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
الابتلاع	: مؤذي في حالة ابتلاعه. يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
الاستنشاق	: قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الخبرة بشأن التعرض البشري	
ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التآكل
ملامسة الجلد	: الاحمرار، الألم، التآكل
الابتلاع	: التآكل، ألم البطن
الاستنشاق	: تهيج تنفسي، كحة

STONEMEDIC MPC MARBLE POLISHING COMPOUND

السُميَّة

المنتج

سميَّة حادَّة عن طريق الفم	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
	القيمة: 671.31 mg/kg
سميَّة حادَّة عن طريق الاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة
سمية حادة عن طريق الجلد	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
	القيمة: 2,743 mg/kg
تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسخية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 12. المعلومات البيئية

السُميَّة البيئية

تأثيرات بيئية : هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج

السمية على الأسماك	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الطحالب	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك	: ثنائي بروبيلين جليكول أحادي ميثيل الإيثير
	زمن التعرض: 96 h
	نوع القيمة LC50
	الفصيلة: الأسماك
	القيمة: > 1,000 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: ملح عضوي.
	زمن التعرض: 48 h
	نوع القيمة LC50
	الفصيلة: دافنيا (برغوث الماء)
	القيمة: 137 mg/l

الدوام والتحلل

لا يوجد بيانات متاحة

STONEMEDIC MPC MARBLE POLISHING COMPOUND

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

- طرق التخلص من المواد : يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.
- اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

- رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
- اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
- رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
- مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
- المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
- الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل الجوي (IATA)

بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحاة الدولية /IMDG/المنظمة البحرية الدولية)
بضائع غير خطرة

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب

القسم 16. معلومات أخرى


STONEMEDIC MPC MARBLE POLISHING COMPOUND

HMIS III:

NFPA:

الصحة	3
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن



23.10.2019 :

تاريخ الإصدار

1.3 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.