

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : MAXX Brial2

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : Surface cleaner

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة – القاهرة، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 25.06.2019

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

مواد سائلة قابلة للاشتعال : الفئة 3

تهيج العين : الفئة 2A

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة :



كلمة التنبيه : تحذير

بيان المخاطر

: سائل وبخار قابل للاشتعال.
يسبب تهيجاً شديداً بالعين.

الاستحيطات

: الحماية :

ابتعد عن الحرارة/الشرر/اللهب المكشوف/الأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. قم بتثبيت/ربط الحاوية ومعدات الاستلام تستخدم معدات كهربائية/تهوية/إضاءة ضد الانفجار. استخدم فقط أدوات غير مقلقة للشرر. اتخذ التدابير الوقائية ضد تفريغ الشحنات الساكنة. تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه.

: الرد :

إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء و الصابون. في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية. في حالة الحريق: استخدم الرمل الجاف أو طفايات المواد الكيميائية الجافة أو طفايات الرغوة المقاومة للكحول لإطفاء الحريق.

: التخزين :

يحفظ في مكان جيد التهوية. يحفظ بارداً.

: التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

أخطار أخرى

: غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

مادة نقيه/مخلوط

: المستحضر

الاسم الكيميائي

إيثانول

Di(2-Ethylhexyl) Sodium Sulfosuccinate

رقم CAS

64-17-5

577-11-7

التركيز (%)

5 - 10

1 - 5

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين

: في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن. واستمر في الشطف. في حال استمرار تهيج العين: احصل على الرعاية/المشورة الطبية.

في حالة ملامسة المنتج للجلد

: اشطف بكمية وافرة من الماء.

إذا تم ابتلاع المنتج

: اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

إذا تم استنشاق المنتج

: اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

حماية القائمين بالإسعافات الأولية

: وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.

ملاحظات للطبيب المعالج

: عالج وفقاً للأعراض.

الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

وسائل الإطفاء الملائمة

: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

وسائل الإطفاء غير الملائمة

: جهاز إطفاء نفث ذات ضغط مياه عالي

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق

: خطر نشوب الحريق
يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال.
هناك احتمالية لارتداد اللهب من مسافة كبيرة.
احترس من الأبخرة التي تتراكم لتكوّن تركيزات انفجارية. الأبخرة يمكن أن تتراكم في المناطق المنخفضة.

- منتجات احتراق خطيرة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:
أكاسيد الكربون
أكاسيد الكبريت
أكاسيد المعادن
- معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.
- طرق إطفاء محددة : استخدم رشاش ماء لتبريد الحاويات غير المفتوحة. يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

- الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية : قم بإزالة جميع مصادر الاشتعال. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات وإجراءات الطوارئ الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
- الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
- طرق ومواد الاحتواء والتنظيف : في حالة التسرب، تستبعد جميع مصادر الإشعال. يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب وتراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

- نصائح بشأن المناولة المأمونة : تجنب ملامسة البشرة والعينين. يُحفظ بعيداً عن النار والشرر والأسطح الساخنة. قم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تفريغ الكهرباء الاستاتيكية (والتي قد تتسبب في اشتعال الأبخرة العضوية). اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج.
- الشروط اللازمة للتخزين المأمون : يُحفظ بعيداً عن الحرارة ومصادر الاشتعال. يُحفظ في مكان بارد وجيد التهوية. يحفظ بعيداً عن العوامل المؤكسدة. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.
- درجة حرارة التخزين : 0 °C إلى 40 °C

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
إيثانول	64-17-5	TWA OEL-RL	1,000 ppm 1,900 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
إيثانول	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,880 mg/m3	ARE OEL

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعدم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

- حماية العيون : تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.
- حماية الأيدي : ارتد معدات الحماية الشخصية التالية:
نوع القفاز القياسي.
يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.
- حماية الجلد : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

- حماية المسالك التنفسية : لا يتطلب عادة معدات شخصية واقية للجهاز التنفسي.
- التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

مظهر	: سائل
اللون	: صافي، أزرق فاتح
الرائحة	: جذابة
الأس الهيدروجيني	: 6.3 - 7.3
نقطة الوميض	: 43 °C الكأس المغلقة، لا يدعم الاحتراق.
حد الرائحة	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: > 100 °C
معدل التبخر	: لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأقصى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 0.986 - 0.992
قابلية الذوبان في الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: المادة أو المخلوط لم تُصنّف (يُصنّف) على أنها مؤكسدة (مؤكسد).
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

- القابلية للتفاعل (التفاعلية) : ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
- الثبات الكيميائي : ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
- احتمالية وجود تفاعلات خطيرة : ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
- الظروف الواجب تجنبها : الحرارة واللهب والشرر.
- المواد غير المتوافقة : غير معروف.
- مواد التحلل الضارة : قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية:

أكاسيد الكربون
أكاسيد الكبريت
أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسمية

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

تأثيرات صحية محتملة

العينين	: يسبب تهيجا شديدا بالعين.
الجلد	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.

الخبرة بشأن التعرض البشري

ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التهيج
ملامسة الجلد	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

السمية

المنتج

سمية حادة عن طريق الفم	: نوع القيمة تقديرات السمية الحادة القيمة: $5,000 \text{ mg/kg} >$
سمية حادة عن طريق الاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة
سمية حادة عن طريق الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
تآكل/تهيج البشرة	: بناء على البيانات المتاحة، لم تتم تلبية معايير التصنيف.
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسخية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

سُمِّية حادة عن طريق الاستنشاق

: إيثانول

زمن التعرض: 4 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: معدل السمية للجرذ

القيمة: 117 mg/l

جو الاختبار: بخار

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد

: إيثانول

نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية

الفصيلة: أرنب

القيمة: > 15,800 mg/kg

Di(2-Ethylhexyl) Sodium Sulfosuccinate

نوع القيمة الجرعة القاتلة النصفية

الفصيلة: أرنب

القيمة: > 10,000 mg/kg

القسم 12. المعلومات البيئية

السُمِّية البيئية

تأثيرات بيئية

: هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئة معروفة.

المنتج

السمية على الأسماك

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.

: لا يوجد بيانات متاحة

السمية على الطحالب

: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك

: إيثانول

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: بيمفالبس بروميلاس (منوة أمريكا الشمالية)

القيمة: > 100 mg/l

Di(2-Ethylhexyl) Sodium Sulfosuccinate

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة LC50

الفصيلة: دانيو ريريو (سمك صغير مخطط)

القيمة: 49 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.

Di(2-Ethylhexyl) Sodium Sulfosuccinate :

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

القيمة: 6.6 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب

Di(2-Ethylhexyl) Sodium Sulfosuccinate :

زمن التعرض: 72 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: دسموديسموس سوبسيبيكاتوس (الطحالب الخضراء)

القيمة: 82.5 mg/l

MAXX Brial2

الدوام والتحلل

قابلة للتحلل بسهولة.

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد : يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة

النقل الجوي (IATA)

بضائع غير خطرة

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة بواسطة الملاحية الدولية / IMDG المنظمة البحرية الدولية)
بضائع غير خطرة

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

الصحة	2
قابلية الاشتعال	2
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
2 = متوسط, 3 = مرتفع,
4 = شديد, * = مزمّن,

NFPA:



25.06.2019 :

تاريخ الإصدار

1.5 :

الإصدار

Regulatory Affairs :

تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشريط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.