

**Relaroom toilet**

**SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA**

**1.1 Identificatore del prodotto**

Nome del prodotto : Relaroom toilet

Codice prodotto : 118567E

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Detergente per il WC

Tipo di sostanza : Miscela

**Uso riservato agli utilizzatori professionali.**

Informazioni sul prodotto diluito : Nessuna informazione disponibile sulla diluizione.

**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Usi identificati : Agenti disincrostanti. Processo manuale

Restrizioni d'uso raccomandate : Riservato agli utilizzatori industriali e professionali.

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Società : Ecolab (Schweiz) GmbH  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach, Svizzera 061 466 94 66 (Svizzera)  
CH-CustomerService@ecolab.com

**1.4 Numero telefonico di emergenza**

Numero telefonico di emergenza : +41225181383  
+32-(0)3-575-5555 Trans-Europeo

Numero telefonico del centro antiveleni : Numero telefonico di emergenza: 145 (solo in Svizzera)  
Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica: +41 (0)44 251 51 51

Data di compilazione/revisione : 13.07.2021

Versione : 1.0

**SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**

**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

**Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)**

Corrosione cutanea, Categoria 1 H314

Lesioni oculari gravi, Categoria 1 H318

**Relaroom toilet**

**2.2 Elementi dell'etichetta**

**Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)**

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Pericolo

Indicazione di pericolo : H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consiglio di prudenza : **Prevenzione:**  
P260 Non respirare i vapori.  
P260 Non respirare gli aerosol.  
P280 Indossare guanti/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso.

**Reazione:**  
P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciare la pelle o fare una doccia.  
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:  
acido solfammidico  
acido formico

**2.3 Altri pericoli**

Non mischiare con candeggina o altri prodotti clorati – può liberare gas cloro.

**SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**

**3.2 Miscele**

**Componenti pericolosi**

| Nome Chimico       | No. CAS<br>No. CE<br>Num. REACH            | Classificazione<br>REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008                                                                                                                | Concentrazione [%] |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Acido citrico      | 5949-29-1<br>201-069-1<br>01-2119457026-42 | Irritazione oculare Categoria 2; H319                                                                                                                           | >= 10 - < 20       |
| acido solfammidico | 5329-14-6<br>226-218-8<br>01-2119488633-28 | Irritazione cutanea Categoria 2; H315<br>Irritazione oculare Categoria 2; H319<br>Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico Categoria 3; H412 | >= 5 - < 10        |
| acido formico      | 64-18-6                                    | Nota B Corrosione cutanea Categoria 1A;                                                                                                                         | >= 5 - < 10        |

**Relaroom toilet**

|                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                       | 200-579-1<br>01-2119491174-37               | H314<br><br>Corrosione cutanea Categoria 1A<br>H314 >= 90 %<br>Corrosione cutanea Categoria 1B<br>H314 10 - < 90 %<br>Irritazione cutanea Categoria 2<br>H315 2 - < 10 %<br>Irritazione oculare Categoria 2<br>H319 2 - < 10 % |                    |
| Sostanze con un limite di esposizione professionale : |                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| solventi / additivi                                   | 25265-71-8<br>246-770-3<br>01-2119456811-38 | Non classificato;                                                                                                                                                                                                              | >= 0.25 - <<br>0.5 |

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi alla sezione 16.

**SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

- In caso di contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Chiamare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle. Chiamare un medico se l'irritazione aumenta o persiste.
- Se ingerito : Sciacquare la bocca con acqua. NON indurre il vomito. Non somministrare alcunchè a persone svenute. Chiamare immediatamente un medico.
- Se inalato : Portare l'infortunato all'aria aperta. Consultare un medico se si manifestano dei sintomi.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e sui sintomi, vedere la Sezione 11.

**4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

- Trattamento : Trattare sintomaticamente.

**SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO**

**5.1 Mezzi di estinzione**

- Mezzi di estinzione appropriati : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.
- Mezzi di estinzione non idonei : Non conosciuti.

**Relaroom toilet**

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

- Pericoli specifici contro l'incendio : Non infiammabile o combustibile.
- Prodotti di combustione pericolosi : A seconda delle proprietà di combustione, i prodotti di decomposizione possono includere i seguenti materiali:  
Ossidi di carbonio

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

- Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : Usare i dispositivi di protezione individuale.
- Ulteriori informazioni : Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

**SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

- Consigli per chi non interviene direttamente : Prevedere una ventilazione adeguata. Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento. Evitare l'inalazione, l'ingestione e il contatto con la pelle e con gli occhi. Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie. assicurarsi che la pulizia sia condotta solo da personale addestrato. Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.
- Consigli per chi interviene direttamente : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere in considerazione le informazioni contenute nella Sezione 8 relativa ai materiali idonei e non idonei.

**6.2 Precauzioni ambientali**

- Precauzioni ambientali : Non permettere il contatto con il suolo, le acque superficiali o falde acquifere.

**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

- Metodi di bonifica : Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13). Lavare via i residui con dell'acqua.  
Per grandi sversamenti, arginare il materiale sversato oppure contenere il materiale per assicurare che il deflusso non raggiunga corsi d'acqua.

**6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.  
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

**Relaroom toilet**

**SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

- Avvertenze per un impiego sicuro : Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Usare solo con ventilazione adeguata. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Non respirare spray, vapori. Non mischiare con candeggina o altri prodotti clorati – può liberare gas cloro. In caso di malfunzionamento meccanico, o se a contatto con una diluizione sconosciuta del prodotto, indossare i dispositivi di prote
- Misure di igiene : Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.  
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo. Lavare accuratamente il viso, le mani e tutte le parti esposte della pelle dopo l'uso.  
Fornire impianti idonei per bagnare o sciacquare velocemente gli occhi e il corpo in caso di contatto o pericolo di schizzi.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

- Requisiti del magazzino e dei contenitori : Conservare lontano da basi forti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere il recipiente ben chiuso. Stoccare in contenitori opportunamente etichettati.
- Temperatura di stoccaggio : 0 °C a 40 °C

**7.3 Usi finali particolari**

- Usi particolari : Agenti disincrostanti. Processo manuale

**SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**8.1 Parametri di controllo**

**Limiti di esposizione professionale**

| Componenti             | No. CAS   | Tipo di valore (Tipo di esposizione)                                                                    | Parametri di controllo | Base    |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| Acido citrico          | 5949-29-1 | TWA (polvere inalabile)                                                                                 | 2 mg/m3                | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni | SSc       | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili. |                        |         |
|                        |           | STEL (polvere inalabile)                                                                                | 4 mg/m3                | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni | SSc       | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili. |                        |         |
| acido formico          | 64-18-6   | TWA                                                                                                     | 5 ppm<br>9.5 mg/m3     | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni | NIOSH     | National Institute for Occupational Safety and Health                                                   |                        |         |
|                        | OSHA      | Occupational Safety and Health Administration                                                           |                        |         |
|                        | SSc       | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili. |                        |         |
|                        |           | STEL                                                                                                    | 10 ppm<br>19 mg/m3     | CH SUVA |
| Ulteriori informazioni | NIOSH     | National Institute for Occupational Safety and Health                                                   |                        |         |

**Relaroom toilet**

|                        |            |                                                                                                         |
|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | H          |                                                                                                         |
|                        | OSH<br>A   | Occupational Safety and Health Administration                                                           |
|                        | SSc        | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili. |
| solventi / additivi    | 25265-71-8 | TWA (polvere inalabile) 140 mg/m3 CH SUVA                                                               |
| Ulteriori informazioni | SSc        | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili. |
|                        |            | STEL (polvere inalabile) 280 mg/m3 CH SUVA                                                              |
| Ulteriori informazioni | SSc        | Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili. |

**DNEL**

|                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-1,2-diolo    | : | <p>Uso finale: Lavoratori<br/>Via di esposizione: Inalazione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 168 mg/m3</p> <p>Uso finale: Lavoratori<br/>Via di esposizione: Inalazione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali a lungo termine<br/>Valore: 10 mg/m3</p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Inalazione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 50 mg/m3</p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Inalazione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti locali a lungo termine<br/>Valore: 10 mg/m3</p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Dermico<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 213 mg/cm2</p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Ingestione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 85 ppm</p> |
| solventi / additivi | : | <p>Uso finale: Lavoratori<br/>Via di esposizione: Inalazione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 238 mg/m3</p> <p>Uso finale: Lavoratori<br/>Via di esposizione: Dermico<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Relaroom toilet**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Valore: 84 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Inalazione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 70 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Dermico<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 51 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Uso finale: Consumatori<br/>Via di esposizione: Ingestione<br/>Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine<br/>Valore: 24 ppm</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propan-1,2-diolo    | <p>: Acqua dolce<br/>Valore: 260 mg/l</p> <p>Acqua di mare<br/>Valore: 26 mg/l</p> <p>Uso discontinuo/rilascio<br/>Valore: 183 mg/l</p> <p>Sedimento di acqua dolce<br/>Valore: 572 mg/kg</p> <p>Sedimento marino<br/>Valore: 57.2 mg/kg</p> <p>Impianto di trattamento dei liquami<br/>Valore: 20000 mg/l</p> <p>Suolo<br/>Valore: 50 mg/kg</p> |
| solventi / additivi | <p>: Acqua dolce<br/>Valore: 0.1 mg/l</p> <p>Acqua di mare<br/>Valore: 0.01 mg/l</p> <p>Acqua dolce<br/>Valore: 1 mg/l</p> <p>Uso discontinuo/rilascio<br/>Valore: 2 mg/l</p> <p>Sedimento di acqua dolce<br/>Valore: 0.238 mg/kg</p>                                                                                                            |

**Relaroom toilet**

|  |  |                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Sedimento marino<br/>Valore: 0.0238 mg/kg</p> <p>Impianto di trattamento dei liquami<br/>Valore: 1000 mg/l</p> <p>Suolo<br/>Valore: 0.0253 mg/kg</p> <p>Orale<br/>Valore: 313 mg/kg</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.2 Controlli dell'esposizione

### Controlli d'impiantistica adeguati

Controlli tecnici idonei : Efficace sistema di ventilazione degli scarichi.  
Mantenere le concentrazioni nell'aria al di sotto dei valore limite di esposizione professionale.

### Misure di protezione individuale

Misure di igiene : Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.  
Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.  
Lavare accuratamente il viso, le mani e tutte le parti esposte della pelle dopo l'uso.  
Fornire impianti idonei per bagnare o sciacquare velocemente gli occhi e il corpo in caso di contatto o pericolo di schizzi.

Protezioni per occhi/volto (EN 166) : Occhiali con protezioni laterali  
Visiera protettiva

Protezione delle mani (EN 374) : Protezione preventiva cutanea suggerita  
Gomma nitrilica  
gomma butilica  
Spessore minimo per gomma butilica 0.7 mm, per gomma nitrilica 0.4 mm o equivalente (consultare il produttore dei guanti per prescrizioni).  
Tempo di permeazione: 1- 4 ore  
I guanti dovrebbero essere eliminati e sostituiti se vi sono segni di degradazione o di passaggio di prodotti chimici.

Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) : Dispositivi di protezione individuale comprendenti idonei guanti protettivi, occhiali di protezione e indumenti protettivi incluse adeguate scarpe di sicurezza

Protezione respiratoria (EN 143, 14387) : Quando i rischi per le vie respiratorie non possono essere evitati o sufficientemente limitati attraverso l'uso di dispositivi tecnici di protezione collettiva o attraverso l'uso di mezzi, metodi o procedure di organizzazione del lavoro, considerare l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie certificati secondo i requisiti dell'UE (89/656/CEE, (EU) 2016/425) o equivalenti, con tipo di filtro:A-P



**Relaroom toilet****Controlli dell'esposizione ambientale**

Avvertenze generali : Fornire un contenimento intorno ai serbatoi di stoccaggio.

**SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE****9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|                                                            |                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Aspetto                                                    | : liquido                                            |
| Colore                                                     | : opalescente, blu                                   |
| Odore                                                      | : pungente                                           |
| pH                                                         | : 0.5, 100 %                                         |
| Punto di infiammabilità                                    | : Non applicabile                                    |
| Soglia olfattiva                                           | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Punto di fusione/punto di congelamento                     | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione. | : 100 °C                                             |
| Velocità di evaporazione                                   | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Infiammabilità (solidi, gas)                               | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Limite superiore di esplosività                            | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Limite inferiore di esplosività                            | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Tensione di vapore                                         | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Densità di vapore relativa                                 | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Densità relativa                                           | : 1.11 (20 °C)                                       |
| Idrosolubilità                                             | : solubile                                           |
| Solubilità in altri solventi                               | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua             | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Temperatura di autoaccensione                              | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Decomposizione termica                                     | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Viscosità, cinematica                                      | : 30.000 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                  |
| Proprietà esplosive                                        | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |
| Proprietà ossidanti                                        | : Non applicabile e/o non determinato per la miscela |

**9.2 altre informazioni**

COV : < 0.01 % assenza di tasse COV

**SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ**

**Relaroom toilet**

**10.1 Reattività**

Non si conosce nessuna reazione pericolosa nelle normali condizioni d'uso.

**10.2 Stabilità chimica**

Stabile in condizioni normali.

**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Non mischiare con candeggina o altri prodotti clorati – può liberare gas cloro.

**10.4 Condizioni da evitare**

Proteggere dal gelo, calore e luce del sole.

**10.5 Materiali incompatibili**

Sbiancanti a base di cloro  
Zinco  
Alluminio  
Basi

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

A seconda delle proprietà di combustione, i prodotti di decomposizione possono includere i seguenti materiali:  
Ossidi di carbonio

**SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**

Informazioni sulle vie probabili di esposizione : Inalazione, Contatto con gli occhi, Contatto con la pelle

**Prodotto**

Tossicità acuta per via orale : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità acuta per inalazione : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Tossicità acuta per via cutanea : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Corrosione/irritazione cutanea : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

**Relaroom toilet**

|                                                                        |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cancerogenicità                                                        | : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. |
| Effetti sulla riproduzione                                             | : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. |
| Mutagenicità delle cellule germinali                                   | : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. |
| Teratogenicità                                                         | : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola  | : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta | : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. |
| Tossicità per aspirazione                                              | : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. |

**Componenti**

|                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità acuta per via orale | : Acido citrico DL50 Ratto: 11,700 mg/kg<br>acido solfammidico DL50 Ratto: 3,160 mg/kg<br>solventi / additivi DL50 Ratto: > 5,000 mg/kg |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Componenti**

|                                 |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità acuta per via cutanea | : Acido citrico DL50 Ratto: > 2,000 mg/kg<br>acido solfammidico DL50 Ratto: > 2,000 mg/kg<br>solventi / additivi DL50 Su coniglio: > 5,010 mg/kg |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Conseguenze potenziali sulla salute**

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Occhi               | : Provoca gravi lesioni oculari.                                                    |
| Pelle               | : Provoca gravi bruciature della pelle.                                             |
| Ingestione          | : Provoca bruciature delle vie digestive.                                           |
| Inalazione          | : Può provocare irritazione del naso, della gola e dei polmoni.                     |
| Esposizione cronica | : Nelle normali condizioni d'uso, non sono conosciuti o previsti danni alla salute. |

**Esperienza sull'esposizione dell'uomo**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Contatto con gli occhi | : Arrossamento, Dolore, Corrosione          |
| Contatto con la pelle  | : Arrossamento, Dolore, Corrosione          |
| Ingestione             | : Corrosione, Dolore addominale             |
| Inalazione             | : Irritazione delle vie respiratorie, Tosse |

**Relaroom toilet**

**SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

**12.1 Tossicità**

Conseguenze sull'ambiente : Questo prodotto non ha effetti ecotossicologici conosciuti.

**Prodotto**

Tossicità per i pesci : Nessun dato disponibile

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici. : Nessun dato disponibile

Tossicità per le alghe : Nessun dato disponibile

**Componenti**

Tossicità per i pesci : Acido citrico96 h CL50 Pesce: > 100 mg/l  
acido formico96 h CL50: > 100 mg/l  
solventi / additivi96 h CL50: > 1,000 mg/l

**Componenti**

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici. : solventi / additivi48 h CE50: > 100 mg/l

**Componenti**

Tossicità per le alghe : acido solfammidico72 h CE50: 48 mg/l  
solventi / additivi72 h CE50: > 100 mg/l

**12.2 Persistenza e degradabilità**

**Prodotto**

Biodegradabilità : I tensioattivi contenuti nel prodotto sono biodegradabili in base ai requisiti del regolamento sui detergenti 648/2004/EC.

**Componenti**

Biodegradabilità : Acido citricoRisultato: Rapidamente biodegradabile.  
acido solfammidicoRisultato: Non applicabile - non organico  
acido formicoRisultato: Rapidamente biodegradabile.  
solventi / additiviRisultato: Rapidamente biodegradabile.

**12.3 Potenziale di bioaccumulo**

Nessun dato disponibile

**12.4 Mobilità nel suolo**

Nessun dato disponibile

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

**Prodotto**

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia

**Relaroom toilet**

persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

**12.6 Altri effetti avversi**

Nessun dato disponibile

**SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi. I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di preferenza dopo discussione con le autorità responsabili per lo smaltimento dei rifiuti.

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

- Prodotto : Il riciclo è consigliabile al posto dello smaltimento in discarica o dell'incenerimento. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire secondo le leggi locali. Eliminare i rifiuti in un impianto autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti.  
Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire secondo le leggi locali. Eliminare i rifiuti in un impianto autorizzato per l'eliminazione dei rifiuti.
- Contenitori contaminati : Smaltire come prodotto inutilizzato. I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione. Non riutilizzare contenitori vuoti. Smaltire in accordo con la normativa locale, statale e federale.
- Guida per la selezione del codice dei rifiuti : Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose. Se questo prodotto è utilizzato in qualsiasi altro processo, l'utilizzatore finale deve determinare e assegnare il codice del catalogo europeo dei rifiuti più appropriato. È responsabilità del produttore dei rifiuti determinare le proprietà tossicologiche e fisiche del materiale generato al fine di determinare la corretta identificazione del rifiuto e i metodi di smaltimento in conformità alle appropriate leggi Europee (direttiva 2008/98/CE) e leggi locali.

**SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

Lo spedizioniere / il mittente è responsabile di assicurare che l'imballaggio, l'etichettatura e le marcature sono conformi con la modalità di trasporto selezionata.

**Trasporto su strada (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 Numero ONU : 1760
- 14.2 Nome di spedizione : LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.  
dell'ONU  
(Acido formico, sulphamic acid)
- 14.3 Classi di pericolo : 8  
connesso al trasporto
- 14.4 Gruppo di imballaggio : III
- 14.5 Pericoli per l'ambiente : no

**Relaroom toilet**

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori : Nessuno(a)

**Trasporto aereo (IATA)**

14.1 Numero ONU : 1760  
14.2 Nome di spedizione dell'ONU : Corrosive liquid, n.o.s.  
(Formic acid, sulphamic acid)  
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto : 8  
14.4 Gruppo di imballaggio : III  
14.5 Pericoli per l'ambiente : No  
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori : None

**Trasporto marittimo (IMDG/IMO)**

14.1 Numero ONU : 1760  
14.2 Nome di spedizione dell'ONU : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.  
(Formic acid, sulphamic acid)  
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto : 8  
14.4 Gruppo di imballaggio : III  
14.5 Pericoli per l'ambiente : No  
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori : None  
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC : Not applicable.

**SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela secondo il Regolamento sui Detergenti CE 648/2004 : inferiore al 5 %: Tensioattivi non ionici  
Altri costituenti: Profumo

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. : Non applicabile

**Regolamentazione nazionale**

Tenere in considerazione la direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani al lavoro.

Composti organici volatili : < 0.01 %  
assenza di tasse COV

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata sul prodotto.

**Relaroom toilet**

**SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI**

Procedura utilizzata per determinare la classificazione secondo

**REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008**

| Classificazione               | Giustificazione                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Corrosione cutanea 1, H314    | Basato su dati o valutazione di prodotto |
| Lesioni oculari gravi 1, H318 | Basato su dati o valutazione di prodotto |

**Testo completo delle indicazioni-H**

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.          |
| H315 | Provoca irritazione cutanea                                     |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare.                              |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

**Testo completo di altre abbreviazioni**

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Preparato da : Regulatory Affairs

I numeri presenti nella MSDS sono forniti nella forma: 1,000,000 = 1 milione; 1,000 = 1 migliaio; 0.1 = 1 decimo e 0.001 = 1 millesimo

**Relaroom toilet**

**MODIFICHE ALLE INFORMAZIONI:** le modifiche rilevanti alle informazioni normative o sanitarie per questa revisione sono indicate da una barra sul margine sinistro dello MSDS.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette al meglio delle nostre conoscenze, informazioni e opinioni alla data della sua pubblicazione. Tali informazioni sono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo sicuro, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento e non devono considerarsi come garanzie o specifiche di qualità. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi, se non specificatamente indicato nel testo.

**Allegato: Scenari di esposizione****Scenario d'esposizione: Agenti disincrostanti. Processo manuale**

Life Cycle Stage : Ampio uso dispersivo da parte di lavoratori professionali

Categoria di podotto : **PC35** Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)

**Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per:**

Categoria di rilascio nell'ambiente : **ERC8a** Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti

Quantità giornaliera per sito : 7.5 Kg

Tipo d'impianto di trattamento dei liquami : Impianto di trattamento degli scarichi municipali

**Scenario contributivo che controlla l'esposizione dell'addetto ai lavori per:**

Categoria del processo : **PROC10** Applicazione con rulli o pennelli

Durata dell'esposizione : 480 min

Condizioni operative e misure preventive per la gestione del rischio : al coperto

La ventilazione di scarico locale non è necessaria

Ventilazione generale Tasso di ventilazione per ora 1

Protezione respiratoria : vedi sezione 8

Protezione della pelle : vedi sezione 8