



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명 : KAY 스테인레스 광택 클리너
KAY STAINLESS CLEANER & POLISH

기타 식별 수단 : 해당 없음.

제품의 용도 : 세척제

사용상의 제한 : 산업용 및 전문용.

제품의권장사용농도 : 바로 사용 가능한 상태의 제품으로 판매되었습니다.

회사명 : 한국이콜랩(유)
대명타워 8 층
법원로 135, 서울시, 송파구 한국 05836
82-1588-7595

긴급연락 전화번호 : 82-1588-7595

최종 개정일자 : 25.08.2017

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류

만성 수생환경 유해성 : 구분 3

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

유해·위험 문구 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

예방조치 문구 : **예방:**
환경으로 배출하지 마시오.
폐기:
폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

기타 유해성·위험성 : 알려지지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

순수 물질/혼합물 : 혼합물

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량: (%)
수소 첨가 석유 무거운 분획 파라핀	64742-54-7	30 - 40
소르비탄모노올레산염	1338-43-8	1 - 10

물질안전보건자료

KAY 스테인레스 광택 클리너

소르 비탄 트리 올 레이트	26266-58-0	1 - 10
트리에탄올아민	102-71-6	0.1 - 1
메틸이소티아졸린온	2682-20-4	< 0.1

기재되지 않은 나머지 성분들은 유해.위험성과 관련이 없으며 영업비밀로 구성되어 총 100% 성분비를 가집니다.

4. 응급조치 요령

눈에 들어갔을 때	: 물로 충분히 행구십시오.
피부에 접촉했을 때	: 물로 충분히 행구하십시오.
먹었을 때	: 입을 행구십시오. 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.
흡입했을 때	: 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.
응급처치요원의 보호	: 응급원조자에게 특별한 주의방도가 요청되지 않는다.
기타 의사의 주의사항	: 증상에 따라 치료하십시오.
주요 증상 및 급성 및 지연영향	: 건강에 미치는 영향 및 증상에 대한 자세한 내용은 11항을 참조하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한 소화제	: 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용하십시오.
부적절한 소화제	: 알려지지 않음.
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	: 인화성이나 가연성이 없음.
유해한 연소 생성물	: 분해생성 제품들은 아래 물질들을 포함하고 있을 수 있습니다. 탄소산화물 질소산화물(NOx) 황산화물 인의 산화물
화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치	: 개인보호장비를 착용할 것.
특별한 소화방법	: 화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것. 화재 및/또는 폭발의 경우 연무를 들이 마시지 마십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 숙달된 전문가에 의해서만 정화 작업을 할 것. 7, 8항에 명시된 보호 조치를 참조할 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 토양, 지표수 또는 지하수와 접촉하게 하지 마십시오.

정화 또는 제거 방법 : 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오. 누출물을 가두고 비가연성 흡수제(예: 모래, 흙, 규조토, 질석 등)를 이용하여 회수한 후 해당국가 규정(13항 참조)에 따라 흔적을 물로 씻으십시오. 대량 누출시 누출된 물질 또는 누출되지 않은 물질이 수로까지 닿지 않게끔 제방을 만드십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.

안전한 저장 방법 : 어린이의 손이 닿지 않게 하시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. 적절한 라벨이 붙은 용기에 보관하십시오.

온도저항성 : 0 °C 에서 50 °C

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준

노출기준이 설정된 물질을 함유하지 않음.

적절한 공학적 관리 : 일반적인 환기설비는 작업장의 공기중 부유오염물질을 관리하기에 충분함.

개인 보호구

눈 보호 : 특별 보호 장구가 필요하지 않음.

손 보호 : 특별 보호 장구가 필요하지 않음.

신체 보호 : 특별 보호 장구가 필요하지 않음.

호흡기 보호 : 일반적으로 개인 호흡 보호 장비는 필요하지 않음.

위생상 주의사항 : 우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것. 취급 후에는

얼굴, 손, 피부 등 취급 부위를 철저히 씻으시오.

9. 물리화학적 특성

외관	: 에멀전
색	: 불투명한, 연청색
냄새	: 무취
pH	: 9.2 - 9.6, (100 %)
인화점	: 해당 없음., 연소가 지속됨
냄새 역치	: 자료없음
녹는점/어는점	: 자료없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	: 자료없음
증발 속도	: 자료없음
인화성(고체, 기체)	: 자료없음
폭발상한값	: 자료없음
폭발하한값	: 자료없음
증기압	: 자료없음
증기밀도	: 자료없음
상대 밀도	: 0.95 - 0.96
수용해도	: 용해됨
기타 용매에서의 용해도	: 자료없음
n-옥탄올/물 분배계수	: 자료없음
자연발화 온도	: 자료없음
열분해	: 자료없음
동점도	: 자료없음
폭발성	: 자료없음
산화성	: 당해 물질 또는 혼합물은 산화성물질로 분류되지 않음.
분자량	: 자료없음
VOC (휘발성 유기 성분 /휘발성 연결)	: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

물질안전보건자료

KAY 스테인레스 광택 클리너

화학적 안정성	: 정상적인 조건에서는 안정적임.
유해 반응의 가능성	: 정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려져 있습니다.
피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)	: 알려지지 않음.
피해야 할 물질	: 알려지지 않음.
분해시 생성되는 유해물질	: 분해생성 제품들은 아래 물질들을 포함하고 있을 수 있습니다. 탄소산화물 질소산화물(NOx) 황산화물 인의 산화물

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 흡입, 눈에 들어 갔을 때, 피부에 접촉했을 때

잠재 건강 영향

눈	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
피부	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
섭취	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
흡입	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
만성 노출	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.

인체 노출에 대한 역학자료

눈에 들어 갔을 때	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.
피부에 접촉했을 때	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.
먹었을 때	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.

흡입 : 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.

독성

제품

급성경구독성 : 자료없음

급성흡입독성 : 자료없음

급성경피독성 : 자료없음

피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음

심한 눈손상 또는 자극성 : 자료없음

호흡기 또는 피부 과민성 : 자료없음

발암성 : 자료없음

생식독성 : 자료없음

생식세포 변이원성 : 자료없음

최기형성 : 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 자료없음

흡인 유해성 : 자료없음

구성성분

급성경구독성 : 수소 첨가 석유 무거운 분획 파라핀
LD50 쥐: 5,000 mg/kg

소르비탄모노올레산염
LD50 쥐: 21,275 mg/kg

트리에탄올아민
LD50 쥐: 6,400 mg/kg

메틸이소티아졸린온
LD50 쥐: 105 mg/kg

구성성분

KAY 스테인레스 광택 클리너

급성흡입독성 : 메틸이소티아졸린온
4 h LC50 쥐: 0.33 mg/l

구성성분

급성경피독성 : 수소 첨가 석유 무거운 분획 파라핀
LD50 토끼: 5,000 mg/kg

메틸이소티아졸린온
LD50 토끼: 200 mg/kg

12. 환경에 미치는 영향

생태 독성

환경 영향 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

제품

어독성 : 자료없음

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성. : 자료없음

조류독성 : 자료없음

구성성분

어독성 : 수소 첨가 석유 무거운 분획 파라핀
96 h LC50 어류: 100 mg/l

소르비탄모노올레산염
96 h LC50 어류: > 100 mg/l

트리에탄올아민
96 h LC50: 11,800 mg/l

메틸이소티아졸린온
96 h LC50 어류: 0.19 mg/l

구성성분

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성. : 트리에탄올아민
48 h EC50: 609.88 mg/l

구성성분

조류독성 : 트리에탄올아민

물질안전보건자료

KAY 스테인레스 광택 클리너

72 h EC50: > 100 mg/l

잔류성 및 분해성

약한 생분해성

생물 농축성

자료없음

토양 이동성

자료없음

기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

폐기 방법 : 가능한 곳에서는 폐기나 소각보다는 재활용을 권장합니다. 재활용이 비실용적일 경우에는 해당국가 규정에 따라 폐기하십시오. 공인 폐기물 처리 시설에서 폐기물을 폐기하십시오.

제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다.

폐기시 주의사항 : 제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것. 빈용기는 재활용 또는 폐기를 위해 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 함. 빈 용기는 다시 사용하지 마십시오. 해당국가 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

선적자/화송자/발송자 는 포장, 라벨, 표시사항 등이 운송규격과 부합되도록 확인해야 합니다.

육상운송 (KR_DG)

위험하지 않은 상품

해양운송 (IMDG/IMO)

위험하지 않은 상품

사용자에 대한 특별 : 없음
안전취급요령

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법

제조등의 금지 유해물질

해당 없음.

허가대상 유해물질

해당 없음.

관리대상 유해물질

해당 없음.

작업환경측정 대상 유해인자

해당 없음.

특수건강진단 대상 유해인자

해당 없음.

노출기준 설정물질

해당 없음.

나. 화학물질관리법

유독물질

해당 없음.

허가물질

해당 없음.

제한물질

해당 없음.

금지물질

해당 없음.

배출량조사대상 화학물질

해당 없음.

사고대비물질

해당 없음.

다. 위험물안전관리법

위험물에 해당되지 않음

라. 폐기물관리법

사업장폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

스위스 신규 공지 물질 및 고시된 물질 :

물질안전보건자료

KAY 스테인레스 광택 클리너

결정되지 않음

미국 화학물질목록 :

TSCA 목록에 등재

캐나다 화학물질목록 :

본 제품의 모든 구성 요소는 캐나다 DSL 목록에 나와 있음

호주 산업용 화학물질 등록 및 평가법 :

목록 준수

뉴질랜드 화학물질목록 :

목록 준수

일본 기존 및 신규 화학물질목록 :

목록 준수

한국 기존 화학물질목록 :

목록 준수

필리핀 화학물질목록

:

목록 준수

중국 기존 화학물질목록 :

목록 준수

대만 화학 물질 목록 :

결정되지 않음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처

국제 화학물질 분류 및 표시시스템의 조화(GHS)

IARC: (국제 암연구센터)

발암 물질에 대한 미국 독성물질관리프로그램 보고서

고시 등록된 물질의 ECHA목록

EU 대량생산화학물질

최종 개정일자 : 25.08.2017

최초 작성일자 : 18.09.2009

버전 : 1.5

작성 : 한국이콜랩(유) 법규 관리부서

개정 정보: 이번 개정에서 규제 또는 보건 정보와 관련된 중요한 변경 사항은 MSDS의 왼쪽 여백에 바(bar) 표시함.

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.