

**INCIDIN LIQUID****ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja****1.1 Identifikator izdelka**

Ime proizvoda : INCIDIN LIQUID  
Koda proizvoda : 104241E  
Uporaba snovi/zmesi : Sredstvo za dezinfekcijo površin  
Vrsta snovi : Zmes

**Samo za poklicne uporabnike.**

Podatki o redčenju izdelka : Podatkov o redčenju ni na voljo.

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

Identifikacija uporabe : Dezinfekcijsko sredstvo za površine. Ročni postopek  
Medicinski pripomočki. Ročni postopek  
Medicinski pripomočki; Razprševanje in brisanje  
Priporočene omejitve uporabe : Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

Družba : Ecolab d.o.o.  
Vajngerlova ulica 4  
2000, Maribor Slovenija 02 429 3100 (Delavnik: 8:00 - 16:00)  
narocila@ecolab.com

**1.4 Telefonska številka za nujne primere**

Telefonska številka za nujne primere : +38682880010  
+32-(0)3-575-5555 Transevropski  
Telefonska številka Centra za zastrupitve : 112

Datum sestavitve/Revizije : 15.06.2018  
Verzija : 1.1

**ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)**

|                                                                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Vnetljive tekočine, Kategorija 3                                                                                | H226 |
| Draženje oči, Kategorija 2                                                                                      | H319 |
| Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost, Kategorija 3, Centralni živčni sistem | H336 |

Razvrstitev proizvoda temelji na toksikološki oceni.

## INCIDIN LIQUID

### 2.2 Elementi etikete

#### Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Piktogrami za nevarnost :



Opozorilna beseda : Pozor

Opozorila o nevarnosti : H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.  
H319 Povzroča hudo draženje oči.  
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Obvestila o nevarnosti : **Preprečevanje:**  
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.  
P280 Nositi zaščito za oči/ zaščito za obraz.

Nevarne komponente, ki morajo biti našteje na nalepki/etiketi:

propan-2-ol  
propan-1-ol

### 2.3 Druge nevarnosti

Nobena znana.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2 Zmesi

#### Nevarne sestavine

| Kemijsko ime | Št. CAS<br>ES-št.<br>Št. REACH           | Razvrstitev UREDBA (ES) št. 1272/2008                                                                                                                                        | Koncentracija:<br>[%] |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| propan-2-ol  | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25 | Vnetljive tekočine Kategorija 2; H225<br>Draženje oči Kategorija 2; H319<br>Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost Kategorija 3; H336      | >= 30 - < 50          |
| propan-1-ol  | 71-23-8<br>200-746-9<br>01-2119486761-29 | Vnetljive tekočine Kategorija 2; H225<br>Huda poškodba oči Kategorija 1; H318<br>Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost Kategorija 3; H336 | >= 25 - < 30          |

Za celotno besedilo H-stavkov, omenjenih v tem Oddeleku, glej Oddelek 16.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Pri stiku z očmi : Takoj začeti izpirati z obilo vode, tudi pod vekami, najmanj 15 minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Obvezna zdravniška pomoč.

## **INCIDIN LIQUID**

|                  |                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pri stiku s kožo | : Izprati z obilo vode.                                                                                  |
| Pri zaužitju     | : Splaknite usta. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                                    |
| Pri vdihavanju   | : Premestiti na svež zrak. Simptomatsko zdravljenje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč. |

### **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Glej Oddelek 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptome.

### **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Zdravljenje : Simptomatsko zdravljenje.

## **ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**

### **5.1 Sredstva za gašenje**

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ustrezna sredstva za gašenje:  | : Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoliščinam in bližnjemu okolju. |
| Neustrezna sredstva za gašenje | : Zelo voluminozen vodni curek                                                          |

### **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifične nevarnosti med gašenjem | : Tveganje požara<br>Hranite ločeno od vročine in virov vžiga.<br>Možno je, da plamen bruhne nazaj v znatni razdalji.<br>Pazite se kopičenja hlapov, ki tvorijo eksplozivne koncentracije.<br>Hlapi se lahko nakopičijo na nizkih področjih. |
| Nevarni proizvodi izgorevanja      | : Odvisno od vrste izgorevanja, lahko produkti razgradnje vsebujejo naslednje snovi:<br>ogljikova oksida<br>Dušikovi oksidi (NOx)<br>Žveplovi oksidi<br>Fosforjevi oksidi                                                                    |

### **5.3 Nasvet za gasilce**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posebna zaščitna oprema za gasilce | : Uporabljajte osebno varovalno opremo.                                                                                                                                                                                               |
| Dodatne informacije                | : Vodni pršec se lahko uporablja za hlajenje neodprtih vsebnikov. Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za gašenje požara je treba varno odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Pri požaru in/ali eksploziji ne vdihavajte dima. |

## **ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih**

### **6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasvet za neizučeno osebje | : Odstranite vse vire vžiga. Zagotovite, da čiščenje izvaja samo usposobljeno osebje. Glej zaščitne ukrepe, navedene v Oddelkih |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**INCIDIN LIQUID**

7 in 8.

Nasvet za reševalce : Če so pri rokovanju z razlitjem zahtevana specialna oblačila, upoštevati podatke o primernih in neprimernih materialih v Oddelku 8.

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Okoljevarstveni ukrepi : Preprečiti, da pride v stik z zemljo, površinsko vodo ali podtalnico.

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Metode čiščenja : Odstraniti vse vire vžiga, če je varno. Zaustaviti puščanje, če je varno. Zaježiti in zadržati izlitje z negorljivim absorpcijskim materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo, vermikulitom) in prenesti v vsebnik za odstranjevanje skladno z lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glej Oddelek 13). Splakniti sledi z vodo. Pri večjih razlitjih zaježiti ali drugače zadržati razlito snov in s tem zagotoviti, da ne doseže vodotokov.

**6.4 Sklincevanje na druge oddelke**

Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere.  
Glej Oddelek 8 za podatke o osebni zaščiti.  
Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**

**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Navodilo za varno rokovanje : Preprečiti stik s kožo in očmi. Uporabljati samo ob ustreznem prezračevanju. Hranite proč od ognja, isker in razžarjenih površin. Ukrenite vse potrebno za preprečitev statičnega naelektrenja (ki bi lahko povzročilo vžig organskih hlapov). Po uporabi temeljito umiti roke. Sod previdno odprite, ker je vsebina lahko pod tlakom. Ne vdihavati razpršil, hlapov.

Higienski ukrepi : Ravnajte v skladu z dobro proizvodno in varnostno prakso. Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. Po uporabi temeljito umiti obraz, roke in izpostavljeno kožo.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Zahteve glede skladinih prostorov in posod : Hranite ločeno od vročine in virov vžiga. Hranite na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hraniti ločeno od oksidantov. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v posodah z ustreznimi nalepkami.

Temperatura pri skladiščenju : 0 °C do 25 °C

**7.3 Posebne končne uporabe**

Posebni način(-i) uporabe : Dezinfekcijsko sredstvo za površine. Ročni postopek Medicinski pripomočki. Ročni postopek Medicinski pripomočki; Razprševanje in brisanje

**INCIDIN LIQUID**
**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**
**8.1 Parametri nadzora**
**Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost**

| Sestavine           | Št. CAS | Tip vrednosti<br>(Oblika izpostavljanja)                                                                                                                                                                                                                                                         | Parametri nadzora                | Osnova |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| propan-2-ol         | 67-63-0 | MV                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 ppm<br>500 mg/m <sup>3</sup> | SI OEL |
| Dodatne informacije | BAT     | Biološka mejna vrednost - določena je biološka mejna vrednost, ki pomeni opozorilno raven nevarne kemične snovi in njenih metabolitov v tkivih, telesnih tekočinah ali izdihanem zraku, ne glede na to, ali je nevarna kemična snov vnesena v organizem z vdihavanjem, zaužitjem ali skozi kožo. |                                  |        |
|                     | Y       | Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT vrednosti.                                                                                                                                                                                                    |                                  |        |

**Biološke mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu**

| Ime snovi | Št. CAS                   | Parametri nadzora      | Čas vzorčenja           | Osnova |
|-----------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| Alcohols  | vsebina z blagovno znamko | Aceton: 50 mg/l (Urin) | Ob koncu delovne izmene | SI BAT |
|           |                           | Aceton: 50 mg/l (Kri)  | Ob koncu delovne izmene | SI BAT |

**DNEL**

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| propan-2-ol     | : | <p>Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Kožno<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 888 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 500 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Kožno<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 319 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 89 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Zaužitje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 26 ppm</p> |
| Propilen glikol | : | <p>Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 168 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni lokalni učinki</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**INCIDIN LIQUID**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Vrednost: 10 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 50 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni lokalni učinki<br/>Vrednost: 10 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Kožno<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 213 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Zaužitje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 85 ppm</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| propan-2-ol     | <p>: Sladka voda<br/>Vrednost: 140.9 mg/l</p> <p>Morska voda<br/>Vrednost: 140.9 mg/l</p> <p>Prekinjena uporaba/izpust<br/>Vrednost: 140.9 mg/l</p> <p>Sladka voda<br/>Vrednost: 552 mg/kg</p> <p>Usedlina v morju<br/>Vrednost: 552 mg/kg</p> <p>Tla<br/>Vrednost: 28 mg/kg</p> <p>Naprava za čiščenje odplak<br/>Vrednost: 2251 mg/l</p> <p>Oralno<br/>Vrednost: 160 mg/kg</p> |
| Propilen glikol | <p>: Sladka voda<br/>Vrednost: 260 mg/l</p> <p>Morska voda<br/>Vrednost: 26 mg/l</p> <p>Prekinjena uporaba/izpust<br/>Vrednost: 183 mg/l</p>                                                                                                                                                                                                                                     |

**INCIDIN LIQUID**

|  |                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Usedlina v sladki vodi<br>Vrednost: 572 mg/kg<br><br>Usedlina v morju<br>Vrednost: 57.2 mg/kg<br><br>Naprava za čiščenje odplak<br>Vrednost: 20000 mg/l<br><br>Tla<br>Vrednost: 50 mg/kg |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Ustrezni inženirski mehanizmi

- Tehnični ukrepi : Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.
- Učinkovit izpušni prezračevalni sistem. Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.

### Individualni zaščitni ukrepi

- Higienski ukrepi : Ravnajte v skladu z dobro proizvodno in varnostno prakso. Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. Po uporabi temeljito umiti obraz, roke in izpostavljeno kožo.
- Zaščita za oči / obraz (EN 166) : Zaščitna očala s stransko zaščito
- Zaščita rok (EN 374) : Ni potrebna posebna varovalna oprema.
- Zaščita kože (EN 14605) : Ni potrebna posebna varovalna oprema.
- Zaščita dihal (EN 143, 14387) : Kadar se tveganju za dihal ni mogoče izogniti ter ga s tehničnimi sredstvi skupnega varovanja oz. z organizacijskimi ukrepi, metodami ali postopki organizacije dela ni mogoče zadovoljivo znižati, je treba razmisliti o uporabi certificirane opreme za zaščito dihal, skladne z zahtevami EU (89/656/EGS, (EU) 2016/425) ali enakovredne, z vrsto filtra: A-P

### Nadzor izpostavljenosti okolja

- Splošni nasveti : Razmislite o ukrepih glede zadrževanja okoli posod za skladiščenje.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Videz : tekočina

**INCIDIN LIQUID**

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Barva                                     | : svetlo rumena                                |
| Vonj                                      | : po citrusih                                  |
| pH                                        | : 8.0, 100 %                                   |
| Plamenišče                                | : 25 °C zaprta čaša                            |
| Mejne vrednosti vonja                     | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Tališče/ledišče                           | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Začetno vrelišče in območje vrelišča      | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Hitrost izparevanja                       | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Vnetljivost (trdno, plinasto)             | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Zgornja meja eksplozivnosti               | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Spodnja meja eksplozivnosti               | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Parni tlak                                | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Relativna gostota par/hlapov              | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Relativna gostota                         | : 0.9                                          |
| Topnost v vodi                            | : topno                                        |
| Topnost v drugih topilih                  | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Temperatura samovžiga                     | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Toplotni razpad/razgradnja                | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Viskoznost, kinematična                   | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Eksplozivne lastnosti                     | : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi      |
| Oksidativne lastnosti                     | : Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna. |

**9.2 Drugi podatki**

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

**ODDELEK 10: Obstoječnost in reaktivnost**

**10.1 Reaktivnost**

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

**10.2 Kemijska stabilnost**

Stabilno pri normalnih pogojih.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Toplota/vročina, odprt ogenj in iskre.

**10.5 Nezdružljivi materiali**



**INCIDIN LIQUID**

Nobena znana.

**10.6 Nevarni produkti razgradnje**

Odvisno od vrste izgorevanja, lahko produkti razgradnje vsebujejo naslednje snovi:

ogljikova oksida

Dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>)

Žveplov oksidi

Fosforjevi oksidi

**ODDELEK 11: Toksikološki podatki**

**11.1 Podatki o toksikoloških učinkih**

Podatki o možnih načinih izpostavljenosti : Vdihavanje, Stik z očmi, Stik s kožo

**Proizvod**

Akutna oralna strupenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Akutna toksičnost pri vdihavanju : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Akutna dermalna strupenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Jedkost za kožo/draženje kože : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Resne okvare oči/draženje : Draženje oči

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Rakotvornost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Učinki na razplojevanje : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Mutagenost za zarodne celice : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Teratogenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

STOT - enkratna izpostavljenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Toksičnost pri vdihavanju : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

**Sestavine**

Akutna oralna strupenost : propan-2-ol

**INCIDIN LIQUID**

LD50 Podgana: 5,840 mg/kg

**Sestavine**

Akutna toksičnost pri vdihavanju : propan-2-ol  
4 h LC50 Podgana: > 30 mg/l  
Preskusna atmosfera: hlapi

propan-1-ol  
4 h LC50 : 26.76 mg/l  
Preskusna atmosfera: prah/meglica

**Sestavine**

Akutna dermalna strupenost : propan-2-ol  
LD50 Kunec: 12,870 mg/kg

propan-1-ol  
LD50 : 4,032 mg/kg

**Možni učinki na zdravje**

Oči : Povzroča hudo draženje oči.

Koža : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju.

Zaužitje : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju.

Vdihavanje : Vdihavanje lahko povzroči učinke na osrednje živčevje.

Kronična izpostavljenost : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju.

**Izkušnje z izpostavljenostjo človeka**

Stik z očmi : Rdečina, Bolečina, Draženje

Stik s kožo : Ni znanih ali pričakovanih simptomov.

Zaužitje : Ni znanih ali pričakovanih simptomov.

Vdihavanje : Omotičnost, Zaspanost

**ODDELEK 12: Ekološki podatki**

**12.1 Ekotoksičnost**

Učinki na okolje : Ta proizvod nima znanih strupenih učinkov na okolje.

**Proizvod**

Strupenost za ribe : Ni razpoložljivih podatkov

Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje. : Ni razpoložljivih podatkov

Strupenost za alge : Ni razpoložljivih podatkov

## INCIDIN LIQUID

### Sestavine

Strupenost za ribe : propan-2-ol  
96 h LC50 Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec): 9,640 mg/l

propan-1-ol  
96 h EC50: 3,800 mg/l

### Sestavine

Strupenost za vodno bolho in : propan-2-ol  
druge vodne vretenčarje. LC50 Daphnia magna (Vodna bolha): > 10,000 mg/l

propan-1-ol  
48 h LC50: 1,000 mg/l

### Sestavine

Strupenost za alge : propan-1-ol  
48 h EC50: 9,170 mg/l

## 12.2 Obstočnost in razgradljivost

### Proizvod

Ni razpoložljivih podatkov

### Sestavine

Biorazgradljivost : propan-2-ol  
Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.

propan-1-ol  
Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Ni razpoložljivih podatkov

## 12.4 Mobilnost v tleh

Ni razpoložljivih podatkov

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

### Proizvod

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

## 12.6 Drugi škodljivi učinki

Ni razpoložljivih podatkov

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odpadkom naj bi kode pripisal uporabnik, prednostno po posvetu z organi, ki so pristojni za odstranjevanje odpadkov.

**INCIDIN LIQUID**

**13.1 Metode ravnanja z odpadki**

- Proizvod : Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali sežiganjem. Če recikliranje ni izvedljivo, odstraniti skladno z lokalnimi predpisi. Odpad odlagajte v odobrenih objektih za odlaganje odpada.
- Kontaminirana embalaža/pakiranje : Odstranite kot nerabljen proizvod. Prazne posode je treba dostaviti pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje. Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo. Odstraniti skladno z lokalnimi, državnimi in zveznimi predpisi.
- Napotki za izbiro kode odpadka : Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Če se ta proizvod uporablja v katerih koli nadaljnjih postopkih, mora končni uporabnik opredeliti in določiti najprimernejšo kodo odpadka glede na Evropski seznam odpadkov. Odgovornost povzročitelja odpadkov je, da določi strupenost in fizikalne lastnosti nastalega materiala ter določi ustrezne metode identifikacije in odstranjevanje odpadkov, skladno z veljavnimi evropskimi (EU Direktiva 2008/98/ES) in lokalnimi predpisi.

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu**

Špediter/pošiljatelj/dobavitelj je odgovoren zagotoviti, da so embalaža, oznake in nalepke za označevanje nevarnosti skladni z izbranim načinom prevoza.

**Transport po kopnem (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 Številka ZN : 1987
- 14.2 Uradno ime blaga ZN : ALKOHOLI, N.D.N.  
(Izopropanol, Propanol)
- 14.3 Razredi nevarnosti prevoza : 3
- 14.4 Embalažna skupina : III
- 14.5 Nevarnosti za okolje : Ne
- 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika : Noben

**Zračni transport (IATA)**

- 14.1 Številka ZN : 1987
- 14.2 Uradno ime blaga ZN : Alcohols, n.o.s.  
(Isopropanol, Propanol)
- 14.3 Razredi nevarnosti prevoza : 3
- 14.4 Embalažna skupina : III
- 14.5 Nevarnosti za okolje : No
- 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika : None

**Pomorski transport (IMDG/IMO)**

- 14.1 Številka ZN : 1987
- 14.2 Uradno ime blaga ZN : ALCOHOLS, N.O.S.  
(Isopropanol, Propanol)
- 14.3 Razredi nevarnosti prevoza : 3
- 14.4 Embalažna skupina : III

**INCIDIN LIQUID**

14.5 Nevarnosti za okolje : No  
 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika : None  
 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC : Not applicable.

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

v skladu z Uredbo o : Druge sestavine: Parfumi  
 detergentih ES 648/2004 Alergeni:  
 d-Limonen

**Nacionalni predpis**

**Upoštevajte direktivo 94/33/ES o varstvo mladih ljudi pri delu.**

Razred skladiščenja : 3

Drugi predpisi : Zakon o kemikalijah  
 Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij  
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 -- ZVZD-1, 38/15)  
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem  
 Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu  
 Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb  
  
 Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk  
 Zakon o varstvu okolja  
 Uredba o odpadkih  
 Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  
 Zakon o prevozu nevarnega blaga  
 Zakon o biocidnih proizvodih

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

Izdelek vsebuje snovi, za katere se še vedno zahtevajo ocene kemijske varnosti.

**ODDELEK 16: Drugi podatki**

Način, na katerega je bila določena razvrstitev

**UREDBA (ES) št. 1272/2008**

| Razvrstitev                                                                      | Utemeljitev                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Vnetljive tekočine 3, H226                                                       | Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene |
| Draženje oči 2, H319                                                             | Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene |
| Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost 3, H336 | Metoda izračuna                        |

**Celotno besedilo H-stavkov**

**INCIDIN LIQUID**

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| H225 | Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.    |
| H318 | Povzroča hude poškodbe oči            |
| H319 | Povzroča hudo draženje oči.           |
| H336 | Lahko povzroči zaspanost ali omotico. |

**Celotno besedilo drugih okrajšav**

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AICS - Avstralski popis kemičnih snovi; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

Pripravi : Regulatory Affairs

Številke, navedene v varnostnem listu, so podane v obliki: 1,000,000=1 milijon in 1,000=1 tisoč. 0.1 = 1 desetina in 0.001 = 1 tisočina.

SPREMEMBE PODATKOV: Pomembne spremembe podatkov o predpisih in zdravju pri tej popravljani izdaji so nakazane s črto ob levem robu varnostnega lista.

Informacija v tem Varnostnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot specifikacija jamstev in kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.

**INCIDIN LIQUID**

**Priloga: Scenariji izpostavljenosti**

**Scenarij izpostavljenosti: Dezinfekcijsko sredstvo za površine. Ročni postopek**

Life Cycle Stage : Razširjena uporaba s strani strokovnih delavcev

Kategorija izdelka : **PC35** Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil)

**Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost okolja za:**

Kategorija sproščanja v okolje : **ERC8a** Široko razširjena uporaba nereaktivnega procesnega pripomočka (brez vključitve v ali na izdelek, notranja)

Dnevna količina na lokacijo : 7.5 kg

Vrsta komunalne čistilne naprave : Komunalna čistilna naprava

**Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost delavca za:**

Kategorija postopka : **PROC10** Nanašanje z valjčkom ali čopičem

Trajanje izpostavljenosti : 480 min

Delovni pogoji in ukrepi za obladovanje tveganja : Notranji

Lokalno odzračevanje izpušnih plinov ni zahtevano

Splošno zračenje : Hitrost prezračevanja na uro 1

Zaščita kože : Ne

Zaščita dihal : Ne

**Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost delavca za:**

Kategorija postopka : **PROC8a** Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) na nenamenskih napravah.

Trajanje izpostavljenosti : 60 min

Delovni pogoji in ukrepi za obladovanje tveganja : Notranji

Lokalno odzračevanje izpušnih plinov ni zahtevano

Splošno zračenje : Hitrost prezračevanja na uro 1

Zaščita kože : Da: Glej Oddelek 8

Zaščita dihal : Ne

**INCIDIN LIQUID**

**Scenarij izpostavljenosti: Medicinski pripomočki; Razprševanje in brisanje**  
**Scenarij izpostavljenosti:**

Life Cycle Stage : Razširjena uporaba s strani strokovnih delavcev

Kategorija izdelka : **PC35** Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil)

**Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost okolja za:**

Kategorija sproščanja v okolje : **ERC8a** Široko razširjena uporaba nereaktivnega procesnega pripomočka (brez vključitve v ali na izdelek, notranja)

Dnevna količina na lokacijo : 7.5 kg

Vrsta komunalne čistilne naprave : Komunalna čistilna naprava

**Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost delavca za:**

Kategorija postopka : **PROC10** Nanašanje z valjčkom ali čopičem

Trajanje izpostavljenosti : 480 min

Delovni pogoji in ukrepi za obladovanje tveganja : Notranji

Lokalno odzračevanje izpušnih plinov ni zahtevano

Splošno zračenje : Hitrost prezračevanja na uro 1

Zaščita kože : Ne

Zaščita dihal : Ne

**Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost delavca za:**

Kategorija postopka : **PROC8a** Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) na nenamenskih napravah.

Trajanje izpostavljenosti : 60 min

Delovni pogoji in ukrepi za obladovanje tveganja : Notranji

Lokalno odzračevanje izpušnih plinov ni zahtevano

Splošno zračenje : Hitrost prezračevanja na uro 1

Zaščita kože : Da: Glej Oddelek 8

Zaščita dihal : Ne



**INCIDIN LIQUID**

**Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost delavca za:**

|                                                  |                 |                                                   |   |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---|
| Kategorija postopka                              | : <b>PROC11</b> | Neindustrijsko brizganje                          |   |
| Trajanje izpostavljenosti                        | : 60 min        |                                                   |   |
| Delovni pogoji in ukrepi za obladovanje tveganja | : Notranji      |                                                   |   |
|                                                  |                 | Lokalno odzračevanje izpušnih plinov ni zahtevano |   |
| Splošno zračenje                                 |                 | Hitrost prezračevanja na uro                      | 1 |
| Zaščita kože                                     | : Ne            |                                                   |   |
| Zaščita dihal                                    | : Ne            |                                                   |   |

**Scenarij izpostavljenosti: Medicinski pripomočki. Ročni postopek**

|                    |                                                   |                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Life Cycle Stage   | : Razširjena uporaba s strani strokovnih delavcev |                                                                    |
| Kategorija izdelka | : <b>PC35</b>                                     | Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil) |

**Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost okolja za:**

|                                  |                              |                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorija sproščanja v okolje   | : <b>ERC8a</b>               | Široko razširjena uporaba nereaktivnega procesnega pripomočka (brez vključitve v ali na izdelek, notranja) |
| Dnevna količina na lokacijo      | : 7.5 kg                     |                                                                                                            |
| Vrsta komunalne čistilne naprave | : Komunalna čistilna naprava |                                                                                                            |

**Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost delavca za:**

|                                                  |                 |                                                   |   |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---|
| Kategorija postopka                              | : <b>PROC10</b> | Nanašanje z valjčkom ali čopičem                  |   |
| Trajanje izpostavljenosti                        | : 480 min       |                                                   |   |
| Delovni pogoji in ukrepi za obladovanje tveganja | : Notranji      |                                                   |   |
|                                                  |                 | Lokalno odzračevanje izpušnih plinov ni zahtevano |   |
| Splošno zračenje                                 |                 | Hitrost prezračevanja na uro                      | 1 |
| Zaščita kože                                     | : Ne            |                                                   |   |
| Zaščita dihal                                    | : Ne            |                                                   |   |

**Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost delavca za:**

|                     |                 |                                                                           |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kategorija postopka | : <b>PROC8a</b> | Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) na nenamenskih napravah. |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|

**INCIDIN LIQUID**

Trajanje izpostavljenosti : 60 min

Delovni pogoji in ukrepi za  
obladovanje tveganja : Notranji

Lokalno odzračevanje izpušnih plinov ni zahtevano

Splošno zračenje : Hitrost prezračevanja na uro 1

Zaščita kože : Da: Glej Oddelek 8

Zaščita dihal : Ne