

**Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku****1.1 Identifikátor výrobku**

Název výrobku : Luboklar HH

UFI : 5476-NP2U-D107-2JCN

Kód výrobku : 114163E

Použití látky nebo směsi : Mazivo

Druh látky : Směs

**Pouze pro profesionální uživatele.**

Informace k ředění produktu : 0.5 %

**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Určená použití : Univerzální čisticí prostředek – manuální proces postřik a otření, bez použití OOP  
Přípravek k údržbě řetězových dopravníků. Automatická aplikace postřikem

Doporučená omezení použití : Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

**1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

Firma : Ecolab s.r.o.  
Voctářova 2449/5,  
180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040  
office.prague@ecolab.com

**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace**

Telefonní číslo pro naléhavé situace : +420228881362  
+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo toxikologického informačního centra : +420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize : 14.04.2021  
Verze : 2.0

**Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti****2.1 Klasifikace látky nebo směsi**

**Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)**

**KONCENTRÁT PRODUKTU**

Hořlavé kapaliny, Kategorie 3

H226

Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1

H290

**Luboklar HH**

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Žíravost pro kůži, Subkategorie 1B                                      | H314 |
| Vážné poškození očí, Kategorie 1                                        | H318 |
| Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice, Kategorie 2 | H373 |

**APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU**

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

**2.2 Prvky označení**

**Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)**  
**KONCENTRÁT PRODUKTU**

Výstražné symboly  
nebezpečnosti

:



Signální slovo

: Nebezpečí

Standardní věty o  
nebezpečnosti

: H226  
H290  
H314

Hořlavá kapalina a páry.  
Může být korozivní pro kovy.  
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H373

Pokyny pro bezpečné  
zacházení

: **Prevence:**  
P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít.

**Opatření:**

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:  
Tetrasodná sůl kyseliny etylendiamintetraoctové  
ethanolaminy  
hydroxid draselný

**APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU**

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

**2.3 Další nebezpečnost**

**BEZPEČNOSTNÍ LIST** podle nařízení (ES) č. 1907/2006**Luboklar HH****KONCENTRÁT PRODUKTU**

Není známo.

**Oddíl 3: Složení/informace o složkách****3.2 Směsi****KONCENTRÁT PRODUKTU****Nebezpečné složky**

| Chemický název                                     | Č. CAS<br>Č.ES<br>č. REACH                  | Klasifikace<br>NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Koncentrace:<br>[%] |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tetrasodná sůl kyseliny<br>etylendiamintetraoctové | 64-02-8<br>200-573-9<br>01-2119486762-27    | Akutní toxicita Kategorie 4; H302<br>Vážné poškození očí Kategorie 1; H318<br>Toxicita pro specifické cílové orgány -<br>opakovaná expozice Kategorie 2; H373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >= 10 - < 20        |
| propan-2-ol                                        | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25    | Hořlavé kapaliny Kategorie 2; H225<br>Podráždění očí Kategorie 2; H319<br>Toxicita pro specifické cílové orgány -<br>jednorázová expozice Kategorie 3; H336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >= 5 - < 10         |
| ethanolaminy                                       | 141-43-5<br>205-483-3<br>01-2119486455-28   | Akutní toxicita Kategorie 4; H302<br>Akutní toxicita Kategorie 4; H332<br>Akutní toxicita Kategorie 4; H312<br>Žíravost pro kůži Subkategorie 1B; H314<br>Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro<br>vodní prostředí Kategorie 3; H412<br>Toxicita pro specifické cílové orgány -<br>jednorázová expozice Kategorie 3; H335<br><br>Toxicita pro specifické cílové orgány -<br>jednorázová expozice Kategorie 3<br>H335 5 - 100 %                                                                                                                  | >= 2.5 - < 5        |
| Para C10-13-sec-kyselina<br>alkylbenzenesulfonová  | 85536-14-7<br>287-494-3<br>01-2119490234-40 | Akutní toxicita Kategorie 4; H302<br>Žíravost pro kůži Kategorie 1C; H314<br>Vážné poškození očí Kategorie 1; H318<br>Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro<br>vodní prostředí Kategorie 3; H412<br><br>Vážné poškození očí / podráždění očí<br>Kategorie 1<br>> 47 - 100 %<br>Vážné poškození očí / podráždění očí<br>Kategorie 2A<br>> 30 - 47 %<br>Vážné poškození očí / podráždění očí<br>Kategorie 2B<br>> 5 - 30 %<br>Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 1C<br>> 47 - 100 %<br>Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 2<br>> 5 - 47 % | >= 1 - < 2.5        |
| hydroxid draselný                                  | 1310-58-3<br>215-181-3<br>01-2119487136-33  | Akutní toxicita Kategorie 4; H302<br>Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314<br>Látky a směsi korozivní pro kovy<br>Kategorie 1; H290<br><br>Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 1A<br>5 - 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >= 1 - < 2          |

**Luboklar HH**

|                                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                             |                                            | Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 1B<br>2 - < 5 %<br>Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 2<br>0.5 - < 2 %<br>Vážné poškození očí / podráždění očí<br>Kategorie 1<br>2 - 100 %<br>Vážné poškození očí / podráždění očí<br>Kategorie 2A<br>0.5 - < 2 %                                                    |              |
| hydroxid sodný                              | 1310-73-2<br>215-185-5<br>01-2119457892-27 | Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314<br>Látky a směsi korozivní pro kovy<br>Kategorie 1; H290<br><br>Žíravost pro kůži Kategorie 1A<br>H314 >= 5 %<br>Žíravost pro kůži Kategorie 1B<br>H314 2 - < 5 %<br>Dráždivost pro kůži Kategorie 2<br>H315 0.5 - < 2 %<br>Podráždění očí Kategorie 2<br>H319 0.5 - < 2 % | >= 0.5 - < 1 |
| Látky, které mají pracovní limit expozice : |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| ethanolaminy                                | 102-71-6<br>203-049-8<br>01-2119486482-31  | Neklasifikované;                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >= 2.5 - < 5 |

**APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU**

Poznámky : Neobsahuje nebezpečné složky

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

**Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc**
**4.1 Popis první pomoci**
**KONCENTRÁT PRODUKTU**

- Při styku s očima : Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu nejméně 15 minut. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned přivolejte lékaře.
- Při styku s kůží : Ihned vyplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut. Potřísněný oděv před novým použitím vyperte. Před novým použitím obuv pečlivě očistěte. Ihned přivolejte lékaře.
- Při požití : Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Ihned přivolejte lékaře.
- Při vdechnutí : Odved'te postiženého na čerstvý vzduch. Symptomatické ošetření. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

**APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU**

- Při styku s očima : Vyplachujte velkým množstvím vody.
- Při styku s kůží : Vyplachujte velkým množstvím vody.
- Při požití : Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

**Luboklar HH**

Při vdechnutí : Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

**4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

**4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Ošetření : Symptomatické ošetření.

**Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru**

**KONCENTRÁT PRODUKTU**

**5.1 Hasiva**

Vhodná hasiva : Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Nevhodná hasiva : Plný proud vody

**5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Specifická nebezpečí při hašení požáru : Nebezpečí požáru  
Neopouštějte v blízkosti zdrojů tepla a ohně.  
Možnost zpětného výdechu na značně velkou vzdálenost.  
Zabraňte vzniku výbušné koncentrace nahromaděním par. Páry se mohou shromažďovat v níže položených místech.

Nebezpečné produkty spalování : V závislosti na charakteru spalování mohou produkty rozkladu obsahovat následující látky:  
Oxidy uhlíku  
Oxidy dusíku (NOx)  
Oxidy síry  
Oxidy kovů

**5.3 Pokyny pro hasiče**

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Používejte vhodné ochranné prostředky.

Další informace : Uzavřené nádoby ochlazujte rozprašováním vody. Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů. Při požáru a/nebo výbuchu nevdechujte plynné zplodiny.

**Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku**

**6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

**KONCENTRÁT PRODUKTU**

Rada pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze : Zajistěte přiměřené větrání. Odstraňte všechny zápalné zdroje. Personál udržujte z dosahu a na návětrné straně. Zamezte vdechování, požití a styku s kůží a očima. Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezní hodnoty pro expozici, musí používat pro tyto účely schválený dýchací přístroj. Zajistěte sanaci řádně proškolenými pracovníky. Nahlédněte do odstavců 7 a 8 obsahujících ochranná opatření.

**Luboklar HH**

Rada pro pracovníky : Pokud je pro likvidaci úniku vyžadován speciální oděv, přečtěte si  
zasahující v případě nouze informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech.

**APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU**

Rada pro pracovníky kromě : Nahlédněte do odstavců 7 a 8 obsahujících ochranná opatření.  
pracovníků zasahujících v  
případě nouze

Rada pro pracovníky : Pokud je pro likvidaci úniku vyžadován speciální oděv, přečtěte si  
zasahující v případě nouze informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech.

**6.2 Opatření na ochranu životního prostředí**

**KONCENTRÁT PRODUKTU**

Opatření na ochranu : Zabraňte styku s půdou, povrchovými nebo spodními vodami.  
životního prostředí

**APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU**

Opatření na ochranu : Není nutno provádět žádná opatření k ochraně životního  
životního prostředí prostředí.

**6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

**KONCENTRÁT PRODUKTU**

Čistící metody : Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.  
Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Nechejte uniknuvší  
materiál vsáknout do nehořlavého absorpčního materiálu (např.  
písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a uložte do obalu k likvidaci  
podle místních / národních předpisů (viz oddíl 13). Stopy látky  
spláchněte vodou. Při úniku velkého množství zabraňte vniknutí  
látky/směsi vč. kontaminovaného inertního materiálu do  
kanalizace, povrchových a podzemních vod nebo půdy.

**APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU**

Čistící metody : Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Nechejte uniknuvší  
materiál vsáknout do nehořlavého absorpčního materiálu (např.  
písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a uložte do obalu k likvidaci  
podle místních / národních předpisů (viz oddíl 13). Stopy látky  
spláchněte vodou. Při úniku velkého množství zabraňte vniknutí  
látky/směsi vč. kontaminovaného inertního materiálu do  
kanalizace, povrchových a podzemních vod nebo půdy.

**6.4 Odkaz na jiné oddíly**

Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace.

Osobní ochrana viz sekce 8.

Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem.

**Oddíl 7: Zacházení a skladování**

**7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**

**KONCENTRÁT PRODUKTU**

Pokyny pro bezpečné : Nepolkněte. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.  
zacházení Používejte pouze za dostatečného větrání. Uchovávejte mimo  
dosah zdrojů zapálení a jisker a horkých povrchů. Provádějte  
preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny (které může  
způsobit vznícení par organických látek). Po manipulaci důkladně  
omyjte ruce. Nádobu otvírejte opatrně, může být pod tlakem.  
Nevdechujte rozprášenou tekutinu, páry. V případě mechanického

**Luboklar HH**

poškození nebo kontaktu s neznámým roztokem přípravku používejte všechny osobní ochranné pomůcky (OOP).

Hygienická opatření : Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte. Po manipulaci důkladně omyjte obličej, ruce a odkrytá místa kůže. V případě nebezpečí potřísnění nebo vystříknutí zajistěte vhodné vybavení pro rychlé vypláchnutí očí a opláchnutí kůže.

**APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU**

Pokyny pro bezpečné zacházení : Po manipulaci si umyjte ruce. V případě mechanického poškození nebo kontaktu s neznámým roztokem přípravku používejte všechny osobní ochranné pomůcky (OOP). Osobní ochrana viz sekce 8.

Hygienická opatření : Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s výrobkem si umyjte ruce.

**7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí****KONCENTRÁT PRODUKTU**

Požadavky na skladovací prostory a kontejnery : Neponechávejte v blízkosti zdrojů tepla a ohně. Skladujte na chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte odděleně od oxidačních činidel. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte pouze v původním balení. Skladujte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota : 5 °C do 45 °C

Obalový materiál : Vhodný materiál: Plastový materiál

Nevhodný materiál: Měkká ocel, Hliník

**APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU**

Požadavky na skladovací prostory a kontejnery : Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte ve vhodných a označených obalech.

**7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití****KONCENTRÁT PRODUKTU****Oddíl 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky****8.1 Kontrolní parametry****KONCENTRÁT PRODUKTU****Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště**

| Složky          | Č. CAS   | Typ hodnoty (Forma expozice)                          | Kontrolní parametry     | Právní předpis |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| propan-2-ol     | 67-63-0  | PEL                                                   | 500 mg/m <sup>3</sup>   | CZ OEL         |
| Další informace | I        | dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůže |                         |                |
|                 |          | NPK-P                                                 | 1,000 mg/m <sup>3</sup> | CZ OEL         |
| Další informace | I        | dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůže |                         |                |
| ethanolaminy    | 141-43-5 | PEL                                                   | 2.5 mg/m <sup>3</sup>   | CZ OEL         |
| Další informace | I        | dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůže |                         |                |
|                 |          | NPK-P                                                 | 7.5 mg/m <sup>3</sup>   | CZ OEL         |
| Další informace | I        | dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůže |                         |                |
| ethanolaminy    | 102-71-6 | PEL                                                   | 5 mg/m <sup>3</sup>     | CZ OEL         |

**BEZPEČNOSTNÍ LIST** podle nařízení (ES) č. 1907/2006**Luboklar HH**

|                   |           |                                                           |          |        |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|
| Další informace   | I         | dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůže     |          |        |
|                   | D         | Při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůže |          |        |
|                   |           | NPK-P                                                     | 10 mg/m3 | CZ OEL |
| Další informace   | I         | dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůže     |          |        |
|                   | D         | Při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůže |          |        |
| hydroxid draselný | 1310-58-3 | PEL                                                       | 1 mg/m3  | CZ OEL |
| Další informace   | I         | dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůže     |          |        |
|                   |           | NPK-P                                                     | 2 mg/m3  | CZ OEL |
| Další informace   | I         | dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůže     |          |        |
| hydroxid sodný    | 1310-73-2 | PEL                                                       | 1 mg/m3  | CZ OEL |
| Další informace   | I         | dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůže     |          |        |
|                   |           | NPK-P                                                     | 2 mg/m3  | CZ OEL |
| Další informace   | I         | dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůže     |          |        |

**DNEL**

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethanolaminy | : | <p>Oblast použití: Pracovníci<br/>Cesty expozice: Vdechnutí<br/>Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky<br/>Hodnota: 1 mg/m3</p> <p>Oblast použití: Pracovníci<br/>Cesty expozice: Vdechnutí<br/>Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - lokální účinky<br/>Hodnota: 1 mg/m3</p> <p>Oblast použití: Pracovníci<br/>Cesty expozice: Kožní<br/>Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky<br/>Hodnota: 7.5 mg/cm2</p> <p>Oblast použití: Spotřebitelé<br/>Cesty expozice: Vdechnutí<br/>Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky<br/>Hodnota: 1.25 mg/m3</p> <p>Oblast použití: Spotřebitelé<br/>Cesty expozice: Vdechnutí<br/>Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - lokální účinky<br/>Hodnota: 1.25 mg/m3</p> <p>Oblast použití: Spotřebitelé<br/>Cesty expozice: Kožní<br/>Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky<br/>Hodnota: 3.1 mg/cm2</p> <p>Oblast použití: Spotřebitelé<br/>Cesty expozice: Požití<br/>Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky<br/>Hodnota: 13 ppm</p> |
| propan-2-ol  | : | <p>Oblast použití: Pracovníci<br/>Cesty expozice: Kožní<br/>Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky<br/>Hodnota: 888 mg/cm2</p> <p>Oblast použití: Pracovníci<br/>Cesty expozice: Vdechnutí<br/>Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky<br/>Hodnota: 500 mg/m3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



**Luboklar HH**

|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |   | <p>Oblast použití: Spotřebitelé<br/>Cesty expozice: Kožní<br/>Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky<br/>Hodnota: 319 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Oblast použití: Spotřebitelé<br/>Cesty expozice: Vdechnutí<br/>Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky<br/>Hodnota: 89 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Oblast použití: Spotřebitelé<br/>Cesty expozice: Požití<br/>Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky<br/>Hodnota: 26 ppm</p> |
| hydroxid draselný | : | <p>Oblast použití: Pracovníci<br/>Cesty expozice: Vdechnutí<br/>Hodnota: 1 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Oblast použití: Spotřebitelé<br/>Cesty expozice: Vdechnutí<br/>Hodnota: 1 mg/m<sup>3</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| hydroxid sodný    | : | <p>Oblast použití: Pracovníci<br/>Cesty expozice: Vdechnutí<br/>Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - lokální účinky<br/>Hodnota: 1 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Oblast použití: Spotřebitelé<br/>Cesty expozice: Vdechnutí<br/>Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - lokální účinky<br/>Hodnota: 1 mg/m<sup>3</sup></p>                                                                                                                                                    |

**PNEC**

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethanolaminy | : | <p>Sladká voda<br/>Hodnota: 0.32 mg/l</p> <p>Mořská voda<br/>Hodnota: 0.032 mg/l</p> <p>Přerušované používání/uvolňován<br/>Hodnota: 5.12 mg/l</p> <p>Sladkovodní sediment<br/>Hodnota: 1.7 mg/kg</p> <p>Mořský sediment<br/>Hodnota: 1.7 mg/kg</p> <p>Čistírna odpadních vod<br/>Hodnota: 10 mg/l</p> <p>Půda<br/>Hodnota: 0.151 mg/kg</p> |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Luboklar HH**

|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| propan-2-ol | : | Sladká voda<br>Hodnota: 140.9 mg/l<br><br>Mořská voda<br>Hodnota: 140.9 mg/l<br><br>Přerušované používání/uvolňován<br>Hodnota: 140.9 mg/l<br><br>Sladká voda<br>Hodnota: 552 mg/kg<br><br>Mořský sediment<br>Hodnota: 552 mg/kg<br><br>Půda<br>Hodnota: 28 mg/kg<br><br>Čistírna odpadních vod<br>Hodnota: 2251 mg/l<br><br>Orálně<br>Hodnota: 160 mg/kg |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.2 Omezování expozice****KONCENTRÁT PRODUKTU**  
**Přiměřené technické kontroly**

Technická opatření : Účinným podtlakovým odvětrávacím systémem. Udržujte koncentraci ve vzduchu pod standardní hodnotou expozice na pracovišti.

**Individuální ochranná opatření**

Hygienická opatření : Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte. Po manipulaci důkladně omyjte obličej, ruce a odkrytá místa kůže. V případě nebezpečí potřísnění nebo vystříknutí zajistěte vhodné vybavení pro rychlé vypláchnutí očí a opláchnutí kůže.

Ochrana očí a obličeje (EN 166) : Bezpečnostní ochranné brýle  
Obličejový štít

Ochrana rukou (EN 374) : Doporučená preventivní ochrana kůže  
Rukavice  
Nitrilový kaučuk  
butylkaučuk  
Doba odolnosti materiálu proti průniku: 1 - 4 hodiny  
Minimální požadovaná tloušťka rukavic z butyl-kaučuku 0.7 mm, z nitril-kaučuku nebo ekvivalentního materiálu 0.4 mm (podrobné informace prosím vyžádejte u výrobce/distributora ochranných rukavic).  
Rukavice by měly být při známkách znehodnocení nebo chemického průniku vyřazeny a nahrazeny novými.

**Luboklar HH**

- Ochrana kůže a těla (EN 14605) : Osobní ochranné prostředky, zahrnují: vhodné ochranné rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv včetně ochranné obuvi
- Ochrana dýchacích cest (EN 143, 14387) : Nejsou vyžadovány jestliže koncentrace ve vzduchu nepřekračují expoziční limity stanovené příslušným právním předpisem. V případě, že nebezpečí při vdechování nemohou být zcela eliminována nebo dostatečně omezena technickými prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními, metodami a postupy na straně zaměstnavatele, použijte certifikované osobní ochranné prostředky k ochraně dýchacích orgánů splňující požadavky odpovídajících evropských předpisů (89/656/EHS, (EU) 2016/425).

**APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU****Přiměřené technické kontroly**

- Technická opatření : Správné běžné větrání by mělo být dostatečné pro regulaci vzdušné kontaminace pracovního prostředí.

**Individuální ochranná opatření**

- Hygienická opatření : Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s výrobkem si umyjte ruce.
- Ochrana očí a obličeje (EN 166) : Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.
- Ochrana rukou (EN 374) : Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.
- Ochrana kůže a těla (EN 14605) : Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.
- Ochrana dýchacích cest (EN 143, 14387) : Nejsou vyžadovány jestliže koncentrace ve vzduchu nepřekračují expoziční limity stanovené příslušným právním předpisem. V případě, že nebezpečí při vdechování nemohou být zcela eliminována nebo dostatečně omezena technickými prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními, metodami a postupy na straně zaměstnavatele, použijte certifikované osobní ochranné prostředky k ochraně dýchacích orgánů splňující požadavky odpovídajících evropských předpisů (89/656/EHS, (EU) 2016/425).

**Omezování expozice životního prostředí**

- Všeobecné pokyny : Zvažte zabezpečení v okolí skladovacích nádob.

**Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

| KONCENTRÁT PRODUKTU |           | APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU |
|---------------------|-----------|---------------------------|
| Vzhled              | : kapalný | kapalný                   |

**Luboklar HH**

|                                        |                                                        |            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Barva                                  | : světležlutý                                          | Bezbarvá   |
| Zápach                                 | : jako alkohol                                         | jako mýdlo |
| pH                                     | : 11.0 - 12.2, 100 %                                   | 10.5       |
| Bod vzplanutí                          | : 26 °C uzavřený kelímek, Nepodporuje hoření.          |            |
| Prahová hodnota zápachu                | : Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno          |            |
| Bod tání / bod tuhnutí                 | : Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno          |            |
| Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | : 100 °C                                               |            |
| Rychlost odpařování                    | : Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno          |            |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)         | : Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno          |            |
| Horní mez výbušnosti                   | : Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno          |            |
| Dolní mez výbušnosti                   | : Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno          |            |
| Tlak páry                              | : Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno          |            |
| Relativní hustota par                  | : Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno          |            |
| Relativní hustota                      | : 1.11 - 1.15                                          |            |
| Rozpustnost ve vodě                    | : rozpustná látka                                      |            |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech    | : Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno          |            |
| Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda | : Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno          |            |
| Teplota samovznícení                   | : Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno          |            |
| Teplota rozkladu                       | : Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno          |            |
| Kinematická viskozita                  | : Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno          |            |
| Výbušné vlastnosti                     | : Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno          |            |
| Oxidační vlastnosti                    | : Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako oxidující. |            |

**9.2 Další informace**

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

**Oddíl 10: Stálost a reaktivita****KONCENTRÁT PRODUKTU****10.1 Reaktivita**

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

**10.2 Chemická stabilita**

Za normálních podmínek stabilní.

**10.3 Možnost nebezpečných reakcí**

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

**10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit**

**Luboklar HH**

Horko, plameny a jiskry.

**10.5 Neslučitelné materiály**

Kyseliny

Měkká ocel

Hliník

**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**

V závislosti na charakteru spalování mohou produkty rozkladu obsahovat následující látky:

Oxidy uhlíku

Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>)

Oxidy síry

Oxidy kovů

**Oddíl 11: Toxikologické informace**

**11.1 Informace o toxikologických účincích**

**KONCENTRÁT PRODUKTU**

Informace o  
pravděpodobných cestách  
expozice : Vdechnutí, Zasažení očí, Styk s kůží

**Výrobek**

Akutní orální toxicitu : Odhad akutní toxicity : > 2,000 mg/kg

Akutní inhalační toxicitu : 4 h Odhad akutní toxicity : > 5 mg/l  
Zkušební atmosféra: prach/mlha

Akutní dermální toxicitu : Odhad akutní toxicity : > 2,000 mg/kg

Žíravost/dráždivost pro kůži : O produktu neexistují žádné údaje.

Vážné poškození očí /  
podráždění očí : O produktu neexistují žádné údaje.

Senzibilizace dýchacích cest  
/ senzibilizace kůže : O produktu neexistují žádné údaje.

Karcinogenita : O produktu neexistují žádné údaje.

Vliv na reprodukční  
schopnost : O produktu neexistují žádné údaje.

Mutagenita v zárodečných  
buňkách : O produktu neexistují žádné údaje.

Teratogenita : O produktu neexistují žádné údaje.

Toxicita pro specifické cílové  
orgány – jednorázová  
expozice : O produktu neexistují žádné údaje.

Toxicita pro specifické cílové : O produktu neexistují žádné údaje.

**Luboklar HH**

orgány – opakovaná  
expozice

Aspirační toxicita : O produktu neexistují žádné údaje.

**Složky**

Akutní orální toxicitu : Tetrasodná sůl kyseliny etylendiamintetraoctové LD50 Potkan:  
1,700 mg/kg  
propan-2-ol LD50 Potkan: 5,840 mg/kg  
ethanolaminy LD50 Potkan: 1,089 mg/kg  
Para C10-13-sec-kyselina alkylbenzenesulfonová LD50 Potkan:  
1,470 mg/kg  
hydroxid draselný LD50 Potkan: 333 mg/kg  
ethanolaminy LD50 Potkan: 6,400 mg/kg

**Složky**

Akutní inhalační toxicitu : propan-2-ol 4 h LC50 Potkan: > 30 mg/l  
Zkušební atmosféra: pára  
ethanolaminy 4 h LC50 Potkan: > 1.6 mg/l  
Zkušební atmosféra: prach/mlha

**Složky**

Akutní dermální toxicitu : propan-2-ol LD50 Králík: 12,870 mg/kg  
ethanolaminy LD50 Králík: 1,025 mg/kg

**Možné účinky na zdraví****KONCENTRÁT PRODUKTU**

Oči : Způsobuje vážné poškození očí.  
Kůže : Způsobuje vážné poleptání kůže.  
Požití : Způsobuje poleptání zažívacího traktu.  
Vdechnutí : Může způsobit dráždění v nose, hrdle a dýchacích cestách.  
Chronická expozice : Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

**APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU**

Oči : Při normálním používání není známo nebo není možno očekávat poškození zdraví.  
Kůže : Při normálním používání není známo nebo není možno očekávat poškození zdraví.  
Požití : Při normálním používání není známo nebo není možno očekávat poškození zdraví.

**Luboklar HH**

Vdechnutí : Při normálním používání není známo nebo není možno očekávat poškození zdraví.

Chronická expozice : Při normálním používání není známo nebo není možno očekávat poškození zdraví.

**Zkušenosti z expozice člověka**

**KONCENTRÁT PRODUKTU**

Zasažení očí : Zčervenání, Bolest, Narušení

Styk s kůží : Zčervenání, Bolest, Narušení

Požitií : Narušení, Bolesti v břiše

Vdechnutí : Dráždění dýchacích cest, Kašel

**APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU**

Zasažení očí : Žádné symptomy nejsou známy ani očekávány.

Styk s kůží : Žádné symptomy nejsou známy ani očekávány.

Požitií : Žádné symptomy nejsou známy ani očekávány.

Vdechnutí : Žádné symptomy nejsou známy ani očekávány.

**Oddíl 12: Ekologické informace**

**KONCENTRÁT PRODUKTU**

**12.1 Ekotoxicita**

Vlivy na životní prostředí : U tohoto výrobku nejsou známy žádné ekotoxikologické účinky.

**Výrobek**

Toxicita pro ryby : Údaje nejsou k dispozici

Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé. : Údaje nejsou k dispozici

Toxicita pro řasy : Údaje nejsou k dispozici

**Složky**

Toxicita pro ryby : Tetrasodná sůl kyseliny etylendiamintetraoctové96 h LC50 Ryba: 121 mg/l

propan-2-ol96 h LC50 Pimephales promelas (střevle): 9,640 mg/l

Para C10-13-sec-kyselina alkylbenzenesulfonová96 h LC50 Ryba: 1.67 mg/l

ethanolaminy96 h LC50: 11,800 mg/l

**Složky**

Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé. : Tetrasodná sůl kyseliny etylendiamintetraoctové48 h EC50 Daphnia magna (perloočka velká): 140 mg/l

propan-2-ol LC50 Daphnia magna (perloočka velká): > 10,000 mg/l

**Luboklar HH**

ethanolaminy48 h LC50 Daphnia magna (perloočka velká): 65 mg/l

hydroxid sodný48 h EC50: 40 mg/l

ethanolaminy48 h EC50: 609.88 mg/l

**Složky**

Toxicita pro řasy : ethanolaminy72 h EC50: > 100 mg/l

**12.2 Perzistence a rozložitelnost**

**Výrobek**

Údaje nejsou k dispozici

**Složky**

Biologická odbouratelnost : Tetrasodná sůl kyseliny etylendiamintetraoctovéVýsledek: Špatně biologicky rozložitelný

propan-2-olVýsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.

ethanolaminyVýsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.

Para C10-13-sec-kyselina alkylbenzenesulfonováVýsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.

hydroxid draselnýVýsledek: Nehodí se - anorganický

hydroxid sodnýVýsledek: Nehodí se - anorganický

ethanolaminyVýsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.

**12.3 Bioakumulační potenciál**

Údaje nejsou k dispozici

**12.4 Mobilita v půdě**

Údaje nejsou k dispozici

**12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**

**Výrobek**

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0.1 % či vyšší.

**12.6 Jiné nepříznivé účinky**

Údaje nejsou k dispozici

**Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování**



**Luboklar HH**

Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Kódy odpadů by měl přidělit uživatel a to nejlépe po projednání s úřady odpovědnými za zneškodňování odpadů.

**13.1 Metody nakládání s odpady****KONCENTRÁT PRODUKTU**

- Výrobek : Recyklace má přednost, může-li být provedena, před uložením mezi odpad nebo spálením. Není-li možná recyklace, zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodnění odpadů na schválené skládce odpadů.
- Znečištěné obaly : Zlikvidujte jako nespotřebovaný výrobek. Prázdné obaly by měly být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneškodnění. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte. Likvidujte v souladu s místními, státními a federálními předpisy.
- Pokyny pro přidělení kódu odpadu : Organické odpady obsahující nebezpečné látky. Pokud je tento materiál používán v dalších činnostech, musí jeho konečný uživatel materiál znovu kategorizovat a následně mu přiřadit odpovídající kód odpadu dle platného Katalogu odpadů. Je odpovědností původce odpadu určit toxicitu a fyzikální vlastnosti materiálu za účelem jeho následné správné identifikace a stanovení způsobu jeho odstranění v souladu s požadavky platných evropských (směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98) a národních předpisů.

**APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU**

- Výrobek : Zředěný produkt může být zneškodněn vylitím do kanalizace , pokud to umožňují místní předpisy.
- Znečištěné obaly : Likvidujte v souladu s místními, státními a federálními předpisy.

**Oddíl 14: Informace pro přepravu****KONCENTRÁT PRODUKTU**

Odesílatel je zodpovědný zajistit, aby balení, označování a značení byly v souladu se zvoleným způsobem dopravy.

**Pozemní doprava (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 UN číslo : 2924
- 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu : LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.  
(hydroxid draselný, Isopropanol)
- 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu : 3 (8)
- 14.4 Obalová skupina : III
- 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí : Ne
- 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele : Žádné(y)

**Letecká přeprava (IATA)**

- 14.1 UN číslo : 2924
- 14.2 Oficiální (OSN) : Flammable liquid, corrosive, n.o.s.

**Luboklar HH**

pojmenování pro přepravu

(Potassium hydroxide, Isopropanol)

14.3 Třída/třídy : 3 (8)

nebezpečnosti pro přepravu

14.4 Obalová skupina : III

14.5 Nebezpečnost pro : No

životní prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní : None

opatření pro uživatele

**Námořní doprava  
(IMDG/IMO)**

14.1 UN číslo : 2924

14.2 Oficiální (OSN) : FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

pojmenování pro přepravu

(Potassium hydroxide, Isopropanol)

14.3 Třída/třídy : 3 (8)

nebezpečnosti pro přepravu

14.4 Obalová skupina : III

14.5 Nebezpečnost pro : No

životní prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní : None

opatření pro uživatele

14.7 Hromadná přeprava : Not applicable.

podle přílohy II úmluvy

MARPOL a předpisu IBC

**Oddíl 15: Informace o předpisech**

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi.

Podle nařízení ES č. : 15 % nebo více avšak méně než 30 %: EDTA a její soli  
648/2004 o detergentech 5 % nebo více avšak méně než 15 %: Mýdlo  
méně než 5 %: Aniontové povrchově aktivní látky  
Konzervační prostředky:  
formaldehyd

Seveso III: Směrnice : HOŘLAVÉ KAPALINY P5c  
Evropského parlamentu a  
Rady 2012/18/EU o kontrole  
nebezpečí závažných havárií  
s přítomností nebezpečných  
látek. Nižší úroveň : 5,000 t  
Vyšší úroveň : 50,000 t

**Vnitrostátní nařízení**

**Všimněte si poznámky ve směrnici 94/33/EK, týkající se ochrany mladých lidí v zaměstnání.**

Jiné předpisy : Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravku:  
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických  
směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších  
předpisů

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti**

Posouzení chemické bezpečnosti produktu nebylo provedeno.

**Oddíl 16: Další informace**

**Luboklar HH**

Metoda používaná k určení klasifikace podle  
**NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008**

| Klasifikace                                                        | Zdůvodnění                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hořlavé kapaliny 3, H226                                           | Na základě technických údajů o výrobku nebo jeho hodnocení |
| Látky a směsi korozivní pro kovy 1, H290                           | Na základě technických údajů o výrobku nebo jeho hodnocení |
| Žíravost pro kůži 1B, H314                                         | Výpočetní metoda                                           |
| Vážné poškození očí 1, H318                                        | Výpočetní metoda                                           |
| Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice 2, H373 | Výpočetní metoda                                           |

**Úplné znění H-vět**

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Vysoce hořlavá kapalina a páry.                                                     |
| H290 | Může být korozivní pro kovy.                                                        |
| H302 | Zdraví škodlivý při požití.                                                         |
| H312 | Zdraví škodlivý při styku s kůží.                                                   |
| H314 | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.                                     |
| H318 | Způsobuje vážné poškození očí.                                                      |
| H319 | Způsobuje vážné podráždění očí.                                                     |
| H332 | Zdraví škodlivý při vdechování.                                                     |
| H335 | Může způsobit podráždění dýchacích cest.                                            |
| H336 | Může způsobit ospalost nebo závratě.                                                |
| H373 | Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním. |
| H412 | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                |

**Úplné znění jiných zkratk**

ADN - Evropská dohoda o mezinárodní říční přepravě nebezpečných věcí; ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; AIIC - Australský seznam průmyslových chemických látek; ASTM - Americká společnost pro testování materiálů; bw - Tělesná hmotnost; CLP - Nařízení o klasifikaci v označování balení; Nařízení (ES) č. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen či reprodukčně toxická látka; DIN - Norma z německého institutu pro normalizaci; DSL - Národní seznam látek (Kanada); ECHA - Evropská agentura pro chemické látky; EC-Number - Číslo Evropského společenství; ECx - Koncentrace při odpovědi x %; ELx - Intenzita zatížení při odpovědi x %; EmS - Havarijní plán; ENCS - Seznam stávajících a nových chemických látek (Japonsko); ErCx - Koncentrace při odpovědi ve formě růstu x %; GHS - Globálně harmonizovaný systém; GLP - Správná laboratorní praxe; IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny; IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců; IBC - Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovina maximální inhibiční koncentrace; ICAO - Mezinárodní organizace civilního letectví; IECSC - Seznam stávajících chemických látek v Číně; IMDG - Mezinárodní námořní doprava nebezpečného zboží; IMO - Mezinárodní organizace pro námořní přepravu; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví v průmyslu (Japonsko); ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujících chemických látek – Korea; LC50 - Smrtelná koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelná dávka pro 50 % populace v testu (medián smrtelné dávky); MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí; n.o.s. - Jinak nespecifikováno; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku; NO(A)EL - Dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku; NOELR - Intenzita zatížení bez pozorovaného nepříznivého účinku; NZIoC - Novozélandský seznam chemických látek; OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; OPPTS - Úřad pro chemickou bezpečnost a prevenci znečištění; PBT - Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka; PICCS - Filipínský seznam chemikálií a chemických látek; (Q)SAR - (Kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek (ES) č. 1907/2006; RID - Předpisy o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží; SADT - Teplota samourychlujícího se rozkladu; SDS - Bezpečnostní list;

**Luboklar HH**

SVHC - látka vzbuzující mimořádné obavy; TCSI - Tchajwanský seznam chemických látek; TRGS - Technická pravidla pro nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole toxických látek (Spojené státy); UN - Organizace spojených národů; vPvB - Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

**Další informace**

Připravil : Regulatory Affairs

Čísla uvedená v bezpečnostním listu jsou ve formátu: 1,000,000 = 1 milion a 1,000 = 1 tisíc. 0.1 = 1 desetina a 0.001 = 1 tisícina

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: Významné změny textu v této revizi dokumentu, které se týkají legislativy a bezpečnostních nebo zdravotních údajů, jsou označeny čarou na levém okraji BL.

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají současnému stavu našich poznatků, jako i informacím a přesvědčení v době jeho vydání. Uvedené informace slouží k bezpečné manipulaci, používání, skladování, nakládání, přepravě, zneškodňování, uvedení do oběhu a nemohou být považovány za záruku a specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti v případě, že bude použit v kombinaci s jakýmkoli jinými materiály nebo procesy, pokud to není výslovně uvedeno v textu dokumentu.

**PŘÍLOHA: EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘE****Scénář expozice: Přípravek k údržbě řetězových dopravníků. Automatická aplikace postřikem**

Life Cycle Stage : Použití v průmyslových závodech

Kategorie výrobku : **PC35** prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi rozpouštědel)

**Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o:**

Kategorie uvolnění do okolního prostředí : **ERC4** Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí předmětů

Denní množství na místě : 50 kg

Typ čistírny odpadních vod : Městská čistírna odpadních vod

**Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o:**

Kategorie procesu : **PROC7** Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních

Délka expozice : 240 min

Provozní podmínky a opatření k řízení rizika : Vnitřní

Místní odsávání není vyžadováno

Celková ventilace Míra větrání za hodinu 1

Ochrana kůže : Viz oddíl 8

Ochrana dýchacích cest : Viz oddíl 8

**Luboklar HH****Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o:**

|                                              |   |                                 |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie procesu                            | : | <b>PROC8b</b>                   | Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních |
| Délka expozice                               | : | 60 min                          |                                                                                                                       |
| Provozní podmínky a opatření k řízení rizika | : | Vnitřní                         |                                                                                                                       |
|                                              |   | Místní odsávání není vyžadováno |                                                                                                                       |
| Celková ventilace                            |   | Míra větrání za hodinu          | 1                                                                                                                     |
| Ochrana kůže                                 | : | Viz oddíl 8                     |                                                                                                                       |
| Ochrana dýchacích cest                       | : | Viz oddíl 8                     |                                                                                                                       |

**Scénář expozice: Univerzální čisticí prostředek – manuální proces postřik a otření, bez použití OOP**

|                   |   |                                                                              |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| Life Cycle Stage  | : | Rozšířené použití profesionály                                               |
| Kategorie výrobku | : | <b>PC35</b> prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi rozpouštědel) |

**Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o:**

|                                          |   |                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie uvolnění do okolního prostředí | : | <b>ERC8a</b> Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorech |
| Denní množství na místě                  | : | 7.5 kg                                                                                                          |
| Typ čistírny odpadních vod               | : | Městská čistírna odpadních vod                                                                                  |

**Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o:**

|                                              |   |                                 |                                |
|----------------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| Kategorie procesu                            | : | <b>PROC10</b>                   | Aplikace válečkem nebo štětcem |
| Délka expozice                               | : | 480 min                         |                                |
| Provozní podmínky a opatření k řízení rizika | : | Vnitřní                         |                                |
|                                              |   | Místní odsávání není vyžadováno |                                |
| Celková ventilace                            |   | Míra větrání za hodinu          | 1                              |
| Ochrana kůže                                 | : | Viz oddíl 8                     |                                |
| Ochrana dýchacích cest                       | : | Viz oddíl 8                     |                                |

**Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o:**

|                   |   |               |                                                                                                                          |
|-------------------|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie procesu | : | <b>PROC8a</b> | Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění) z/ do nádob/ velkých kontejnerů v nesespecializovaných zařízeních |
|-------------------|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Luboklar HH**

Délka expozice : 60 min

Provozní podmínky a  
opatření k řízení rizika : Vnitřní

Místní odsávání není vyžadováno

Celková ventilace Míra větrání za hodinu 1

Ochrana kůže : Viz oddíl 8

Ochrana dýchacích cest : Viz oddíl 8

**Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o:**

Kategorie procesu : **PROC11** Neprůmyslové nástřikové techniky

Délka expozice : 60 min

Provozní podmínky a  
opatření k řízení rizika : Vnitřní

Místní odsávání není vyžadováno

Celková ventilace Míra větrání za hodinu 1

Ochrana kůže : Viz oddíl 8

Ochrana dýchacích cest : Viz oddíl 8