

Fiche de données de sécurité

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

1.1 Identificateur de produit

Code : 610004149
Nom **ECO JETSAN**
Nom chimique usuel et synonymes

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Description/Utilisation : produit détergent de prélavage.

Numéro d'enregistrement : N.A. s'agissant d'un mélange.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison sociale	Forenz'dino zoani snc
Adresse	Via XXV aprile 4/b
Ville et Pays	20030 senago MI - ITALIA
téléphone	Tél. 029981050 – Fax 0299010874
E-mail de la personne à contacter	forenzmail@libero.it
responsable de la fiche de données de sécurité	Silvano Invernizzi

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Pour renseignements urgents s'adresser au Centre antipoison de l'hôpital Niguarda de Milan 0039 02 66101029

(*) Le symbole indique que l'information a été mise à jour à la date de révision.

N.D. = Non disponible

N.A. = Non applicable

[] = Référence bibliographique

2 IDENTIFICATION DES DANGERS*

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Le produit est classé comme dangereux selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et modifications et adaptations suivantes). Le produit demande donc une fiche de données de sécurité conforme aux dispositions du Règlement (CE) 1907/2006 et modifications suivantes.

Symboles de danger

GHS05

Classification

Skin irrit. 2 H315 Provoque une irritation cutanée.

Eye Dam. 1 H318 Provoque des lésions oculaires graves.

2.2 Éléments d'étiquetage

Le produit demande un étiquetage de danger selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et modifications et adaptations suivantes).

Pictogrammes :



Identification des dangers :

H318 Provoque des lésions oculaires graves

H315 Provoque une irritation cutanée

Conseils de prudence :

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280 Protéger les yeux/le visage.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

P332 + P313 En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contient : ETASULFATE DE SODIUM, 2 ETHYL HEXYLIQUE 6 OE

2.3 Autres dangers

Informations non disponibles.

3 COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS*

3.1 Substances

Informations non pertinentes.

3.2 Mélanges

Contient :

Identification	Conc. %	Classification 67/548/CEE ou 1999/45/CEE	Classification 1272/2008 (CLP)
2 ETHYL HEXYLIQUE 6 OE CAS 26468-86-0 CE - INDEX - N° ENREGIST. -	3 - 9 %	Xn R22, Xi R41	Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318
SOLUTION EDTA CAS 64-02-8 CE 200-573-9 INDEX 607-428-00-2 N° ENREGIST. 01-2119486762- 27-xxxx	1 - 5 %	Xn R20, Xi R36	Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit 2 H319, Met. Corr. 1 H290

SILICATE DE SODIUM CAS 1344-09-8 CE 215-687-4 INDEX – N° ENREGIST. 01-2119448725-31	1 – 3 %	Xi R36/38	Eye Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319
ETASULFATE DE SODIUM CAS 126-92-1 CE 204-812-8 INDEX – N° ENREGIST. 01-2119971586-23	1 – 2 %	Xi R38, R41	Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318
ACIDES SULFONIQUES, HYDROXYALCANES EN C14 – C16 ET ALCÈNES EN C14 – C16, SELS DE SODIUM CAS 68439-57-6 CE 270-407-8 INDEX – N° ENREGIST. 01-2119513401-57	1 – 2 %	Xi R38, R41	Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2, H319

T+ = Très toxique (T+), T = Toxique (T), Xn = Nocif (Xn), C = Corrosif (C), Xi = Irritant (Xi), O = Comburant (O), E = Explosif (E), F+ = Extrêmement inflammable (F+), F = Facilement inflammable (F)

Le texte complet des phrases de risque (R) et des indications de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.

3.3 INGRÉDIENTS CONFORMES AU RÈGLEMENT CE N° 648/2004

Contient : tensioactifs non ioniques 5-15 %, tensioactifs anioniques, savons, EDTA < 5 %

4 PREMIERS SECOURS

Enlever immédiatement les vêtements contaminés. En cas de risque de perte de connaissance, placer et transporter la victime sur le côté dans une position stable ; éventuelle respiration artificielle. Les secouristes doivent se soucier de leur propre protection. S'assurer que les structures pour le lavage des yeux et les douches de sécurité se trouvent à proximité du lieu de travail.

4.1 Description des premiers secours

CONTACT AVEC LES YEUX : laver immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 10 minutes en écartant les paupières, puis protéger les yeux avec une compresse stérile ou un mouchoir propre et sec. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte. Consulter immédiatement un médecin.

CONTACT AVEC LA PEAU : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon neutre les zones du corps intéressées, même en cas de doute. Consulter immédiatement un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer, si sa respiration est irrégulière, consulter immédiatement un médecin. Mettre la victime en position latérale de sécurité. Desserrer les vêtements serrés tels que cravate, col, ceinture ou ceinturon.

INGESTION : rincer immédiatement la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Consulter immédiatement un médecin. Maintenir la victime au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Ne pas faire vomir. En cas de vomissement, maintenir les voies respiratoires libres. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente sauf autorisation du médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pour les symptômes et les effets dus aux substances contenues, consulter la section 11.

SOLUTION EDTA : les principaux symptômes peuvent comprendre irritation des yeux, difficultés respiratoires, problèmes gastro-intestinaux, irritation des muqueuses.

ETASULFATE DE SODIUM : peut provoquer une irritation de la peau, de la bouche et de l'estomac, larmolement et rougeur.

4.3 Indication de la nécessité éventuelle de consulter immédiatement un médecin et de traitements spécifiques

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et suivre les indications. Si possible, lui montrer la fiche de données de sécurité.

SOLUTION EDTA : en cas d'ingestion, rincer immédiatement la bouche et, sur avis du médecin, boire au moins 200-300 ml d'eau.

ETASULFATE DE SODIUM : en cas de surexposition, la victime doit être gardée sous contrôle médical pendant 48 heures minimum.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction

MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS

Les moyens d'extinction sont les moyens traditionnels : anhydride carbonique, mousse, poudre et eau nébulisée. Pour les pertes et les déversements qui ne se sont pas incendiés, l'eau nébulisée peut être utilisée pour disperser les vapeurs inflammables et protéger les personnes procédant aux opérations de maîtrise de la fuite.

MOYENS D'EXTINCTION INAPPROPRIÉS

Aucun en particulier.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

DANGERS DUS A L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE

Éviter l'inhalation des gaz produits par l'explosion ou par la combustion. En cas d'incendie, ce produit risque de dégager de l'anhydride carbonique, de l'oxyde de carbone, des oxydes de soufre, des composés halogénés, des oxydes métalliques et d'autres composés potentiellement toxiques pour la santé. Pour d'autres informations, voir la section 10 de ce document.

5.3 Conseils aux pompiers

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Éloigner de la zone de danger les personnes non autorisées et non protégées.

Refroidir les récipients à l'aide de jets d'eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances dangereuses pour la santé. Effectuer les opérations en toute sécurité. Veiller à toujours faire usage d'un équipement de protection anti-incendie complet. Récupérer les eaux d'extinction qui ne doivent pas être déversées dans les égouts. Éliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction et les résidus de l'incendie dans le respect des normes en vigueur.

ÉQUIPEMENT

Casque de protection avec visière, vêtements ignifuges (vestes et pantalons ignifuges fermés au niveau des poignets et des chevilles et serrés à la taille), gants d'intervention (anti-incendie, anti-entailles et diélectriques), masque à pression positive avec visière couvrant tout le visage ou respirateur autonome (à protection autonome) en présence d'une grande quantité de fumée.

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éliminer toute source d'ignition (cigarettes, flammes, étincelles, etc.) de la zone où la fuite a eu lieu. Endiguer la fuite en l'absence de danger. Éviter de respirer les vapeurs ou les particules en suspension. Ne pas manipuler les récipients endommagés ni le produit écoulé sans s'être préalablement muni d'équipements de protection appropriés. Éloigner les personnes non protégées.

Pour les renseignements concernant les risques pour l'environnement et la santé, la protection des voies respiratoires, l'aération et les mesures individuelles de protection, voir les autres sections de cette fiche.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques et dans des zones confinées. Informer les autorités en cas de fuite/infiltration dans un cours d'eau ou les égouts.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Aspirer le produit dans un récipient approprié (en matériau compatible avec le produit) et absorber le produit écoulé à l'aide d'un matériau absorbant inerte (sable, vermiculite, terre de diatomée, Kieselguhr, etc.). Récupérer la plus grande part du matériau à l'aide d'équipements anti-étincelles et le déposer dans des conteneurs en vue de son élimination. Éliminer les résidus à l'aide d'un jet d'eau en l'absence de contre-indications. Prévoir une aération suffisante du lieu de la fuite. L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux dispositions du point 13.

6.4 Références à d'autres sections

D'éventuelles informations relatives à la protection individuelle et à l'élimination figurent dans les sections 8 et 13.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Tenir à l'écart des produits alimentaires et des boissons. Ne pas ingérer le produit. Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité. Prévoir une ventilation suffisante du lieu d'utilisation. Manipuler avec la plus grande prudence. Éviter le contact avec la peau, les yeux et ne pas inhaler les vapeurs et les fumées. Porter les équipements de protection individuelle appropriés (voir section 8).

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans un endroit frais, bien aéré et à l'abri du soleil direct. Tenir à l'écart de toute source d'ignition, des flammes et des étincelles. Conserver dans des récipients hermétiquement fermés et étiquetés. Stocker dans des locaux suffisamment ventilés. Conserver à une température comprise entre 5 ° C et 40 ° C. Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus en position verticale pour éviter les fuites accidentelles du produit.

Entreposer loin de substances incompatibles comme les acides et les métaux. Pour d'autres informations, voir la section 10 de cette fiche.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Détergent pour prélavage.

8 CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE*

8.1 Paramètres de contrôle

Information non disponible.

SOLUTION EDTA

Valeurs DNEL

Travailleur : exposition à long terme - effets systémiques et locaux, par inhalation : 2,5 mg/m³

Travailleur : exposition à court terme - effets systémiques et locaux, par inhalation : 2,5 mg/m³

Consommateur : exposition à long terme - effets systémiques et locaux, par inhalation : 1,5 mg/m³

Consommateur : exposition à court terme - effets systémiques et locaux, par inhalation : 1,5 mg/m³
Consommateur : exposition à long terme - effets systémiques, par voie orale : 25 mg/kg/jour (poids corporel).

Valeurs PNEC

eau douce : 2,2 mg/l

Le dérivé se réfère à l'acide libre

eau de mer : 0,22 mg/l

Le dérivé se réfère à l'acide libre

émission occasionnelle : 1,2 mg/l

Le dérivé se réfère à l'acide libre

sol : 0,72 mg/kg

Le dérivé se réfère à l'acide libre

station d'épuration : 43 mg/l

Le dérivé se réfère à l'acide libre

ACIDES SULFONIQUES, HYDROXYALCANES EN C14 – C16 ET ALCÈNES EN C14 – C16, SELS DE SODIUM

DNEL

Par voie cutanée - exposition à long terme - effets systémiques 2158,33 mg/kg bw/jour (Travailleurs)

Par inhalation - exposition à long terme - effets systémiques 152,22 mg/m³ (Travailleurs)

PNEC

eau douce 0,042 mg/l (-)

émission intermittente 0,042 mg/l (-)

eau de mer 0,0042 mg/l (-)

sédiments (eau douce) 2,025 mg/kg sédiments dw (-)

sédiments (eau de mer) 0,2025 mg/kg sédiments dw (-)

station d'épuration 4 mg/l (-)

sol 0,0061 mg/kg sol dw (-)

ETASULFATE DE SODIUM

DNEL À long terme Par inhalation 285 mg/m³ Travailleurs Systémique

DNEL À long terme Par voie cutanée 4060 mg/kg bw/jour Travailleurs Systémique

DNEL À long terme Par inhalation 85 mg/m³ Consommateurs Systémique

DNEL À long terme Par voie cutanée 2440 mg/kg bw/jour Consommateurs Systémique

DNEL À long terme Par voie orale 24 mg/kg bw/jour Consommateurs Systémique

SILICATE DE SODIUM ; N° CAS : 1344-09-8

Spécification : DNEL (EC)

Paramètre : Effets systémiques Long terme Par voie cutanée Travailleurs

Valeur : 1,59 mg/kg

Spécification : DNEL (EC)

Paramètre : Effets systémiques Long terme Par voie cutanée Travailleurs

Valeur : 5,61 mg/m³

Spécification : DNEL (EC)

Paramètre : Effets systémiques Long terme Par voie cutanée Population

Valeur : 0,8 mg/kg

Spécification : DNEL (EC)

Paramètre : Effets systémiques Long terme Par inhalation Population

Valeur : 1,38 mg/m³

Spécification : DNEL (EC)

Paramètre : Effets systémiques Long terme Par voie orale Population

Valeur : 0,8 mg/kg

Spécification : PNEC STP (EC)

Valeur : 348 mg/l Spécification : PNEC (EC)

Paramètre : Par voie orale

Valeur : 348 mg/kg Spécification : PNEC (EC)

Paramètre : Eau douce

Valeur : 7,5 mg/l Spécification : PNEC (EC)

Paramètre : Eau de mer

Valeur : 1 mg/l

Spécification : PNEC (EC)

Paramètre : Émission occasionnelle

Valeur : 7,5 mg/l

Spécification : TLV/TWA (EC)

Valeur : 2 mg/m³

8.2 Contrôles de l'exposition

Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des équipements de protection individuelle, veiller à assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration locale ou d'évacuation de l'air vicié. Dans le cas où de telles mesures ne permettraient pas de maintenir le degré de concentration du produit en deçà des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail, veiller au port d'une protection pour les voies respiratoires.

Pendant l'utilisation du produit, faire référence à l'étiquette de danger pour les détails. Pour le choix des équipements de protection individuelle, demander éventuellement conseil aux fournisseurs de produits chimiques. Les équipements de protection individuelle doivent être conformes aux normes en vigueur indiquées ci-dessous. Veiller à ce que les douches de sécurité et les installations de lavage des yeux se trouvent à proximité d'endroits où pourrait survenir le contact avec les yeux ou la peau.



PROTECTION DES MAINS

Se protéger les mains à l'aide de gants de travail de catégorie III (réf. Directive 89/686/CEE et norme EN 374), à savoir PVC, PVA, néoprène, nitrile, PTFE fluoroélastomères, viton ou autre matériau équivalent. Pour le choix définitif du matériau des gants de travail, il est nécessaire de tenir compte des facteurs suivants : dégradation, temps avant rupture et perméabilité. Dans le cas de préparations, la résistance des gants de travail doit être testée avant l'utilisation dans la mesure où elle ne peut être établie a priori. Le temps d'usure des gants dépend de la durée de l'exposition.



PROTECTION DES YEUX

Porter des lunettes de protection hermétiques (réf. norme EN 166) ou un masque complet EN 402. Ne pas porter de lentilles de contact. Prévoir l'installation de douches oculaires près du lieu de travail.

PROTECTION DE LA PEAU

Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie III (réf. Directive 89/686/CEE et norme EN 344). Se laver à l'eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection. Prévoir l'installation de douches de sécurité près du lieu de travail.



PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

En cas de dépassement de la valeur de seuil d'une ou de plusieurs des substances présentes dans la préparation, en référence à l'exposition journalière au sein du lieu de travail ou à une fraction établie par les services de prévention et de protection de l'entreprise, porter un masque avec filtre de type FFP3 (réf. norme EN 141). L'utilisation de moyens de protection des voies respiratoires, tels que les masques à cartouche pour vapeurs organiques et poussières/particules en suspension, est nécessaire en l'absence de mesures techniques permettant de limiter l'exposition du personnel. La protection offerte par les masques est toutefois limitée. Dans le cas où la substance en question serait inodore ou le seuil olfactif correspondant supérieur à la limite d'exposition et en cas d'urgence, à savoir quand les niveaux d'exposition ne sont pas connus ou bien quand la concentration d'oxygène au sein de l'environnement de travail est inférieure à 17 % en volume, il est nécessaire de faire usage d'un respirateur autonome à air comprimé et circuit ouvert (réf. norme EN 137) ou bien un respirateur à prise d'air externe pour l'utilisation d'un masque entier, d'un semi-masque ou d'un embout buccal (réf. norme EN 138).

En présence d'un risque d'exposition à des éclaboussures ou à des projections provoquées par les opérations de travail effectuées, il est nécessaire de prévoir une protection des muqueuses (bouche, nez et yeux) afin de prévenir les risques d'absorption accidentelle.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES*

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	Liquide
Couleur	Bleu clair
Odeur	Pratiquement inodore
pH tel quel	11,1
Intervalle de distillation	> 100°C
Point d'éclair	ND (non disponible)
Taux d'évaporation	ND (non disponible)
Inflammabilité de solides et gaz	ND (non disponible)
Auto-inflammation	ND (non disponible)
Propriétés explosives	Non explosif
Propriétés comburantes	Non comburant
Densité relative à 20°C	1.07 g/ml
Solubilité dans l'eau	Soluble
Liposolubilité	ND (non disponible)
Coefficient de répartition (n-octanol/eau)	ND (non disponible)
Pression de vapeur	ND (non disponible)
Densité vapeurs	ND (non disponible)
Propriétés oxydantes	ND (non disponible)

9.2 Autres informations

Non disponible

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ*

10.1 Réactivité

Aucun danger particulier de réaction avec d'autres substances dans les conditions normales d'utilisation.

10.2 Stabilité chimique

Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Dans des conditions d'utilisation et de stockage normales, aucune réaction dangereuse n'est prévisible. Éviter néanmoins le contact avec des matières incompatibles.

10.4 Conditions à éviter

Respecter néanmoins les précautions d'usage applicables aux produits chimiques. Éviter la surchauffe, les décharges électrostatiques ainsi que toute source d'allumage.

10.5 Matières incompatibles

Éviter tout contact avec des acides.

SOLUTION EDTA : métaux amphotères, métaux légers.

ETASULFATE DE SODIUM : Oxydes de carbone, Oxydes de soufre.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Par décomposition thermique ou en cas d'incendie, des vapeurs potentiellement nocives pour la santé peuvent se libérer comme l'anhydride carbonique, le monoxyde de carbone, les oxydes de soufre, les composés halogénés, les oxydes métalliques et d'autres composés potentiellement toxiques pour la santé.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES*

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Effets aigus : le contact avec les yeux provoque une irritation, les symptômes peuvent être entre autres : rougeurs, œdème, douleurs et larmolement. L'inhalation des vapeurs risque de provoquer une irritation modérée des voies respiratoires supérieures ; un contact avec la peau risque de provoquer une irritation modérée. L'ingestion risque de provoquer des problèmes de santé, entre autres des douleurs dans le bas-ventre avec un sentiment de brûlure, des nausées et des vomissements.

2 ETHYL HEXYLIQUE 6 OE

LD50 : > 200 mg/kg (rat)

SOLUTION EDTA

DL50 rat (par voie orale) : 1.780 - 2.000 mg/kg (essai fabricant pour produit solide)

DL50 rat (par voie orale) : > 2.000 mg/kg (essai fabricant pour produit en solution à 40 % env.)

CL50 rat (par inhalation) : 1000 - 5000 mg/m³/6 h (OCDE - ligne directrice 403 ; évaluation dérivant de produits semblables du point de vue chimique).

Irritation – Évaluation de l'effet irritant (produit solide) : non irritant pour la peau. Risque de lésions oculaires graves.

Données expérimentales/calculées (produit solide) :

- Corrosion/irritation de la peau lapin : non irritant (essai fabricant)
- Graves dommages oculaires/irritation oculaire lapin : dommages irréversibles (essai fabricant)

Données expérimentales/calculées (produit liquide-sol.35-40 %) :

- Corrosion/irritation de la peau lapin : non irritant (essai fabricant)
- Graves dommages oculaires/irritation oculaire lapin : irritant (essai fabricant)

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau - Données expérimentales/calculées (produit solide) : Guinea Pig Maximisation Test cochon d'Inde : non sensibilisant (OCDE - ligne directrice 406).

Le produit n'a pas été testé. La valeur est déduite de produits ayant une structure et une composition similaires.

Mutagénicité sur les cellules germinales - Évaluation du caractère mutagène (produit solide) : dans la plupart des expériences réalisées (cultures de bactéries / micro-organismes / cultures cellulaires) il n'a été relevé aucun effet mutagène de la substance. Par ailleurs, aucun effet n'a été relevé suite aux expériences sur les animaux.

Cancérogénicité - Évaluation du caractère cancérogène (produit solide) : dans les essais à long terme réalisés sur les rats et les souris, par administration par voie orale dans la nourriture, la substance n'a pas eu d'effet cancérogène. Le produit n'a pas été testé. La valeur est déduite de produits ayant une structure et une composition similaires.

Toxicité pour la reproduction - Évaluation de la toxicité pour la reproduction (produit solide) : les résultats d'études sur des animaux ne révèlent aucun effet nocif pour la fertilité. Le produit n'a pas été testé. La valeur est déduite de produits ayant une structure et une composition similaires.

Toxicité pour le développement - Évaluation du caractère tératogène (produit solide) : les expériences sur les animaux n'ont révélé aucun effet toxique pour le développement de la progéniture, aux doses non toxiques sur les animaux géniteurs.

Toxicité spécifique pour les organes cible (exposition unique) - Évaluation STOT unique (produit solide) : d'après les données disponibles, aucune toxicité spécifique des organes cible n'est prévue après une seule exposition.

Toxicité en cas de dose répétée et toxicité spécifique pour les organes cible (exposition répétée) - Évaluation de la toxicité après administration répétée (produit solide) : aucun effet adverse n'a été observé dans les essais sur les animaux même après une exposition répétée.

Danger par aspiration : Non pertinent.

LD50 (Par voie orale) : > 1780 mg/kg rat

LC50 (Par inhalation) : > 1000 mg/m³ /6h rat (évalué à partir de produits similaires)

ACIDES SULFONIQUES, HYDROXYALCANES EN C14 – C16 ET ALCÈNES EN C14 – C16, SELS DE SODIUM

LD50 (Par voie orale) : 2079 mg/kg (rat)

LD50 (Par voie cutanée) : 6300 – 13500 mg/kg (lapin)

LC50 (Par inhalation) : > 52 mg/L/4h (rat)

Sensibilisation de la peau : essais réalisés sur le cochon d'Inde selon l'OCDE - ligne directrice 406. Le produit ne provoque pas de sensibilisation. Des essais réalisés sur l'homme démontrent que le produit ne provoque pas de sensibilisation.

Mutagénicité : les essais réalisés sont indiqués ci-dessous ainsi que leurs résultats.

- OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test : négatif.
- OECD 476 *In vitro* Mammalian Cell Gene Mutation Test : négatif.
- OECD 473 *In vitro* Mammalian Chromosomal Aberration Test : négatif.

Cancérogénicité : des essais sont réalisés selon des protocoles non officiels, les résultats sont reportés ci-dessous.

- Voie d'exposition, orale ; espèce, rat ; exposition, 2 ans : négatif ;
- Voie d'exposition, cutanée ; espèce, rat ; exposition, 2 ans 2 jours par semaine : négatif.

Tératogénicité : l'essai OECD 414 Prenatal Developmental Toxicity Study réalisé sur le lapin a permis d'obtenir une valeur de NOAEL de 2 mg/kg.

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation : Aucun effet important ou période critique connu(e).

Ingestion : Irritant pour la bouche, la gorge et l'estomac.

Contact avec la peau : Irritant pour la peau.

Contact avec les yeux : Aucun effet important ou période critique connu(e).

Généraux : Aucun effet important ou période critique connu(e).

NOAEL Chronique, par voie orale : 227 mg/kg

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Contact avec la peau : les symptômes négatifs peuvent comprendre irritation et rougeur

Ingestion : Aucune donnée spécifique.

Inhalation : Aucune donnée spécifique.

Contact avec les yeux : Aucune donnée spécifique.

SILICATE DE SODIUM

LD50 (Par voie orale) : > 2000 mg/kg (rat)

Exposition à court terme : irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Exposition prolongée ou répétée : une exposition prolongée ou répétée peut provoquer des maladies respiratoires chroniques.

Voies d'exposition : peut être absorbé par inhalation, à travers la peau ou par ingestion.

ETASULFATE DE SODIUM

LD50 (Par voie orale) : > 2000 mg/kg (rat)

LD50 (Par voie cutanée) : > 500 mg/kg (lapin)

LC50 (Par inhalation) : > 5 mg/L/4h (rat)

Sensibilisation de la peau : essais réalisés sur le rat selon l'OECD 406 Skin Sensitization. Le produit ne provoque pas de sensibilisation.

Mutagénicité : les essais réalisés sont indiqués ci-dessous ainsi que leurs résultats.

- OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test : négatif.
- OECD 478 Genetic Toxicology : Rodent Dominant Lethal Test : négatif.
- OECD 475 Mammalian Bone Marrow Chromosomal Aberration Test : négatif.
- OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test : négatif.

Cancérogénicité : des essais sont réalisés selon des protocoles non officiels, les résultats sont reportés ci-dessous.

- Voie d'exposition, orale ; espèce, rat ; exposition, 2 ans : négatif ;
- Voie d'exposition, cutanée ; espèce, rat ; exposition, 2 ans 2 jours par semaine : négatif.

Tératogénicité : l'essai OECD 414 Prenatal Developmental Toxicity Study réalisé sur le rat a permis d'obtenir une valeur de NOAEL de 300 mg/kg.

Toxicité pour la reproduction : l'essai OECD 416 Two-Generation Reproduction Toxicity Study réalisé sur le rat a permis d'obtenir une valeur de NOAEL par voie orale de 703 mg/kg.

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation : Aucun effet important ou période critique connu(e).

Ingestion : Irritant pour la bouche, la gorge et l'estomac.

Contact avec la peau : Irritant pour la peau.

Contact avec les yeux : Gravement irritant pour les yeux. Risque de lésions oculaires graves.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Contact avec la peau : les symptômes négatifs peuvent comprendre irritation et rougeur

Ingestion : Aucune donnée spécifique.

Inhalation : Aucune donnée spécifique.

Contact avec les yeux : les symptômes négatifs peuvent comprendre douleur ou irritation, larmolement et rougeur

Effets aigus chroniques sur la santé :

- OECD 407 Repeated Dose 28-day Oral Toxicity Study in Rodents : NOEL (Oral, subchronic) de 70 à 100 mg/kg/d ;
- OECD 408 Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents : NOEL (Oral, subchronic) de 61 à 134 mg/kg/d ;
- OECD 410 Repeated Dose Dermal Toxicity : 21/28-day Study : NOEL (Dermal, subchronic) de 5 % ;
- OECD 411 Subchronic Dermal Toxicity : 90-day Study : NOEL (Dermal, subchronic) de 5 %.

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES*

À utiliser selon les bonnes pratiques de travail. Ne pas disperser le produit dans l'environnement. Si le produit atteint des cours d'eau, des égouts ou s'il a contaminé le sol ou la végétation, alerter immédiatement les autorités.

12.1 Toxicité

SOLUTION EDTA (informations sur le produit solide)

Selon de bonnes probabilités, le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques. L'émission correcte de basses concentrations dans une station d'épuration biologique ne devrait pas compromettre l'activité de dégradation des boues activées.

Toxicité pour les poissons : CL50 (96 h) > 100 mg/L, *Lepomis macrochirus* (OPP 72-1 (directives EPA), statique). Concentration nominale. Le produit n'a pas été testé. La valeur est déduite de produits ayant une structure et une composition similaires.

Invertébrés aquatiques : CE50 (48 h) > 100 mg/L, *Daphnia magna* (DIN 38412 partie 11, statique) Concentration nominale. Le produit n'a pas été testé. La valeur est déduite de produits ayant une structure et une composition similaires.

Plantes aquatiques : CE50 (72 h) > 100 mg/L (taux de croissance), *Scenedesmus obliquus* (Directive 88/302/CEE, partie C, p89, statique). Concentration nominale.

Micro-organismes/Effets sur les boues activées : CE20 (30 min) > 500 mg/L, boue activée, domestique (OCDE - ligne directrice 209, aquatique). Concentration nominale. L'émission correcte de basses concentrations dans une station d'épuration biologique ne devrait pas compromettre l'activité de dégradation des boues activées. Le produit n'a pas été testé. La valeur est déduite de produits ayant une structure et une composition similaires.

Toxicité chronique pour les poissons : NOEC (35 d) >= 36,9 mg/L, *Brachydanio rerio* (Ligne directrice OCDE 210, Flux). Les indications de l'action toxique se réfèrent à la concentration déterminée analytiquement. Le produit n'a pas été testé. La valeur est déduite de produits ayant une structure et une composition similaires.

Toxicité chronique pour les invertébrés aquatiques : NOEC (21 d), 25 mg/L, *Daphnia magna* (OCDE - ligne directrice 211, semi-statique). Concentration nominale. Le produit n'a pas été testé. La valeur est déduite de produits ayant une structure et une composition similaires.

Organismes vivant dans le sol : CL50 (14 d) 156 mg/kg, *Eisenia foetida* (OCDE - ligne directrice 207, sol artificiel). Le produit n'a pas été testé. La valeur est déduite de produits ayant une structure et une composition similaires.

Autres non-mammifères terrestres : Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques.

LC50 (96 h) : > 100 mg/L *Lepomis macrochirus* (évalué à partir de produits similaires)

IC50 (72 h) : > 100 mg/L *Scenedesmus obliquus* (taux de croissance)

EC50 (48 h) : > 100 mg/L *Daphnia magna* (évalué à partir de produits similaires)

ACIDES SULFONIQUES, HYDROXYALCANES EN C14 – C16 ET ALCÈNES EN C14 – C16, SELS DE SODIUM

EC50 (72 h) : 5,2 mg/L ISO 10253:2006 – essai d'inhibition de la croissance des algues avec *Skeletonema costatum* et *Phaeodactylum tricornutum*

EC50 (48 h) : 4,53 mg/L *Daphnia magna* (selon OECD 202) IC50 (3 h) : 230 mg/L bactéries (selon OCDE 209)

LC50 (96 h) : 4,2 mg/L poisson (selon OCDE 203)

SILICATE DE SODIUM

LC50 (96 h) : 260 mg/L poisson (selon OCDE 203)
EC50 (48 h) : 1700 mg/L *Daphnia magna* (selon OCDE 202)
EC50 (72 h) : 345 mg/L algues (selon OCDE 201)

ETASULFATE DE SODIUM

LC50 (96 h) : > 1 mg/L (poisson)
IC50 (72 h) : 1 – 10 mg/L (algues)
EC50 (48 h) : 1 – 10 mg/L (*Daphnia magna*)
EC50 (5 d) : > 1 mg/L (bactéries)

12.2 Persistance et dégradabilité

Informations non disponibles pour le mélange.

SOLUTION EDTA (informations sur le produit solide) : évaluation de la biodégradabilité et de l'élimination H₂O), une biodégradabilité potentielle a été relevée. Difficilement biodégradable (selon critères ECD).

2 ETHYL HEXYLIQUE 6 OE : biodégradabilité de 75 % après 28 jours.

Autres paramètres : SOLUTION BIAS 1 g/L 300 env. ; SOLUTION COD 1 g/L 2300 ENV. ; SOLUTION MBAS 1 g/L ABSENTE.

ACIDES SULFONIQUES, HYDROXYALCANES EN C14 – C16 ET ALCÈNES EN C14 – C16, SELS DE SODIUM : facilement biodégradables.

ETASULFATE DE SODIUM : facilement biodégradable (matière semblable).

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Informations non disponibles pour le mélange.

SOLUTION EDTA (informations sur le produit solide) : le facteur de bio-concentration est de 1,8 (28 d) env., *Lepomis macrochirus*. L'accumulation dans les organismes est modeste.

ACIDES SULFONIQUES, HYDROXYALCANES EN C14 – C16 ET ALCÈNES EN C14 – C16, SELS DE SODIUM : la valeur de LogPOW est de -1,3 et celle de BCF est de 70,8.

ETASULFATE DE SODIUM : la valeur de LogPOW est inférieure à 4 et celle de BCF est inférieure à 73.

12.4 Mobilité dans le sol

Informations non disponibles pour le mélange.

SOLUTION EDTA (informations sur le produit solide) : l'évaluation du transport entre les compartiments environnementaux révèle que la substance ne s'évapore pas dans l'atmosphère depuis la surface de l'eau. L'absorption à la phase solide du terrain n'est pas prévisible.

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

Informations non disponibles pour le mélange.

Selon l'Annexe XIII du Règlement REACH, les critères d'identification des propriétés PBT/vPvB ne s'appliquent pas au SILICATE DE SODIUM.

SOLUTION EDTA (informations sur le produit solide) : selon l'Annexe XIII du Règlement (EC) N° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH), elle ne satisfait pas aux critères de classification comme substance PBT (persistante/ bioaccumulable/toxique). Autoclassification

Selon l'Annexe XIII du Règlement (EC) N° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH), elle ne satisfait pas aux critères vPvB (très persistante/ très bioaccumulable). Autoclassification.

12.6 Autres effets néfastes

Informations non disponibles.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur. L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle réglementation locale.

EMBALLAGES SOUILLÉS

Les emballages souillés doivent être récupérés ou éliminés dans le respect de la réglementation nationale sur le traitement des déchets.

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Le produit n'est pas considéré comme dangereux selon les dispositions en vigueur en matière de transport des matières dangereuses sur route (A.D.R.), par chemin de fer (RID), par voie maritime (IMDG Code) et par voie aérienne (IATA).

15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

1. Directive 1999/45/CE et modifications suivantes
2. Directive 67/548/CEE et modifications et adaptation suivantes
3. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
4. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP) et modifications et intégrations suivantes
5. Règlement (CE) 453/2010 du Parlement européen

Faire référence aux normes suivantes, si elles sont applicables :
Décret législatif n° 238 du 21 septembre 2005 (Directive Seveso Ter)

Catégorie Seveso. Aucune

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues selon l'Annexe XVII
Règlement (CE) 1907/2006. Produit.
Point. 3

Substances dans la Candidate List (Ad. 59 REACH).
aucune.

Substances soumises à autorisation (Annexe XIV REACH).
Aucune.

Contrôles sanitaires.

Les travailleurs exposés à cet agent chimique dangereux pour la santé doivent être soumis à surveillance sanitaire selon les dispositions de l'art. 41 du Décret législatif n° 81 du 9 avril 2008 sauf dans le cas où le risque pour la sécurité et la santé du travailleur serait jugé inexistant, selon les dispositions de l'art. 224, alinéa 2.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour le mélange et les substances qu'il contient.

16 AUTRES INFORMATIONS*

Texte des indications de danger (H) citées aux sections 2-3 de la fiche :

Acute Tox. 4 Toxicité aiguë, catégorie 4
Eye Dam. 1 Provoque des lésions oculaires graves, catégorie 1
Eye Irrit. 2 Provoque une sévère irritation des yeux, catégorie 2
Skin Irrit. 2 Provoque une irritation cutanée, catégorie 2
STOT SE 3 Toxicité pour certains organes cibles – exposition unique, catégorie 3
Met. Corr. 1 Corrosif pour les métaux, catégorie 1
H290 Peut être corrosif pour les métaux
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.

Texte des phrases de risque (R) citées aux sections 2-3 de la fiche :

R20 NOCIF PAR INHALATION.
R22 NOCIF PAR INGESTION.
R36 IRRITANT POUR LES YEUX.
R36/38 IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU.
R38 IRRITANT POUR LA PEAU.
R41 RISQUE DE LÉSIONS OCULAIRES GRAVES.

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE :

1. The Merck Index. Ed. 10
2. Handling Chemical Safety
3. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
4. INRS - Fiche Toxicologique
5. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
6. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

Liste des abréviations et des acronymes :

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CSR = Rapport de sécurité chimique
DNEL = Dose dérivée sans effet
DMEL = Doses dérivées avec effet minimum
EC50 = Concentration efficace, 50 %
EL50 = Charge efficace, 50 %
EPA = Agence américaine pour la protection de l'environnement
IC50 = Concentration d'inhibition, 50 %
LC50 = Concentration létale, 50 %
LD50 = Dose létale, 50 %
LL50 = Charge létale, 50 %
LL0 = Charge létale, 0 %
LOAEL = Low Observed Adverse Effects Level (« Dose minimale avec effet nocif observé »).
LOAEC = Low Observed Adverse Effects Concentration (« Concentration minimale avec effet nocif observé »).
NOEC = No Observed Effects Concentration (« Concentration sans effet observé »)
NOAEC = No Observed Adverse Effects (« Concentration sans effet nocif observé Concentration »)
NOEL = No Observed Effects Level (« Dose sans effet observé »)

NOAEL = No Observed Adverse Effects Level (« Dose sans effet nocif observé »)

NOELR = No Observed Effect Loading Rate (« Charge sans effet observé »)

OECD/OCDE = Organisation for Economic Co-operation and Development / Organisation de coopération et de développement économiques

TLV®TWA = Valeur limite d'exposition - Moyenne pondérée dans le temps

N.A. = Non applicable

N.D. = Non disponible

PBT = Persistant, bioaccumulable et toxique

SNC = Système nerveux central

STOT = Toxicité spécifique pour certains organes cibles

(STOT) RE = (STOT) Exposition répétée

SE = Exposition unique

PNEC = Concentration prévue sans effet

TLV®STEL = Valeur limite d'exposition - Limite d'exposition à court terme

UVCB = Substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques

vPvB = Très persistant et très bioaccumulable

WAF = Fractions adaptées à l'eau

Remarque à l'intention de l'utilisateur :

Les informations contenues dans la présente fiche sont basées sur les connaissances disponibles dans nos locaux en date de la dernière version. L'utilisateur doit s'assurer que ces informations sont complètes en rapport avec l'usage spécifique qu'il entend faire du produit. Ledit document ne constitue pas une garantie de propriété spécifique quelconque du produit. L'usage du produit ne s'effectuant pas sous notre contrôle direct, il incombe à l'utilisateur de respecter la loi et autres prescriptions en vigueur en matière de santé et de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisations impropres du produit.