

INTEROX® AG-Spray 35S

Revisjonsdato 15.12.2020

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1 Produktidentifikator**

- | | |
|----------------|-----------------------|
| - Varenavn | INTEROX® AG-Spray 35S |
| - Kjemisk navn | Hydrogenperoksid |
| - UFI-nummer | VKN2-70PD-G00X-E7T1 |

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**Anvendelser av stoffet/blandingen**

- Desinfiserende midler

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Foretaket**

SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL SA
RUE DE RANSBEEK, 310
1120, BRUXELLES
BELGIUM
Tel: +32-2-2642111
Fax: +32-2-2641802

E-post adresse

manager.sds@solvay.com

1.4 Nødtelefonnummer

+47 2103 4452 [CareChem 24]

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)**

- | | |
|---|---|
| Akutt giftighet, Kategori 4 | H302: Farlig ved svelging. |
| Akutt giftighet, Kategori 4 | H332: Farlig ved innånding. |
| Hudirritasjon, Kategori 2 | H315: Irriterer huden. |
| Alvorlig øyenskade, Kategori 1 | H318: Gir alvorlig øyeskade. |
| Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse, Kategori 3 | H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene. (Luftveier) |

2.2 Merkingselementer**Forordning (EF) nr. 1272/2008****Skadelige produkter som må være oppført på etiketten**

- Indeks-Nr. 008-003-00-9 hydrogenperoksid (%)

Piktogram**Varselord**

- Fare

INTEROX® AG-Spray 35S

Revisjonsdato 15.12.2020

Faresetninger

- H302 + H332 Farlig ved svelging eller innånding.
- H315 Irriterer huden.
- H318 Gir alvorlig øyeskade.
- H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

SikkerhetssetningerForebygging

- P261 Unngå innånding av støv/ røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler.
- P264 Vask hud grundig etter bruk.
- P280 Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

Reaksjon

- P304 + P340 + P312 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege ved ubehag.
- P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.

Lagring

- P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

2.3 Andre farer som ikke resulterer i klassifisering**Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

- Denne blandingen inneholder intet stoff som anses å være persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).
- Denne blandingen inneholder intet stoff som anses å være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB).

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.1 Stoff**

- Ikke relevant. Dette produktet er en stoffblanding.

3.2 Blanding

- Kjemisk navn Hydrogenperoksid
- Synonymer Hydrogenperoksid, vannholdig oppløsning
- Formel H₂O₂

Informasjon om komponenter og urenheter

Kjemisk navn	Identifikasjonsnummer	Klassifisering Forordning (EF) nr. 1272/2008	Konsentrasjon [%]
--------------	-----------------------	---	-------------------

INTEROX® AG-Spray 35S

Revisjonsdato 15.12.2020

hydrogenperoksid	Indeks-Nr. : 008-003-00-9 CAS-nr. : 7722-84-1 EINECS-nr. : 231-765-0	Oksyderende væsker, Kategori 1 ; H271 Akutt giftighet, Kategori 4 ; H302 Akutt giftighet, Kategori 4 ; H332 Hudetsing, Under-kategori 1A ; H314 Alvorlig øyenskade, Kategori 1 ; H318 Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse, Kategori 3 ; H335 (Luftveier) Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet, Kategori 3 ; H412 Spesifikke konsentrasjonsgrenser: C: ≥ 70 %, Oksyderende væsker, Kategori 1; H271 C: 50 - < 70 %, Oksyderende væsker, Kategori 2; H272 C: ≥ 70 %, Hudetsing, Kategori 1A; H314 C: 50 - < 70 %, Hudetsing, Kategori 1B; H314 C: 35 - < 50 %, Hudirritasjon, Kategori 2; H315 C: 8 - < 50 %, Alvorlig øyenskade, Kategori 1; H318 C: 5 - < 8 %, Øyeirritasjon, Kategori 2; H319 C: ≥ 35 %, Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse, Kategori 3; H335	36
------------------	---	---	----

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell anbefaling

- Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.

Ved innånding

- Flytt ut i frisk luft.
- Oksygen og kunstig åndedrett hvis nødvendig.
- Forulykkede skal legges ned i hvilestilling, dekkes til og holdes varm.
- Tilkall lege øyeblikkelig.

Ved hudkontakt

- Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk.
- Vask av med såpe og vann.
- Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

Ved øyekontakt

- Tilkall øyeblikkelig en lege eller giftkontrollsentral.
- Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.
- I tilfelle det er vanskelig å åpne øyenlokkene, administrer et analgesisk øyeskyllemiddel (oxyburprocaine)
- Pasienten bringes omgående til sykehus.

Ved svelging

- Tilkall øyeblikkelig en lege eller giftkontrollsentral.
- Pasienten bringes omgående til sykehus.
- Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet).
- Fremkall IKKE brekninger.

P00000019186

Utgave : 6.00 / NO (NO)

www.solvay.com



- Kunstig åndedrett og/eller surstofftilførsel kan kanskje være nødvendig.
- Hvis den forulykkede er bevisstløs:
- Kunstig åndedrett og/eller surstofftilførsel kan kanskje være nødvendig.
- Hvis skadete er ved bevissthet:
- Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet).
- Fremkall IKKE brekninger.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ved innånding

Symptomer

- Pustevanskeligheter
- Hoste
- Lungeødem
- Kvalme
- Kaster opp

Virkninger

- Etsende på åndedrettssystemet.

Gjentatt eller forlenget eksponering

- Neseblødning
- Risiko for kronisk bronkitt

Ved hudkontakt

Symptomer

- Rødhet
- Oppsvelling av vev

Virkninger

- Forlenget hudkontakt kan forårsake hudirritasjon.

Ved øyekontakt

Symptomer

- Rødhet
- Tårefremkalling
- Oppsvelling av vev

Virkninger

- Etsende
- Sterkt etsende.
- Små mengder plasket i øyne kan forårsake irreversible skade av vev og blindhet.

Ved svelging

Symptomer

- Kvalme
- Mavesmerter
- Blodig brekning
- Diare
- Kvelning
- Hoste
- Alvorlig pustebesvær

Virkninger

- Dersom det svelges, vil det oppstå alvorlige forbrenninger av munn og hals i tillegg til perforering av spiserør og mage.
- Risiko for luftveissykdom

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Informasjon til lege

- Pasienten bringes omgående til sykehus.
- Øyeblikkelig legehjelp kreves.
- Ta kontakt med en øyenlege i alle tilfeller
- Ved svelging
- Unngå mageskylninger (fare for perforering).
- Hold under medisinsk overvåkning i minst 48 timer.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**5.1 Slukkingsmidler****Egnede slukkingsmidler**

- Vann
- Vanntåke

Ueguede slukkingsmidler

- Ingen.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Nedbryting forårsaker oksygenutslipp hvilket kan intensivere brann
- Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer.
- Kontakt med brennbare stoffer kan forårsake brann eller eksplosjoner
- Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.

5.3 Råd til brannmannskaper**Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper**

- I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.
- Bruk eget verneutstyr.
- Bruk kjeledress som er kjemikaliemotstandsdyktig

Utfyllende opplysninger

- Hold produktet og tomme beholdere borte fra varme og antennelseskilder.
- Hold beholdere og omgivelsene rundt beholderene kjølige med vannspray.
- nærme deg kun i medvind
- Forhindre at brannslukningsvann forurensar overflatevann- eller grunnvannsystemet.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner****Råd for ikke-nødspersonale**

- Evakuer personalet til sikkert område.
- Hold folk borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje.

Råd for nødspersonale

- Bruk eget verneutstyr.
- Tørrking av dette produktet på klær eller brennbart materiale kan føre til brann.
- Skal holdes fuktig med vann.
- Forhindre videre lekkasje eller søl.
- Hold unna ikke kompatible produkter

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- Bør ikke slippes ut i omgivelsene.
- Dersom produktet forurensar elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Fortynn rikelig med vann.
- Sperr av.
- Ikke bland avfallsstrømmer under oppsamling.
- La det suge opp i et inert absorberende materiale.
- Opbevar i beholdere som er skikkelig merket.
- Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.
- La aldri spillvare gå tilbake i originalbeholder for gjenbruk.
- Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Avfallsbehandlingsmetoder".

6.4 Henvisning til andre avsnitt

- Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
- Før alle operasjoner, passiver røkrerter og beholdere i henhold til prosedyren anbefalt av produsenten.
- Bruk bare rene og tørre redskaper.
- Returner aldri ubrukt materiale til lager-beholder.
- Må ikke utsettes for varme.
- Unngå inhalering, svelging og kontakt med hud og øyne.
- Hold unna ikke kompatible produkter

Hygienetiltak

- Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet.
- Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.
- Vask forurenset tøy før fornyet bruk.
- Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.
- Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.
- Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Tekniske forhåndsregler/Lagringsbetingelser

- Må kun oppbevares i den originale emballasjen.
- Lagres i en beholder utstyrt med vifte.
- Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
- Opbevar i beholdere som er skikkelig merket.
- Hold beholder lukket.
- Oppbevar på et innestengt område.
- Holdes vekk fra varme/ gnister/ åpen flamme/ varme overflater. Røyking forbudt.
- Sjekk tilstanden og temperaturen til beholderne med jevne mellomrom.
- Hold unna:
- Uforenelige produkter

Innpakningsmateriale

Passende materiale

- aluminium 99,5 %
- rustfritt stål 304L / 316L
- godkjente grader av HDPE

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- Kontakt leverandøren for å få mer informasjon

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1 Kontrollparametrer****Komponenter med yrkeseksponeringsgrenser for arbeidsplassen**

Komponenter	Verditype	Verdi	Grunnlag
hydrogenperoksid	GV	1 ppm 1,4 mg/m ³	Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet
hydrogenperoksid	TWA	1 ppm	USA. ACGIH Terskel Grense Verdier (TLV)

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) / Derivert minimal virkningsnivå (DMEL)

Ingen data

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC)

Ingen data

8.2 Eksponeringskontroll**Kontrolltiltak****Tekniske tiltak**

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- Bruk tekniske tiltak som retter seg etter yrkesrisikobegrensningene.

Individuelle vernetiltak**Åndedrettsvern**

- Bruk pusteapparat under operasjoner som involverer mulig utsettelse for damp fra produktet.
- Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent åndedrettsvern.
- Pusteapparat med dampfilter (EN 141)
- Anbefalt filtertype: ABEK-P2
- Bruk selvstendig pusteapparat: 1) ukontrollerte emisjoner, 2) når det er utilstrekkelig oksygen, 3) maske og patron ikke gir tilstrekkelig beskyttelse.

Håndvern

- Ugjennomtrengelige hansker
- Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet).
- Vernehansker som retter seg etter EN 374.

Passende materiale

- Nitrilgummi
- Gjennomtrengningstid: > 480 min
- hansketykkelse: 1,3 mm
- Nitril/neoprenhansker
- Gjennomtrengningstid: 190 min
- hansketykkelse: 0,2 mm

Øyevern

- Kjemisk motstandsdyktige vernebriller må brukes.
- Dersom det er fare for sprut, bruk:
- Tettsittende vernebriller
- Ansiktsskjerm
- Utstyrt skal være i samsvar med EN 166

Hud- og kroppsvern

- Ugjennomtrengelige klær
- Dersom det er fare for sprut, bruk:
- Kjemisk resistent forkle
- Støvler
- Passende materiale
- PVC
- Naturlig gummi

Hygienetiltak

- Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet.
- Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.
- Vask forurenset tøy før fornyet bruk.
- Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.
- Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.
- Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

- Avhend rensevann i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Utseende**Materietilstand: væske**Lukt**Farge: fargeløs
påtrengende**Luktterskel**

Ingen data tilgjengelig

Molekylvekt

34 g/mol

pH-verdi2,0 (50 %) (21 °C)
H₂O 50 %
pKa: 11,6 (25 °C)**Smelte-/frysepunkt**Frysepunkt: -33 °C
H₂O 35 %**Startkokepunkt**Kokepunkt/kokeområde: 108 °C
H₂O 35 %**Flammepunkt**

flammer ikke opp

Fordampningshastighet (butylacetat = 1)

Ingen data tilgjengelig

Brennbarhet (væsker)

Produktet er ikke brannfarlig.

Grense for tennbarhet/eksplosjonEkspløsjonsevne:
Ikke eksplosivt
Med visse materialer (se seksjon 10)**Selvantennelsestemperatur**

Produktet er ikke brannfarlig.

Damptrykk24 hPa (30 °C)
H₂O 50 %**Damptetthet**1
H₂O 50 %**Spesifikk vekt**Volumtetthet: Ikke anvendbar**Relativ tetthet**

1,1 - 1,2

<u>Løselighet</u>	<u>Vannløselighet:</u> fullstendig oppløselig
<u>Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann</u>	log Pow: -1,57 Metode: Beregningsmetode
<u>Dekomponeringstemperatur</u>	>= 60 °C Selvaksellerende dekomponeringstemperatur (SADT)
<u>Dekomponeringstemperatur</u>	< 60 °C Treg nedbrytning
<u>Viskositet</u>	<u>Viskositet, dynamisk</u> : 1,19 mPa.s (20 °C) H2O2 50 %
<u>Eksplorative egenskaper</u>	Ingen data tilgjengelig
<u>Oksidasjonsegenskaper</u>	Ingen data tilgjengelig
9.2 Andre opplysninger	
<u>Overflatespenning</u>	75,6 mN/m (20 °C) H2O2 50 %

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

- Kontakt med annet materiale kan forårsake brann.
- Brytes ned ved oppvarming med potensielt store mengder utslipp av gass (oksygen).
- Mulighet for eksotermisk fare

10.2 Kjemisk stabilitet

- Stabil under anbefalte lagringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

- Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer.
- Kontakt med brennbare stoffer kan forårsake brann eller eksplosjoner
- Kontakt med inkompatibelt materiale kan forårsake eksotermisk nedbrytning og utslipp av gass.
- Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.
- Brann eller intens varme kan forårsake voldsom sprenging av pakker.

10.4 Forhold som skal unngås

- Forurensing
- Må ikke overopphetes for å unngå varmenedbrytning.

10.5 Uforenlige materialer

- Syrer
- Baser
- Metaller
- Tunge metallsalter
- Pulverformige metallsalter
- Reduksjonsmidler
- Organiske materialer
- Brannfarlige materialer

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

P00000019186

Utgave : 6.00 / NO (NO)

www.solvay.com



- Surstoff

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger****Akutt giftighet****Akutt oral giftighet**

hydrogenperoksid

Akutt giftighetsberegning : 431 mg/kg - Rotte , hankjønn og hunkjønn
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Dette produktet er klassifisert som akutt toksisk kategori 4

Ikke offentliggjorte rapporter

Dette produktet er klassifisert som akutt toksisk kategori 4

Akutt toksisitet ved innånding**Akutt giftighet på hud**

hydrogenperoksid

Akutt giftighetsberegning : 6.440 mg/kg - Kanin

Metode: OECD Test-retningslinje 402

Ikke klassifisert som farlig med tanke på akutt dermaltoksitet iht. GHS.

Ikke offentliggjorte rapporter

Akute toksisitet (andre)**Hudetsing / Hudirritasjon**

Ingen data tilgjengelig

Irriterer huden.

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeskade.

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

hydrogenperoksid

Fører ikke til hud sensibilisering.

Arvestoffskadelighet**Genotoksitet in vitro**

hydrogenperoksid

Amesprøve

med eller uten stoffskifte aktivisering

positiv

Publisert data

Kromosomavvikelsesprøve in vitro

med eller uten stoffskifte aktivisering

positiv

Ikke offentliggjorte rapporter

Genotoksitet i levende tilstand (in vivo)

hydrogenperoksid

In vivo mikrokjerneprøve - Mus

Oral

Metode: OECD Test-retningslinje 474

negativ

Ikke offentliggjorte rapporter

Kreftframkallende egenskap

hydrogenperoksid

Ingen data tilgjengelig

Toksisitet ved reproduksjon og utvikling**Toksisitet ved reproduksjon/fruktbarhet**

hydrogenperoksid

Ingen giftighet for reproduksjon

Utviklingstoksisitet/Fosterskadelighet

hydrogenperoksid

Ingen giftighet for reproduksjon

STOT**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksposering)**

hydrogenperoksid

Utsettelsesruter: Innånding

Målorganer: Luftveier

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

INTEROX® AG-Spray 35S

Revisjonsdato 15.12.2020

hydrogenperoksid	Stoffet eller miksturen er ikke klassifisert som spesifikt målorgan-toksikum, gjentatt eksponering i henhold til GHS-kriterier
hydrogenperoksid	Innånding (damp) 90-dagers - Rotte NOAEC: 7 ppm Målorganer: Luftveier Metode: OECD Test-retningslinje 413 Ikke offentliggjorte rapporter 90-dagers - Rotte NOAEL: 100 ppm Målorganer: Mave- og tarmsystemet Metode: OECD Test-retningslinje 408 drikkevann Ikke offentliggjorte rapporter
Erfaring med menneskelig utsettelse	Ingen data tilgjengelig
Aspirasjonsfare	Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Vannmiljø**Akutt toksisitet for fisk**

hydrogenperoksid	LC50 - 96 h : 16,4 mg/l - Pimephales promelas (Storhodet ørekyte) halv-statisk prøve Analytisk overvåkning: ja Metode: ifølge en standardisert metode Skadelig for fisk. Ikke offentliggjorte interne rapporter
------------------	--

Akutt toksisitet for dafnier og andre virvelløse dyr i vann

hydrogenperoksid	EC50 - 48 h : 2,4 mg/l - Daphnia pulex (pulex-vannloppe) halv-statisk prøve Analytisk overvåkning: ja Metode: ifølge en standardisert metode Giftig for virvelløse dyr i vann. Ikke offentliggjorte interne rapporter
------------------	--

Giftighet for vannplanter

hydrogenperoksid	ErC50 - 72 h : 2,62 mg/l - Skeletonema costatum (vann-kiselalge) statisk prøve Analytisk overvåkning: ja Metode: ifølge en standardisert metode Giftig for alger. Ikke offentliggjorte interne rapporter
------------------	---

Toksisitet til mikroorganismer

hydrogenperoksid	EC50 - 0,5 h : 466 mg/l - aktivslam statisk prøve Analytisk overvåkning: ja Metode: OECD TG 209 Ikke offentliggjorte interne rapporter
------------------	--

Kronisk toksisitet for fisk

Ingen data tilgjengelig

Kronisk toksisitet for dafnier og andre virvelløse dyr i vann

hydrogenperoksid	NOEC: 0,63 mg/l - 21 Days - Daphnia magna (magna-vannloppe) gjennomstrømnings prøve Analytisk overvåkning: ja Metode: ifølge en standardisert metode
------------------	---

Skadelig for virvelløse dyr i vann, for liv i vann.
Publisert data

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Abiotisk degradering

Ingen data tilgjengelig

Fysisk og fotokjemisk eliminasjon

Ingen data tilgjengelig

Biologisk nedbrytning

Biologisk nedbrytbarhet hydrogenperoksid

Lett biologisk nedbrytbarhetsstudie
Metode: Degradering i renseanlegg
Substansen oppfylder kriteriene for iboende endelig aerobisk bionedbrytbarhet og rask bionedbrytbarhet
pre-eksponert inoculum: aktivslam
Ikke offentliggjorte interne rapporter

Nedbrytbarhetsvurdering

hydrogenperoksid

Produktet anses å være hurtig nedbrytbart i miljøet

12.3 Bioakkumuleringsevne

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann hydrogenperoksid

Ikke potensiell biologisk akkumulerbar.

Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) hydrogenperoksid

Ikke potensiell biologisk akkumulerbar.

12.4 Mobilitet i jord

Adsorpsjonspotensiale (Koc) hydrogenperoksid

Adsorpsjon/jord
Koc: 1,58
Log Koc: 0,2
Metode: Strukturaktivitetsforhold (SAR = Structure-activity relationship)
Ikke offentliggjorte rapporter

Kjent spredning til ulike deler av miljøet hydrogenperoksid

Slutt destinasjon for produktet : Vann

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Denne blandingen inneholder intet stoff som anses å være persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).

Denne blandingen inneholder intet stoff som anses å være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Andre skadevirkninger

Økotoksisitet vurdering

Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet

Ifølge tilgjengelige data om bestanddeler
Giftig for vannliv.
I henhold til klassifiseringskriteriene for blandinger.
Ikke offentliggjorte rapporter
Publisert data

INTEROX® AG-Spray 35S

Revisjonsdato 15.12.2020

Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet

Ifølge tilgjengelige data om bestanddeler
Ikke klassifisert på grunn av data som viser resultater men som er utilstrekkelig for klassifisering.
I henhold til klassifiseringskriteriene for blandinger.
Ikke offentliggjorte rapporter
Publisert data

AVSNITT 13: Sluttbehandling**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Destruksjon/fjerning av avfall**

- Begrenset mengde
- Fortynn rikelig med vann.
- Helles i avløpsledning og etterspyles med mye vann.
- Maksimalt kvantum
- Kontakt fabrikanten.
- Kontakt det lokale renholdsverket.
- I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.

Råd om rengjøring og avhending av emballasje

- Tomme beholdere.
- Rens beholderen med vann.
- Avhend rensenvann i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.
- Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning.
- I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.

AVSNITT 14: Transportopplysninger**ADN**

14.1 FN-nummer	UN 2014
14.2 FN-forsendelsesnavn	HYDROGENPEROKSID, VANNLØSNING
14.3 Transportfareklasse	5.1
Underordnet fareklasse:	8
Etikett(er):	5.1 (8)
14.4 Emballasjegruppe	
Emballasjegruppe	II
Klassifiseringkode	OC1
14.5 Miljøfarer	NEI
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk	
Farenummer:	58

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

INTEROX® AG-Spray 35S

Revisjonsdato 15.12.2020

ADR

14.1 FN-nummer	UN 2014
14.2 FN-forsendelsesnavn	HYDROGENPEROKSID, VANNLØSNING
14.3 Transportfareklasse	5.1
Underordnet fareklasse:	8
Etikett(er):	5.1 (8)
14.4 Emballasjegruppe	
Emballasjegruppe	II
Klassifiseringkode	OC1
14.5 Miljøfarer	NEI
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk	
Farenummer:	58
Tunnel restriksjonskode	(E)

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

RID

14.1 FN-nummer	UN 2014
14.2 FN-forsendelsesnavn	HYDROGENPEROKSID, VANNLØSNING
14.3 Transportfareklasse	5.1
Underordnet fareklasse:	8
Etikett(er):	5.1 (8)
14.4 Emballasjegruppe	
Emballasjegruppe	II
Klassifiseringkode	OC1
14.5 Miljøfarer	NEI
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk	
Farenummer:	58

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

INTEROX® AG-Spray 35S

Revisjonsdato 15.12.2020

IMDG

14.1 FN-nummer	UN 2014
14.2 FN-forsendelsesnavn	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
MDG kode segregasjonsgruppe	Peroxides (SGG16)
14.3 Transportfareklasse	5.1
Underordnet fareklasse:	8
Etikett(er):	5.1 (8)
14.4 Emballasjegruppe	
Emballasjegruppe	II
14.5 Miljøfarer	NEI
Havforurensende stoff	
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk	
EMS	F-H , S-Q

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

14.7 Transporter i massebeholdere i henhold til IMO instrumenter

Ingen data tilgjengelig

IATA

14.1 FN-nummer	UN 2014
14.2 FN-forsendelsesnavn	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
14.3 Transportfareklasse	5.1
Underordnet fareklasse:	8
Etikett(er):	5.1 (8)
14.4 Emballasjegruppe	
Emballasjegruppe	II
14.5 Miljøfarer	NEI
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk	
Emballeringsinstruksjon (fraktfly)	554
Mask net gty/kg	5,00 L
Emballeringsinstruksjon (passasjerfly)	550
Mask net gty/kg	1,00 L

Bemerkning : IATA: tillatt under 40 %

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

Nota: Ovennevnte reguleringer er de som gjelder ved datoen for publiseringen av dette dokumentet. Men på grunn av mulige endringer av transportregler for farlig gods vil det være anbefalt å sjekke gyldigheten hos det lokale salgskontor.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****Andre forskrifter/direktiver**

- Forordning (EU) 2019/1148 om markedsføring og bruk av eksplosiverforløpere - VEDLEGG I. BEGRENSET EKSPLOSJONER FORKJØRER
- Anskaffelse, innføring, besittelse eller bruk av eksplosiv forløpere av allmennheten er rapporteringspliktige.

P00000019186

Utgave : 6.00 / NO (NO)

www.solvay.com



- Anskaffelse, innføring, besittelse eller bruk av den eksplosive forløpene av allmennheten er begrenset.

Meldestatus

Fortegnelsesinformasjon	Status
United States TSCA Inventory	- Alle substanser listet opp som aktiv i TSCA inventar
Canadian Domestic Substances List (DSL)	- Oppført på innventarliste
Australia Inventory of Chemical Substances (AICS)	- Oppført på innventarliste
Japan. CSCL - Inventory of Existing and New Chemical Substances	- Oppført på innventarliste
Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)	- Oppført på innventarliste
China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	- Oppført på innventarliste
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)	- Oppført på innventarliste
Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI)	- Oppført på innventarliste
New Zealand. Inventory of Chemical Substances	- Alle komponentene står oppgitt i NZIoC-oversikten. Ytterligere HSNO-forpliktelser kan gjelde. Se avsnitt 15 i SDB for New Zealand.
EU. European Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH)	- Når dette produktet kjøpes fra en juridisk Solvay-enhet i EØS, oppfyller det registreringsbestemmelsene i REACH-forskriften (EF) nr. 1907/2006, ettersom alle komponentene enten er ekskludert, unntatt, eller registrert. Kontakt din lokale representant for mer informasjon hvis produktet er kjøpt fra en juridisk enhet utenfor EØS.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

- Ikke anvendbar

AVSNITT 16: Andre opplysninger**Klassifisering og fremgangsmåte som brukes til å utlede klassifiseringen for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008****Klassifisering**

Akutt giftighet - Kategori 4
 Akutt giftighet - Kategori 4
 Hudirritasjon - Kategori 2
 Alvorlig øyenskade - Kategori 1
 Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse - Kategori 3

Begrunnelse

Beregningsmetode
 Basert på produktdata eller vurdering
 Beregningsmetode
 Beregningsmetode
 Beregningsmetode

Full tekst med H-uttalelser henvises til under seksjoner 2 og 3.

- H271: Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.
- H302: Farlig ved svelging.
- H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- H315: Irriterer huden.
- H318: Gir alvorlig øyeskade.
- H332: Farlig ved innånding.
- H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

- H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Nøkkel eller tegnforklaring på forkortelser og akronymer brukt på sikkerhets databladet

- GV: Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.
- TWA: 8-timers, tidsjustert gjennomsnitt
- ADR: Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei.
- ADN: Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier.
- RID: Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på jernbane.
- IATA: International Air Transport Association.
- ICAO-TI: Tekniske instruksjoner for sikker transport av farlig gods med fly.
- IMDG: IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods).
- TWA: Tidsvektet gjennomsnitt
- ATE: Estimert verdi på akutt toksisitet
- EC: EU-nummer
- CAS: Chemical Abstracts Service.
- LD50: Stoff som forårsaker 50 % (halvparten) død i forsøksdyrgruppen (Median dødelighetsdose).
- LC50: Stoffkonsentrasjon som forårsaker 50 % (halvparten) død i forsøksdyrgruppen.
- EC50: Effektiv konsentrasjon av stoff som forårsaker maksimum 50 %.
- PBT: Vedvarende, bioakkumulerende og giftig stoff.
- vPvB: Veldig vedvarende og veldig bioakkumulerende.
- GHS/CLP/SEA: Klassifisering, merking, regulering av emballasje DNEL: Avledet ingen effektnivå
- PNEC: Forutsagt ingen effektkonsentrasjon
- STOT: Spesifikk målorgantoksitet

Det henvises ikke til alle akronymene som er oppgitt over i denne SDB.

Utfyllende opplysninger

- Distribuer nye opplag til klienter
- Oppdater
- Se seksjon 1
- Se seksjon 15

NB: I dette dokumentet er den numeriske separator tusen "," (komma), desimal-separatoren er "." (punktum).

Informasjonen som gis i denne sikkerhetsbrosjyren er utarbeidet på grunnlag av den kunnskap og informasjon vi var i besittelse av ved brosjyrens utgivelsesdato, og den er korrekt etter vårt beste vitende. Informasjonen er kun ment som en veiledning for å hjelpe brukeren å behandle, utnytte, lagre, transportere, distribuere og frigi produktet under tilfredsstillende sikkerhetsforhold, og kan ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Informasjonen må utnyttes i samsvar med annen teknisk informasjon, og erstatter ikke slik informasjon. Informasjonen knytter seg derfor kun til det spesifiserte produkt, og gjelder ikke hvis produktet blir brukt eller blandet med andre materialer eller i en annen fremstillingsprosess, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Informasjonen fritar ikke brukeren fra å forsikre seg om at han opptrer i samsvar med gjeldende lov, forskrift og andre forpliktelser knyttet til brukerens virksomhet.