

Ficha de dados de segurança

De acordo com o Anexo II de REACH - Regulamento 2015/830

SECÇÃO 1. Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Código:

Denominação

ECO CLEANER Polvere

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas.

Descrição/Utilização.

Limpador para máquinas de café, para uso profissional

Utilizações desaconselhadas:

Usa outros que não os indicados.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança.

Razão Social.

GRUPPO CIMBALI SPA

Morada.

Via A. Manzoni, 17

Localidade e Estado.

20082 - Binasco (MI)

Itália

tel. 02 90049406

fax 02 900049336

Endereço electrónico da pessoa responsável.

pela ficha de dados de segurança.

infosds@gruppocimbali.com

1.4. Número de telefone de emergência

Para informações urgentes dirigir-se a

CIIV (Centro de Informação Antivenenos): 808 250 143

GRUPPO CIMBALI SPA

Número de telefone de emergência da empresa: +39 02 90049406 - exclusivamente suporte técnico (08/12 – 13/17)

SECÇÃO 2. Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

O produto é classificado perigoso nos termos das disposições a que se referem do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e alterações e adequações subsequentes). O produto portanto exige uma ficha de dados de segurança de acordo com as disposições do Regulamento (UE) 2015/830. Eventuais informações adicionais relativas aos riscos para a saúde e/ou ao ambiente constam das secç. 11 e 12 da presente ficha.

Classificação e indicação de perigo:

Lesões oculares graves, categorias 1

H318

Provoca lesões oculares graves.

2.2. Elementos do rótulo

Etiquetagem de perigo nos termos do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes.

Pictogramas de perigo:



GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisão n. 3 Data de revisão 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida a 14/05/2019 Página n. 2/16 Substitui a revisão:2 (Data de revisão: 11/11/2016)

Palavras-sinal: Perigo

Advertências de perigo:

H318 Provoca lesões oculares graves.

Recomendações de prudência:

P280	Usar proteção ocular / facial.
P305+P351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P310	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS / médico / . . .
Contém:	PERCARBONATO DE SÓDIO PRODUTO DE REACÇÃO DO ÁCIDO BENZENESULFÓNICO, 4-C10-13- SEC-ALKYL DERIVS. ÁCIDO E BENZENESULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO
Inferior a 5% Entre 15% e 30%	fosfonatos, tensioactivos aniónicos esbranqueadores à base de oxigénio

Nota 1: a mistura não é classificada como sólido comburente como o teste descrito na Parte III, subsecção 34.4.1 das Recomendações das Nações Unidas sobre o Transporte de Produtos Perigosos (ref. Seção 2.14 All. I Regulation CLP) foi negativo.

Nota 2: a mistura não é um sólido susceptível de derreter durante o transporte, uma vez que os fenómenos de fusão não ocorrem abaixo da temperatura de 55 ° C.

2.3. Outros perigos
Com base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias PBT ou vPvB em percentagem superior a 0,1%.

SECÇÃO 3. Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Contém:

Identificação	x = Conc. %	Classificação 1272/2008 (CLP)
CARBONATO DE SÓDIO		
CAS 497-19-8	30 ≤ x < 32,5	Eye Irrit. 2 H319
CE 207-838-8		
INDEX 011-005-00-2		
Nr. Reg. 01-2119485498-19-0012		
PERCARBONATO DE SÓDIO		
CAS 15630-89-4	30 ≤ x < 32,5	Ox. Sol. 2 H272, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318
CE 239-707-6		
INDEX -		
Nr. Reg. 01-2119457268-30		
(1-HIDROXIETILENO) BISFOSFONATO DE SÓDIO		
CAS 29329-71-3	2,5 ≤ x < 3	Met. Corr. 1 H290, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319
CE 249-559-4		

INDEX -

PRODUTO DE REACÇÃO DO ÁCIDO BENZENESULFÓNICO, 4-C10-13- SEC-ALKYL DERIVS. ÁCIDO E BENZENESULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIOCAS - $2,5 \leq x < 3$ Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412

CE 932-051-8

INDEX -

Nr. Reg. 01-2119565112-48

O texto completo das indicações de perigo (H) consta da secção 16 da ficha.

SECÇÃO 4. Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

OLHOS: Eliminar eventuais lentes de contacto. Lavar-se de imediato e com bastante água por pelo menos 15 minutos, abrindo bem as pálpebras. Se o problema persistir consultar um médico.

PELE: Tirar as roupas contaminadas. Fazer de imediato um duche. Lavar o vestuário contaminado antes de voltá-lo a utilizar.

INALAÇÃO: Transportar o sujeito ao ar livre. Se a respiração cessar, praticar a respiração artificial. Chamar de imediato um médico.

INGESTÃO: Chamar de imediato um médico. Não provocar o vômito. Não subministrar nada se não tiver sido expressamente autorizado pelo médico.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA O PRIMEIRO DE RESGATE: para PPE necessário para primeiros socorros, consulte a secção 8.2 desta ficha de dados de segurança.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existem informações específicas conhecidas sobre sintomas e efeitos provocados pelo produto.

Para sintomas e efeitos devidos às substâncias contidas, ver cap. 11.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Em caso de acidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (se possível, mostre as instruções de utilização ou a ficha de dados de segurança).

Tratar sintomaticamente.

SECÇÃO 5. Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

MEIOS DE EXTINÇÃO IDÓNEOS

Os meios de extinção são os tradicionais: anidrido carbónico, espuma, poeira e água nebulizada.

MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO IDÓNEOS

Nenhum em especial.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

PERIGOS DEVIDOS À EXPOSIÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO

Evitar respirar os produtos de combustão. O produto é combustível e, quando a poeira se dispersa no ar em concentrações suficientes e em presença de uma fonte de ignição, pode provocar misturas explosivas com o ar. O incêndio pode desenvolver-se ou ser alimentado ainda mais pelo sólido, eventualmente saído do contentor, quando atinge temperaturas elevadas ou por contacto com fontes de ignição.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

INFORMAÇÕES GERAIS

Arrefecer com jactos de água os contentores para evitar a decomposição do produto e o desenvolvimento de substâncias potencialmente perigosas para a saúde. Usar sempre o equipamento completo de protecção contra incêndios. Recolher as águas de apagamento que não devem ser descarregadas nos esgotos. Eliminar a água contaminada usada para a extinção e o resíduo do incêndio segundo as normas em vigor.

EQUIPAMENTO

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisão n. 3
	Data de revisão 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida a 14/05/2019
	Página n. 4/16
	Substitui a revisão:2 (Data de revisão: 11/11/2016)

Vestuário normal para as pessoas envolvidas no combate a incêndios, como um aparelho respiratório de ar comprimido de circuito aberto (EN 137) dotado de antichama (EN469), luvas antichamas (EN 659) e botas para Bombeiros (HO A29 ou A30).

SECÇÃO 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para aqueles que não intervêm diretamente
Não tome nenhuma ação que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento adequado. Evacue as áreas circundantes.
Usar equipamento de proteção adequado (incluindo equipamento de proteção pessoal mencionado na seção 8 desta folha de dados de segurança) para evitar a contaminação da pele, olhos e roupas pessoais. Use um respirador apropriado quando a ventilação for inadequada.
Não inale a poeira. Evite a dispersão do produto no meio ambiente. Siga os procedimentos internos apropriados para pessoas não autorizadas intervirem diretamente em caso de liberação acidental.

Para aqueles que intervêm diretamente
Pare o vazamento se não houver perigo.
Evacue o pessoal não autorizado. Use equipamento de proteção adequado. (ver secção 8 desta ficha de dados de segurança). Siga os procedimentos internos apropriados para pessoal autorizado. Verifique a poeira. Isole a área de perigo e negue a entrada. Ventile espaços fechados antes de entrar. Remova pessoas não equipadas. Elimine todas as fontes de ignição (cigarros, chamas, faíscas, etc.) da área em que ocorreu o vazamento.

6.2. Precauções a nível ambiental

Impedir que o produto penetre nos esgotos, nas águas superficiais, nos lençóis freáticos.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Recolher o produto derramado e introduzi-lo em contentores para a sua recuperação e eliminação. Eliminar a parte residual com jactos de água se não houver contra-indicações.
Proceder a uma ventilação suficiente do local afectado pelo derrame. Avaliar a compatibilidade do recipiente a utilizar com o produto, verificando a secção 10. A eliminação do material contaminado tem de ser efectuada de acordo com as disposições do ponto 13.

6.4. Remissão para outras secções

Eventuais informações que dizem respeito à protecção individual e a eliminação estão indicadas nas secções 8 e 13.

SECÇÃO 7. Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Garantir um adequado sistema de ligação à terra para equipamentos e pessoas. Evitar o contacto com os olhos e a pele. Não inalar eventuais poeiras, vapores ou névoas. Não comer, nem beber, nem fumar durante o uso. Lavar as mãos depois do uso. Evitar dispersar o produto no ambiente.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar apenas no contentor original. Conservar em local arejado, afastado de fontes de ignição. Manter os recipientes fechados hermeticamente. Manter o produto em contentores devidamente rotulados. Evitar o excesso de aquecimento. Evitar choques violentos. Conservar os contentores longe de eventuais materiais incompatíveis, verificando a secção 10.
Temperatura de armazenamento: + 5 ° C e + 30 ° C.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Nenhum outro uso do que o indicado no ponto 1.2 do presente ficha de segurança.

SECÇÃO 8. Controlo da exposição/Proteção individual

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisão n. 3 Data de revisão 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida a 14/05/2019 Página n. 5/16 Substitui a revisão:2 (Data de revisão: 11/11/2016)

8.1. Parâmetros de controlo

PERCARBONATO DE SÓDIO

Concentração prevista de não efeito sobre o ambiente - PNEC								
Valor de referência em água doce	0,03				mg/l			
Valor de referência em água marinha	0,03				mg/l			
Valor de referência para a água, libertação intermitente	0,03				mg/l			
Valor de referência para os microrganismos STP	16,24				mg/l			
Saúde - Nível decorrente de não efeito - DNEL /DMEL								
	Efeitos sobre os consumidores				Efeitos sobre os trabalhadores			
Via de exposição	Locais agudos	Sistém agudos	Locais crónicos	Sistém crónicos	Locais agudos	Sistém agudos	Locais crónicos	Sistém crónicos
Inalação							5 mg/m3	VND
Dérmica	6,4 mg/cm2	VND	6,4 mg/cm2	VND	12,8 mg/cm2	VND	12,8 mg/cm2	VND

CARBONATO DE SÓDIO

Saúde - Nível decorrente de não efeito - DNEL /DMEL								
	Efeitos sobre os consumidores				Efeitos sobre os trabalhadores			
Via de exposição	Locais agudos	Sistém agudos	Locais crónicos	Sistém crónicos	Locais agudos	Sistém agudos	Locais crónicos	Sistém crónicos
Inalação	10 mg/m3	VND					10 mg/m3	VND

PNEC: Não disponível.

PRODUTO DE REACÇÃO DO ÁCIDO BENZENESULFÓNICO, 4-C10-13- SEC-ALKYL DERIVS. ÁCIDO E BENZENESULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO

Concentração prevista de não efeito sobre o ambiente - PNEC								
Valor de referência em água doce			0,268		mg/l			
Valor de referência em água marinha			0,027		mg/l			
Valor de referência para sedimentos em água doce			8,1		mg/kg/d			
Valor de referência para sedimentos em água marinha			8,1		mg/kg/d			
Valor de referência para a água, libertação intermitente			0,055		mg/l			
Valor de referência para os microrganismos STP			5,6		mg/l			
Valor de referência para o compartimento terrestre			35		mg/kg/d			
Saúde - Nível decorrente de não efeito - DNEL /DMEL								
	Efeitos sobre os consumidores				Efeitos sobre os trabalhadores			
Via de exposição	Locais agudos	Sistém agudos	Locais crónicos	Sistém crónicos	Locais agudos	Sistém agudos	Locais crónicos	Sistém crónicos
Inalação							VND	6 mg/m3
Dérmica							VND	85 mg/kg bw/d

VND = perigo identificado mas nenhum DNEL/PNEC disponível ; NEA = nenhuma exposição prevista ; NPI = nenhum perigo identificado.

Recomenda-se considerar no processo de avaliação do risco os valores limites de exposição profissional previstos pelo ACGIH para os pós inertes, a não ser que estejam classificados de maneira diferente (PNOC fracção respirável: 3 mg/mc; PNOC fracção inalável: 10 mg/mc). Em caso de ultrapassagem desses limites aconselha-se o uso de um filtro de tipo P cuja classe (1, 2 o 3) terá de ser escolhida com base no resultado da avaliação do risco.

8.2. Controlo da exposição

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisão n. 3 Data de revisão 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida a 14/05/2019 Página n. 6/16 Substitui a revisão:2 (Data de revisão: 11/11/2016)

Tendo em conta que o uso de medidas técnicas adequadas teria sempre de ter a prioridade em relação aos equipamentos de protecção pessoais, assegurar uma boa ventilação no lugar de trabalho através de uma aspiração eficaz local.
Para a escolha dos equipamentos de protecção pessoais peder eventualmente conselho aos próprios fornecedores de substâncias químicas.
Os dispositivos de protecção individuais devem conter a marcação CE que atesta a sua conformidade com as normas em vigor.

Prever duche de emergência com bacia rosto-ocular.

PROTECÇÃO DAS MÃOS
Caso seja previsto um contacto prolongado com o produto, aconselha-se proteger as mãos com luvas de trabalho resistentes à penetração (ref. norma EN 374).
Materiais recomendados:
Borracha natural, borracha nitrílica / butadieno (nitrilo ou NBR), neopreno, cloreto de polivinilo (PVC ou vinil).
Classe de protecção: 6 (tempo de permeação maior que 480 minutos, de acordo com EN 374).
Espessura recomendada do material: Ao identificar o material relevante e a espessura relativa a ser utilizada, é altamente recomendável comparar diretamente com o fabricante do EPI para avaliar a proteção real com base no uso e na duração do uso.
O material das luvas de trabalho tem de ser escolhido com base no processo de uso e nos produtos que se podem formar. Recorda-se ainda que as luvas em látex podem dar origem a fenómenos de sensibilização.

PROTECÇÃO DA PELE
Usar vestuário de trabalho com mangas compridas e calçado de segurança para uso profissional de categoria I (ref. Regulamento 2016/425 e norma EN ISO 20344). Lavar-se com água e sabão depois de ter removido o vestuário de protecção.

PROTECÇÃO DOS OLHOS
Aconselha-se usar óculos de protecção herméticos (ref. norma EN 166).

PROTECÇÃO RESPIRATÓRIA
Aconselha-se o uso de uma máscara para o rosto filtrante de tipo P cuja classe (1,2 ou 3) e a efectiva necessidade terá de ser definida com base no resultado da avaliação do risco (ref. norma EN 149).

CONTROLES DA EXPOSIÇÃO AMBIENTAL
As emissões de processos de produção, incluídas as de equipamentos de ventilação, deveriam ser controladas de acordo com a normativa de protecção do ambiente.
Para emissões ambientais no compartimento aquático, é importante garantir que o efluente seja regulado de acordo com o pH antes de ser descarregado no meio ambiente. Um aumento significativo no pH do ambiente aquático devido à emissão de carbonato de sódio deve ser evitado.

SECÇÃO 9. Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado Físico	pó branco	
Cor	branco	
Cheiro	característico	
Limiar olfactivo	Não disponível	
pH	10,8	Concentração: 10%
Ponto de fusão ou de congelação	Não aplicável com base no status físico.	
Ponto de ebulição inicial	Não aplicável com base no status físico.	
Intervalo de ebulição	Não aplicável com base no status físico.	
Ponto de inflamação	Não aplicável com base no status físico.	
Velocidade de evaporação	Não disponível	
Inflamabilidade de sólido e gás	não inflamável	Test 0.1 par. 34.4.1 “Manual of Tests and Criteria”
Limite inferior inflamabilidade	Não aplicável, a substância não é inflamável	
Limite superior inflamabilidade	Não aplicável, a substância	

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisão n. 3 Data de revisão 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida a 14/05/2019 Página n. 7/16 Substitui a revisão:2 (Data de revisão: 11/11/2016)

Limite inferior explosividade	não é inflamável Nenhuma das substâncias contidas tem grupos funcionais associados a propriedades explosivas.
Limite superior explosividade	Nenhuma das substâncias contidas tem grupos funcionais associados a propriedades explosivas.
Pressão de vapor	Não aplicável com base no status físico.
Densidade Vapores	Não aplicável com base no status físico.
Densidade relativa	Não disponível
Solubilidade	solúvel em água
Coeficiente de partição:n-octanol/água	Não disponível para a mistura. Veja seção 12 para substâncias individuais.
Temperatura de auto-ignição	Não disponível
Temperatura de decomposição	Não disponível
Viscosidade	Não aplicável com base no status físico.
Propriedades explosivas	Não explosivo devido à ausência nos componentes de grupos reativos associados às propriedades explosivas (anexo I, parte 2.1.4.2 e 2, 1.4.3 Reg. CLP)
Propriedades comburentes	Não oxidante devido à ausência nos componentes de grupos reativos associados às propriedades oxidantes (Anexo I, Parte 2.13.4, Reg. CLP).

9.2. Outras informações

Não disponível

SECÇÃO 10. Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Não existem perigos de reacção especiais com outras substâncias nas condições de utilização normais.

10.2. Estabilidade química

O produto é estável nas condições normais de utilização e de armazenamento.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

A poeira é potencialmente explosiva se misturada com o ar.

10.4. Condições a evitar

Evitar a acumulação de poeira no ambiente.

10.5. Materiais incompatíveis

PERCARBONATO DE SÓDIO
Catalisadores de decomposição, metais, sais metálicos, ácidos, álcalis, agentes redutores.

CARBONATO DE SÓDIO
Alumínio finamente dividido.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Quando submetido a altas temperaturas, pode dar origem a produtos perigosos de decomposição.

SECÇÃO 11. Informação toxicológica

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisão n. 3 Data de revisão 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida a 14/05/2019 Página n. 8/16 Substitui a revisão:2 (Data de revisão: 11/11/2016)

Na falta de dados toxicológicos experimentais sobre o próprio produto, os eventuais perigos do produto para a saúde foram avaliados com base nas propriedades das substâncias contidas, segundo os critérios previstos pela normativa de referência para a classificação.
Considerar, portanto, a concentração de cada substância perigosa eventualmente citada na secç. 3, para avaliar os efeitos de toxicidade decorrentes da exposição ao produto.

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Metabolismo, cinética, mecanismo de ação e outras informações

CARBONATO DE SÓDIO
Quando o carbonato de sódio entra em contato com os fluidos corporais, dissocia-se em carbonato e sódio. O carbonato pode aumentar potencialmente o pH do sangue. (Dossier OCDE SIDS (2002))

TOXICIDADE AGUDA

LC50 (Inalação) da mistura:
Não classificado (nenhum componente relevante)
LD50 (Oral) da mistura:
>2000 mg/kg
LD50 (Cutânea) da mistura:
Não classificado (nenhum componente relevante)

(1-HIDROXIETILENO) BISFOSFONATO DE SÓDIO
LD50 (Oral) 1340 mg/kg rato (Toxicology and Applied Pharmacology, 22, 661 - 671)
LD50 Cutânea) > 5000 mg/kg coelho (aOECD 402)

PERCARBONATO DE SÓDIO
LD50 (Oral) 893 mg/kg rato Health Effects Test Guidelines, U.S. Environmental Protection Agency Office of Pesticides and Toxic Substances (1984)
LD50 Cutânea) > 2000 mg/kg coelho (EPA Guidelines)

CARBONATO DE SÓDIO
Referência: "Efeitos patológicos em roedores expostos a produtos de combustão de sódio (Environmental Research, 31, 138-147 (1983))"
Confiabilidade (pontuação Klimisch): 2
Espécie: rato (macho Wistar; macho Sprague-Dawley)
Rotas de exposição: inalação (aerossol)
Resultados da LC50: 2300 mg / m3 2h

PRODUTO DE REACÇÃO DO ÁCIDO BENZENESULFÓNICO, 4-C10-13- SEC-ALKYL DERIVS. ÁCIDO E BENZENESULFÓNICO, 4-METIL E
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
Método: OECD 401
Fiabilidade (Klimisch score): 2
Espécie: Rato (Wistar machos/fêmeas)
Vias de exposição: oral
Resultados:
Referência bibliográfica:
Referência: relatório do estudo (1980), com substância similar
Fiabilidade (Klimisch score):
Espécie: Rato machos/fêmeas)
Vias de exposição: inalação (aerosol)
Resultados LC50: > 6,41 mg/l 3.86 h
Método: OECD 402, com substância similar
Fiabilidade (Klimisch score): 2
Espécie: Rato (CFY (remote Sprague Dawley origin) machos/fêmeas)
Vias de exposição: cutâneo
Resultados LD50: > 2000 mg/kg

CORROSÃO / IRRITAÇÃO CUTÂNEA

Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisão n. 3 Data de revisão 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida a 14/05/2019 Página n. 9/16 Substitui a revisão:2 (Data de revisão: 11/11/2016)

PERCARBONATO DE SÓDIO
Confiabilidade (pontuação Klimisch): 1
Espécie: Coelho (Nova Zelândia Branco)
Resultados: Não irritante
Referência: Health Effects Test Guidelines of the US Environmental Protection Agency Office of Pesticides and Toxic Substances, pp. 41-48 (August 1982)

CARBONATO DE SÓDIO
Método: OCDE 404
Confiabilidade (pontuação Klimisch): 1
Espécie: coelho branco (Nova Zelândia)
Resultados: não irritante para a pele.

PRODUTO DE REACÇÃO DO ÁCIDO BENZENESULFÓNICO, 4-C10-13- SEC-ALKYL DERIVS. ÁCIDO E BENZENESULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO
Método: OECD 404
Fiabilidade (Klimisch score): 2
Espécie: Coelho (Small Russian White)
Resultados: irritante Cat. 2

LESÕES OCULARES GRAVES / IRRITAÇÃO OCULAR

Provoca lesões oculares graves

PERCARBONATO DE SÓDIO
Método: EPA OPP 81-4 (Irritação Aguda dos Olhos)
Confiabilidade (pontuação Klimisch): 1
Espécie: Coelho (Nova Zelândia Branco)
Resultados: fortemente irritante para os olhos

CARBONATO DE SÓDIO
Método: EPA 16 CFR 1500.42
Confiabilidade (pontuação Klimisch): 1
Espécie: coelho branco (Nova Zelândia)
Resultados: causa lesão ocular, Cat. 2.

PRODUTO DE REACÇÃO DO ÁCIDO BENZENESULFÓNICO, 4-C10-13- SEC-ALKYL DERIVS. ÁCIDO E BENZENESULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO
Método: OECD 405
Fiabilidade (Klimisch score): 2
Espécie: Coelho (Small Russian White)
Resultados: irritante Cat. 1

SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA OU CUTÂNEA

Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo

CARBONATO DE SÓDIO
Não há dados disponíveis sobre a sensibilização do carbonato de sódio.

Sensibilização cutânea
PERCARBONATO DE SÓDIO
Confiabilidade (pontuação Klimisch): 1
Espécie: Cobaia (Hra: (DH) SPF, macho / fêmea)
Rotas de exposição: dérmica
Resultados: Não sensibilizante
Referência: Health Effects Test Guideline of the US Environmental Protection Agency Office of Pesticides and Toxic Substances, pp. 33-39 (August 1982)

PRODUTO DE REACÇÃO DO ÁCIDO BENZENESULFÓNICO, 4-C10-13- SEC-ALKYL DERIVS. ÁCIDO E BENZENESULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisão n. 3 Data de revisão 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida a 14/05/2019 Página n. 10/16 Substitui a revisão:2 (Data de revisão: 11/11/2016)

Método: OECD 406, com substância similar
Fiabilidade (Klimisch score): 1
Espécie: Cobaias (Dunkin Hartley, Pirbright White)
Resultados: não sensibilizante para a pele

MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS

Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo

PERCARBONATO DE SÓDIO
Método: OCDE SIDS (OCDE 2002)
Resultados: Nenhum potencial genotóxico observado na literatura, tanto em estudos in vivo como in vitro.

CARBONATO DE SÓDIO
Autores do teste: Olivier e Marzin (1987).
Teste in vitro:
Espécie: Escherichia coli Chromotest PQ37 por 2 h sem ativação metabólica
Resultados: negativos. Citotoxicidade: 1100 microg / ml.
Teste in vivo: não disponível.

PRODUTO DE REACÇÃO DO ÁCIDO BENZENESULFÓNICO, 4-C10-13- SEC-ALKYL DERIVS. ÁCIDO E BENZENESULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO
Método: EU B.13/14
Fiabilidade (Klimisch score): 2
Teste VITRO
Espécie: S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100, S. typhimurium TA 1538
Resultados: negativo com e sem ativação metabólica
Método: equivalente ou similar a OECD 474, com substância similar
Fiabilidade (Klimisch score): 2
Espécie: mouse (NMRI machos/fêmeas)
Vias de exposição: oral
Resultados: negativo

CARCINOGENICIDADE

Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo

PERCARBONATO DE SÓDIO
Nenhum dado disponível.

CARBONATO DE SÓDIO
Não há dados disponíveis sobre a carcinogenicidade do carbonato de sódio.

PRODUTO DE REACÇÃO DO ÁCIDO BENZENESULFÓNICO, 4-C10-13- SEC-ALKYL DERIVS. ÁCIDO E BENZENESULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO
Método: equivalente ou similar a OECD 453, com substância similar
Fiabilidade (Klimisch score): 2
Espécie: Rato (Fischer 344 machos/fêmeas)
Vias de exposição: subcutânea
Resultados NOAEL: >= 240 mg/kg peso corporal/dia
A substância não causou efeitos cancerígenos

TOXICIDADE REPRODUTIVA

Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo

PERCARBONATO DE SÓDIO
Nenhum dado disponível.

Efeitos adversos para a função sexual e a fertilidade

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisão n. 3 Data de revisão 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida a 14/05/2019 Página n. 11/16 Substitui a revisão:2 (Data de revisão: 11/11/2016)

CARBONATO DE SÓDIO
Dados não disponíveis.

PRODUTO DE REACÇÃO DO ÁCIDO BENZENESULFÓNICO, 4-C10-13- SEC-ALKYL DERIVS. ÁCIDO E BENZENESULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO
Referência: editar (1971), com substância similar
Fiabilidade (Klimisch score): 2
Espécie: Rato (Charles River machos/fêmeas)
Vias de exposição: oral
Resultados NOAEL (P0): 350 mg/kg peso corporal/dia
Resultados NOAEL (F1): 350 mg/kg peso corporal/dia
Resultados NOAEL (F2): 350 mg/kg peso corporal/dia
A substância não causou efeitos nocivos na reprodução

Efeitos adversos para o desenvolvimento dos descendentes
CARBONATO DE SÓDIO
Método: nenhuma diretriz, relatório do estudo (1974)
Confiabilidade (pontuação Klimisch): 2
Espécie: rato (Wistar)
Rotas de exposição: oral
Resultados NOAEL (materna):> 245 mg / kg de peso corporal / dia
Resultados NOAEL (teratogenicidade):> 245 mg / kg de peso corporal / dia
A substância não apresenta, portanto, efeitos tóxicos no desenvolvimento da prole.

PRODUTO DE REACÇÃO DO ÁCIDO BENZENESULFÓNICO, 4-C10-13- SEC-ALKYL DERIVS. ÁCIDO E BENZENESULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO
Referência: relatório do estudo (1994)
Fiabilidade (Klimisch score): 2
Espécie: Rato (Charles River Crl:CD VAF/Plus)
Vias de exposição: oral
Resultados NOAEL: > 3000 mg/kg peso corporal/dia
A substância não causou efeitos adversos no desenvolvimento

TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS (STOT) - EXPOSIÇÃO ÚNICA

Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo

PERCARBONATO DE SÓDIO
Com base na força probatória dos dados disponíveis determinada através da avaliação de especialistas, a substância não é classificada para a classe de perigo CLP de STOT-SE

CARBONATO DE SÓDIO
Sinais de irritação do trato respiratório foram observados em um estudo agudo de toxicidade por inalação conduzido em ratos, camundongos e cobaias expostos a altas concentrações de aerossol de Na2CO3 (500 mg / m3 e acima, 1 µm de diâmetro equivalente)
Exposição: 2 horas
Referências: Busch et al. 1983
Nenhuma informação humana disponível.

PRODUTO DE REACÇÃO DO ÁCIDO BENZENESULFÓNICO, 4-C10-13- SEC-ALKYL DERIVS. ÁCIDO E BENZENESULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO
Com base na força probatória dos dados disponíveis determinada através da avaliação de especialistas, a substância não é classificada para a classe de perigo CLP de toxicidade para órgãos-alvo específicos após exposição única

TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS (STOT) - EXPOSIÇÃO REPETIDA

Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo

PERCARBONATO DE SÓDIO
Com base na força probatória dos dados disponíveis determinada através da avaliação de especialistas, a substância não é classificada para a classe de perigo CLP de STOT-RE

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisão n. 3 Data de revisão 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida a 14/05/2019 Página n. 12/16 Substitui a revisão:2 (Data de revisão: 11/11/2016)

CARBONATO DE SÓDIO
De acordo com a coluna 2 dos Anexos VIII e IX do Regulamento REACH, não são necessários estudos de toxicidade de dose repetida quando uma substância sofre desintegração imediata e existem dados suficientes sobre os produtos de clivagem.

PRODUTO DE REACÇÃO DO ÁCIDO BENZENESULFÓNICO, 4-C10-13- SEC-ALKYL DERIVS. ÁCIDO E BENZENESULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO
Com base na força probatória dos dados disponíveis determinada através da avaliação de especialistas, a substância não é classificada para a classe de perigo CLP de toxicidade para órgãos-alvo específicos após exposição repetida
Método: equivalente ou similar a OECD 408, com substância similar
Fiabilidade (Klimisch score): 2
Espécie: Rato (Wistar machos/fêmeas)
Vias de exposição: oral
Resultados NOAEL: > 763 - < 3534 mg/kg peso corporal/dia
Método: equivalente ou similar a OECD 411, com substância similar
Fiabilidade (Klimisch score): 2
Espécie: mouse (B6C3F1 machos/fêmeas)
Vias de exposição: cutâneo
Resultados NOAEL: >= 440 mg/kg peso corporal

PERIGO DE ASPIRAÇÃO

Não preenche os critérios de classificação para esta classe de perigo

SECÇÃO 12. Informação ecológica

Não havendo dados específicos disponíveis sobre a preparação, utilizar segundo as boas práticas de trabalho evitando de dispersar o produto no ambiente. Evitar dispersar o produto no solo ou cursos de água. Avisar as autoridades competentes se o produto tiver atingido cursos de água ou se tiver contaminado o solo ou a vegetação. Adoptar medidas para reduzir ao mínimo os efeitos sobre a camada aquífera.

12.1. Toxicidade

(1-HIDROXIETILENO) BISFOSFONATO DE SÓDIO	
LC50 - Peixes	195 mg/l/96h Onychorhynchus mykiss (read-across CAS 2809-21-4 LC50 (96h) 195 mg/L Onychorhynchus mykiss (Methods for Acute Toxicity Tests with Fish, Macroinvertebrates, and Amphibians, USEPA, 1975)
EC50 - Crustáceos	527 mg/l/48h Daphnia magna (read-across from supporting substance CAS 2809-21-4, OECD 402)
CARBONATO DE SÓDIO	
LC50 - Peixes	300 mg/l/96h Lepomis macrochirus; (Cairns and Scheier)
EC50 - Crustáceos	200 mg/l/48h Ceriodaphnia sp. (Warne et al. (1999))
PERCARBONATO DE SÓDIO	
LC50 - Peixes	70,7 mg/l/96h Pimephales Promelas (EPA Federal Register Part II, 40 CFR Part 796, 797, 798).
EC50 - Crustáceos	4,9 mg/l/48h Daphnia pulex (US EPA TSCA Test Guidelines, 40 CFR Parts 796, 797, 798 (1985, 1987 (revision))
PRODUTO DE REACÇÃO DO ÁCIDO BENZENESULFÓNICO, 4-C10-13- SEC-ALKYL DERIVS. ÁCIDO E BENZENESULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO	
LC50 - Peixes	5,5 mg/l/96h Cyprinus carpio; EU Method C.1
EC50 - Crustáceos	8,8 mg/l/48h Daphnia magna; OECD 202
EC50 - Algas / Plantas Aquáticas	25 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus; OECD 201

12.2. Persistência e degradabilidade

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisão n. 3 Data de revisão 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida a 14/05/2019 Página n. 13/16 Substitui a revisão:2 (Data de revisão: 11/11/2016)

CARBONATO DE SÓDIO
Hidrólise: Teste não necessário (Ref. Seção 1 do Anexo XI do Regulamento REACH). A substância dissocia-se em sódio e carbonato.
Degradabilidade: o estudo não é aplicável, pois a substância é inorgânica. (Ref. Coluna 2 do Anexo VII / Anexo XI do Regulamento REACH)

(1-HIDROXIETILENO) BISFOSFONATO DE SÓDIO
Rapidamente degradável: %: 60 - (OECD 302 B)

PERCARBONATO DE SÓDIO
Degradabilidade: dado não disponível

PRODUTO DE REACÇÃO DO ÁCIDO BENZENESULFÓNICO, 4-C10-13- SEC-ALKYL DERIVS. ÁCIDO E BENZENESULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO
Rapidamente degradável
70% in 28 d (OECD 301)

12.3. Potencial de bioacumulação

CARBONATO DE SÓDIO
Teste não necessário (Ref. Seção 1 do Anexo XI do Regulamento REACH). A substância dissocia-se em sódio e carbonato e ambos os íons não se acumulam nos tecidos vivos (log Pow não é aplicável para substâncias inorgânicas que se dissociam).

12.4. Mobilidade no solo

CARBONATO DE SÓDIO
Adsorção / dessorção: Teste não necessário (Ref. Seção 1 do Anexo XI do Regulamento REACH). A substância dissocia-se em sódio e carbonato e ambos os íons não adsorvem no particulad

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Com base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias PBT ou vPvB em percentagem superior a 0,1%.

12.6. Outros efeitos adversos

Informações não disponíveis

SECÇÃO 13. Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Reutilizar, se possível. Os resíduos do produto são considerados resíduos especiais não perigosos. O perigo dos resíduos que contêm em parte este produto tem de ser avaliado com base nas disposições legais em vigor.
A eliminação tem de ser confiada a uma sociedade autorizada à gestão dos resíduos, segundo as normas nacionais e eventualmente locais.
EMBALAGENS CONTAMINADAS
As embalagens contaminadas devem ser enviadas para serem recuperadas ou eliminadas segundo as normas nacionais da gestão de resíduos.

SECÇÃO 14. Informações relativas ao transporte

O produto não é de considerar-se perigosa nos temos das disposições vigentes em matéria de transporte de mercadorias perigosas sobre estrada (A.D.R.), sobre ferrovia (RID), por mar (IMDG Code) e por avião (IATA).

14.1. Número ONU

Não aplicável

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisão n. 3 Data de revisão 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida a 14/05/2019 Página n. 14/16 Substitui a revisão:2 (Data de revisão: 11/11/2016)

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Não aplicável

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Não aplicável

14.4. Grupo de embalagem

Não aplicável

14.5. Perigos para o ambiente

Não aplicável

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não aplicável

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC

Informação não pertinente

SECÇÃO 15. Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Categoria Seveso - Diretiva 2012/18/CE: Nenhuma

Restrições relativas ao produto ou às substâncias contidas segundo o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006

Nenhuma

Substâncias em Cadidate List (Art. 59 REACH)

Com base nos dados disponíveis, o produto não contém substâncias SVHC em percentagem superior a 0,1%.

Substâncias sujeitas a autorização (Anexo XIV REACH)

Nenhuma

Substâncias sujeitas a obrigação de notificação de exportação Reg. (CE) 649/2012:

Nenhuma

Substâncias sujeitas à Convenção de Roterdão:

Nenhuma

Substâncias sujeitas à Convenção de Estocolmo:

Nenhuma

GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Revisão n. 3 Data de revisão 19/04/2019
ECO CLEANER Polvere	Imprimida a 14/05/2019 Página n. 15/16 Substitui a revisão:2 (Data de revisão: 11/11/2016)

Controles Sanitários

Os trabalhadores expostos a este agente químico perigoso para a saúde devem submeter-se a vigilância sanitária desde que os resultados da avaliação dos riscos demonstrem que existe apenas um risco moderado para a segurança e a saúde dos trabalhadores e que as medidas previstas pela directiva 98/24/CE sejam suficientes a reduzir o risco.

Regulamento (EC) Nº 648/2004
Ingredientes de acordo com o Regulamento (EC) Nº 648/2004

Inferior a 5% fosfonatos, tensioactivos aniónicos
Entre 15% e 30% esbranqueadores à base de oxigénio

15.2. Avaliação da segurança química

Foi efectuada uma avaliação de segurança química para as seguintes substâncias contidas:

PERCARBONATO DE SÓDIO
CARBONATO DE SÓDIO
PRODUTO DE REACÇÃO DO ÁCIDO BENZENESULFÓNICO, 4-C10-13- SEC-ALKYL DERIVS. ÁCIDO E BENZENESULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO

SECÇÃO 16. Outras informações

Texto das indicações de perigo (H) citadas nas secções 2-3 da ficha:

Ox. Sol. 2	Sólido comburente, categorias 2
Met. Corr. 1	Substância ou mistura corrosiva para os metais, categorias 1
Acute Tox. 4	Toxicidade aguda, categorias 4
Eye Dam. 1	Lesões oculares graves, categorias 1
Eye Irrit. 2	Irritação ocular, categorias 2
Skin Irrit. 2	Irritação cutânea, categorias 2
Aquatic Chronic 3	Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade crónica, categorias 3
H272	Pode agravar incêndios; comburente.
H290	Pode ser corrosivo para os metais.
H302	Nocivo por ingestão.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H315	Provoca irritação cutânea.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

- LEGENDA:
- ADR: Acordo europeu para o transporte rodoviário das mercadorias perigosas
 - CAS NUMBER: Número do Chemical Abstract Service
 - CE50: Concentração que produz efeito em 50% da povoação sujeita a testes
 - CE NUMBER: Número de identificação em ESIS (arquivo europeu das substâncias existentes)
 - CLP: Regulamento CE 1272/2008
 - DNEL: Nível derivado sem efeito
 - EmS: Emergency Schedule
 - GHS: Sistema harmonizado global para a classificação e a rotulagem dos produtos químicos
 - IATA DGR: Regulamento para o transporte de mercadorias perigosas da Associação internacional do transporte aéreo
 - IC50: Concentração de imobilização de 50% da povoação sujeita a testes
 - IMDG: Código marítimo internacional para o transporte das mercadorias perigosas
 - IMO: International Maritime Organization

- INDEX NUMBER: O número de identificação consta do Anexo VI do CLP
- LC50: Concentração mortal 50%
- LD50: Dose mortal 50%
- OEL: Nível de exposição ocupacional
- PBT: Persistente, bioacumulante e tóxico, segundo o REACH
- PEC: Concentração ambiental previsível
- PEL: Nível de exposição previsível
- PNEC: Concentração previsível sem efeitos
- REACH: Regulamento CE 1907/2006
- RID: Regulamento para o transporte internacional de combóio de mercadorias perigosas
- TLV: Valor limite de limiar
- TLV CEILING: Concentração que não deve ser ultrapassada em qualquer altura da exposição de trabalho
- TWA STEL: Limite de exposição a curto prazo
- TWA: Limite de exposição a médio prazo
- VOC: Composto orgânico volátil
- vPvB: Muito persistente e muito bioacumulante segundo o REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIA GERAL:

1. Regulamento (CE) 1907/2006 do Parlamento Europeu (REACH)
 2. Regulamento (CE) 1272/2008 do Parlamento Europeu (CLP)
 3. Regulamento (UE) 790/2009 do Parlamento Europeu (I Atp.CLP)
 4. Regulamento (UE) 2015/830 do Parlamento Europeu
 5. Regulamento (UE) 286/2011 do Parlamento Europeu (II Atp.CLP)
 6. Regulamento (UE) 618/2012 do Parlamento Europeu (III Atp.CLP)
 7. Regulamento (UE) 487/2013 do Parlamento Europeu (IV Atp. CLP)
 8. Regulamento (UE) 944/2013 do Parlamento Europeu (V Atp. CLP)
 9. Regulamento (UE) 605/2014 do Parlamento Europeu (VI Atp. CLP)
 10. Regulamento (UE) 2015/1221 do Parlamento Europeu (VII Atp. CLP)
 11. Regulamento (UE) 2016/918 do Parlamento Europeu (VIII Atp. CLP)
 12. Regulamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 13. Regulamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - Site Web IFA GESTIS
 - Site Web Agência ECHA
 - Base de dados de modelos de SDS de substâncias químicas - Ministério da Saúde e Instituto Superior de Saúde

Nota para o destinatário da Ficha de Dados de Segurança (FDS):

O destinatário desta FDS deve certificar-se de as informações contidas sejam lidas e compreendidas por todas as pessoas que manipulam, armazenam, utilizam ou entram em contacto de qualquer forma com a substância ou mistura à qual esta FDS se refere. Em especial, o destinatário deve fornecer formação adequada ao pessoal para a utilização de substâncias ou misturas perigosas. O destinatário deve verificar se as informações fornecidas são adequadas e completas de acordo com a utilização específica da substância ou mistura.

A substância ou mistura referida nesta FDS não deve ser usada para fins diferentes dos especificados na secção 1. Não se assume a responsabilidade por usos impróprios. Uma vez que a utilização do produto não está sob o controlo direto do Fornecedor, o utilizador deve, sob a sua própria responsabilidade, cumprir as regulamentações nacionais e comunitárias relativas à saúde e segurança.

As informações incluídas nesta FDS são fornecidas em boa fé e baseiam-se no estado atual dos conhecimentos científicos e técnicos, na data de revisão indicada, à disposição do Fornecedor indicado na secção 1 da presente ficha. Não se deve interpretar a FDS como garantia de qualquer propriedade específica da substância ou mistura. As informações referem-se apenas à substância ou mistura especificamente designada na secção 1 e podem não ser válidas para a substância ou mistura utilizada em combinação com outros materiais ou em qualquer processo não especificadamente indicado no texto.

Modificações em relação à revisão anterior:

Foram feitas alterações nas seguintes secções:

02 / 03 / 04 / 08 / 09 / 13 / 15 / 16.