

Ficha de dados de segurança

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do produto

Código: 610004215
Nome do produto **COMPRESSAS Eco Cleaner flowpack**
Nome químico e sinónimos FA7

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Descrição / Utilização: compressas detergentes para máquinas de café.

Número de registo: N.A., pois é uma mistura.

1.3. Informações do fornecedor da ficha de dados de segurança

Denominação social	Forenz'dino zoani snc
Endereço	Via XXV aprile 4/b
Localidade e Estado	20030 senago MI - ITÁLIA
telefone	Tel. 029981050 – Fax0299010874
e-mail da pessoa responsável	forenzmail@libero.it
responsável pela ficha de dados de segurança	Dr. Silvano Invernizzi

1.4. Número de telefone de emergência

Para obter informações urgentes, contacte o CAV, Hospital de Niguarda, Milão, 0039 02 66101029

(*) O símbolo indica que as informações foram atualizadas na data de revisão.

N.D. = Não disponível

N.A. = Não aplicável

[] = Referência bibliográfica

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS*

2.1. Classificação da substância ou mistura

O produto é classificado perigoso nos termos do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e sucessivas modificações e adaptações). Por conseguinte, o produto exige uma ficha de dados de segurança em conformidade com as disposições do Regulamento (CE) 1907/2006 e sucessivas modificações.

Símbolos de perigo

GHS07 GHS05

Classificação

Acute Tox. 2 H302 Nocivo se ingerido.

Skin Corr. 1A H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesões oculares graves.

Met. Corr. 1 H290 Pode ser corrosivo para os metais.

2.2. Elementos do rótulo

O produto exige a presença de rótulos de perigo nos termos do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e sucessivas modificações e adaptações).

Eco Cleaner

Revisão n.º 0003
Data da revisão 30/07/2014
Impresso em 30/07/2014
Página 2 de 15

Pictogramas:



Indicações de perigo:

H290 Pode ser corrosivo para os metais.

H302 Nocivo por ingestão.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Conselhos de segurança:

P234 Conservar unicamente no recipiente de origem.

P260 Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P264 Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/ ocular/proteção facial.

P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.

P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO acompanhada de indisposição: contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele (ou o cabelo) com água/tomar um duche.

P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310 Contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P330 Enxaguar a boca.

P363 Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

P390 Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

P406 Armazenar num recipiente resistente à corrosão/ com um revestimento interior resistente.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos.

Disposições especiais: nenhuma.

Contém: percarbonato de sódio, metassilicato dissódico.

2.3. Outros perigos

Informações não disponíveis.

3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÕES SOBRE OS COMPONENTES*

3.1. Substâncias

Informações não pertinentes.

3.2. Misturas

Contém:

Identificação	Conc. %	Classificação 67/548/CEE ou 1999/45/CEE	Classificação 1272/2008 (CLP)
CARBONATO DE SÓDIO CAS 497-19-8 CE 207-838-8 INDEX 011-005-00-2 N.º REGISTO 01-2119485498-19	40 – 50 %	Xi R36	Eye Irrit. 2 H319
PERCARBONATO DE SÓDIO CAS 15630-89-4 CE 239-707-6 INDEX - N.º REGISTO 01-2119457268-30	15 – 28 %	O R8, Xn R22, Xi R41	Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Ox. Solid 3 H272
METASSILICATO DISSÓDICO CAS 6834-92-0 CE 229-912-9 INDEX 014-010-00-8 N.º REGISTO 01-2119449811-37	6 – 8 %	C R34, Xi R37	Skin Corr. 1A H314, Met. Corr. 1 H290, STOT SE 3 H335
(1-IDROSSIETILIDEN) BIFOSFONATO DE SÓDIO CAS 29329-71-3 CE 249-559-4 INDEX: -	1 – 5 %	Xi R36	Met. Corr.1 H290, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319
PRODUTO DE REAÇÃO DE ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-C10-13 SEC- DERIVADOS DE ALCANOS E ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO CAS CE 932-051-8 INDEX - N.º REGISTO 01-2119565112-48-0000	1 – 5 %	Xi R38, R41	Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318

T+ = Muito tóxico (T+), T = Tóxico (T), Xn = Nocivo (Xn), C = Corrosivo (C), Xi = Irritante (Xi), O = Comburente (O), E = Explosivo (E), F+ = Extremamente inflamável (F+), F = Facilmente inflamável (F)

O texto completo das frases de risco (R) e das indicações de perigo (H) é apresentado na secção 16 da ficha.

INGREDIENTES DE ACORDO COM O REGULAMENTO RELATIVO A DETERGENTES CE N.º 648/2004

Contém agentes de branqueamento à base de oxigénio 15-30 %, tensoativos aniónicos, fosfonatos, policarboxilatos < 5 %.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS*

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

OLHOS: lave imediatamente com água abundante durante, pelo menos, 15 minutos mantendo as pálpebras bem abertas e, em seguida, proteja os olhos com uma compressa estéril ou um lenço limpo e seco. Remova as lentes de contacto, se presentes. Consulte imediatamente um médico.

PELE: retire a roupa contaminada o quanto antes. Lave imediatamente com água abundante e sabão neutro as áreas do corpo envolvidas, mesmo que apenas suspeite do seu contacto. Consulte imediatamente um médico. Lave a roupa contaminada antes de a reutilizar.

INALAÇÃO: retire a vítima para uma zona ao ar livre e deixe-a repousar. Se a respiração for difícil, consulte imediatamente um médico. Mantenha a vítima numa posição lateral de segurança. Solte peças de vestuário apertadas, como gravatas, coletes, cintos ou cintas.

INGESTÃO: enxagúe imediatamente a boca com água. Remova eventuais próteses dentárias. Consulte imediatamente o médico. Mantenha a vítima em repouso numa posição que favoreça a respiração. Não induza o vômito. Se vomitar de forma espontânea, mantenha as vias respiratórias livres. Não administre nada por via oral se a vítima estiver inconsciente e se não for autorizado pelo médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não foram observados episódios prejudiciais para a saúde atribuíveis ao produto.

4.3. Indicação sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Em caso de acidente ou mal-estar, consulte imediatamente o médico e siga as indicações.

Se possível, mostre a ficha de segurança.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1. Meios de extinção

O produto é oxidante e, em contacto com materiais inflamáveis, pode causar incêndios. Em contacto com superfícies quentes ou chamas vivas, decompõe-se, com risco de libertação de substâncias que aumentam os perigos de um incêndio.

MEIOS ADEQUADOS DE EXTINÇÃO

Os meios de extinção são os tradicionais: dióxido de carbono, espuma resistente ao álcool, pó e água nebulizada. Para as perdas e derrames de produto que não se tenham incendiado, a água nebulizada pode ser utilizada para dispersar os vapores inflamáveis e proteger as pessoas envolvidas na extinção da perda.

MEIOS INADEQUADOS DE EXTINÇÃO

Não utilize jatos de água. A água não é eficaz para extinguir o incêndio; contudo, pode ser utilizada para arrefecer os recipientes fechados expostos às chamas prevenindo choques e explosões.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

PERIGOS DEVIDOS À EXPOSIÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO

Evite a inalação dos gases derivados de explosões ou incêndios. Em caso de incêndio, podem ser libertados dióxido de carbono, óxido de carbono, compostos de fósforo, óxidos de azoto, ácido acético e outros compostos potencialmente tóxicos para a saúde. Para obter mais informações, consulte a secção 10 do presente documento.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

INFORMAÇÕES GERAIS

Afastar da área de perigo as pessoas não autorizadas e não protegidas.

Arrefeça com jatos de água os recipientes expostos às chamas para evitar a decomposição do produto e o desenvolvimento de substâncias potencialmente perigosas para a saúde. Efetue todas as operações em segurança. Use sempre o equipamento completo de proteção contra incêndio. Recolha a água de extinção, que não deve ser descarregada nos esgotos. Elimine a água contaminada utilizada para a extinção e os resíduos do incêndio de acordo com as normas vigentes.

EQUIPAMENTO

Capacete de proteção com viseira, roupa ignífuga (casaco e calças ignífugas com faixas em redor dos braços, pernas e cintura), luvas de intervenção (anti-incêndio, anticorte e dielétricas), uma máscara de sobrepressão com uma viseira que cubra todo o rosto do operador ou o equipamento de respiração autónomo (protetor autónomo) em caso de grandes quantidades de fumo.

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Elimine todas as fontes de ignição (cigarros, chamas, faíscas, etc.) da área na qual se verificou a perda. Evite a formação de cargas eletrostáticas. Bloqueie a perda se não existir perigo. Evite a formação de poeiras. Não respire as poeiras. Não manipule os recipientes danificados ou o produto derramado sem ter colocado previamente o equipamento de proteção apropriado. Afaste as pessoas não equipadas. Para as informações relativas aos riscos para o ambiente e saúde, proteção das vias respiratórias, ventilação e meios individuais de proteção, consulte as outras secções desta ficha.

6.2. Precauções a nível ambiental

Impeça que o produto entre nos esgotos, águas superficiais, lençóis freáticos e áreas confinadas. Em caso de infiltração em cursos de água ou esgotos, avise as autoridades competentes.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Evite a formação de poeiras. Em caso de fuga de produto, recolha o produto para um recipiente adequado (em material que não seja incompatível com o produto). Recolha a maior parte do material resultante com equipamentos com proteção antifaísca e deposite-o em recipientes para a eliminação. Elimine o produto residual com jatos de água se não existirem contraindicações. Proceda a uma ventilação suficiente do local envolvido na perda. A eliminação do material contaminado deve ser efetuado em conformidade com as disposições do ponto 13.

6.4. Remissão para outras secções

Eventuais informações relativas à proteção individual e eliminação são apresentadas nas secções 8 e 13.

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Mantenha afastado de alimentos e bebidas. Não ingira o produto. Manuseie respeitando uma boa higiene industrial e as medidas de segurança adequadas. Proceda a uma ventilação adequada do local de utilização. Manuseie com o máximo cuidado. Evite o contacto com a pele, olhos e não inale as poeiras. Evite a formação de cargas eletrostáticas, procedendo à ligação à terra dos equipamentos. Evite a formação de poeiras. Antes das operações de descarga, certifique-se de que nos recipientes não existem materiais incompatíveis residuais. Use os dispositivos de proteção individual adequados (consulte a secção 8).

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades Guarde num local fresco, bem ventilado e protegido das radiações solares diretas. Mantenha afastado de fontes de ignição, chamas livres e faíscas. Evite a formação de cargas eletrostáticas. Evite a formação de poeiras. Conserve em recipientes hermeticamente fechados e etiquetados. Armazene em locais devidamente arejados. Conserve a uma temperatura entre 5 °C e 40 °C..

Guarde afastado de substâncias incompatíveis, como ácidos, agentes alcalinos, alumínio, zinco, estanho, cobre e respetivas ligas, metais, sais de metais, ácidos, agentes redutores.

Para obter mais informações, consulte também a secção 10 desta ficha.

7.3. Utilizações finais específicas

Compressas detergentes para máquinas de café.

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO INDIVIDUAL*

8.1. Parâmetros de controlo

CARBONATO DE SÓDIO; N.º CAS: 497-19-8

Especificação: DNEL (EC)

Parâmetro: Efeitos locais Longa duração Inalação Trabalhadores

Valor: 10 mg/m³

Parâmetro: Efeitos locais Longa duração Inalação População

Valor: 10 mg/m³

Especificação: TLV/TWA (EC)

Valor: 10 mg/m³

Percarbonato de sódio; N.º CAS: 15630-89-4

Especificação: DNEL (EC)

Parâmetro: Efeitos locais Curta duração Dérmica Trabalhadores

Valor: 12,8 mg/cm²

Parâmetro: Efeitos locais Longa duração Dérmica Trabalhadores

Valor: 12,8 mg/cm²

Parâmetro: Efeitos locais Longa duração Inalação Trabalhadores

Valor: 5 mg/m³

Parâmetro: Efeitos locais Curta duração Dérmica População

Valor: 6,4 mg/cm²

Parâmetro: Efeitos locais Longa duração Dérmica População

Valor: 6,4 mg/cm²

Especificação: PNEC STP (EC)

Valor: 16,24 mg/l

Especificação: PNEC (EC)

Parâmetro: Água doce

Valor: 0,035 mg/l

Parâmetro: Água do mar

Valor: 0,035 mg/l

Parâmetro: Emissão regular

Valor: 0,035 mg/l

Especificação: TLV/TWA (EC)

Parâmetro: Fração respirável

Valor: 3 mg/m³

Parâmetro: Fração inalável

Valor: 10 mg/m³

Metassilicato dissódico anidro; N.º CAS: 6834-92-0

Especificação: DNEL (EC)

Parâmetro: Efeitos sistémicos Longa duração Dérmico Trabalhadores

Valor: 1,49 mg/kg

Parâmetro: Efeitos sistémicos Longa duração Inalação Trabalhadores

Valor: 6,22 mg/m³

Parâmetro: Efeitos sistémicos Longa duração Dérmico População

Valor: 0,74 mg/kg

Parâmetro: Efeitos sistémicos Longa duração Inalação População

Valor: 1,55 mg/m³

Parâmetro: Efeitos sistémicos Longa duração Oral População

Valor: 0,74 mg/kg
Especificação: OEL (EC)
Parâmetro: Fração inalável
Valor: 3 mg/m³
Parâmetro: Fração respirável
Valor: 10 mg/m³
Especificação: PNEC (EC)
Parâmetro: Emissão regular
Valor: 7,5 mg/l
Parâmetro: Sistema de depuração
Valor: 1000 mg/l
Parâmetro: Água doce
Valor: 7,5 mg/l
Parâmetro: Água do mar
Valor: 1 mg/l

PRODUTO DE REAÇÃO DE ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-C10-13 SEC-DERIVADOS DE ALCANOS E ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO

Especificação: DNEL (EC)
Trabalhadores, Dérmica, Exposição aguda / curta duração - Efeitos sistémicos:
Não pertinente / não aplicável
Trabalhadores, Inalação, Exposição aguda / curta duração - Efeitos sistémicos:
Não pertinente / não aplicável
Trabalhadores, Dérmica, Exposição aguda / curta duração - Efeitos locais:
Não pertinente / não aplicável
Trabalhadores, Inalação, Exposição aguda / curta duração - Efeitos locais:
Não pertinente / não aplicável
Trabalhadores, Dérmica, Exposição de longa duração - Efeitos sistémicos:
170 mg/kg em referência ao peso corporal e dia

8.2. Controlo da exposição

Tendo em consideração que a utilização de medidas técnicas adequadas deverá ter sempre prioridade em relação aos equipamentos de proteção individual, garanta uma boa ventilação no local de trabalho através de uma aspiração local eficaz ou com a descarga do ar viciado. Se essas operações não permitirem manter a concentração de produto abaixo dos valores limite de exposição no local de trabalho, use uma proteção das vias respiratórias adequada. Durante a utilização do produto, consulte a etiqueta de perigo para obter detalhes. Durante a escolha dos equipamentos de proteção individual, eventualmente, solicite aconselhamento aos próprios fornecedores de substâncias químicas. Os dispositivos de proteção individual devem estar em conformidade com as normas vigentes indicadas abaixo. Certifique-se de que os duches de segurança e as estruturas de lavagem dos olhos se encontram próximo dos locais nos quais se pode verificar o contacto com os olhos ou a pele.



PROTEÇÃO DAS MÃOS

Proteja as mãos com luvas de trabalho de categoria II (ref. Diretiva 89/686/CEE e norma EN 374) como de PVC, PVA, neoprene, nitrilo, PTFE flúor elastómeros, viton ou equivalentes. Para a escolha definitiva do material das luvas de trabalho, devem considerar-se: degradação, tempo de rutura e permeabilidade. No caso de preparações, a resistência das luvas de trabalho deve ser verificada antes da utilização, pois não é previsível. As luvas têm um tempo de desgaste que depende da duração de exposição.



PROTEÇÃO OCULAR

Use óculos de proteção herméticos (ref. norma EN 166) ou máscara completa EN 402. Não use lentes de contacto. Proceda à instalação de duches oculares próximos do local de trabalho.

PROTEÇÃO DA PELE

Use vestuário de trabalho com mangas compridas e calçado de segurança para uso profissional de categoria II (ref. Diretiva 89/686/CEE e norma EN 344). Lave-se com água e sabão depois de remover a roupa de proteção. Proceda à instalação de duchas de segurança próximos do local de trabalho.



PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

Caso se ultrapasse o valor de limiar de uma ou mais substâncias presentes na preparação, relativamente à exposição diária no ambiente de trabalho ou a uma fração estabelecida pelo serviço de prevenção e proteção empresarial, use um filtro semifacial combinado de tipo AP2 ou ABEK-P2 (ref. norma EN 141). A utilização de meios de proteção das vias respiratórias, como máscaras com cartucho para vapores orgânicos e para poeiras/neblinas, é necessária na ausência de medidas técnicas para limitar a exposição do trabalhador. Contudo, a proteção oferecida pelas máscaras é limitada. Caso a substância considerada seja inodora ou o seu limiar olfativo seja superior ao respetivo limite de exposição e em caso de emergência, ou quando os níveis de exposição são desconhecidos ou a concentração de oxigénio no ambiente de trabalho é inferior a 17 % em volume, use um equipamento de respiração autónomo de ar comprimido e circuito aberto (ref. norma EN 137) ou um respirador de tomada de ar exterior para o uso com máscara completa, semimáscara ou conjunto bucal (ref. norma EN 138). Quando existe o risco de estar exposto a salpicos ou projeções provenientes dos trabalhos desenvolvidos, é necessário proceder a uma proteção adequada das mucosas (boca, nariz, olhos) de modo a evitar absorções acidentais.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS*

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico	comprimadas
Cor	branco
Odor	Característico
pH inalterado	< 1
Intervalo de destilação	ND (não disponível)
Ponto de inflamação	ND (não disponível)
Taxa de evaporação	ND (não disponível)
Inflamabilidade de sólidos e gases	ND (não disponível)
Auto-inflamabilidade	ND (não disponível)
Propriedades explosivas	Não explosivo
Propriedades comburentes	Não comburentes
Densidade relativa a 20 °C	1,2 g/ml
Solubilidade em água	Solúvel
Lipossolubilidade	ND (não disponível)
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	ND (não disponível)
Pressão de vapor	ND (não disponível)
Densidade dos vapores	ND (não disponível)
Propriedades oxidantes	ND (não disponível)

9.2. Outras informações

Não disponível

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE*

10.1. Reatividade

Não existem perigos de reação particulares com outras substâncias nas condições de utilização normais. Poderá ser corrosivo em contacto com metais. Reage com agentes redutores e ácidos.

10.2. Estabilidade química

O produto é estável nas condições de utilização e armazenagem normais.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Em condições de utilização e armazenagem normais, não são previstas reações perigosas. No entanto, evite o contacto com materiais incompatíveis. Proteja da humidade.

10.4. Condições a evitar

Siga as precauções normais relativas aos produtos químicos. Evite o sobreaquecimento, as cargas eletrostáticas, bem como qualquer fonte de ignição. Não exponha à humidade.

10.5. Materiais incompatíveis

PERCARBONATO DE SÓDIO: catalisadores da decomposição, metais, sais de metais, ácidos, agentes alcalinos, redutores. Reação com redutores.

CARBONATO DE SÓDIO: reage com ácidos, libertando CO₂.

METASSILICATO DISSÓDICO: evite o contacto com alumínio, zinco, estanho, cobre e respetivas ligas.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Em caso de decomposição térmica ou incêndio, podem ser libertados gases e vapores potencialmente nocivos para a saúde, como dióxido de carbono, óxido de carbono, compostos de fósforo, óxidos de azoto, ácido acético e outros compostos potencialmente tóxicos para a saúde.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA*

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

O produto é corrosivo e provoca graves queimaduras e doenças vesiculosas na pele, que podem aparecer igualmente após a exposição. As queimaduras causam um forte ardor e dor. Em contacto com os olhos, provoca lesões graves e pode causar opacidade da córnea, lesão da íris, coloração irreversível do olho.

A ingestão pode provocar queimaduras na boca, garganta e esófago; vômito, diarreia, edema, inchaço da laringe e consequente asfixia. Pode ocorrer igualmente a perfuração do trato gastrointestinal.

PERCARBONATO DE SÓDIO

LD50 (Oral): 1034 mg/kg (rato)

LD50 (Oral): 893 mg/kg (rato, fêmea)

LD50 (Oral): 1164 mg/kg (rato, macho)

LD50 (Dérmico): > 2000 mg/kg (coelho)

LD50 (Inalatório): 700 mg/m³ (ratinho)

Irritação cutânea (OECD 404): pode ser ligeiramente irritante

Irritação ocular (OECD 405): fortemente irritante (Determinado nos olhos de coelho) Sensibilização: não causa sensibilização.

CARBONATO DE SÓDIO

LC50 (Inalatório): 2300 mg/m³/2h (rato)

LD50 (Oral): 2800 mg/kg (rato)

LD50 (Dérmico): > 2000 mg/kg (coelho)
Provoca irritação ocular grave.
Irritação cutânea (OECD 404): não irritante (Determinado no rato)
Não existem indicações experimentais acerca da mutagenicidade in vitro.

METASSILICATO DISSÓDICO

LC50 (Inalatório): > 2,06 mg/l/4h (rato)
LD50 (Oral): 1152 – 1349 mg/kg (ratinho)
LD50 (Dérmico): > 5000 mg/kg (rato)
Irritação cutânea (OECD 404): corrosivo (Determinado no rato)
Irritação ocular (OECD 405): corrosivo (Determinado nos olhos de coelho)
Não são conhecidos efeitos sensibilizantes.

(1-IDROSSIETILIDEN) BIFOSFONATO DE SÓDIO CAS 29329-71-3

LD50 (Oral): > 2000 mg/kg (rato) segundo a OECD 401

Irritabilidade primária:

- na pele (Rabbit OECD 404): Não tem efeitos irritantes.
- nos olhos (Rabbit OECD 405): Irritante.

Sensibilização (Guinea pig OECD 406): Não são conhecidos efeitos sensibilizantes.

Outros dados toxicológicos: o produto, com base no método de cálculo da diretiva geral da Comunidade relativamente à classificação das preparações na sua última versão válida, apresenta os seguintes riscos: irritante.

PRODUTO DE REAÇÃO DE ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-C10-13 SEC-DERIVADOS DE ALCANOS E ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO

LD50 (Oral): 2000-5000 mg/kg (rato), segundo a OECD TG 401

LD50 (Dérmico): > 2000 mg/kg (rato), segundo a OECD TG 402. Os dados são provenientes de avaliações ou resultados de ensaios obtidos com produtos semelhantes (conclusões por analogia).

Irritabilidade primária:

- na pele (Rabbit OECD TG 404): irritante.
- nos olhos (Rabbit OECD TG 405): provoca lesões oculares graves.

Sensibilização (Guinea pig OECD TG 406): não sensibilizante. Os dados são provenientes de avaliações ou resultados de ensaios obtidos com produtos semelhantes (conclusões por analogia).

Genotoxicidade *in vitro* e *in vivo*: não mutagénico (OECD TG 471).

Carcinogenicidade: rato; Dérmico; 2 anos; 5 dias / semana; OECD TG 453 (valor da literatura). Os testes em animais não revelaram qualquer efeito cancerígeno. Os dados são provenientes de avaliações ou resultados de ensaios obtidos com produtos semelhantes (conclusões por analogia)

Toxicidade reprodutiva: estudo cientificamente injustificado. Não foram observados efeitos tóxicos para o embrião nas experiências em animais. Os dados são provenientes de avaliações ou resultados de ensaios obtidos com produtos semelhantes (conclusões por analogia).

Teratogenicidade: rato; água potável; 20 dias

NOAEL: 300 mg/kg (em referência ao peso corporal e dia)

NOAEL (fêmea grávida): 300 mg/kg (em referência ao peso corporal e dia) (valor da literatura. Os dados são provenientes de avaliações ou resultados de ensaios obtidos com produtos semelhantes (conclusões por analogia).

Toxicidade para órgãos-alvo específicos(STOT) - exposição única: A substância ou a mistura não é classificada como intoxicante de um órgão-alvo, em caso de exposição única.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos(STOT) - exposição repetida: A substância ou a mistura não é classificada como intoxicante de um órgão-alvo específico, em caso de exposição repetida. Toxicidade em dose repetida:

rato; água potável; Toxicidade subcrónica

NOAEL: 85 mg/kg (em referência ao peso corporal e dia)

LOAEL: 145 mg/kg (em referência ao peso corporal e dia)

Órgãos-alvo: Rim (valor da literatura)

Os dados são provenientes de avaliações ou resultados de ensaios obtidos com produtos semelhantes (conclusões por analogia).

ratinho; Dérmico; Toxicidade subcrônica

NOAEL: 440 mg/kg (em referência ao peso corporal e dia); OECD TG 411 (valor da literatura)

Os dados são provenientes de avaliações ou resultados de ensaios obtidos com produtos semelhantes (conclusões por analogia).

Informações toxicológicas: A absorção através da pele é possível. A substância é metabolizada e eliminada por secreção. A bioacumulação é improvável

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA*

Utilize segundo as boas práticas de trabalho, evitando libertar o produto para o ambiente. Avise as autoridades competentes se o produto tiver alcançado cursos de água ou esgotos ou se tiver contaminado o solo ou a vegetação.

12.1. Toxicidade

PERCARBONATO DE SÓDIO

EC50 (140 h): 8 mg/l (alga *Anabaena*)

LC50 (96 h): 70,7 mg/l (Peixe *Pimephales promelas*)

EC50 (48 h): 4,9 mg/l (*Daphnia magna*)

NOEL (96 h): 7,4 mg/l (Peixe *Pimephales promelas*)

NOEL (48 h): 2 mg/l (*Daphnia magna*)

CARBONATO DE SÓDIO

EC50 (48 h): 200 - 227 mg/l (*Daphnia magna*)

LC50 (96 h): 300 mg/l (Peixe *Lepomis macrochirus*)

METASSILICATO DISSÓDICO

EC50 (72 h): 207 mg/l (Algas *Scenedesmus subspicatus*)

LC50 (96 h): 2320 mg/l (Peixe *Gambusia affinis*)

EC50 (48 h): 1700 mg/l (*Daphnia magna*)

(1-IDROSSIETILIDEN) BIFOSFONATO DE SÓDIO CAS 29329-71-3

LC50 (96 h): > 300 mg/l (Peixe), segundo a OECD 203

EC50 (48 h): > 100 mg/l (*Daphnia magna*), segundo a OECD 202

PRODUTO DE REAÇÃO DE ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-C10-13 SEC-DERIVADOS DE ALCANOS E ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO

LC50 (96 h): > 1 – 10 mg/l (*Cyprinus carpio*), segundo a OECD 203

NOEC (72 d) *Oncorhynchus mykiss* (Truta arco-íris): > 0,1 - 1 mg/l; Ensaio de fluxo contínuo

EC50 (48 h): > 1 – 10 mg/l (*Daphnia magna*), segundo a OECD 202

EC50 (72 h): > 10 – 100 mg/l (Plantas aquáticas *Scenedesmus subspicatus*), segundo a OECD 201

CE50 (17 h) *Pseudomonas putida*: 63 mg/l; Teste de inibição de multiplicação

12.2. Persistência e degradabilidade

Informações não disponíveis para a mistura.

PERCARBONATO DE SÓDIO: o produto pode ser eliminado através de um processo abiótico, por ex., químico ou fotolítico.

CARBONATO DE SÓDIO: produto facilmente hidrolisável.

METASSILICATO DISSÓDICO: os silicatos inorgânicos solúveis aquando da dissolução, despolimerizam rapidamente em espécies moleculares indistinguíveis das sílicas naturais dissolvidas. Combinam-se aos íons de Ca, Mg, Fe, Al e outros até formarem compostos insolúveis semelhantes aos constituintes de solos naturais.

(1-IDROSSIETILIDEN) BIFOSFONATO DE SÓDIO CAS 29329-71-3: dados sobre a eliminação (persistência e biodegradabilidade) > 60 % OECD 302 B. COD (Std. Method 5220 D): 900 mg/g; BOD-5 (Std. Method 5210 B): 30 mg/g; MBAS: 0 mg/g; BIAS: 0 mg/g.

PRODUTO DE REAÇÃO DE ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-C10-13 SEC-DERIVADOS DE ALCANOS E ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO:

rapidamente biodegradável > 70 % (28 d), aeróbico, OECD TG 301 A.

12.3. Potencial de bioacumulação

Informações não disponíveis para a mistura.

CARBONATO DE SÓDIO: o produto não é bioacumulável.

METASSILICATO DISSÓDICO: o produto não é bioacumulável.

PRODUTO DE REAÇÃO DE ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-C10-13 SEC-DERIVADOS DE ALCANOS E ÁCIDO BENZENSULFÓNICO, 4-METIL E HIDRÓXIDO DE SÓDIO: A bioacumulação é improvável.

12.4. Mobilidade no solo

Informações não disponíveis para a mistura.

(1-IDROSSIETILIDEN) BIFOSFONATO DE SÓDIO CAS 29329-71-3: perigo para a água, classe 1 (D) (Autoclassificação): pouco perigoso. Não coloque nos lençóis freáticos, cursos de água ou rede geral de esgotos não diluído ou em grandes quantidades. Descarregar grandes quantidades nos esgotos ou em cursos de água pode resultar num aumento do valor de pH. Um valor diferente de pH danifica os microrganismos aquáticos. Na diluição da concentração de utilização reduz-se o valor de pH significativamente, de forma que, após a utilização do produto, as águas de descarga que alcançam os esgotos são apenas pouco perigosas para a água.

12.5. Resultados da avaliação PBT e vPvB

Este produto não é ou não contém uma substância definida PBT ou vPvB.

12.6. Outros efeitos adversos

Informações não disponíveis para a mistura.

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Reutilize, se possível. Os resíduos do produto são considerados materiais especiais perigosos. O perigo dos materiais que contêm parcialmente este produto deve ser avaliado com base nas disposições legislativas vigentes. A eliminação deve ser realizada por uma entidade autorizada para a gestão dos resíduos, cumprindo as normas nacionais e eventualmente locais.

EMBALAGENS CONTAMINADAS

As embalagens contaminadas devem ser enviadas para recuperação ou eliminação respeitando as normas nacionais relativas à gestão de resíduos.

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

O produto não é considerado perigoso nos termos das disposições vigentes em matéria de transporte de mercadorias perigosas por via rodoviária (A.D.R.), ferroviária (RID), marítima (IMDG Code) e aérea (IATA).

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

1. Diretiva 1999/45/CE e sucessivas modificações
2. Diretiva 67/548/CEE e sucessivas modificações e adaptações
3. Regulamento (CE) 1907/2006 do Parlamento Europeu (REACH)
4. Regulamento (CE) 1272/2008 do Parlamento Europeu (CLP)
5. Regulamento (CE) 790/2009 do Parlamento Europeu (Iº ATP, CLP)
6. Regulamento (CE) 453/2010 do Parlamento Europeu

Quando aplicável, consulte as seguintes normas: D.Leg. italiano de 21 de setembro de 2005, n.º 238 (Diretiva Seveso Ter)

Categoria Seveso. Nenhuma

Restrições relativas ao produto ou às substâncias incluídas segundo o Anexo XVII Regulamento (CE) 1907/2006. Produto.

Ponto. 3

Substâncias na Candidate List (Ad. 59 REACH).

Nenhuma.

Substâncias sujeitas a autorização (Anexo XIV REACH).

Nenhuma.

Controlos sanitários.

Os trabalhadores expostos a este agente químico perigoso para a saúde devem ser submetidos a vigilância sanitária efetuada segundo as disposições do art. 41 do D.Leg. 81 de 9 de abril de 2008, a não ser que o risco para a segurança e saúde do trabalhador tenha sido avaliado irrelevante, segundo o previsto pelo art. 224 alínea 2.

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi efetuada uma avaliação da segurança química para a mistura e substâncias incluídas na mesma.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES*

Texto das indicações de perigo (H) citadas nas secções 2-3 da ficha:

Acute Tox. 4 Toxicidade aguda, categoria 4
Eye Dam. 1 Lesões oculares graves, categoria 1
Skin Corr. 1A Corrosão cutânea, categoria 1A
Ox. Solid 3 Sólido comburente, categoria 3
Eye Irrit. 2 Irritação ocular, categoria 2
Skin Irrit. 2 Irritação cutânea, categoria 2
STOT SE 3 Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, categoria 3
Met. Corr. 1 Substância ou mistura corrosiva para os metais, categoria 1
H272 Pode agravar um incêndio; comburente.
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H302 Nocivo por ingestão.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315 Provoca irritação cutânea.
H318 Provoca lesões oculares graves.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H335 Pode irritar as vias respiratórias.

Texto das frases de risco (R) citadas nas secções 2-3 da ficha:

R8 FAVORECE A INFLAMAÇÃO DE MATÉRIAS COMBUSTÍVEIS.
R22 NOCIVO POR INGESTÃO.
R34 PROVOCA QUEIMADURAS.
R36 IRRITANTE PARA OS OLHOS.
R37 IRRITANTE PARA AS VIAS RESPIRATÓRIAS.
R38 IRRITANTE PARA A PELE.
R41 RISCO DE GRAVES LESÕES OCULARES.

BIBLIOGRAFIA GERAL:

1. The Merck Index. Ed. 10
2. Handling Chemical Safety
3. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
4. INRS - Fiche Toxicologique
5. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
6. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

Legenda das abreviaturas e acrónimos:

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CSR = Relatório de segurança química

DNEL = Nível derivado de exposição sem efeito

DMEL = Nível derivado de efeito mínimo

EC50 = Concentração efetiva, 50 %

EL50 = Carga efetiva, 50 %

EPA = Environmental Protection Agency

IC50 = Concentração de inibição, 50 %

LC50 = Concentração letal, 50 %

LD50 = Dose letal, 50 %

LL50 = Carga letal, 50 %

LL0 = Carga letal, 0 %

LOAEL = Low Observed Adverse Effects Level. (doses com baixos efeitos adversos observáveis).

LOAEC = Low Observed Adverse Effects Concentration. (concentração com baixos efeitos adversos observáveis).

NOEC = No Observed Effects Concentration. (concentração sem efeitos observáveis)

NOAEC = No Observed Adverse Effects Concentration. (concentração sem efeitos adversos observáveis)

NOEL = No Observed Effects Level. (dose sem efeitos observáveis)

NOAEL = No Observed Adverse Effects Level. (dose sem efeitos adversos observáveis)

NOELR = No Observed Effect Loading Rate (dose sem efeitos observáveis, nível de carga)

OECD = Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico

TLV-TWA = Valor Limite Umbral – Média Ponderada no Tempo

N.A. = Não aplicável

N.D. = Não disponível

PBT = Substância Persistente, Bioacumulável e Tóxica

SNC = Sistema nervoso central

STOT = Specific Target Organ Toxicity (Toxicidade para órgãos-alvo específicos)

(STOT) RE = Exposição repetida (STOT)

SE = Exposição única

PNEC = Concentração previsivelmente sem efeitos

TLV-STEL = Valor Limite Umbral – Limite de Exposição de Curta Duração

UVCB = Substâncias de composição desconhecida ou variável, produtos com uma reação complexa ou materiais biológicos

vPvB = Muito Persistente e muito Bioacumulável

WAF = Water Accomodated Fraction

Nota para o utilizador:

As informações incluídas nesta ficha têm por base os conhecimentos disponíveis na data da última versão. O utilizador deve garantir a idoneidade e integridade das informações em relação à utilização específica do produto. Não se deve interpretar tal documento como uma garantia de qualquer propriedade específica do produto. Uma vez que a utilização do produto não é do nosso controlo direto, é obrigação do utilizador observar, assumindo a responsabilidade, as leis e disposições vigentes em matéria de higiene e segurança. Não se assume qualquer responsabilidade por usos impróprios.