

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

- | | |
|----------------|-----------------------|
| - Handelsnamn | INTEROX® AG-Spray 35S |
| - Kemiskt namn | Väteperoxid |
| - UFI-nummer | VKN2-70PD-G00X-E7T1 |

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Användningar av ämnet/blandningen**

- Desinfektionsmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**Företag**

SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL SA
RUE DE RANSBEEK, 310
1120, BRUXELLES
BELGIUM
Tel: +32-2-2642111
Fax: +32-2-2641802

E-postadress

manager.sds@solvay.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+46 8 566 42573 [CareChem 24]

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)**

- | | |
|---|--|
| Akut toxicitet, Kategori 4 | H302: Skadligt vid förtäring. |
| Akut toxicitet, Kategori 4 | H332: Skadligt vid inandning. |
| Irriterande på huden, Kategori 2 | H315: Irriterar huden. |
| Allvarlig ögonskada, Kategori 1 | H318: Orsakar allvarliga ögonskador. |
| Specifik organotoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3 | H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna. (Andningsorgan) |

2.2 Märkningsuppgifter**Förordning (EG) nr 1272/2008****Skadliga produkter som måste listas på etiketten**

- INDEX-nr 008-003-00-9 väteperoxid (%)

Piktogram**Signalord**

- Fara

INTEROX® AG-Spray 35S

Revisionsdatum 15.12.2020

Faroangivelser

- H302 + H332 Skadligt vid förtäring eller inandning.
- H315 Irriterar huden.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

SkyddsangivelserFörebyggande

- P261 Undvik att inandas damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.
- P264 Tvätta huden grundligt efter användning.
- P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

Åtgärder

- P304 + P340 + P312 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
- P305 + P351 + P338 + P310 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.

Förvaring

- P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

2.3 Andra faror som inte resulterar i klassificering**Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

- Blandningen innehåller inget ämne som anses vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT).
- Blandningen innehåller inget ämne som anses vara mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB).

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.1 ämne**

- Ej tillämpligt, den här produkten är en blandning

3.2 Blandning

- Kemiskt namn Väteperoxid
- Synonymer Väteperoxid, Vattenlösning
- Formel H₂O₂

Information om komponenter och föroreningar

Kemiskt namn	Beskrivningskod	Klassificering Förordning (EG) nr 1272/2008	Koncentration [%]
--------------	-----------------	--	-------------------

INTEROX® AG-Spray 35S

Revisionsdatum 15.12.2020

väteperoxid	INDEX-nr : 008-003-00-9 CAS-nr. : 7722-84-1 EINECS-nr. : 231-765-0	Oxiderande vätskor, Kategori 1 ; H271 Akut toxicitet, Kategori 4 ; H302 Akut toxicitet, Kategori 4 ; H332 Frätande på huden, Underkategori 1A ; H314 Allvarlig ögonskada, Kategori 1 ; H318 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3 ; H335 (Andningsorgan) Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori 3 ; H412 Särskilda koncentrationsgränser: C: ≥ 70 %, Oxiderande vätskor, Kategori 1; H271 C: $50 - < 70$ %, Oxiderande vätskor, Kategori 2; H272 C: ≥ 70 %, Frätande på huden, Kategori 1A; H314 C: $50 - < 70$ %, Frätande på huden, Kategori 1B; H314 C: $35 - < 50$ %, Irriterande på huden, Kategori 2; H315 C: $8 - < 50$ %, Allvarlig ögonskada, Kategori 1; H318 C: $5 - < 8$ %, Ögonirritation, Kategori 2; H319 C: ≥ 35 %, Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3; H335	36
-------------	---	--	----

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän rekommendation

- Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

Vid inandning

- Flytta ut i friska luften.
- Syrgas eller konstgjord andning vid behov.
- Den skadade skall ligga i vilande ställning, med filt över sig för att hållas varm.
- Kontakta omedelbart läkare.

Vid hudkontakt

- Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen.
- Tvätta bort med tvål och vatten.
- Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid ögonkontakt

- Kontakta omedelbart läkare eller Giftinformationscentral.
- Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.
- Vid svårigheter att öppna ögonlocken, använd ett smärtstillande ögonbad (oxibuprocain).
- För omedelbart patienten till sjukhus.

Vid förtäring

- Kontakta omedelbart läkare eller Giftinformationscentral.
- För omedelbart patienten till sjukhus.
- Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).
- Framkalla INTE kräkning.

- Konstgjord andning och/eller syrgas kan vara nödvändig.
- Om personen är medvetslös:
 - Konstgjord andning och/eller syrgas kan vara nödvändig.
- Om den skadade är vid medvetande:
 - Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).
 - Framkalla INTE kräkning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Vid inandning

Symptom

- Andningssvårigheter
- Hosta
- lungödem
- Illamående
- Kräkning

Effekter

- Frätande på andningssystemet.

Upprepad eller långvarig exponering

- Näsblod
- Risk för kronisk bronkit

Vid hudkontakt

Symptom

- Rodnad
- Svällning av vävnad

Effekter

- Långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritation.

Vid ögonkontakt

Symptom

- Rodnad
- Tårflöde
- Svällning av vävnad

Effekter

- Frätande
- Starkt frätande.
- Små mängder stänk i ögonen kan orsaka irreversibla ögonvävnadsskador och blindhet.

Vid förtäring

Symptom

- Illamående
- Buksmärta
- Blodkräkning
- Diarré
- Kvävning
- Hosta
- Allvarlig andnöd

Effekter

- Vid förtäring, allvarliga frätskador i mun och svalg samt fara för perforering av matstrupe och magsäck.
- Risk för andningsbesvär

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Information till läkare

- För omedelbart patienten till sjukhus.
- Omedelbar medicinsk vård är nödvändig.
- Kontakta genast ögonläkare vid alla fall.
- Vid förtäring
- Undvik magsköljning (risk för perforering).
- Håll under läkares uppsikt i minst 48 timmar.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

- Vatten
- Vattendimma

Olämpligt släckningsmedel

- Inga.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Sönderfall orsakar syreutsläpp som kan få eld att intensifieras
- Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.
- Kontakt med brännbara ämnen kan orsaka brand eller explosioner.
- Explosionsrisk vid uppvärmning i slutna behållare.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal**

- Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
- Använd personlig skyddsutrustning.
- Använd kemikaliemotståndskraftiga överdragskläder

Ytterligare information

- Förvara produkten och den tomma behållaren åtskilt från värme och antändningskällor.
- Håll behållare och omgivning kyld med vattendimma.
- närma farohärden i medvind
- Förhindra släckningsvattnet från att förorena ytvattnet eller grundvattnet.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****Råd för annan personal än räddningspersonal**

- Evakuera personal till säkra platser.
- Håll människor borta från spill/läckage och blåst med dessa.

Råd för räddningspersonal

- Använd personlig skyddsutrustning.
- Intorkning på kläder eller på brännbara material av denna produkt kan orsaka brand.
- Innehållet skall hållas fuktigt med vatten.
- Förhindra fortsatt läckage eller spill.
- Förvaras åtskilt från oförenliga produkter

6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Får inte släppas ut i naturen.
- Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Späd ut med mycket vatten.
- Däm upp.
- Blanda inte avfallstyper vid insamling.
- Sug upp med inert absorberande material.
- Förvara i rätt märkta behållare.
- Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.
- Håll aldrig tillbaka spill i originalförpackningar för återanvändning.
- Behandla uppsamlat material enligt vad som sägs i avsnittet "Avfallshantering".

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

- Se vidare skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Sörj för god ventilation.
- Före all verksamhet, passivisera rörledningar och kärl på det sätt som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd endast ren och torr utrustning.
- Ta aldrig tillbaka oanvänt material till lagringsbehållare.
- Får inte utsättas för värme.
- Undvik inandning, förtäring och kontakt med hud och ögon.
- Förvaras åtskilt från oförenliga produkter

Åtgärder beträffande hygien

- Säkerställ att ögonspolningsmöjligheter och nöddusch finns i nära anslutning till arbetsplatsen.
- Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.
- Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
- Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.
- Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder/lagringsförhållanden

- Förvaras endast i originalförpackningen.
- Lagras i ventilförsedd behållare.
- Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- Förvara i rätt märkta behållare.
- Håll behållaren stängd.
- Förvara inom invallat område.
- Får inte utsättas för värme/ gnistor/ öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
- Kontrollera regelbundet behållarnas tillstånd och temperatur.
- Förvaras åtskilt från:
- Icke förenliga produkter

Förpackningsmaterial

Lämpligt material

- aluminium 99,5 %
- rostfritt stål 304L / 316L
- godkända HDPE-kvaliteter

7.3 Specifik slutanvändning

- Kontakta leverantören för ytterligare information

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1 Kontrollparametrar****Komponenter med yrkeshygieniska gränsvärden**

Beståndsdelar	Värdesort	Värde	Grundval
väteperoxid	NGV	1 ppm 1,4 mg/m ³	Hygieniska gränsvärden - Gränsvärdeslista
väteperoxid	KGV	2 ppm 3 mg/m ³	Hygieniska gränsvärden - Gränsvärdeslista
väteperoxid	TWA	1 ppm	USA. ACGIH-gränsvärden (TLV)

Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Härledd lägsta effektnivå (DMEL)

Data saknas

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Data saknas

8.2 Begränsning av exponeringen**Kontrollåtgärder****Tekniska åtgärder**

- Ordna med lämplig ventilation.
- Vidta tekniska åtgärder för att klara de hygieniska gränsvärdena.

Individuella skyddsåtgärder**Andningsskydd**

- Använd andningsskydd vid utförande av arbete som innefattar potentiell exponering för ångor från produkten.
- Då arbetare utsätts för koncentrationer över exponeringsgränsen skall särskilt godkänt andningsskydd användas.
- Andningsskydd med filter mot ångor (EN 141)
- Rekommenderad filtertyp: ABEK-P2
- Använd tryckluftförsedd andningsutrustning: 1) vid stora okontrollerade emissioner, 2) om det råder syrebrist, 3) vid alla fall då en mask och filter inte ger tillräckligt skydd.

Handskydd

- Ogenomträngliga handskar
- Lägg märke till tillverkarens uppgifter om genomsläpplighet och genombrottsid och om särskilda arbetsplatsförhållanden (mekanisk slitning, kontaktid).
- Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374.

Lämpligt material

- Nitrilgummi
- Genombrottsid: > 480 min
- Handsktjocklek: 1,3 mm
- Nitril/neoprenhandskar
- Genombrottsid: 190 min
- Handsktjocklek: 0,2 mm

Ögonskydd

- Kemikalieresistenta skyddsglasögon skall användas.
- Vid risk för stänk, använd:
- Tättslutande skyddsglasögon

- Ansiktsskydd
- Utrustning bör uppfylla EN 166

Hud- och kroppsskydd

- Ogenomtränglig klädsel
- Vid risk för stänk, använd:
- Kemikalieresistent förkläde
- Stövlar
- Lämpligt material
- PVC
- Naturgummi

Åtgärder beträffande hygien

- Säkerställ att ögonspolningsmöjligheter och nöddusch finns i nära anslutning till arbetsplatsen.
- Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.
- Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
- Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.
- Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Begränsning av miljöexponeringen

- Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper****Utseende**

Aggregationstillstånd: vätska

Lukt

Färg: färglös
skarp

Lukttröskel

Ingen tillgänglig data

Molekylvikt

34 g/mol

pH-värde

2,0 (50 %) (21 °C)
H₂O₂ 50 %
pK_a: 11,6 (25 °C)

Smältpunkt/frys punkt

Frys punkt: -33 °C
H₂O₂ 35 %

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Kokpunkt/kokpunktsintervall: 108 °C
H₂O₂ 35 %

Flampunkt

ej flambar

Avdunstningshastighet (butylacetat = 1)

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet (vätskor)

Produkten är inte brandfarlig.

Brandfarlighet/Explosionsgräns

Explosivitet:
Ej explosiv
Med vissa material (se avsnitt 10).

Självantändningstemperatur

Produkten är inte brandfarlig.

Ångtryck

24 hPa (30 °C)
H₂O₂ 50 %

<u>Ångdensitet</u>	1 H2O2 50 %
<u>Volymmassa</u>	<u>Bulkdensitet:</u> Inte tillämpligt
<u>Relativ densitet</u>	1,1 - 1,2
<u>Löslighet</u>	<u>Löslighet i vatten:</u> helt lös
<u>Fördelningskoefficient: n-octanol/vatten</u>	log Pow: -1,57 Metod: Beräkningsmetod
<u>Sönderfallstemperatur</u>	>= 60 °C Självaccelererande sönderdelningstemperatur (SADT)
<u>Sönderfallstemperatur</u>	< 60 °C Långsam nedbrytning
<u>Viskositet</u>	<u>Viskositet, dynamisk :</u> 1,19 mPa.s (20 °C) H2O2 50 %
<u>Explosiva egenskaper</u>	Ingen tillgänglig data
<u>Oxiderande egenskaper</u>	Ingen tillgänglig data
9.2 Annan information	
<u>Ytspänning</u>	75,6 mN/m (20 °C) H2O2 50 %

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

- Kontakt med andra material kan orsaka brand.
- Sönderfaller vid uppvärmning med potentiellt stora gasutsläpp (syre).
- Potential för exoterm fara

10.2 Kemisk stabilitet

- Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

- Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.
- Kontakt med brännbara ämnen kan orsaka brand eller explosioner.
- Kontakt med oförenligt material kan orsaka exotermiskt sönderfall och gasutsläpp.
- Explosionsrisk vid uppvärmning i slutna behållare.
- Brand eller intensiv hetta kan förorsaka våldsam sprängning av förpackningar.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

- Förorening
- För att undvika termisk sönderdelning överhetta inte.

10.5 Oförenliga material

- Syror
- Baser
- Metaller
- Tungmetallsalter
- Metallsalter i pulverform
- Reduktionsmedel
- Organiska material
- Brandfarliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

- Syre

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Akut oral toxicitet väteperoxid

Uppskattad akut toxicitet : 431 mg/kg - Råtta , hane och hona
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401
Denna produkt klassificeras som akut toxicitet kategori 4
Ej offentliga rapporter
Denna produkt klassificeras som akut toxicitet kategori 4

Akut inhalationstoxicitet

Akut dermal toxicitet väteperoxid

Uppskattad akut toxicitet : 6.440 mg/kg - Kanin
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402
Inte klassificerad som farlig för akut dermal toxicitet enligt GHS.
Ej offentliga rapporter
Ingen tillgänglig data
Irriterar huden.

Akut toxicitet (andra tillförselvägar) **Frätande/irriterande på huden**

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Mutagenitet

Genotoxicitet in vitro väteperoxid

Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

Ames' test
med eller utan metabolisk aktivering

positiv
Bibliografiska resultat
Kromosomaberrationstest in vitro
med eller utan metabolisk aktivering

positiv
Ej offentliga rapporter

Genotoxicitet in vivo väteperoxid

In vivo mikrokärntest - Mus
Oralt
Metod: OECD:s riktlinjer för test 474

Negativ
Ej offentliga rapporter

Cancerogenitet väteperoxid

Ingen tillgänglig data

Toxicitet för fortplantning och utveckling

Toxicitet för fortplantning/fertilitet väteperoxid

Ingen reproduktionstoxicitet

Fosterskadande effecter/Teratogenicitet

väteperoxid

Ingen reproduktionstoxicitet

STOT**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

väteperoxid

Exponeringsväg: Inandning

Målorgan: Luftvägar

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

väteperoxid

Ämnet eller blandningen är inte klassificerade med specifik organtoxicitet, upprepad exponering, i enlighet med GHS-kriterierna.

väteperoxid

Inandning (ånga) 90-dagars - Råtta

NOAEC: 7 ppm

Målorgan: Luftvägar

Metod: OECD:s riktlinjer för test 413

Ej offentliga rapporter

90-dagars - Råtta

NOAEL: 100 ppm

Målorgan: Magtarmkanal

Metod: OECD:s riktlinjer för test 408

dricksvatten

Ej offentliga rapporter

Erfarenheter från exponering av**människa**

Ingen tillgänglig data

Aspirationstoxicitet

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet****Vattenmiljö****Akut förgiftning av fisk**

väteperoxid

LC50 - 96 h : 16,4 mg/l - Pimephales promelas (amerikansk elritza)

halvstatiskt test

Analytisk övervakning: ja

Metod: enligt en standardiserad metod

Farligt för fisk.

Ej offentliga interna rapporter

Akut förgiftning av hinnkräftor (dafnier) och andra ryggradslösa vattendjur

väteperoxid

EC50 - 48 h : 2,4 mg/l - Daphnia pulex (vattenloppa)

halvstatiskt test

Analytisk övervakning: ja

Metod: enligt en standardiserad metod

Giftigt för ryggradslösa vattendjur.

Ej offentliga interna rapporter

Toxicitet för vattenväxter

väteperoxid

ErC50 - 72 h : 2,62 mg/l - Skeletonema costatum (kiselalg)

statiskt test

Analytisk övervakning: ja

Metod: enligt en standardiserad metod

Giftigt för alger.

Ej offentliga interna rapporter

Toxicitet för mikroorganismer

väteperoxid
EC50 - 0,5 h : 466 mg/l - aktivt slam
statistiskt test
Analytisk övervakning: ja
Metod: OECD TG 209
Ej offentliga interna rapporter

Kronisk förgiftning av fisk Ingen tillgänglig data

Kronisk förgiftning av hinnkräftor (dafnier) och andra ryggradslösa vattendjur

väteperoxid
NOEC: 0,63 mg/l - 21 Days - Daphnia magna (vattenloppa)
genomflödestest
Analytisk övervakning: ja
Metod: enligt en standardiserad metod
Skadligt för ryggradslösa vattendjur med långtidseffekter.
Bibliografiska resultat

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Abiotisk nedbrytning Ingen tillgänglig data

Fysisk och fotokemisk eliminering Ingen tillgänglig data

Bionedbrytning

Bionedbrytbarhet
väteperoxid

Studie av lätt bionedbrytbarhet:
Metod: Nedbrytning i reningsverk
Ämnet uppfyller kriterierna för slutlig aerob nedbrytbarhet och lättnedbrytbarhet
pre-exponerad inoculum: aktivt slam
Ej offentliga interna rapporter

Utvärdering av nedbrytbarhet
väteperoxid

Produkten anses vara snabbt nedbrytbar i miljön

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten
väteperoxid

Ej potentiellt biologiskt ackumulerbart.

Biokoncentrationsfaktor (BCF)
väteperoxid

Ej potentiellt biologiskt ackumulerbart.

12.4 Rörlighet i jord

Adsorptionsförmåga (Koc)
väteperoxid

Adsorption/jord
Koc: 1,58
Log Koc: 0,2
Metod: Struktur-aktivitetssamband (SAR)
Ej offentliga rapporter

Känd fördelning i olika delar av miljön
väteperoxid

Produktens slutdestination : Vatten

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Blandningen innehåller inget ämne som anses vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT).

Blandningen innehåller inget ämne som anses vara mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB).

12.6 Andra skadliga effekter

Ekotoxicitet bedömning**Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön**

Enligt tillgängliga uppgifter om komponenterna
 Giftigt för vattenlevande organismer.
 Enligt klassificeringskriterierna för blandningar.
 Ej offentliga rapporter
 Bibliografiska resultat

Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön

Enligt tillgängliga uppgifter om komponenterna
 Ej klassificerad trots fullständiga data men otillräckliga för klassificering.
 Enligt klassificeringskriterierna för blandningar.
 Ej offentliga rapporter
 Bibliografiska resultat

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Destruktion/Avfall**

- Begränsad mängd
- Späd ut med mycket vatten.
- Spola ned i avloppet med mycket vatten.
- Maximal kvantitet
- Kontakta tillverkaren.
- Kontakta dem som har hand om avfallshanteringen.
- Enligt lokala och nationella bestämmelser.

Råd om rengöring och förpackningshantering

- Tom behållare.
- Rengör behållare med vatten.
- Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.
- Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning.
- Enligt lokala och nationella bestämmelser.

AVSNITT 14: Transportinformation**ADN**

14.1 UN-nummer	UN 2014
14.2 Officiell transportbenämning	VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING
14.3 Faroklass för transport	5.1
Hjälpfaroklass:	8
Etikett(er):	5.1 (8)
14.4 Förpackningsgrupp	II
Förpackningsgrupp	OC1
Klassificeringskod	
14.5 Miljöfaror	NEJ
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	
Farlighetsnummer:	58

För personligt skydd se avsnitt 8.

INTEROX® AG-Spray 35S

Revisionsdatum 15.12.2020

ADR

14.1 UN-nummer	UN 2014
14.2 Officiell transportbenämning	VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING
14.3 Faroklass för transport	5.1
Hjälpfaroklass:	8
Etikett(er):	5.1 (8)
14.4 Förpackningsgrupp	
Förpackningsgrupp	II
Klassificeringskod	OC1
14.5 Miljöfaror	NEJ
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	
Farlighetsnummer:	58
Tunnel-restrik-tionskod	(E)

För personligt skydd se avsnitt 8.

RID

14.1 UN-nummer	UN 2014
14.2 Officiell transportbenämning	VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING
14.3 Faroklass för transport	5.1
Hjälpfaroklass:	8
Etikett(er):	5.1 (8)
14.4 Förpackningsgrupp	
Förpackningsgrupp	II
Klassificeringskod	OC1
14.5 Miljöfaror	NEJ
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	
Farlighetsnummer:	58

För personligt skydd se avsnitt 8.

INTEROX® AG-Spray 35S

Revisionsdatum 15.12.2020

IMDG

14.1 UN-nummer	UN 2014
14.2 Officiell transportbenämning	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
Uppdelningsgrupp för IMDG-kod	Peroxides (SGG16)
14.3 Faroklass för transport	5.1
Hjälpfaroklass:	8
Etikett(er):	5.1 (8)
14.4 Förpackningsgrupp	
Förpackningsgrupp	II
14.5 Miljöfaror	NEJ
Vattenförorenande ämne	
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	
EmS	F-H , S-Q

För personligt skydd se avsnitt 8.

14.7 Transporteras i bulkkärl i enlighet med IMO-instrument

Ingen tillgänglig data

IATA

14.1 UN-nummer	UN 2014
14.2 Officiell transportbenämning	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
14.3 Faroklass för transport	5.1
Hjälpfaroklass:	8
Etikett(er):	5.1 (8)
14.4 Förpackningsgrupp	
Förpackningsgrupp	II
14.5 Miljöfaror	NEJ
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	
Packinstruktion (fraktflyg)	554
Max nettomängd/förpackn	5,00 L
Packinstruktion (passagerarflyg)	550
Max nettomängd/förpackn	1,00 L

Anmärkning : IATA: tillåtet under 40 %

För personligt skydd se avsnitt 8.

Anmärkning: Ovannämnda klassificering var den som gällde det datum som detta blad utgavs. Men eftersom det är möjligt att bestämmelserna för transport av farligt gods ändras rekommenderar vi er att ta kontakt med er lokala agent för att försäkra er om dess giltighet.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Andra föreskrifter**

- Förordning (EU) nr 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer - BILAGA I. SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER

P00000019186

Version : 6.00 / SE (SV)

www.solvay.com



INTEROX® AG-Spray 35S

Revisionsdatum 15.12.2020

- Acquisition, introduction, possession or use of the explosive precursor by the general public is subject to reporting obligations.
- Acquisition, introduction, possession or use of the explosive precursor by the general public is restricted.

Anmälningssstatus

Förteckningsuppgifter	Status
United States TSCA Inventory	- Alla ämnen som listats som aktiva i TSCA-inventeringen
Canadian Domestic Substances List (DSL)	- Listad i förteckningen
Australia Inventory of Chemical Substances (AICS)	- Listad i förteckningen
Japan. CSCL - Inventory of Existing and New Chemical Substances	- Listad i förteckningen
Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)	- Listad i förteckningen
China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	- Listad i förteckningen
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)	- Listad i förteckningen
Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI)	- Listad i förteckningen
New Zealand. Inventory of Chemical Substances	- Alla komponenter är listade i NZIoC-förteckningen. Ytterligare HSNO-skyldigheter kan gälla. Se avsnitt 15 i säkerhetsdatabladet för Nya Zeeland.
EU. European Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH)	- När denna produkt köps från en juridisk Solvay-enhet baserad i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) uppfyller den registreringsbestämmelserna i Reach-förordningen (EG) nr. 1907/2006 då alla dess beståndsdelar antingen är exkluderade, undantagna, och/eller registrerade. Vid köp från en juridisk enhet utanför EES, kontakta din lokala representant för att få mer information.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

- Inte tillämpligt

AVSNITT 16: Annan information**Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Klassificering**

Akut toxicitet - Kategori 4
 Akut toxicitet - Kategori 4
 Irriterande på huden - Kategori 2
 Allvarlig ögonskada - Kategori 1
 Specifik organotoxicitet - enstaka exponering - Kategori 3

Berättigande

Beräkningsmetod
 Baserat på produktdata eller bedömning
 Beräkningsmetod
 Beräkningsmetod
 Beräkningsmetod

Fullständiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nämns i avsnitten 2 och 3.

- H271: Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- H302: Skadligt vid förtäring.
- H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315: Irriterar huden.
- H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

P00000019186

Version : 6.00 / SE (SV)

www.solvay.com



- H332: Skadligt vid inandning.
- H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

En förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet

- KGV: Korttidsgränsvärde
- NGV: Nivågränsvärde
- TWA: 8-timmars tidsvägt genomsnitt
- ADR: Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på väg.
- ADN: Europeiska avtalet om internationella transporter av farligt gods på inre vattenvägar.
- RID: Europeiskt avtal om internationell järnvägstransport av farligt gods.
- IATA: Internationella lufttransportorganisationen.
- ICAO-TI: Teknisk instruktion för säker transport av farligt gods med flyg.
- IMDG: Internationell sjötransport av farligt gods
- TWA: Tidsvägt genomsnitt
- ATE: Uppskattat värde för akut toxicitet
- EC: Europeiska gemenskapens nummer
- CAS: CAS (Chemical Abstracts Service).
- LD50: Ämne som orsakar 50 % (hälften) dödsfall i testdjursgruppen (medianvärde av letal dos (LD50)).
- LC50: Ämneskoncentration som orsakar 50 % (hälften) dödsfall i testdjursgruppen.
- EC50: Effektiv koncentration av ämnet som orsakar maximalt 50 %. PBT: Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne.
- vPvB: Mycket beständig och mycket bioackumulerande.
- GHS/CLP/SEA: Klassificering, märkning, förpackningsreglering DNEL: Härledd nolleffektnivå
- PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration
- STOT: Specifik organotoxicitet

Inte alla förkortningar som anges ovan hänvisas till i detta säkerhetsdatablad.

Ytterligare information

- Sänd ny utgåva till kunder
- Uppdatering
- Se avsnitt 1
- Se avsnitt 15

OBS: I detta dokument är den numeriska separator av tusen "," (komma), decimal-separatoren är "." (punkt).

Informationen i detta [Säkerhetsblad] är, till vår bästa kännedom, korrekt vid tidpunkten för dess publikation. Informationen ges enbart som anvisning för att hjälpa användaren i att, på en tillfredsställande nivå av säkerhet, hantera, använda, behandla, lagra, transportera och överlåta produkten och skall inte anses utgöra en garanti eller en kvalitetsspecifikation. Informationen skall användas tillsammans med den tekniska informationen, men ersätter inte den. Informationen gäller således enbart den bestämda produkten och är nödvändigtvis inte tillämplig ifall produkten används i anslutning med annat material eller i en annan tillverkningsprocess, ifall inte annat uttryckligen antytts. Informationen frigör inte användaren från ansvaret att försäkra sig om att denna följer all relevant reglering som hänför sig till dennas aktivitet.