

**P3-ultrasil 110****ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja****1.1 Identifikator izdelka**

Ime proizvoda : P3-ultrasil 110  
Koda proizvoda : 106198E  
Uporaba snovi/zmesi : Čistilo  
Vrsta snovi : Zmes

**Samo za poklicne uporabnike.**

Podatki o redčenju izdelka : Podatkov o redčenju ni na voljo.

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

Identifikacija uporabe : Procesno čiščenje; Cleaning In place (CIP) postopek  
Priporočene omejitve uporabe : Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

Družba : Ecolab d.o.o.  
Vajngerlova ulica 4  
2000, Maribor Slovenija 02 429 3100 (Delavnik: 8:00 - 16:00)  
narocila@ecolab.com

**1.4 Telefonska številka za nujne primere**

Telefonska številka za nujne primere : +38682880010  
+32-(0)3-575-5555 Transevropski  
Telefonska številka Centra za zastrupitve : 112

Datum sestavitve/Revizije : 07.06.2018  
Verzija : 1.5

**ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)**

Jedkost za kožo, Kategorija 1 H314  
Huda poškodba oči, Kategorija 1 H318

**2.2 Elementi etikete****Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)**

**P3-ultrasil 110**

Piktogrami za nevarnost :



Opozorilna beseda : Nevarno

Opozorila o nevarnosti : H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Obvestila o nevarnosti : **Preprečevanje:**  
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.

**Odziv:**

P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Nevarne komponente, ki morajo biti našteje na nalepki/etiketi:

Etilendiamintetraacetat  
natrijev hidroksid

## 2.3 Druge nevarnosti

Nobena znana.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2 Zmesi

#### Nevarne sestavine

| Kemijsko ime                | Št. CAS<br>ES-št.<br>Št. REACH              | Razvrstitev UREDBA (ES) št. 1272/2008                                                                            | Koncentracija:<br>[%] |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Etilendiamintetraacetat     | 64-02-8<br>200-573-9<br>01-2119486762-27    | Akutna strupenost Kategorija 4; H302<br>Huda poškodba oči Kategorija 1; H318                                     | >= 5 - < 10           |
| natrijev hidroksid          | 1310-73-2<br>215-185-5<br>01-2119457892-27  | Jedkost za kožo Kategorija 1.A; H314<br>Jedko za kovine Kategorija 1; H290                                       | >= 5 - < 10           |
| Natrijev dodecilbensulfonat | 25155-30-0<br>246-680-4<br>01-2120088038-51 | Akutna strupenost Kategorija 4; H302<br>Draženje kože Kategorija 2; H315<br>Huda poškodba oči Kategorija 1; H318 | >= 3 - < 5            |
| natrijev kumensulfonat      | 28348-53-0<br>248-983-7                     | Draženje oči Kategorija 2; H319                                                                                  | >= 3 - < 5            |

Za celotno besedilo H-stavkov, omenjenih v tem Oddeleku, glej Oddelek 16.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

**P3-ultrasil 110**

|                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pri stiku z očmi | : Takoj začeti izpirati z obilo vode, tudi pod vekami, najmanj 15 minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.            |
| Pri stiku s kožo | : Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Po možnosti uporabljati blago milo. Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. Pred uporabo temeljito očistiti obutev. Takoj pokličite zdravnika. |
| Pri zaužitju     | : Izprati usta z vodo. NE izzivati bruhanja. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezvestni osebi. Če je ponesrečena oseba pri zavesti, dati piti dva kozarca vode. Takoj pokličite zdravnika.                         |
| Pri vdihavanju   | : Premestiti na svež zrak. Simptomatsko zdravljenje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                                                                                                           |

**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Glej Oddelek 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptome.

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Zdravljenje : Simptomatsko zdravljenje.

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**

**5.1 Sredstva za gašenje**

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ustrezna sredstva za gašenje:  | : Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoliščinam in bližnjemu okolju. |
| Neustrezna sredstva za gašenje | : Nobena znana.                                                                         |

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

|                                    |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifične nevarnosti med gašenjem | : Ni vnetljivo ali gorljivo.                                                                                                                                                          |
| Nearni proizvodi izgoravanja       | : Odvisno od vrste izgoravanja, lahko produkti razgradnje vsebujejo naslednje snovi:<br>ogljikova oksida<br>Dušikovi oksidi (NO <sub>x</sub> )<br>Žveplov oksidi<br>Fosforjevi oksidi |

**5.3 Nasvet za gasilce**

|                                    |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posebna zaščitna oprema za gasilce | : Uporabljajte osebno varovalno opremo.                                                                                                                               |
| Dodatne informacije                | : Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za gašenje požara je treba varno odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Pri požaru in/ali eksploziji ne vdihavajte dima. |

**ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih**

**P3-ultrasil 110**

**6.1 Osební varnostní ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

- Nasvet za neizučeno osebo : Zagotovite zadostno prezračevanje. Prepričite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetrni smeri od izpusta/razliva. Izogibati se vdihavanju, zaužitju ter stiku s kožo in očmi. Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad dovoljenimi mejnimi vrednostmi, morajo uporabljati ustrezno obrazno masko. Zagotovite, da čiščenje izvaja samo usposobljena oseba. Glej zaščitne ukrepe, navedene v Oddelkih 7 in 8.
- Nasvet za reševalce : Če so pri rokovanju z razlitjem zahtevana specialna oblačila, upoštevati podatke o primernih in neprimernih materialih v Oddelku 8.

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

- Okoljevarstveni ukrepi : Prepričati, da pride v stik z zemljo, površinsko vodo ali podtalnico.

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

- Metode čiščenja : Zaustaviti puščanje, če je varno. Zajezi in zadržati izlitje z negorljivim absorpcijskim materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo, vermikulitom) in prenesti v vsebnik za odstranjevanje skladno z lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glej Oddelek 13). Splakniti sledi z vodo. Pri večjih razlitjih zajezi ali drugače zadržati razlito snov in s tem zagotoviti, da ne doseže vodotokov.

**6.4 Sklícévanje na druge oddelke**

- Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere.  
Glej Oddelek 8 za podatke o osebni zaščiti.  
Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**

**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

- Navodilo za varno rokovanje : Ne zaužiti. Prepričati stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljati samo ob ustreznem prezračevanju. Po uporabi temeljito umiti roke. Ne vdihavati razpršil, hlapov.
- Higienski ukrepi : Ravnajte v skladu z dobro proizvodno in varnostno prakso. Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. Po uporabi temeljito umiti obraz, roke in izpostavljeno kožo. V primeru nevarnosti, kjer bi lahko prišlo do stika ali brizganja, zagotoviti ustrezne prostore in pripomočke za hitro polivanje ali izpiranje oči in telesa.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

- Zahteve glede skladnih prostorov in posod : Ne skladiščiti v bližini kislin. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v posodah z ustreznimi nalepkami.
- Temperatura pri skladiščenju : 0 °C do 40 °C

**P3-ultrasil 110**

**7.3 Posebne končne uporabe**

Posebni način(-i) uporabe : Procesno čiščenje; Cleaning In place (CIP) postopek

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**

**8.1 Parametri nadzora**

**Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost**

| Sestavine           | Št. CAS   | Tip vrednosti<br>(Oblika izpostavljanja)                                                      | Parametri nadzora   | Osnova |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| natrijev hidroksid  | 1310-73-2 | MV (Inhalabilna frakcija)                                                                     | 2 mg/m <sup>3</sup> | SI OEL |
| Dodatne informacije | I         | Inhalabilna frakcija - del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne                   |                     |        |
|                     | Y         | Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT vrednosti. |                     |        |

**DNEL**

|                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| natrijev hidroksid | : | <p>Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni lokalni učinki<br/>Vrednost: 1 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni lokalni učinki<br/>Vrednost: 1 mg/m<sup>3</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Propilen glikol    | : | <p>Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 168 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Delavci<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni lokalni učinki<br/>Vrednost: 10 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 50 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Vdihavanje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni lokalni učinki<br/>Vrednost: 10 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Kožno<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 213 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Končna uporaba: Potrošniki<br/>Načini izpostavljenosti: Zaužitje<br/>Potencialni učinki na zdravje: Dolgoročni sistemski učinki<br/>Vrednost: 85 ppm</p> |

**P3-ultrasil 110**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

**PNEC**

|                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propilen glikol | : | <p>Sladka voda<br/>Vrednost: 260 mg/l</p> <p>Morska voda<br/>Vrednost: 26 mg/l</p> <p>Prekinjena uporaba/izpust<br/>Vrednost: 183 mg/l</p> <p>Usedlina v sladki vodi<br/>Vrednost: 572 mg/kg</p> <p>Usedlina v morju<br/>Vrednost: 57.2 mg/kg</p> <p>Naprava za čiščenje odpadkov<br/>Vrednost: 20000 mg/l</p> <p>Tla<br/>Vrednost: 50 mg/kg</p> |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.2 Nadzor izpostavljenosti**

**Ustrezni inženirski mehanizmi**

Tehnični ukrepi : Učinkovit izpušni prezračevalni sistem. Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.

**Individualni zaščitni ukrepi**

Higienski ukrepi : Ravnajte v skladu z dobro proizvodno in varnostno prakso. Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. Po uporabi temeljito umiti obraz, roke in izpostavljeno kožo. V primeru nevarnosti, kjer bi lahko prišlo do stika ali brizganja, zagotoviti ustrezne prostore in pripomočke za hitro polivanje ali izpiranje oči in telesa.

Zaščita za oči / obraz (EN 166) : Varovalna očala  
Obrazni ščitnik

Zaščita rok (EN 374) : Priporočena preventivna zaščita kože  
Rokavice  
Nitrilni kavčuk  
butilni kavčuk  
Prebojni čas: 1 - 4 ure  
Minimalna debelina rokavic iz butilne gume je 0.7mm, iz nitrilne gume 0.4mm oz. enakovredno (upoštevati navodila proizvajalca/distributerja rokavic).  
Če se pojavijo kakršni koli znaki razkroja rokavic ali prodora kemikalij skozi rokavice, je treba le-te odstraniti in jih zamenjati z novimi.

**P3-ultrasil 110**

- Zaščita kože (EN 14605) : Osebna zaščitna oprema, vključujoč: prilegajoče se zaščitne rokavice, zaščitna očala in zaščitna oblačila, vključno z ustrezno zaščitno obutvijo.
- Zaščita dihal (EN 143, 14387) : Ni potrebna, če se koncentracija nevarnih snovi v zraku ohrani pod mejnimi vrednostmi, navedenimi v podatkih o mejnih vrednostih izpostavitve. Uporabiti certificirano dihalno napravo, skladno z zahtevami Direktiv 89/656/EGS in (EU) 2016/425 ali enakovredno, kadar se tveganju za dihalo ni mogoče izogniti s tehničnimi varovalnimi sredstvi in ukrepi, metodami ali postopki organizacije dela.

**Nadzor izpostavljenosti okolja**

- Splošni nasveti : Razmislite o ukrepih glede zadrževanja okoli posod za skladiščenje.

**ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**

**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

- Videz : tekočina
- Barva : rumena
- Vonj : lahen
- pH : 13.8 - 14.0, 100 %
- Plamenišče : Se ne upošteva.
- Mejne vrednosti vonja : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi
- Tališče/ledišče : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi
- Začetno vrelišče in območje vrelišča : > 100 °C
- Hitrost izparevanja : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi
- Vnetljivost (trdno, plinasto) : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi
- Zgornja meja eksplozivnosti : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi
- Spodnja meja eksplozivnosti : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi
- Parni tlak : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi
- Relativna gostota par/hlapov : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi
- Relativna gostota : 1.155 - 1.165
- Topnost v vodi : topno
- Topnost v drugih topilih : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi
- Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi
- Temperatura samovžiga : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi
- Toplotni razpad/razgradnja : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi
- Viskoznost, kinematična : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi
- Eksplozivne lastnosti : Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

**P3-ultrasil 110**

Oksidativne lastnosti : Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

**9.2 Drugi podatki**

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi

**ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost**

**10.1 Reaktivnost**

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

**10.2 Kemijska stabilnost**

Stabilno pri normalnih pogojih.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Nobena znana.

**10.5 Nezdružljivi materiali**

Kislina

**10.6 Nevarni produkti razgradnje**

Ovisno od vrste izgoravanja, lahko produkti razgradnje vsebujejo naslednje snovi:

ogljikova oksida

Dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>)

Žveplovi oksidi

Fosforjevi oksidi

**ODDELEK 11: Toksikološki podatki**

**11.1 Podatki o toksioloških učinkih**

Podatki o možnih načinih izpostavljenosti : Vdihavanje, Stik z očmi, Stik s kožo

**Proizvod**

Akutna oralna strupenost : Ocena akutne strupenosti : > 2,000 mg/kg

Akutna toksičnost pri vdihavanju : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Akutna dermalna strupenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Jedkost za kožo/draženje kože : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Resne okvare oči/draženje : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.



**P3-ultrasil 110**

Preobčutljivost pri vdihavanju : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.  
in preobčutljivost kože

Rakotvornost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Učinki na razplojevanje : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Mutagenost za zarodne celice : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Teratogenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

STOT - enkratna izpostavljenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Toksičnost pri vdihavanju : Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

**Sestavine**

Akutna oralna strupenost : Etilendiamintetraacetat  
LD50 Podgana: 1,700 mg/kg

Natrijev dodecilbenzensulfonat  
LD50 Podgana: 1,086 mg/kg

natrijevkumensulfonat  
LD50 Podgana: > 7,000 mg/kg

**Sestavine**

Akutna toksičnost pri vdihavanju : natrijevkumensulfonat  
4 h LC50 Podgana: > 770 mg/l  
Preskusna atmosfera: prah/meglica

**Sestavine**

Akutna dermalna strupenost : natrijevkumensulfonat  
LD50 Kunec: > 2,000 mg/kg

**Možni učinki na zdravje**

Oči : Povzroča hude poškodbe oči

Koža : Povzroča hude opekline kože.

Zaužitje : Povzroča opekline prebavnega trakta.

Vdihavanje : Lahko povzroči draženje nosu, grla in pljuč.

Kronična izpostavljenost : Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju.

**Izkušnje z izpostavljenostjo človeka**

Stik z očmi : Rdečina, Bolečina, Razjede

**P3-ultrasil 110**

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Stik s kožo | : Rdečina, Bolečina, Razjede  |
| Zaužitje    | : Razjede, bolečina v trebuhu |
| Vdihavanje  | : Razdraženost dihal, Kašelj  |

**ODDELEK 12: Ekološki podatki**

**12.1 Ekotoksičnost**

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Učinki na okolje | : Ta proizvod nima znanih strupenih učinkov na okolje. |
|------------------|--------------------------------------------------------|

**Proizvod**

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Strupenost za ribe                                    | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje. | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Strupenost za alge                                    | : Ni razpoložljivih podatkov |

**Sestavine**

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Strupenost za ribe | : Etilendiamintetraacetat<br>96 h LC50 Ribe: 121 mg/l |
|                    | Natrijev dodecilbenzensulfonat<br>96 h LC50: 3.2 mg/l |
|                    | natrijevkumensulfonat<br>96 h LC50 Ribe: > 450 mg/l   |

**Sestavine**

|                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje. | : natrijev hidroksid<br>48 h EC50: 40 mg/l |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

**12.2 Obstočnost in razgradljivost**

**Proizvod**

|                   |                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biorazgradljivost | : V proizvodu vsebovane površinsko aktivne snovi so biorazgradljive v skladu z Uredbo o detergentih 648/2004/EC. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Sestavine**

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Biorazgradljivost | : Etilendiamintetraacetat<br>Rezultat: slabo biorazgradljivo        |
|                   | natrijev hidroksid<br>Rezultat: Se ne upošteva - anorgansko         |
|                   | Natrijev dodecilbenzensulfonat<br>Rezultat: Zlahka biorazgradljivo. |
|                   | natrijevkumensulfonat<br>Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.          |

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Ni razpoložljivih podatkov

**P3-ultrasil 110**

**12.4 Mobilnost v tleh**

Ni razpoložljivih podatkov

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

**Proizvod**

Ocena : Snov/zmes ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

**12.6 Drugi škodljivi učinki**

Ni razpoložljivih podatkov

**ODDELEK 13: Odstranjevanje**

Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odpadkom naj bi kode pripisal uporabnik, prednostno po posvetu z organi, ki so pristojni za odstranjevanje odpadkov.

**13.1 Metode ravnanja z odpadki**

- |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvod                         | : Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali sežiganjem. Če recikliranje ni izvedljivo, odstraniti skladno z lokalnimi predpisi. Odpad odlagajte v odobrenih objektih za odlaganje odpada.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kontaminirana embalaža/pakiranje | : Odstranite kot nerabljen proizvod. Prazne posode je treba dostaviti pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje. Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo. Odstraniti skladno z lokalnimi, državnimi in zveznimi predpisi.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Napotki za izbiro kode odpadka   | : Anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Če se ta proizvod uporablja v katerih koli nadaljnjih postopkih, mora končni uporabnik opredeliti in določiti najprimernejšo kodo odpadka glede na Evropski seznam odpadkov. Odgovornost povzročitelja odpadkov je, da določi strupenost in fizikalne lastnosti nastalega materiala ter določi ustrezne metode identifikacije in odstranjevanje odpadkov, skladno z veljavnimi evropskimi (EU Direktiva 2008/98/ES) in lokalnimi predpisi. |

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu**

Špediter/pošiljatelj/dobavitelj je odgovoren zagotoviti, da so embalaža, oznake in nalepke za označevanje nevarnosti skladni z izbranim načinom prevoza.

**Transport po kopnem (ADR/ADN/RID)**

- |                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| 14.1 Številka ZN                               | : 1824                             |
| 14.2 Uradno ime blaga ZN                       | : RAZTOPINA NATRIJEVEGA HIDROKSIDA |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza                | : 8                                |
| 14.4 Embalažna skupina                         | : II                               |
| 14.5 Nevarnosti za okolje                      | : Ne                               |
| 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | : Noben                            |

**P3-ultrasil 110**

**Zračni transport (IATA)**

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 Številka ZN                               | : 1824                      |
| 14.2 Uradno ime blaga ZN                       | : Sodium hydroxide solution |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza                | : 8                         |
| 14.4 Embalažna skupina                         | : II                        |
| 14.5 Nevarnosti za okolje                      | : No                        |
| 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | : None                      |

**Pomorski transport (IMDG/IMO)**

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 Številka ZN                                                                   | : 1824                      |
| 14.2 Uradno ime blaga ZN                                                           | : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza                                                    | : 8                         |
| 14.4 Embalažna skupina                                                             | : II                        |
| 14.5 Nevarnosti za okolje                                                          | : No                        |
| 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika                                     | : None                      |
| 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC | : Not applicable.           |

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

|                                             |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v skladu z Uredbo o detergentih ES 648/2004 | : 5 % ali več vendar manj kot 15 %: EDTA in njene soli<br>manj kot 5 %: Fosfonati, Anionske površinsko aktivne snovi |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Nacionalni predpis**

**Upoštevajte direktivo 94/33/ES o varstvo mladih ljudi pri delu.**

Razred skladiščenja : 8B

Drugi predpisi : Zakon o kemikalijah  
Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij  
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 -- ZVZD-1, 38/15)  
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem  
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu  
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb  
  
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk  
Zakon o varstvu okolja  
Uredba o odpadkih  
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  
Zakon o prevozu nevarnega blaga

**P3-ultrasil 110**

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

Izdelek vsebuje snovi, za katere se še vedno zahtevajo ocene kemijske varnosti.

**ODDELEK 16: Drugi podatki**

Način, na katerega je bila določena razvrstitev

**UREDBA (ES) št. 1272/2008**

| Razvrstitev               | Utemeljitev                            |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Jedkost za kožo 1, H314   | Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene |
| Huda poškodba oči 1, H318 | Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene |

**Celotno besedilo H-stavkov**

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| H290 | Lahko je jedko za kovine.                    |
| H302 | Zdravju škodljivo pri zaužitju.              |
| H314 | Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. |
| H315 | Povzroča draženje kože                       |
| H318 | Povzroča hude poškodbe oči                   |
| H319 | Povzroča hudo draženje oči.                  |

**Celotno besedilo drugih okrajšav**

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AICS - Avstralski popis kemičnih snovi; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

Pripravi : Regulatory Affairs

Številke, navedene v varnostnem listu, so podane v obliki: 1,000,000=1 milijon in 1,000=1 tisoč.

**P3-ultrasil 110**

0.1 = 1 desetina in 0.001 = 1 tisočina.

**SPREMEMBE PODATKOV:** Pomembne spremembe podatkov o predpisih in zdravju pri tej popravljeni izdaji so nakazane s črto ob levem robu varnostnega lista.

Informacija v tem Varnostnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot specifikacija jamstev in kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.

**Priloga: Scenariji izpostavljenosti**

**Scenarij izpostavljenosti: Procesno čiščenje; Cleaning In place (CIP) postopek**

Life Cycle Stage : Uporaba na industrijskih lokacijah  
Kategorija izdelka : **PC35** Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil)

**Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost okolja za:**

Kategorija sproščanja v okolje : **ERC4** Industrijska uporaba procesnih pripomočkov, ki se vključijo v izdelke, v procesih in izdelkih  
Dnevna količina na lokacijo : 50 kg  
Vrsta komunalne čistilne naprave : Komunalna čistilna naprava

**Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost delavca za:**

Kategorija postopka : **PROC8b** Prenos snovi ali priprava (polnjenje/ praznjenje) iz/ v posode/ velike vsebnike na namenskih napravah  
Trajanje izpostavljenosti : 60 min  
Delovni pogoji in ukrepi za obladovanje tveganja : Notranji  
Lokalno odzračevanje izpušnih plinov ni zahtevano  
Splošno zračenje : Hitrost prezračevanja na uro 1  
Zaščita kože : Da: Glej Oddelek 8  
Zaščita dihal : Ne

**Sodelujoči scenarij, ki nadzoruje izpostavljenost delavca za:**

Kategorija postopka : **PROC1** Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna  
Trajanje izpostavljenosti : 480 min

**P3-ultrasil 110**

Delovni pogoji in ukrepi za  
obladovanje tveganja : Notranji

Lokalno odzračevanje izpušnih plinov ni zahtevano

Splošno zračenje : Hitrost prezračevanja na uro 1

Zaščita kože : Ne

Zaščita dihal : Ne