

หมวดที่: 1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริษัท

ชื่อผลิตภัณฑ์	: ซินเนอร์เจ็กซ์ SYNERGEX
การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ	: ไม่มีข้อมูล
ข้อแนะนำในการใช้สารเคมีและ ข้อจำกัดต่างๆในการใช้	: ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ – พื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร
ข้อจำกัดในการใช้	: ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมและงานวิชาชีพเท่านั้น
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เจอจาก	: 0.098 % - 2.0 %

บริษัท	: บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด 101/97 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ +66-2909-7030 โทรสาร +66-2909-2274
--------	--

บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงานระยอง, 109/19 หมู่ 4 ,
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด , ซอย อีซี6 ,
ตำบล ปลูกแดง, อำเภอ ปลูกแดง,
จังหวัด ระยอง, ประเทศไทย 21140
โทรศัพท์ +66-33-109-021

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน	: 001-800-13-203-9987
วันที่ออกเอกสาร	: 10.06.2022

หมวดที่: 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ GHS

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

สารออกซิไดซ์ที่เป็นของเหลว	: ประเภทย่อย 3
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก)	: ประเภทย่อย 4
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ผิวหนัง)	: ประเภทย่อย 3
การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง	: กลุ่ม 1
การทำลายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง	: กลุ่ม 1
ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ	: ประเภทย่อย 2
ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ	: ประเภทย่อย 3

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน
ไม่ใช่สารอันตรายหรือของผสมอันตราย

ซินเนอร์เจ็กซ์

องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS

ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นที่จำหน่าย
สัญลักษณ์แสดงอันตราย :



คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : สารออกซิไดซ์อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น
เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง
ทำให้ผิวหนังไหม้และทำอันตรายต่อดวงตา
เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

ข้อความแสดงข้อควรระวัง : การป้องกัน:
เก็บให้ห่างจากความร้อน จัดเก็บให้ห่างจากผ้า/วัสดุติดไฟ ระวังไม่ให้ผสมกับ
สารที่ติดไฟได้ ห้ามหายใจเอาฝุ่นหรือหมอกเข้าสู่ร่างกาย ล้างผิวและมือให้
สะอาดหลังจากการใช้งาน ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ หลีกเลี่ยง
การรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม สวมถุงมือ/ ชุดป้องกันอันตราย/อุปกรณ์ป้องกันตา/
ใบหน้า
การจัดการในกรณีได้รับสัมผัส หรือเกิดอุบัติเหตุ:
ในกรณีเกิดเพลิงไหม้: ให้ใช้ทรายแห้ง ผงเคมีแห้ง หรือโฟมดับเพลิง
แอลกอฮอล์ ในการดับเพลิง หากกลืนกิน ให้รีบล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน
หากสัมผัสผิวหนัง(หรือ ผม) ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที ชะล้างผิวหนัง
ด้วยน้ำ/ฟ็อกบัว ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์
/ โรงพยาบาลหรือถ้ารู้สึกไม่สบาย หากสูดดมเข้าไปให้ย้ายผู้ประสบเหตุไปยังที่
ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก หากเข้าตาให้
ล้างออกอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายๆนาที หากสวมคอนแทคเลนส์และถอด
ได้ง่ายให้ถอดออก แล้วล้างตาต่อไป
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ชักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารให้สะอาด
ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
การจัดเก็บ:
เก็บปิดล้อยาว
การกำจัด:
ให้กำจัดภาชนะบรรจุหรือสารเคมี โดยโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุญาตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นที่ใช้ในงาน
ข้อความแสดงข้อควรระวัง :

การป้องกัน:
ล้างผิวและมือให้สะอาดหลังจากการใช้งาน
การจัดการในกรณีได้รับสัมผัส หรือเกิดอุบัติเหตุ:
หากอาการไม่ทุเลา ให้รีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์
การจัดเก็บ:
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศนั้นๆ

ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นที่จำหน่าย
อันตรายอื่นๆ :

ห้ามผสมกับสารฟอกขาวหรือผลิตภัณฑ์คลอรีนอื่น ๆ - จะทำให้เกิดก๊าซคลอรีน

หมวดที่: 3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นที่จำหน่าย
สารเคมีบริสุทธิ์/ผลิตภัณฑ์ :

สารผสม

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ซินเนอร์จิกซ์

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	ความเข้มข้น: (%)
กรดซัลฟิวริก	7664-93-9	10 - 30
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	7722-84-1	10 - 30
กรดอะซิติก	64-19-7	1 - 5
กรดเปอร์ออกซิอะซิติก	79-21-0	1 - 5
กรดออกทานอนิก	124-07-2	1 - 5
เกลือโพแทสเซียมของกรดออกตาเดซีโนอิก, ซัลโฟเนต, ออกซิไดซ์	1315321-94-8	1 - 5
กรดเพอรอกซีออกทานอนิก	33734-57-5	0.1 - 1

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน

ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตราย

หมวดที่: 4. มาตรการปฐมพยาบาล

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

- ในกรณีที่เข้าตา : ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากทันที รวมทั้งใต้เปลือกตาด้วย อย่างน้อย 15 นาที ถ้ามองคอนแทคเลนส์ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนหากสามารถทำได้ และล้างตาอย่างต่อเนื่อง รีบไปพบแพทย์ทันที
- ในกรณีที่สัมผัสผิวหนัง : ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากทันทีอย่างน้อย 15 นาที ชักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ล้างรองเท้าให้สะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ รีบไปพบแพทย์ทันที
- หากกลืนกิน : บ้วนปากด้วยน้ำ ห้ามทำให้อาเจียน ห้ามให้อะไรทางปากกับผู้หมดสติ รีบไปพบแพทย์ทันที
- หากหายใจเข้าไป : ย้ายผู้ป่วยให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ รักษาตามอาการ รีบไปพบแพทย์ทันที
- การป้องกันสำหรับผู้ปฐมพยาบาล : หากมีความเสี่ยงในการสัมผัสสาร โปรดดูหมวดที่ 8 เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
- คำแนะนำสำหรับแพทย์ : รักษาตามอาการ
- อาการ และผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและอาการได้ในส่วนที่ 11

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน

- ในกรณีที่เข้าตา : ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก
- ในกรณีที่สัมผัสผิวหนัง : ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก
- หากกลืนกิน : บ้วนปากด้วยน้ำ
- หากหายใจเข้าไป : หากอาการไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

หมวดที่: 5. มาตรการการฉุกเฉิน

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

- สารดับเพลิงที่เหมาะสม : การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานะแวดล้อมเฉพาะที่และสิ่งแวดล้อมรอบๆ
- สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ไม่มีข้อมูล

ขีปนาวุธเจ็ท

ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะ ผลญเพลิง	: อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะสำหรับนักผจญเพลิง สารออกซิไดซ์ อาจก่อให้เกิดไฟเมื่อสัมผัสกับสารอื่น ตัวออกซิไดส์; วัตถุเป็นตัวออกซิไดส์ที่อาจพร้อมทำปฏิกิริยากับวัตถุอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อได้รับความร้อน การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
สารที่มีอันตรายจากการเผาไหม้	: ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายตัวอาจรวมถึงสารดังต่อไปนี้ คาร์บอนออกไซด์ ออกซิเจน ซิลเฟอรออกไซด์
อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะสำหรับนัก ผจญเพลิง	: ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ให้สวมชุดป้องกันที่มีที่คลุมแบบเต็มหน้า พร้อมอุปกรณ์ ช่วยหายใจชนิดมีแหล่งส่งอากาศในตัวซึ่งมีการทำงานแบบความดันภายในเป็น บวก และสวมชุดป้องกันไฟ
วิธีการดับเพลิงเฉพาะ	: แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน โดยต้องระวังไม่ปล่อยลงท่อระบายน้ำ เศษซาก ที่เหลือจากการเผาไหม้และน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องแยกทิ้งตามกฎระเบียบ ของท้องถิ่น ในกรณีที่มียกฉัตร และ/หรือ การระเบิดเกิดขึ้น ห้ามสูดควันเข้าไป

หมวดที่: 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย ค่าเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ ป้องกัน และวิธีการสำหรับกรณี ฉุกเฉิน	: ทำให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีพอ อพยพคนออกจากบริเวณที่มีการหก หรือรั่วไหล ควรอยู่บริเวณเหนือลม หลีกเลี่ยงการสูดดม กลืนกิน หรือสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา เมื่อพนักงาน ต้องสัมผัสกับสารที่มีความเข้มข้นสูงกว่าค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ จะต้องใช้ เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมที่ผ่านการรับรองแล้ว ผู้ทำหน้าที่ทำความสะอาดสารเคมีต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเท่านั้น อ้างอิงตามมาตรการป้องกันในหัวข้อที่ 7 และ 8
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	: อย่าปล่อยให้สัมผัสกับดิน น้ำผิวดิน หรือ น้ำใต้ดิน
วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บ และการทำความสะอาด	: อุดรอยรั่วถ้าทำได้อย่างปลอดภัย ในการแยกของเสียไม่อนุญาตให้ของเสีย สัมผัสกับวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ สำหรับการรั่วไหลขนาดเล็กที่มีการใช้ทรายหรือ ดิน ควรทำการเจือจางด้วยน้ำอย่างน้อย 10 ครั้ง หลังจากนั้นจึงทำการถ่ายเท ใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเปิดด้านบน แล้วจึงทำการเคลื่อนย้ายของเสียไปยังบริเวณที่ ปลอดภัย ซึ่งควรเป็นบริเวณที่สามารถจัดการกับของเสียให้เข้าสู่สภาวะความ เป็นกลางได้ สำหรับการรั่วไหลขนาดใหญ่ซึ่งมีการหกหรือรั่วไหลของสารในบริเวณ ที่มีการถ่ายเทของอากาศได้นั้น ควรทิ้งสารนั้นไว้จนกว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นลดลง แล้วจึงทำการกำจัดสารที่หกหรือรั่วไหล การพิจารณาปล่อยของเสียลงท่อระบายน้ำ นั้นต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทผู้ดูแลบำบัดน้ำเสียในระดับท้องถิ่นหรือผู้มี อำนาจพิจารณาการปล่อยของเสียลงสู่ท่อระบายน้ำ *การทำให้สารเข้าสู่สภาวะ ความเป็นกลาง : หลังจากทำการเจือจางแล้วเสร็จ ควรมีการปรับสภาวะสารให้มี ฤทธิ์เป็นกลางด้วยด่างที่เหมาะสม เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ วัสดุที่สามารถติดไฟได้ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้ควรล้างออกทันทีด้วยน้ำ ปริมาณมากเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถูกนำออก สารตกค้างที่ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งบนสารอินทรีย์ เช่นผ้าขามผ้า กระดาษ ผ้า ฝ้าย หนัง ไม้ หรือสารอื่นที่สามารถติดไฟได้เอง และอาจเป็นสาเหตุของเพลิง ไหม้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน ค่าเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ ป้องกัน และวิธีการสำหรับกรณี ฉุกเฉิน	: อ้างอิงตามมาตรการป้องกันในหัวข้อที่ 7 และ 8
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	: อย่าปล่อยให้สัมผัสกับดิน น้ำผิวดิน หรือ น้ำใต้ดิน

ซินเนอร์เจ็กซ์

วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บ : อุดรอยรั่วถ้าทำได้อย่างปลอดภัย บรรจุและเก็บส่วนที่หกด้วยวัสดุดูดซับ ที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้(เช่น ทราย ดิน ดินเบา วัสดุกันร้อนเวมิกูลไลท์)และใส่ในภาชนะสำหรับกำจัดตามกฎหมายในประเทศนั้นๆ หรือตามหลักสากล (ดูหมวดที่ 13)
ชะล้างสารที่ตกค้างด้วยน้ำ ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลเป็นปริมาณมาก ให้ใช้ที่กันเพื่อกันสารที่รั่วไหล หรือจำกัดการรั่วไหลเพื่อป้องกันไม่ให้สารไหลลงสู่แหล่งน้ำ

หมวดที่: 7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

ข้อแนะนำในการจัดการอย่างปลอดภัย : ห้ามกลืนกิน ห้ามหายใจเอาฝุ่น / ฟุ้ง / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย ให้ใช้สารในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่เพียงพอเท่านั้น ล้างมือให้สะอาดภายหลังจากการหยิบจับสารเคมี ห้ามให้สารเข้าตา สัมผัสผิวหนัง หรือเสื้อผ้า ห้ามผสมกับสารฟอกขาวหรือผลิตภัณฑ์คลอรีนอื่น ๆ - จะทำให้เกิดก๊าซคลอรีน ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด หรือหากสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เนื่องจากไม่มีข้อมูล ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแบบเต็ม (PPE)

สภาวะการเก็บที่ปลอดภัย : เก็บในที่เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้ห่างจากตัวรีดิวซ์ เก็บให้ห่างจากวัตถุที่เผาไหม้ได้ เก็บให้ห่างจากมือเด็ก ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท จัดเก็บบรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลากในที่ที่เหมาะสม การระเบิดจากความดันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาไปของแก๊สหากภาชนะไม่มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ

อุณหภูมิในการเก็บรักษา : 5 °C ไปยัง 35 °C

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน

ข้อแนะนำในการจัดการอย่างปลอดภัย : ห้ามกลืนกิน ห้ามหายใจเอาฝุ่น / ฟุ้ง / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย ให้ใช้สารในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่เพียงพอเท่านั้น ล้างมือให้สะอาดภายหลังจากการหยิบจับสารเคมี ห้ามให้สารเข้าตา สัมผัสผิวหนัง หรือเสื้อผ้า ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด หรือหากสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เนื่องจากไม่มีข้อมูล ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแบบเต็ม (PPE)

สภาวะการเก็บที่ปลอดภัย : เก็บให้ห่างจากมือเด็ก ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท จัดเก็บบรรจุภัณฑ์ที่ติดฉลากในที่ที่เหมาะสม

หมวดที่: 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

ค่าต่างๆที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	รูปแบบของการรับสาร	ความเข้มข้นที่ได้รับอนุญาต	มาตรฐาน
กรดซัลฟิวริก	7664-93-9	TWA	1 mg/m ³	TH OEL
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	7722-84-1	TWA	1 ppm	TH OEL
กรดอะซิติก	64-19-7	TWA	10 ppm	TH OEL

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ใช้ระบบระบายอากาศเสียที่มีประสิทธิภาพ. ควบคุมค่าความเข้มข้นในอากาศให้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดให้สัมผัสได้ในสถานที่ประกอบการ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

การป้องกันดวงตา : แว่นแบบก๊อกลีส์
หน้ากากป้องกันสารเคมี

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ซีนเนอร์เจ็กซ์

การป้องกันมือ	: สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลดังต่อไปนี้: ถุงมือชนิดมาตรฐาน ถุงมือยางไนไตรล์ ยางบิวทิล ไม่สามารถป้องกันด้วยยางนีโอพรีน ควรทิ้งถุงมือและเปลี่ยนใหม่ถ้าเห็นว่าการเสื่อมสลายหรือการทะลุผ่านของสารเคมี
การป้องกันผิวหนัง	: อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลประกอบด้วย:ถุงมือป้องกันที่เหมาะสม แวนแบบก๊อกลีกลัส และเสื้อคลุมป้องกัน
การป้องกันระบบทางเดินหายใจ	: เมื่อพนักงานต้องสัมผัสกับสารที่มีความเข้มข้นสูงกว่าค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมที่ผ่านการรับรองแล้ว ใส่กรองหลายชั้นเอนกประสงค์
มาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัย	: ใช้งานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมและตามแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและทำความสะอาดก่อนนำมาใช้อีกครั้ง ล้างหน้า มือ และผิวหนัง ส่วนอื่นๆที่สัมผัสกับสารเคมีให้สะอาด หลังการใช้งานทุกครั้ง ควรจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม ซึ่งสามารถชะล้างร่างกายและดวงตาได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่สัมผัสกับสาร

ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นที่ใช้งาน
การควบคุมทางวิศวกรรมที่
เหมาะสม

: ใช้ระบบระบายอากาศเสียที่มีประสิทธิภาพ. ควบคุมค่าความเข้มข้นในอากาศให้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดให้สัมผัสได้ในสถานที่ประกอบการ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

การป้องกันดวงตา	: ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ
การป้องกันมือ	: ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ
การป้องกันผิวหนัง	: ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันพิเศษใดๆ
การป้องกันระบบทางเดินหายใจ	: ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจเมื่อใช้ตามปกติ

หมวดที่: 9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

	ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นที่จำหน่าย	ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นที่ใช้งาน
ลักษณะทั่วไป	: ของเหลว	ของเหลว
สี	: สี, ไม่มีสี	ไม่มีสี
กลิ่น	: จุน	จุน
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	: 0.2 - 1.5, (100 %)	2.0 - 5.0
จุดวาบไฟ	: ไม่มีข้อมูล	
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	: ไม่มีข้อมูล	
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง	: ไม่มีข้อมูล	
จุดเดือดเริ่มต้น/ช่วงของการเดือด	: > 35 °C	
อัตราการระเหย	: ไม่มีข้อมูล	
ความสามารถในการลุกติดไฟ	: ไม่มีข้อมูล	

ซินเนอร์เจ็กซ์

(ของแข็ง, ก๊าซ)

ค่าจำกัดสูงสุดของการระเบิด	: ไม่มีข้อมูล
ค่าจำกัดต่ำสุดของการระเบิด	: ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ	: ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นไอ	: ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	: 1.195 - 1.215
ความสามารถในการละลายน้ำ	: ละลายได้
ความสามารถในการละลายในตัวทำละลายอื่น	: ไม่มีข้อมูล
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n - octanol ต่อ น้ำ	: ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	: ไม่มีข้อมูล
สารที่เกิดจากการสลายตัวด้วยความร้อน	: ไม่มีข้อมูล
ความหนืดไคเนมาติก	: ไม่มีข้อมูล
สมบัติทางการระเบิด	: ไม่มีข้อมูล
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	: ไข้
น้ำหนักโมเลกุล	: ไม่มีข้อมูล
VOC	: ไม่มีข้อมูล

หมวดที่: 10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย ว่องไวต่อปฏิกิริยา	: ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายใดๆเกิดขึ้นในสภาวะใช้งานตามปกติ
ความเสถียรทางเคมี	: สิ่งปนเปื้อนอาจทำให้เกิดความดันเพิ่มขึ้นอันเป็นอันตราย-ภาชนะปิดอาจฉีกแตกได้
ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยา อันตราย	: ห้ามผสมกับสารฟอกขาวหรือผลิตภัณฑ์คลอรีนอื่น ๆ - จะทำให้เกิดก๊าซคลอรีน
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	: แหล่งกำเนิดความร้อนโดยตรง สัมผัสกับแสงอาทิตย์
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	: สารฟอกขาวประเภทที่มีคลอรีน โลหะ พอลิไวนิลคลอไรด์ เหล็กกล้าชนิดอ่อน เบสแก่
อันตรายของสารที่เกิดจากการ สลายตัว	: ในกรณีไฟไหม้ จะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายที่อันตรายเกิดขึ้นได้แก่: คาร์บอนออกไซด์ ออกซิเจน ซัลเฟอร์ออกไซด์

หมวดที่: 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ซินเนอร์จิกซ์

ข้อมูลของช่องทางที่น่าจะเป็น : การสูดดม, การสัมผัสทางดวงตา, การสัมผัสกับผิวหนัง
ช่องทางสัมผัส

ผลต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย
ดวงตา

: ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

ทางผิวหนัง

: ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง

การกลืนกิน

: เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน ทำให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินอาหาร

การสูดดม

: อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองกับจมูก ลำคอ และปอด

การสัมผัสแบบเรื้อรัง

: ไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน
ดวงตา

: ไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ

ทางผิวหนัง

: ไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ

การกลืนกิน

: ไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ

การสูดดม

: ไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ

การสัมผัสแบบเรื้อรัง

: ไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพ หรือผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานตามปกติ

ประสบการณ์จากการรับสัมผัสในมนุษย์

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

การสัมผัสทางดวงตา

: รอยแดง, เจ็บปวด, การกักร้อน

การสัมผัสกับผิวหนัง

: รอยแดง, เจ็บปวด, การกักร้อน

การกลืนกิน

: การกักร้อน, ปวดในบริเวณช่องท้อง

การสูดดม

: ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ, ไอ

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน

การสัมผัสทางดวงตา

: ไม่ทราบอาการ

การสัมผัสกับผิวหนัง

: ไม่ทราบอาการ

การกลืนกิน

: ไม่ทราบอาการ

การสูดดม

: ไม่ทราบอาการ

ความเป็นพิษ

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

ผลิตภัณฑ์

ซินเนอร์เจ็กซ์

ความเป็นพิษทางปากแบบเฉียบพลัน	: การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน : > 300 mg/kg
ความเป็นพิษต่อการสูดดมแบบเฉียบพลัน	: 4 h การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน : > 40 mg/l บรรยากาศในการทดสอบ: ไโอ
ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสัมผัสผิวหนัง	: การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน : > 200 mg/kg
การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง	: ไม่มีข้อมูล
การทำลายดวงตา/การระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง	: ไม่มีข้อมูล
การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง	: ไม่มีข้อมูล
การก่อมะเร็ง	: ไม่จัดอยู่ในประเภทของสารก่อมะเร็งในมนุษย์
ผลต่อระบบสืบพันธุ์	: ไม่มีข้อมูล
การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์	: ไม่มีข้อมูล
การทำให้ทารกมีรูปร่างผิดปกติ	: ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว	: สารหรือสารผสมไม่จัดเป็นสารพิษที่เจาะจงอวัยวะ ในการสัมผัสครั้งเดียว
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ	: ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษจากการสำลัก	: ไม่มีข้อมูล

หมวดที่: 12.ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์	
ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย	
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน	
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลกระทบทางนิเวศพิษวิทยาที่ทราบ

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย	
ผลิตภัณฑ์	
ความเป็นพิษต่อปลา	: ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ	: ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย	: ไม่มีข้อมูล
ส่วนประกอบ	
ความเป็นพิษต่อปลา	: กรดซัลฟิวริก 96 h LC50: 22 mg/l

ซินเนอร์เจ็กซ์

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

96 h LC50 *Pimephales promelas* (ปลาซิวหัวโต): 16.4 mg/l

กรดอะซิติก

96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (ปลาเรนโบว์เทราต์): > 1,000 mg/l

กรดเปอร์ออกซิกอะซิติก

96 h LC50: 0.8 mg/l

กรดออกทานอิก

96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (ปลากะพงปากกว้าง): 22 mg/l

เกลือโพแทสเซียมของกรดออกตาเดซีโนอิก, ซัลโฟเนต, ออกซิไดซ์

96 h LC50: 0.75 mg/l

กรดเพอรอกซียออกตาโนอิก

96 h LC50 ปลา: 0.15 mg/l

ส่วนประกอบ

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์น้ำ
ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ

: ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

48 h LC50 *Daphnia magna* (ไรน้ำ): 2.4 mg/l

กรดอะซิติก

48 h EC50 *Daphnia magna* (ไรน้ำ): 39.6 mg/l

เกลือโพแทสเซียมของกรดออกตาเดซีโนอิก, ซัลโฟเนต, ออกซิไดซ์

48 h EC50: 3.05 mg/l

ส่วนประกอบ

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย

: ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

72 h EC50 *Skeletonema costatum* (ไดอะตอม): 1.38 mg/l

กรดอะซิติก

72 h EC50 *Skeletonema costatum* (ไดอะตอม): > 1,000 mg/l

เกลือโพแทสเซียมของกรดออกตาเดซีโนอิก, ซัลโฟเนต, ออกซิไดซ์

72 h EC50: 2.56 mg/l

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ย่อยสลายทางชีวภาพได้

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูล

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูล

ผลข้างเคียงอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

หมวดที่: 13.ข้อพิจารณาในการกำจัด

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

วิธีการกำจัด

: ห้าม ทำให้สารเคมีหรือภาชนะที่ใช้แล้ว ปนเปื้อนลงในท่อระบายน้ำ น้ำฝน น้ำ
ธรรมชาติ หรือดิน หากมีระบบจัดการของเสียที่ได้รับการรับรอง สามารถจัดการ

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ซินเนอร์เจ็กซ์

สารเคมีแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หากไม่สามารถจัดการได้ ให้กำจัดทั้งตาม
กฎหมายของประเทศนั้นๆ
ให้กำจัดภาชนะบรรจุหรือสารเคมี โดยโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุญาต
แล้วเท่านั้น

มาตรการการกำจัด : กำจัดโดยวิธีเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน ควรส่งภาชนะเปล่าไปยัง
สถานที่จัดการของเสียที่ได้รับการรับรองแล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทั้ง
ห้ามนำภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วกลับมาใช้ซ้ำ กำจัดทั้งตามข้อบังคับท้องถิ่น,
รัฐ และรัฐบาลกลาง

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่ใช้งาน
วิธีการกำจัด

: ผลิตภัณฑ์ที่เจือจางสามารถปล่อยทิ้งลงท่อระบายน้ำได้

มาตรการการกำจัด

: กำจัดทั้งตามข้อบังคับท้องถิ่น, รัฐ และรัฐบาลกลาง

หมวดที่: 14. ข้อมูลการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ที่ความเข้มข้นที่จำหน่าย

ผู้ขนส่งสินค้า / ผู้ส่งของ / ผู้ส่ง จะเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์, ฉลาก และเครื่องหมายเป็นไปตาม
ข้อกำหนดที่ใช้สำหรับการขนส่ง

การขนส่งทางบก

หมายเลขสหประชาชาติ(UN
Number) : 3149

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE
STABILIZED

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการ
ขนส่ง : 5.1 (8)

กลุ่มการบรรจุ : II

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ใช่

การขนส่งทางทะเล (IMDG/IMO)

หมายเลขสหประชาชาติ(UN
Number) : 3149

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE,
STABILIZED

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการ
ขนส่ง : 5.1 (8)

กลุ่มการบรรจุ : II

มลภาวะทางทะเล : ไม่ใช่

หมวดที่: 15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้มีการระบุไว้ในบัญชีรายการต่อไปนี้:

บัญชีรายการสารเคมีที่อยู่ในกฎหมายควบคุมสารพิษของประเทศสหรัฐอเมริกา :
อยู่ในบัญชีของ TSCA

รายชื่อสารเคมีที่ใช้ภายในประเทศแคนาดา :

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบ ส่วนประกอบหนึ่งชนิด หรือ มากกว่า ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ NDSL ของแคนาดา

ประเทศออสเตรเลีย กฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม (การจดแจ้งและการประเมิน) : :
ไม่ได้กำหนดไว้

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ซินเนอร์เจ็กซ์

ประเทศนิวซีแลนด์ รายการสารเคมีที่ถูกตีพิมพ์โดยคณะกรรมการความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศนิวซีแลนด์ :
ไม่ได้กำหนดไว้

ประเทศญี่ปุ่น บัญชีรายการสารเคมีที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน และสารเคมีตัวใหม่ :
ไม่ได้กำหนดไว้

ประเทศเกาหลี บัญชีรายการสารเคมีที่มีใช้ในประเทศเกาหลี :
ไม่ได้กำหนดไว้

บัญชีรายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์ :
อยู่ในบัญชีหรือเป็นไปตามส่วนของสารออกฤทธิ์ของบัญชีรายการของสหรัฐ (TSCA)

ประเทศจีน บัญชีรายการสารเคมีที่มีใช้ในประเทศจีน :
อยู่ในบัญชีรายชื่อ

รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน :
ไม่ได้กำหนดไว้

หมวดที่: 16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ออกเอกสาร : 10.06.2022
ฉบับที่ : 1.1
จัดทำเอกสารโดย : Regulatory Affairs

ข้อมูลปรับปรุงใหม่: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับระบบหรือสภาพร่างกายที่สำคัญสำหรับฉบับปรับปรุงนี้แสดง
ให้ทราบในแถบตรงขอบทางซ้ายมือของ เอกสาร

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้มีความถูกต้องมากเท่าที่องค์ความรู้ ข้อมูล และความเชื่อ ถึง ณ
วันที่จัดทำเอกสารนี้จะอำนวย ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ ใช้งาน ดำเนินกระบวนการ
เก็บรักษา ขนย้าย กำจัด และปลดปล่อยสารเคมีอย่างปลอดภัย โดยข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่การรับประกันหรือบ่งบอกถึง
คุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับคุณภาพ ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับสารเคมีเฉพาะที่ระบุไว้ในเอกสารและไม่ครอบคลุมถึง
สารเคมีดังกล่าวที่นำไปรวมกับสารเคมีหรือกระบวนการอื่น เว้นแต่มีการระบุเอาไว้ในเอกสาร