

القسم 1 تعريف المادة/المستحضر وتعريف الشركة/المشروع

1.1 بيان تعريف المنتج

اسم المنتج	:	P3-stabicip EA
كود المنتج	:	104775E
استخدام المادة/الخليط	:	مادة مضافة
نوع المادة	:	المستحضر

للمستخدمين المهنيين فقط.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

1.2 الاستخدامات المحددة ذات الصلة للمواد أو المخلوط والاستخدامات المضادة التي يُنصح بها

استخدامات محددة	:	منظف العملية. عملية التنظيف الميكاني (CIP)
القيود الموصى باستخدامها	:	يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

1.3 تفاصيل مُورد صحيفة بيانات السلامة

الشركة	:	ايكولاب تميزلیم سيستيملاري شركة محدودة حي اسنتني ، سيفيزلي - اسينتيبي اي-هـ ، شارع يانيول فيزيون بولفار رقم: 13 ، طابق 1 ، رقم 65 تركيا TR 34870 كارتال / اسطنبول +90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07
--------	---	--

الشركة	:	شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة ص.ب: 17063 بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ، دبي دولة الإمارات العربية 8014444 4 00971 خدمة الزبائن
--------	---	--

شركة نالكو مصر المحدودة
التجمع الخامس ، شارع التسعين
بناء رقم 67 ، الطابق الأول ، القاهرة الجديدة – القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835
0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م
مبنى منير 1
مجمع التوفيق الصناعي ، طريق رقم 1029 سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب
00212 22 58 25 30 - 35

الشركة	:	ايكولاب فود سايفتي اند هايجين سولوشين المحدودة ويورك، موقف باص ٢٤٧ بارك، الطابق ١٣ ، ٢٤٧ بارك، هنداستان س، شارع لالبهادور شاشترى، غاندي ناجار، فيكرولي ويست، مومباي ، ماهاراشترا. 400079 ، الهند هاتف : ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٥٥ ، ٩١٢٢٤٨٨٠٨٥٣٥ الرقم المجاني: ١٨٠٠٢٠٩٢٥٣٠
--------	---	--

1.4 رقم الهاتف الخاص بالطوارئ

P3-stabicip EA

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555 Trans- European

رقم هاتف مركز معلومات التسمم : 114 المركز الوطني لمعلومات السموم (UZEM)

تاريخ الاصدار/المراجعة : 28.02.2022
الإصدار : 3.0

القسم 2. هوية المخاطر

2.1 تصنيف المادة أو المخلوط

التصنيف (T.R. SEA No 28848)

H315 تهيج جلدي , الفئة 2
H318 تلف حاد للعين , الفئة 1
H373 سمية نظامية للعضو المستهدف الخاص - تعرض متكرر , الفئة 2

2.2 عناصر بطاقة الوسم

الوسم (T.R. SEA No 28848)
الرسوم التخطيطية للخطورة



كلمة التنبيه : خطر

يتسبب في تهيج البشرة.
يسبب تلف خطيرا بالعين.
قد يسبب التعرض المتكرر أو لفترة طويلة تلفا لأعضاء الجسم.

بيان المخاطر :
H315 :
H318 :
H373 :

ارتد قفازات واقية وواق العين/الوجه.

الاستحياطات :
الحماية :
P280 :
الرد :

في حالة دخوله في العين: اشطف بحرص بالماء لعدة دقائق. أزل العدسات اللاصقة، إذا وجدت وإن أمكن . واستمر في الشطف. صل فوراً بمركز مكافحة السموم / طبيب .

P310

مكونات خطرة يجب إدراجها على الملصق: (EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك
(EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك

2.3 أخطار أخرى

غير معروف.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

3.2 المخاليط

مكونات خطرة

التركيز [%]	التصنيف (T.R. SEA No 28848)	رقم CAS رقم EC	الاسم الكيميائي
-------------	--------------------------------	-------------------	-----------------

P3-stabicip EA

>= 25 - < 30	التسمم الحاد الفئة H3024 ; تلف حاد للعين الفئة H3181 ; سمية نظامية للعضو المستهدف الخاص - تعرض متكرر الفئة H3732 ;	64-02-8 200-573-9	(EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك
>= 5 - < 10	تهيج جلدي الفئة H3152 ; تهيج العين الفئة H3192 ; سمية لعضو محدد عند التعرض للمادة لمرة واحدة الفئة 3 ; H335	22919-56-8 245-327-1	Soap
>= 2.5 - < 3	تهيج العين الفئة H3192 ;	67801-51-8 267-170-8	isononanoic acid, compd. with 2,2',2"- nitrilotris[ethanol] (1:1)
>= 1 - < 2.5	تهيج جلدي الفئة H3152 ; السمية المائنية الحادة الفئة H4001 ; السمية المائنية المزمنة الفئة H4123 ;	146340-16-1	الكحولات، C12-C18، إيثرات محتوية على أحادي الإيثر مجموعة بيوتيل جليكول البولي إيثيلين
>= 1 - < 2.5	التسمم الحاد الفئة H3024 ; تهيج جلدي الفئة H3152 ; تلف حاد للعين الفئة H3181 ;	3302-10-1 221-975-0	hexanoic acid, 3,5,5- trimethyl-

بالنسبة للنص الكامل لبيانات الخطورة المذكورة في هذا القسم، انظر القسم 16.

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

4.1. وصف تدابير الإسعافات الأولية

- في حالة ملامسة المنتج للعين : اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضا لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
- في حالة ملامسة المنتج للجلد : قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توفره. اطلب الرعاية الصحية إذا زاد التهيج وظلّ مستمراً.
- إذا تم ابتلاع المنتج : اشطف الفم. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
- إذا تم استنشاق المنتج : يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.

4.2. الأعراض و الآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة

راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض و التأثيرات الصحية.

4.3. إشارة إلى العناية الطبية الفورية و المعالجة الخاصة المطلوبة

المعالجة : عالج وفقاً للأعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

5.1. وسائل الإطفاء

وسائل الإطفاء الملائمة : استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.

P3-stabicip EA

وسائل الإطفاء غير الملائمة : غير معروف.

5.2 المخاطر الخاصة التي تنشأ عن المادة أو المخلوط

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق : غير قابل للاشتعال أو الاحتراق

منتجات احتراق خطيرة : اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:

أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد الفسفور
أكاسيد المعادن

5.3 الاحتياطات اللازمة لرجال الإطفاء

معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء : استخدم معدات الوقاية الشخصية.

معلومات إضافية : يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار ، لا تتنفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

6.1 الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ

نصائح لغير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ : تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.

نصائح للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان.

6.2 الاحتياطات البيئية

الاحتياطات البيئية : لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.

6.3 طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

طرق للتنظيف : يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكيوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

6.4 مرجع للأقسام الأخرى

انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.
للحماية الشخصية أنظر القسم 8.
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول معالجة النفايات.

القسم 7. المعالجة والتخزين

7.1 الاحتياطات المتعلقة بالمناولة الآمنة

نصائح بشأن المناولة الآمنة : تجنب ملامسة البشرة والعينين. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. لا تتنفس الرش والبخار. في حالة

P3-stabicip EA

وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

7.2 شروط التخزين المأمون، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

المتطلبات الخاصة بمناطق وحاويات التخزين : يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تحفظ الحاوية محكمة الغلق. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة.

درجة حرارة التخزين : 5 °C إلى 35 °C

7.3 الاستخدام (الاستخدامات) النهائية الخاصة

استخدام (استخدامات) خاصة : منظف العملية. عملية التنظيف المكاني (CIP)

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

8.1 معايير الضبط

لا يحتوي على مواد لها قيم حد تعرض مهني.

DNEL

الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 1 mg/m³ الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 1 mg/m³ الاستخدام النهائي: العاملون طرق التعرض: جلدي تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 7.5 mg/cm² الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 1.25 mg/m³ الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الاستنشاق تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات موضعية طويلة الأمد القيمة: 1.25 mg/m³ الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: جلدي تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 3.1 mg/cm²	triethanolamine
---	------------------------

P3-stabicip EA

الاستخدام النهائي: المستهلكون طرق التعرض: الابتلاع تأثيرات صحية محتملة: تأثيرات مجموعة طويلة الأمد القيمة: 13 ppm	
--	--

	PNEC
الماء العذب : القيمة: 0.32 mg/l ماء البحر : القيمة: 0.032 mg/l استخدام/إطلاق متقطع : القيمة: 5.12 mg/l رواسب الماء العذب : القيمة: 1.7 mg/kg رواسب البحر : القيمة: 1.7 mg/kg محطة معالجة مياه الصرف الصحي : القيمة: 10 mg/l التربة : القيمة: 0.151 mg/kg	triethanolamine

8.2 مراقبة التعرض

المراقبة الهندسية الملائمة

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعدام. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

تدابير الحماية الفردية

التدابير الصحية : ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

حماية للعين/الوجه (EN 166) : نظارات أمان واقية واقية الوجه

حماية الأيدي (EN 374) : حماية الجلد الوقائية الموصى بها القفازات

مطاط النتريل
مطاط البوتيل
زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات
أقل سماكة لمادة بيوتيل المطاط 0.3 مم و لنيتريل المطاط 0.2 مم أو ما يعادلها) يرجى الرجوع إلى مصنع أو موزع القفازات لتقديم المشورة. يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.

حماية البشرة والجسم (EN 14605) : لا يتطلب معدات وقاية خاصة.

P3-stabicip EA

حماية المسالك التنفسية (EN 143, 14387) : في حال عدم القدرة على تجنب مخاطر الجهاز التنفسي أو منعها بشكل كافٍ عن طريق الوسائل التقنية للحماية المشتركة أو عن طريق تدابير وأساليب أو إجراءات لتنظيم العمل، أنظر في استخدام معدات حماية الجهاز التنفسي المرخصة والمعتمدة من قبل متطلبات الاتحاد الأوروبي (EEC / 656/89، EU) 2016/425، أو ما يعادلها، مع نوع الفلتر: A-P

مراقبة التعرض البيئي

نصيحة عامة : اهتم بشروط الاحتواء حول أوعية التخزين.

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

9.1 معلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

مظهر	: سائل
اللون	: أصفر غامق
الرائحة	: حلوة
الأس الهيدروجيني	: 8.5 - 9.5, 100 %
نقطة الوميض	: لا ينطبق
حد الرائحة	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
معدل التبخر	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأقصى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الحد الأدنى للانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
ضغط البخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الكثافة النسبية للبخار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
كثافة نسبية	: 1.19 - 1.23
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
معامل توزيع الأوكتانول/الماء	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
الانحلال الحراري	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
اللزوجة، الكينماتية	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الانفجار	: لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط
خصائص الأكسدة	: المادة أو المخروط لم تُصنّف (يُصنّف) على أنها مؤكسدة (مؤكسد).

9.2 معلومات أخرى

لا ينطبق و / أو غير محدد للخليط

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

P3-stabicip EA

10.1 القابلية للتفاعل (التفاعلية)

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.2 الثبات الكيميائي

ثابت في ظل الظروف الطبيعية.

10.3 احتمالية وجود تفاعلات خطيرة

ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.

10.4 الظروف الواجب تجنبها

غير معروف.

10.5 المواد غير المتوافقة

الأحماض

10.6 مواد التحلل الضارة

اعتماداً على خصائص الاحتراق ، قد تشمل منتجات التحلل المواد التالية:

أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد الفسفور
أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُمية

11.1 معلومات حول التأثيرات السامة

معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد

المنتج

سُمية حادة عن طريق الفم : تقديرات السمية الحادة $2,000 \text{ mg/kg} >$:

سُمية حادة عن طريق الاستنشاق : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

سُمية حادة عن طريق الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

تآكل/تهيج البشرة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

السرطنة : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

تأثيرات تناسلية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

تحول خلقي في الخلية الجنسية : لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

P3-stabicip EA

المسخية	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.
التسمم بالاستنشاق	: لا توجد بيانات متاحة لهذا المنتج.

المكونات

سمية حادة عن طريق الفم	: (EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك LD50 معدل السمية للجرد $1,700 \text{ mg/kg}$
	الكحولات، C12-C18، إثارات محتوية على أحادي الإثير مجموعة بيوتيل جليكول البولي إيثيلين LD50 معدل السمية للجرد $> 2,000 \text{ mg/kg}$
	LD50 hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl- معدل السمية للجرد $1,160 \text{ mg/kg}$

المكونات

سمية حادة عن طريق الجلد	: hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl- LD50 معدل السمية للجرد $> 2,000 \text{ mg/kg}$
تأثيرات صحية محتملة	
العينين	: يسبب تلف خطيرا بالعين.
الجلد	: يسبب تهيجاً للجلد.
الابتلاع	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
التعرض	: قد يسبب التعرض المتكرر أو لفترة طويلة تلفاً لأعضاء الجسم.

الخبرة بشأن التعرض البشري

ملامسة العين	: الاحمرار، الألم، التآكل
ملامسة الجلد	: الاحمرار، التهيج
الابتلاع	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.
الاستنشاق	: لا توجد أعراض معروفة أو متوقعة.

القسم 12. المعلومات البيئية

12.1 السمية البيئية

تأثيرات بيئية	: هذا المنتج ليس له تأثيرات سامة للبيئية معروفة.
المنتج	
السمية على الأسماك	: لا يوجد بيانات متاحة

P3-stabicip EA

السمية على الغار واللافقاريات المائية : لا يوجد بيانات متاحة الأخرى.

السمية على الطحالب : لا يوجد بيانات متاحة المكونات

السمية على الأسماك (EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك 96 h LC50 : 121 mg/l

الكحولات، C12-C18، إثيرات محتوية على أحادي الإثير مجموعة بيوتيل جليكول البولي إيثيلين LC50 ليوسيسكوس أيدوس (السكك النهري الذهبي) 0.6 mg/l :

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية (EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيك 48 h EC50 : 140 mg/l (برغوث الماء) : 140 mg/l

الكحولات، C12-C18، إثيرات محتوية على أحادي الإثير مجموعة بيوتيل جليكول البولي إيثيلين LC50: 1.2 mg/l

hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-48 h EC50 (برغوث الماء) 68 mg/l :

المكونات

السمية على الطحالب : الكحولات، C12-C18، إثيرات محتوية على أحادي الإثير مجموعة بيوتيل جليكول البولي إيثيلين 96 h التركيز الذي ليس له تأثير ملحوظ (NOEC) دسموديسموس سوبسيكاتوس (الطحالب الخضراء) 0.3 mg/l :

12.2 الدوام والتحلل

المنتج

التحلل البيولوجي : إن المادة المسؤولة عن التوتر السطحي و الداخلة في تركيب المنتج قابلة للتحلل وفقا لمتطلبات لائحة المنظفات رقم E/2004/648

المكونات

التحلل البيولوجي (EDTA) رباعي الصوديوم حمض إيثيلين ثنائي أمين رباعي الاسيتيكنتيجة :ضعيف التحلل البيئي

الكحولات، C12-C18، إثيرات محتوية على أحادي الإثير مجموعة بيوتيل جليكول البولي إيثيليننتيجة :قابلة للتحلل بسهولة.

hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-نتيجة :قابلة للتحلل بسهولة.

12.3 القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

12.4 الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

12.5 نتائج تقييم المواد الثابتة والسامة القابلة للتراكم أحيائياً (PBT) والمواد شديدة الثبوت وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

المنتج

التقييم : لا تحتوي هذه المادة/الخليط على مكونات تعتبر إما ثابتة، متراكمة حيويًا وسامة (PBT)، أو ثابتة جدًا ومتراكمة حيويًا جدًا (vPvB) عند مستويات 0.1 % أو أعلى.

P3-stabicip EA

12.6 تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

تخلص من النفايات بموجب التوجيهات الأوروبية الخاصة بالنفايات والنفايات الخطرة. يجب تحديد رموز النفايات من قبل المستخدم، ويفضل أن يتم ذلك من خلال المناقشة مع سلطات التخلص من النفايات.

13.1 طرق معالجة النفايات

المنتج : لا تلوث مجاري مياه الأمطار، أو المجاري المائية الطبيعية أو التربة بالمواد الكيميائية أو الحاويات المستعملة يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

عبوات ملوثة : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيدرالية.

توجيهات لاختيار الرمز المرجعي للمخلفات : نفايات عضوية تحتوي على مواد خطرة. إذا تم استخدام هذا المنتج في أي عمليات أخرى، يجب على المستخدم النهائي إعادة تعريف وتعيين انسب مرجع أوروبي للتعامل مع المخلفات. وتقع على عاتق من يولد النفايات تحديد السمية والخصائص الفيزيائية للمواد الناتجة لتحديد الطرق المناسبة لتحديد النفايات والتخلص منها بالامتثال مع) قوانين الاتحاد الأوروبي (EC) /98 /2008 واللوائح الأوروبية المحلية المعمول بها.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / البائع هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

- | | |
|---|------------------|
| 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة | : بضائع غير خطرة |
| 14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة | : بضائع غير خطرة |
| 14.3 رتبة (رتب) خطر النقل | : بضائع غير خطرة |
| 14.4 مجموعة التعبئة | : بضائع غير خطرة |
| 14.5 المخاطر البيئية | : بضائع غير خطرة |
| 14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين | : بضائع غير خطرة |

النقل الجوي (IATA)

- | | |
|---|----------------------------------|
| بضائع غير خطرة | : 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة |
| 14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة | : بضائع غير خطرة |
| 14.3 رتبة (رتب) خطر النقل | : بضائع غير خطرة |
| 14.4 مجموعة التعبئة | : بضائع غير خطرة |
| 14.5 المخاطر البيئية | : بضائع غير خطرة |
| 14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين | : بضائع غير خطرة |

P3-stabicip EA

النقل البحري) كود نقل البضائع الخطرة
بواسطة الملاحة الدولية
IMDG/المنظمة البحرية الدولية)

- 14.1 رقم المنتج بالأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
14.2 اسم الشحن الصحيح وفقاً للأمم المتحدة : بضائع غير خطرة
14.3 رتبة (رتب) خطر النقل : بضائع غير خطرة
14.4 مجموعة التعبئة : بضائع غير خطرة
14.5 المخاطر البيئية : بضائع غير خطرة
14.6 الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين : بضائع غير خطرة
14.7 النقل في شكل سوائب وفقاً للمرفق الثاني باتفاقية ماربول (MAPROL) : بضائع غير خطرة
73/78 والمدونة الدولية للمواد الكيميائية السائبة (IBC)

القسم 15. المعلومات التنظيمية

15.1 نظم/تشريعات السلامة واللوائح الصحية والبيئية المحددة المتعلقة بالمنتجات المعنية طبقاً للائحة الأوروبية للمنظفات EC : 15 % أو أعلى من ذلك ولكن أقل من 30 % : الإيديتا (حمض ثنائي أمين إيثيلين رباعي حمض الأسيتيك) وأملاح منها 648/2004
5 % أو أعلى من ذلك ولكن أقل من 15 % : الصابون
أقل من 5 % : الفوسفونات، المواد غير الأيونية الفاعلة بالسطح

Seveso III: توجيه المجلس والبرلمان : لا ينطبق
الأوروبي 2012/18/EU بشأن التحكم في مخاطر الحوادث الكبرى التي تشمل المواد الخطيرة
اللوائح الوطنية

يجب مراعاة التوجيه 94/33/EC بشأن حماية صغار السن في العمل.

لوائح أخرى : حسب 11 كانون الأول 2013 ، مرقمة 28848 (مكرر) ، "وزارة البيئة والغابات". لائحة تصنيف المواد والمخاليط ووسمها وتعبئتها.
وفقاً لـ 13 كانون الأول 2014 ، برقم 29204 ، "وزارة البيئة والتحضر". اللائحة التنفيذية بشأن صحائف بيانات السلامة المتعلقة بالمواد والمخاليط الخطرة.

15.2 تقييم السلامة الكيميائي
لم يتم إجراء تقييم السلامة الكيميائية على المنتج.

القسم 16. معلومات أخرى

خطوات العمل تستخدم لاستخراج التصنيف حسب
اللائحة الأوروبية (EC) رقم 2008/1272 واللائحة T.R. SEA رقم 28848 التصنيف المبرر □

المبرر	التصنيف
طريقة الحساب	تهيج جلدي H315, 2
طريقة الحساب	تلف حاد للعين H318, 1
طريقة الحساب	سمية نظامية للعضو المستهدف الخاص - تعرض مكرر, 2 H373

النص الكامل لعبارات الخطورة

H302	مؤذي في حالة ابتلاعه.
H315	يتسبب في تهيج البشرة.
H318	يسبب تلف خطيراً بالعين.
H319	يسبب تهيجاً شديداً بالعين.
H335	قد يسبب تهيجاً بالجهاز التنفسي.
H373	قد يسبب التعرض المتكرر أو لفترة طويلة تلفاً لأعضاء الجسم حال استنشاقه.
H400	سام جداً للأحياء المائية.
H412	يسبب آثاراً ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

النص الكامل للاختصارات الأخرى

ADN - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق الممرات المائية الداخلية; ADR - الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق; AIIC - قائمة الجرد الأسترالية للمواد الكيميائية الصناعية; ASTM - الجمعية الأمريكية لاختبار المواد; bw - وزن الجسم; CLP - لائحة التصنيف والوسم والتعليق, لائحة رقم 2008/1272 (EC) (الاتحاد الأوروبي); CMR - مُسَرِّط، مُطْفَأُ وِجْهٍ سام; DIN - عيار المعهد الألماني للتوحيد القياسي; DSL - قائمة المواد المحلية (كندا); ECHA - الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية; Number-EC - عدد الجماعة الأوروبية; ECx - تركيز مرتبط باستجابة س %; ELx - معدل التحميل مرتبط مع استجابة س %; Ems - جدول الطوارئ; ENCS - قائمة المواد الكيميائية الجديدة و الموجودة (اليابان); ErCx - تركيز مرتبط باستجابة س % لمعدل النمو; GHS - النظام المنسق عالمياً; GLP - الممارسة المعملية; IARC - الوكالة الدولية لبحوث السرطان; IATA - الاتحاد الدولي للنقل الجوي; IBC - مدونة القواعد الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تنقل المواد الكيميائية الخطرة السائبة; IC50 - نصف التركيز التثبيطي الأقصى; ICAO - منظمة الطيران المدني الدولي; IECSC - الجرد الصيني الموجود للمواد الكيميائية; IMDG - البحرية الدولية للبضائع الخطرة; IMO - المنظمة البحرية الدولية; ISHL - قانون السلامة والصحة (اليابان); ISO - المنظمة الدولية للتوحيد القياسي; KECI - الجرد الكوري الموجود للمواد الكيميائية; LC50 - التركيز المميت إلى % 50 من سكان الاختبار; LD50 - الجرعة المميتة إلى % 50 من سكان اختبار (الجرعة الوسطى المميتة); MARPOL - الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن; n.o.s. - غير محدد بخلاف غير ذلك; NO(A)EC - لم يلاحظ أي تأثير التركيز (سليبي); NO(A)EL - لم يلاحظ أي تأثير المستوى (سليبي); NOELR - لم يلاحظ أي تأثير لمعدل التحميل; NZIoC - جرد نيوزيلندا للمواد الكيميائية; OECD - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية; OPPTS - مكتب السلامة الكيميائية ومنع التلوث; PBT - مادة ثابتة وسامة قابلة للتراكم أحياناً; PICCS - جرد الفلبين للمواد الكيميائية; Q(SAR) - علاقة التركيب بالنشاط (الكمية); REACH - لائحة رقم 2006/1907 (EC) الصادرة عن المجلس و البرلمان الأوروبي بشأن تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية; RID - أنظمة متعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر السكك الحديدية; SADT - درجة حرارة الإنحلال ذاتي التسارع; SDS - صحيفة بيانات السلامة; SVHC - مادة مثيرة للقلق الشديد; TCSI - جرد المواد الكيميائية لتايوان; TECI - قائمة جرد المواد الكيميائية الموجودة في تايوان; TRGS - القاعدة الفنية للمواد الخطرة; TSCA - قانون مراقبة المواد السامة (الولايات المتحدة الأمريكية); UN - الأمم المتحدة; vPvB - شديد الثبات وشديد التراكم الأحيائي

تم الإعداد بواسطة : الاسم واللقب: هازل كان
رقم الشهادة: GBF01.29.11
تاريخ الشهادة: 16.03.2019
تاريخ انتهاء الشهادة: 16.03.2022
+هاتف: 902164586983

وردت الأرقام المذكورة في نشرة معلومات السلامة للمواد الكيميائية وفقاً للشكل التالي: 1,000,000 = مليون و 1,000 = ألف. 0.1 = عشر و 0.001 = واحد بالألف

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.