



GÜVENLİK BİLGİ FORMU Güvenlik Bilgi Formu "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" (13.12.2014 - No: 29204)

Oasis Pro 14 Premium

Kısım 1. KİMYASAL MADDEİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

1.1 Madde/Karışımın kimliği

Ürün ismi : Oasis Pro 14 Premium
Ürün kodu : 113209E
Madde/Karışımın kullanımı : All Purpose Cleaner
Madde tipi : Karışım

Yalnızca profesyonel kullanıcılar içindir.

Ürün seyreltme bilgisi : 3.0 % - 4.0 %

1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş kullanımları : Genel temizlik ürünü. Spreyleme ve silme manuel işlem
Saniter alan temizleme ürünü. Spreyleme ve silme manuel işlem.
Önerilen kullanım : Sanayi ve profesyonel kullanıma ayrılmıştır.
kısıtlamaları

1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket : Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti
Esentepe Mahallesi, Cevizli - Esentepe E-5 Yanyol Caddesi
Vizyon Bulvarı No: 13, Kat 1 No: 65 Türkiye TR 34870 KARTAL /
İSTANBUL
+90 (216) 458 69 00, Fax: +90 (216) 458 69 07

1.4 Acil durum telefon numarası

Acil durum telefon numarası : +32-(0)3-575-5555 Trans-Avrupa
Zehirlenme Bilgi Merkezi : 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)
telefon numarası

Derleme/Revizyon Tarihi : 28.08.2019
Kaçınıcı düzenleme olduğu : 1.2

Kısım 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Sınıflandırma (T.R. SEA No 28848)

satılan ürün
Göz tahrişi, Kategori 2 H319

seyreltilmiş ürün

Oasis Pro 14 Premium

Tehlikeli olmayan madde veya karışım.

2.2 Etiket unsurları

Etiketleme (T.R. SEA No 28848)

satılan ürün

Zararlılık İşaretleri

:



Uyarı Kelimesi

: Dikkat

Zararlılık ifadeleri

: H319

Ciddi göz tahrişine yol açar.

Önlem ifadeleri

: **Önlem:**
P280

Göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

seyreltilmiş ürün

Tehlikeli olmayan madde veya karışım.

2.3 Diğer zararlar

satılan ürün

Bilinmiyor.

Kısım 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.2 Karışımlar

satılan ürün

Zararlı bileşenler

Kimyasal İsmi	CAS-No. EC-No.	Sınıflandırma (T.R. SEA No 28848)	Konsantrasyon: [%]
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7	Alevlenir sıvılar Kategori 2; H225 Göz tahrişi Kategori 2; H319 Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma Kategori 3; H336	>= 3 - < 5
3-butoxypropan-2-ol	5131-66-8 225-878-4	Cilt tahrişi Kategori 2; H315 Göz tahrişi Kategori 2; H319	>= 3 - < 5
Polyamine, modified		Akut toksisite Kategori 4; H302 Uzun (kronik) süreli suçul zararlılık Kategori 3; H412	>= 2.5 - < 5
N, N-dimetildesilamin N-oksit	2605-79-0 220-020-5	Akut toksisite Kategori 4; H302 Ciddi göz hasarı Kategori 1; H318 Kısa süreli (akut) suçul zararlılık Kategori 1; H400 Uzun (kronik) süreli suçul zararlılık Kategori 2; H411	>= 1 - < 2.5

Oasis Pro 14 Premium

acrylic acid	79-10-7 201-177-9	Nota D Alevlenir sıvılar Kategori 3; H226 Akut toksisite Kategori 4; H302 Akut toksisite Kategori 4; H332 Akut toksisite Kategori 4; H312 Ciltte Aşınma Kategori 1A; H314 Kısa süreli (akut) ocul zararlılık Kategori 1; H400	>= 0.1 - < 0.25
--------------	----------------------	---	-----------------

seyreltilmiş ürün

Notlar : Tehlikeli bileşen yok

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

Kısım 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

satılan ürün

Gözle teması halinde : En az 15 dakika, göz kapaklarının içi de dahil derhal bol suyla yıkayınız. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Tıbbi yardım alınız.

Deriyle teması halinde : Bol miktarda su ile yıkayınız.

Yutulması halinde : Ağzı çalkalayınız. Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.

Solunması halinde : Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.

seyreltilmiş ürün

Gözle teması halinde : Bol miktarda su ile yıkayınız.

Deriyle teması halinde : Bol miktarda su ile yıkayınız.

Yutulması halinde : Ağzı çalkalayınız. Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.

Solunması halinde : Semptomlar meydana gelirse tıbbi yardım alınız.

4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Sağlık üzerindeki etkileri ve semptomları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bölüm 11'e bakınız.

4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi : Semptomatik tedavi uygulayınız.

Kısım 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

satılan ürün

5.1 Yangın söndürücüler

Uygun yangın söndürme aracı : Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.

Oasis Pro 14 Premium

Uygun olmayan söndürme aracı : Bilinmiyor.

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Yangın tehlikesi
Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz.
Oldukça uzun mesafeden geriye doğru parlama olasılığı vardır.
Buhar birikimi patlayıcı yoğunluğa ulaşabilir, dikkatli olunuz. Buhar zemine yakın yerlerde birikebilir.

Zararlı yanma ürünleri : Bozunma ürünleri aşağıda tanımlanan maddeleri içerebilir:
Karbon oksitler
Azot oksitler (NOx)

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.

Ek bilgi : Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları , yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir. Yangın/patlama durumunda ortamdaki dumanları solumayınız.

Kısım 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

satılan ürün
Acil durum personelinin olmayanlar için öneriler : Tutuşmaya neden olabilecek tüm kaynakları uzaklaştırınız.
Temizliğin yalnızca eğitimli personel tarafından yapıldığından emin olun. 7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler : Dökülen maddeyle başa çıkmak için özel giysi gerekiyorsa, uygun ve uygun olmayan materyaller hakkında Bölüm 8'de verilen her türlü bilgiyi not edin.

seyreltilmiş ürün
Acil durum personelinin olmayanlar için öneriler : 7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.
Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler : Dökülen maddeyle başa çıkmak için özel giysi gerekiyorsa, uygun ve uygun olmayan materyaller hakkında Bölüm 8'de verilen her türlü bilgiyi not edin.

6.2 Çevresel tedbirler

satılan ürün
Çevresel tedbirler : Toprak, yerüstü veya yeraltı suları ile temasını önleyiniz.

seyreltilmiş ürün
Çevresel tedbirler : Çevre için özel tedbirler alınması gerekmez.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Oasis Pro 14 Premium

satılan ürün

Temizleme yöntemleri : Güvenli ise tüm tutuşturucu kaynaklarını ortadan kaldırın. Güvenli ise sızıntıyı durdurun. Dökülenleri, yanıcı olmayan emici maddelerle(kum, toprak, diatome toprak veya 'vermisülit' le) toplayıp, yerel/ulusal kurallara uygun olarak atık kaplarına koyunuz.(Bakınız bölüm 13). Kalıntıları su püskürterek temizleyiniz. Büyük miktarda dökülen ürünün su kaynaklarıyla temasını önleyin.

seyreltilmiş ürün

Temizleme yöntemleri : Güvenli ise sızıntıyı durdurun. Dökülenleri, yanıcı olmayan emici maddelerle(kum, toprak, diatome toprak veya 'vermisülit' le) toplayıp, yerel/ulusal kurallara uygun olarak atık kaplarına koyunuz.(Bakınız bölüm 13). Kalıntıları su püskürterek temizleyiniz. Büyük miktarda dökülen ürünün su kaynaklarıyla temasını önleyin.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız.
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

Kısım 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1 Güvenli kullanım için önlemler

satılan ürün

Güvenli elleçleme önerileri : Deri ve gözlerle temasına mani olun. Yalnızca uygun havalandırma ile kullanınız. Ateş, kıvılcım veya sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Statik elektrik deşarjına engel olmak için gerekli önlemleri alınız.(Statik elektrik deşarjı organik buharların tutusmasına neden olabilir). Elleçlemeden sonra elleri iyice yıkayınız.

Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın.

seyreltilmiş ürün

Güvenli elleçleme önerileri : Elleçlemeden sonra elleri yıkayınız. Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.

Hijyen önlemleri : Ürünü elleçlemeden hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

satılan ürün

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Oksitleyici maddelerden uzak tutun. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Uygun etikete sahip kaplarda saklayın.

Oasis Pro 14 Premium

Depolama sıcaklığı : 0 °C arasında 40 °C

seyreltilmiş ürün

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Uygun etikete sahip kaplarda saklayın.

7.3 Özel son kullanımları

satılan ürün

Özel kullanım(lar) : Genel temizlik ürünü. Spreyleme ve silme manuel işlem
Saniter alan temizleme ürünü. Spreyleme ve silme manuel işlem.

Kısım 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

8.1 Kontrol parametreleri

satılan ürün

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.

DNEL

propan-2-ol	: Son kullanıcı: Çalışanlar Maruz kalma yolları: Dermal Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Değer: 888 mg/cm2 Son kullanıcı: Çalışanlar Maruz kalma yolları: Solunum Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Değer: 500 mg/m3 Son kullanıcı: Tüketiciler Maruz kalma yolları: Dermal Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Değer: 319 mg/cm2 Son kullanıcı: Tüketiciler Maruz kalma yolları: Solunum Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Değer: 89 mg/m3 Son kullanıcı: Tüketiciler Maruz kalma yolları: Yutulması halinde Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Değer: 26 ppm
çözücüler/katkı maddeleri	: Son kullanıcı: Çalışanlar Maruz kalma yolları: Solunum Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Değer: 238 mg/m3 Son kullanıcı: Çalışanlar Maruz kalma yolları: Dermal Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler

Oasis Pro 14 Premium

		Değer: 84 mg/cm² Son kullanıcı: Tüketiciler Maruz kalma yolları: Solunum Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Değer: 70 mg/m³ Son kullanıcı: Tüketiciler Maruz kalma yolları: Dermal Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Değer: 51 mg/cm² Son kullanıcı: Tüketiciler Maruz kalma yolları: Yutulması halinde Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Değer: 24 ppm
Alkoller, C12-14, etoksile, sülfatlar, sodyum tuzları	:	Son kullanıcı: Çalışanlar Maruz kalma yolları: Dermal Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Son kullanıcı: Çalışanlar Maruz kalma yolları: Solunum Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - sistemik etkiler Değer: 175 mg/m³
acrylic acid	:	Son kullanıcı: Tüketiciler Maruz kalma yolları: Solunum Olası sağlık etkileri: Uzun süreli - lokal etkiler Değer: 3.6 mg/m³ Son kullanıcı: Tüketiciler Maruz kalma yolları: Solunum Olası sağlık etkileri: Akut - lokal etkiler Değer: 3.6 mg/m³ Son kullanıcı: Tüketiciler Maruz kalma yolları: Dermal Olası sağlık etkileri: Akut - lokal etkiler Değer: 1 mg/cm²

PNEC

propan-2-ol	:	Tatlı su Değer: 140.9 mg/l Deniz suyu Değer: 140.9 mg/l Aralıklı kullanım/açığa çıkma Değer: 140.9 mg/l Tatlı su
-------------	---	--

Oasis Pro 14 Premium

		Değer: 552 mg/kg Deniz sedimenti Değer: 552 mg/kg Toprak Değer: 28 mg/kg Pis su arıtma tesisi Değer: 2251 mg/l Oral Değer: 160 mg/kg
çözücüler/katkı maddeleri	:	Tatlı su Değer: 0.1 mg/l Deniz suyu Değer: 0.01 mg/l Tatlı su Değer: 1 mg/l Aralıklı kullanım/açığa çıkma Değer: 2 mg/l Tatlı su sedimenti Değer: 0.238 mg/kg Deniz sedimenti Değer: 0.0238 mg/kg Pis su arıtma tesisi Değer: 1000 mg/l Toprak Değer: 0.0253 mg/kg Oral Değer: 313 mg/kg
Alkoller, C12-14, etoksile, sülfatlar, sodyum tuzları	:	Tatlı su Değer: 0.24 mg/l Deniz suyu Değer: 0.024 mg/l Aralıklı kullanım/açığa çıkma Değer: 0.071 mg/l Pis su arıtma tesisi Değer: 10000 mg/l Tatlı su sedimenti

Oasis Pro 14 Premium

		Değer: 5.45 mg/kg Deniz sedimenti Değer: 0.545 mg/kg Toprak Değer: 0.946 mg/kg
acrylic acid	:	Tatlı su Değer: 0.003 mg/l Deniz suyu Değer: 0.0003 mg/l Aralıklı kullanım/açığa çıkma Değer: 0.0013 mg/l Tatlı su sedimenti Değer: 0.0236 mg/kg Deniz sedimenti Değer: 0.002346 mg/kg Pis su arıtma tesisi Değer: 0.9 mg/l Toprak Değer: 1 mg/kg Oral Değer: 0.00003 mg/kg

8.2 Maruz kalma kontrolleri

satılan ürün

Uygun mühendislik kontrolleri

Mühendislik önlemleri : İyi bir genel havalandırma çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini kontrol için yeterli olmalıdır.

Bireysel koruyucu önlemler

Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Elleçlemeden sonra yüzünüzü,ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın.

Göz/yüz koruması (EN 166) : Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri

Ellerin korunması (EN 374) : Özel koruyucu ekipman gerekmez.

Deri ve vücudun korunması (EN 14605) : Özel koruyucu ekipman gerekmez.

Oasis Pro 14 Premium

Solunum sisteminin korunması (EN 143, 14387) : Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Çalışanlar, limit değerinin üstündeki yoğunluklara maruz kalıyorlarsa, uygun ve onaylı solunum maskeleri (89/656/EEC, (EU) 2016/425) kullanmalıdır.

**seyreltilmiş ürün
Uygun mühendislik kontrolleri**

Mühendislik önlemleri : İyi bir genel havalandırma çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini kontrol için yeterli olmalıdır.

Bireysel koruyucu önlemler

Hijyen önlemleri : Ürünü elleçlemeden hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız.

Göz/yüz koruması (EN 166) : Özel koruyucu ekipman gerekmez.

Ellerin korunması (EN 374) : Özel koruyucu ekipman gerekmez.

Deri ve vücudun korunması (EN 14605) : Özel koruyucu ekipman gerekmez.

Solunum sisteminin korunması (EN 143, 14387) : Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Çalışanlar, limit değerinin üstündeki yoğunluklara maruz kalıyorlarsa, uygun ve onaylı solunum maskeleri (89/656/EEC, (EU) 2016/425) kullanmalıdır.

Çevresel maruz kalma kontrolleri

Genel öneri : Depolama kapları etrafındaki muhafaza şartlarını dikkate alın.

Kısım 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

	satılan ürün	seyreltilmiş ürün
Görünüm	: sıvı	sıvı
Renk	: sarı	açık sarı
Koku	: Parfümler, Esanslar	hoş
pH	: 5.0 - 6.0, 100 %	5.9 - 6.0
Parlama noktası	: 42 °C kapalı kap, Yangını güçlendirmez.	

Oasis Pro 14 Premium

Koku Eşiği	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
Erime noktası/Donma noktası	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
Buharlaştırma oranı	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
Üst patlama limiti	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
Alt patlama limiti	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
Buhar basıncı	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
Nispi buhar yoğunluğu	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
Bağıl yoğunluk	: 1.009 - 1.019
Su içinde çözünürlüğü	: çözünür
Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
Dağılım katsayısı (n-oktanol/su)	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
Termik bozunma (dekompozisyon)	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
Kinematik viskozite	: 25.687 mm ² /s (40 °C)
Patlayıcılık özellikleri	: Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.
Oksitleyici özellikler	: Madde veya karışım oksitleyici olarak sınıflandırılmamıştır.

9.2 Diğer bilgiler

Uygulaması yok ve/veya karışım için belirlenmemiş.

Kısım 10. KARARLILIK VE TEPKİME

satılan ürün

10.1 Tepkime

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

10.2 Kimyasal kararlılık

Normal koşullar altında kararlıdır.

10.3 Zararlı tepkime olasılığı

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

Oasis Pro 14 Premium

10.4 Kaçınılması gereken koşullar

Isı, alevler ve kıvılcımlar.

10.5 Kaçınılması gereken maddeler

Bilinmiyor.

10.6 Zararlı bozunma ürünleri

Bozunma ürünleri aşağıda tanımlanan maddeleri içerebilir:
Karbon oksitler
Azot oksitler (NOx)

Kısım 11. TOKSIKOLOJİK BİLGİLER

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

satılan ürün

Olası maruz kalma yolları : Solunum, Göz ile temas, Cilt ile temas
hakkında bilgiler

Ürün

Akut oral toksisite	: Akut toksisite tahmini : > 2,000 mg/kg
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Akut dermal toksisite	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Deri korozyonu/irritasyon	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Ciddi göz hasarı/tahrişi	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Kanserojenite	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Üremeye olan etkileri	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Germ hücre mütagenliği	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik)	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tekrarlı maruz kalma	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma	: Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Oasis Pro 14 Premium

Aspirasyon zararı : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Bileşenleri

Akut oral toksisite : propan-2-ol
LD50 Sıçan: 5,840 mg/kg

3-butoxypropan-2-ol
LD50 Sıçan: 2,500 mg/kg

N, N-dimetildesilamin N-oksit
LD50 Sıçan: 600 mg/kg

acrylic acid
LD50 Sıçan: 543 mg/kg

Bileşenleri

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : propan-2-ol
4 h LC50 Sıçan: > 30 mg/l
Test atmosferi: buhar

acrylic acid
4 h LC50 Sıçan: > 5.1 mg/l
Test atmosferi: buhar

Bileşenleri

Akut dermal toksisite : propan-2-ol
LD50 Tavşan: 12,870 mg/kg

3-butoxypropan-2-ol
LD50 Sıçan: 2,193 mg/kg

acrylic acid
Akut toksisite tahmini : 1,100 mg/kg

Olası Sağlık Etkileri

satılan ürün

Gözler : Ciddi göz tahrişine yol açar.

Cilt : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.

Yutulması halinde : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.

Solunum : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.

Kronik Maruz Kalma : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.

seyreltilmiş ürün

Gözler : Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen

Oasis Pro 14 Premium

	etkileri yoktur.
Cilt	: Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.
Yutulması halinde	: Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.
Solunum	: Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.
Kronik Maruz Kalma	: Normal kullanım şartlarında insan sağlığına zarar verici bilinen etkileri yoktur.

İnsanların maruz kalma deneyimi

satılan ürün

Göz ile temas	: Kızarıklık, Ağrı, Tahriş
Cilt ile temas	: Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur. Tahriş
Yutulması halinde	: Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.
Solunum	: Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

seyreltilmiş ürün

Göz ile temas	: Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.
Cilt ile temas	: Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.
Yutulması halinde	: Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.
Solunum	: Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

Kısım 12. EKOLOJİK BİLGİLER

satılan ürün

12.1 Ekotoksosite

Çevresel Etkiler	: Bu ürünün bilinen ekolojiktoksik etkileri yoktur.
------------------	---

Ürün

Balıklar için zehirlilik derecesi	: Uygun veri yoktur
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği.	: Uygun veri yoktur
Yosunlar için zehirli	: Uygun veri yoktur

Bileşenleri

Balıklar için zehirlilik derecesi	: propan-2-ol 96 h LC50 Pimephales promelas (Sazan yavrusu): 9,640 mg/l
-----------------------------------	--

Oasis Pro 14 Premium

N, N-dimetildesilamin N-oksit
96 h LC50 Danio rerio (zebra balığı): 2.4 mg/l
Test maddesi: Verilen bilgiler, benzer maddelerin verilerine dayanmaktadır.

acrylic acid
96 h LC50: 112 mg/l

Bileşenleri

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği.

: propan-2-ol
LC50 Daphnia magna (Supiresi): > 10,000 mg/l

3-butoxypropan-2-ol
48 h EC50: > 1,000 mg/l

N, N-dimetildesilamin N-oksit
48 h EC50 Daphnia magna (Supiresi): 2.63 mg/l
Test maddesi: Verilen bilgiler, benzer maddelerin verilerine dayanmaktadır.

acrylic acid
48 h EC50: 67 mg/l

Bileşenleri

Yosunlar için zehirli

: N, N-dimetildesilamin N-oksit
72 h EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun): 0.159 mg/l
Test maddesi: Verilen bilgiler, benzer maddelerin verilerine dayanmaktadır.

acrylic acid
72 h EC50: 0.1 mg/l

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Ürün

Biyodegrabilite

: Ürünün içerdiği yüzey aktif maddeler 648/2004/EC ve R.G.27.01.2018-30314 Deterjan mevzuatlarına göre biyolojik parçalanabilirlikle ilgili gereklilikleri karşılamaktadır.

Bileşenleri

Biyodegrabilite

: propan-2-ol
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.

3-butoxypropan-2-ol
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.

N, N-dimetildesilamin N-oksit
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.

acrylic acid
Sonuç: Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünebilir.

Oasis Pro 14 Premium

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Uygun veri yoktur

12.4 Toprakta hareketlilik

Uygun veri yoktur

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Ürün

Değerlendirme : Bu madde/karışım %0.1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyoakümülatif ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyoakümülatif (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

12.6 Diğer olumsuz etkiler

Uygun veri yoktur

Kısım 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. Atık kodları kullanıcı tarafından, tercihen atık bertaraf mercileriyle görüşülerek belirlenmelidir.

13.1 Atık işleme yöntemleri

satılan ürün

Ürün : Mümkünse, imha ya da yakma işlemi yerine geri dönüşüm tercih edilir. Geri dönüşüm mümkün değilse, yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin. Atıkları onaylanmış bir atık imha tesisinde bertaraf edin.

Kontamine ambalaj : Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz. Boş kaplar, geri dönüşüm veya bertaraf için onaylanmış bir atık işleme sahasına götürülmelidir. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız. Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

Atık Kodu seçimi için Rehber: : Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar. Bu ürün başka işlemlerde kullanılıyorsa, nihai kullanıcı en uygun Atık Kodunu yeniden tanımlamalı ve atamalıdır. Uygun atık tanımlama ve bertaraf yöntemlerini geçerli Avrupa (AB Direktifi 2008/98 / EC) ve yerel yönetmeliklere uygun olarak belirlemek için üretilen malzemenin toksisitesini ve fiziksel özelliklerini belirlemek atık üreticisinin sorumluluğundadır.

seyreltilmiş ürün

Ürün : Seyreltilmiş ürün gidere boşaltılabilir.

Kontamine ambalaj : Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

Oasis Pro 14 Premium

Kısım 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

satılan ürün

Nakliyec/gönderici seçilen uygun taşıma moduna bağlı olarak paketleme, etiketleme, ve işaretlemenin yapılmasından sorumludur.

Kara taşımacılığı (ADR/ADN/RID)

14.1 UN Numarası	: Tehlikeli mal değildir
14.2 Uygun UN taşımacılık adı	: Tehlikeli mal değildir
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı	: Tehlikeli mal değildir
14.4 Paketleme grubu	: Tehlikeli mal değildir
14.5 Çevresel zararlar	: Tehlikeli mal değildir
14.6 Kullanıcılar için özel önlemler	: Tehlikeli mal değildir

Hava taşımacılığı (IATA)

14.1 UN Numarası	: Tehlikeli mal değildir
14.2 Uygun UN taşımacılık adı	: Tehlikeli mal değildir
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı	: Tehlikeli mal değildir
14.4 Paketleme grubu	: Tehlikeli mal değildir
14.5 Çevresel zararlar	: Tehlikeli mal değildir
14.6 Kullanıcılar için özel önlemler	: Tehlikeli mal değildir

Deniz taşımacılığı (IMDG/IMO)

14.1 UN Numarası	: Tehlikeli mal değildir
14.2 Uygun UN taşımacılık adı	: Tehlikeli mal değildir
14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı	: Tehlikeli mal değildir
14.4 Paketleme grubu	: Tehlikeli mal değildir
14.5 Çevresel zararlar	: Tehlikeli mal değildir
14.6 Kullanıcılar için özel önlemler	: Tehlikeli mal değildir
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık	: Tehlikeli mal değildir

Kısım 15. MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

EC 648/2004 ve 27/01/2018- 30314 sayılı Deterjan Mevzuatına göre	: %5 veya daha çok, ancak %15'ten az: noniyonik yüzey aktif maddeler %5'ten az: anyonik yüzey aktif maddeler, katyonik yüzey aktif
--	---

Oasis Pro 14 Premium

maddeler
diğer bileşenler: parfümler

Yerel tüzük

İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/EC direktifini dikkate alınız.

Diğer kurallar : 11 Aralık 2013, 28848 (mükerrer) sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı"; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik. 13 Aralık 2014, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının"; Zararlı Maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik.

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Ürün kimyasal güvenlik değerlendirilmesi yapılmamıştır.

Kısım 16. DİĞER BİLGİLER

Sınıflandırma yapmak için kullanılan prosedür

1272/2008/EC yönetmeliği ve T.R. SEA No 28848 Yönetmeliği

Sınıflandırma	Doğrulama
Göz tahrişi 2, H319	Hesaplama metodu

H-İbareleri tüm metni

H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H302	Yutulması halinde zararlıdır.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H314	Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H318	Ciddi göz hasarına yol açar.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
H412	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Diğer kısaltmaların tüm metni

ADN - Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması;
ADR - Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması;
AICS - Kimyasal Maddeler Avustralya Envanteri; ASTM - Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw - Vücut ağırlığı; CLP - Sınıflandırma Etiketleme Paketleme Yönetmeliği; Yönetmelik (EC) No 1272/2008; CMR - Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN - Standartizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL - Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı; EC-Number - Avrupa Topluluğu numarası; ECx - %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx - %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS - Acil Durum Programı; ENCS - Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx - %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS - Global Harmonize Sistem; GLP - İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC - Büyük

Oasis Pro 14 Premium

Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 - Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO - Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECSC - Çin'deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL - Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO - Uluslararası Standartlar Örgütü; KECİ - Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. - Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR - Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD - Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS - Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR - (Kantitatif) Yapı Aktivite ilişkisi; REACH - Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT - Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS - Güvenlik Veri Sayfası; SVHC - çok fazla kaygı yaratan madde; TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri; TRGS - Tehlikeli Maddeler için Teknik Kural; TSCA - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN - Birleşmiş Milletler; vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Ek bilgi

Tarafından hazırlanmıştır : İsim, Soyisim:Nuryıl Subaşı
Sertifika No: GBF-A-0-2776
Sertifika Tarihi: 09.05.2018
Geçerlilik tarihi: 09.05.2021
İletişim: +902164586983

MSDS içerisinde verilen rakamlar 1,000,000 = 1 milyon ve 1,000 = 1 bin formatındadır. 0.1= onda biri ve 0.001= binde biri.

DÜZELTİLMİŞ BİLGİLER: Bu düzeltmedeki yasal ya da sağlık bilgilerindeki önemli değişiklikler, MSDS'nin sol kenar boşluğunda bulunan çubuklarla belirtilmektedir.

Bu Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgiler, yayınlandığı tarihte sahip olduğumuz tecrübe, bilgi ve inançlarımız doğrultusunda hazırlanmıştır. Verilen bilgiler sadece güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, nakliye, imha ve tahliye için bir rehber olarak tasarlanmıştır ve bir garanti veya kalite şartnamesi olarak görülmemelidir. Bu bilgi, sadece belirtilen malzeme ile ilgilidir ve metinde belirtilmediği sürece, başka herhangi bir materyalle veya herhangi bir işlemde kullanılan malzeme için geçerli olmayabilir.