


ABMESSUNGEN/DIMENSIONS [mm]: Nennmaß/Nominal dimensions: 600 x 26



Sockel/Base: G13 (IEC 61-1 Blatt/Sheet 7004-51)

1) Das Maximalmaß für den Durchmesser schließt Unrundheit des Kolbens sowie Exzentrizität gegen die Lampenachse ein.

1) The maximum measure for the diameter includes out of round of the bulb and eccentricity versus the lamp axis.

ELEKTRISCHE WERTE BEI 25° C/ ELECTRICAL DATA AT 25° C		NENNWERT/ NOMINAL VALUE	MIN.	MAX.
Frequenz/Frequency	[Hz]	50		
Lampen-Nennleistung/Lamp nominal wattage	[W]	36		
Lampen-Bemessungsleistung/Lamp rated wattage	[W]	36		
Lampen-Brennspannung/Lamp operating voltage	[V]	50	45	56
Lampenstrom/Lamp current	[mA]	865		
Vorheizstrom/Preheat current	[mA]	1200		

BETRIEBSBEDINGUNGEN/ OPERATING CONDITIONS		NENNWERT/ NOMINAL VALUE	MIN.	MAX.
Sockelrandtemperatur/Cap rim temperature	[°C]			120
Umgebungstemperatur für Anwendungen/Lamp ambient temperature	[°C]		-15	40
Vorschaltgerät-Impedanz (bei 50 Hz)/Ballast impedance (at 50 Hz)	[Ω]	240 (bei 240V / at 240V)		
Starter/Starter		FS-11		
HF Vorschaltgerätebetrieb/HF ballast principal				
Brennstellung/Burning position		beliebig/any		
Mittlere Lebensdauer (50% Ausfallrate) */ Average life (50% failure rate) *	[h]	9000		

Quecksilbergehalt / Mercury Content	[mg]	9,0		
-------------------------------------	------	-----	--	--

Herausgeber/Issued by : Feilo Sylvania
Datum/Date : 19.11.2014
Änderung/Revision Date : 29.09.2023

**DATENBLATT
DATA SHEET**

Spez.nr./Spec.no. : 51P-6873 C
Ersetzt/Supersedes : 51P-6873 B v.07.05.2019
Seite/Page 1 von/of 3



STRAHLUNGSWERTE/RADIATION DATA:

Strahlungsmaximum im UV-Wellenlängenbereich bei 368 nm/Radiation peak in UV wavelength range at 368 nm

<u>Colour</u>	<u>No.</u>	<u>UV-A irradiance 1m distance, bare lamp (315-400nm) [μW/cm²]</u>	<u>ILCOS-Code</u>	<u>Order Number</u>
BLACKLIGHT QUANTUM Average at 0h	BL368	66,5	XUV/FD36-E-G13-26/600	7202533

SICHERHEITSHINWEIS/SAFETY INDICATION:

<u>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT VON LAMPEN UND LAMPENSYSTEME (gemäß EN 62471)/ PHOTOBIOLOGICAL SAFETY OF LAMPS AND LAMP SYSTEMS (according EN 62471)</u>		
<u>Bestell-Nr. Order No.</u>	<u>Nr. No.</u>	<u>Risikogruppenkennzeichnung Risk Group Characterisation</u>
7202533	BL368	Risikogruppe 1 /risk group 1

ANMERKUNG:

Diese UV-Lichtquelle emittiert UV-Strahlung. Bestrahlung der Haut und der Augen vermeiden.
Die Lampen entsprechen den Anforderungen der EN 60081 und EN 61195.
Starter und Vorschaltgeräte müssen die Anforderungen der EN 60155, EN 60921 und der EN 60929 erfüllen.
Dimmwerte auf Anforderung.
* Prüfung nach EN 60081, Anhang C (50 Hz Betrieb und 100h Alterung).
Lichtstrom bei HF-Betrieb abhängig vom verwendeten EVG.

REMARK:

This UV energy source emits UV radiation. Avoid exposure to skin and eyes.
Lamps comply with the requirements of EN 60081 and EN 61195, respectively.
Starter and ballast must comply with EN 60155, EN 60921 and EN 60929, respectively.
Dimming parameters on request.
* Life test according to EN 60081, Annex C (50 Hz operation, lamp aged for 100h).
If lamps are operated at high frequency, the luminous flux depends on the type of ballast used.

Herausgeber/Issued by : Feilo Sylvania
Datum/Date : 19.11.2014
Änderung/Revision Date : 29.09.2023

DATENBLATT DATA SHEET


Spez.nr./Spec.no. : 51P-6873 C
Ersetzt/Supersedes : 51P-6873 B v.07.05.2019
Seite/Page 2 von/of 3

**Auswertung gemäß EN 60335-2-59/
Report according EN 60335-2-59**

F36W/T8/24"/BL Quantum

0h

A) Spectral Irradiance vs. Wavelength



**Spectral Irradiance
@ 1m distance**

UVA = 66,5 μW/cm²

Wavelength range acc. to CIE

UVA : 315 - 400 nm

UVB : 280 - 315 nm

Lamp parameter:


Voltage 49,9 V

Current 0,868 A

Power 35,9 W

B) UV Action Curve vs. Wavelength

Proposal of the British Committee to amend EN 60335-2-59 :1997: Insect killers




Acc. to EN 60335-2-59 : 1997

CLC/TC61(GB)579

**Total Effective Irradiance @ 1m distance
Max. 1 mW/m²**

**C) Total Effective Irradiance vs. Wavelength
= A) x B)**



**Total Effective Irradiance @ 1m distance
0,132 mW/m²**