

РОЗДІЛ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА**1.1 Ідентифікатор продукту**

Назва продукту : Oasis Pro 62 Premium

Код продукту : 113121E

Використання Речовини/Препарату : Засіб для миття та дезінфекції

Тип речовини : Суміш

Тільки для професійних користувачів.

Інформація щодо розчинення продукту : 1.0 % - 3.0 %

1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти

Визначені сфери застосування : Універсальний миючий засіб. Ручний процес розпилення та витирання
Миючий засіб для санітарних приміщень. Ручний процес розпилення та витирання

Рекомендовані обмеження щодо використання : Тільки для промислового та професійного використання.

1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія : ТОВ "Еколаб ТзОВ"
Героїв Космосу, 4 оф.805
03148, Київ Україна 0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18)
UA.office@ecolab.com

1.4 Телефон гарячої лінії

Телефон гарячої лінії : 0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18)

Дата створення/Перегляду : 22.02.2017

Версія : 1.0

РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ**2.1 Класифікація речовини або суміші****Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)****Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ**

Роз'їдання шкіри, Категорія 1A	H314
Серйозне ушкодження очей, Категорія 1	H318
Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія, Категорія 3, Дихальна система	H335
Хронічна токсичність для водних організмів, Категорія 3	H412

Oasis Pro 62 Premium

Класифікація цього продукту базується тільки на показниках рівня рН (відповідно до чинного Європейського законодавства).

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Безпечна речовина або суміш.

2.2 Частини маркування

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Небезпека

Зазначення застережних заходів : H314 Викликає важкі опіки шкіри та ураження очей.
H412 Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

Додаткові формулювання чинників ризику : EUH071 Роз'їдаюча дія на дихальні шляхи.

Зазначення застержених заходів : **Запобігання:**
P273 Уникати викиду у навколишнє середовище.
P280 Використовувати захисні рукавички/ засоби захисту очей/ обличчя.

Реагування:

P303 + P361 + P353 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ (або волосся): негайно зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру водою / під душем.
P305 + P351 + P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ У ВІЧІ: Обережно промити водою протягом кількох хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання.
P310 Негайно зверніться до /лікаря/ЦЕНТРУ ОТРУЄНЬ.

Небезпечні компоненти, які мають бути перелічені на етикетці:
Ізотридеканол етоксильований
monoethanolamine

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Безпечна речовина або суміш.

Додаткове маркування:

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Особливе маркування для : Містить: гексил саліцилат Може викликати алергічну реакцію певних препаратів

2.3 Інші фактори

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Не відомо.

Oasis Pro 62 Premium
РОЗДІЛ 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ
3.2 Суміші
Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ
Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС REACH №	Класифікація РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008	Концентрація [%]
Ізотридеканол етоксильований	69011-36-5 500-241-6	Гостра токсичність Категорія 4; H302 Подразнення шкіри Категорія 2; H315 Серйозне ушкодження очей Категорія 1; H318	>= 10 - < 20
fatty alcohol alkoxylate		Подразнення шкіри Категорія 2; H315	>= 10 - < 20
monoethanolamine	141-43-5 205-483-3 01-2119486455-28	Гостра токсичність Категорія 4; H302 Гостра токсичність Категорія 4; H332 Гостра токсичність Категорія 4; H312 Роз'їдання шкіри Категорія 1B; H314 Серйозне ушкодження очей Категорія 1; H318	>= 5 - < 10
ізопропанол	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	Займисті рідини Категорія 2; H225 Подразнення очей Категорія 2; H319 Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія Категорія 3; H336	>= 3 - < 5
alanine, n,n- bis(carboxymethyl)-, trisodium salt	164462-16-2 01-0000016977-53	Подразнення шкіри Категорія 2; H315 Подразнення очей Категорія 2; H319	>= 1 - < 2.5
Benzalkonium chloride	68424-85-1 270-325-2 01-2119965180-41	Гостра токсичність Категорія 4; H302 Роз'їдання шкіри Категорія 1B; H314 Серйозне ушкодження очей Категорія 1; H318 Гостра токсичність для водних організмів Категорія 1; H400 Хронічна токсичність для водних організмів Категорія 1; H410	>= 0.5 - < 1
гексил саліцилат	6259-76-3 228-408-6 01-2119638275-36	Сенсибілізація шкіри Підкатегорія 1A; H317 Гостра токсичність для водних організмів Категорія 1; H400 Хронічна токсичність для водних організмів Категорія 1; H410	< 0.1

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС REACH №	Класифікація РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008	Концентрація [%]
Benzalkonium chloride	68424-85-1 270-325-2 01-2119965180-41	Гостра токсичність Категорія 4; H302 Роз'їдання шкіри Категорія 1B; H314 Серйозне ушкодження очей Категорія 1; H318 Гостра токсичність для водних організмів Категорія 1; H400	< 0.1

Oasis Pro 62 Premium

Хронічна токсичність для водних організмів Категорія 1; H410

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі 16.

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

- При контакт з очима : Промити негайно великою кількістю води, також під повіками, протягом не менше 15 хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання. Негайно викликати лікаря.
- При контакт з шкірою : Негайно змивати великою кількістю води протягом не менш 15 хвилин. Використовувати м'яке мило при наявності. Перед повторним використанням вимити забруднений одяг. Перед повторним використанням ретельно очистити взуття. Негайно викликати лікаря.
- При заковтуванні : Прополоскати рот водою. Не МОЖНА стимулювати блювання. Нічого не давати перорально людині, яка знаходиться у непритомному стані. Негайно викликати лікаря.
- При вдиханні : Вивести на свіже повітря. Лікувати відповідно до симптомів. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

- При контакт з очима : Промити великою кількістю води.
- При контакт з шкірою : Промити великою кількістю води.
- При заковтуванні : Прополоскати рот. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.
- При вдиханні : При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Див розділ 11 для більш детальної інформації про фактори, що впливають на здоров'я та викликають симптоми.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

- Обробка : Лікувати відповідно до симптомів.

РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

5.1 Засоби пожежогасіння

- Відповідні пожежогасильні : Використовувати протипожежні заходи, які відповідають

Oasis Pro 62 Premium

засоби місцевим обставинам та навколишньому середовищу.

Засоби, непридатні для гасіння : Не відомо.

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння : Пожежна небезпека
Тримати подалі від нагрівання та джерел займання.
Зворотній спалах можливий на значну відстань.
Остерегатися накопичування випарів у вибухонебезпечних рівнях. Випари можуть накопичуватися у низьких місцинах.

Небезпечні продукти горіння : Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:
Оксиди вуглецю
Оксиди азоту (NOx)
Оксиди сірки
Оксиди фосфору

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне обладнання для пожежників : Використовувати засоби індивідуального захисту.

Додаткова інформація : Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами. У разі пожежі та/або вибуху не вдихати дими.

РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

6.1 Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Рекомендація для неаварійного персоналу : Забезпечити відповідне провітрювання. Усунути всі джерела займання. Тримати людей подалі від місця проливання/витоку та проти вітру від нього. Уникати вдихання, проковтування та контакту зі шкірою та очима. Коли робітники стикаються з концентраціями, які перевищують граничну дію, вони повинні використовувати відповідні сертифіковані респіратори. Впевнитись що очищення проводиться тільки персоналом, що пройшов навчання.
Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.

Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Рекомендація для неаварійного персоналу : Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.

Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Oasis Pro 62 Premium

Екологічні запобіжні заходи : Не дозволяти потрапляння до ґрунту, поверхневі або ґрунтові води.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Екологічні запобіжні заходи : Не потрібні спеціальні екологічні заходи безпеки.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Методи очищення : Усунути всі джерела займання, якщо це можна зробити безпечним способом. Зупинити витік, якщо це можливо зробити безпечно.
Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13). Змити сліди водою. При великих виливах, обкопайте розливу речовину або зупиніть речовину іншим чином, щоб запобігти потраплянню витоку у водні шляхи.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Методи очищення : Зупинити витік, якщо це можливо зробити безпечно.
Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13). Змити сліди водою. При великих виливах, обкопайте розливу речовину або зупиніть речовину іншим чином, щоб запобігти потраплянню витоку у водні шляхи.

6.4 Посилання на інші розділи

Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.
Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.
Додаткові відомості про поводження з відходами наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Не заковтувати. Не допускати потрапляння у вічі, на шкіру або на одяг. Не вдихати пил/ дими/ газ/ туман/ випари/ аерозоль. Використовувати тільки при відповідній вентиляції. Тримати подалі від вогню, іскор та гарячих поверхонь. Вжити необхідних заходів для запобігання електростатичного розряду (який може викликати займання органічних випарів). Після роботи ретельно вимити руки.

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри. Забезпечити відповідні можливості для змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або розплескування.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Oasis Pro 62 Premium

Рекомендації з правил безпеки під час роботи	: Після роботи вимити руки. Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.
Заходи гігієни	: Мити руки перед перервами й одразу після роботи з продуктом.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від нагрівання та джерел займання. Тримати подалі від окисників. Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

Температура зберігання : -5 °C до 40 °C

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

РОЗДІЛ 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1 Контрольні параметри

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

DNEL

ізопропанол	:	Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Дermalьно Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 888 mg/cm ²
		Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 500 mg/m ³
		Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Дermalьно Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 319 mg/cm ²
		Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 89 mg/m ³
		Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Заковтування Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 26 ppm

Oasis Pro 62 Premium

--	--	--

PNEC

ізопропанол	:	Прісна вода Значення: 140.9 mg/l
		Морська вода Значення: 140.9 mg/l
		Періодичне використання/викид Значення: 140.9 mg/l
		Прісна вода Значення: 552 mg/kg
		Морські донні відкладення Значення: 552 mg/kg
		Грунт Значення: 28 mg/kg
		Завод з очищення стічних вод Значення: 2251 mg/l
		Перорально Значення: 160 mg/kg

8.2 Заходи зменшення впливу

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ
Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи : Ефективна витяжна вентиляція. Підтримувати концентрацію у повітрі нижче норм професійної дії.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри. Забезпечити відповідні можливості для змочування або промивання очей та тіла у випадку небезпеки контакту або розплескування.

Захист очей/обличчя (EN 166) : Захисні окуляри
Лицевий щиток

Захист рук (EN 374) : Рекомендований запобіжний захист шкіри
Рукавички
Нітриловий каучук
бутилкаучук
Час проходження: 1 – 4 години
Мінімальна необхідна товщина рукавичок з бутил каучуку 0.7 мм, з нітрильного каучуку або еквівалентного матеріалу 0.4 мм (для консультації, будь-ласка, зверніться до виробника/дистриб'ютора захисних рукавичок)

Oasis Pro 62 Premium

Викиньте та замініть рукавички, якщо є найменші ознаки пошкодження або розриву внаслідок дії хімічних речовин.

- Захист тіла та шкіри (EN 14605) : Індивідуальне захисне спорядження, яке включає: відповідні захисні рукавички, захисні окуляри і захисний одяг
- Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387) : Не вимагається, якщо концентрація в повітрі підтримується нижче ГДК норм, перерахованих в Інформації про Обмеження Експозиції. Використовуйте відповідний сертифікований захист органів дихання, що відповідає вимогам ЄС (89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС), або еквівалент, коли респіраторні ризики не можна уникнути або достатньо обмежити за допомогою технічних засобів колективного захисту або заходів, методів і процедур організації праці .

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Відповідні технічні заходи

- Інженерно-технічні заходи : Хороша загальна вентиляція повинна бути достатня для запобігання впливу на робітників забруднювачів повітря.

Засоби індивідуального захисту

- Заходи гігієни : Мити руки перед перервами й одразу після роботи з продуктом.
- Захист очей/обличчя (EN 166) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
- Захист рук (EN 374) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
- Захист тіла та шкіри (EN 14605) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
- Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387) : Не вимагається, якщо концентрація в повітрі підтримується нижче ГДК норм, перерахованих в Інформації про Обмеження Експозиції. Використовуйте відповідний сертифікований захист органів дихання, що відповідає вимогам ЄС (89/656/ЕЕС, 89/686/ЕЕС), або еквівалент, коли респіраторні ризики не можна уникнути або достатньо обмежити за допомогою технічних засобів колективного захисту або заходів, методів і процедур організації праці .

Заходи зменшення впливу на довкілля

- Загальна порада : Забезпечити контроль герметичності навколо ємкостей для зберігання.

РОЗДІЛ 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

**Продукт В
НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ**

**Продукт В РОБОЧІЙ
КОНЦЕНТРАЦІЇ**

Oasis Pro 62 Premium

Зовнішній вигляд	: рідина	рідина
Колір	: жовтогарячий	ясно-жовтогарячий
Запах	: слабкий	приємний
pH	: 11.4 - 12.4, 100 %	10.4 - 10.9
Температура спалаху	: 45 °C прилад закритого типу для визначення температури спалаху, Не підтримує горіння.	
Поріг сприйняття запаху	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Температура плавлення/замерзання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Початкова точка кипіння і інтервал кипіння	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Швидкість випаровування	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Займистість (тверда речовина, газ)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Верхня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Нижня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Тиск пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Відносна густина пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Відносна густина	: 1.015 - 1.02	
Розчинність у воді	: розчинний	
Розчинність у інших розчинниках	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Температура самозаймання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Тепловий розклад	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
В'язкість, кінематична	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Вибухові властивості	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Окислювальні властивості	: Речовина або суміш не належить до класу окисників.	

9.2 Інша інформація

Не застосовується та/або не визначено для суміші

РОЗДІЛ 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

10.1 Реакційна здатність

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

Стійкий за нормальних умов.

Oasis Pro 62 Premium

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.4 Умови, яких треба уникати

Нагрівання, полум'я та іскри.

10.5 Несумісні матеріали

Кислоти

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:

Оксиди вуглецю

Оксиди азоту (NO_x)

Оксиди сірки

Оксиди фосфору

РОЗДІЛ 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

11.1 Дані про токсикологічний вплив

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Дані щодо можливих : Вдихання, Контакт з очима, Контакт зі шкірою
шляхах впливу

Продукт

Гостра пероральна : Оцінка гострої токсичності : > 2,000 mg/kg
токсичність

Гостра інгаляційна : 4 h Оцінка гострої токсичності : > 5 mg/l
токсичність

Гостра дермальна : Оцінка гострої токсичності : > 2,000 mg/kg
токсичність

Роз'їдання/подразнення : Для даного продукту даних немає.
шкіри

Серйозне ураження : Для даного продукту даних немає.
очей/подразнення очей

Респіраторна або шкірна : Для даного продукту даних немає.
сенсibiliзація

Канцерогенність : Для даного продукту даних немає.

Вплив на репродуктивні : Для даного продукту даних немає.
функції

Мутагенність статевих : Для даного продукту даних немає.
клітин

Oasis Pro 62 Premium

Тератогенність : Для даного продукту даних немає.

STOT - одноразова ді : Для даного продукту даних немає.

STOT - повторна дія : Для даного продукту даних немає.

Аспіраційна токсичність : Для даного продукту даних немає.

Компоненти

Гостра пероральна токсичність : Ізотридеканол етоксильований
LD50 Щур: 1,250 mg/kg

monoethanolamine
LD50 Щур: 1,089 mg/kg

ізопропанол
LD50 Щур: 5,840 mg/kg

alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt
LD50 Щур: > 2,000 mg/kg

Benzalkonium chloride
LD50 Щур: 344 mg/kg

гексил саліцилат
LD50 Щур: > 5,000 mg/kg

Компоненти

Гостра інгаляційна токсичність : monoethanolamine
4 h LC50 Щур: > 1.6 mg/l

ізопропанол
4 h LC50 Щур: > 30 mg/l

Компоненти

Гостра дермальна токсичність : Ізотридеканол етоксильований
LD50 : 2,150 mg/kg

monoethanolamine
LD50 Кріль: 1,025 mg/kg

ізопропанол
LD50 Кріль: 12,870 mg/kg

alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt
LD50 Щур: > 4,000 mg/kg

Benzalkonium chloride
LD50 Кріль: 3,340 mg/kg

гексил саліцилат
LD50 Кріль: > 5,000 mg/kg

Потенційний вплив на здоров'я

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Oasis Pro 62 Premium

Очі	: Викликає важке ураження очей.
Шкіра	: Викликає важкі опіки шкіри.
Заковтування	: Викликає опіки травного тракту.
Вдихання	: Може викликати подразнення носа, горла та легень.
Хронічна дія	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Очі	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Шкіра	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Заковтування	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Вдихання	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Хронічна дія	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Досвід із впливом на людину

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Контакт з очима	: Почервоніння, Біль, Роз'їдлива дія
Контакт зі шкірою	: Почервоніння, Біль, Роз'їдлива дія
Заковтування	: Роз'їдлива дія, Черевний біль
Вдихання	: Подразнення дихальних шляхів, Кашель

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Контакт з очима	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Контакт зі шкірою	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Заковтування	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Вдихання	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

12.1 Екотоксичність

Вплив на довкілля	: Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.
-------------------	---

Продукт

Токсичність для риб	: Немає даних
Токсичність для дафній та	: Немає даних

Oasis Pro 62 Premium

інших водних безхребетних

Токсичність для водоростей : Немає даних

Компоненти

Токсичність для риб : Ізотридеканол етоксильований
LC50: 5.33 mg/l

ізопропанол
96 h LC50 Pimephales promelas (товстоголов): 9,640 mg/l

alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt
96 h LC50 Риба: > 200 mg/l

гексил саліцилат
96 h LC50 Danio rerio (даніо реріо): 1.34 mg/l

Компоненти

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : monoethanolamine
48 h EC50 Daphnia (Дафнія): 65 mg/l

ізопропанол
LC50 Daphnia magna (дафнія): > 10,000 mg/l

Benzalkonium chloride
48 h EC50 Daphnia magna (дафнія): 0.016 mg/l

гексил саліцилат
48 h EC50 Daphnia magna (дафнія): 0.357 mg/l

Компоненти

Токсичність для водоростей : гексил саліцилат
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (зелена водорість): 0.28 mg/l

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Продукт

Здатність до біологічного розкладу : Поверхнево-активні речовини, які містить засіб, є такими, що біологічно розкладаються відповідно до вимог Директиви щодо миючих засобів 648/2004/ЕС.

Компоненти

Здатність до біологічного розкладу : Ізотридеканол етоксильований
Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

fatty alcohol alkoxylate
Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

monoethanolamine
Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

ізопропанол
Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

alanine, n,n-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt
Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

Oasis Pro 62 Premium

Benzalkonium chloride
Результат: Біодеградуємий

гексил саліцилат
Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

12.3 Біонакопичувальний потенціал

Немає даних

12.4 Мобільність у ґрунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0.1% або вище.

12.6 Інші шкідливі ефекти

Немає даних

РОЗДІЛ 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізувати згідно з Європейськими директивами з утилізації відходів та небезпечних відходів. Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з утилізації відходів.

13.1 Методи утилізації відходів

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Продукт : Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних стоків, водних шляхів або ґрунту. За можливості перевага надається рециркулюванню, аніж утилізації чи спалюванню. Якщо рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з місцевими нормативами. Утилізувати відходи на офіційній станції з утилізації відходів.

Забруднена упаковка : Утилізувати як невикористаний продукт. Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання або утилізації. Не можна повторно використовувати порожні контейнери. Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.

Вказівки щодо визначення Коду Відходів : Органічні відходи, які містять небезпечні речовини. Якщо цей продукт використовується в будь-яких подальших процесах, кінцевий користувач повинен переглянути та визначити найбільш відповідний код у відповідності з Європейським класифікатором відходів. Виробник відходів є відповідальним за визначення токсичності і фізичних властивостей

Oasis Pro 62 Premium

отриманого матеріалу, щоб визначити належні методи ідентифікації та утилізації відходів відповідно до діючих європейських (Директива ЄС 2008/98 / ЕС) та місцевих нормативних документів.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Продукт : Розведений продукт може скидатися в каналізацію.

Забруднена упаковка : Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.

РОЗДІЛ 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Вантажовідправник/відправник вантажу/відправник несе відповідальність за відповідність пакування, етикеток і маркування обраному виду транспорту.

Наземний транспорт (ADR/ADN/RID)

- | | |
|--|--------------------------|
| 14.1 ООН № | : 2491 |
| 14.2 Власна транспортна назва ООН | : ETHANOLAMINE, SOLUTION |
| 14.3 Класи небезпеки під час перевезення | : 8 |
| 14.4 Пакувальна група | : III |
| 14.5 Екологічна небезпека | : ні |
| 14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача | : Немає |

Повітряний транспорт (IATA)

- | | |
|--|-------------------------|
| 14.1 ООН № | : 2491 |
| 14.2 Власна транспортна назва ООН | : Ethanolamine solution |
| 14.3 Класи небезпеки під час перевезення | : 8 |
| 14.4 Пакувальна група | : III |
| 14.5 Екологічна небезпека | : ні |
| 14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача | : Немає |

Морський транспорт (IMDG/IMO)

- | | |
|--|-------------------------|
| 14.1 ООН № | : 2491 |
| 14.2 Власна транспортна назва ООН | : ETHANOLAMINE SOLUTION |
| 14.3 Класи небезпеки під час перевезення | : 8 |
| 14.4 Пакувальна група | : III |
| 14.5 Екологічна небезпека | : ні |
| 14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача | : Немає |
| 14.7 Транспортування у великих кількостях згідно з | : Непридатне |

Oasis Pro 62 Premium

Додатком II конвенції
MARPOL 73/78 і кодексу
IBC

РОЗДІЛ 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

відповідно до Регламенту : 15% або більше, але менше 30%: Неіоногенні ПАР
про миючі засоби ЄС : менш 5%: Аніонні ПАР, Катіонні ПАР
648/2004 : Інші компоненти: Віддушка

Вітчизняний регламент

Взяти до уваги Директиву 94/33/ЄС щодо захисту молоді на робочому місці.

Інші правила та норми : Цей паспорт безпеки відповідає ДСТУ ГОСТ 30333:2009
"Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги"

15.2 Оцінка хімічної безпеки

Цей продукт містить речовини, для яких все ще потрібні оцінки хімічної безпеки.

РОЗДІЛ 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Процедура, яка використовується для визначення класифікації згідно з
РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008

Класифікація	Підтвердження
Роз'їдання шкіри 1A, H314	Спосіб обчислення
Серйозне ушкодження очей 1, H318	Спосіб обчислення
Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія 3, H335	Спосіб обчислення
Хронічна токсичність для водних організмів 3, H412	Спосіб обчислення

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H225	Легкозаймиста рідина та випари.
H302	Шкідливо при заковтуванні.
H312	Шкідливий при контакті зі шкірою.
H314	Викликає важкі опіки шкіри та ураження очей.
H315	Викликає подразнення шкіри.
H317	Може викликати алергічну реакцію на шкірі.
H318	Викликає важке ураження очей.
H319	Викликає важке подразнення очей.
H332	Шкідливо при вдиханні.
H336	Може викликати сонливість та запаморочення.
H400	Дуже токсично для водних організмів.
H410	Дуже токсично для водних організмів із тривалими наслідками.

Повний текст інших скорочень

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних

Oasis Pro 62 Premium

вантажів по дорогам; AICS - Австралійський перелік хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЕС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TRGS - Технічне правило для небезпечних речовин; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Підготовлено : Regulatory Affairs

Числа зазначені в Паспорті безпеки приведені в форматі: 1,000,000=1мільон та 1,000=1тисяча. 0.1=одна десята та 0.001=одна тисячна

ПЕРЕГЛЯНУТА ІНФОРМАЦІЯ: Суттєві зміни в нормативній та медичній інформації для цієї версії позначено поміткою в лівій стороні Паспорту безпеки.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.