

РОЗДІЛ 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА**1.1 Ідентифікатор продукту**

Назва продукту : APEX METAL PROTECTION

Код продукту : 116631E

Використання Речовини/Препарату : Миючий засіб для посудомийних машин

Тип речовини : Суміш

Тільки для професійних користувачів.

Інформація щодо розчинення продукту : 0.1 % - 0.3 %

1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти

Визначені сфери застосування : Засіб для миття та ополіскування посуду; Автоматичний процес

Рекомендовані обмеження щодо використання : Тільки для промислового та професійного використання.

1.3 Дані про постачальника у паспорті безпеки

Компанія : ТОВ "Еколаб ТзОВ"
Героїв Космосу, 4 оф.805
03148, Київ Україна 0(44) 494 31 20 (в робочі дні з 9 до 18)
UA.office@ecolab.com

1.4 Телефон гарячої лінії

Телефон гарячої лінії : +380893239806
+32-(0)3-575-5555

Дата створення/Перегляду : 16.02.2022
Версія : 1.2

РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ**2.1 Класифікація речовини або суміші****Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)**

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ
Подразнення очей, Категорія 2 H319

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

APEX METAL PROTECTION

Безпечна речовина або суміш.

2.2 Частини маркування

Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Оережно

Зазначення застережних : H319 Викликає важке подразнення очей.
заходів

Небезпечні компоненти, які мають бути перелічені на етикетці:

карбонат натрію (сода)

силікат натрію

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Безпечна речовина або суміш.

2.3 Інші фактори

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Не відомо.

РОЗДІЛ 3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

3.2 Суміші

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС REACH №	Класифікація РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008	Концентрація [%]
карбонат натрію (сода)	497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19	Подразнення очей Категорія 2; H319	$\geq 50 - \leq 100$
силікат натрію	1344-09-8 215-687-4 01-2119448725-31	Роз'їдання шкіри Категорія 1B; H314 Серйозне пошкодження очей Категорія 1; H318 Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія Категорія 3; H335 Серйозне ураження очей/подразнення очей Категорія 1 $\geq 28 \%$ Серйозне ураження очей/подразнення очей Категорія 2A $24 - < 28 \%$ Роз'їдання/подразнення шкіри Категорія 1B $\geq 39 \%$ Роз'їдання/подразнення шкіри Категорія	$\geq 10 - < 20$

AREX METAL PROTECTION

		² 24 - < 39 % Специфічна системна токсичність на орган-мішень - одноразова дія Категорія 3 ³ >= 24 %	
Спиртовий етоксилат	111905-53-4 POLYMER	Подразнення шкіри Категорія 2; H315 Подразнення очей Категорія 2; H319	>= 2.5 - < 5
oxirane, methyl-, polymer with oxirane	9003-11-6 POLYMER	Гостра токсичність Категорія 4; H332	>= 1 - < 2.5

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Зауваження : Без небезпечних компонентів

Повний текст формулювань чинників ризику, зазначених у цьому Розділі, наведено у розділі 16.

РОЗДІЛ 4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

- При контакті з очима : Промити негайно великою кількістю води, також під повіками, протягом не менше 15 хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання. Отримати медичну допомогу.
- При контакті зі шкірою : Промити великою кількістю води.
- При заковтуванні : Прополоскати рот. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.
- При вдиханні : При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

- При контакті з очима : Промити великою кількістю води.
- При контакті зі шкірою : Промити великою кількістю води.
- При заковтуванні : Прополоскати рот. При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.
- При вдиханні : При погіршенні самопочуття звернутися по медичну допомогу.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Див розділ 11 для більш детальної інформації про фактори, що впливають на здоров'я та викликають симптоми.

APEX METAL PROTECTION

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Обробка : Лікувати відповідно до симптомів.

РОЗДІЛ 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні засоби : Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу.

Засоби, непридатні для гасіння : Не відомо.

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Специфічні фактори ризику : Не займається та не горить під час пожежогасіння

Небезпечні продукти горіння : Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали:
Оксиди вуглецю
Оксиди азоту (NOx)
Оксиди металів

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне обладнання для пожежників : Використовувати засоби індивідуального захисту.

Додаткова інформація : Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами. У разі пожежі та/або вибуху не вдихати дими.

РОЗДІЛ 6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

6.1 Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Рекомендація для неаварійного персоналу : Впевнитись що очищення проводиться тільки персоналом, що пройшов навчання.
Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.

Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Рекомендація для неаварійного персоналу : Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.

Рекомендація для аварійної бригади : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і

APEX METAL PROTECTION

непридатних матеріалів.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Екологічні запобіжні заходи : Не дозволяти потрапляння до ґрунту, поверхневі або ґрунтові води.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Екологічні запобіжні заходи : Не потрібні спеціальні екологічні заходи безпеки.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Методи очищення : Змести та зібрати совком у відповідні ємності для утилізації.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Методи очищення : Зупинити витік, якщо це можливо зробити безпечно. Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13). Змити сліди водою. При великих виливах, обкопайте розливу речовину або зупиніть речовину іншим чином, щоб запобігти потраплянню витoku у водні шляхи.

6.4 Посилання на інші розділи

Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1.

Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.

Додаткові відомості про поводження з відходами наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження з матеріалом

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Уникати контакту зі шкірою та очима. Використовувати тільки при відповідній вентиляції. Після роботи ретельно вимити руки. У разі механічної несправності або при контактi з розчином продукту невідомої концентрації, необхідно застосовувати всі прописані засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням. Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Після роботи вимити руки. У разі механічної несправності або при контактi з розчином продукту невідомої концентрації, необхідно застосовувати всі прописані засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.

AREX METAL PROTECTION

Заходи гігієни : Мити руки перед перервами й одразу після роботи з продуктом.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

Температура зберігання : 0 °C до 50 °C

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Тримати подалі від дітей. Тримати контейнер щільно закритим. Зберігати у відповідних промаркованих контейнерах.

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Особливі сфери застосування : Засіб для миття та ополіскування посуду; Автоматичний процес

РОЗДІЛ 8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1 Контрольні параметри

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

DNEL

карбонат натрію (сода)	: Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала місцева дія Значення: 10 mg/m ³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Гостра місцева дія Значення: 10 mg/m ³
силікат натрію	: Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 5.61 mg/m ³ Кінцеве призначення: Робітники Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 1.59 mg/cm ²

APEX METAL PROTECTION

	Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Вдихання Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 1.38 mg/m³ Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Дермально Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 0.8 mg/cm² Кінцеве призначення: Споживачі Способи дії: Заковтування Потенційний вплив на здоров'я: Тривала системна дія Значення: 0.8 ppm
--	--

PNEC

силікат натрію	: Прісна вода Значення: 7.5 mg/l Морська вода Значення: 1 mg/l Періодичне використання/викид Значення: 7.5 mg/l Завод з очищення стічних вод Значення: 348 mg/l
----------------	---

8.2 Заходи зменшення впливу

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ
Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи : Хороша загальна вентиляція повинна бути достатня для запобігання впливу на робітників забруднювачів повітря.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни : Роботи проводити відповідно до належних правил виробничої гігієни та правил з техніки безпеки. Зняти та випрати забруднений одяг перед повторним використанням.
Після роботи ретельно вимити обличчя, руки і всі відкриті ділянки шкіри.

Захист очей/обличчя (EN 166) : Завдяки формі та упаковці продукту, використання при нормальних умовах не потребує ніякого захисного обладнання.

Захист рук (EN 374) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист тіла та шкіри (EN : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

APREX METAL PROTECTION

14605)

Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387) : Завдяки формі та упаковці продукту, використання при нормальних умовах не потребує ніякого захисного обладнання.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Відповідні технічні заходи

Інженерно-технічні заходи : Хороша загальна вентиляція повинна бути достатня для запобігання впливу на робітників забруднювачів повітря.

Засоби індивідуального захисту

Заходи гігієни : Мити руки перед перервами й одразу після роботи з продуктом.

Захист очей/обличчя (EN 166) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист рук (EN 374) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист тіла та шкіри (EN 14605) : Спеціальне захисне обладнання не потрібне.

Захист дихальних шляхів (EN 143, 14387) : Не вимагається, якщо концентрація в повітрі підтримується нижче ГДК норм, перерахованих в Інформації про Обмеження Експозиції. Використовуйте відповідний сертифікований захист органів дихання, що відповідає вимогам ЄС (89/656/ЕЕС, (ЕУ) 2016/425), або еквівалент, коли респіраторні ризики не можна уникнути або достатньо обмежити за допомогою технічних засобів колективного захисту або заходів, методів і процедур організації праці .

Заходи зменшення впливу на довкілля

Загальна порада : Забезпечити контроль герметичності навколо ємкостей для зберігання.

РОЗДІЛ 9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

	Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ	Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ
Фізичний стан	: твердий	рідина
Колір	: непрозорий, ясно-жовтий	ясно-жовтий
Запах	: слабкий	слабкий
pH	: 10.74 - 10.83, 1 %	10.74 - 10.83
Характеристики часток		

APEX METAL PROTECTION

Оцінка	: Немає даних	не застосовується
Розмір часточок	: Немає даних	не застосовується
Розподіл часток за розміром	: Немає даних	не застосовується
Запиленість	: Немає даних	не застосовується
Питома площа поверхні	: Немає даних	не застосовується
Поверхневий заряд/дзета-потенціал	: Немає даних	не застосовується
Форма	: Немає даних	не застосовується
Кристалічність	: Немає даних	не застосовується
Обробка поверхонь /Покриття	: Немає даних	не застосовується
Температура спалаху	: Непридатне	
Поріг сприйняття запаху	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Температура плавлення/замерзання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Точка кипіння, початкова точка кипіння та інтервал кипіння	: > 100 °C	
Швидкість випаровування	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Займистість	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Верхня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Нижня вибухонебезпечна границя	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Тиск пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Відносна густина пари	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Густина та / або відносна густина	: 1.001 - 1.003	
Розчинність у воді	: розчинний	
Розчинність у інших розчинниках	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) (значення логарифму)	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Температура самозаймання	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Тепловий розклад	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
В'язкість, кінематична	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Вибухові властивості	: Не застосовується та/або не визначено для суміші	
Окислювальні властивості	: Речовина або суміш не належить до класу окисників.	

AREX METAL PROTECTION

9.2 Інша інформація

Не застосовується та/або не визначено для суміші

РОЗДІЛ 10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

10.1 Реакційна здатність

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.2 Хімічна стійкість

Стійкий за нормальних умов.

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.

10.4 Умови, яких треба уникати

Не відомо.

10.5 Несумісні матеріали

Кислоти

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Залежно від параметрів горіння продукти розкладання можуть містити наступні матеріали:

Оксиди вуглецю

Оксиди азоту (NO_x)

Оксиди металів

РОЗДІЛ 11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

11.1 Інформація про класи небезпеки, як визначено в Регламенті (ЄС) № 1272/2008

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Дані щодо можливих : Контакт з очима, Контакт зі шкірою
шляхах впливу

Продукт

Гостра пероральна : Для даного продукту даних немає.
токсичність

Гостра інгаляційна : 4 h Оцінка гострої токсичності : > 5 mg/l
токсичність Атмосфера випробування: пил/туман

Гостра дермальна : Для даного продукту даних немає.
токсичність

APREX METAL PROTECTION

Роз'їдання/подразнення шкіри	: Слабке подразнення шкіри
Серйозне ураження очей/подразнення очей	: Подразнення очей
Респіраторна або шкірна сенсibiliзація	: Містить інгредієнт, який може спричинити астматичні реакції у людей із сульфiтною чутливістю.
Канцерогенність	: Для даного продукту даних немає.
Вплив на репродуктивні функції	: Для даного продукту даних немає.
Мутагенність статевих клітин	: Для даного продукту даних немає.
Тератогенність	: Для даного продукту даних немає.
Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразовий вплив	: Для даного продукту даних немає.
STOT - повторна дія	: Для даного продукту даних немає.
Аспіраційна токсичність	: Для даного продукту даних немає.

Компоненти

Гостра пероральна токсичність	: карбонат натрію (сода) LD50 Щур: 2,800 mg/kg силікат натрію LD50 Щур: 3,400 mg/kg Спиртовий етоксилат LD50 Щур: > 2,000 mg/kg
-------------------------------	---

Компоненти

Гостра інгаляційна токсичність	: oxirane, methyl-, polymer with oxirane 4 h LD50 Щур: 1 mg/l Атмосфера випробування: пил/туман
--------------------------------	--

Компоненти

Гостра дермальна токсичність	: силікат натрію LD50 Щур: > 5,000 mg/kg Дослідна речовина: Надана інформація оснований на даних, отриманих від подібних продуктів. Спиртовий етоксилат LD50 Щур: > 2,000 mg/kg
------------------------------	---

Потенційний вплив на здоров'я

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Очі	: Викликає важке подразнення очей.
Шкіра	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

APEX METAL PROTECTION

Заковтування	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Вдихання	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Хронічна дія	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Очі	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Шкіра	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Заковтування	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Вдихання	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.
Хронічна дія	: Зашкодження здоров'ю невідомі або не очікуються за нормальних умов використання.

Досвід із впливом на людину

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Контакт з очима	: Почервоніння, Біль, Подразнення
Контакт зі шкірою	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Заковтування	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Вдихання	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Контакт з очима	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Контакт зі шкірою	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Заковтування	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Вдихання	: Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.

11.2 Інформація про інші небезпеки

Додаткова інформація	: Немає даних
----------------------	---------------

РОЗДІЛ 12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

12.1 Екотоксичність

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Вплив на довкілля	: Цей продукт не має відомих екотоксичних властивостей.
-------------------	---

АРЕХ METAL PROTECTION

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

Вплив на довкілля : Цей продукт не має відомих екотоксичних властивостей.

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Продукт

Токсичність для риб : Немає даних

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : Немає даних

Токсичність для водоростей : Немає даних

Компоненти

Токсичність для риб : карбонат натрію (сода)96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (Синьозябровик): 300 mg/l

силікат натрію96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (райдужна форель): 260 mg/l

Спиртовий етоксилат96 h LC50 Риба: 5 mg/l

oxirane, methyl-, polymer with oxirane96 h LC50 Риба: > 100 mg/l

Компоненти

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : карбонат натрію (сода)48 h EC50 *Ceriodaphnia* (дафнія, водяна блоха): 213.5 mg/l

силікат натрію48 h EC50 *Daphnia magna* (дафнія): 1,700 mg/l

Компоненти

Токсичність для водоростей : силікат натрію72 h EC50 *Desmodesmus subspicatus* (зелена водорість): 207 mg/l

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Продукт

Немає даних

Компоненти

Здатність до біологічного розкладу : карбонат натрію (сода)Результат: Непридатне - неорганічний

силікат натріюРезультат: Непридатне - неорганічний

Спиртовий етоксилатРезультат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.Результат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

oxirane, methyl-, polymer with oxiraneРезультат: Має здатність до швидкого біологічного розкладу.

12.3 Біонакопичувальний потенціал

Немає даних

APEX METAL PROTECTION

12.4 Мобільність у ґрунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB

Продукт

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біоаккумулятивними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біоаккумулятивними (vPvB) на рівні 0.1% або вище.

12.6 Властивості, які порушують роботу ендокринної системи

Речовина/суміш не містить компонентів, які вважаються такими, що мають властивості порушувати роботу ендокринної системи відповідно до статті 57(f) REACH або Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 чи Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605, на рівні 0,1% або вище.

12.7 Інші шкідливі ефекти

Немає даних

РОЗДІЛ 13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізувати згідно з Європейськими директивами з утилізації відходів та небезпечних відходів. Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з утилізації відходів.

13.1 Методи утилізації відходів

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Продукт : За можливості перевага надається рециркулюванню, аніж утилізації чи спалюванню. Якщо рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з місцевими нормативами. Утилізувати відходи на офіційній станції з утилізації відходів.

Забруднена упаковка : Утилізувати як невикористаний продукт. Порожні ємності необхідно направити до затвердженої станції переробки відходів для повторного використання або утилізації. Не можна повторно використовувати порожні контейнери. Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.

Вказівки щодо визначення Коду Відходів : Неорганічні відходи, що містять небезпечні речовини. Якщо цей продукт використовується в будь-яких подальших процесах, кінцевий користувач повинен переглянути та визначити найбільш відповідний код у відповідності з Європейським класифікатором відходів. Виробник відходів є відповідальним за визначення токсичності і фізичних властивостей отриманого матеріалу, щоб визначити належні

APEX METAL PROTECTION

методи ідентифікації та утилізації відходів відповідно до діючих європейських (Директива ЄС 2008/98 / ЄС) та місцевих нормативних документів.

Продукт В РОБОЧІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ

- Продукт : Розведений продукт може бути промитий в каналізаційну систему, якщо це дозволено правилами.
- Забруднена упаковка : Утилізувати відповідно до місцевого, державного та федерального законодавства.

РОЗДІЛ 14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Продукт В НЕРОЗВЕДЕНОМУ ВИГЛЯДІ

Вантажовідправник/відправник вантажу/відправник несе відповідальність за відповідність пакування, етикеток і маркування обраному виду транспорту.

Наземний транспорт (ADR/ADN/RID)

- 14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер : Безпечний товар
- 14.2 Власна транспортна назва ООН : Безпечний товар
- 14.3 Класи небезпеки під час перевезення : Безпечний товар
- 14.4 Пакувальна група : Безпечний товар
- 14.5 Екологічна небезпека : Безпечний товар
- 14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача : Безпечний товар

Повітряний транспорт (IATA)

- 14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер : Безпечний товар
- 14.2 Власна транспортна назва ООН : Безпечний товар
- 14.3 Класи небезпеки під час перевезення : Безпечний товар
- 14.4 Пакувальна група : Безпечний товар
- 14.5 Екологічна небезпека : Безпечний товар
- 14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача : Безпечний товар

Морський транспорт (IMDG/IMO)

- 14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер : Безпечний товар

APEX METAL PROTECTION

14.2 Власна транспортна назва ООН : Безпечний товар
14.3 Класи небезпеки під час перевезення : Безпечний товар
14.4 Пакувальна група : Безпечний товар
14.5 Екологічна небезпека : Безпечний товар
14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача : Безпечний товар
14.7 Морські перевезення наливом згідно інструментам ІМО : Безпечний товар

РОЗДІЛ 15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші
Seveso III: Директива : Непридатне
2012/18/ЄС Європейського парламенту та Ради з питань контролю основних ризиків нещасних випадків, що пов'язані з небезпечними речовинами.

Вітчизняний регламент

Взяти до уваги Директиву 94/33/ЄС щодо захисту молоді на робочому місці.

Інші правила та норми : Цей паспорт безпеки відповідає ДСТУ ГОСТ 30333:2009 "Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги

15.2 Оцінка хімічної безпеки

No Chemical Safety Assessment has been carried out on the product.

РОЗДІЛ 16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Процедура, яка використовується для визначення класифікації згідно з **РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008**

Класифікація	Підтвердження
Подразнення очей 2, H319	На основі характеристик продукту або оцінки

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H314 Викликає важкі опіки шкіри та ураження очей.
H315 Викликає подразнення шкіри.
H318 Викликає важке ураження очей.
H319 Викликає важке подразнення очей.
H332 Шкідливо при вдиханні.
H335 Може викликати подразнення дихальних шляхів.

Повний текст інших скорочень

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних

вантажів по дорогам; AIIС - Австралійський перелік промислових хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErC_x - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насапом; IC₅₀ - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC₅₀ - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD₅₀ - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЕС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; SVHC - особливо небезпечна речовина; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TECI - Таїландський список існуючих хімікатів; TRGS - Технічне правило для небезпечних речовин; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Додаткова інформація

Підготовлено : Regulatory Affairs

Числа зазначені в Паспорті безпеки приведені в форматі: 1,000,000=1мільон та 1,000=1тисяча. 0.1=одна десята та 0.001=одна тисячна

ПЕРЕГЛЯНУТА ІНФОРМАЦІЯ: Суттєві зміни в нормативній та медичній інформації для цієї версії позначено поміткою в лівій стороні Паспорту безпеки.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.