

РОЗДІЛ1: Ідентифікація речовини або суміші та підприємства/ компанії

1.1. Ідентифікатор продукту

Форма продукту : Суміш
Назва продукту : Keno X-Flow 05
Код продукту : L36

1.2. Відповідне ідентифіковане використання речовини або суміші, та використання, якого слід уникати

1.2.1. Відповідне ідентифіковане використання

Основні категорії використання : Специфікація для промислового / професійного використання
Використання речовини / суміші : Детальну інформацію шукайте на бюлетені продукції

1.2.2. Небажані види застосування

Додаткова інформація відсутня

1.3. Детальна інформація про постачальників, щодо паспорту безпеки

Дистриб'ютор

CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
B-8900 Ieper - Belgique
T + 32 57 21 78 77 - F +32 57 21 78 79
sds@cidlines.com - <http://www.cidlines.com>

Дистриб'ютор

Meratech Rus Group
Kazanskoe Shosse 25/2
603087 Nizhny Novgorod - Russia
T 8 (800) 333-58-28
info@meratech.ru

1.4. Телефон гарячої лінії

Додаткова інформація відсутня

РОЗДІЛ2: Потенційні небезпеки

2.1. Класифікація речовини або суміші

Класифікація згідно директиви (EG) № 1272/2008 [CLP]

хімічний опік/ подразнення шкіри H314
Категорія 1A
Важке ушкодження/ подразнення очей H318
Категорія 1
Небезпека для водного середовища - H400
гостра небезпека категорії 1
Небезпечний для водоймищ - Водний H412
хронічний Категорія 3
Повний текст приміток H: див. розділ 16


Несприятливі фізико-хімічна дія на здоров'я людини і навколишнє середовище

Додаткова інформація відсутня

2.2. Елементи маркування

Маркування згідно директиві (EG) № 1272/2008 [CLP]

Піктограми загроз (CLP) :



GHS05

GHS09

Слово, яке означає ступінь небезпеки (CLP) : Небезпека

Небезпечні компоненти : sodium hydroxide; caustic soda; Sodium hypochlorite, solution

Вказівки на небезпеку (CLP) : H314 - Викликає серйозні опіки шкіри і ураження очей
H410 - Дуже токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками

Вказівки щодо безпеки (CLP) : P260 - Уникати вдихання газу/ пари/ диму/ розпилювачів рідини
P273 - Уникати потрапляння у навколишнє середовище
P280 - Використовувати Використовувати захисні рукавиці/ захисний одяг/ захисні окуляри
P301+P330+P331 - В РАЗІ ПРОКОВТУВАННЯ: прополоскати рот НЕ викликати блювоту
P304+P340 - В РАЗІ ВДИХАННЯ: Винести потерпілого на свіже повітря і забезпечити йому повний спокій в зручному для дихання положенні
P305+P351+P338 - У ВИПАДКУ КОНТАКТУ З ОЧИМА : Обережно промити очі водою протягом декількох хвилин. Якщо потерпілий носить контактні лінзи, потрібно зняти

Keno X-Flow 05

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Згідно Положень (єС 2015/830) (Додаток II REACH)

їх,коли це можливо легко зробити . Продовжити промивання
P310 - негайно зверніться по допомогу до ПРОТИ-ОТРУТНОГО ЦЕНТРУ або до Вашого лікаря/ терапевта.
P501 - Виконувати утилізацію вмісту/контейнеру у пункт збирання небезпечних відходів, відповідно до місцевих/регіональних/національних/міжнародних правил

2.3. Інші небезпеки

Додаткова інформація відсутня

РОЗДІЛ3: Збірка / відомості про компоненти

3.1. Речовини

Не застосовується

3.2. Суміш

Ім'я	Ідентифікатор продукту	%	Класифікація згідно директиви (EG) № 1272/2008 [CLP]
sodium hydroxide; caustic soda	(CAS-№) 1310-73-2 (EC-№) 215-185-5 (ІНДЕКС №) 011-002-00-6	5 - 15	Skin Corr. 1A, H314
Sodium hypochlorite, solution	(CAS-№) 7681-52-9 (EC-№) 231-668-3 (ІНДЕКС №) 17-011-00-1 (Реєстраційний № REACH) 01-2119488154-34	1 - 5	Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411

Специфічні граничні значення концентрації:

Ім'я	Ідентифікатор продукту	Специфічні граничні значення концентрації
sodium hydroxide; caustic soda	(CAS-№) 1310-73-2 (EC-№) 215-185-5 (ІНДЕКС №) 011-002-00-6	(0,5 =<C < 2) Eye Irrit. 2, H319 (0,5 =<C < 2) Skin Irrit. 2, H315 (2 =<C < 5) Skin Corr. 1B, H314 (C >= 5) Skin Corr. 1A, H314

Повний текст H-фраз - у розділі 16

РОЗДІЛ4: Заходи щодо надання першої допомоги

4.1. Заходи щодо надання першої допомоги

Перша допомога після вдихання

: Вийти на свіже повітря та полежати у положенні, зручному для дихання. . зверніться по медичну допомогу.

Перша допомога після контакту зі шкірою

: Зняти забуднений одяг і вимити всі відкриті ділянки шкіри з милом і водою, потім сполоснути теплою водою. Зверніться до лікаря (Якщо можливо, показати етикетку).

Перша допомога після контакту з очима

: Негайно промити очі великою кількістю води. зверніться по медичну допомогу.

Перша допомога після ковтання

: Сполоснути ротову порожнину. Не викликати блювоту через корозійного впливу. Відвезти в лікарню.

4.2. Найбільш гострі або відстрочені симптоми та прояви

Симптоми/наслідки після контакту зі шкірою

: Вдихання парів може викликати утруднення дихання. Кашель. Біль у горлі.

Симптоми/наслідки після ковтання

: Висип, біль. Викликає серйозні опіки шкіри і ураження очей.

Симптоми/наслідки після контакту з очима

: Висип, біль. Замутнений зір. Сльози. Серйозне пошкодження очей.

Симптоми/наслідки після вдихання

: Відчуття печучості. Кашель. Судоми. Може спричинити опіки чи подразнення ротової порожнини, горла та шлунково-кишкового тракту. Проковтування невеликої кількості цього продукту створює серйозну небезпеку для здоров'я.

4.3. Вказівки щодо термінової медичної допомоги або необхідної спеціальної обробки

У разі нещасного випадку і нездужання викликати лікаря (якщо можливо, показати етикетку).

РОЗДІЛ5: Необхідні заходи у разі пожежогасіння

5.1. Засіб пожежогасіння

Відповідні засоби пожежогасіння

: Сухий хімічний продукт. Піна. Вуглекислий газ.

5.2. Особлива небезпека від речовин або сумішей

Пожежна небезпека

: Не займистий.

Небезпека вибуху

: Не вважається таким, що складає ризик для виникнення пожежі / вибуху за нормальних умов експлуатації.

Небезпечні продукти розкладання внаслідок пожежі

: Можливе виділення токсичних газів. Корозійні випари.

Keno X-Flow 05

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Згідно Положень (єС 2015/830) (Додаток II REACH)

5.3. Інструкції з пожежогасіння

- Запобіжні заходи протипожежної безпеки : Надягати одяг, стійкий до дії вогню / полум'я/ вогнестійкий. Усунути усі джерела займання, якщо це можна зробити безпечним шляхом.
- Необхідні заходи у разі пожежогасіння : Охолодити контейнери, що не захищені від експозиції, розбризкуванням води чи її випарів.
- Засоби протипожежного захисту : Будьте обережні при гасінні пожеж будь-яких хімічних продуктів. Не заходити до області вогню без належного захисного оснащення, у тому числі респіраторів. Надягати одяг, стійкий до дії вогню / полум'я/ вогнестійкий. Термоізолюючі рукавички.
- Інші відомості : При високих температурах може розкладатися з утворенням отруйних газів.

РОЗДІЛ6: Заходи у разі випадкового, мимовільного викиду

6.1. Індивідуальні запобіжні засоби

- Загальні заходи : З розливаю речовиною працюватиме кваліфікований персонал групи очищення, з належним оснащенням засобами захисту органів дихання та засобами захисту очей. Зупинити витік, якщо це можна зробити безпечним шляхом. Перешкодити проникненню продукту в каналізацію, підвали, ями або інші місця, де його накопичення може бути небезпечним.

6.1.1. Не навчений персонал для надання допомоги у надзвичайних випадках

- Засоби захисту : Уникати непотрібного впливу. Не вдихати випари. Забезпечити необхідну вентиляцію.
- Плани надзвичайних заходів : Уникати при роботі контактів зі шкірою та очима. Не вдихати випари. Віддалити зайвий персонал. Втручання дозволяється виключно для кваліфікованого персоналу, оснащеного відповідними засобами захисту.

6.1.2. Аварійно-рятувальні служби

- Засоби захисту : Не починати роботу без відповідного захисного устаткування. Для отримання додаткової інформації див. розділ 8: Контроль впливу- засоби індивідуального захисту.

6.2. Заходи захисту навколишнього середовища

Не допускати попадання в каналізацію та джерел питної води. Повідомте органи влади, якщо речовина проникне в каналізацію або води громадського користування.

6.3. Методи та матеріали для збору та очищенню

- Для збору : Зупинити витік, якщо це можливо без ризику. Зібрати розлитий продукт. Використовувати відповідні контейнери для утилізації.
- Методи очищення : Якомога швидше зібрати за допомогою абсорбенту будь-яку розливу речовину і виконати очищення.

6.4. Посилання на інші розділи

Додаткова інформація відсутня

РОЗДІЛ7: Використання і зберігання

7.1. Заходи безпеки при безпечному поводженні

- Заходи безпеки при безпечному поводженні : Уникати при роботі контактів зі шкірою та очима. Носити індивідуальне захисне спорядження. Не вдихати випари / аерозолі. Забезпечити належну вентиляцію в робочій зоні для запобігання утворення випарів.
- Заходи гігієни : Вимити руки та інші відкриті ділянки шкіри водою з м'яким милом перед тим, як їсти, пити, палити та по закінченні роботи. Проводити експлуатацію продукту у відповідності з належними правилами промислової гігієни і техніки безпеки.

7.2. Умови безпечного зберігання з урахуванням несумісності

- умови зберігання : Зберігати тільки в оригінальній упаковці в прохолодному, добре провітрюваному місці. Не зберігати в ємностях з металу, нестійкого до корозії. Зберігати контейнери закритими, коли вони не використовуються. Тримати подалі від морозу.
- Місце зберігання : Тримати подалі від прямих сонячних променів та інших джерел тепла.

7.3. Специфічні кінцеві користувачі

Додаткова інформація відсутня

РОЗДІЛ8: Обмеження і контроль експозиційної дози / Індивідуальні засоби захисту

8.1. Контрольні параметри

Sodium hypochlorite, solution (7681-52-9)	
DNEL/DMEL (Працівники)	
Гостра дія - системний ефект, шкірний	мг / кг маси тіла/ добу
Гостра дія - системний ефект, вдихання	3,1 мг / м ³
Гостра дія - місцевий ефект, вдихання	3,1 мг / м ³

Keno X-Flow 05

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Згідно Положень (єС 2015/830) (Додаток II REACH)

Sodium hypochlorite, solution (7681-52-9)	
Довгострокова дія - місцевий ефект, шкірний	0,5 % в суміші
Довгострокова дія - системний ефект, пероральний	1,55 мг / м ³
Довгострокова дія - місцевий ефект, вдихання	1,55 мг / м ³
DNEL/DMEL (Населення)	
Гостра дія - системний ефект, вдихання	3,1 мг / м ³
Гостра дія - місцевий ефект, вдихання	3,1 мг / м ³
Довгострокова дія - системний ефект, вдихання	0,26 мг / кг маси тіла/ добу
Довгострокова дія - системний ефект, пероральний	1,55 мг / м ³
Довгострокова дія - місцевий ефект, шкірний	0,5 % в суміші
Довгострокова дія - місцевий ефект, вдихання	1,55 мг / м ³
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (прісна вода)	0,00021 мг / л
PNEC aqua (морська вода)	0,000042 мг / л
PNEC aqua (переривчастий, прісна вода)	0,00026 мг / л
PNEC (STP-станція очищення стічних вод)	
PNEC станція очищення стічних вод	0,03 мг / л

8.2. Обмеження і контроль експозиційної дози

Захисний одяг - матеріали:

стан	Матеріал	Норма
Добра стійкість:		EN14605:2005+A1:2009

Захист рук:

Одягати відповідні рукавички, стійкі до хімічних проникнення. Хімічно стійкі ПВХ - рукавиці з полівінілхлориду (відповідно до Європейського стандарту EN 374 або еквівалентом).

вид	Матеріал	Проникання	Товщина (mm)	Проникнення	Норма
Багаторазові рукавички	Полівінілхлорид (ПВХ)	6 (> 480 хвилин)	0.5	2 (< 1.5)	EN 374

Захист очей:

Окуляри із захистом від бризок або маска із захисними окулярами

вид	Використання	Властивості	Норма
Захисні окуляри, Захисні окуляри, Захисна маска для обличчя	Бризки	прозорий, Пластик	EN 166

Захист тіла та шкіри:

Носити відповідний захисний одяг

вид	Норма
	EN14605:2005+A1:2009

Захист органів дихання:

Носити респіратор для захисту від пилу або туману при роботах з продуктом за умов формування повітряних частинок

Прилад	Тип фільтра	стан	Норма
Багаторазові напівмаски	Фільтр В (сірий), вид Р3	Захист від рідких частинок, Захист від випарів, Тривала дія	EN 143, EN 140

Символ(и) обладнання для персонального захисту:



Keno X-Flow 05

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Згідно Положень (єС 2015/830) (Додаток II REACH)

Інші відомості:

Під час роботи забороняється їсти, пити і палити. необхідно забезпечити місцевий відвід та загальну вентиляцію кімнати.

РОЗДІЛ9: Фізичні і хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізичні і хімічні властивості

Агрегатний стан	: Рідина
Фарба	: прозорий. жовтий.
Запах	: Відомості не доступні
Поріг запаху	: Відомості не доступні
pH	: ≈ 13 (1%)
Відносна швидкість випаровування (бутилацетат = 1)	: Відомості не доступні
Точка плавлення / Діапазон плавлення	: Відомості не доступні
Температура застигання	: Відомості не доступні
Температура кипіння	: Відомості не доступні
Точка займання	: Відомості не доступні
Температура самозаймання	: Відомості не доступні
Температура розпаду	: Відомості не доступні
Займистість (тверда речовина, газ)	: Відомості не доступні
Тиск пари	: Відомості не доступні
Відносна густина пари при температура 20°C	: Відомості не доступні
Відносна щільність	: Відомості не доступні
Густина	: $\approx 1,2$ кг / л
Розчинність	: Вода: 100 %
Log Pow	: Відомості не доступні
В'язкість, кінематична	: Відомості не доступні
В'язкість, динамічна	: Відомості не доступні
Вибухові властивості	: Відомості не доступні
Окислювальні властивості	: Відомості не доступні
Межі вибухонебезпечності	: Відомості не доступні

9.2. Інші відомості

Додаткова інформація відсутня

РОЗДІЛ10: Стійкість і реакційна здатність

10.1. Реакційна здатність

Ніяких за нормальних умов.

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний за нормальних умов роботи і зберігання.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Додаткова інформація відсутня

10.4. Неприпустимі умови

Додаткова інформація відсутня

10.5. Несумісні матеріали

Додаткова інформація відсутня

10.6. Небезпечні продукти розкладання

Термічне розкладання утворює токсичні пари.

РОЗДІЛ11: Токсикологічна інформація

11.1. Інформація щодо токсикологічного впливу

Гостра токсичність (оральн.)	: Без рубрики
Гостра токсичність (шкіра)	: Без рубрики
Гостра токсичність (при вдиханні)	: Без рубрики
Хімічний опік/ подразнення шкіри	: Викликає серйозні опіки шкіри і ураження очей. pH: ≈ 13 (1%)

Keno X-Flow 05

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Згідно Положень (єС 2015/830) (Додаток II REACH)

Важке ушкодження/ подразнення очей : Викликає серйозне пошкодження очей.
pH: ≈ 13 (1%)

Небезпека сенсibiлізації дихальних шляхів і шкіри : Без рубрики

Мутагенність зародкових клітин : Без рубрики

Канцерогенність : Без рубрики

Репродуктивна токсичність : Без рубрики

Специфічна токсичність для цільового органу (одноразова експозиція) : Без рубрики

Специфічна токсичність для цільового органу (повторна дія шкідливих речовин) : Без рубрики

Небезпека вдихання : Без рубрики

РОЗДІЛ12: Екологічні дані

12.1. Токсичність

Гостра токсичність для водного середовища : Дуже токсично для водних організмів.

Хронічна водна токсичність : Шкідливо для водних організмів з довгостроковими наслідками.

12.2. Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Додаткова інформація відсутня

12.3. Показник потенціалу біоаккумуляції

Sodium hypochlorite, solution (7681-52-9)	
Log Kow	-3,42

12.4. Мобільність в ґрунті

Додаткова інформація відсутня

12.5. Результати оцінки та PBT vPvB

Додаткова інформація відсутня

12.6. Інші шкідливі впливи

Додаткова інформація відсутня

РОЗДІЛ13: Вказівки щодо утилізації

13.1. Методи очистки відходів

Рекомендації щодо утилізації відходів: : Знищити відповідно до чинних положень безпеки місцевого/ національного законодавства.

Методи очистки відходів : Утилізувати цей продукт разом з тарою в центрах для збору небезпечних та спеціальних відходів. Відходи небезпечні з огляду на їх токсичність. Уникати потрапляння у навколишнє середовище. Знищити відповідно до чинних положень безпеки місцевого/ національного законодавства. Уникати потрапляння у навколишнє середовище.

Рекомендації по утилізації стічних вод : Виконувати ліквідацію відповідно до нормативних постанов.

Рекомендації з утилізації продукту / упаковки : Коли контейнери зовсім порожні, вони придатні для вторинної переробки, як і будь-які інші види упаковки. Знищити відповідно до чинних положень безпеки місцевого/ національного законодавства. Уникати потрапляння у навколишнє середовище.

РОЗДІЛ14: Дані про транспорт

Відповідно до вимог ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. ООН №

ООН №. (ADR) : 3266

ООН №. (IMDG) : 3266

ООН № (IATA) : 3266

ООН № (ADN) : 3266

ООН №. (RID) : 3266

14.2. Офіційна назва для транспортування

Офіційна назва для транспортування (ADR) : КОРОЗИЙНА РІДИНА ЛУЖНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. (Sodium hypochlorite, solution ; sodium hydroxide; caustic soda)

Офіційна назва для транспортування (IMDG) : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium hypochlorite, solution ; sodium hydroxide; caustic soda)

Keno X-Flow 05

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Згідно Положень (єС 2015/830) (Додаток II REACH)

Офіційна назва для транспортування (ADN)	: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium hypochlorite, solution ; sodium hydroxide; caustic soda)
Офіційна назва для транспортування (ADN)	: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium hypochlorite, solution ; sodium hydroxide; caustic soda)
Офіційна назва для транспортування (RID)	: CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium hypochlorite, solution ; sodium hydroxide; caustic soda)
Transport document description (ADR)	: UN 3266 КОРОЗИЙНА РІДИНА ЛУЖНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К. (Sodium hypochlorite, solution ; sodium hydroxide; caustic soda), 8, III, (E), НЕБЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Опис транспортного документа : (IMDG)	: UN 3266 CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium hypochlorite, solution ; sodium hydroxide; caustic soda), 8, III, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
Опис транспортного документа : (IATA)	: UN 3266 CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium hypochlorite, solution ; sodium hydroxide; caustic soda), 8, III, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
Опис транспортного документа : (ADN)	: UN 3266 CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium hypochlorite, solution ; sodium hydroxide; caustic soda), 8, III, НЕБЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Опис транспортного документа : (RID)	: UN 3266 CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium hypochlorite, solution ; sodium hydroxide; caustic soda), 8, III, НЕБЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

14.3. Класифіковано як небезпечний для транспортування

ADR

Класифіковано як небезпечний для транспортування (ADR)	: 8
Маркування небезпеки (ADR)	: 8



IMDG

Класифіковано як небезпечний для транспортування (IMDG)	: 8
Маркування небезпеки (IMDG)	: 8



IATA

Класифіковано як небезпечний для транспортування (IATA)	: 8
Маркування небезпеки (IATA)	: 8



ADN

Класифіковано як небезпечний для транспортування (ADN)	: 8
Маркування небезпеки (ADN)	: 8

Keno X-Flow 05

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Згідно Положень (єС 2015/830) (Додаток II REACH)



RID

Класифіковано як небезпечний для : 8

транспортування (RID)

Маркування небезпеки (RID) : 8



14.4. Пакувальна група

Пакувальна група (ADR) : III

Пакувальна група (IMDG) : III

Група упаковки (IATA) : III

Група упаковки (ADN) : III

Пакувальна група (RID) : III

14.5. Небезпеки для навколишнього середовища

Небезпечний для навколишнього : Так

середовища

Морський забруднювач : Так

Інші відомості : Очистити речовину, розливу навіть у незначних кількостях, без непотрібного ризику, якщо це можливо

14.6. Спеціальні запобіжні заходи для користувача

Особливі запобіжні заходи для транспорту : Переконайтеся, що водій транспортного засобу поінформований щодо потенційної небезпеки вантажу і знає, як діяти в разі аварії або в інших ситуаціях. Заборона вогню, іскор та паління. Тримати людей подалі від небезпечної зони. , НЕГАЙНО ПОВІДОМИТИ ПОЛІЦІЮ ТА ПОЖЕЖНИКІВ

- Сухопутний транспорт

Код класифікації (ADR) : C5

Спеціальне положення (ADR) : 274

Обмежені кількості (ADR) : 5літр

виключені кількості (ADR) : E1

Інструкції з пакування (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001

Спеціальні положення щодо сумісної : MP19

упаковки (ADR)

Інструкції для переносних цистерн і : T7

контейнерів для сипучих вантажів (ADR)

Спеціальні положення, що стосуються : TP1, TP28

переносних цистерн і контейнерів для

сипучих вантажів (ADR)

Код цистерни (ADR) : L4BN

Автомобіль для перевезення в цистернах : AT


Транспортна категорія (ADR) : 3

Спеціальні положення щодо перевезення - : V12

Пакети (ADR)

Номер небезпеки (№ загрози) : 80

Помаранчеві панелі



код обмеження на перевезення в тунелях : E

(ADR)

Keno X-Flow 05

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Згідно Положень (єС 2015/830) (Додаток II REACH)

- Морська доставка

Спеціальне положення (IMDG)	: 223, 274
Інструкції з пакування (IMDG)	: P001, LP01
Інструкції з пакування IBC(IMDG)	: IBC03
Інструкції по тарі (IMDG)	: T7
Спеціальні положення щодо цистерн (IMDG)	: TP1, TP28
EmS-No=Номер аварійного розкладу (Вогонь)	: F-A
EmS-No=Номер аварійного розкладу (розлиття)	: S-B
Категорія завантаження (IMDG)	: A
Складування і поводження (МК МПНВ)	: SW2
Роздільне зберігання (МК МПНВ)	: SG35
Властивості і спостереження (IMDG)	: Reacts violently with acids. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.

- Повітряний транспорт

Вилучена кількість, PCA (IATA)	: E1
Обмеження кількості, PCA (IATA)	: Y841
Максимальна кількість нетто для обмеженої кількості, PCA (IATA)	: 1L
Інструкції щодо упаковки, PCA (IATA)	: 852
Максимальна кількість нетто, PCA (IATA)	: 5L
Інструкції щодо упаковки CAO (IATA)	: 856
Максимальна кількість нетто CAO (IATA)	: 60L
Спеціальне положення (IATA)	: A3, A803
ERG Код (IATA)	: 8L

- Внутрішній водний транспорт

Код класифікації (ADN)	: C5
Спеціальне положення (ADN)	: 274
Обмежені кількості (ADN)	: 5 L
виключені кількості (ADN)	: E1
Дозволяється транспорт (ADN)	: T
Необхідне обладнання (ADN)	: PP, EP
Кількість синіх конусів / вогнів (ADN)	: 0

- Залізничний транспорт

Код класифікації (RID)	: C5
Спеціальне положення (RID)	: 274
виключені кількості (RID)	: E1
Інструкції з пакування (RID)	: P001, IBC03, LP01, R001
Спеціальні положення щодо сумісної упаковки (RID)	: MP19
Інструкції для переносних цистерн і контейнерів для сипучих вантажів (RID)	: T7
Спеціальні положення, що стосуються переносних цистерн і контейнерів для сипучих вантажів (RID)	: TP1, TP28
Коди цистерн для RID (RID)	: L4BN
Транспортна категорія (RID)	: 3
Спеціальні положення щодо перевезення - Пакети (RID)	: W12
Експрес Посилки (RID)	: CE8
ідентифікаційний N° ризику (RID)	: 80

14.7. Перевезення навалочних вантажів згідно з додатком II до Конвенції МАРПОЛ та згідно IBC-Code

Не застосовується

РОЗДІЛ 15: Правові вимоги

15.1. Положення, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища / спеціальне законодавство для речовин або сумішей

15.1.1. розпорядження ЄС

Keno X-Flow 05

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Згідно Положень (єС 2015/830) (Додаток II REACH)

- Не містить речовин, що підлягають обмеженням згідно з додатком XVII з REACH
- Не містить речовин зі списку кандидатів REACH
- Не містить речовин, перерахованих в Додатку XIV REACH

Інші розпорядження, обмеження та правові положення : Переконайтеся у належному дотриманні всіх правил державного і місцевого законодавства. Регламент РІС ЄС (649/2012) - експорт та імпорт небезпечних хімікатів. {0} регулюється РЕГЛАМЕНТОМ (ЄС) ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 649/2012/ЄС ВІД 4 ЛИПНЯ 2012 Р. про експорт та імпорт небезпечних хімікатів.

15.1.2. Національні вимоги

Додаткова інформація відсутня

15.2. Оцінка безпеки речовин

Додаткова інформація відсутня

РОЗДІЛ16: Інші відомості

Інші відомості : ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Інформація, що міститься в цьому паспорті була отримана з джерел, які ми вважаємо надійними.Тим не менш, вона надається без будь-яких гарантій, явних або неявних, щодо її точності. Умови та методи обробки, зберігання, використання або утилізації продукту перебувають поза нашим контролем і можуть бути за межами наших знань. З цих та інших причин, ми не несемо ніякої відповідальності за втрату за збитки або пошкодження, викликані або яким-небудь чином пов'язані з обробкою, зберіганням, використанням або утилізацією продукту. Даний паспорт безпеки був підготовлений і повинен використовуватися тільки для цього продукту. Відомості, вказані у даному паспорті не можуть застосовуватися, якщо продукт використовується як компонент іншого продукту.

Повний текст формулювань фраз і Euh:

Aquatic Acute 1	Небезпека для водного середовища - гостра небезпека категорії 1
Aquatic Chronic 2	Небезпечний для водоймищ - Водний хронічний Категорія 2
Aquatic Chronic 3	Небезпечний для водоймищ - Водний хронічний Категорія 3
Eye Dam. 1	Важке ушкодження/ подразнення очей Категорія 1
Skin Corr. 1A	хімічний опік/ подразнення шкіри Категорія 1A
Skin Corr. 1B	хімічний опік/ подразнення шкіри Категорія 1B
STOT SE 3	Специфічна токсичність для цільового органу (одноразова експозиція) Категорія 3
H314	Викликає серйозні опіки шкіри і ураження очей
H318	Викликає серйозне ураження очей
H335	Може спричинити подразнення дихальних шляхів; або
H400	Дуже токсично для водних організмів
H411	Токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками
H412	Шкідливо для водних організмів з довгостроковими наслідками

SDSCLP3

Ці дані базуються на наших поточних знаннях і описують продукт лише для потреб здоров'я, безпеки та навколишнього середовища. Тому не слід тлумачити їх як гарантію будь-яких специфічних якостей