

القسم 1. تعريف المنتج والشركة

اسم المنتج : CL Enforce

وسائل أخرى للتعريف : لا ينطبق

الاستخدام الموصى به : منظم للأرضيات

القيود على الاستخدام : يُحتفظ بها للاستخدام الصناعي والمهني.

معلومات تخفيف المنتج : لا تتوفر معلومات عن تخفيف المنتج

الشركة : شركة إيكولاب الخليج المنطقة الحرة

ص.ب: 17063

بالقرب من محطة الحاويات رقم 3 ، المنطقة الشمالية ، المنطقة الحرة لجبل علي ،

دبي

دولة الإمارات العربية

8014444 4 00971 خدمة الزبائن

شركة نالكو مصر المحدودة

التجمع الخامس ، شارع التسعين

بناء رقم 67 ، الطابق الأول ،

قاهرة الجديدة - القاهرة ، ج.م.ع الرمز البريدي: 11835

0020 2 25 37 1195

شركة إيكولاب المغرب ش.ذ.م.م

مبنى منير 1

مجمع التوفيق الصناعي ،

طريق رقم 1029

سيدي معروف ، الدار البيضاء ، المغرب

00212 22 58 25 30 - 35

رقم الهاتف الخاص بالطوارئ : +32-(0)3-575-5555

تاريخ الإصدار : 15.12.2020

القسم 2. هوية المخاطر

التصنيف في النظام المنسق عالمياً

الفئة 1 : مادة آكلة للمعادن

الفئة 1 : تآكل الجلد

الفئة 1 : تلف حاد للعين

عناصر بطاقة GHS (النظام المنسق عالمياً)

الرسوم التخطيطية للخطورة :



كلمة التنبيه : خطر

بيان المخاطر

: قد يسبب تآكلاً للمعادن.
يسبب حروقاً شديدة للجلد وتلفاً بالعين.

الاستحياطات

: **الحماية :**
لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. تغسل البشرة جيداً بعد المناولة. ارتد واقياً مناسباً للعين/للوجه.
الرد :

في حالة ابتلاعه لا تستحث القيء. إذا حدث تلامس للجلد (أو الشعر): انزع كافة الملابس الملوثة على الفور واشطف الجلد بالماء والصابون. في حالة الاستنشاق: ينقل الشخص إلى الهواء الطلق ويظل في مكان مريح للتنفس. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. في حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. الاتصال فوراً بمركز مكافحة السموم/الطبيب. اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها. امتص الانسكاب لمنع تلف المادة.

التخزين :

يحفظ مغلقاً. يخزن في وعاء مقاوم للتآكل/وعاء له بطانة داخلية مقاومة للتآكل.

التخلص من المنتج :

تخلص من المحتويات/الحاوية في محطة معتمدة للتخلص من النفايات.

أخطار أخرى

: إن خلط هذا المنتج مع الأحماض أو الأمونيا سيؤدي إلى انبعاث غاز الكلورين.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

الاسم الكيميائي	رقم CAS	التركيز (%)
هيدروكسيد الصوديوم	1310-73-2	5 - 10
زيلين سلفونات الصوديوم	1300-72-7	1 - 5
Dodecyl dimethylamine oxide	1643-20-5	1 - 5
sodium hypochlorite	7681-52-9	1 - 5
Alkylamine oxides	3332-27-2	1 - 5

القسم 4. تدابير الإسعافات الأولية

في حالة ملامسة المنتج للعين	: اغسل على الفور بقدر كبير من المياه وتحت جفون العين أيضاً لمدة 15 دقيقة على الأقل. تنزع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
في حالة ملامسة المنتج للجلد	: قم بإزالة المنتج على الفور باستخدام كمية وافرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل. استخدم الصابون المعتدل عند توافره. اغسل الملابس قبل إعادة الاستخدام. نظف الأحذية بالكامل قبل إعادة الاستخدام. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
إذا تم ابتلاع المنتج	: اشطف الفم بالماء. لا تستحث التقيؤ. لا تعطي أي شخص فاقداً للوعي أي شيء عن طريق الفم. اطلب الرعاية الطبية على الفور.
إذا تم استنشاق المنتج	: يُنقل حيث يتوفر الهواء النقي. عالج وفقاً للأعراض. اطلب الرعاية الصحية إذا ظهرت أعراض.
حماية القائمين بالإسعافات الأولية	: وفي حال وجود احتمال للتعرض، ارجع إلى القسم 8 بخصوص معدات الوقاية الشخصية الخاصة.
ملاحظات للطبيب المعالج	: عالج وفقاً للأعراض.
الأعراض والآثار الأكثر أهمية، سواء كانت حادة أو متأخرة	: راجع القسم 11 للحصول على تفاصيل إضافية بخصوص الأعراض والتأثيرات الصحية.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

وسائل الإطفاء الملائمة	: استخدم إجراءات الإطفاء الملائمة للظروف المحلية والبيئة المحيطة.
وسائل الإطفاء غير الملائمة	: غير معروف.

مخاطر محددة أثناء مكافحة الحريق	: غير قابل للاشتعال أو الاحتراق
منتجات احتراق خطيرة	: قد تحتوي نواتج الانحلال المواد الآتية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين (NOx) أكاسيد الكبريت أكاسيد الفسفور كلوريد الهيدروجين أكاسيد المعادن
معدات حماية خاصة لرجال الإطفاء	: استخدم معدات الوقاية الشخصية.
طرق إطفاء محددة	: يجب التخلص من مخلفات الحريق ومياه إطفاء الحريق الملوثة طبقاً للوائح المحلية. في حال حدوث حريق و/أو انفجار، لا تننفس الأدخنة.

القسم 6. تدابير الانتشار العارض

الاحتياطات الشخصية، والمعدات الوقائية وإجراءات الطوارئ	: تأكد من وجود التهوية الكافية. انقل الأفراد بعيداً عن الانسكاب/التسرب وفي اتجاه معاكس لاتجاه الرياح. تجنب الاستنشاق أو الابتلاع أو ملامسة الجلد والعينين. عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمائمات ملائمة معتمدة. تأكد من قيام أفراد مدربين فقط بعملية التنظيف. ارجع للإجراءات الوقائية المذكورة في الأقسام 7 و 8.
الاحتياطات البيئية	: لا تسمح بملامسة المنتج للتربة أو السطح أو المياه الجوفية.
طرق ومواد الاحتواء والتنظيف	: يوقف التسرب إذا كان فعل ذلك مأموناً. يحتوي على رذاذ، وعليه يجب جمعه عن طريق مادة ماصة غير قابلة للاحتراق (مثل الرمل، والتراب و تراب المشطورات وفيرمكوليت) ويتم وضعه في حاوية للتخلص منه بموجب اللوائح المحلية/الوطنية (انظر القسم 13). تخلص من آثار المنتج باستخدام المياه حاول إيقاف أو الحد من تسرب المواد الكيميائية و منعها من الوصول لأي سطح مائي

القسم 7. المعالجة والتخزين

نصائح بشأن المناولة الآمنة	: لا تتناول المنتج. لا تجعله يلامس العين، أو الجلد، أو الملابس. لا تننفس الغبار/الدخان/الغاز/الضباب/الأبخرة/الرذاذ. يُستخدم فقط في وجود تهوية كافية. اغسل اليدين جيداً بعد مناولة المنتج. إن خلط هذا المنتج مع الأحماض أو الأمونيا سيؤدي إلى انبعاث غاز الكلورين. في حالة وجود عطل ميكانيكي، أو إذا كنت على تماس مع منتج مخفف غير معروف، يرجى ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة
الشروط اللازمة للتخزين الآمن	: يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في أوعية ذات بطاقات تعريف مناسبة. لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. امتص الانسكاب لمنع تلف المادة.
درجة حرارة التخزين	: 0 °C إلى 30 °C
مادة التعبئة والتغليف	: مادة مناسبة: مادة بلاستيكية مادة غير مناسبة: ألومنيوم، فولاذ مطاوع

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

مكونات ذات معاملات للتحكم في مكان العمل

المكونات	رقم CAS	صورة التعرض	التركيز المسموح به	أساس
هيدروكسيد الصوديوم	1310-73-2	STEL OEL-RL	2 mg/m3	OEL جنوب إفريقيا
هيدروكسيد الصوديوم	1310-73-2	CLV	2 mg/m3	BH OEL
هيدروكسيد الصوديوم	1310-73-2	Ceiling limit	2 mg/m3	ARE OEL

التدابير الهندسية : نظام تهوية فعال للعادم. حافظ على معدلات تركيز الهواء دون حدود معايير التعرض المهني.

أدوات الحماية الشخصية

حماية العيون	: تلبس وقاء للعينين/وقاء للوجه.
حماية الأيدي	: حماية الجلد الوقائية الموصى بها القفازات مطاط النتريل مطاط البوتيل زمن الاختراق: 1 إلى 4 ساعات يجب التخلص من القفازات واستبدالها إذا وجد أي مؤشر للتحلل أو الاختراق كيميائي.
حماية الجلد	: معدات الوقاية الشخصية تتضمن: قفازات وقاية مناسبة، نظارات وقاية وملابس واقية
حماية المسالك التنفسية	: عندما يواجه العمال تركيزات عالية، يجب عليهم ارتداء كمادات ملائمة معتمدة.
التدابير الصحية	: ناول وفقاً للممارسة الجيدة للسلامة والنظافة الصناعية. اخلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها. تغسل الوجه والأيدي وأي جزء مكشوف من البشرة جيداً بعد المناولة. وفر مرافق مناسبة للنقع السريع أو لغسل العينين والجسم في حالة الاتصال أو مخاطر الرش

القسم 9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

مظهر	: سائل
اللون	: صافى، أصفر فاتح
الرائحة	: غير ذي دلالة
الأس الهيدروجيني	: 12.5 - 11.5، 100 %
نقطة الوميض	: لا ينطبق
حد الرائحة	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار/نقطة التجمد	: لا يوجد بيانات متاحة
نقطة بدء الغليان ونطاق الغليان	: لا يوجد بيانات متاحة
معدل التبخر	: لا يوجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (المادة الصلبة، الغاز)	: لا ينطبق
الحد الأقصى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
الحد الأدنى للانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا يوجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية للبخار	: لا يوجد بيانات متاحة
كثافة نسبية	: 1.11 - 1.21
قابلية الذوبان في الماء	: قابل للذوبان
الذوبانية في مذيبات أخرى	: لا يوجد بيانات متاحة
معامل توزيع الأوكتانول العادي/الماء	: لا يوجد بيانات متاحة
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا يوجد بيانات متاحة
الانحلال الحراري	: لا يوجد بيانات متاحة
اللزوجة، الكينماتية	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الانفجار	: لا يوجد بيانات متاحة
خصائص الأكسدة	: لا يوجد بيانات متاحة
الوزن الجزيئي	: لا يوجد بيانات متاحة
المركبات العضوية المتطايرة VOC	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 10. الاستقرار والتفاعل

- القابلية للتفاعل (التفاعلية) : ليس هناك تفاعل خطير معروف تحت ظروف الاستخدام العادي.
- الثبات الكيميائي : ثابت في ظل الظروف الطبيعية.
- احتمالية وجود تفاعلات خطيرة : إن خلط هذا المنتج مع الأحماض أو الأمونيا سيؤدي إلى انبعاث غاز الكلورين.
- الظروف الواجب تجنبها : غير معروف.
- المواد غير المتوافقة : ألومنيوم
فولاذ مطاوع
- مواد التحلل الضارة : في حالة الحريق فإن نواتج التحلل الخطرة قد تنتج مثل:
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين (NOx)
أكاسيد الكبريت
أكاسيد الفسفور
كلوريد الهيدروجين
أكاسيد المعادن

القسم 11. المعلومات الخاصة بالسُممية

- معلومات تتعلق بالطرق المحتملة للتعرض : الاستنشاق، ملامسة العين، ملامسة الجلد
- تأثيرات صحية محتملة
- العينين : يسبب تلف خطيرا بالعين.
- الجلد : يسبب حروقاً خطيرة للجلد.
- الابتلاع : يسبب حروق بالجهاز الهضمي.
- الاستنشاق : قد يسبب تهيج الأنف، الحلق والرئة.
- التعرض : في ظل الاستخدام العادي، ليس هناك عوارض صحية معروفة أو متوقعة.
- الخبرة بشأن التعرض البشري
- ملامسة العين : الاحمرار، الألم، التآكل
- ملامسة الجلد : الاحمرار، الألم، التآكل
- الابتلاع : التآكل، ألم البطن
- الاستنشاق : تهيج تنفسي، كحة
- السُممية
- المنتج : سمية حادة عن طريق الفم
- سمية حادة عن طريق الاستنشاق : لا يوجد بيانات متاحة
- سمية حادة عن طريق الجلد : نوع القيمة تقديرات السمية الحادة
القيمة: $> 5,000 \text{ mg/kg}$

تآكل/تهيج البشرة	: لا يوجد بيانات متاحة
أضرار خطيرة بالعين/تهيج العين	: لا يوجد بيانات متاحة
حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد	: لا يوجد بيانات متاحة
السرطنة	: لا يوجد بيانات متاحة
تأثيرات تناسلية	: لا يوجد بيانات متاحة
تحول خلقي في الخلية الجنسية	: لا يوجد بيانات متاحة
المسخية	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المنفرد	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة عند التعرض المتكرر	: لا يوجد بيانات متاحة
التسمم بالاستنشاق	: لا يوجد بيانات متاحة

القسم 12. المعلومات البيئية

السمية البيئية

تأثيرات بيئية : سام جدا للأحياء المائية. يسبب آثارا ضارة طويلة المدى للأحياء المائية.

المنتج

السمية على الأسماك	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: لا يوجد بيانات متاحة
السمية على الطحالب	: لا يوجد بيانات متاحة

المكونات

السمية على الأسماك	: Dodecyltrimethylamine oxide زمن التعرض: 96 h نوع القيمة LC50 الفصيلة: "ليوميس ماكروكبروس (الأبراميس؛ سمكة الشمس زرقاء الخياشيم)" القيمة: 31.8 mg/l
--------------------	--

sodium hypochlorite

زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة EC50
القيمة: 0.14 mg/l

Alkylamineoxides

زمن التعرض: 96 h
نوع القيمة LC50
الفصيلة: دانيو ريريو (سمك صغير مخطط)
القيمة: 2.4 mg/l

المكونات

السمية على الغار واللافقاريات المائية الأخرى.	: هيدروكسيد الصوديوم زمن التعرض: 48 h نوع القيمة EC50 القيمة: 40 mg/l
	: Dodecyltrimethylamine oxide زمن التعرض: 48 h نوع القيمة EC50 الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

القيمة: 3.9 mg/l

sodium hypochlorite

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

القيمة: 0.071 mg/l

Alkylamineoxides

زمن التعرض: 48 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: دافنيا ماجنا (برغوث الماء)

القيمة: 2.64 mg/l

المكونات

السمية على الطحالب

: زيلين سلفونات الصوديوم

زمن التعرض: 96 h

نوع القيمة EC50

القيمة: 230 mg/l

Alkylamineoxides

زمن التعرض: 72 h

نوع القيمة EC50

الفصيلة: سيدوكير شينير بلا سبكاييتاتا (طحالب خضراء)

القيمة: 0.266 mg/l

زمن التعرض: 28 d

نوع القيمة التركيز الذي ليس له تأثير ملحوظ (NOEC)

القيمة: 0.067 mg/l

الدوام والتحلل

ضعيف التحلل البيئي

القابلية للتراكم الأحيائي

لا يوجد بيانات متاحة

الحركية في التربة

لا يوجد بيانات متاحة

تأثيرات ضارة أخرى

لا يوجد بيانات متاحة

القسم 13. اعتبارات التخلص من المواد

طرق التخلص من المواد

: لا تقم بتلويث المستنقعات أو القنوات المائية أو المصارف عن طريق المادة الكيميائية أو الحاوية المستخدمة. يفضل إعادة تصنيع المنتج عند التخلص منه أو تحويله إلى رماد إذا كان ذلك ممكناً. إذا كانت إعادة التدوير غير عملية، تخلص من المادة بموجب اللوائح المحلية. تخلص من النفايات في مرفق معتمد للتخلص من النفايات.

اعتبارات التخلص من المنتج : تخلص من المنتج غير المستخدم. يجب أخذ الحاويات الفارغة إلى موقع معالجة نفايات معتمد لإعادة تدويرها أو التخلص منها. لا تُعد استخدام الحاويات الفارغة. تخلص من المنتج أو مخلفاته وفقاً للقوانين المحلية والحكومية والفيديرالية.

القسم 14. معلومات النقل

يعتبر الشاحن / المرسل / الباعث هو المسؤول عن ضمان التعبئة والتغليف ووضع العلامات المراعية لأحكام وسيلة النقل المختارة

النقل البري (ADR/ADN/RID)

CL Enforce

3266 : رقم المنتج بالأمم المتحدة
 CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. : اسم الشحنة الصحيح وفقاً للأمم المتحدة
 (sodium hydroxide, sodium hypochlorite)
 8 : رتبة (رتبة) خطر النقل
 II : مجموعة التعبئة
 نعم : المخاطر البيئية
 لا شيء : الاحتياطات الخاصة بالمستخدمين

(النقل الجوي) IATA

3266 : رقم المنتج بالأمم المتحدة
 Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. : وصف البضائع
 (sodium hydroxide, sodium hypochlorite)
 8 : الرتبة
 II : مجموعة التعبئة
 نعم : خطر بيئياً

النقل البحري (كود نقل البضائع الخطرة
 بواسطة الملاحية الدولية IMDG/المنظمة
 البحرية الدولية)

3266 : رقم المنتج بالأمم المتحدة
 CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. : وصف البضائع
 (sodium hydroxide, sodium hypochlorite)
 8 : الرتبة
 II : مجموعة التعبئة
 نعم : ملوث بحري

القسم 15. المعلومات التنظيمية

للحصول على معلومات عن الشؤون التنظيمية يرجى الاتصال بمندوب مبيعات إيكولاب


القسم 16. معلومات أخرى

HMIS III:

الصحة	3
قابلية الاشتعال	0
الخطر الفيزيائي	0

0 = غير ذي دلالة, 1 = بسيط,
 2 = متوسط, 3 = مرتفع,
 4 = شديد, * = مزمّن

NFPA:



15.12.2020 : تاريخ الإصدار
 1.16 : الإصدار
 Regulatory Affairs : تم الإعداد بواسطة

معلومات المراجعة: التغييرات الهامة في المعلومات الصحية أو التشريعية لهذه المراجعة مشار إليها بشرط في الهامش الأيسر من نشرة معلومات السلامة.

المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه صحيحة بحسب معرفتنا ومعلوماتنا واعتقادنا في تاريخ نشرها. تم تصميم المعلومات الواردة فقط كدليل للمناولة والاستخدام والتصنيع والتخزين والنقل والتخلص من النفايات والإفراج المأمونين ولا ينبغي اعتبارها ضماناً أو مواصفات للجودة. وتتعلق هذه المعلومات فقط بالمواد المحددة المعينة وقد لا تكون صالحة لمثل هذه المواد المستخدمة في التركيب مع أي مواد أخرى أو في أي عملية، ما لم يحدد ذلك في النص.