

Fiche de données de sécurité

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Code : 610004215
Nom **PASTILLES Eco Cleaner flowpack**
Nom chimique usuel et synonymes FA7

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Description/Utilisation : Pastilles détergentes pour machines à café.

Numéro d'enregistrement : N.A. s'agissant d'un mélange.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison sociale	Forenz'dino zoani snc
Adresse	Via XXV aprile 4/b
Ville et Pays	20030 senago MI - ITALIA
téléphone	Tél. 029981050 – Fax 0299010874
E-mail de la personne à contacter	forenzmail@libero.it
responsable de la fiche de données de sécurité	Silvano Invernizzi

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Pour renseignements urgents s'adresser au Centre antipoison de l'hôpital Niguarda de Milan 0039 02 66101029

(*) Le symbole indique que l'information a été mise à jour à la date de révision.

N.D. = Non disponible

N.A. = Non applicable

[] = Référence bibliographique

2. IDENTIFICATION DES DANGERS*

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Le produit est classé comme dangereux selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et modifications et adaptations suivantes). Le produit demande donc une fiche de données de sécurité conforme aux dispositions du Règlement (CE) 1907/2006 et modifications suivantes.

Symboles de danger

GHS07 GHS05

Classification

Acute Tox. 2 H302 Nocif en cas d'ingestion.

Skin Corr. 1A H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.


Eye Dam. 1 H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Met. Corr. 1 H290 Peut être corrosif pour les métaux.

2.2. Éléments d'étiquetage

Le produit demande un étiquetage de danger selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et modifications et adaptations suivantes).

Pictogrammes :



Identification des dangers:

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence :

P234 Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P301+P312 EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

P304+P340 EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P330 Rincer la bouche.

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

P406 Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/... avec doublure intérieure résistante à la corrosion.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.

Dispositions spéciales : aucune.

Contient : percarbonate de sodium, métasilicate de disodium.

2.3. Autres dangers

Informations non disponibles.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS*

3.1. Substances

Informations non pertinentes.

3.2. Mélanges

Contient :

Identification	Conc. %	Classification 67/548/CEE ou 1999/45/CEE	Classification 1272/2008 (CLP)
CARBONATE DE SODIUM <i>CAS 497-19-8</i> <i>CE 207-838-8</i> <i>INDEX 011-005-00-2</i> <i>N° ENREGIST. 01-2119485498-19</i>	40 – 50 %	Xi R36	Eye Irrit. 2 H319
PERCARBONATE DE SODIUM <i>CAS 15630-89-4</i> <i>CE 239-707-6 INDEX -</i> <i>N° ENREGIST. 01-2119457268-30</i>	15 – 28 %	O R8, Xn R22, Xi R41	Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Ox. Solid 3 H272
MÉTASILICATE DE DISODIUM <i>CAS 6834-92-0</i> <i>CE 229-912-9</i> <i>INDEX 014-010-00-8</i> <i>N° ENREGIST. 01-2119449811-37</i>	6 – 8 %	C R34, Xi R37	Skin Corr. 1A H314, Met. Corr. 1 H290, STOT SE 3 H335
(1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE) BISPHOSPHONATE DE SODIUM <i>CAS 29329-71-3</i> <i>CE 249-559-4 INDEX : -</i>	1 – 5 %	Xi R36	Met. Corr.1 H290, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319
PRODUIT DE RÉACTION D'ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, DÉRIVÉS SEC-ALCHYLES EN 4-C10-13 ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYLE ET HYDROXYDE DE SODIUM <i>CAS</i> <i>CE 932-051-8 INDEX -</i> <i>N° ENREGIST. 01-2119565112-48-0000</i>	1 – 5 %	Xi R38, R41	Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318

T+ = Très toxique (T+), T = Toxique (T), Xn = Nocif (Xn), C = Corrosif (C), Xi = Irritant (Xi), O = Comburant (O), E = Explosif (E), F+ = Extrêmement inflammable (F+), F = Facilement inflammable (F)

Le texte complet des phrases de risque (R) et des indications de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.

INGRÉDIENTS CONFORMES AU RÈGLEMENT RELATIF AUX DÉTERGENTS CE N° 648/2004

Contient des blanchissants à base d'oxygène 15-30 %, tensioactifs anioniques, phosphonates, polycarboxylates < 5 %.

4. PREMIERS SECOURS*

4.1. Description des premiers secours

CONTACT AVEC LES YEUX : laver immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes en écartant les paupières, puis protéger les yeux avec une compresse stérile ou un mouchoir propre et sec. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte. Consulter immédiatement un médecin.

CONTACT AVEC LA PEAU : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon neutre les zones du corps intéressées, même en cas de doute. Consulter immédiatement un médecin. Laver soigneusement les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer, si sa respiration est irrégulière, consulter immédiatement un médecin. Mettre la victime en position latérale de sécurité. Desserrer les vêtements serrés tels que cravate, col, ceinture ou ceinturon.

INGESTION : rincer immédiatement la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Consulter immédiatement un médecin. Maintenir la victime au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Ne pas faire vomir. En cas de vomissement, maintenir les voies respiratoires libres. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente sauf autorisation du médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

On ne connaît pas d'épisodes ayant causé des dommages à la santé et pouvant être imputés au produit.

4.3. Indication de la nécessité éventuelle de consulter immédiatement un médecin et de traitements spécifiques

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et suivre les indications. Si possible, lui montrer la fiche de données de sécurité.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Le produit est oxydant et peut causer des incendies s'il entre en contact avec des matériaux inflammables. Il se décompose au contact de surfaces chaudes ou de flammes nues, risquant de dégager des substances qui augmentent le risque d'incendie.

MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS

Les moyens d'extinction sont les moyens traditionnels : anhydride carbonique, mousse résistante à l'alcool, poudre et eau nébulisée. Pour les pertes et les déversements qui ne se sont pas incendiés, l'eau nébulisée peut être utilisée pour disperser les vapeurs inflammables et protéger les personnes procédant aux opérations de maîtrise de la fuite.

MOYENS D'EXTINCTION INAPPROPRIÉS

Ne pas utiliser de jets d'eau. L'eau n'est pas efficace pour éteindre l'incendie, elle peut toutefois être utilisée pour refroidir les récipients fermés exposés aux flammes pour prévenir les risques d'explosion.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

DANGERS DUS A L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE

Éviter l'inhalation des gaz produits par l'explosion ou par la combustion. En cas d'incendie, ce produit risque de dégager de l'anhydride carbonique, de l'oxyde de carbone, des composés de phosphore, des oxydes d'azote, de l'acide acétique et d'autres composés potentiellement toxiques pour la santé. Pour d'autres informations, voir la section 10 de ce document.

5.3. Conseils aux pompiers

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Éloigner de la zone de danger les personnes non autorisées et non protégées.

Refroidir les récipients à l'aide de jets d'eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances dangereuses pour la santé. Effectuer les opérations en toute sécurité. Veiller à toujours faire usage d'un équipement de protection anti-incendie complet. Récupérer les eaux d'extinction qui ne doivent pas être déversées dans les égouts. Éliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction et les résidus de l'incendie dans le respect des normes en vigueur.

ÉQUIPEMENT

Casque de protection avec visière, vêtements ignifuges (vestes et pantalons ignifuges fermés au niveau des poignets et des chevilles et serrés à la taille), gants d'intervention (anti-incendie, anti-entailles et diélectriques), masque à pression positive avec visière couvrant tout le visage ou respirateur autonome (à protection autonome) en présence d'une grande quantité de fumée.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éliminer toute source d'ignition (cigarettes, flammes, étincelles, etc.) de la zone où la fuite a eu lieu. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Endiguer la fuite en l'absence de danger. Éviter la formation de poussières. Ne pas respirer les poussières. Ne pas manipuler les récipients endommagés ni le produit écoulé sans s'être préalablement muni d'équipements de protection appropriés. Éloigner les personnes non protégées. Pour les renseignements concernant les risques pour l'environnement et la santé, la protection des voies respiratoires, l'aération et les mesures individuelles de protection, voir les autres sections de cette fiche.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques et dans des zones confinées. Informer les autorités en cas de fuite/infiltration dans un cours d'eau ou les égouts.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Éviter la formation de poussières. En cas de fuite de produit, récupérer dans un récipient approprié (en matériau compatible avec le produit). Récupérer la plus grande part du matériau à l'aide d'équipements anti-étincelles et le déposer dans des conteneurs en vue de son élimination. Éliminer les résidus à l'aide d'un jet d'eau en l'absence de contre-indications. Prévoir une aération suffisante du lieu de la fuite. L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux dispositions du point 13.

6.4. Références à d'autres sections

D'éventuelles informations relatives à la protection individuelle et à l'élimination figurent dans les sections 8 et 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Tenir à l'écart des produits alimentaires et des boissons. Ne pas ingérer le produit. Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité. Prévoir une ventilation suffisante du lieu d'utilisation. Manipuler avec la plus grande prudence. Éviter le contact avec la peau, les yeux et ne pas inhaler les poussières. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques par une mise à la terre des équipements. Éviter la formation de poussières. Avant les opérations de transfert, s'assurer que les conteneurs ne contiennent pas de matériaux incompatibles résiduels. Porter les équipements de protection individuelle appropriés (voir section 8).

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités Conserver dans un endroit frais, bien aéré et à l'abri du soleil direct. Tenir à l'écart de toute source d'ignition, des flammes nues et des étincelles. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Éviter la formation de poussières. Conserver dans des récipients hermétiquement fermés et étiquetés. Stocker dans des locaux suffisamment ventilés. Conserver à une température comprise entre 5 ° C et 40 ° C.

Entreposer loin de substances incompatibles telles qu'acides, alcalis, aluminium, zinc, étain, cuivre et leurs alliages, métaux, sels de métaux, acides, alcalis, réducteurs.

Pour d'autres informations, voir la section 10 de cette fiche.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pastilles détergentes pour machines à café.

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE*

8.1. Paramètres de contrôle

Carbonate de sodium ; N° CAS : 497-19-8

Spécification : DNEL (EC)

Paramètre : Effets locaux Long terme Par inhalation Travailleurs

Valeur : 10 mg/m³

Paramètre : Effets locaux Long terme Par inhalation Population

Valeur : 10 mg/m³

Spécification : TLV/TWA (EC)

Valeur : 10 mg/m³

Percarbonate de sodium ; N° CAS : 15630-89-4

Spécification : DNEL (EC)

Paramètre : Effets locaux Court terme Par voie cutanée Travailleurs

Valeur : 12,8 mg/cm²

Paramètre : Effets locaux Long terme Par inhalation Travailleurs

Valeur : 12,8 mg/cm²

Paramètre : Effets locaux Long terme Par inhalation Travailleurs

Valeur : 5 mg/m³

Paramètre : Effets locaux Court terme Par inhalation Population

Valeur : 6,4 mg/cm²

Paramètre : Effets locaux Long terme Par voie cutanée Population

Valeur : 6,4 mg/cm²

Spécification : PNEC STP (EC)

Valeur : 16,24 mg/l

Spécification : PNEC (EC)

Paramètre : Eau douce

Valeur : 0,035 mg/l

Paramètre : Eau de mer

Valeur : 0,035 mg/l

Paramètre : Émission occasionnelle

Valeur : 0,035 mg/l

Spécification : TLV/TWA (EC)

Paramètre : Fraction respirable

Valeur : 3 mg/m³

Paramètre : Fraction inhalable

Valeur : 10 mg/m³

Métasilicate de disodium anhydre ; N° CAS : 6834-92-0

Spécification : DNEL (EC)

Paramètre : Effets systémiques Long terme Par voie cutanée Travailleurs

Valeur : 1,49 mg/kg

Paramètre : Effets systémiques Long terme Par voie cutanée Travailleurs

Valeur : 6,22 mg/m³

Paramètre : Effets systémiques Long terme Par voie cutanée Population

Valeur : 0,74 mg/kg

Paramètre : Effets systémiques Long terme Par inhalation Population

Valeur : 1,55 mg/m³

Paramètre : Effets systémiques Long terme Par voie orale Population

Valeur : 0,74 mg/kg
Spécification : OEL (EC)
Paramètre : Fraction inhalable
Valeur : 3 mg/m³
Paramètre : Fraction respirable
Valeur : 10 mg/m³
Spécification : PNEC (EC)
Paramètre : Émission occasionnelle
Valeur : 7,5 mg/l
Paramètre : Station d'épuration
Valeur : 1000 mg/l
Paramètre : Eau douce
Valeur : 7,5 mg/l
Paramètre : Eau de mer
Valeur : 1 mg/l

PRODUIT DE RÉACTION D'ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, DÉRIVÉS SEC-ALCHYLES EN 4-C10-13 ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYLE ET HYDROXYDE DE SODIUM

Spécification : DNEL (EC)
Travailleurs, Par voie cutanée, Exposition aiguë/à court terme - Effets systémiques :
Non pertinent / non applicable
Travailleurs, Par inhalation, Exposition aiguë/à court terme - Effets systémiques :
Non pertinent / non applicable
Travailleurs, Par voie cutanée, Exposition aiguë/à court terme - Effets locaux :
Non pertinent / non applicable
Travailleurs, Par inhalation, Exposition aiguë/à court terme - Effets locaux :
Non pertinent / non applicable
Travailleurs, Par voie cutanée, Exposition à long terme - Effets systémiques :
170 mg/kg en référence à poids corporel et jour

8.2. Contrôles de l'exposition

Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des équipements de protection individuelle, veiller à assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration locale ou d'évacuation de l'air vicié. Dans le cas où de telles mesures ne permettraient pas de maintenir le degré de concentration du produit en deçà des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail, veiller au port d'une protection pour les voies respiratoires. Pendant l'utilisation du produit, faire référence à l'étiquette de danger pour les détails. Pour le choix des équipements de protection individuelle, demander éventuellement conseil aux fournisseurs de produits chimiques. Les équipements de protection individuelle doivent être conformes aux normes en vigueur indiquées ci-dessous. Veiller à ce que les douches de sécurité et les installations de lavage des yeux se trouvent à proximité d'endroits où pourrait survenir le contact avec les yeux ou la peau.



PROTECTION DES MAINS

Se protéger les mains à l'aide de gants de travail de catégorie II (réf. Directive 89/686/CEE et norme EN 374), à savoir PVC, PVA, néoprène, nitrile, PTFE fluoroélastomères, viton ou autre matériau équivalent. Pour le choix définitif du matériau des gants de travail, il est nécessaire de tenir compte des facteurs suivants : dégradation, temps avant rupture et perméabilité. Dans le cas de préparations, la résistance des gants de travail doit être testée avant l'utilisation dans la mesure où elle ne peut être établie a priori. Le temps d'usure des gants dépend de la durée de l'exposition.



PROTECTION DES YEUX

Porter des lunettes de protection hermétiques (réf. norme EN 166) ou un masque complet EN 402. Ne pas porter de lentilles de contact. Prévoir l'installation de douches oculaires près du lieu de travail.

PROTECTION DE LA PEAU

Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie II (réf. Directive 89/686/CEE et norme EN 344). Se laver à l'eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection. Prévoir l'installation de douches de sécurité près du lieu de travail.



PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

En cas de dépassement de la valeur de seuil d'une ou de plusieurs des substances présentes dans la préparation, en référence à l'exposition journalière au sein du lieu de travail ou à une fraction établie par les services de prévention et de protection de l'entreprise, porter un masque avec filtre de type A-P2 ou ABEK-P2 (réf. norme EN 141). L'utilisation de moyens de protection des voies respiratoires, tels que les masques à cartouche pour vapeurs organiques et poussières/particules en suspension, est nécessaire en l'absence de mesures techniques permettant de limiter l'exposition du personnel. La protection offerte par les masques est toutefois limitée. Dans le cas où la substance en question serait inodore ou le seuil olfactif correspondant supérieur à la limite d'exposition et en cas d'urgence, à savoir quand les niveaux d'exposition ne sont pas connus ou bien quand la concentration d'oxygène au sein de l'environnement de travail est inférieure à 17 % en volume, il est nécessaire de faire usage d'un respirateur autonome à air comprimé et circuit ouvert (réf. norme EN 137) ou bien un respirateur à prise d'air externe pour l'utilisation d'un masque entier, d'un semi-masque ou d'un embout buccal (réf. norme EN 138). En présence d'un risque d'exposition à des éclaboussures ou à des projections provoquées par les opérations de travail effectuées, il est nécessaire de prévoir une protection des muqueuses (bouche, nez et yeux) afin de prévenir les risques d'absorption accidentelle.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES*

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	pastilles
Couleur	blanc
Odeur	Caractéristique
pH tel quel	< 1
Intervalle de distillation	ND (non disponible)
Point d'éclair	ND (non disponible)
Taux d'évaporation	ND (non disponible)
Inflammabilité de solides et gaz	ND (non disponible)
Auto-inflammation	ND (non disponible)
Propriétés explosives	Non explosif
Propriétés comburantes	Non comburant
Densité relative à 20°C	1.2 g/ml
Solubilité dans l'eau	Soluble
Liposolubilité	ND (non disponible)
Coefficient de répartition (n-octanol/eau)	ND (non disponible)
Pression de vapeur	ND (non disponible)
Densité vapeurs	ND (non disponible)
Propriétés oxydantes	ND (non disponible)

9.2. Autres informations

Non disponible

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ*

10.1. Réactivité

Aucun danger particulier de réaction avec d'autres substances dans les conditions normales d'utilisation. Le produit pourrait être corrosif pour les métaux. Il réagit aux agents réducteurs et aux acides.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Dans des conditions d'utilisation et de stockage normales, aucune réaction dangereuse n'est prévisible. Éviter néanmoins le contact avec des matières incompatibles. Protéger contre l'humidité.

10.4. Conditions à éviter

Respecter néanmoins les précautions d'usage applicables aux produits chimiques. Éviter la surchauffe, les charges électrostatiques ainsi que toute source d'allumage. Ne pas exposer à l'humidité.

10.5. Matières incompatibles

PERCARBONATE DE SODIUM : catalyseurs de la décomposition, métaux, sels de métaux, acides, alcalis, réducteurs. Réaction aux réducteurs.

CARBONATE DE SODIUM : réagit aux acides en dégageant du CO₂.

MÉTASILICATE DE DISODIUM : éviter le contact avec aluminium, zinc, étain, cuivre et leurs alliages.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Par décomposition thermique ou en cas d'incendie, des gaz et des vapeurs potentiellement nocifs pour la santé peuvent se libérer comme l'anhydride carbonique, l'oxyde de carbone, les composés de phosphore, les oxydes d'azote, l'acide acétique et d'autres composés potentiellement toxiques pour la santé.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES*

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Le produit est corrosif et provoque de graves brûlures et la formation de vésicules sur la peau, qui peuvent apparaître même suite à l'exposition. Les brûlures provoquent une forte douleur. En cas de contact avec les yeux, il provoque de graves lésions et peut entraîner une opacité de la cornée, une lésion de l'iris, une coloration irréversible de l'œil.

L'ingestion peut provoquer des brûlures de la bouche, de la gorge et de l'œsophage ; vomissements, diarrhée, œdème, gonflement du larynx et suffocation consécutive. Une perforation gastro-intestinale peut aussi survenir.

PERCARBONATE DE SODIUM

LD50 (Par voie orale) : 1034 mg/kg (rat)

LD50 (Par voie orale) : 893 mg/kg (rat, femelle)

LD50 (Par voie orale) : 1164 mg/kg (rat, mâle)

LD50 (Par voie cutanée) : > 2000 mg/kg (lapin)

LD50 (Par inhalation) : 700 mg/m³ (souris)

Irritation cutanée (OCDE 404) : peut être légèrement irritant

Irritation oculaire (OCDE 405) : fortement irritant (Déterminé sur les yeux du lapin) Sensibilisation : ne cause pas de sensibilisation.

CARBONATE DE SODIUM

LC50 (Par inhalation) : 2300 mg/m³/2h (rat)

LD50 (Par voie orale) : 2800 mg/kg (rat)

LD50 (Par voie cutanée) : > 2000 mg/kg (lapin)
Provoque une sévère irritation des yeux.
Irritation cutanée (OCDE 404) : non irritant (Déterminé sur le rat)
Aucune indication expérimentale concernant la mutagénicité in vitro.

MÉTASILICATE DE DISODIUM

LC50 (Par inhalation) : > 2,06 mg/L/4h (rat)
LD50 (Par voie orale) : 1152 – 1349 mg/kg (souris)
LD50 (Par voie cutanée) : > 5000 mg/kg (rat)
Irritation cutanée (OCDE 404) : corrosif (Déterminé sur le rat)
Irritation oculaire (OCDE 405) : corrosif (Déterminé sur les yeux du lapin)
On ne connaît pas d'effets sensibilisants.

(1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE) BISPHOSPHONATE DE SODIUM CAS 29329-71-3

LD50 (Par voie orale) : > 2000 mg/kg (rat) selon OCDE 401
Irritabilité primaire :

- sur la peau (Rabbit OECD 404) : N'a pas d'effets irritants.
- sur les yeux (Rabbit OECD 405) : Irritant.

Sensibilisation (Guinea pig OECD 406) : On ne connaît pas d'effets sensibilisants.

Autres informations toxicologiques : selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants : irritant.

PRODUIT DE RÉACTION D'ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, DÉRIVÉS SEC-ALCHYLES EN 4-C10-13 ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYLE ET HYDROXYDE DE SODIUM

LD50 (Par voie orale) : 2000-5000 mg/kg (rat), selon OCDE TG 401
LD50 (Par voie cutanée) : > 2000 mg/kg (rat), selon OCDE TG 402. Les données dérivent d'évaluations ou de résultats d'essais obtenus avec des produits semblables (conclusions par analogie).
Irritabilité primaire :

- sur la peau (Rabbit OECD TG 404) : irritant.
- sur les yeux (Rabbit OECD TG 405) : provoque des lésions oculaires graves.

Sensibilisation (Guinea pig OECD TG 406) : non sensibilisant. Les données dérivent d'évaluations ou de résultats d'essais obtenus avec des produits semblables (conclusions par analogie).

Génotoxicité *in vitro* et *in vivo* : non mutagène (OCDE TG 471).

Cancérogénicité : rat ; Par voie cutanée ; 2 ans ; 5 jours / semaine ; OCDE TG 453 (valeur de la littérature). Les essais sur les animaux n'ont révélé aucun effet cancérogène. Les données dérivent d'évaluations ou de résultats d'essais obtenus avec des produits semblables (conclusion par analogie).

Toxicité pour la reproduction : étude non nécessaire pour des raisons scientifiques. Aucun effet embryotoxique n'a été observé lors des expériences sur les animaux. Les données dérivent d'évaluations ou de résultats d'essais obtenus avec des produits semblables (conclusion par analogie).

Tératogénicité : rat ; eau potable ; 20 jours

NOAEL : 300 mg/kg (en référence à poids corporel et jour)

NOAEL (femelle gravide) : 300 mg/kg (en référence à poids corporel et jour)(valeur de la littérature). Les données dérivent d'évaluations ou de résultats d'essais obtenus avec des produits semblables (conclusion par analogie).

Toxicité spécifique pour les organes cible (STOT) - exposition unique : la substance ou le mélange n'est pas classé(e) comme toxique pour un organe cible, exposition unique.

Toxicité spécifique pour les organes cible (STOT) - exposition répétée : la substance ou le mélange n'est pas classé(e) comme toxique pour un organe cible spécifique, exposition répétée. Toxicité à dose répétée :

rat ; eau potable ; Toxicité subchronique

NOAEL : 85 mg/kg (en référence à poids corporel et jour)

LOAEL : 145 mg/kg (en référence à poids corporel et jour)

Organes cible : Rein (valeur de la littérature)

Les données dérivent d'évaluations ou de résultats d'essais obtenus avec des produits semblables (conclusion par analogie).

rat ; Par voie cutanée ; Toxicité subchronique

NOAEL : 440 mg/kg (en référence à poids corporel et jour) ; OCDE TG 411 (valeur de la littérature)

Les données dérivent d'évaluations ou de résultats d'essais obtenus avec des produits semblables (conclusion par analogie).

Informations toxicologiques : L'absorption par la peau est possible. La substance est métabolisée et éliminée par sécrétion. La bioaccumulation est improbable

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES*

À utiliser selon les bonnes pratiques de travail. Ne pas disperser le produit dans l'environnement. Si le produit atteint des cours d'eau, des égouts ou s'il a contaminé le sol ou la végétation, alerter immédiatement les autorités.

12.1. Toxicité

PERCARBONATE DE SODIUM

EC50 (140 h) : 8 mg/L (alga *Anabaena*)

LC50 (96 h) : 70,7 mg/L (Poisson *Pimephales promelas*)

EC50 (48 h) : 4,9 mg/L (*Daphnia magna*)

NOEL (96 h) : 7,4 mg/L (Poisson *Pimephales promelas*)

NOEL (48 h) : 2 mg/L (*Daphnia magna*)

CARBONATE DE SODIUM

EC50 (48 h) : 200 – 227 mg/L (*Daphnia magna*)

LC50 (96 h) : 300 mg/L (Poisson *Lepomis macrochirus*)

MÉTASILICATE DE DISODIUM

EC50 (72 h) : 207 mg/L (Algues *Scenedesmus subspicatus*)

LC50 (96 h) : 2320 mg/L (Poisson *Gambusia affinis*)

EC50 (48 h) : 1700 mg/L (*Daphnia magna*)

(1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE) BISPHOSPHONATE DE SODIUM CAS 29329-71-3

LC50 (96 h) : > 300 mg/L (Poisson), selon OCDE 203

EC50 (48 h) : > 100 mg/L (*Daphnia magna*), selon OCDE 202

PRODUIT DE RÉACTION D'ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, DÉRIVÉS SEC-ALCHYLES EN 4-C10-13 ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYLE ET HYDROXYDE DE SODIUM

LC50 (96 h) : > 1 – 10 mg/L (*Cyprinus carpio*), selon OCDE 203

NOEC (72 d) *Oncorhynchus mykiss* (Truite arc-en-ciel) : > 0,1 – 1 mg/l ; Essai à flux continu

EC50 (48 h) : > 1 – 10 mg/L (*Daphnia magna*), selon OCDE 202

EC50 (72 h) : > 10 – 100 mg/L (Plantes aquatiques *Scenedesmus subspicatus*), selon OCDE 201

CE50 (17 h) *Pseudomonas putida* : 63 mg/l ; Essai d'inhibition de multiplication

12.2. Persistance et dégradabilité

Informations non disponibles pour le mélange.

PERCARBONATE DE SODIUM : le produit peut être éliminé par processus abiotique, par ex. chimique ou photolytique.

CARBONATE DE SODIUM : produit facilement hydrolysable.

MÉTASILICATE DE DISODIUM : les silicates inorganiques solubles à la dissolution dépolymérisent rapidement dans des espèces moléculaires indiscernables des silices naturelles dissoutes. Ils se combinent aux ions Ca, Mg, Fe, Al et autres jusqu'à former des composés insolubles semblables aux composants des sols naturels.

(1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE) BISPHOSPHONATE DE SODIUM CAS 29329-71-3 : données sur l'élimination (persistance et biodégradabilité) > 60 % OECD 302 B. COD (Std. Method 5220 D) : 900 mg/g ; BOD-5 (Std. Method 5210 B) : 30 mg/g ; MBAS : 0 mg/g ; BiAS : 0 mg/g.

PRODUIT DE RÉACTION D'ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, DÉRIVÉS SEC-ALCHYLES EN 4-C10-13 ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYLE ET HYDROXYDE DE SODIUM :

rapidement biodégradable > 70 % (28 d), aérobic, OCDE TG 301 A.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Informations non disponibles pour le mélange.

CARBONATE DE SODIUM : le produit n'est pas bioaccumulable.

MÉTASILICATE DE DISODIUM : le produit n'est pas bioaccumulable.

PRODUIT DE RÉACTION D'ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, DÉRIVÉS SEC-ALCHYLES EN 4-C10-13 ET ACIDE BENZÈNESULFONIQUE, 4-MÉTHYLE ET HYDROXYDE DE SODIUM : La bioaccumulation est improbable.

12.4. Mobilité dans le sol

Informations non disponibles pour le mélange.

(1-HYDROXYÉTHYLIDÈNE) BISPHOSPHONATE DE SODIUM CAS 29329-71-3 : Classe de danger pour l'eau 1 (D) (Classification propre) : peu dangereux. Tout écoulement du produit dans les nappes phréatiques, les égouts ou les cours d'eau sous forme non diluée ou en grande quantité doit être évité. Déverser de grandes quantités dans les égouts ou les cours d'eau peut entraîner une augmentation des valeurs de pH. Un pH élevé est nocif pour les organismes aquatiques. Dans la dilution de la concentration d'utilisation, la valeur de pH est considérablement réduite de sorte qu'après l'utilisation du produit, les eaux usées arrivant aux égouts ne sont que faiblement dangereuses pour l'eau.

12.5. Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

Ce produit n'est ni ne contient de substance définie PBT ou vPvB.

12.6. Autres effets néfastes

Informations non disponibles pour le mélange.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur. L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle réglementation locale.

EMBALLAGES SOUILLÉS

Les emballages souillés doivent être récupérés ou éliminés dans le respect de la réglementation nationale sur le traitement des déchets.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Le produit n'est pas considéré comme dangereux selon les dispositions en vigueur en matière de transport des matières dangereuses sur route (A.D.R.), par chemin de fer (RID), par voie maritime (IMDG Code) et par voie aérienne (IATA).

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

1. Directive 1999/45/CE et modifications suivantes
2. Directive 67/548/CEE et modifications et adaptation suivantes
3. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
4. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)
5. Règlement (CE) 790/2009 du Parlement européen (I° ATP, CLP)
6. Règlement (CE) 453/2010 du Parlement européen

Faire référence aux normes suivantes, si elles sont applicables : Décret législatif italien n° 238 du 21 septembre 2005 (Directive Seveso Ter)

Catégorie Seveso. Aucune

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues selon l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006. Produit.
Point. 3

Substances dans la Candidate List (Ad. 59 REACH).
Aucune.

Substances soumises à autorisation (Annexe XIV REACH).
Aucune.

Contrôles sanitaires.

Les travailleurs exposés à cet agent chimique dangereux pour la santé doivent être soumis à surveillance sanitaire selon les dispositions de l'art. 41 du Décret législatif italien n° 81 du 9 avril 2008 sauf dans le cas où le risque pour la sécurité et la santé du travailleur serait jugé inexistant, selon les dispositions de l'art. 224, alinéa 2.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour le mélange et les substances qu'il contient.

16. AUTRES INFORMATIONS*

Texte des indications de danger (H) citées aux sections 2-3 de la fiche :

Acute Tox. 4 Toxicité aiguë, catégorie 4

Eye Dam. 1 Provoque des lésions oculaires graves, catégorie 1

Skin Corr. 1A Corrosion cutanée, catégorie 1A

Ox. Solid 3 Solide comburant, catégorie 3

Eye Irrit. 2 Provoque une sévère irritation des yeux, catégorie 2

Skin Irrit. 2 Provoque une irritation cutanée, catégorie 2

STOT SE 3 Toxicité pour certains organes cibles – exposition unique, catégorie 3

Met. Corr. 1 Substance ou mélange corrosif pour les métaux, catégorie 1

H272 Peut aggraver un incendie ; comburant.

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Texte des phrases de risque (R) citées aux sections 2-3 de la fiche :

R8 FAVORISE L'INFLAMMATION DES MATIÈRES COMBUSTIBLES.
R22 NOCIF PAR INGESTION.
R34 PROVOQUE DES BRÛLURES.
R36 IRRITANT POUR LES YEUX.
R37 IRRITANT POUR LES VOIES RESPIRATOIRES.
R38 IRRITANT POUR LA PEAU.
R41 RISQUE DE LÉSIONS OCULAIRES GRAVES.

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE :

1. The Merck Index. Ed. 10
2. Handling Chemical Safety
3. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
4. INRS - Fiche Toxicologique
5. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
6. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

Liste des abréviations et des acronymes :

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CSR = Rapport de sécurité chimique
DNEL = Dose dérivée sans effet
DMEL = Doses dérivées avec effet minimum
EC50 = Concentration efficace, 50 %
EL50 = Charge efficace, 50 %
EPA = Agence américaine pour la protection de l'environnement
IC50 = Concentration d'inhibition, 50 %
LC50 = Concentration létale, 50 %
LD50 = Dose létale, 50 %
LL50 = Charge létale, 50 %
LL0 = Charge létale, 0 %
LOAEL = Low Observed Adverse Effects Level (« Dose minimale avec effet nocif observé »).
LOAEC = Low Observed Adverse Effects Concentration (« Concentration minimale avec effet nocif observé »)
NOEC = Concentration sans effet observé (« No Observed Effects Concentration »)
NOAEC = Concentration sans effet nocif observé (« No Observed Adverse Effects Concentration »)
NOEL = No Observed Effects Level (« Dose sans effet observé »)
NOAEL = No Observed Adverse Effects Level (« Dose sans effet nocif observé »)
NOELR = No Observed Effect Loading Rate (« Charge sans effet observé »)
OECD/OCDE = Organisation for Economic Co-operation and Development / Organisation de coopération et de développement économiques
TLV-TWA = Valeur limite d'exposition - Moyenne pondérée dans le temps
N.A. = Non applicable
N.D. = Non disponible
PBT = Persistant, bioaccumulable et toxique
SNC = Système nerveux central
STOT = Specific Target Organ Toxicity Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(STOT) RE = (STOT) Exposition répétée
SE = Exposition unique
PNEC = Concentration prévue sans effet
TLV-STEL = Valeur limite d'exposition - Limite d'exposition à court terme
UVCB = Substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques
vPvB = Très persistant et très bioaccumulable
WAF = Fractions adaptées à l'eau

Remarque à l'intention de l'utilisateur :

Les informations contenues dans la présente fiche sont basées sur les connaissances disponibles dans nos locaux en date de la dernière version. L'utilisateur doit s'assurer que ces informations sont complètes en rapport avec l'usage spécifique qu'il entend faire du produit. Ledit document ne constitue pas une garantie de propriété spécifique quelconque du produit. L'usage du produit ne s'effectuant pas sous notre contrôle direct, il incombe à l'utilisateur de respecter la loi et autres prescriptions en vigueur en matière de santé et de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisations impropres du produit.