

第一部分 化學品及企業標識

化學品中文名稱 : Oasis Compac 70 浴室清潔劑
 物品名稱物品名稱 : OASIS COMPAC 70 MARBLE SAFE CLEANER
 供應商 : 藝康化工有限公司
 香港九龍觀塘榮業街2號振萬廣場15樓
 TEL: 852-2341 4202

緊急聯絡電話 : 852-2341-4202
 產品類型 : 清潔產品
 公佈日期 : 2010.2.21

第二部分 危害辨識資料

物質危害分類 : 未管制。
 進入路線 : 皮膚接觸, 眼睛接觸, 吸入, 食入
 人體健康危害
 吸入 : 對呼吸系統有中度刺激性。
 食入 : 若吞下會有呼吸危險; 可能會進入肺部並造成傷害。
 皮膚 : 對皮膚有中度刺激性。
 眼睛 : 對眼睛有中度刺激性。
 環境危害 : 無已知重大影響或嚴重危險。
 火災/爆炸危險 : 易燃液體。在燃燒或加熱情況, 會發生壓力增加與容器爆裂, 隨後有爆炸的危險。

第三部分 成分辨識資料

混合物

化學名稱	濃度	CAS No.
1-丙氧基-2-丙醇	10 - 30	1569-01-3
二甲苯磺酸鈉	1 - 10	1300-72-7
N-氧化物椰油烷基二甲基胺	1 - 10	61788-90-7

第四部分 急救措施

吸入 : 如吸入, 移至空氣新鮮處。
 食入 : 如物質遭吞下但受感染人仍有知覺, 可給予小量水飲用。請勿催吐。切勿給失去意識者任何口服物。如果發生嘔吐, 將頭放低以避免嘔吐物進入肺中。並立即就醫。
 皮膚接觸 : 以大量的水沖洗遭污染的皮膚。繼續清洗至少 10 分鐘。脫去被污染之衣物及鞋子。在重複使用前應徹底清潔鞋子。如刺激症狀持續, 請立即就醫。在重複使用前洗淨衣物。
 眼睛接觸 : 如有直接接觸, 請立即以冷水沖洗雙眼。拿下隱形眼鏡, 並以大量清水持續沖洗15分鐘。如刺激症狀持續, 請立即就醫。

第五部分 滅火措施

滅火劑

適用的 : 使用化學乾粉、二氧化氮、噴水(霧)或泡沫。
 不適用 : 勿使用噴水柱。
 危險性之燃燒產物 : 分解後的成份可能包含下列物質:
 二氧化碳
 一氧化碳
 硫氧化物
 金屬氧化物

<i>Oasis Compac 70 浴室清潔劑</i>	
第五部分 滅火措施	
消防人員之特殊防護設備	: 消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。
應避免之物質	金屬, 酸劑
第六部分 洩漏處理方法	
個人應注意事項	: 化學品溢漏或流洩地區請保持通風。如無配載適當之防護設備請勿接觸破損之容器或溢漏之化學品。(第八項) 在無危險之情況下止漏。不允許進入水溝或水道。
環境注意事項	: 避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤, 水道, 排水管與水溝。如果產品引起環境污染(陰溝, 水道, 泥土或空氣), 須通知有關當局。
清理方法	: 如找不到緊急救難人員, 請將溢出的物質限制住。對於少量的溢出物, 請添加吸收劑(若無其他適用材料, 可使用泥沙), 並使用不會冒火花或防爆炸方法將溢出物移放入適當的密閉容器來處理。對於大量的溢出物, 請在溢出物質周圍挖掘溝渠, 或以其他形式容納溢出物質, 確保其無法流入水道。溢出物質置於適當容器中處理。
第七部分 安全處置與儲存方法	
處置	: 避免接觸眼睛皮膚及衣物。避免吸入蒸氣或霧氣。僅在通風良好的場所中的使用。保持容器關閉。遠離熱、火花與火焰。避免著火、減少火源。處理後, 徹底沖洗。
儲存	: 勿讓小孩接觸。儲存在個別並經核可之處。保持容器在涼爽、通風良好處。使用容器前, 保持容器關緊與密封。避開一切可能引起燃燒的來源(火花或火焰)。勿儲存在高於以下的溫度: 45°C
第八部分 暴露控制/個體防護	
暴露限制值	: 目前無資料
建議監控程序	: 不適用。
職業暴露管制	: 僅在通風良好的場所中的使用。使用處理圍欄、局部排氣設備或其他工程控制方法, 將空氣中之污染物濃度維持在建議或法定限制之下。工程控制也須要維持氣體, 蒸汽或粉塵濃度使其低於任一爆炸下限。使用防爆排氣設備。
衛生措施	: 處理化學產品後, 在飲食, 抽煙與使用廁所前及收工後須徹底沖洗雙手, 前臂與臉。應用適當的技術移除可能已遭污染的衣物。重複使用前請先清洗受污染之衣物。確保眼睛沖淋器與安全淋浴間座落在靠近工作站的地方。
個人防護措施	
呼吸的	避免吸入蒸氣, 噴濺或噴霧。
手	: 對長時期或重覆的操作, 使用以下類型手套: 無法穿透的手套。
眼睛	: 建議配載護目設備。
皮膚	: 一般正常使用狀態下無須配載任何防護用具。
第九部分 物理及化學性質	
物質狀態	: 液體。
顏色	: 橙色。
氣味	: 柑橘
pH	: 9.6 到 10.8 [濃度 (% w/w): 100%]
沸點	: >100°C (>212°F)
閃火點	: 62 °C (閉杯) 產品不助燃
比重	: 1.03 到 1.05
溶解度	: 極易溶解於下列物質中: 冷水 以及 熱水。

第十部分 安定性及反應性

安定性及反應性	: 本產品很穩定。
應避免之狀況	: 避開一切可能引起燃燒的來源 (火花或火焰)。 勿輾壓、切割、焊接、包銅、穿洞、壓碎或將容器暴露於熱或火源中。 勿吞下。
應避免之物質	: 金屬, 酸劑
危害分解物	: 在正常保存及使用情況下, 不應產生危險的分解產物。

第十一部分 毒性資料

急毒性

吸入	: 對呼吸系統有中度刺激性。
食入	: 若吞下會有呼吸危險; 可能會進入肺部並造成傷害。
皮膚	: 對皮膚有中度刺激性。
眼睛	: 對眼睛有中度刺激性。

潛在慢性健康影響

慢性效應	: 無已知重大影響或嚴重危險。
致癌性	: 無已知重大影響或嚴重危險。
突變	: 無已知重大影響或嚴重危險。
致畸胎性	: 無已知重大影響或嚴重危險。
孩童發育影響	: 無已知重大影響或嚴重危險。
生育能力影響	: 無已知重大影響或嚴重危險。

第十二部分 生態資料

水生生態毒性

產品/成分名稱	結果	物種	暴露
N-氧化物椰油烷基二甲基胺	劇烈 EC50 8 mg/L	水蚤	48 小時
	劇烈 EC50 4.4 mg/L	水蚤	48 小時
	劇烈 EC50 <1 mg/L	藻類	72 小時
	劇烈 EC50 0.8 mg/L	藻類	72 小時
	劇烈 LC50 14 mg/L	魚	96 小時
	劇烈 LC50 10 到 100 mg/L	魚	96 小時

其他不良效應 : 無已知重大影響或嚴重危險。

環境影響 : 無已知重大影響或嚴重危險。

第十三部分 廢棄處置方法

廢棄處置方法 : 應儘可能地避免或減少廢物的產生。 空罐或襯裡可能含有產品殘餘物。 採用安全的方法處理本品及其容器。 經由核准的廢棄物處理承包商來處置剩餘物和非可回收的產品。 處置此產品, 溶劑與任何副產品都應隨時遵從環境保護與廢物處置的法規要求並遵從地方區域當局的要求。 避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤, 水道, 排水管與水溝。

與當地或地區機構諮詢。

第十四部分 運送資料

聯合國編號	: 未管制。
適當運輸名稱	: -
包裝標誌	: 未管制。
包裝類別	: -

第十五部分 法規資料

中國物質清單(中國國內現有：所有成份都有被列入或者是被豁免化學管制物質清單)

有關著作有：

- "常用危險化學品的分類及標誌" (GB13690-92)
- "化學品安全技術說明書編寫規定" (GB16483-2000)
- "危險貨物運輸包裝類別劃分原則" (GB/T15098-94)
- "危險貨物分類和品名編號" (GB6944-2005)

第十六部分 其他資料

批准日期：2010.2.21

製成者：醫藥法規事務

先前公佈日期：無先前驗證

☑ 顯示從先前公佈之版本更新的資訊。

讀者注意

以上資訊係原產國根據產品原料配方確實提供。數據，標準，法規更改，使用狀況及方式非原廠所能控制，不予保證。